

CSA1369

Aimant de porte pour montage au sol

The logo for COOPER Safety features a red parallelogram above the word "COOPER" in a bold, black, sans-serif font, followed by the word "Safety" in a smaller, black, sans-serif font.



Les aimants de portes CSA maintiennent les portes ignifuges ouvertes pendant leur utilisation normale. En cas d'alarme incendie, les portes sont déverrouillées et fermées par une pompe, ce qui assure la résistance au feu du compartiment. Les aimants sont fréquemment utilisés dans des hôpitaux, maisons de repos, immeubles de bureaux, hôtels, écoles... où des portes ignifuges sont généralement présentes.

L'aimant pour montage au sol est logé dans un boîtier en aluminium qui résiste aux traitements qu'un tel aimant endure. Il est déverrouillé en appuyant sur le bouton rouge. Un ressort interne surpasse le magnétisme résiduel et assure une fermeture rapide de la porte. L'aimant électromagnétique est protégé par des diodes contre l'inversion de polarité et les courants de coupure. La connexion se fait par fils. Les aimants de portes sont livrés avec une plaque de fixation en acier.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle et Code produit	CSA1369
Tension d'alimentation	24V
Consommation	45 mA
Force d'adhérence	490N / 50kg
Fonctionnement	Aimant se libère dès que le courant est interrompu.
Diamètre aimant	50 mm
Matière noyau	Acier
Matière boîtier	Aluminium
Dimensions (LxPxH)	109 x 92 x 100 mm
Poids	0,95 kg
Indice de protection	IP40
Température de fonctionnement	-10 à +55°C
Certificat de conformité	0407-CPD-065
Classification selon EN1155	354114

ACCESSOIRES

Plaque de fixation*	CSA1351	CSA1353
Type	Pivotante, 120°	Fixe
Hauteur	48 mm	22 mm
Diamètre	55 mm	

*La plaque de fixation pivotante est livrée avec l'aimant pour la porte ignifuge.