

CSA1370 en CSA1380

Deurmagneet met arm

**COOPER** Safety



De CSA deurmagneten worden gebruikt om branddeuren bij normaal gebruik open te houden. Bij brandalarm lost de magneet en zal de deur sluiten door de deurpomp. Dit wordt vaak gevraagd in ziekenhuizen, rusthuizen, grote kantoorgebouwen, hotels, scholen... waar de branddeuren continu gebruikt worden. Deze magneten kunnen zowel op de muur, de vloer als het plafond geplaatst worden.

Deze magneten kunnen zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden op muur, vloer of plafond en zijn zo bruikbaar in zeer veel situaties. De arm is ongeveer 15 of 30 cm lang. Ze worden manueel ontgrendeld door op de rode knop te drukken. Een ingebouwde veer zorgt ervoor dat de deur ook bij restmagnetisme snel sluit. De elektromagneet wordt beschermd door diodes tegen polariteitsomkering en uitschakelstromen. De aansluitingen gebeuren via draadjes. De magneten worden geleverd samen met een scharnierende stalen ankerplaat.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model en artikelnummer	CSA1370/15	CSA1370/30	CSA1380/15	CSA1380/30
Voeding	24V			
Verbruik	45 mA		100 mA	
Houdkracht	490N / 50kg		980N /100kg	
Werking	De magneet lost bij stroomonderbreking.			
Diameter magneet	50 mm		60 mm	
Materiaal kern	Staal			
Materiaal arm	Staal			
Materiaal basis	Thermoplastische kunststof en staal			
Hoogte bij axiale montage	180-210 mm	330-360 mm	180-210 mm	330-360 mm
Hoogte bij dwarse montage	127-157 mm	277-307 mm	127-157 mm	277-307 mm
Afmetingen basis (BxH)	120 x 120 mm			
Massa	1,2 kg	1,45 kg	1,43 kg	1,68 kg
Beschermingsklasse	IP40			
Werkingstemperatuur	-10 tot +55°C			
CPD conformiteitsattest	0407-CPD-065			
Classificatie volgens EN1155	354114			

ACCESSOIRES

Ankerplaat*	CSA1351	CSA1353	CSA1361	CSA1363
Type	Scharnierend, 120°	Vast	Scharnierend, 120°	Vast
Hoogte	48 mm	22 mm	48 mm	22 mm
Diameter	55 mm		60 mm	

*De gepaste, scharnierende ankerplaat wordt meegeleverd met de deurmagneet.