

# CWSS-RR-xx

Conventionele sirene-flitsers conform EN54-23




De CWSS sirene-flitsers zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan de vereisten van EN54-23 en EN54-3. De flitser gebruikt leds met een hoog vermogen, geavanceerde optica en een innovatief lensontwerp die een uitstekend verdeelde lichtopbrengst geven bij laag stroomverbruik.

De "First Fix" aansluiting in combinatie met de "Continuity link" maakt het mogelijk om eerst alle bekabeling aan te sluiten en uit te testen voor de sirene-flitsers bevestigd worden. Met de diepe basis kan de sirene-flitser buitenshuis gebruikt worden.

Als meerdere CWSS sirene-flitsers in een lus staan, dan zullen alle lichten synchroon starten.

Om het de installateur makkelijker te maken, zijn de aansluitklemmen ontdebeld voor in- en uitgaande kabels. Bovendien kunnen dankzij de First Fix aansluiting de draden eerst in het klemmenblok bevestigd worden dat achteraf vastgeklikt wordt in de sirene-flitser. De continuity link verbindt de draden door.



De sirene-flitsers van de C en W klasse zijn ontworpen voor standaardgebruik. De producten van de open klasse kunnen gebruikt worden in kleinere ruimtes of ruimtes met een afwijkende vorm. Ze springen zuiniger om met stroom.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model en productcode	CWSS-RR-S6	CWSS-RR-W6	CWSS-RR-S4	CWSS-RR-W4
Kleur basis	Rood			
Type basis	Laag	Diep	Laag	Diep
Kleur lens	Helder			
Kleur licht	Rood			
Materiaal	Vlamvertragend Polycarbonaat en ABS			
Aansluiting	First Fix			
Werkingsspanning	12 – 29 VDC		24-29 VDC	
Gemiddeld stroomverbruik	49 mA @29 VDC		22 mA @29 VDC	
Aantal tonen	32			
Max geluidsvolume	107 dB op 1 m (toon 23)	103 dB op 1 m (toon 23)	107 dB op 1 m (toon 23)	103 dB op 1 m (toon 23)
Volumedekking volgens EN54-23	W-2.4-6.0 C-3-8,9 / C-6-8,2		O-Wall-2,4-x O-Ceiling-3-x	
Installatiehoogte	Muurmontage 2,4 m Plafondmontage 3m / 6m		Muurmontage max 2,4 m Plafondmontage max 3m	
Dekking volgens EN54-23	Muurmontage balk grondvlak L 6,0m Plafondmontage cilinder ø 8,9m / 8,2m			
Gedekt volume	Muurmontage 86m <sup>3</sup> Plafondmontage 187m <sup>3</sup> / 317m <sup>3</sup>		Muurmontage 0,96m <sup>3</sup> Plafondmontage 1,93m <sup>3</sup>	
Flitsfrequentie	0,5 Hz			
IP graad	IP21C	IP65	IP21C	IP65
Kabels	0,5 -2,5 mm <sup>2</sup>			
Relatieve vochtigheid	93 ± 3%, niet-condenserend			
Werkings temperatuur	-25 tot +70°C			
Massa	258 g	265 g	246 g	252 g
Afmetingen	IP21C	IP65	IP21C	IP65
Keuring	0832-CPR-F0262		0832-CPR-F0259	

RAS bvba-sprl, Brugsesteenweg 257, 8500 Kortrijk | [ras.contact@rassecurity.com](mailto:ras.contact@rassecurity.com) | [www.rassecurity.com](http://www.rassecurity.com)