



FLM-420-EOL2W-W Afsluitmodule LSN



De afsluitmodule sluit LSN-steeklijnen of T-aftakkingen af conform EN 54-13.

Hij detecteert LSN-lijnstoringen conform EN 54-13 en geeft deze via LSN door aan de brandmeldcentrale. De rapporten worden op de Paneelcontroller weergegeven.

Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificering	
Duitsland	VdS	G 210008 FLM-420-EOL2W-W
Europa	CE	FLM-420-EOL2W-W
	CPD	0786-CPD-20927 FLM-420-EOL2W-W

Installatie/configuratie

Conform DIN VDE 0833-2 zokm er de volgende beperkingen:

- Maximaal 32 automatische brandmelders in een LSN-steeklijn of T-aftakking.
- Maximaal 10 handbrandmelders in een LSN-steeklijn of T-aftakking.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Componenten
1	FLM-420-EOL2W-W Afsluitmodule LSN

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Bedrijfsspanning	15 VDC tot 33 VDC
Stroomverbruik	< 1,5 mA

Mechanische specificaties

Materiaal behuizing	ABS + PC-composiet
Kleur van behuizing	Signaalwit (RAL 9003)
Afmetingen (Øx D)	76 x 30 mm
Gewicht	50 g

Omgevingseisen

Toegestane bedrijfstemperatuur	-20°C tot 55°C
Toegestane opslagtemperatuur	-25°C tot 85°C
Toegestane relatieve vochtigheid	<96%, niet-condenserend
Beschermingsklasse conform IEC	IP 40
	60529

Bestelinformatie

FLM-420-EOL2W-W Afsluitmodule LSN **FLM-420-EOL2W-W**
voor afsluiting van LSN-steeklijnen of T-aftak-
kingen conform EN 54-13

Nederland:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Vertegenwoordigd door