

PC95FD0F1 2-S4



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



NEPTUNE SERIE 12MP IP CAMERA

360° VASTE DOME MET IR

- ✓ **beproefde kwaliteit uit België**
- ✓ **plaatselijke technische ondersteuning**
- ✓ **onklopbaar in service**

- 12 megapixel resolutie
- 1.85mm lens fisheye 180°/360°
- Mechanische dag/nacht

De opgegeven specificaties kunnen
steeds gewijzigd worden zonder
enige voorafgaande melding.



TECHNISCHE KENMERKEN

Camera-eigenschappen

Reeks	Neptune serie
Model	Vaste dome
IP-camera	✓
Beeldelement	1/1.7" 12MP CMOS
Effectieve pixels (HxV)	4000x3000
Scan	Progressive
Elektronische shutter	Auto/manueel (1/3-1/100.000s)
Lichtgevoeligheid	0.001Lux/F2.8 kleur en 0Lux/F2.8 zw/w en IR aan
Signaal/ruis verhouding	>56dB

Camera eigenschappen

Infrarood verlichting	Tot 10m
Dag/nacht	Auto (mechanisch)/kleur/zwart-wit
Tegenlichtcompensatie	BLC/HLC/DWDR
Witbalans	Auto/manueel
Versterking	Auto/manueel
Ruis onderdrukking	3D
Privacy maskering	4 zones

Lens

Brandpuntsafstand	1.85mm
Stopwaarde	F2.8
Focus	Manueel
Openingshoek	H: 180°/360°
Lens type	Vast
Lens mount	M12

Video

Compressie	H.265/H.264
Resolutie	12MP (4000x3000) 8MP (2880x2880) 6MP (2880x2160) 3MP (2048x1520)
Beeldsnelheid	1e stream: 12MP (1-25bps) 2e stream: D1/CIF (1-25bps)
Bitrate	H.264: 8K-8192Kbps H.265: 3K-10000Kbps
Dewarping	Origineel, panoramisch, dubbel panoramisch, 1+3, ePTZ, 4 beelden

Audio

Compressie	G.711a/G.711u/PCM
Interface	1 in/1 uit/ingebouwde microfoon

Netwerk

Ethernet	RJ-45 (10/100/1000 base T)
Protocol	IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, QoS
Compatibiliteit	Onvif, PSIA, CGI
Max. aantal gelijktijdige gebruikers	20
Webbrowser	IE: IE11, IE10 Chrome: 48.0.2564.116 Firefox: 48.0.2 Edge: 42.17134.1.0
Software	SmartPSS voor Windows 7/8/10 SmartPSS voor MAC OS 10.7
Mobile	Android phone, Android tablet, iPhone, iPad, Windows Phone 8 Controleer steeds op de desbetreffende online stores of de app compatibel is met het toestel van de klant (dit moet aan bepaalde eisen voldoen)

Interface

Memory slot	Micro SD, max. 128GB
Alarm	2 in/2 uit

Algemeen

Voeding	12 VDC/PoE+
Vermogen	12W
Omgevingsvariabelen	-30°C--+60°C, <95%RH
IP waarde	IP67
Vandaalbestendig	IK10
Afmetingen	Ø150mm x 59.8mm
Gewicht	0.79Kg

* de opgegeven specificaties kunnen steeds gewijzigd worden zonder enige voorafgaande melding

** de opgegeven afstand voor de infrarood LED's is heel sterk afhankelijk van de reflectiegraad van de materialen waarop het IR licht schijnt. de werkelijke afstand kan dan ook afwijken van de opgegeven afstand.

Uw installateur: