

MC-302E PG2

Contact magnétique sans fil entrée filaire programmable

avec la
PowerG
Technologie

Des fonctions qui font toute la différence:

- Compatible Série PowerMaster
- Technologie radio PowerG révolutionnaire offrant une fiabilité, une robustesse, et une puissance hors pair
- Technologies intégrées: TDMA / FHSS / AES 128bits
- Protection des ouvrants
- Fonction contact magnétique et entrée filaire programmable
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
- Espacement maximum: 5 à 25 mm
- Durée de vie batterie: 8 ans
- Conforme à la norme EN 50131-2-6 Grade 2

Raccorder un périphérique filaire

Le MC-302 E est un contact magnétique sans fil facile à installer qui a pour objectif de protéger tous les ouvrants tels que les portes et fenêtres. Il dispose en complément d'une entrée filaire programmable pour raccorder un périphérique annexe tel qu'un bouton poussoir ou autre offrant ainsi dans une seule zone deux détections d'origines différentes.

Installation facile

- Led d'état de la qualité de transmission radio
- Bouton Apprentissage et Auto-test
- Indication de batterie basse à la centrale
- Configuration & Maintenance à distance

Caractéristiques techniques

Fréquences radio	433-434 / 868-869 / 912-919 MHz
RF/Radio technologie	PowerG
Supervision	toutes les 4 mn
Entrée filaire	Programmable en NO, NF, EOL
Autoprotection	Ouverture et Arrachage
Type de batterie	Lithium 3V - CR123A
Durée de vie batterie	8 ans (usages & conditions normales)
Espacement	Min de 5 à 14mm / Max de 5 à 25 mm selon supports & sens
Température	de 0 à 49° en intérieur
Dimensions81 x 34 x 25 mm
Poids	53 g (avec la batterie)
Couleur	Blanc

Certifications

www.visonic.com

Contactez Visonic pour plus d'informations:
Email: info@visonic.com