



RAS | AIS

UTEPO
JUST MAKE IT SIMPLE



05/05/2024

SWITCHES

SWITCHES LAN NON MANAGEABLE



Switch bureau • 8 Ports LAN RJ45 gigabyte • Les ports de 1 à 8 peuvent servir d'uplink • Alim: type bureau 5VDC 1A fournie • Mode Défaut (tous les ports communiquent librement)-VLAN (Port 1 à 6 isolés)-CCTV (8 ports 250m@10Mbps) sélectionnable • non-manageable • Néant • Budget PoE= néant • Néant • Capacité switch: 16 Gbps-11.58 Mpps • Temp: -10 °C à +50 °C • Protection: surtension 6KV - EN-IEC61000-4-5

UTP-IPUTP308

+0.124 €Recupel

SWITCHES LAN MANAGEABLE



Switch bureau-rack modulaire • 24 Ports Lan ou SFP via module M8T ou M8F • Uplink: 2 Ports LAN RJ45 gigabyte + 2 ports SFP gigabyte • Alim: 100-240 VAC 60W max. redondante • Alimentation redondante intégrée • Layer 2 • QoS-paramétrage Ports-VLAN-statiques réseau-envois alarmes par email • Budget PoE= néant • Néant • Capacité switch: 56 Gbps-42 Mpps • Temp: -10 °C à +50 °C • Protection: surtension 6KV - EN-IEC61000-4-5

UTP-IPUTP100

+0.124 €Recupel



Module switch master • Module 8 Ports LAN RJ45 gigabyte enfichable pour switch convergence • Uplink: sur UTP7524GE-MX • Alim: sur UTP7524GE-MX • Voir UTP7524GE-MX • Voir UTP7524GE-MX • Budget PoE= néant • Néant • Néant • Temp: -10 °C à +50 °C • Néant

UTP-IPUTP108

+0.124 €Recupel



Module switch master • Module 8 Ports SFP gigabyte enfichable pour switch convergence • Uplink: sur UTP7524GE-MX • Alim: sur UTP7524GE-MX • Voir UTP7524GE-MX • Voir UTP7524GE-MX • Voir UTP7524GE-MX • Budget PoE= néant • Néant • Néant • Temp: -10 °C à +50 °C • Néant

UTP-IPUTP118

+0.124 €Recupel

SWITCHES POE INDUSTRIELS NON MANAGEABLE



Switch industriel PoE • 1 Port PoE gigabyte 60W max. + 3 Ports PoE gigabyte 30W max. • Uplink: 2 Ports LAN RJ45 gigabyte + 2 ports SFP gigabyte • Alim: type bureau 54VDC Intérieure fournie • Solution PSE Microsemi spécifique pour la gestion des appareils PoE 60W compatible Avigilon et autres • non-manageable • Néant • Budget PoE= 240W • Alimentation redondante 48 à 57 VDC possible • Capacité switch: 14 Gbps-10.4 Mpps • Temp: -40 °C à +75 °C • Protection: surtension 6KV - EN-IEC61000-4-2

UTP-IPUTP443

+0.124 €Recupel

EQUIPEMENTS RESEAU

SWITCHES LAN INDUSTRIELS NON MANAGEABLE



Switch industriel • 4 Ports LAN RJ45 gigabyte • Uplink: 2 Ports LAN RJ45 gigabyte + 2 ports SFP gigabyte • Alim: type bureau 12VDC Intérieure fournie • Entrée pour alimentation redondante • non-manageable • Néant • Budget PoE= néant • Néant • Capacité switch: 17.5 Gbps-10.4 Mpps • Temp: -40 °C à +75 °C • Protection: surtension 6KV - EN-IEC61000-4-2

UTP-IPUTP440

+0.124 €Recupel

MODULES SFP CONVERSION FIBRE OPTIQUE



Module sfp fibre singlemode 1310nm 20km pour switch iputp-ipaet

UTP-IPUTP905

+0.2479 €Recupel



Utilisez le type de boîtier SFP, le connecteur LC, prenez en charge la norme SFF8472 ; • Prise en charge hot plug ; • Utiliser un laser VCSEL de 850 nm et un code PIN ; • La fibre multimode peut atteindre une distance de transmission de données de 550 m ; • Port d'entrée et de sortie de données conforme à la norme LVPECL ; • Faible EMI pour l'environnement, haute protection électrostatique ; • Répond à la norme de sécurité laser IEC-60825. • UTEPO

UTP-IPUTP911

+0.2479 €Recupel

ACCESSOIRES



Alimentation de remplacement, modèle desktop, 54VDC, 140W, pour switches IPUTP

UTP-IPUTP990

+0.124 €Recupel

CONVERTISSEURS

CONVERTISSEURS FIBRE OPTIQUE



1. Fournir 1000Mbps 1 port en fibre optique et 1 port Ethernet qui peut convertir entre 10/100/1000BASE-TX et 1000BASE-FX ; • 2. Utilisation du module optique SFP, support hot plug et module optique SFP à performances différentes en option ; • 3. Compatibilité avec les normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab/z et Ethernet 10/100/1000BASE-TX et 1000BASE-FX ; • 4. Supporte l'adaptation automatique 10/100/1000Mbps full/half duplex, supporte le MDI/MDIX automatique. • UTEPO

UTP-IPUTP922

+0.2479 €Recupel

EQUIPEMENTS RESEAU

CONVERTISSEURS COAX/RESEAU



Convertisseur IP et PoE (VDSL2) sur câble coax ou sur une paire twistée (UTP cat5e-6) • Distance transmission: 500m Max. sur coax 75 ohms, 400m Max sur UTP Cat5e-6. • Possibilité d'alimentation externe 48 à 57 VDC. • Entrée PoE IEEE802.3af ou IEEE802.3at, injecteur PoE 30W nécessaires si NVR avec PoE . • Excellentes protections: surtension, antisatitique et anti-interférence. • Température de fonctionnement : 0 à 55° C. • Installation : Plug-and-play, aucun réglage nécessaire

UTP-IPUTP610

+0.2479 €Recupel

CABLES

CABLE COAXIAL



Mini-convertisseur COAX/UTP émetteur et récepteur pour 1 caméra uhd/hd/sd

UTP-ACUTP102

+0.2479 €Recupel



Connecteur BNC male sans outils, pour RG59-idef-RG58-micro coax-..

UTP-ACUTP120



Convertisseur coax/utp emetteur ou récepteur pour 4 cam hd/sd

UTP-ACUTP140

+0.2479 €Recupel



Convertisseur coax/utp récepteur actif pour 1 cam hd/sd

UTP-ACUTP200

+0.2479 €Recupel

AUTRES

ACCESSOIRES RESEAU



- Prise en charge d'une tension d'entrée de 36 à 60 V, d'une puissance de sortie de 25 W à forte consommation et d'une sortie de commutation DC 12V/24V • Compatible avec le mode A (fin de portée) et le mode B (milieu de portée) • Rendement de conversion =90 %, réduire la chaleur • Norme : en accord avec IEEE802.3af/at, IEEE802.3 10Base-T/100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-T • Une connexion fiable : Les connecteurs réseau adoptent des ports PoE RJ45 à broches plates haute puissance, plaqués or 30u • Les connecteurs de sortie d'alimentation supportent deux styles de bornes : DC et verte ; - Conception pour températures élevées : de -40 ? à 75 ?, l'enveloppe en aluminium est bonne pour la dissipation de la chaleur • UTEPO

UTP-IPUTP935

+0.124 €Recupel

PONTS WI-FI

PONT WIFI 5,0GHZ



Port Ethernet : 1*10/100/1000Base-T PoE RJ-45 WAN (Auto-MDI/MDI-X) - 1*10/100/1000Base-T RJ-45 LAN(Auto-MDI/MDI-X). Alimentation : PoE: 24VDC/0.5A or 48VDC/0.5A, DC: 12V/1A =15W. Gain Antenne: 15dBi. Débit sans fils maximal: 867 Mbps. Gamme de fréquence : 5.150GHz ~ 5.850GHz. Gamme de température de travail : -30 à +55°. Indice de protection : IP65. Protection foudre jusqu'à 6kV. Normes de conformité : IEEE 802.11a/n/ac. Jusqu'à 4 slaves sur un seul master en « point to multiple point ». Utilisable en mode « repeater » et « access point » via la page Web. Configurable via smartphone.

UTP-IPUTP819

+0.124 €Recupel

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Les conditions suivantes sont réputées être admises par les clients lors de la commande même lorsqu'elles sont en contradiction avec leurs conditions d'achat. Ces dernières ne nous engagent que si nous les avons acceptées par écrit.
2. Si la facture, à la demande du donneur d'ordre, est établie au nom d'un tiers, le donneur d'ordre et le tiers sont solidairement responsables pour le paiement de celle-ci et l'exécution des autres engagements résultant des conditions générales de vente.
3. Les offres et listes de prix ont un caractère purement indicatif et ne nous lient en aucun cas. Les prix donnés s'entendent toujours pour des marchandises enlevées en nos magasins. Sauf convention contraire, les marchandises sont transportées aux risques et périls et aux frais de l'acheteur, quel que soit le mode de transport.
4. Les commandes avec un délai de livraison de plus d'un mois ne sont acceptées qu'après confirmation écrite et signée par un membre habilité de notre firme. Notre société ne peut être tenue pour responsable de la non-exécution de la commande reçue en cas de circonstances indépendantes de notre volonté (grève, lock-out, etc...). Les prix des commandes sont acceptés sous réserve de cas de force majeure, entre autres des hausses de prix qui nous sont imposées par nos propres fournisseurs. Dans ces cas, les commandes seront facturées aux conditions de la liste de prix en vigueur au moment de la date de fourniture, indépendamment du prix auquel elles auraient été confirmées ou quel que puisse être le délai de livraison.
5. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre de renseignement et ne peuvent en aucun cas conduire à l'annulation du bon de commande ni donner lieu à une indemnité.
6. Toute réclamation concernant les marchandises fournies doit, sous peine de nullité, nous parvenir par écrit dans les trois jours de réception, en se référant au numéro de la note d'envoi. Aucun retour de marchandises ne sera accepté sauf accord préalable par écrit de notre part et pour autant qu'elles nous soient retournées en bon état et dans leur emballage d'origine. Les marchandises reprises seront créditées avec une déduction de 30% sur la valeur facturée.
7. En raison de notre qualité d'intermédiaire, la garantie se rapportant aux marchandises livrées par nos soins se limite à celle accordée par le fabricant. Cette garantie se limite dans tous les cas à l'échange pur et simple des pièces défectueuses; aucun remboursement, indemnité ou dommage et intérêt ne pourront nous être réclamés, pour quels que motifs que ce soient. Le dépôt d'une plainte ne peut en aucun cas justifier un délai ou une suspension de paiement.
8. En cas de remplacement d'un appareil, pour quelle que raison que ce soit, nous ne pouvons être tenus pour responsable des frais ou dommages occasionnés par l'enlèvement de l'ancien appareil. Nous ne sommes en aucun cas responsables pour les détériorations pouvant survenir aux appareils pendant leur séjour sur les chantiers ou au cours de leur placement par l'installateur.
9. Le client prend livraison de la marchandise devant le chantier ou le domicile.
10. Les factures sont payables au comptant à la livraison sauf si des dérogations écrites ont été conclues au préalable. En cas de livraison, paiement doit être remis au chauffeur du camion amenant la marchandise. En cas d'enlèvement au comptoir, le paiement doit être effectué à la caisse du point de vente.
11. La fourniture incomplète d'une commande ne peut justifier le refus de paiement des marchandises livrées. Des factures partielles pourront être réalisées au fur et à mesure de la fourniture des marchandises. Le paiement des factures ne peut jamais être subordonné à la mise en marche ou l'installation des appareils.
12. En cas de retard de paiement injustifié à l'échéance et sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire, des intérêts de retard s'élevant à l'intérêt légal de + 2% seront dus. En cas de non-paiement total ou partiel, sans motifs valables, de la dette à l'échéance de la facture, le solde sera, après mise en demeure infructueuse, majoré de 15% avec un minimum de € 50,00 et un maximum de € 1900,00, même dans le cas où des termes et délais seraient accordés.
13. Le défaut de paiement d'une facture à son échéance rend immédiatement exigible de plein droit le solde dû sur toutes les autres factures, quelles que soient les facilités de paiement préalablement accordées.
14. En cas de manquement par l'acheteur de ses obligations, la vente sera résiliée de plein droit sans sommation. Pour cela, notre volonté exprimée par l'envoi d'une lettre recommandée sera suffisante. Lorsque la solvabilité de l'acheteur se détériore, nous nous réservons le droit, même après expédition partielle de marchandises, d'exiger de l'acheteur les garanties que nous jugeons appropriées en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire nous octroie le droit d'annuler l'entièreté ou une partie de la commande.
15. Toute réclamation concernant nos factures doit être portée à notre connaissance par écrit, endéans dix jours après la réception de la facture.
16. Nous conservons la pleine propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement complet. Les risques sont à charge de l'acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles de la revente.
17. Nous ne nous occupons jamais directement ou indirectement de l'installation des appareils. Nous nous refusons à intervenir dans les contestations relatives aux installations qui pourraient survenir entre consommateurs

TABLE DES MATIERES

EQUIPEMENTS RESEAU	2
SWITCHES	2
CONVERTISSEURS	3
CABLES	4
AUTRES	5
PONTS WI-FI	5



Brugsesteenweg, 257
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40
F +32 56 36 08 12

ras.contact@rassecurity.com



Rue de Namur, 101
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26
B-8510 Marke