



RAS | AIS

Satel[®]

SATEL

05/05/2024

CENTRALES INTRUSION HYBRIDES EN KIT

SATEL PERFECTA - KIT



Kit PERFECTA 64 M, système câblé avec clavier LCD, version Néerlandaise, contenant : - 1x SA-PERFECTA 64 M-NL - 1x SA-PU-AWO265/40VA - 1x SA-PRF-LCD - 3x SA-SLIM-DUAL - 1x SA-SLIM-DUAL-LUNA - 1x SNP17-12

PERFECTA64M-BEL_KIT
WIRED_LCD



B-767-1025



Kit PERFECTA 64 M, système câblé avec clavier KSG, version Néerlandaise, contenant : - 1x SA-PERFECTA 64 M-NL - 1x SA-PU-AWO265/40VA - 1x SA-INT-KSG2R-W - 3x SA-SLIM-DUAL - 1x SA-SLIM-DUAL-LUNA - 1x SNP17-12

PERFECTA64M-BEL_KIT
WIRED_KSG2R



B-767-1025



Kit PERFECTA 64 M, système sans fil, version Néerlandaise contenant : - 1x SA-PERFECTA 64 M-NL - 1x SA-PU-AWO265/40VA - 1x SA-PRF-LCD-A2 - 1x SA-APS-055 - 1x SA-ACU-220 - 3x SA-APD-220 - 1x SA-AXD-200 - 1x SA-ASD-250

PERFECTA64M-BEL_KIT WRLS



B-767-1025

CENTRALES INTRUSION SANS FIL EN KIT

SATEL PERFECTA - KIT



Kit PERFECTA 64 M, système sans fil, version Néerlandaise contenant : - 1x SA-PERFECTA 64 M-NL - 1x SA-PU-AWO265/40VA - 1x SA-PRF-LCD-A2 - 1x SA-APS-055 - 1x SA-ACU-220 - 3x SA-APD-220 - 1x SA-AXD-200 - 1x SA-ASD-250

PERFECTA64M-BEL_KIT WRLS



B-767-1025

CENTRALES PERFECTA

CENTRALES INTRUSION HYBRIDES

SATEL PERFECTA - BOITIER ABS



Centrale PERFECTA 16 en petit boîtier en plastique, version néerlandaise. • Equipée de base de 8 zones, extensible à 16 zones • Maximum 2+1 partitions • 15 codes utilisateur • Equipée d'origine d'un module de communication GSM/GPRS • Antenne SA-ANT-GSM-I incluse • Boîtier plastique SA-OPU-4P inclus ATTENTION: Nécessite un transfo SA-TR-40VA, non inclus!

SA-PERFECTA16-NL

+0.124 €Recupel



Centrale PERFECTA 16 en petit boîtier en plastique, version française. • Equipée de base de 8 zones, extensible à 16 zones • Maximum 2+1 partitions • 15 codes utilisateur • Equipée d'origine d'un module de communication GSM/GPRS • Antenne SA-ANT-GSM-I incluse • Boîtier plastique SA-OPU-4P inclus ATTENTION: Nécessite un transfo SA-TR-40VA, non inclus!

SA-PERFECTA16-FR

+0.124 €Recupel



Centrale PERFECTA 16-WRL en petit boîtier en plastique, version néerlandaise. • Equipée de base de 8 zones, extensible à 16 zones • Equipée d'un transceiver sans fil, 433MHz • Maximum 2+1 partitions • 15 codes utilisateur • Equipée d'origine d'un module de communication GSM/GPRS • Antenne SA-ANT-GSM-I incluse • Boîtier plastic SA-OPU-4P inclus ATTENTION: Nécessite un transfo SA-TR-40VA, non inclus!

SA-PERFECTA16-WRL-NL

+0.124 €Recupel



Centrale PERFECTA 16-WRL en petit boîtier en plastique, version française. • Equipée de base de 8 zones, extensible à 16 zones • Equipée d'un transceiver sans fil, 433MHz • Maximum 2+1 partitions • 15 codes utilisateur • Equipée d'origine d'un module de communication GSM/GPRS • Antenne SA-ANT-GSM-I incluse • Boîtier plastique SA-OPU-4P inclus ATTENTION: Nécessite un transfo SA-TR-40VA, non inclus!

SA-PERFECTA16-WRL-FR

+0.124 €Recupel



Centrale PERFECTA 32 en petit boîtier en plastique, version néerlandaise. • Equipée de base de 8 zones, extensible à 32 zones • Maximum 2+1 partitions • 15 codes utilisateur • Equipée d'origine d'un module de communication GSM/GPRS • Antenne SA-ANT-GSM-I incluse • Boîtier plastique SA-OPU-4P inclus ATTENTION: Nécessite un transfo SA-TR-40VA, non inclus!

SA-PERFECTA32-NL

+0.124 €Recupel



Centrale PERFECTA 32 en petit boîtier en plastique, version française. • Equipée de base de 8 zones, extensible à 32 zones • Maximum 2+1 partitions • 15 codes utilisateur • Equipée d'origine d'un module de communication GSM/GPRS • Antenne SA-ANT-GSM-I incluse • Boîtier plastique SA-OPU-4P inclus ATTENTION: Nécessite un transfo SA-TR-40VA, non inclus!

SA-PERFECTA32-FR

+0.124 €Recupel



Centrale PERFECTA 32-WRL en petit boîtier en plastique, version néerlandaise. • Equipée de base de 8 zones, extensible à 32 zones • Equipée d'un transceiver sans fil, 433MHz • Maximum 2+1 partitions • 15 codes utilisateur • Equipée d'origine d'un module de communication GSM/GPRS • Antenne SA-ANT-GSM-I incluse • Boîtier plastique SA-OPU-4P inclus ATTENTION: Nécessite un transfo SA-TR-40VA, non inclus!

SA-PERFECTA32-WRL-NL

+0.124 €Recupel



Centrale PERFECTA 32-WRL en petit boîtier en plastique, version française. • Equipée de base de 8 zones, extensible à 32 zones • Equipée d'un transceiver sans fil, 433MHz • Maximum 2+1 partitions • 15 codes utilisateur • Equipée d'origine d'un module de communication GSM/GPRS • Antenne SA-ANT-GSM-I incluse • Boîtier plastique SA-OPU-4P inclus ATTENTION: Nécessite un transfo SA-TR-40VA, non inclus!

SA-PERFECTA32-WRL-FR

+0.124 €Recupel

SATEL PERFECTA - BOITIER METAL



Centrale PERFECTA 64 M en petit boîtier métallique avec transfo 40VA. Version néerlandaise.

PERFECTA 64 M-BEL-S40



B-767-1025



Centrale PERFECTA 64 M en petit boîtier métallique avec transfo 40VA. Version française.

PERFECTA 64 M-BEF-S40



B-767-1025



Centrale PERFECTA 64 M en grand boîtier métallique avec transfo 40VA. Version néerlandaise.

PERFECTA 64 M-BEL-L40



B-767-1025



Centrale PERFECTA 64 M en grand boîtier métallique avec transfo 40VA. Version française.

PERFECTA 64 M-BEF-L40



B-767-1025

CENTRALES PCB

SATEL PERFECTA - PCB



Platine principale d'une centrale PERFECTA 64 M-BEL, version néerlandaise. • Equipée de base de 8 zones, extensible à 64 zones • Maximum 4 partitions • 62 codes utilisateur • Equipée d'origine d'une module de communication GSM (2G/4G) intégrée

SA-PERFECTA 64 M-NL

+0.124 €Recupel



B-767-1025



Platine principale d'une centrale PERFECTA 64 M-BEL, version française. • Equipée de base de 8 zones, extensible à 64 zones • Maximum 4 partitions • 62 codes utilisateur • Equipée d'origine d'un module de communication GSM (2G/4G) intégré

SA-PERFECTA 64 M-FR

+0.124 €Recupel



B-767-1025



Platine principale d'une centrale PERFECTA 16, version néerlandaise. • Equipée de base de 8 zones, extensible à 16 zones • Maximum 2+1 partitions • 15 codes utilisateur • Equipée d'origine d'un module de communication GSM/GPRS

SA-PERF-16-NL/PCB

+0.124 €Recupel

CENTRALES PERFECTA



Platine principale d'une centrale PERFECTA 16, version française. • Equipée de base de 8 zones, extensible à 16 zones • Maximum 2+1 partitions • 15 codes utilisateur • Equipée d'origine d'un module de communication GSM/GPRS

SA-PERF-16-FR/PCB

+0.124 €Recupel



Platine principale d'une centrale PERFECTA 16-WRL, version néerlandaise. • Equipée de base de 8 zones, extensible à 16 zones • Equipée d'un transceiver sans fil, 433MHz • Maximum 2+1 partitions • 15 codes utilisateur • Equipée d'origine d'un module de communication GSM/GPRS

SA-PERF-16WRL-NL/PCB

+0.124 €Recupel



Platine principale d'une centrale PERFECTA 16-WRL, version française. • Equipée de base de 8 zones, extensible à 16 zones • Equipée d'un transceiver sans fil, 433MHz • Maximum 2+1 partitions • 15 codes utilisateur • Equipée d'origine d'un module de communication GSM/GPRS

SA-PERF-16WRL-FR/PCB

+0.124 €Recupel



Platine principale d'une centrale PERFECTA 32, version néerlandaise. • Equipée de base de 8 zones, extensible à 32 zones • Maximum 2+1 partitions • 15 codes utilisateur • Equipée d'origine d'un module de communication GSM/GPRS

SA-PERF-32-NL/PCB

+0.124 €Recupel



Platine principale d'une centrale PERFECTA 32, version française. • Equipée de base de 8 zones, extensible à 32 zones • Maximum 2+1 partitions • 15 codes utilisateur • Equipée d'origine d'un module de communication GSM/GPRS

SA-PERF-32-FR/PCB

+0.124 €Recupel



Platine principale d'une centrale PERFECTA 32-WRL, version néerlandaise. • Equipée de base de 8 zones, extensible à 32 zones • Equipée d'un transceiver sans fil, 433MHz • Maximum 2+1 partitions • 15 codes utilisateur • Equipée d'origine d'un module de communication GSM/GPRS

SA-PERF-32WRL-NL/PCB

+0.124 €Recupel



Platine principale d'une centrale PERFECTA 32-WRL, version française. • Equipée de base de 8 zones, extensible à 32 zones • Equipée d'un transceiver sans fil, 433MHz • Maximum 2+1 partitions • 15 codes utilisateur • Equipée d'origine d'un module de communication GSM/GPRS

SA-PERF-32WRL-FR/PCB

+0.124 €Recupel

CENTRALES PERFECTA

CLAVIERS FILAIRES

CLAVIERS LCD



Clavier LCD pour centrales PERFECTA. • Rétro-éclairage blanc

SA-PRF-LCD



B-767-1026

CLAVIERS TOUCHSCREEN



Clavier à écran tactile 16,7 millions de couleurs (true color) 480 x 272 pixels TFT 4.3" pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS. Finition blanche. Affichage de textes, d'icônes et d'une image comme écran de veille (nécessite une carte SD).

SA-INT-TSG2-W

+0.124 €Recupel



B-767-1024



Clavier à écran tactile 16,7 millions de couleurs (true color) 480 x 272 pixels TFT 4.3" pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS. Finition noire. Affichage de textes, d'icônes et d'une image comme écran de veille (nécessite une carte SD).

SA-INT-TSG2-B

+0.124 €Recupel



B-767-1024



Clavier à écran tactile 16,7 millions de couleurs (true color) 1024 x 600 pixels TFT 7.0" pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS. Finition blanche. Affichage de textes, d'icônes et d'une image comme écran de veille (nécessite une carte SD).

SA-INT-TSH2-W

+0.124 €Recupel



B-767-1024



Clavier à écran tactile 16,7 millions de couleurs (true color) 1024 x 600 pixels TFT 7.0" pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS. Finition noire. Affichage de textes, d'icônes et d'une image comme écran de veille (nécessite une carte SD).

SA-INT-TSH2-B

+0.124 €Recupel



B-767-1024

CLAVIERS TOUCHSCREEN AVEC LECTEUR DE PROXIMITE INTEGRE



Clavier tactile Sensoric pour centrales PERFECTA 64 M, INTEGRA et INTEGRA PLUS avec affichage LCD réglable et touches macro. • Finition blanche • Contrôle tactile et par glissement • 4 fois 16 Macro-commandes réglables • Lecteur de proximité MIFARE intégré • Economiseur d'écran (affichage en veille réglable) • Rétro-éclairage blanc réglable de l'écran et de la zone tactile • 2 zones librement programmables • Dimensions (lxhxp): 132x129x17 mm • Déployable sur: - Série Integra (Plus) AVEC support du lecteur de proximité - Perfecta-64 M SANS support du lecteur de proximité ATTENTION: La compatibilité avec le lecteur de proximité MIFARE n'est pas encore disponible !

SA-INT-KSG2R-W

+0.124 €Recupel



B-767-1027

CENTRALES PERFECTA



Clavier tactile Sensoric pour centrales PERFECTA 64 M, INTEGRA et INTEGRA PLUS avec affichage LCD réglable et touches macro. • Finition noire • Contrôle tactile et par glissement • 4 fois 16 Macro-commandes réglables • Lecteur de proximité MIFARE intégré • Economiseur d'écran (affichage en veille réglable) • Rétro-éclairage blanc réglable de l'écran et de la zone tactile • 2 zones librement programmables • Dimensions (LxHxP): 132x129x17 mm • Déployable sur: - Série Integra (Plus) AVEC support du lecteur de proximité - Perfecta-64 M SANS support du lecteur de proximité ATTENTION: La compatibilité avec le lecteur de proximité MIFARE n'est pas encore disponible !

SA-INT-KSG2R-B



B-767-1027

+0.124 €Recupel

ACCESSOIRES CLAVIERS



Boîtier métallique avec serrure, 2 clés et contact sabotage la protection des claviers. Dimensions extérieures : 215 x 150 x 50 (LxHxP) mm Dimensions intérieures : 160 x 145 x 40 (LxHxP) mm Convient pour entre autres: • SA-INT-KLCD-xx • SA-INT-KLCDL-xx • SA-INT-KLCDR-xx • PROSYSLCD • PROSYSLCD/PROX

SA-PU-AWO353



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2



Tag de proximité (125kHz), finition imitation cuir.

SA-BR-STD-3



Carte de proximité (125kHz), finition standard.

SA-KT-STD-1



Carte de proximité (125kHz), finition épaisse 2mm.

SA-KT-STD-2

CENTRALES PERFECTA

CLAVIERS SANS FIL

CLAVIERS LCD



Clavier LCD sans fil ABAX2 pour centrale PERFECTA 64 M. • Rétro-éclairage blanc • Lecteur de proximité intégré (125kHz) • Combinable avec le SA-APS-055 comme source d'alimentation principale • Dimensions (lxhxp): 139x124x22 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • 2 piles CR123A incluses

SA-PRF-LCD-A2

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



B-767-1028



Alimentation 5VDC/0,5A pour alimenter les unités de commande sans fil Satel. • Protection électronique contre les courts-circuits de l'alimentation AC • Protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges de la sortie 5Vdc de l'alimentation • Installation possible dans des boîtes électriques encastrées ou en saillie d'un diamètre minimum de 60 mm • Peut être déployé en option comme source d'alimentation primaire pour les claviers Satel de type: - SA-INT-KWRL2-x (version hardware 3.2 ou supérieure) - SA-VERSA-KWRL2 (version hardware 2.2 ou supérieure) - SA-PRF-LCD-A2 (version hardware 2.2 ou supérieure) - SA-PRF-LCD-WRL (version hardware 2.2 ou ultérieure) • Dimensions (lxhxp): 47 x 47,4 x 22 mm Attention: Non certifié Incert!

SA-APS-055



Clavier LCD sans fil 433MHz pour centrales PERFECTA. • Rétro-éclairage blanc • Combinable avec le SA-APS-055 comme source d'alimentation principale • Dimensions (lxhxp): 139x124x22 mm A utiliser en combinaison avec des récepteurs Satel qui utilisent 433MHz comme les centrales PERFECTA-WRL ou le récepteur SA-PERFECTA-RF associée au système d'alarme PERFECTA 64 M ! • 2 piles CR123A incluses!

SA-PRF-LCD-WRL

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel

CLAVIERS LCD AVEC LECTEUR DE PROXIMITE INTEGRE



Clavier LCD sans fil ABAX2 pour centrale PERFECTA 64 M. • Rétro-éclairage blanc • Lecteur de proximité intégré (125kHz) • Combinable avec le SA-APS-055 comme source d'alimentation principale • Dimensions (lxhxp): 139x124x22 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • 2 piles CR123A incluses

SA-PRF-LCD-A2

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



B-767-1028



Alimentation 5VDC/0,5A pour alimenter les unités de commande sans fil Satel. • Protection électronique contre les courts-circuits de l'alimentation AC • Protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges de la sortie 5Vdc de l'alimentation • Installation possible dans des boîtes électriques encastrées ou en saillie d'un diamètre minimum de 60 mm • Peut être déployé en option comme source d'alimentation primaire pour les claviers Satel de type: - SA-INT-KWRL2-x (version hardware 3.2 ou supérieure) - SA-VERSA-KWRL2 (version hardware 2.2 ou supérieure) - SA-PRF-LCD-A2 (version hardware 2.2 ou supérieure) - SA-PRF-LCD-WRL (version hardware 2.2 ou ultérieure) • Dimensions (lxhxp): 47 x 47,4 x 22 mm Attention: Non certifié Incert!

SA-APS-055



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1

CENTRALES PERFECTA



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2



Tag de proximité (125kHz), finition imitation cuir.

SA-BR-STD-3



Carte de proximité (125kHz), finition standard.

SA-KT-STD-1



Carte de proximité (125kHz), finition épaisse 2mm.

SA-KT-STD-2

ACCESSOIRES CLAVIERS



Alimentation 5VDC/0,5A pour alimenter les unités de commande sans fil Satel. • Protection électronique contre les courts-circuits de l'alimentation AC • Protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges de la sortie 5Vdc de l'alimentation • Installation possible dans des boîtes électriques encastrées ou en saillie d'un diamètre minimum de 60 mm • Peut être déployé en option comme source d'alimentation primaire pour les claviers Satel de type: - SA-INT-KWRL2-x (version hardware 3.2 ou supérieure) - SA-VERSA-KWRL2 (version hardware 2.2 ou supérieure) - SA-PRF-LCD-A2 (version hardware 2.2 ou supérieure) - SA-PRF-LCD-WRL (version hardware 2.2 ou ultérieure) • Dimensions (lxhxp): 47 x 47,4 x 22 mm Attention: Non certifié Incert!

SA-APS-055



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2

CENTRALES PERFECTA



Tag de proximité (125kHz), finition imitation cuir.

SA-BR-STD-3



Carte de proximité (125kHz), finition standard.

SA-KT-STD-1



Carte de proximité (125kHz), finition épaisse 2mm.

SA-KT-STD-2

TAGS-CARTES-BADGES-CLES

CARTES DE PROXIMITE



Carte de proximité (125kHz), finition standard.

SA-KT-STD-1



Carte de proximité (125kHz), finition épaisse 2mm.

SA-KT-STD-2

TAGS DE PROXIMITE



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2

CENTRALES PERFECTA



Tag de proximité (125kHz), finition imitation cuir.

SA-BR-STD-3

DETECTEURS FILAIRES

DETECTEURS CHOC-BRIS DE VITRE



Boîtier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

CENTRALES PERFECTA

DETECTEURS GAZ/CO/EAU/TEMPERATURE

DETECTEURS EAU



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel



Boîtier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (l x h x p): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (l x h x p): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (l x h x p): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (l x h x p) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (l x h x p) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B

CENTRALES PERFECTA



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

AUTRES DETECTEURS



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel



Boîtier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1

CENTRALES PERFECTA



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

ACCESSOIRES DETECTEURS



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel



Boîtier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY

CENTRALES PERFECTA



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

DETECTEURS SANS FIL

DETECTEURS INTERIEURS

DETECTEURS INFRA-ROUGES



Détecteur IRP sans fil 433MHz • 15 m de portée de détection • Immunité animaux domestiques réglable jusque 15 Kg • Batterie CR123A incluse! A utiliser en combinaison avec des récepteurs Satel qui utilisent 433MHz comme: - les centrales PERFECTA-WRL - la centrale PERFECTA 64 M en combinaison avec le module SA-PERFECTA-RF - le répéteur SA-MRU-300 repeater

SA-MPD-300

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



Détecteur IRP sans fil ABAX2. • Hauteur de montage recommandée: 2.0-2.4 m • Portée de détection 15m x 24m • Technologie de détection IRP: Lentille • Dimensions (lxhxp): 62x137x42 mm • SA-CT-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection rideau vertical (22m x 2m) • SA-LR-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection couloir (30m x 2m) ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse • Support mural/plafond inclus

SA-APD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



B-767-1002

DETECTEURS DOUBLE TECHNOLOGIE



Détecteur IRP+RADAR sans fil ABAX2. • Hauteur de montage recommandée: 2.0-2.4 m • Portée de détection 15m x 24m • Technologie de détection IRP: Lentille • Dimensions (lxhxp): 62x137x42 mm • SA-CT-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection rideau vertical (22m x 2m) • SA-LR-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection couloir (28m x 2m) ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse • Support mural/plafond inclus

SA-APMD-250

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



B-767-1005

CENTRALES PERFECTA

DETECTEURS PET IMMUNE



Détecteur IRP sans fil ABAX2. • Hauteur de montage recommandée: 2.4 m • Portée de détection 14m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Immunité animaux domestiques réglable jusqu'à 20kg • Dimensions (lxhxp): 62x137x42 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-APD-200 PET

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



B-767-1002

DETECTEURS RIDEAUX



Détecteur de mouvement rideau IRP sans fil ABAX2, finition blanche • Généralement utilisé pour sécuriser les portes, les fenêtres et autres passages • Détection de mouvement au moyen d'un capteur infrarouge passif (IRP) • Plage de détection 2m (large) / 5m (lointain) , 1m/15° (épais) • Sensibilité réglable sans fil • Capteur de température intégré (mesure de la température de -10 °C à +55 °C) • Dimensions (lxhxp): 20x102x25 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ACD-220

+0.057 €Bebat



Détecteur de mouvement rideau IRP sans fil ABAX2, finition brune • Généralement utilisé pour sécuriser les portes, les fenêtres et autres passages • Détection de mouvement au moyen d'un capteur infrarouge passif (IRP) • Plage de détection 2m (large) / 5m (lointain) , 1m/15° (épais) • Sensibilité réglable sans fil • Capteur de température intégré (mesure de la température de -10 °C à +55 °C) • Dimensions (lxhxp): 20x102x25 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ACD-220 BR

+0.057 €Bebat



Détecteur de mouvement rideau IRP sans fil ABAX2, finition gris foncé • Généralement utilisé pour sécuriser les portes, les fenêtres et autres passages • Détection de mouvement au moyen d'un capteur infrarouge passif (IRP) • Plage de détection 2m (large) / 5m (lointain) , 1m/15° (épais) • Sensibilité réglable sans fil • Capteur de température intégré (mesure de la température de -10 °C à +55 °C) • Dimensions (lxhxp): 20x102x25 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ACD-220 DG

+0.057 €Bebat

DETECTEURS EXTERIEURS

DETECTEURS DOUBLE TECHNOLOGIE



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2. • Couvercle en plastique blanc et socle en plastique blanc • Technologie intégrée qui empêche que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, de déclencher une alarme non désirée • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusqu'à 20 kg • Equipé d'une détection crépusculaire réglable • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable de façon software • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 16m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm REMARQUE: Support de montage mural SA-BRACKET/C/WH NON inclus! ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOD-210

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

CENTRALES PERFECTA



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2. • Couvercle en plastique gris clair et socle en plastique gris foncé • Technologie intégrée qui empêche que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, de déclencher une alarme non désirée • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Equipé d'une détection crépusculaire réglable • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable de façon software • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 16m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm
REMARQUE: Support de montage mural
SA-BRACKET/C/GR NON inclus! ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOD-210 GY

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

DETECTEURS PET IMMUNE



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2. • Couvercle en plastique blanc et socle en plastique blanc • Technologie intégrée qui empêche que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, de déclencher une alarme non désirée • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Equipé d'une détection crépusculaire réglable • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable de façon software • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 16m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm
REMARQUE: Support de montage mural
SA-BRACKET/C/WH NON inclus! ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOD-210

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2. • Couvercle en plastique gris clair et socle en plastique gris foncé • Technologie intégrée qui empêche que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, de déclencher une alarme non désirée • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Equipé d'une détection crépusculaire réglable • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable de façon software • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 16m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm
REMARQUE: Support de montage mural
SA-BRACKET/C/GR NON inclus! ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOD-210 GY

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

CENTRALES PERFECTA



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

DETECTEURS RIDEAUX



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2 avec patron de détection rideau. • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 10m x 0,6m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Support de montage mural 90° inclus • Dimensions (lxhxp): 44x105x40 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOCD-260

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

DETECTEURS CHOC-BRIS DE VITRE



Détecteur bris de vitre sans fil 433MHz. • Finition blanche • Batterie CR123A incluse! A utiliser en combinaison avec des récepteurs Satel qui utilisent 433MHz comme: - les centrales PERFECTA-WRL - la centrale PERFECTA 64 M en combinaison avec le module SA-PERFECTA-RF - le répéteur SA-MRU-300 repeater

SA-MGD-300

+0.057 €Bebat




Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition blanche. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition brune. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 BR

+0.057 €Bebat



B-767-1006

CENTRALES PERFECTA



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition gris foncé. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 DG



B-767-1006

+0.057 €Bebat



Détecteur bris de verre audio sans fil ABAX, finition blanche. • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AGD-200

+0.057 €Bebat



Détecteur bris de verre audio sans fil ABAX, finition brune. • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AGD-200 BR

+0.057 €Bebat



Détecteur bris de verre audio sans fil ABAX, finition gris foncé. • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AGD-200 DG

+0.057 €Bebat



Boîtier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1

CENTRALES PERFECTA



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

DETECTEURS INCENDIE

DETECTEURS OPTIQUES



Détecteur de fumée avec sirène intégrée sans fil ABAX2. • Peut être utilisé en combinaison d'un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270 • Peut être utilisé de façon autonome conformément à EN 14604 • Interconnectable avec d'autres détecteurs de fumée SA-ASD-250 (uniquement en cas d'utilisation en combinaison d'un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270) • Dimensions (Øxp) : 108x54 mm • Pile CR123A incluse

SA-ASD-250

+0.057 €Bebat +0.6612 €Recupel

DETECTEURS OPTIQUES & THERMIQUES



Détecteur de fumée et chaleur avec sirène intégrée sans fil 433MHz. • Batterie CR123A incluse! A utiliser en combinaison avec des récepteurs Satel qui utilisent 433MHz comme: - les centrales PERFECTA-WRL - la centrale PERFECTA 64 M en combinaison avec le module SA-PERFECTA-RF - le répéteur SA-MRU-300 repeater

SA-MSD-300

+0.057 €Bebat +0.6612 €Recupel



Détecteur de fumée et chaleur avec sirène intégrée sans fil ABAX2. • Dimensions (Øxp) : 108x54 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-ASD-200

+0.057 €Bebat +0.6612 €Recupel

DETECTEURS THERMOVELOCIMETRIQUES



Détecteur de fumée et chaleur avec sirène intégrée sans fil ABAX2. • Dimensions (Øxp) : 108x54 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-ASD-200

+0.057 €Bebat +0.6612 €Recupel

DETECTEURS THERMIQUES



Détecteur de fumée et chaleur avec sirène intégrée sans fil ABAX2. • Dimensions (Øxp): 108x54 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-ASD-200

+0.057 €Bebat +0.6612 €Recupel

DETECTEURS GAZ/CO/EAU/TEMPERATURE

DETECTEURS CO



Détecteur de monoxyde de carbone avec sirène intégrée sans fil ABAX2 • Capteur électromécanique de monoxyde de carbone • Compensation numérique de température • Fonction de test • Voyant LED pour la signalisation optique • Transducteur piézoélectrique pour la signalisation acoustique • Surveillance du capteur de gaz • Contrôle de l'état de la pile • Dimensions (Øxp): 108x49 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ACMD-200

+0.057 €Bebat

DETECTEUR MULTIFONCTION




Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition blanche. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition brune. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 BR

+0.057 €Bebat



B-767-1006

CENTRALES PERFECTA



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition gris foncé. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 DG

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel



Boîtier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1

CENTRALES PERFECTA



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



ABAX2 Détecteur extérieur crépusculaire et de température sans fil
Détecteur crépusculaire: - Mesure de l'intensité lumineuse de 2 lx jusque 250 lx - Possibilité de sélectionner un des 16 seuils de détection lx - Immunité aux variations d'intensité lumineuse passagères et accidentelles
Senseur de température: - Mesure de la température de -30°C à +70°C - Seuil de température programmable (BAS ou HAUT) • Dimensions (lxhxp): 58x115x34 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ADD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

DETECTEURS EAU



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition blanche. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition brune. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 BR

+0.057 €Bebat



B-767-1006

CENTRALES PERFECTA



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition gris foncé. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 DG

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel



Boîtier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1

CENTRALES PERFECTA



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

DETECTEURS TEMPERATURE



ABAX2 Détecteur extérieur crépusculaire et de température sans fil
Détecteur crépusculaire: - Mesure de l'intensité lumineuse de 2 lx jusqu'à 250 lx - Possibilité de sélectionner un des 16 seuils de détection lx - Immunité aux variations d'intensité lumineuse passagères et accidentelles
Senseur de température: - Mesure de la température de -30°C à +70°C - Seuil de température programmable (BAS ou HAUT) • Dimensions (lxhxp): 58x115x34 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ADD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

CAPTEUR CREPUSCULAIRE



ABAX2 Détecteur extérieur crépusculaire et de température sans fil
Détecteur crépusculaire: - Mesure de l'intensité lumineuse de 2 lx jusqu'à 250 lx - Possibilité de sélectionner un des 16 seuils de détection lx - Immunité aux variations d'intensité lumineuse passagères et accidentelles
Senseur de température: - Mesure de la température de -30°C à +70°C - Seuil de température programmable (BAS ou HAUT) • Dimensions (lxhxp): 58x115x34 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ADD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

AUTRES DETECTEURS



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition blanche. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200

+0.057 €Bebat



B-767-1006

CENTRALES PERFECTA



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition brune. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 BR

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition gris foncé. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 DG

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel



Boitier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boitier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B

CENTRALES PERFECTA



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



ABAX2 Détecteur extérieur crépusculaire et de température sans fil
Détecteur crépusculaire: - Mesure de l'intensité lumineuse de 2 lx jusque 250 lx - Possibilité de sélectionner un des 16 seuils de détection lx - Immunité aux variations d'intensité lumineuse passagères et accidentelles
Senseur de température: - Mesure de la température de -30°C à +70°C - Seuil de température programmable (BAS ou HAUT) • Dimensions (lxhxp): 58x115x34 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ADD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

ACCESSOIRES DETECTEURS



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

CENTRALES PERFECTA



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel



Boîtier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B

CENTRALES PERFECTA



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (Lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

MODULES D'EXTENSION - MODULES RELAIS FILAIRES

ALIMENTATION DEPORTEE + MODULE D'EXTENSION



Extension 8 zones pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS (hors boîtier). Raccordement possible d'une alimentation supplémentaire contrôlée SA-APS-412 via connexion rapide.

SA-INT-E



B-767-1011



Alimentation 12Vdc/4A supervisée. • A utiliser en autonome avec 3 sorties collecteur ouvert pour indication de défaut • A connecter aux modules d'extension SA-INT-E, SA-INT-O, SA-INT-PP, SA-INT-ADR, SA-INT-ORS, SA-INT-IORS ou SA-INT-R pour un fonctionnement BUS supervisée. • Hors boîtier.

SA-APS-412



B-767-1019



Petit boîtier métallique avec alimentation SA-APS-412 12Vdc/4A supervisée incluse pour montage sur rail DIN. Place prévue pour les extensions SATEL et pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 328 x 304 x 117 mm.

SA-APS-412/BOX



B-767-1019

MODULE D'EXTENSION



Extension 8 zones pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS (hors boîtier). Raccordement possible d'une alimentation supplémentaire contrôlée SA-APS-412 via connexion rapide.

SA-INT-E



B-767-1011

MODULE RELAIS/SORTIES



Extension de sorties 8 relais/collecteur ouvert pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS (hors boîtier). Raccordement possible d'une alimentation supplémentaire contrôlée SA-APS-412 via connexion rapide.

SA-INT-O



B-767-1011

CENTRALES PERFECTA



Extension 8 relais pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS. Relais prévus pour la commutation de 230VAC/16A. Montage sur rail DIN.

SA-INT-ORS



Alimentation 12Vdc/4A supervisée. • A utiliser en autonome avec 3 sorties collecteur ouvert pour indication de défaut • A connecter aux modules d'extension SA-INT-E, SA-INT-O, SA-INT-PP, SA-INT-ADR, SA-INT-ORS, SA-INT-IORS ou SA-INT-R pour un fonctionnement BUS supervisée. • Hors boîtier.

SA-APS-412



B-767-1019

MODULES D'EXTENSION - MODULES RELAIS SANS FIL



Module ABAX2 qui permet de transmettre 4 contacts sans fil et/ou piloter 4 sorties collecteur ouvert sans fil. • Version miniature • Dimensions (lxhxp): 21x41x13 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270!

SA-ACX-210



Module ABAX2 qui permet de transmettre 4 contacts sans fil et/ou piloter 4 sorties relais sans fil SA-ACU-220/120/280/270. • Dimensions (lxhxp): 126x158x32 mm

SA-ACX-220



Contrôleur 230VAC sans fil ABAX2 • Prise intelligente qui vous permet d'allumer et d'éteindre à distance les appareils connectés. • Commande des appareils électriques d'une puissance jusqu'à 2300 W • L'affichage LED peut indiquer les dysfonctionnements et le niveau de consommation de courant de l'appareil connecté • Protection par logicielle contre la surcharge et la surchauffe • Possibilité de permettre au client final de faire fonctionner la prise manuellement également ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280!

SA-ASW-200 E



Micro module à 2 canaux sans fil ABAX2 • Version miniature (peut être intégré derrière une prise de courant ou un interrupteur) • 2 sorties relais libre de potentiel • 2 entrées • Module interrupteur ON/OFF sans fonctionnalité dimmer • Dimensions (lxhxp): 47 x 47,4 x 22 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270!

SA-ASW-210

CENTRALES PERFECTA

TRANSCEIVERS (EMETTEUR-RECEPTEUR)

RECEPTEURS UNIVERSELS



Transceiver sans fil ABAX2 pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA ou INTEGRA PLUS. • Equipé d'une double antenne. • Dimensions (lxhxp): 126x158x32 mm • Avec boîtier PVC
ATTENTION: Uniquement compatible avec les dispositifs sans fil ABAX2!

SA-ACU-220



B-767-1001

RECEPTEURS RADIO 868MHZ



Transceiver sans fil ABAX2 pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA ou INTEGRA PLUS. • Equipé d'une double antenne. • Dimensions (lxhxp): 126x158x32 mm • Avec boîtier PVC
ATTENTION: Uniquement compatible avec les dispositifs sans fil ABAX2!

SA-ACU-220



B-767-1001



Transceiver sans fil ABAX2 pour centrales VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA ou INTEGRA PLUS. • Equipé d'une antenne. • Dimensions (lxhxp): 24x135x29 mm
ATTENTION: Uniquement compatible avec les dispositifs sans fil ABAX2!

SA-ACU-280



Support pour le placement du transceiver sans fil SA-ACU-280 dans le boîtier plastique SA-OPU-4 P.

SA-HOLDER A2

TELECOMMANDES RADIO 868MHZ



Emetteur bidirectionnel ABAX2 avec 5 boutons et 3 leds. • Dimensions (lxhxp): 38x78x16 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR2032 incluse

SA-APT-200

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



Tapis de touche en caoutchouc avec pictogrammes colorés pour les émetteurs SA-APT-100/200 et SA-MPT-300/350.

SA-GKX-1

CENTRALES PERFECTA

TELECOMMANDES RADIO 433HZ



Télécommande avec 5 boutons et 3 leds 433MHz. • Dimensions (lxhxp): 38x78x16 mm • Batterie CR2032 incluse! A utiliser en combinaison avec des récepteurs Satel qui utilisent 433MHz comme: - les centrales PERFECTA-WRL - la centrale PERFECTA 64 M en combinaison avec le module SA-PERFECTA-RF - le répéteur SA-MRU-300 repeater - le récepteur SA-INT-RX-S

SA-MPT-350

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel

BOUTONS PANIQUE



Bouton, panique ou émetteur contact sans fil ABAX2 • Bouton panique sans fil utilisé pour déclencher une alarme panique ou appeler à l'aide • Peut également être utilisé pour commander divers appareils (p. ex. appareils d'automatisation ou de contrôle d'accès) • Dimensions (dpx): ø97 x 29 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR14250 incluse

SA-APB-200

+0.057 €Bebat

REPETITEURS



Module répéteur sans fil ABAX2 sur 868 MHz à utiliser pour obtenir une plus grande portée de transmission en combinaison des transceivers sans fils SA-ACU-220 ou SA-ACU-280. Permet d'amplifier les signaux sans fil de 46 dispositifs sans fil ABAX2. Nécessite une connexion 230 Vac et est équipé d'une batterie de secours Lithium-ion. ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280!

SA-ARU-200

+0.057 €Bebat

ACCESSOIRES TELECOMANDES-RECEPTEURS



Tapis de touche en caoutchouc avec pictogrammes colorés pour les émetteurs SA-APT-100/200 et SA-MPT-300/350.

SA-GKX-1

OUTIL DE TEST SANS FIL



Outil de test ABAX2 pour vérifier la portée sans fil à partir du et vers le SA-ACU-220 et SA-ACU-280.

SA-ARF-200

+0.057 €Bebat +0.1 €Recupel

CENTRALES PERFECTA

KEYFOB-BOUTON PANIQUE-HOLD UP

KEYFOB



Télécommande avec 5 boutons et 3 leds 433MHz. • Dimensions (lxhxp): 38x78x16 mm • Batterie CR2032 incluse! A utiliser en combinaison avec des récepteurs Satel qui utilisent 433MHz comme: - les centrales PERFECTA-WRL - la centrale PERFECTA 64 M en combinaison avec le module SA-PERFECTA-RF - le répéteur SA-MRU-300 repeater - le récepteur SA-INT-RX-S

SA-MPT-350

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel

BOUTON PANIQUE



Bouton, panique ou émetteur contact sans fil ABAX2 • Bouton panique sans fil utilisé pour déclencher une alarme panique ou appeler à l'aide • Peut également être utilisé pour commander divers appareils (p. ex. appareils d'automatisation ou de contrôle d'accès) • Dimensions (dpx): ø97 x 29 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR14250 incluse

SA-APB-200

+0.057 €Bebat

HOLDUP



Bouton, panique ou émetteur contact sans fil ABAX2 • Bouton panique sans fil utilisé pour déclencher une alarme panique ou appeler à l'aide • Peut également être utilisé pour commander divers appareils (p. ex. appareils d'automatisation ou de contrôle d'accès) • Dimensions (dpx): ø97 x 29 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR14250 incluse

SA-APB-200

+0.057 €Bebat

MEDICAL



Bouton, panique ou émetteur contact sans fil ABAX2 • Bouton panique sans fil utilisé pour déclencher une alarme panique ou appeler à l'aide • Peut également être utilisé pour commander divers appareils (p. ex. appareils d'automatisation ou de contrôle d'accès) • Dimensions (dpx): ø97 x 29 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR14250 incluse

SA-APB-200

+0.057 €Bebat

CENTRALES PERFECTA

CABLES RS232, USB & CONVERTISSEURS

CABLES USB



Câble de programmation USB pour centrales INTEGRA, VERSA et PERFECTA, SA-ACU-100/120/220, barrières SA-ACTIVA, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS et modules de communication GSM GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 et SA-GPRS-A.

SA-USB-RS

CABLES DE PROGRAMMATION



Câble de programmation USB pour centrales INTEGRA, VERSA et PERFECTA, SA-ACU-100/120/220, barrières SA-ACTIVA, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS et modules de communication GSM GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 et SA-GPRS-A.

SA-USB-RS

CONVERTISSEURS



Câble de programmation USB pour centrales INTEGRA, VERSA et PERFECTA, SA-ACU-100/120/220, barrières SA-ACTIVA, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS et modules de communication GSM GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 et SA-GPRS-A.

SA-USB-RS

CONTROLE D'ACCES

LECTEURS DE PROXIMITE



Lecteur de proximité (125kHz) avec fonction armement/désarmement. A raccorder sur le bus des centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS.

SA-INT-CR



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2

CENTRALES PERFECTA



Tag de proximité (125kHz), finition imitation cuir.

SA-BR-STD-3



Carte de proximité (125kHz), finition standard.

SA-KT-STD-1



Carte de proximité (125kHz), finition épaisse 2mm.

SA-KT-STD-2

ACCESSOIRES LECTEURS



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2



Tag de proximité (125kHz), finition imitation cuir.

SA-BR-STD-3



Carte de proximité (125kHz), finition standard.

SA-KT-STD-1



Carte de proximité (125kHz), finition épaisse 2mm.

SA-KT-STD-2

LEVEE DE DOUTE

MODULE VERIFICATION AUDIO



Microphone d'écoute pour centrale PERFECTA 64 M. Équipé d'un câble de connexion de 10 mètres de long et d'une prise jack de 3,5 mm.

SA-MIC 1

+0.124 €Recupel

SIRENES & SIGNALISATION SANS FIL

SIRENES SANS FIL INTERIEURES



Sirène intérieure avec lampe flash rouge sans fil ABAX2. • 3 tonalités sirène sélectionnables • Puissance acoustique de 105dBA à 1 mètre • Dimensions (lxhxp): 87x133x37 mm
ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-ASP-215 R

+0.057 €Bebat



B-767-1004

SIRENES SANS FIL EXTERIEURES



Sirène extérieure avec lampe flash rouge sans fil 433MHz. • Puissance acoustique de 105dBA à 1 mètre • Batterie ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride incluse! A utiliser en combinaison avec des récepteurs Satel qui utilisent 433MHz comme: - les centrales PERFECTA-WRL - la centrale PERFECTA 64 M en combinaison avec le module SA-PERFECTA-RF - le répéteur SA-MRU-300 repeater

SA-MSP-300 R

+0.057 €Bebat



Sirène extérieure avec lampe flash rouge sans fil ABAX2. • 4 tonalités sirène sélectionnables • Puissance acoustique de 105dBA à 1 mètre • Dimensions (lxhxp): 148x254x64 mm
ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Batterie ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride incluse

SA-ASP-200 R

+0.057 €Bebat



B-767-1003



Batterie ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride pour la sirène extérieure SA-ASP-100 R et SA-ATTENTION, un support de batterie supplémentaire de type SA-HOLDER-ER est nécessaire pour les modèles de sirènes extérieures sans fil 2022 (ou plus anciens) !La combinaison de la batterie et du support de batterie est également disponible via le code d'article SA-BAT-ER34615+HOLDER.ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615

+0.057 €Bebat



Combinaison de la batterie SA-BAT-ER34615 et du support de batterie en plastique SA-HOLDER-ER pour les sirènes extérieures sans fil de type SA-ASP-100 R et SA-ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615/HOLDER

ACCESSOIRES POUR SIRENES



Batterie ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride pour la sirène extérieure SA-ASP-100 R et SA-ATTENTION, un support de batterie supplémentaire de type SA-HOLDER-ER est nécessaire pour les modèles de sirènes extérieures sans fil 2022 (ou plus anciens) ! La combinaison de la batterie et du support de batterie est également disponible via le code d'article SA-BAT-ER34615+HOLDER.ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615

+0.057 €Bebat



Combinaison de la batterie SA-BAT-ER34615 et du support de batterie en plastique SA-HOLDER-ER pour les sirènes extérieures sans fil de type SA-ASP-100 R et SA-ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615/HOLDER

ALIMENTATIONS AVEC BOITIER

ACCESSOIRES ALIMENTATIONS ET BOITIERS



Platine multifonctionnelle pour la conversion des sorties collecteur ouvert en sorties relais contact sec. 2 relais de 4A et 2 relais de puissance commutée 8A.

SA-MP-1

ALIMENTATIONS PCB

ACCESSOIRES ALIMENTATIONS ET BOITIERS



Platine multifonctionnelle pour la conversion des sorties collecteur ouvert en sorties relais contact sec. 2 relais de 4A et 2 relais de puissance commutée 8A.

SA-MP-1

CENTRALES PERFECTA

BATTERIES - PILES

ACCESSOIRES



Module de protection contre la décharge profonde d'une batterie au plomb de 12 volts.

SA-ZB-1

UPS - ONDULEURS

ACCESSOIRES ALIMENTATIONS ET BOITIERS



Platine multifonctionnelle pour la conversion des sorties collecteur ouvert en sorties relais contact sec. 2 relais de 4A et 2 relais de puissance commutée 8A.

SA-MP-1

BOITIERS & BOITES DE JONCTION ET DERIVATION

BOITIERS PVC



Petit boîtier plastique vide avec contact sabotage pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA24/32, extensions et place pour loger une batterie 12V/7h. Dimensions 266 x 286 x 100 mm. ! Hors transfo 40VA SA-TR-40VA.

SA-OPU-4 P



Grand boîtier plastique vide avec contact sabotage pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA, INTEGRA PLUS, extensions et place pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions 324 x 382 x 108 mm. ! Hors transfo 40VA SA-TR-40VA.

SA-OPU-3 P



Transfo 60VA 18V/20V pour boîtier plastique SA-OPU-3 P et SA-OPU-4 P.

SA-TR-60VA



Support pour le placement du transceiver sans fil SA-ACU-280 dans le boîtier plastique SA-OPU-4 P.

SA-HOLDER A2

CENTRALES INTRUSION HYBRIDES EN KIT



KIT1 VERSA PLUS IP, version néerlandaise. Le KIT comprend les produits suivants: • SA-VERSA PLUS IP-BEL Platine mère du système VERSA PLUS IP, version néerlandaise • SA-OPU-3 P Grand boîtier plastique vide • SA-TR-40VA Transfo 40VA • SA-VERSA-LCDM-WH Clavier LCD, rétro-éclairage blanc • 2 fois ISC-BPR2-W12 Détecteur Blue Line GEN2 à infrarouge passif, portée 12m x 12m • SA-SPW-100 Sirène intérieure avec trois tonalités au choix, 12Vdc, 320mA, 120dBA, blanche • ENP7-12 Batterie 12V-7Ah

VERPLUS IP-KIT1-NL



KIT1 VERSA PLUS IP, version française. Le KIT comprend les produits suivants: • SA-VERSA PLUS IP-BEF Platine mère du système VERSA PLUS IP, version française • SA-OPU-3 P Grand boîtier plastique vide • SA-TR-40VA Transfo 40VA • SA-VERSA-LCDM-WH Clavier LCD, rétro-éclairage blanc • 2 fois ISC-BPR2-W12 Détecteur Blue Line GEN2 à infrarouge passif, portée 12m x 12m • SA-SPW-100 Sirène intérieure avec trois tonalités au choix, 12Vdc, 320mA, 120dBA, blanche • ENP7-12 Batterie 12V-7Ah

VERPLUS IP-KIT1-FR



KIT2 VERSA PLUS IP, version néerlandaise. Le KIT comprend les produits suivants: • SA-VERSA PLUS IP-BEL Platine mère du système VERSA PLUS IP, version néerlandaise • SA-PU-AW0265/40VA Petit boîtier métallique vide avec transfo 40VA • SA-VERSA-LCDM-WH Clavier LCD, rétro-éclairage blanc • 2 fois ISC-BPR2-W12 Détecteur Blue Line GEN2 à infrarouge passif, portée 12m x 12m • SA-SPW-100 Sirène intérieure avec trois tonalités au choix, 12Vdc, 320mA, 120dBA, blanche • SNP18-12 Batterie Sefica 12V-18Ah

VERPLUS IP-KIT2-NL



KIT2 VERSA PLUS IP, version française. Le KIT comprend les produits suivants: • SA-VERSA PLUS IP-BEF Platine mère du système VERSA PLUS IP, version française • SA-PU-AW0265/40VA Petit boîtier métallique vide avec transfo 40VA • SA-VERSA-LCDM-WH Clavier LCD, rétro-éclairage blanc • 2 fois ISC-BPR2-W12 Détecteur Blue Line GEN2 à infrarouge passif, portée 12m x 12m • SA-SPW-100 Sirène intérieure avec trois tonalités au choix, 12Vdc, 320mA, 120dBA, blanche • SNP18-12 Batterie Sefica 12V-18Ah

VERPLUS IP-KIT2-FR



KIT3 VERSA PLUS IP, version néerlandaise. Le KIT comprend les produits suivants: • SA-VERSA PLUS IP-BEL Platine mère du système VERSA PLUS IP, version néerlandaise • SA-OPU-3 P Grand boîtier plastique vide • SA-TR-40VA Transfo 40VA • SA-SPW-100 Sirène intérieure avec trois tonalités au choix, 12Vdc, 320mA, 120dBA, blanche • SA-ACU-220 Transceiver sans fil ABAX2, équipé d'une double antenne • 2 fois SA-APD-200 PET Détecteur IRP sans fil ABAX2, 14m x 16m de portée de détection Immunité animaux domestiques jusqu'à 20 Kg Pile CR123A incluse • SA-VERSA-KWRL2 Clavier LCD sans fil ABAX2, rétro-éclairage blanc 2 piles CR123A incluses • ENP7-12 Batterie 12V-7Ah

VERPLUS IP-KIT3-NL

CENTRALES VERSA



KIT3 VERSA PLUS IP, version française. Le KIT comprend les produits suivants: • SA-VERSA PLUS IP-BEF Platine mère du système VERSA PLUS IP, version française • SA-OPU-3 P Grand boîtier plastique vide • SA-TR-40VA Transfo 40VA • SA-SPW-100 Sirène intérieure avec trois tonalités au choix, 12Vdc, 320mA, 120dBA, blanche • SA-ACU-220 Transceiver sans fil ABAX2, équipé d'une double antenne • 2 fois SA-APD-200 PET Détecteur IRP sans fil ABAX2, 14m x 16m de portée de détection Immunité animaux domestiques jusque 20 Kg Pile CR123A incluse • SA-VERSA-KWRL2 Clavier LCD sans fil ABAX2, rétro-éclairage blanc 2 piles CR123A incluses • ENP7-12 Batterie 12V-7Ah

VERPLUS IP-KIT3-FR



VERSA PLUS IP KIT Comfort câblé, version néerlandaise. Le KIT comprend les produits suivants: • SA-VERSA PLUS IP-BEL Platine mère du système VERSA PLUS IP, version néerlandaise • SA-PU-AWO265/40VA Petit boîtier métallique vide avec transfo 40VA • SA-INT-E Extension 8 zones • SA-VERSA-LCDM-WH Clavier LCD, rétro-éclairage blanc • SA-SPW-100 Sirène intérieure avec trois tonalités au choix, 12Vdc, 320mA, 120dBA, blanche • BS2500P Sirène extérieure en acier inoxydable avec flash • SNP18-12 Batterie Sefica 12V-18Ah • SNP2.0-12 Batterie Sefica 12V-2.0Ah

VERSA PL IP_NL-WIR



VERSA PLUS IP KIT Comfort câblé, version français. Le KIT comprend les produits suivants: • SA-VERSA PLUS IP-BEF Platine mère du système VERSA PLUS IP, version français • SA-PU-AWO265/40VA Petit boîtier métallique vide avec transfo 40VA • SA-INT-E Extension 8 zones • SA-VERSA-LCDM-WH Clavier LCD, rétro-éclairage blanc • SA-SPW-100 Sirène intérieure avec trois tonalités au choix, 12Vdc, 320mA, 120dBA, blanche • BS2500P Sirène extérieure en acier inoxydable avec flash • SNP18-12 Batterie Sefica 12V-18Ah

VERSA PL IP_FR-WIR



VERSA PLUS IP KIT Comfort sans fil, version néerlandaise. Le KIT comprend les produits suivants: • SA-VERSA PLUS IP-BEL Platine mère du système VERSA PLUS IP, version néerlandaise • SA-PU-AWO265/40VA Petit boîtier métallique vide avec transfo 40VA • SA-ACU-220 Transceiver sans fil ABAX2, équipé d'une double antenne • 2 fois SA-APD-200 PET Détecteur IRP sans fil ABAX2, 14m x 16m de portée de détection Immunité animaux domestiques jusque 20 Kg Pile CR123A incluse • SA-VERSA-KWRL2 Clavier LCD sans fil ABAX2, rétro-éclairage blanc 2 piles CR123A incluses • SA-SPW-100 Sirène intérieure avec trois tonalités au choix, 12Vdc, 320mA, 120dBA, blanche • BS2500P Sirène extérieure en acier inoxydable avec flash • SNP18-12 Batterie Sefica 12V-18Ah • SNP2.0-12 Batterie Sefica 12V-2.0Ah

VERSA PL IP_NL-WRL



VERSA PLUS IP KIT Comfort sans fil, version français. Le KIT comprend les produits suivants: • SA-VERSA PLUS IP-BEF Platine mère du système VERSA PLUS IP, version française • SA-PU-AWO265/40VA Petit boîtier métallique vide avec transfo 40VA • SA-ACU-220 Transceiver sans fil ABAX2, équipé d'une double antenne • 2 fois SA-APD-200 PET Détecteur IRP sans fil ABAX2, 14m x 16m de portée de détection Immunité animaux domestiques jusque 20 Kg Pile CR123A incluse • SA-VERSA-KWRL2 Clavier LCD sans fil ABAX2, rétro-éclairage blanc 2 piles CR123A incluses • SA-SPW-100 Sirène intérieure avec trois tonalités au choix, 12Vdc, 320mA, 120dBA, blanche • BS2500P Sirène extérieure en acier inoxydable avec flash • SNP18-12 Batterie Sefica 12V-18Ah • SNP2.0-12 Batterie Sefica 12V-2.0Ah

VERSA PL IP_FR-WRL

CENTRALES VERSA



KIT VERSA PLUS Intérieur IRP/RADAR, version néerlandaise. Le KIT comprend les produits suivants: • SA-VERSA PLUS-BEL Platine mère du système VERSA PLUS, version néerlandaise • SA-PU-AWO265/40VA Petit boîtier métallique vide avec transfo 40VA • SA-VERSA-LCDM-WH Clavier LCD, rétro-éclairage blanc • 2 fois ISC-BDL2-W12GE Détecteur Blue Line GEN2 à double technologie, portée 12m x 12m • SA-SPW-100 Sirène intérieure avec trois tonalités au choix, 12Vdc, 320mA, 120dBA, blanche • ENP7-12 Batterie 12V-7Ah

VERPL-IDUA-7AH-NL



KIT VERSA PLUS Intérieur IRP/RADAR, version française. Le KIT comprend les produits suivants: • SA-VERSA PLUS-BEF Platine mère du système VERSA PLUS, version française • SA-PU-AWO265/40VA Petit boîtier métallique vide avec transfo 40VA • SA-VERSA-LCDM-WH Clavier LCD, rétro-éclairage blanc • 2 fois ISC-BDL2-W12GE Détecteur Blue Line GEN2 à double technologie, portée 12m x 12m • SA-SPW-100 Sirène intérieure avec trois tonalités au choix, 12Vdc, 320mA, 120dBA, blanche • ENP7-12 Batterie 12V-7Ah

VERPL-IDUA-7AH-FR



KIT VERSA 10 Basic LCD, version néerlandaise. Le KIT comprend les produits suivants: • SA-VERSA 10-BEL Platine mère du système VERSA 10, version néerlandaise • SA-PU-AWO265/40VA Petit boîtier métallique vide avec transfo 40VA • SA-VERSA-LCD-GR Clavier LCD, rétro-éclairage vert

VER10-BLCD-NL



KIT VERSA 10 Basic LCD, version française. Le KIT comprend les produits suivants: • SA-VERSA 10-BEF Platine mère du système VERSA 10, version française • SA-PU-AWO265/40VA Petit boîtier métallique vide avec transfo 40VA • SA-VERSA-LCD-GR Clavier LCD, rétro-éclairage vert

VER10-BLCD-FR



KIT VERSA 10 Basic LCDM-WH, version néerlandaise. Le KIT comprend les produits suivants: • SA-VERSA 10-BEL Platine mère du système VERSA 10, version néerlandaise • SA-PU-AWO265/40VA Petit boîtier métallique vide avec transfo 40VA • SA-VERSA-LCDM-WH Clavier LCD, rétro-éclairage blanc

VER10-BLCDM-WH-NL



KIT VERSA 10 Basic LCDM-WH, version française. Le KIT comprend les produits suivants: • SA-VERSA 10-BEF Platine mère du système VERSA 10, version française • SA-PU-AWO265/40VA Petit boîtier métallique vide avec transfo 40VA • SA-VERSA-LCDM-WH Clavier LCD, rétro-éclairage blanc

VER10-BLCDM-WH-FR



KIT VERSA 10 Economique IRP, version néerlandaise. Le KIT comprend les produits suivants: • SA-VERSA 10-BEL Platine mère du système VERSA 10, version néerlandaise • SA-PU-AWO265/40VA Petit boîtier métallique vide avec transfo 40VA • SA-VERSA-LCDM-WH Clavier LCD, rétro-éclairage blanc • 2 fois ISC-BPR2-W12 Détecteur Blue Line GEN2 à infrarouge passif, portée 12m x 12m • SA-SPW-100 Sirène intérieure avec trois tonalités au choix, 12Vdc, 320mA, 120dBA, blanche • DOGE LS GREY Sirène extérieure en polycarbonate avec flash LED. Détection de choc et de mousse. • SNP18-12 Batterie Sefica 12V-18Ah • SNP2.0-12 Batterie Sefica 12V-2.0Ah • SA-INT-VG Module vocal pour centrale VERSA

VER10-EPIR-VO-NL



KIT VERSA 10 Economique IRP, version française. Le KIT comprend les produits suivants: • SA-VERSA 10-BEF Platine mère du système VERSA 10, version française • SA-PU-AWO265/40VA Petit boîtier métallique vide avec transfo 40VA • SA-VERSA-LCDM-WH Clavier LCD, rétro-éclairage blanc • 2 fois ISC-BPR2-W12 Détecteur Blue Line GEN2 à infrarouge passif, portée 12m x 12m • SA-SPW-100 Sirène intérieure avec trois tonalités au choix, 12Vdc, 320mA, 120dBA, blanche • DOGE LS GREY Sirène extérieure en polycarbonate avec flash LED. Détection de choc et de mousse. • ENP18-12 Batterie EnerSys NP 12V-18Ah • ENP2.3-12 Batterie EnerSys NP 12V-2.3Ah • SA-INT-VG Module vocal pour centrale VERSA

VER10-EPIR-VO-FR



KIT VERSA 10 Economique IRP/RADAR, version néerlandaise. Le KIT comprend les produits suivants: • SA-VERSA 10-BEL Platine mère du système VERSA 10, version néerlandaise • SA-PU-AWO265/40VA Petit boîtier métallique vide avec transfo 40VA • SA-VERSA-LCDM-WH Clavier LCD, rétro-éclairage blanc • 2 fois ISC-BDL2-W12G Détecteur Blue Line GEN2 à double technologie, portée 12m x 12m • SA-SPW-100 Sirène intérieure avec trois tonalités au choix, 12Vdc, 320mA, 120dBA, blanche • DOGE LS GREY Sirène extérieure en polycarbonate avec flash LED. Détection de choc et de mousse. • SNP18-12 Batterie Sefica 12V-18Ah • SNP2.0-12 Batterie Sefica 12V-2.0Ah • SA-INT-VG Module vocal pour centrale VERSA

VER10-EDUA-VO-NL



KIT VERSA 10 Economique IRP/RADAR, version française. Le KIT comprend les produits suivants: • SA-VERSA 10-BEF Platine mère du système VERSA 10, version française • SA-PU-AWO265/40VA Petit boîtier métallique vide avec transfo 40VA • SA-VERSA-LCDM-WH Clavier LCD, rétro-éclairage blanc • 2 fois ISC-BDL2-W12G Détecteur Blue Line GEN2 à double technologie, portée 12m x 12m • SA-SPW-100 Sirène intérieure avec trois tonalités au choix, 12Vdc, 320mA, 120dBA, blanche • DOGE LS GREY Sirène extérieure en polycarbonate avec flash LED. Détection de choc et de mousse. • SNP18-12 Batterie Sefica 12V-18Ah • SNP2.0-12 Batterie Sefica 12V-2.0Ah • SA-INT-VG Module vocal pour centrale VERSA

VER10-EDUA-VO-FR



KIT VERSA 10 Comfort IRP, version néerlandaise. Le KIT comprend les produits suivants: • SA-VERSA 10-BEL Platine mère du système VERSA 10, version néerlandaise • SA-PU-AWO265/40VA Petit boîtier métallique vide avec transfo 40VA • SA-VERSA-LCDM-WH Clavier LCD, rétro-éclairage blanc • 2 fois ISC-BPR2-W12 Détecteur Blue Line GEN2 à infrarouge passif, portée 12m x 12m • SA-SPW-100 Sirène intérieure avec trois tonalités au choix, 12Vdc, 320mA, 120dBA, blanche • BS2500P Sirène extérieure en acier inoxydable avec flash • SNP18-12 Batterie Sefica 12V-18Ah • SNP2.0-12 Batterie Sefica 12V-2.0Ah • SA-INT-VG Module vocal pour centrale VERSA

VER10-CPIR-VO-NL



KIT VERSA 10 Comfort IRP, version française. Le KIT comprend les produits suivants: • SA-VERSA 10-BEF Platine mère du système VERSA 10, version française • SA-PU-AWO265/40VA Petit boîtier métallique vide avec transfo 40VA • SA-VERSA-LCDM-WH Clavier LCD, rétro-éclairage blanc • 2 fois ISC-BPR2-W12 Détecteur Blue Line GEN2 à infrarouge passif, portée 12m x 12m • SA-SPW-100 Sirène intérieure avec trois tonalités au choix, 12Vdc, 320mA, 120dBA, blanche • BS2500P Sirène extérieure en acier inoxydable avec flash • SNP18-12 Batterie Sefica 12V-18Ah • SNP2.0-12 Batterie Sefica 12V-2.0Ah • SA-INT-VG Module vocal pour centrale VERSA

VER10-CPIR-VO-FR

CENTRALES VERSA



KIT VERSA 10 Comfort IRP/RADAR, version néerlandaise. Le KIT comprend les produits suivants: • SA-VERSA 10-BEL Platine mère du système VERSA 10, version néerlandaise • SA-PU-AWO265/40VA Petit boîtier métallique vide avec transfo 40VA • SA-VERSA-LCDM-WH Clavier LCD, rétro-éclairage blanc • 2 fois ISC-BDL2-W12G Détecteur Blue Line GEN2 à double technologie, portée 12m x 12m • SA-SPW-100 Sirène intérieure avec trois tonalités au choix, 12Vdc, 320mA, 120dBA, blanche • BS2500P Sirène extérieure en acier inoxydable avec flash • SNP18-12 Batterie Sefica 12V-18Ah • SNP2.0-12 Batterie Sefica 12V-2.0Ah • SA-INT-VG Module vocal pour centrale VERSA

VER10-CDUA-VO-NL



KIT VERSA 10 Comfort IRP/RADAR, version française. Le KIT comprend les produits suivants: • SA-VERSA 10-BEF Platine mère du système VERSA 10, version française • SA-PU-AWO265/40VA Petit boîtier métallique vide avec transfo 40VA • SA-VERSA-LCDM-WH Clavier LCD, rétro-éclairage blanc • 2 fois ISC-BDL2-W12G Détecteur Blue Line GEN2 à double technologie, portée 12m x 12m • SA-SPW-100 Sirène intérieure avec trois tonalités au choix, 12Vdc, 320mA, 120dBA, blanche • BS2500P Sirène extérieure en acier inoxydable avec flash • SNP18-12 Batterie Sefica 12V-18Ah • SNP2.0-12 Batterie Sefica 12V-2.0Ah • SA-INT-VG Module vocal pour centrale VERSA

VER10-CDUA-VO-FR



KIT VERSA 15 Basic LCDM-WH, version Néerlandophone. Le KIT comprend les produits suivants: • SA-VERSA 15-BEL Platine mère du système VERSA 15, version Néerlandophone • SA-PU-AWO265/40VA Petit boîtier métallique vide avec transfo 40VA • SA-VERSA-LCDM-WH Clavier LCD, rétro-éclairage blanc

VER15-BLCDM-WH-NL



KIT VERSA 15 Basic LCDM-WH, version française. Le KIT comprend les produits suivants: • SA-VERSA 15-BEF Platine mère du système VERSA 15, version française • SA-PU-AWO265/40VA Petit boîtier métallique vide avec transfo 40VA • SA-VERSA-LCDM-WH Clavier LCD, rétro-éclairage blanc

VER15-BLCDM-WH-FR



KIT VERSA 15 Comfort IRP/RADAR, version néerlandaise. Le KIT comprend les produits suivants: • SA-VERSA 15-BEL Platine mère du système VERSA 15, version néerlandaise • SA-PU-AWO265/40VA Petit boîtier métallique vide avec transfo 40VA • SA-VERSA-LCDM-WH Clavier LCD, rétro-éclairage blanc • 2 fois ISC-BDL2-W12G Détecteur Blue Line GEN2 à double technologie, portée 12m x 12m • SA-SPW-100 Sirène intérieure avec trois tonalités au choix, 12Vdc, 320mA, 120dBA, blanche • BS2500P Sirène extérieure en acier inoxydable avec flash • SNP18-12 Batterie Sefica 12V-18Ah • SNP2.0-12 Batterie Sefica 12V-2.0Ah • SA-INT-VG Module vocal pour centrale VERSA

VER15-CDUA-VO-NL



KIT VERSA 15 Comfort IRP/RADAR, version française. Le KIT comprend les produits suivants: • SA-VERSA 15-BEF Platine mère du système VERSA 15, version française • SA-PU-AWO265/40VA Petit boîtier métallique vide avec transfo 40VA • SA-VERSA-LCDM-WH Clavier LCD, rétro-éclairage blanc • 2 fois ISC-BDL2-W12G Détecteur Blue Line GEN2 à double technologie, portée 12m x 12m • SA-SPW-100 Sirène intérieure avec trois tonalités au choix, 12Vdc, 320mA, 120dBA, blanche • BS2500P Sirène extérieure en acier inoxydable avec flash • SNP18-12 Batterie Sefica 12V-18Ah • SNP2.0-12 Batterie Sefica 12V-2.0Ah • SA-INT-VG Module vocal pour la centrale VERSA

VER15-CDUA-VO-FR

CENTRALES VERSA

CENTRALES INTRUSION HYBRIDES

SATEL VERSA - BOITIER ABS



Centrale VERSA PLUS IP-BEL en petit boîtier en plastique avec transfo 40VA. Version néerlandaise.

VERSA PL IP-BEL-PS40



Centrale VERSA PLUS IP-BEF en petit boîtier en plastique avec transfo 40VA. Version française.

VERSA PL IP-BEF-PS40



Centrale VERSA PLUS IP-BEL en grand boîtier en plastique avec transfo 40VA. Version néerlandaise.

VERSA PL IP-BEL-PL40



Centrale VERSA PLUS IP-BEF en grand boîtier en plastique avec transfo 40VA. Version française.

VERSA PL IP-BEF-PL40



Centrale VERSA PLUS-BEL en petit boîtier en plastique avec transfo 40VA. Version néerlandaise.

VERSA PLUS-BEL-PS40



Centrale VERSA PLUS-BEF en petit boîtier en plastique avec transfo 40VA. Version française.

VERSA PLUS-BEF-PS40



Centrale VERSA PLUS-BEL en grand boîtier en plastique avec transfo 40VA. Version néerlandaise.

VERSA PLUS-BEL-PL40



Centrale VERSA PLUS-BEF en grand boîtier en plastique avec transfo 40VA. Version française.

VERSA PLUS-BEF-PL40

SATEL VERSA - BOITIER METAL



Centrale VERSA PLUS IP-BEL en petit boîtier métallique avec transfo 40VA. Version néerlandaise.

VERSA PL IP-BEL-S40



Centrale VERSA PLUS IP-BEF en petit boîtier métallique avec transfo 40VA. Version française.

VERSA PL IP-BEF-S40



Centrale VERSA PLUS IP-BEL en grand boîtier métallique avec transfo 40VA. Version néerlandaise.

VERSA PL IP-BEL-L40



Centrale VERSA PLUS IP-BEF en grand boîtier métallique avec transfo 40VA. Version française.

VERSA PL IP-BEF-L40



Centrale VERSA PLUS-BEL en petit boîtier métallique avec transfo 40VA. Version néerlandaise.

VERSA PLUS-BEL-S40



Centrale VERSA PLUS-BEF en petit boîtier métallique avec transfo 40VA. Version française.

VERSA PLUS-BEF-S40



Centrale VERSA PLUS-BEL en grand boîtier métallique avec transfo 40VA. Version néerlandaise.

VERSA PLUS-BEL-L40



Centrale VERSA PLUS-BEF en grand boîtier métallique avec transfo 40VA. Version française.

VERSA PLUS-BEF-L40

CENTRALES PCB

SATEL VERSA - PCB



Platine principale d'une centrale VERSA PLUS IP-BEL, version néerlandaise. • Equipée de base de 4 zones, extensible à 30 zones • Maximum 2+1 partitions • 30 codes utilisateur • Equipée d'origine des modules de communication PSTN et IP

SA-VERSA PLUS IP-BEL

+0.124 €Recupel



B-767-1012



Platine principale d'une centrale VERSA PLUS IP-BEF, version française. • Equipée de base de 4 zones, extensible à 30 zones • Maximum 2+1 partitions • 30 codes utilisateur • Equipée d'origine des modules de communication PSTN et IP

SA-VERSA PLUS IP-BEF

+0.124 €Recupel



B-767-1012



Platine principale d'une centrale VERSA PLUS-BEL, version néerlandaise. • Equipée de base de 4 zones, extensible à 30 zones • Maximum 2+1 partitions • 30 codes utilisateur • Equipée d'origine des modules de communication PSTN, IP et GSM/GPRS

SA-VERSA PLUS-BEL

+0.124 €Recupel



B-767-1012



Platine principale d'une centrale VERSA PLUS-BEF, version française. • Equipée de base de 4 zones, extensible à 30 zones • Maximum 2+1 partitions • 30 codes utilisateur • Equipée d'origine des modules de communication PSTN, IP et GSM/GPRS

SA-VERSA PLUS-BEF

+0.124 €Recupel



B-767-1012



Platine principale d'une centrale VERSA PLUS-DE, version allemande. • Equipée de base de 4 zones, extensible à 30 zones • Maximum 2+1 partitions • 30 codes utilisateur • Equipée d'origine des modules de communication PSTN, IP et GSM/GPRS

SA-VERSA PLUS-DE

+0.124 €Recupel



B-767-1012



Platine mère d'une centrale VERSA 5-BEF. • Equipée de base de 5 zones, extensible à 30 zones • Maximum 2 partitions • 30 codes utilisateur • Equipée d'origine de module de communication PSTN • Version française

SA-VERSA 5-BEF

+0.124 €Recupel



Platine mère d'une centrale VERSA 10-BEL. • Equipée de base de 10 zones, extensible à 30 zones • Maximum 2 partitions • 30 codes utilisateur • Equipée d'origine de module de communication PSTN • Version néerlandaise.

SA-VERSA 10-BEL

+0.124 €Recupel



Platine mère d'une centrale VERSA 10-BEF. • Equipée de base de 10 zones, extensible à 30 zones • Maximum 2 partitions • 30 codes utilisateur • Equipée d'origine de module de communication PSTN • Version française.

SA-VERSA 10-BEF

+0.124 €Recupel

CENTRALES VERSA



Platine mère d'une centrale VERSA 15-BEL. • Equipée de base de 15 zones, extensible à 30 zones • Maximum 2 partitions • 30 codes utilisateur • Equipée d'origine de module de communication PSTN • Version néerlandaise

SA-VERSA 15-BEL

+0.124 €Recupel



Platine mère d'une centrale VERSA 15-BEF. • Equipée de base de 15 zones, extensible à 30 zones • Maximum 2 partitions • 30 codes utilisateur • Equipée d'origine de module de communication PSTN • Version française

SA-VERSA 15-BEF

+0.124 €Recupel

CLAVIERS FILAIRES

CLAVIERS LED



Clavier LED pour centrales VERSA, VERSA PLUS et VERSA PLUS IP. Rétro-éclairage bleu.

SA-VERSA-LED-BL

+0.124 €Recupel



Clavier LED pour centrales VERSA, VERSA PLUS et VERSA PLUS IP. Rétro-éclairage vert.

SA-VERSA-LED-GR

+0.124 €Recupel

CLAVIERS LCD



Clavier LCD pour centrales VERSA, VERSA PLUS et VERSA PLUS IP. Rétro-éclairage blanc.

SA-VERSA-LCDM-WH

+0.124 €Recupel



B-767-1020



Clavier LCD pour centrales VERSA, VERSA PLUS et VERSA PLUS IP. Rétro-éclairage bleu.

SA-VERSA-LCD-BL

+0.124 €Recupel



B-767-1020



Clavier LCD pour centrales VERSA, VERSA PLUS et VERSA PLUS IP. Rétro-éclairage vert.

SA-VERSA-LCD-GR

+0.124 €Recupel



B-767-1020

CENTRALES VERSA

CLAVIERS LCD AVEC LECTEUR DE PROXIMITE INTEGRE



Clavier LCD pour centrales VERSA, VERSA PLUS et VERSA PLUS IP. Rétro-éclairage blanc. Lecteur de proximité intégré (125kHz).

SA-VERSA-LCDR-WH

+0.124 €Recupel



B-767-1020



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2



Tag de proximité (125kHz), finition imitation cuir.

SA-BR-STD-3



Carte de proximité (125kHz), finition standard.

SA-KT-STD-1



Carte de proximité (125kHz), finition épaisse 2mm.

SA-KT-STD-2

CLAVIERS TOUCHSCREEN



Clavier à écran tactile 16,7 millions de couleurs (true color) 480 x 272 pixels TFT 4.3" pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS. Finition blanche. Affichage de textes, d'icônes et d'une image comme écran de veille (nécessite une carte SD).

SA-INT-TSG2-W

+0.124 €Recupel



B-767-1024

CENTRALES VERSA



Clavier à écran tactile 16,7 millions de couleurs (true color) 480 x 272 pixels TFT 4.3" pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS. Finition noire. Affichage de textes, d'icônes et d'une image comme écran de veille (nécessite une carte SD).

SA-INT-TSG2-B

+0.124 €Recupel



B-767-1024



Clavier à écran tactile 16,7 millions de couleurs (true color) 1024 x 600 pixels TFT 7.0" pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS. Finition blanche. Affichage de textes, d'icônes et d'une image comme écran de veille (nécessite une carte SD).

SA-INT-TSH2-W

+0.124 €Recupel



B-767-1024



Clavier à écran tactile 16,7 millions de couleurs (true color) 1024 x 600 pixels TFT 7.0" pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS. Finition noire. Affichage de textes, d'icônes et d'une image comme écran de veille (nécessite une carte SD).

SA-INT-TSH2-B

+0.124 €Recupel



B-767-1024

ACCESSOIRES CLAVIERS



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2



Tag de proximité (125kHz), finition imitation cuir.

SA-BR-STD-3



Carte de proximité (125kHz), finition standard.

SA-KT-STD-1



Carte de proximité (125kHz), finition épaisse 2mm.

SA-KT-STD-2

CENTRALES VERSA



Boîtier métallique avec serrure, 2 clés et contact sabotage la protection des claviers. Dimensions extérieures : 215 x 150 x 50 (LxHxP) mm Dimensions intérieures : 160 x 145 x 40 (LxHxP) mm Convient pour entre autres : • SA-INT-KLCD-xx • SA-INT-KLCDL-xx • SA-INT-KLCDR-xx • PROSYSLCD • PROSYSLCD/PROX

SA-PU-AWO353

CLAVIERS SANS FIL

CLAVIERS LCD AVEC LECTEUR DE PROXIMITE INTEGRE



Clavier LCD sans fil ABAX2 pour centrales VERSA, VERSA PLUS et VERSA PLUS IP. • Rétro-éclairage blanc • Lecteur de proximité intégré (125kHz) • Dimensions (lxhxp): 139x124x22 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 piles CR123A incluses

SA-VERSA-KWRL2

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



B-767-1022



Alimentation 5VDC/0,5A pour alimenter les unités de commande sans fil Satel. • Protection électronique contre les courts-circuits de l'alimentation AC • Protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges de la sortie 5Vdc de l'alimentation • Installation possible dans des boîtes électriques encastrées ou en saillie d'un diamètre minimum de 60 mm • Peut être déployé en option comme source d'alimentation primaire pour les claviers Satel de type: - SA-INT-KWRL2-x (version hardware 3.2 ou supérieure) - SA-VERSA-KWRL2 (version hardware 2.2 ou supérieure) - SA-PRF-LCD-A2 (version hardware 2.2 ou supérieure) - SA-PRF-LCD-WRL (version hardware 2.2 ou ultérieure) • Dimensions (lxhxp): 47 x 47,4 x 22 mm Attention: Non certifié Incert!

SA-APS-055



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2



Tag de proximité (125kHz), finition imitation cuir.

SA-BR-STD-3



Carte de proximité (125kHz), finition standard.

SA-KT-STD-1

CENTRALES VERSA



Carte de proximité (125kHz), finition épaisse 2mm.

SA-KT-STD-2

ACCESSOIRES CLAVIERS



Alimentation 5VDC/0,5A pour alimenter les unités de commande sans fil Satel. • Protection électronique contre les courts-circuits de l'alimentation AC • Protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges de la sortie 5Vdc de l'alimentation • Installation possible dans des boîtes électriques encastrées ou en saillie d'un diamètre minimum de 60 mm • Peut être déployé en option comme source d'alimentation primaire pour les claviers Satel de type: - SA-INT-KWRL2-x (version hardware 3.2 ou supérieure) - SA-VERSA-KWRL2 (version hardware 2.2 ou supérieure) - SA-PRF-LCD-A2 (version hardware 2.2 ou supérieure) - SA-PRF-LCD-WRL (version hardware 2.2 ou ultérieure) • Dimensions (lxhxp): 47 x 47,4 x 22 mm Attention: Non certifié Incert!

SA-APS-055



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2



Tag de proximité (125kHz), finition imitation cuir.

SA-BR-STD-3



Carte de proximité (125kHz), finition standard.

SA-KT-STD-1



Carte de proximité (125kHz), finition épaisse 2mm.

SA-KT-STD-2

TAGS-CARTES-BADGES-CLES

CARTES DE PROXIMITE



Carte de proximité (125kHz), finition standard.

SA-KT-STD-1



Carte de proximité (125kHz), finition épaisse 2mm.

SA-KT-STD-2

TAGS DE PROXIMITE



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1





Tag de proximité (125kHz), finition imitation cuir.

SA-BR-STD-3

DETECTEURS FILAIRES

DETECTEURS CHOC-BRIS DE VITRE

	<p>Détecteur multifonction finition blanche. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc (± 25 %) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm</p>	SA-XD-2	+0.01 €Recupel
	<p>Détecteur multifonction finition brune. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc (± 25 %) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm</p>	SA-XD-2 BR	+0.01 €Recupel
	<p>Détecteur multifonction finition gris foncé. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc (± 25 %) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm</p>	SA-XD-2 DG	+0.01 €Recupel
	<p>Boîtier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm</p>	SA-OPX-1	
	<p>Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm</p>	SA-OPX-1 B	
	<p>Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm</p>	SA-OPX-1 GY	
	<p>Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm</p>	SA-OPXM-1	

CENTRALES VERSA



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

DETECTEURS GAZ/CO/EAU/TEMPERATURE

DETECTEURS CO



Détecteur de monoxyde de carbone 12Vdc, 4 fils, avec sortie NF. Ronfleur intégré configurable pour avertissement vocal et témoin led rouge pour indication visuelle de la détection.

SA-DG-1 CO

+0.2066 €Recupel

DETECTEUR MULTIFONCTION



Détecteur multifonction finition blanche. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 25\%$) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2

+0.01 €Recupel



Détecteur multifonction finition brune. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 25\%$) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2 BR

+0.01 €Recupel



Détecteur multifonction finition gris foncé. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 25\%$) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2 DG

+0.01 €Recupel

CENTRALES VERSA



Boîtier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

DETECTEURS DE GAZ



Détecteur de gaz butane et propane 12Vdc, 4 fils, avec sortie NF. Ronfleur intégré configurable pour avertissement vocal et témoin led vert pour indication visuelle de la détection.

SA-DG-1 LPG

+0.2066 €Recupel



Détecteur de gaz naturel (méthane) 12Vdc, 4 fils, avec sortie NF. Ronfleur intégré configurable pour avertissement vocal et témoin led jaune pour indication visuelle de la détection.

SA-DG-1 ME

+0.2066 €Recupel

CENTRALES VERSA



Détecteur de gaz soporifique (tel que le chloroforme) 12Vdc, 4 fils, avec sortie NF. Ronfleur intégré configurable pour avertissement vocal et témoin led bleu pour indication visuelle de la détection.

SA-DG-1 TCM

+0.2066 €Recupel

DETECTEURS EAU



Détecteur multifonction finition blanche. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 25\%$) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2

+0.01 €Recupel



Détecteur multifonction finition brune. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 25\%$) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2 BR

+0.01 €Recupel



Détecteur multifonction finition gris foncé. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 25\%$) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2 DG

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel

CENTRALES VERSA



Boîtier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY

DETECTEURS TEMPERATURE



Dispositif de contrôle de température 2 zones. La zone 1 est associée à un capteur de température intégré tandis que la zone 2 peut être reliée à une sonde de température fournie (la sonde peut être utilisée pour un usage extérieur) • Plage de température de -35°C à +60°C • Seuil minimal et/ou maximal de température réglable par zone • Possibilité de détecter une différence de température endéans un temps défini • Sortie relais (fonctionnement NO ou NF au choix, puissance commutée 1A/30VDC) • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 15\%$) • Ronfleur intégré pour avertissement local • Boîtier 48x78x18 mm équipé d'une détection sabotage • Programmation au moyen des touches intégrées et d'un affichage 7 segments

SA-TD-1

AUTRES DETECTEURS



Détecteur multifonction finition blanche. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme capteur d'eau - inondation (nécessite un capteur SA-FPX-1 optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 25\%$) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2

+0.01 €Recupel



Détecteur multifonction finition brune. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme capteur d'eau - inondation (nécessite un capteur SA-FPX-1 BR optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 25\%$) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2 BR

+0.01 €Recupel

CENTRALES VERSA



Détecteur multifonction finition gris foncé. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc (± 25 %) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2 DG

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel



Boîtier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1

CENTRALES VERSA



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

DETECTEURS SANS FIL

DETECTEURS INTERIEURS

DETECTEURS INFRA-ROUGES



Détecteur IRP sans fil ABAX2. • Hauteur de montage recommandée: 2.0-2.4 m • Portée de détection 15m x 24m • Technologie de détection IRP: Lentille • Dimensions (lxhxp): 62x137x42 mm • SA-CT-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection rideau vertical (22m x 2m) • SA-LR-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection couloir (30m x 2m) ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse • Support mural/plafond inclus

SA-APD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



B-767-1002

DETECTEURS DOUBLE TECHNOLOGIE



Détecteur IRP+RADAR sans fil ABAX2. • Hauteur de montage recommandée: 2.0-2.4 m • Portée de détection 15m x 24m • Technologie de détection IRP: Lentille • Dimensions (lxhxp): 62x137x42 mm • SA-CT-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection rideau vertical (22m x 2m) • SA-LR-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection couloir (28m x 2m) ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse • Support mural/plafond inclus

SA-APMD-250

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



B-767-1005

DETECTEURS PET IMMUNE



Détecteur IRP sans fil ABAX2. • Hauteur de montage recommandée: 2.4 m • Portée de détection 14m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Immunité animaux domestiques réglable jusqu'à 20kg • Dimensions (lxhxp): 62x137x42 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-APD-200 PET

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



B-767-1002

DETECTEURS RIDEAUX



Détecteur de mouvement rideau IRP sans fil ABAX2, finition blanche • Généralement utilisé pour sécuriser les portes, les fenêtres et autres passages • Détection de mouvement au moyen d'un capteur infrarouge passif (IRP) • Plage de détection 2m (large) / 5m (lointain) , 1m/15° (épais) • Sensibilité réglable sans fil • Capteur de température intégré (mesure de la température de -10 °C à +55 °C) • Dimensions (lxhxp): 20x102x25 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ACD-220

+0.057 €Bebat



Détecteur de mouvement rideau IRP sans fil ABAX2, finition brune • Généralement utilisé pour sécuriser les portes, les fenêtres et autres passages • Détection de mouvement au moyen d'un capteur infrarouge passif (IRP) • Plage de détection 2m (large) / 5m (lointain) , 1m/15° (épais) • Sensibilité réglable sans fil • Capteur de température intégré (mesure de la température de -10 °C à +55 °C) • Dimensions (lxhxp): 20x102x25 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ACD-220 BR

+0.057 €Bebat



Détecteur de mouvement rideau IRP sans fil ABAX2, finition gris foncé • Généralement utilisé pour sécuriser les portes, les fenêtres et autres passages • Détection de mouvement au moyen d'un capteur infrarouge passif (IRP) • Plage de détection 2m (large) / 5m (lointain) , 1m/15° (épais) • Sensibilité réglable sans fil • Capteur de température intégré (mesure de la température de -10 °C à +55 °C) • Dimensions (lxhxp): 20x102x25 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ACD-220 DG

+0.057 €Bebat

DETECTEURS EXTERIEURS

ACCESSOIRES DETECTEURS



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

DETECTEURS DOUBLE TECHNOLOGIE

CENTRALES VERSA



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2. • Couvercle en plastique blanc et socle en plastique blanc • Technologie intégrée qui empêche que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, de déclencher une alarme non désirée • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Equipé d'une détection crépusculaire réglable • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable de façon software • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 16m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm REMARQUE: Support de montage mural SA-BRACKET/C/WH NON inclus! ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOD-210

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2. • Couvercle en plastique gris clair et socle en plastique gris foncé • Technologie intégrée qui empêche que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, de déclencher une alarme non désirée • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Equipé d'une détection crépusculaire réglable • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable de façon software • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 16m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm REMARQUE: Support de montage mural SA-BRACKET/C/GR NON inclus! ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOD-210 GY

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

DETECTEURS PET IMMUNE



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2. • Couvercle en plastique blanc et socle en plastique blanc • Technologie intégrée qui empêche que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, de déclencher une alarme non désirée • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Equipé d'une détection crépusculaire réglable • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable de façon software • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 16m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm REMARQUE: Support de montage mural SA-BRACKET/C/WH NON inclus! ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOD-210

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

CENTRALES VERSA



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2. • Couverture en plastique gris clair et socle en plastique gris foncé • Technologie intégrée qui empêche que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, de déclencher une alarme non désirée • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Equipé d'une détection crépusculaire réglable • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable de façon software • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 16m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm
REMARQUE: Support de montage mural
SA-BRACKET/C/GR NON inclus! ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOD-210 GY

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

DETECTEURS RIDEAUX



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2 avec patron de détection rideau. • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 10m x 0,6m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Support de montage mural 90° inclus • Dimensions (lxhxp): 44x105x40 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOCD-260

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

DETECTEURS CHOC-BRIS DE VITRE



Détecteur bris de vitre audio sans fil ABAX, finition blanche. • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AGD-200

+0.057 €Bebat



Détecteur bris de vitre audio sans fil ABAX, finition brune. • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AGD-200 BR

+0.057 €Bebat

CENTRALES VERSA



Détecteur bris de vitre audio sans fil ABAX, finition gris foncé.
 • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AGD-200 DG

+0.057 €Bebat



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition blanche.
 • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel)
 • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition brune.
 • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 BR

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition gris foncé.
 • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 DG

+0.057 €Bebat



B-767-1006

SPARE PARTS



3 entretoises blancs et 1 aiment supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200. Prix par pièce, commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER

SPARE PARTS



3 entretoises brun et 1 aiment supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 BR. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR

CENTRALES VERSA



SPARE PARTS

3 entretoises gris foncé et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 DG. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Boîtier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Testeur pour le détecteur bris de vitre audio sans fil ABAX: - SA-AGD-100/200 - SA-AGD-100/200 BR - SA-AGD-200 DG

SA-TESTER INDIGO

DETECTEURS INCENDIE

DETECTEURS OPTIQUES



Détecteur de fumée avec sirène intégrée sans fil ABAX2. • Peut être utilisé en combinaison d'un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270 • Peut être utilisé de façon autonome conformément à EN 14604 • Interconnectable avec d'autres détecteurs de fumée SA-ASD-250 (uniquement en cas d'utilisation en combinaison d'un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270) • Dimensions (Øxp): 108x54 mm • Pile CR123A incluse

SA-ASD-250

+0.057 €Bebat +0.6612 €Recupel

DETECTEURS OPTIQUES & THERMIQUES



Détecteur de fumée et chaleur avec sirène intégrée sans fil ABAX2. • Dimensions (Øxp): 108x54 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-ASD-200

+0.057 €Bebat +0.6612 €Recupel

DETECTEURS THERMOVELOCIMETRIQUES



Détecteur de fumée et chaleur avec sirène intégrée sans fil ABAX2. • Dimensions (Øxp): 108x54 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-ASD-200

+0.057 €Bebat +0.6612 €Recupel

DETECTEURS THERMIQUES



Détecteur de fumée et chaleur avec sirène intégrée sans fil ABAX2. • Dimensions (Øxp): 108x54 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-ASD-200

+0.057 €Bebat +0.6612 €Recupel

DETECTEURS GAZ/CO/EAU/TEMPERATURE

DETECTEURS CO



Détecteur de monoxyde de carbone avec sirène intégrée sans fil ABAX2 • Capteur électromécanique de monoxyde de carbone • Compensation numérique de température • Fonction de test • Voyant LED pour la signalisation optique • Transducteur piézoélectrique pour la signalisation acoustique • Surveillance du capteur de gaz • Contrôle de l'état de la pile • Dimensions (Øxp): 108x49 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ACMD-200

+0.057 €Bebat

DETECTEUR MULTIFONCTION



ABAX2 Détecteur extérieur crépusculaire et de température sans fil
 Détecteur crépusculaire: - Mesure de l'intensité lumineuse de 2 lx jusque 250 lx - Possibilité de sélectionner un des 16 seuils de détection lx - Immunité aux variations d'intensité lumineuse passagères et accidentelles
 Senseur de température: - Mesure de la température de -30°C à +70°C - Seuil de température programmable (BAS ou HAUT) • Dimensions (lxhxp): 58x115x34 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ADD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition blanche. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition brune. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 BR

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition gris foncé. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 DG

+0.057 €Bebat



B-767-1006

SPARE PARTS



3 entretoises blancs et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200. Prix par pièce, commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER

CENTRALES VERSA



3 entretoises brun et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 BR. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR



3 entretoises gris foncé et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 DG. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel



Boitier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (l x h x p): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boitier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (l x h x p): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boitier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (l x h x p): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY

CENTRALES VERSA



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

DETECTEURS EAU



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition blanche. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition brune. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 BR

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition gris foncé. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 DG

+0.057 €Bebat



B-767-1006

CENTRALES VERSA



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel



Boitier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boitier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boitier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY

DETECTEURS TEMPERATURE



ABAX2 Détecteur extérieur crépusculaire et de température sans fil Détecteur crépusculaire: - Mesure de l'intensité lumineuse de 2 lx jusque 250 lx - Possibilité de sélectionner un des 16 seuils de détection lx - Immunité aux variations d'intensité lumineuse passagères et accidentelles Senseur de température: - Mesure de la température de -30°C à +70°C - Seuil de température programmable (BAS ou HAUT) • Dimensions (lxhxp): 58x115x34 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ADD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

CAPTEUR CREPUSCULAIRE



ABAX2 Détecteur extérieur crépusculaire et de température sans fil
 Détecteur crépusculaire: - Mesure de l'intensité lumineuse de 2 lx jusque 250 lx - Possibilité de sélectionner un des 16 seuils de détection lx - Immunité aux variations d'intensité lumineuse passagères et accidentelles
 Senseur de température: - Mesure de la température de -30°C à +70°C - Seuil de température programmable (BAS ou HAUT) • Dimensions (lxhxp): 58x115x34 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ADD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

AUTRES DETECTEURS



ABAX2 Détecteur extérieur crépusculaire et de température sans fil
 Détecteur crépusculaire: - Mesure de l'intensité lumineuse de 2 lx jusque 250 lx - Possibilité de sélectionner un des 16 seuils de détection lx - Immunité aux variations d'intensité lumineuse passagères et accidentelles
 Senseur de température: - Mesure de la température de -30°C à +70°C - Seuil de température programmable (BAS ou HAUT) • Dimensions (lxhxp): 58x115x34 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ADD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition blanche. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition brune. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 BR

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition gris foncé. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 DG

+0.057 €Bebat



B-767-1006

CENTRALES VERSA



3 entretoises blancs et 1 aiment supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200. Prix par pièce, commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER



3 entretoises brun et 1 aiment supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 BR. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR



3 entretoises gris foncé et 1 aiment supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 DG. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel



Boitier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boitier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B

CENTRALES VERSA



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

ACCESSOIRES DETECTEURS



3 entretoises blancs et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200. Prix par pièce, commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER



3 entretoises brun et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 BR. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR



3 entretoises gris foncé et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 DG. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel

CENTRALES VERSA



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Testeur pour le détecteur bris de vitre audio sans fil ABAX: - SA-AGD-100/200 - SA-AGD-100/200 BR - SA-AGD-200 DG

SA-TESTER INDIGO

MODULES D'EXTENSION - MODULES RELAIS FILAIRES

ALIMENTATION DEPORTEE + MODULE D'EXTENSION



Extension 8 zones pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS (hors boîtier). Raccordement possible d'une alimentation supplémentaire contrôlée SA-APS-412 via connexion rapide.

SA-INT-E



B-767-1011



Alimentation 12Vdc/4A supervisée. • A utiliser en autonome avec 3 sorties collecteur ouvert pour indication de défaut • A connecter aux modules d'extension SA-INT-E, SA-INT-O, SA-INT-PP, SA-INT-ADR, SA-INT-ORS, SA-INT-IORS ou SA-INT-R pour un fonctionnement BUS supervisée. • Hors boîtier.

SA-APS-412



B-767-1019

CENTRALES VERSA



Petit boîtier métallique avec alimentation SA-APS-412 12Vdc/4A supervisée incluse pour montage sur rail DIN. Place prévue pour les extensions SATEL et pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 328 x 304 x 117 mm.

SA-APS-412/BOX



B-767-1019

MODULE D'EXTENSION



Extension 8 zones pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS (hors boîtier). Raccordement possible d'une alimentation supplémentaire contrôlée SA-APS-412 via connexion rapide.

SA-INT-E



B-767-1011



Petit boîtier vide avec rail DIN et interrupteurs sabotage pour les extensions SATEL et l'alimentation supplémentaire SA-APS-412. Place pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 328 x 304 x 117 mm.

SA-PU-AWO229



B-767-0040

MODULE RELAIS/SORTIES



Extension de sorties 8 relais/collecteur ouvert pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS (hors boîtier). Raccordement possible d'une alimentation supplémentaire contrôlée SA-APS-412 via connexion rapide.

SA-INT-O



B-767-1011



Alimentation 12Vdc/4A supervisée. • A utiliser en autonome avec 3 sorties collecteur ouvert pour indication de défaut • A connecter aux modules d'extension SA-INT-E, SA-INT-O, SA-INT-PP, SA-INT-ADR, SA-INT-ORS, SA-INT-IORS ou SA-INT-R pour un fonctionnement BUS supervisée. • Hors boîtier.

SA-APS-412



B-767-1019



Petit boîtier métallique avec alimentation SA-APS-412 12Vdc/4A supervisée incluse pour montage sur rail DIN. Place prévue pour les extensions SATEL et pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 328 x 304 x 117 mm.

SA-APS-412/BOX



B-767-1019



Extension 8 relais pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS. Relais prévus pour la commutation de 230VAC/16A. Montage sur rail DIN.

SA-INT-ORS



Petit boîtier vide avec rail DIN et interrupteurs sabotage pour les extensions SATEL et l'alimentation supplémentaire SA-APS-412. Place pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 328 x 304 x 117 mm.

SA-PU-AWO229



B-767-0040

MODULES D'EXTENSION - MODULES RELAIS SANS FIL



Module ABAX2 qui permet de transmettre 4 contacts sans fil et/ou piloter 4 sorties collecteur ouvert sans fil. • Version miniature • Dimensions (lxhxp): 21x41x13 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270!

SA-ACX-210



Module ABAX2 qui permet de transmettre 4 contacts sans fil et/ou piloter 4 sorties relais sans fil SA-ACU-220/120/280/270. • Dimensions (lxhxp): 126x158x32 mm

SA-ACX-220



Contrôleur 230VAC sans fil ABAX2 • Prise intelligente qui vous permet d'allumer et d'éteindre à distance les appareils connectés. • Commande des appareils électriques d'une puissance jusqu'à 2300 W • L'affichage LED peut indiquer les dysfonctionnements et le niveau de consommation de courant de l'appareil connecté • Protection par logicielle contre la surcharge et la surchauffe • Possibilité de permettre au client final de faire fonctionner la prise manuellement également ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280!

SA-ASW-200 E



Micro module à 2 canaux sans fil ABAX2 • Version miniature (peut être intégré derrière une prise de courant ou un interrupteur) • 2 sorties relais libre de potentiel • 2 entrées • Module interrupteur ON/OFF sans fonctionnalité dimmer • Dimensions (lxhxp): 47 x 47,4 x 22 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270!

SA-ASW-210



Boîtier en plastique vide avec commutateur sabotage pour les extensions PERFECTA/VERSA/INTEGRA, SA-MP-1 et SA-ACX-200/220. Dimensions 126x158x32 mm.

SA-OPU-1 A

CENTRALES VERSA

TRANSCEIVERS (EMETTEUR-RECEPTEUR)

RECEPTEURS UNIVERSELS



Transceiver sans fil ABAX2 pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA ou INTEGRA PLUS. • Equipé d'une double antenne. • Dimensions (lxhxp): 126x158x32 mm • Avec boîtier PVC
ATTENTION: Uniquement compatible avec les dispositifs sans fil ABAX2!

SA-ACU-220



B-767-1001



Câble de programmation USB pour centrales INTEGRA, VERSA et PERFECTA, SA-ACU-100/120/220, barrières SA-ACTIVA, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS et modules de communication GSM GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 et SA-GPRS-A.

SA-USB-RS

RECEPTEURS RADIO 868MHZ



Transceiver sans fil ABAX2 pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA ou INTEGRA PLUS. • Equipé d'une double antenne. • Dimensions (lxhxp): 126x158x32 mm • Avec boîtier PVC
ATTENTION: Uniquement compatible avec les dispositifs sans fil ABAX2!

SA-ACU-220



B-767-1001



Transceiver sans fil ABAX2 pour centrales VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA ou INTEGRA PLUS. • Equipé d'une antenne. • Dimensions (lxhxp): 24x135x29 mm
ATTENTION: Uniquement compatible avec les dispositifs sans fil ABAX2!

SA-ACU-280



Support pour le placement du transceiver sans fil SA-ACU-280 dans le boîtier plastique SA-OPU-4 P.

SA-HOLDER A2

TELECOMMANDES RADIO 868MHZ



Emetteur bidirectionnel ABAX2 avec 5 boutons et 3 leds. • Dimensions (lxhxp): 38x78x16 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR2032 incluse

SA-APT-200

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



Tapis de touche en caoutchouc avec pictogrammes colorés pour les émetteurs SA-APT-100/200 et SA-MPT-300/350.

SA-GKX-1

BOUTONS PANIQUE



Bouton, panique ou émetteur contact sans fil ABAX2 • Bouton panique sans fil utilisé pour déclencher une alarme panique ou appeler à l'aide • Peut également être utilisé pour commander divers appareils (p. ex. appareils d'automatisation ou de contrôle d'accès) • Dimensions (dpx): ø97 x 29 mm
ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR14250 incluse

SA-APB-200

+0.057 €Bebat

REPETITEURS



Module répéteur sans fil ABAX2 sur 868 MHz à utiliser pour obtenir une plus grande portée de transmission en combinaison des transceivers sans fils SA-ACU-220 ou SA-ACU-280. Permet d'amplifier les signaux sans fil de 46 dispositifs sans fil ABAX2. Nécessite une connexion 230 Vac et est équipé d'une batterie de secours Lithium-ion.
ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280!

SA-ARU-200

+0.057 €Bebat

ACCESSOIRES TELECOMANDES-RECEPTEURS



Tapis de touche en caoutchouc avec pictogrammes colorés pour les émetteurs SA-APT-100/200 et SA-MPT-300/350.

SA-GKX-1

OUTIL DE TEST SANS FIL



Outil de test ABAX2 pour vérifier la portée sans fil à partir du et vers le SA-ACU-220 et SA-ACU-280.

SA-ARF-200

+0.057 €Bebat +0.1 €Recupel

KEYFOB-BOUTON PANIQUE-HOLD UP

BOUTON PANIQUE



Bouton poussoir holdup avec contact de sabotage • Bouton panique utilisé pour déclencher une alarme panique ou appeler à l'aide • Peut également être utilisé pour commander divers appareils (p. ex. appareils d'automatisation ou de contrôle d'accès) • Dimensions (dpx): ø97 x 29 mm

SA-PB-10



Bouton, panique ou émetteur contact sans fil ABAX2 • Bouton panique sans fil utilisé pour déclencher une alarme panique ou appeler à l'aide • Peut également être utilisé pour commander divers appareils (p. ex. appareils d'automatisation ou de contrôle d'accès) • Dimensions (dpx): ø97 x 29 mm
ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR14250 incluse

SA-APB-200

+0.057 €Bebat

HOLDUP



Bouton poussoir holdup avec contact de sabotage • Bouton panique utilisé pour déclencher une alarme panique ou appeler à l'aide • Peut également être utilisé pour commander divers appareils (p. ex. appareils d'automatisation ou de contrôle d'accès) • Dimensions (dpx): ø97 x 29 mm

SA-PB-10



Bouton, panique ou émetteur contact sans fil ABAX2 • Bouton panique sans fil utilisé pour déclencher une alarme panique ou appeler à l'aide • Peut également être utilisé pour commander divers appareils (p. ex. appareils d'automatisation ou de contrôle d'accès) • Dimensions (dpx): ø97 x 29 mm
ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR14250 incluse

SA-APB-200

+0.057 €Bebat

MEDICAL



Bouton, panique ou émetteur contact sans fil ABAX2 • Bouton panique sans fil utilisé pour déclencher une alarme panique ou appeler à l'aide • Peut également être utilisé pour commander divers appareils (p. ex. appareils d'automatisation ou de contrôle d'accès) • Dimensions (dpx): ø97 x 29 mm
ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR14250 incluse

SA-APB-200

+0.057 €Bebat

MODULES DE COMMUNICATION/OUTILS

MODULES DE COMMUNICATION IP ETHERNET



Module de communication ETHM-1 PLUS TCP/IP pour centrales VERSA.

SA-ETHM-1-VERSA



B-767-1016



Câble pour la connexion du module SA-ETHM-1 sur la centrale VERSA

SA-PIN5/RJ-TTL

ANTENNES POUR MODULES GSM



Antenne 900/1800 MHz avec socle magnétique et câble de 2,5m. Convient pour la connexion à un connecteur type SMA.

SA-ANT-900/1800-S



Antenne T-bar 900/1800 MHz pour montage sur le boîtier d'une centrale d'alarme. Convient pour la connexion à un connecteur type SMA.

SA-ANT-GSM-E



Câble adaptateur GSM. Permet le raccordement d'une antenne GSM, équipée d'un connecteur SMA, sur un module GSM avec connecteur IPX. D'application pour les antennes de type SA-ANT-OBU-Q, SA-ANT-900/1800-S et SA-ANT-GSM-E.

SA-IPX-SMA

TRANSMETTEURS VOCAUX



Module vocal pour centrales VERSA, INTEGRA et INTEGRA PLUS. Appels vocaux par la centrale ainsi que le contrôle à distance possibles via téléphone (mobile).

SA-INT-VG



Module qui permet d'écouter et de parler sur une centrale VERSA PLUS, centrale VERSA PLUS IP ou sur le module SA-INT-AV.

SA-INT-AVT

CABLES RS232, USB & CONVERTISSEURS

CABLES USB



Câble de programmation USB pour centrales INTEGRA, VERSA et PERFECTA, SA-ACU-100/120/220, barrières SA-ACTIVA, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS et modules de communication GSM GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 et SA-GPRS-A.

SA-USB-RS

CABLES DE PROGRAMMATION



Câble de programmation USB pour centrales INTEGRA, VERSA et PERFECTA, SA-ACU-100/120/220, barrières SA-ACTIVA, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS et modules de communication GSM GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 et SA-GPRS-A.

SA-USB-RS

CONVERTISSEURS



Câble de programmation USB pour centrales INTEGRA, VERSA et PERFECTA, SA-ACU-100/120/220, barrières SA-ACTIVA, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS et modules de communication GSM GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 et SA-GPRS-A.

SA-USB-RS

CONTROLE D'ACCES

LECTEURS DE PROXIMITE



Lecteur de proximité (125kHz) avec fonction armement/désarmement. A raccorder sur le bus des centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS.

SA-INT-CR



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1

CENTRALES VERSA



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2



Tag de proximité (125kHz), finition imitation cuir.

SA-BR-STD-3



Carte de proximité (125kHz), finition standard.

SA-KT-STD-1



Carte de proximité (125kHz), finition épaisse 2mm.

SA-KT-STD-2

ACCESSOIRES LECTEURS



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition imitation cuir.

SA-BR-STD-3



Carte de proximité (125kHz), finition standard.

SA-KT-STD-1

CENTRALES VERSA



Carte de proximité (125kHz), finition épaisse 2mm.

SA-KT-STD-2

MODULES AUDIO

MODULES DE LEVEE DE DOUTE AUDIO



Module qui permet d'écouter et de parler sur une centrale VERSA PLUS, centrale VERSA PLUS IP ou sur le module SA-INT-AV.

SA-INT-AVT

CONTACTS MAGNETIQUES FILAIRES

CONTACTS MAGNETIQUES STANDARD



Détecteur multifonction finition blanche. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 25\%$) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2

+0.01 €Recupel



Détecteur multifonction finition brune. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 25\%$) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2 BR

+0.01 €Recupel



Détecteur multifonction finition gris foncé. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 25\%$) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2 DG

+0.01 €Recupel

CENTRALES VERSA



Boîtier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

ACCESSOIRES CONTACTS MAGNETIQUES



Boîtier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B

CENTRALES VERSA



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

CONTACTS MAGNETIQUES SANS FIL

CONTACTS MAGNETIQUES STANDARD




Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition blanche. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200



B-767-1006

+0.057 €Bebat



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition brune. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 BR



B-767-1006

+0.057 €Bebat

CENTRALES VERSA



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition gris foncé. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 DG

+0.057 €Bebat



B-767-1006



SPARE PARTS

3 entretoises blancs et 1 aiment supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200. Prix par pièce, commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER



SPARE PARTS

3 entretoises brun et 1 aiment supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 BR. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR



SPARE PARTS

3 entretoises gris foncé et 1 aiment supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 DG. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Boîtier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1

CENTRALES VERSA



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

ACCESSOIRES CONTACTS MAGNETIQUES



Boîtier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp) : 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp) : 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp) : 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

SIRENES & SIGNALISATION SANS FIL

SIRENES SANS FIL INTERIEURES



Sirène intérieure avec lampe flash rouge sans fil ABAX2. • 3 tonalités sirène sélectionnables • Puissance acoustique de 105dBA à 1 mètre • Dimensions (lxhxp): 87x133x37 mm
ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-ASP-215 R

+0.057 €Bebat



B-767-1004



Batterie ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride pour la sirène extérieure SA-ASP-100 R et SA-ATTENTION, un support de batterie supplémentaire de type SA-HOLDER-ER est nécessaire pour les modèles de sirènes extérieures sans fil 2022 (ou plus anciens) !La combinaison de la batterie et du support de batterie est également disponible via le code d'article SA-BAT-ER34615+HOLDER.ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615

+0.057 €Bebat

SPARE PARTS



Combinaison de la batterie SA-BAT-ER34615 et du support de batterie en plastique SA-HOLDER-ER pour les sirènes extérieures sans fil de type SA-ASP-100 R et SA-ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615/HOLDER

SIRENES SANS FIL EXTERIEURES



Sirène extérieure avec lampe flash rouge sans fil ABAX2. • 4 tonalités sirène sélectionnables • Puissance acoustique de 105dBA à 1 mètre • Dimensions (lxhxp): 148x254x64 mm
ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Batterie ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride incluse

SA-ASP-200 R

+0.057 €Bebat



B-767-1003



Batterie ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride pour la sirène extérieure SA-ASP-100 R et SA-ATTENTION, un support de batterie supplémentaire de type SA-HOLDER-ER est nécessaire pour les modèles de sirènes extérieures sans fil 2022 (ou plus anciens) !La combinaison de la batterie et du support de batterie est également disponible via le code d'article SA-BAT-ER34615+HOLDER.ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615

+0.057 €Bebat

SPARE PARTS



Combinaison de la batterie SA-BAT-ER34615 et du support de batterie en plastique SA-HOLDER-ER pour les sirènes extérieures sans fil de type SA-ASP-100 R et SA-ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615/HOLDER

ACCESSOIRES POUR SIRENES



Batterie ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride pour la sirène extérieure SA-ASP-100 R et SA-ATTENTION, un support de batterie supplémentaire de type SA-HOLDER-ER est nécessaire pour les modèles de sirènes extérieures sans fil 2022 (ou plus anciens) ! La combinaison de la batterie et du support de batterie est également disponible via le code d'article SA-BAT-ER34615+HOLDER.ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615

+0.057 €Bebat

SPARE PARTS



Combinaison de la batterie SA-BAT-ER34615 et du support de batterie en plastique SA-HOLDER-ER pour les sirènes extérieures sans fil de type SA-ASP-100 R et SA-ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615/HOLDER

ALIMENTATIONS AVEC BOITIER

ALIMENTATIONS 13?8 VOLTS



Petit boîtier métallique avec alimentation SA-APS-412 12Vdc/4A supervisée incluse pour montage sur rail DIN. Place prévue pour les extensions SATEL et pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 328 x 304 x 117 mm.

SA-APS-412/BOX



B-767-1019

ACCESSOIRES ALIMENTATIONS ET BOITIERS



Platine multifonctionnelle pour la conversion des sorties collecteur ouvert en sorties relais contact sec. 2 relais de 4A et 2 relais de puissance commutée 8A.

SA-MP-1



Petit boîtier vide avec rail DIN et interrupteurs sabotage pour les extensions SATEL et l'alimentation supplémentaire SA-APS-412. Place pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 328 x 304 x 117 mm.

SA-PU-AWO229



B-767-0040

CENTRALES VERSA

ALIMENTATIONS PCB

ALIMENTATIONS 13?8 VOLTS



Alimentation 12Vdc/4A supervisée. • A utiliser en autonome avec 3 sorties collecteur ouvert pour indication de défaut • A connecter aux modules d'extension SA-INT-E, SA-INT-O, SA-INT-PP, SA-INT-ADR, SA-INT-ORS, SA-INT-IORS ou SA-INT-R pour un fonctionnement BUS supervisée. • Hors boîtier.

SA-APS-412



B-767-1019

ACCESSOIRES ALIMENTATIONS ET BOITIERS



Platine multifonctionnelle pour la conversion des sorties collecteur ouvert en sorties relais contact sec. 2 relais de 4A et 2 relais de puissance commutée 8A.

SA-MP-1

BATTERIES - PILES

ACCESSOIRES



Batterie ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride pour la sirène extérieure SA-ASP-100 R et SA-ATTENTION, un support de batterie supplémentaire de type SA-HOLDER-ER est nécessaire pour les modèles de sirènes extérieures sans fil 2022 (ou plus anciens) !La combinaison de la batterie et du support de batterie est également disponible via le code d'article SA-BAT-ER34615+HOLDER.ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615

+0.057 €Bebat

SPARE PARTS



Combinaison de la batterie SA-BAT-ER34615 et du support de batterie en plastique SA-HOLDER-ER pour les sirènes extérieures sans fil de type SA-ASP-100 R et SA-ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615/HOLDER



Module de protection contre la décharge profonde d'une batterie au plomb de 12 volts.

SA-ZB-1

UPS - ONDULEURS

ACCESSOIRES ALIMENTATIONS ET BOITIERS



Platine multifonctionnelle pour la conversion des sorties collecteur ouvert en sorties relais contact sec. 2 relais de 4A et 2 relais de puissance commutée 8A.

SA-MP-1

BOITIERS & BOITES DE JONCTION ET DERIVATION

BOITIERS PVC



Support pour le placement du transceiver sans fil SA-ACU-280 dans le boîtier plastique SA-OPU-4 P.

SA-HOLDER A2



Grand boîtier plastique vide avec contact sabotage pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA, INTEGRA PLUS, extensions et place pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions 324 x 382 x 108 mm. ! Hors transfo 40VA SA-TR-40VA.

SA-OPU-3 P



Petit boîtier plastique vide avec contact sabotage pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA24/32, extensions et place pour loger une batterie 12V/7h. Dimensions 266 x 286 x 100 mm. ! Hors transfo 40VA SA-TR-40VA.

SA-OPU-4 P



Transfo 60VA 18V/20V pour boîtier plastique SA-OPU-3 P et SA-OPU-4 P.

SA-TR-60VA

BOITIERS METAL



Petit boîtier vide avec rail DIN et interrupteurs sabotage pour les extensions SATEL et l'alimentation supplémentaire SA-APS-412. Place pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 328 x 304 x 117 mm.

SA-PU-AWO229



B-767-0040

CENTRALES VERSA



Petit boîtier vide avec transfo 50VA et interrupteurs sabotage pour centrales INTEGRA64/128 ainsi que pour les extensions SATEL. Place pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 340 x 400 x 110 mm.

SA-PU-AWO257/50VA



B-767-0041



Petit boîtier vide SANS transfo mais équipé d'interrupteurs sabotage pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP et INTEGRA (PLUS) ainsi que pour les extensions SATEL. Place pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 340 x 400 x 110 mm.

SA-PU-AWO265



B-767-0041



Petit boîtier vide avec transfo 40VA et interrupteurs sabotage pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP et INTEGRA24/32 ainsi que pour les extensions SATEL. Place pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 340 x 400 x 110 mm.

SA-PU-AWO265/40VA



B-767-0041



Grand boîtier vide avec transfo 40VA et interrupteurs sabotage pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP et INTEGRA24/32 ainsi que pour les extensions SATEL. Place pour loger deux batteries 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 420 x 525 x 130 mm.

SA-PU-AWO266/40VA



B-767-0039



Grand boîtier vide SANS transfo mais équipé d'interrupteurs sabotage pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP et INTEGRA (PLUS) ainsi que pour les extensions SATEL. Place pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 420 x 525 x 130 mm.

SA-PU-AWO267



B-767-0039



Grand boîtier vide avec transfo 50VA et interrupteurs sabotage pour centrales INTEGRA64/128 ainsi que pour les extensions SATEL. Place pour loger deux batteries 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 420 x 525 x 130 mm.

SA-PU-AWO267/50VA



B-767-0039



Grand boîtier vide avec transfo 80VA et interrupteurs sabotage pour centrales INTEGRA PLUS 64/128/256 ainsi que pour les extensions SATEL. Place pour loger deux batteries 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 420 x 525 x 130 mm.

SA-PU-AWO272/80VA



B-767-0039



Transfo 40VA 16V/18V pour centrales VERSA et INTEGRA24/32.

SA-PU-40VA

CENTRALES VERSA



Transfo 50VA 16V/18V/20V pour centrales INTEGRA64/128.

SA-PU-50VA



Transfo 80VA 20V pour centrales INTEGRA PLUS.

SA-PU-80VA

CENTRALES INTRUSION HYBRIDES EN KIT



Kit Comfort Integra 32 avec détecteurs double technologie, version néerlandaise. Le KIT comprend les produits suivants: 1 x INTEGRA 32-BEL-S40 1 x SA-INT-KLCD-BL 2 x ISC-BDL2-W12 détecteur double technologie Blue Line 1 x SA-SPW-100 sirène intérieure 1 x BS2500P sirène extérieure 1 x SNP18-12 batterie 12V-18Ah 1 x SNP2.0-12 batterie 12V-2.0Ah 1 x SA-ETHM-1 1 x SA-RJ/PIN5

INT32-CDUA-IP-NL



Kit Comfort Integra 32 avec détecteurs double technologie, version française. Le KIT comprend les produits suivants: 1 x INTEGRA 32-BEF-S40 1 x SA-INT-KLCD-BL 2 x ISC-BDL2-W12 détecteur double technologie Blue Line 1 x SA-SPW-100 sirène intérieure 1 x BS2500P sirène extérieure 1 x SNP18-12 batterie 12V-18Ah 1 x SNP2.0-12 batterie 12V-2.0Ah 1 x SA-ETHM-1 1 x SA-RJ/PIN5

INT32-CDUA-IP-FR



Kit Comfort Integra 32 avec détecteurs double technologie, version néerlandaise. Le KIT comprend les produits suivants: 1 x INTEGRA 32-BEL-S40 1 x SA-INT-KLCD-BL 2 x ISC-BDL2-WP12 détecteur double technologie Blue Line (pet friendly) 1 x SA-SPW-100 sirène intérieure 1 x BS2500P sirène extérieure 1 x SNP18-12 batterie 12V-18Ah 1 x SNP2.0-12 batterie 12V-2.0Ah 1 x SA-INT-VG

INT32-CDUA-VO-NL



Kit Comfort Integra 32 avec détecteurs double technologie, version française. Le KIT comprend les produits suivants: 1 x INTEGRA 32-BEF-S40 1 x SA-INT-KLCD-BL 2 x ISC-BDL2-W12G détecteur double technologie Blue Line 1 x SA-SPW-100 sirène intérieure 1 x BS2500P sirène extérieure 1 x SNP18-12 batterie 12V-18Ah 1 x SNP2.0-12 batterie 12V-2.0Ah 1 x SA-INT-VG

INT32-CDUA-VO-FR



Kit Comfort Integra 32 avec détecteurs double technologie, version néerlandaise. Le KIT comprend les produits suivants: 1 x INTEGRA 32-BEL-S40 1 x SA-INT-KLFR-WSW 2 x ISC-BDL2-W12 détecteur double technologie Blue Line 1 x SA-SPW-100 sirène intérieure 1 x BS2500P sirène extérieure 1 x SNP18-12 batterie 12V-18Ah 1 x SNP2.0-12 batterie 12V-2.0Ah 1 x SA-ETHM-1 1 x SA-RJ/PIN5

INT32-CDUA-K1W-IP-NL



Kit Comfort Integra 32 avec détecteurs double technologie, version néerlandaise. Le KIT comprend les produits suivants: 1 x INTEGRA 32-BEL-S40 1 x SA-INT-KSG-WH 2 x ISC-BDL2-WP12 détecteur double technologie Blue Line (pet friendly) 1 x SA-SPW-100 sirène intérieure 1 x BS2500P sirène extérieure 1 x SNP18-12 batterie 12V-18Ah 1 x SNP2.0-12 batterie 12V-2.0Ah 1 x SA-ETHM-1 1 x SA-RJ/PIN5

INT32-CDUA-K2W-IP-NL

CENTRALES INTEGRA (PLUS)

CENTRALES INTRUSION HYBRIDES

SATEL INTEGRA - BOITIER METAL



Centrale INTEGRA 32-BEL en petit boîtier avec transfo 50VA.
Version néerlandaise.

INTEGRA 32-BEL-S40



B-767-1010



Centrale INTEGRA 32-BEF en petit boîtier avec transfo 40VA.
Version française.

INTEGRA 32-BEF-S40



B-767-1010



Centrale INTEGRA 32-BEL en grand boîtier avec transfo
40VA. Version néerlandaise.

INTEGRA 32-BEL-L40



B-767-1010



Centrale INTEGRA 32-BEF en grand boîtier avec transfo
40VA. Version française.

INTEGRA 32-BEF-L40



B-767-1010



Centrale INTEGRA 64-BEL en petit boîtier avec transfo 50VA.
Version néerlandaise.

INTEGRA 64-BEL-S50



B-767-1010



Centrale INTEGRA 64-BEF en petit boîtier avec transfo 50VA.
Version française.

INTEGRA 64-BEF-S50



B-767-1010



Centrale INTEGRA 64-BEL en grand boîtier avec transfo
50VA. Version néerlandaise.

INTEGRA 64-BEL-L50



B-767-1010



Centrale INTEGRA 64-BEF en grand boîtier avec transfo
50VA. Version française.

INTEGRA 64-BEF-L50



B-767-1010

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



Centrale INTEGRA 128-BEL en petit boîtier avec transfo 50VA. Version néerlandaise.

INTEGRA 128-BEL-S50



B-767-1010



Centrale INTEGRA 128-BEF en petit boîtier avec transfo 50VA. Version française.

INTEGRA 128-BEF-S50



B-767-1010



Centrale INTEGRA 128-BEL en grand boîtier avec transfo 50VA. Version néerlandaise.

INTEGRA 128-BEL-L50



B-767-1010



Centrale INTEGRA 128-BEF en grand boîtier avec transfo 50VA. Version française.

INTEGRA 128-BEF-L50



B-767-1010



Centrale INTEGRA PLUS 64-BEL en grand boîtier avec transfo 75VA. Version néerlandaise.

INTEGRA 64P-BEL-L75



B-767-1009



Centrale INTEGRA PLUS 64-BEF en grand boîtier avec transfo 75VA. Version française.

INTEGRA 64P-BEF-L75



B-767-1009



Centrale INTEGRA PLUS 64-BEF en grand boîtier avec transfo 75VA. Version en allemand.

INTEGRA 64P-DE-L75



B-767-1009



Centrale INTEGRA PLUS 128-BEL en grand boîtier avec transfo 75VA. Version néerlandaise.

INTEGRA 128P-BEL-L75



B-767-1009

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



Centrale INTEGRA PLUS 128-BEF en grand boîtier avec transfo 75VA. Version française.

INTEGRA 128P-BEF-L75



B-767-1009



Centrale INTEGRA PLUS 256-BEL en grand boîtier avec transfo 75VA. Version néerlandaise.

INTEGRA 256P-BEL-L75



B-767-1009



Centrale INTEGRA PLUS 256-BEF en grand boîtier avec transfo 75VA. Version française.

INTEGRA 256P-BEF-L75



B-767-1009

CENTRALES PCB

SATEL INTEGRA - PCB



Platine mère d'une centrale INTEGRA 32-BEL. • Equipée de base de 8 zones, extensible à 32 zones • Maximum 16 partitions • 64 codes utilisateur • Equipée d'origine de module de communication PSTN • Version néerlandaise.

SA-INTEGRA 32-BEL

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



B-767-1010



Platine mère d'une centrale INTEGRA 32-BEF. • Equipée de base de 8 zones, extensible à 32 zones • Maximum 16 partitions • 64 codes utilisateur • Equipée d'origine de module de communication PSTN • Version française

SA-INTEGRA 32-BEF

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



B-767-1010



Platine mère d'une centrale INTEGRA 64-BEL. • Equipée de base de 16 zones, extensible à 64 zones • Maximum 32 partitions • 192 codes utilisateur • Equipée d'origine de module de communication PSTN • Version néerlandaise

SA-INTEGRA 64-BEL

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



B-767-1010



Platine mère d'une centrale INTEGRA 64-BEF. • Equipée de base de 16 zones, extensible à 64 zones • Maximum 32 partitions • 192 codes utilisateur • Equipée d'origine de module de communication PSTN • Version française

SA-INTEGRA 64-BEF

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



B-767-1010

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



Platine mère d'une centrale INTEGRA 64-DE. • Equipée de base de 16 zones, extensible à 64 zones • Maximum 32 partitions • 192 codes utilisateur • Equipée d'origine de module de communication PSTN • Version en allemand

SA-INTEGRA 64-DE

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



B-767-1010



Platine mère d'une centrale INTEGRA 128-BEL. • Equipée de base de 16 zones, extensible à 128 zones • Maximum 32 partitions • 240 codes utilisateur • Equipée d'origine de module de communication PSTN • Version néerlandaise

SA-INTEGRA 128-BEL

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



B-767-1010



Platine mère d'une centrale INTEGRA 128-BEF. • Equipée de base de 16 zones, extensible à 128 zones • Maximum 32 partitions • 240 codes utilisateur • Equipée d'origine de module de communication PSTN • Version française

SA-INTEGRA 128-BEF

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



B-767-1010



Platine mère d'une centrale INTEGRA PLUS 64-BEL. • Equipée de base de 16 zones, extensible à 64 zones • Maximum 32 partitions • 192 codes utilisateur • Equipée d'origine de module de communication PSTN • Version néerlandaise

SA-INTEGRA 64 P-BEL

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



B-767-1009



Platine mère d'une centrale INTEGRA PLUS 64-BEF. • Equipée de base de 16 zones, extensible à 64 zones • Maximum 32 partitions • 192 codes utilisateur • Equipée d'origine de module de communication PSTN • Version française

SA-INTEGRA 64 P-BEF

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



B-767-1009



Platine mère d'une centrale INTEGRA PLUS 64-DE. • Equipée de base de 16 zones, extensible à 64 zones • Maximum 32 partitions • 192 codes utilisateur • Equipée d'origine de module de communication PSTN • Version en allemand

SA-INTEGRA 64 P-DE

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



B-767-1009



Platine mère d'une centrale INTEGRA PLUS 128-BEL. • Equipée de base de 16 zones, extensible à 128 zones • Maximum 32 partitions • 240 codes utilisateur • Equipée d'origine de module de communication PSTN • Version néerlandaise

SA-INTEGRA 128 P-BEL

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



B-767-1009



Platine mère d'une centrale INTEGRA PLUS 128-BEF. • Equipée de base de 16 zones, extensible à 128 zones • Maximum 32 partitions • 240 codes utilisateur • Equipée d'origine de module de communication PSTN • Version française

SA-INTEGRA 128 P-BEF

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



B-767-1009

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



Platine mère d'une centrale INTEGRA PLUS 128-DE. • Equipée de base de 16 zones, extensible à 128 zones • Maximum 32 partitions • 240 codes utilisateur • Equipée d'origine de module de communication PSTN • Version en allemand

SA-INTEGRA 128 P-DE

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



B-767-1009



Platine mère d'une centrale INTEGRA PLUS 256-BEL. • Equipée de base de 16 zones, extensible à 256 zones • Maximum 32 partitions • 240 codes utilisateur • Equipée d'origine de module de communication PSTN • Version néerlandaise

SA-INTEGRA 256 P-BEL

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



B-767-1009



Platine mère d'une centrale INTEGRA PLUS 256-BEF. • Equipée de base de 16 zones, extensible à 256 zones • Maximum 32 partitions • 240 codes utilisateur • Equipée d'origine de module de communication PSTN • Version française

SA-INTEGRA 256 P-BEF

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



B-767-1009

CLAVIERS FILAIRES

CLAVIERS LED



Clavier partition unique pour centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS, rétro-éclairage blanc, touches de mise en service séparées. Finition blanche.

SA-INT-SF-W

+0.124 €Recupel



B-767-1021



Clavier partition unique pour centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS, rétro-éclairage blanc, touches de mise en service séparées. Finition noire.

SA-INT-SF-B

+0.124 €Recupel



B-767-1021



Clavier partition unique avec éclairage touches bleu pour centrale INTEGRA et INTEGRA PLUS. Contrôle local possible d'un verrouillage d'une porte. Version verticale.

SA-INT-S-BL



Clavier partition unique avec éclairage touches vert pour centrale INTEGRA et INTEGRA PLUS. Contrôle local possible d'un verrouillage d'une porte. Version verticale.

SA-INT-S-GR

+0.124 €Recupel

CENTRALES INTEGRA (PLUS)

CLAVIERS LED AVEC LECTEUR DE PROXIMITE INTEGRE



Lecteur de proximité (125kHz) avec fonction Armement/Désarmement, Accès ou Serrure de porte. A raccorder sur le bus de la centrale INTEGRA et INTEGRA PLUS.

SA-INT-SCR-BL



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition imitation cuir.

SA-BR-STD-3



Carte de proximité (125kHz), finition standard.

SA-KT-STD-1



Carte de proximité (125kHz), finition épaisse 2mm.

SA-KT-STD-2

CLAVIERS LCD



Clavier LCD pour centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS. Rétro-éclairage bleu. Touches de mise en service séparées.

SA-INT-KLCD-BL

+0.124 €Recupel



B-767-1023

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



Clavier LCD pour centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS.
Rétro-éclairage vert. Touches de mise en service séparées.

SA-INT-KLCD-GR

+0.124 €Recupel



B-767-1023



Clavier LCD pour centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS.
Rétro-éclairage bleu. Touches de mise de service centrales.

SA-INT-KLCDL-BL

+0.124 €Recupel



B-767-0007



Clavier LCD pour centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS.
Rétro-éclairage vert. Touches de mise en service centrales.

SA-INT-KLCDL-GR

+0.124 €Recupel



B-767-0007



Clavier avec petit affichage LCD pour centrales INTEGRA et
INTEGRA PLUS. Rétro-éclairage bleu. Touches de mise en
service centrales.

SA-INT-KLCDS-BL

+0.124 €Recupel



B-767-0007



Clavier avec petit affichage LCD pour centrales INTEGRA et
INTEGRA PLUS. Rétro-éclairage vert. Touches de mise en
service centrales.

SA-INT-KLCDS-GR

+0.124 €Recupel



B-767-0007

CLAVIERS LCD AVEC LECTEUR DE PROXIMITE INTEGRE



Clavier LCD pour centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS,
rétro-éclairage blanc, touches de mise en service séparées.
Finition blanche. Lecteur de proximité intégré (125kHz).

SA-INT-KLFR-W

+0.124 €Recupel



B-767-1023



Clavier LCD pour centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS,
rétro-éclairage blanc, touches de mise en service séparées.
Finition noire. Lecteur de proximité intégré (125kHz).

SA-INT-KLFR-B

+0.124 €Recupel



B-767-1023



Clavier LCD pour centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS.
Rétro-éclairage bleu. Touches de mise en service séparées.
Lecteur de proximité intégré (125kHz).

SA-INT-KLCDR-BL

+0.124 €Recupel



B-767-1023

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



Clavier LCD pour centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS. Rétro-éclairage vert. Touches de mise en service séparées. Lecteur de proximité intégré (125kHz).

SA-INT-KLCDR-GR

+0.124 €Recupel



B-767-1023



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2



Tag de proximité (125kHz), finition imitation cuir.

SA-BR-STD-3



Carte de proximité (125kHz), finition standard.

SA-KT-STD-1



Carte de proximité (125kHz), finition épaisse 2mm.

SA-KT-STD-2

CLAVIERS TOUCHSCREEN



Clavier à écran tactile 16,7 millions de couleurs (true color) 480 x 272 pixels TFT 4.3" pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS. Finition blanche. Affichage de textes, d'icônes et d'une image comme écran de veille (nécessite une carte SD).

SA-INT-TSG2-W

+0.124 €Recupel



B-767-1024



Clavier à écran tactile 16,7 millions de couleurs (true color) 480 x 272 pixels TFT 4.3" pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS. Finition noire. Affichage de textes, d'icônes et d'une image comme écran de veille (nécessite une carte SD).

SA-INT-TSG2-B

+0.124 €Recupel



B-767-1024

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



Clavier à écran tactile 16,7 millions de couleurs (true color) 1024 x 600 pixels TFT 7.0" pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS. Finition blanche. Affichage de textes, d'icônes et d'une image comme écran de veille (nécessite une carte SD).

SA-INT-TSH2-W

+0.124 €Recupel



B-767-1024



Clavier à écran tactile 16,7 millions de couleurs (true color) 1024 x 600 pixels TFT 7.0" pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS. Finition noire. Affichage de textes, d'icônes et d'une image comme écran de veille (nécessite une carte SD).

SA-INT-TSH2-B

+0.124 €Recupel



B-767-1024



Clavier à écran tactile couleur 800 x 480 pixels TFT 7.0" pour centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS. Finition blanche. Affichage de textes, d'icônes et d'une image comme écran de veille.

SA-INT-TSI-W

+0.124 €Recupel



Clavier à écran tactile couleur 800 x 480 pixels TFT 7.0" pour centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS. Finition noire. Affichage de textes, d'icônes et d'une image comme écran de veille.

SA-INT-TSI-B

+0.124 €Recupel

CLAVIERS TOUCHSCREEN AVEC LECTEUR DE PROXIMITE INTEGRE



Clavier tactile Sensoric pour centrales PERFECTA 64 M, INTEGRA et INTEGRA PLUS avec affichage LCD réglable et touches macro. • Finition blanche • Contrôle tactile et par glissement • 4 fois 16 Macro-commandes réglables • Lecteur de proximité MIFARE intégré • Economiseur d'écran (affichage en veille réglable) • Rétro-éclairage blanc réglable de l'écran et de la zone tactile • 2 zones librement programmables • Dimensions (lxhxp): 132x129x17 mm • Déployable sur: - Série Integra (Plus) AVEC support du lecteur de proximité - Perfecta-64 M SANS support du lecteur de proximité ATTENTION: La compatibilité avec le lecteur de proximité MIFARE n'est pas encore disponible !

SA-INT-KSG2R-W

+0.124 €Recupel



B-767-1027



Clavier tactile Sensoric pour centrales PERFECTA 64 M, INTEGRA et INTEGRA PLUS avec affichage LCD réglable et touches macro. • Finition noire • Contrôle tactile et par glissement • 4 fois 16 Macro-commandes réglables • Lecteur de proximité MIFARE intégré • Economiseur d'écran (affichage en veille réglable) • Rétro-éclairage blanc réglable de l'écran et de la zone tactile • 2 zones librement programmables • Dimensions (lxhxp): 132x129x17 mm • Déployable sur: - Série Integra (Plus) AVEC support du lecteur de proximité - Perfecta-64 M SANS support du lecteur de proximité ATTENTION: La compatibilité avec le lecteur de proximité MIFARE n'est pas encore disponible !

SA-INT-KSG2R-B

+0.124 €Recupel



B-767-1027

CENTRALES INTEGRA (PLUS)

ACCESSOIRES CLAVIERS



Boîtier métallique avec serrure, 2 clés et contact sabotage la protection des claviers. Dimensions extérieures : 215 x 150 x 50 (LxHxP) mm Dimensions intérieures : 160 x 145 x 40 (LxHxP) mm Convient pour entre autres: • SA-INT-KLCD-xx • SA-INT-KLCDL-xx • SA-INT-KLCDR-xx • PROSYSLCD • PROSYSLCD/PROX

SA-PU-AWO353



Module pour convertir le bus clavier et bus d'extension de la centrale INTEGRA et INTEGRA PLUS vers une liaison fibre optique. Distance de max. 2km.

SA-INT-FI



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2



Tag de proximité (125kHz), finition imitation cuir.

SA-BR-STD-3



Carte de proximité (125kHz), finition standard.

SA-KT-STD-1



Carte de proximité (125kHz), finition épaisse 2mm.

SA-KT-STD-2

CENTRALES INTEGRA (PLUS)

CLAVIERS SANS FIL

CLAVIERS LCD AVEC LECTEUR DE PROXIMITE INTEGRE



Clavier LCD sans fil ABAX2 pour centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS. • Rétro-éclairage blanc • Lecteur de proximité intégré (125kHz) • Finition blanche • Dimensions (lxhxp): 145x143x25 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 piles CR123A incluses

SA-INT-KWRL2-W

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



B-767-1007



Clavier LCD sans fil ABAX2 pour centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS. • Rétro-éclairage blanc • Lecteur de proximité intégré (125kHz) • Finition noire • Dimensions (lxhxp): 145x143x25 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 piles CR123A incluses

SA-INT-KWRL2-B

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



B-767-1007



Alimentation 5VDC/0,5A pour alimenter les unités de commande sans fil Satel. • Protection électronique contre les courts-circuits de l'alimentation AC • Protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges de la sortie 5Vdc de l'alimentation • Installation possible dans des boîtes électriques encastrées ou en saillie d'un diamètre minimum de 60 mm • Peut être déployé en option comme source d'alimentation primaire pour les claviers Satel de type: - SA-INT-KWRL2-x (version hardware 3.2 ou supérieure) - SA-VERSA-KWRL2 (version hardware 2.2 ou supérieure) - SA-PRF-LCD-A2 (version hardware 2.2 ou supérieure) - SA-PRF-LCD-WRL (version hardware 2.2 ou ultérieure) • Dimensions (lxhxp): 47 x 47,4 x 22 mm Attention: Non certifié Incert!

SA-APS-055



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2



Tag de proximité (125kHz), finition imitation cuir.

SA-BR-STD-3



Carte de proximité (125kHz), finition standard.

SA-KT-STD-1

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



Carte de proximité (125kHz), finition épaisse 2mm.

SA-KT-STD-2

ACCESSOIRES CLAVIERS



Alimentation 5VDC/0,5A pour alimenter les unités de commande sans fil Satel. • Protection électronique contre les courts-circuits de l'alimentation AC • Protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges de la sortie 5Vdc de l'alimentation • Installation possible dans des boîtes électriques encastrées ou en saillie d'un diamètre minimum de 60 mm • Peut être déployé en option comme source d'alimentation primaire pour les claviers Satel de type: - SA-INT-KWRL2-x (version hardware 3.2 ou supérieure) - SA-VERSA-KWRL2 (version hardware 2.2 ou supérieure) - SA-PRF-LCD-A2 (version hardware 2.2 ou supérieure) - SA-PRF-LCD-WRL (version hardware 2.2 ou ultérieure) • Dimensions (lxhxp): 47 x 47,4 x 22 mm Attention: Non certifié Incert!

SA-APS-055



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2



Tag de proximité (125kHz), finition imitation cuir.

SA-BR-STD-3



Carte de proximité (125kHz), finition standard.

SA-KT-STD-1



Carte de proximité (125kHz), finition épaisse 2mm.

SA-KT-STD-2

CENTRALES INTEGRA (PLUS)

TAGS-CARTES-BADGES-CLES

CARTES DE PROXIMITE



Carte de proximité (125kHz), finition standard.

SA-KT-STD-1



Carte de proximité (125kHz), finition épaisse 2mm.

SA-KT-STD-2

TAGS DE PROXIMITE



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2



Tag de proximité (125kHz), finition imitation cuir.

SA-BR-STD-3

CENTRALES INTEGRA (PLUS)

DETECTEURS FILAIRES

DETECTEURS CHOC-BRIS DE VITRE



Détecteur multifonction finition blanche. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 25\%$) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2

+0.01 €Recupel



Détecteur multifonction finition brune. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 25\%$) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2 BR

+0.01 €Recupel



Détecteur multifonction finition gris foncé. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 25\%$) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2 DG

+0.01 €Recupel



Boîtier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

DETECTEURS GAZ/CO/EAU/TEMPERATURE

DETECTEURS CO



Détecteur de monoxyde de carbone 12Vdc, 4 fils, avec sortie NF. Ronfleur intégré configurable pour avertissement vocal et témoin led rouge pour indication visuelle de la détection.

SA-DG-1 CO

+0.2066 €Recupel

DETECTEUR MULTIFONCTION



Détecteur multifonction finition blanche. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 25\%$) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2

+0.01 €Recupel



Détecteur multifonction finition brune. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 25\%$) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2 BR

+0.01 €Recupel



Détecteur multifonction finition gris foncé. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 25\%$) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2 DG

+0.01 €Recupel

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



Boîtier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

DETECTEURS DE GAZ



Détecteur de gaz butane et propane 12Vdc, 4 fils, avec sortie NF. Ronfleur intégré configurable pour avertissement vocal et témoin led vert pour indication visuelle de la détection.

SA-DG-1 LPG

+0.2066 €Recupel



Détecteur de gaz naturel (méthane) 12Vdc, 4 fils, avec sortie NF. Ronfleur intégré configurable pour avertissement vocal et témoin led jaune pour indication visuelle de la détection.

SA-DG-1 ME

+0.2066 €Recupel

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



Détecteur de gaz soporifique (tel que le chloroforme) 12Vdc, 4 fils, avec sortie NF. Ronfleur intégré configurable pour avertissement vocal et témoin led bleu pour indication visuelle de la détection.

SA-DG-1 TCM

+0.2066 €Recupel

DETECTEURS EAU



Détecteur multifonction finition blanche. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 25\%$) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2

+0.01 €Recupel



Détecteur multifonction finition brune. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 25\%$) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2 BR

+0.01 €Recupel



Détecteur multifonction finition gris foncé. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 25\%$) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2 DG

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



Boîtier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY

DETECTEURS TEMPERATURE



Dispositif de contrôle de température 2 zones. La zone 1 est associée à un capteur de température intégré tandis que la zone 2 peut être reliée à une sonde de température fournie (la sonde peut être utilisée pour un usage extérieur) • Plage de température de -35°C à +60°C • Seuil minimal et/ou maximal de température réglable par zone • Possibilité de détecter une différence de température endéans un temps défini • Sortie relais (fonctionnement NO ou NF au choix, puissance commutée 1A/30VDC) • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 15\%$) • Ronfleur intégré pour avertissement local • Boîtier 48x78x18 mm équipé d'une détection sabotage • Programmation au moyen des touches intégrées et d'un affichage 7 segments

SA-TD-1

AUTRES DETECTEURS



Détecteur multifonction finition blanche. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme capteur d'eau - inondation (nécessite un capteur SA-FPX-1 optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 25\%$) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2

+0.01 €Recupel



Détecteur multifonction finition brune. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme capteur d'eau - inondation (nécessite un capteur SA-FPX-1 BR optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 25\%$) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2 BR

+0.01 €Recupel

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



Détecteur multifonction finition gris foncé. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc (± 25 %) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2 DG

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel



Boîtier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

DETECTEURS SANS FIL

DETECTEURS INTERIEURS

DETECTEURS INFRA-ROUGES



Détecteur IRP sans fil ABAX2. • Hauteur de montage recommandée: 2.0-2.4 m • Portée de détection 15m x 24m • Technologie de détection IRP: Lentille • Dimensions (lxhxp): 62x137x42 mm • SA-CT-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection rideau vertical (22m x 2m) • SA-LR-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection couloir (30m x 2m) ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse • Support mural/plafond inclus

SA-APD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



B-767-1002

DETECTEURS DOUBLE TECHNOLOGIE



Détecteur IRP+RADAR sans fil ABAX2. • Hauteur de montage recommandée: 2.0-2.4 m • Portée de détection 15m x 24m • Technologie de détection IRP: Lentille • Dimensions (lxhxp): 62x137x42 mm • SA-CT-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection rideau vertical (22m x 2m) • SA-LR-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection couloir (28m x 2m) ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse • Support mural/plafond inclus

SA-APMD-250

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



B-767-1005

DETECTEURS PET IMMUNE



Détecteur IRP sans fil ABAX2. • Hauteur de montage recommandée: 2.4 m • Portée de détection 14m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Immunité animaux domestiques réglable jusque 20kg • Dimensions (lxhxp): 62x137x42 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-APD-200 PET

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



B-767-1002

CENTRALES INTEGRA (PLUS)

DETECTEURS RIDEAUX



Détecteur de mouvement rideau IRP sans fil ABAX2, finition blanche • Généralement utilisé pour sécuriser les portes, les fenêtres et autres passages • Détection de mouvement au moyen d'un capteur infrarouge passif (IRP) • Plage de détection 2m (large) / 5m (lointain) , 1m/15° (épais) • Sensibilité réglable sans fil • Capteur de température intégré (mesure de la température de -10 °C à +55 °C) • Dimensions (lxhxp): 20x102x25 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ACD-220

+0.057 €Bebat



Détecteur de mouvement rideau IRP sans fil ABAX2, finition brune • Généralement utilisé pour sécuriser les portes, les fenêtres et autres passages • Détection de mouvement au moyen d'un capteur infrarouge passif (IRP) • Plage de détection 2m (large) / 5m (lointain) , 1m/15° (épais) • Sensibilité réglable sans fil • Capteur de température intégré (mesure de la température de -10 °C à +55 °C) • Dimensions (lxhxp): 20x102x25 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ACD-220 BR

+0.057 €Bebat



Détecteur de mouvement rideau IRP sans fil ABAX2, finition gris foncé • Généralement utilisé pour sécuriser les portes, les fenêtres et autres passages • Détection de mouvement au moyen d'un capteur infrarouge passif (IRP) • Plage de détection 2m (large) / 5m (lointain) , 1m/15° (épais) • Sensibilité réglable sans fil • Capteur de température intégré (mesure de la température de -10 °C à +55 °C) • Dimensions (lxhxp): 20x102x25 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ACD-220 DG

+0.057 €Bebat

DETECTEURS EXTERIEURS

ACCESSOIRES DETECTEURS



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

DETECTEURS DOUBLE TECHNOLOGIE

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2. • Couvercle en plastique blanc et socle en plastique blanc • Technologie intégrée qui empêche que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, de déclencher une alarme non désirée • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Equipé d'une détection crépusculaire réglable • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable de façon software • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 16m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm REMARQUE: Support de montage mural SA-BRACKET/C/WH NON inclus! ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOD-210

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2. • Couvercle en plastique gris clair et socle en plastique gris foncé • Technologie intégrée qui empêche que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, de déclencher une alarme non désirée • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Equipé d'une détection crépusculaire réglable • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable de façon software • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 16m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm REMARQUE: Support de montage mural SA-BRACKET/C/GR NON inclus! ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOD-210 GY

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

DETECTEURS PET IMMUNE



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2. • Couvercle en plastique blanc et socle en plastique blanc • Technologie intégrée qui empêche que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, de déclencher une alarme non désirée • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Equipé d'une détection crépusculaire réglable • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable de façon software • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 16m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm REMARQUE: Support de montage mural SA-BRACKET/C/WH NON inclus! ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOD-210

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2. • Couverture en plastique gris clair et socle en plastique gris foncé • Technologie intégrée qui empêche que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, de déclencher une alarme non désirée • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Equipé d'une détection crépusculaire réglable • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable de façon software • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 16m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm
REMARQUE: Support de montage mural
SA-BRACKET/C/GR NON inclus! ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOD-210 GY

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

DETECTEURS RIDEAUX



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2 avec patron de détection rideau. • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 10m x 0,6m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Support de montage mural 90° inclus • Dimensions (lxhxp): 44x105x40 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOCD-260

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

DETECTEURS CHOC-BRIS DE VITRE



Détecteur bris de vitre audio sans fil ABAX, finition blanche. • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AGD-200

+0.057 €Bebat



Détecteur bris de vitre audio sans fil ABAX, finition brune. • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AGD-200 BR

+0.057 €Bebat

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



Détecteur bris de vitre audio sans fil ABAX, finition gris foncé.
 • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AGD-200 DG

+0.057 €Bebat




Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition blanche.
 • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel)
 • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition brune.
 • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 BR

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition gris foncé.
 • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 DG

+0.057 €Bebat



B-767-1006

SPARE PARTS



3 entretoises blancs et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200. Prix par pièce, commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER

SPARE PARTS



3 entretoises brun et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 BR. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



SPARE PARTS

3 entretoises gris foncé et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 DG. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Boîtier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Testeur pour le détecteur bris de vitre audio sans fil ABAX: - SA-AGD-100/200 - SA-AGD-100/200 BR - SA-AGD-200 DG

SA-TESTER INDIGO

CENTRALES INTEGRA (PLUS)

DETECTEURS INCENDIE

DETECTEURS OPTIQUES



Détecteur de fumée avec sirène intégrée sans fil ABAX2. • Peut être utilisé en combinaison d'un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270 • Peut être utilisé de façon autonome conformément à EN 14604 • Interconnectable avec d'autres détecteurs de fumée SA-ASD-250 (uniquement en cas d'utilisation en combinaison d'un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270) • Dimensions (Øxp): 108x54 mm • Pile CR123A incluse

SA-ASD-250

+0.057 €Bebat +0.6612 €Recupel

DETECTEURS OPTIQUES & THERMIQUES



Détecteur de fumée et chaleur avec sirène intégrée sans fil ABAX2. • Dimensions (Øxp): 108x54 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-ASD-200

+0.057 €Bebat +0.6612 €Recupel

DETECTEURS THERMOVELOCIMETRIQUES



Détecteur de fumée et chaleur avec sirène intégrée sans fil ABAX2. • Dimensions (Øxp): 108x54 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-ASD-200

+0.057 €Bebat +0.6612 €Recupel

DETECTEURS THERMIQUES



Détecteur de fumée et chaleur avec sirène intégrée sans fil ABAX2. • Dimensions (Øxp): 108x54 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-ASD-200

+0.057 €Bebat +0.6612 €Recupel

DETECTEURS GAZ/CO/EAU/TEMPERATURE

DETECTEURS CO



Détecteur de monoxyde de carbone avec sirène intégrée sans fil ABAX2 • Capteur électromécanique de monoxyde de carbone • Compensation numérique de température • Fonction de test • Voyant LED pour la signalisation optique • Transducteur piézoélectrique pour la signalisation acoustique • Surveillance du capteur de gaz • Contrôle de l'état de la pile • Dimensions (Øxp): 108x49 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ACMD-200

+0.057 €Bebat

CENTRALES INTEGRA (PLUS)

DETECTEUR MULTIFONCTION



ABAX2 Détecteur extérieur crépusculaire et de température sans fil
Détecteur crépusculaire: - Mesure de l'intensité lumineuse de 2 lx jusque 250 lx - Possibilité de sélectionner un des 16 seuils de détection lx - Immunité aux variations d'intensité lumineuse passagères et accidentelles
Senseur de température: - Mesure de la température de -30°C à +70°C - Seuil de température programmable (BAS ou HAUT) • Dimensions (lxhxp): 58x115x34 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ADD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition blanche. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition brune. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 BR

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition gris foncé. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 DG

+0.057 €Bebat



B-767-1006

SPARE PARTS



3 entretoises blancs et 1 aiment supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200. Prix par pièce, commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



3 entretoises brun et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 BR. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR



3 entretoises gris foncé et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 DG. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel



Boitier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boitier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boitier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

DETECTEURS EAU




Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition blanche. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition brune. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 BR

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition gris foncé. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 DG

+0.057 €Bebat



B-767-1006

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel



Boitier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boitier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boitier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY

DETECTEURS TEMPERATURE



ABAX2 Détecteur extérieur crépusculaire et de température sans fil Détecteur crépusculaire: - Mesure de l'intensité lumineuse de 2 lx jusque 250 lx - Possibilité de sélectionner un des 16 seuils de détection lx - Immunité aux variations d'intensité lumineuse passagères et accidentelles Senseur de température: - Mesure de la température de -30°C à +70°C - Seuil de température programmable (BAS ou HAUT) • Dimensions (lxhxp): 58x115x34 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ADD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

CENTRALES INTEGRA (PLUS)

CAPTEUR CREPUSCULAIRE



ABAX2 Détecteur extérieur crépusculaire et de température sans fil
Détecteur crépusculaire: - Mesure de l'intensité lumineuse de 2 lx jusque 250 lx - Possibilité de sélectionner un des 16 seuils de détection lx - Immunité aux variations d'intensité lumineuse passagères et accidentelles
Senseur de température: - Mesure de la température de -30°C à +70°C - Seuil de température programmable (BAS ou HAUT) • Dimensions (lxhxp): 58x115x34 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ADD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

AUTRES DETECTEURS



ABAX2 Détecteur extérieur crépusculaire et de température sans fil
Détecteur crépusculaire: - Mesure de l'intensité lumineuse de 2 lx jusque 250 lx - Possibilité de sélectionner un des 16 seuils de détection lx - Immunité aux variations d'intensité lumineuse passagères et accidentelles
Senseur de température: - Mesure de la température de -30°C à +70°C - Seuil de température programmable (BAS ou HAUT) • Dimensions (lxhxp): 58x115x34 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ADD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel




Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition blanche. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition brune. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 BR

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition gris foncé. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 DG

+0.057 €Bebat



B-767-1006

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



3 entretoises blancs et 1 aiment supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200. Prix par pièce, commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER



3 entretoises brun et 1 aiment supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 BR. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR



3 entretoises gris foncé et 1 aiment supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 DG. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel



Boitier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boitier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

ACCESSOIRES DETECTEURS



3 entretoises blancs et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200. Prix par pièce, commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER



3 entretoises brun et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 BR. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR



3 entretoises gris foncé et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 DG. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Testeur pour le détecteur bris de vitre audio sans fil ABAX: - SA-AGD-100/200 - SA-AGD-100/200 BR - SA-AGD-200 DG

SA-TESTER INDIGO

MODULES D'EXTENSION - MODULES RELAIS FILAIRES

ALIMENTATION DEPORTEE + MODULE D'EXTENSION



Extension 8 zones pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS (hors boîtier). Raccordement possible d'une alimentation supplémentaire contrôlée SA-APS-412 via connexion rapide.

SA-INT-E



B-767-1011



Extension 8 zones + 4 sorties relais + 4 sorties collecteur ouvert pour centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS (hors boîtier). Raccordement possible d'une alimentation supplémentaire contrôlée SA-APS-412 via connexion rapide.

SA-INT-PP



B-767-1011

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



Alimentation 12Vdc/4A supervisée. • A utiliser en autonome avec 3 sorties collecteur ouvert pour indication de défaut • A connecter aux modules d'extension SA-INT-E, SA-INT-O, SA-INT-PP, SA-INT-ADR, SA-INT-ORS, SA-INT-IORS ou SA-INT-R pour un fonctionnement BUS supervisée. • Hors boîtier.

SA-APS-412



B-767-1019



Petit boîtier métallique avec alimentation SA-APS-412 12Vdc/4A supervisée incluse pour montage sur rail DIN. Place prévue pour les extensions SATEL et pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 328 x 304 x 117 mm.

SA-APS-412/BOX



B-767-1019

MODULE D'EXTENSION



Module adressable pour l'interface SA-INT-ADR.

SA-CA-64 ADR-MOD



Extension mimic avec 128 sorties pour afficher l'état des zones ou partitions des centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS. Alimentation commutée 12V-1,3A intégrée (hors transfo et boîtier). Nécessite un transfo 40VA.

SA-CA-64 PTSA



Extension INTEGRA (PLUS) pour le raccordement des modules SA-CA-64 ADR-MOD (hors transfo et boîtier). Raccordement possible d'une alimentation supplémentaire contrôlée SA-APS-412 via connexion rapide.

SA-INT-ADR



Extension 8 zones pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS (hors boîtier). Raccordement possible d'une alimentation supplémentaire contrôlée SA-APS-412 via connexion rapide.

SA-INT-E



B-767-1011



Extension 8 zones + 8 relais pour la centrale INTEGRA et INTEGRA PLUS. Relais prévu pour la commutation de 230VAC/16A. Montage sur rail DIN.

SA-INT-IORS



Extension 8 zones + 4 sorties relais + 4 sorties collecteur ouvert pour centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS (hors boîtier). Raccordement possible d'une alimentation supplémentaire contrôlée SA-APS-412 via connexion rapide.

SA-INT-PP



B-767-1011

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



Petit boîtier vide avec rail DIN et interrupteurs sabotage pour les extensions SATEL et l'alimentation supplémentaire SA-APS-412. Place pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 328 x 304 x 117 mm.

SA-PU-AWO229



B-767-0040

MODULE RELAIS/SORTIES



Extension de sorties 8 relais/collecteur ouvert pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS (hors boîtier). Raccordement possible d'une alimentation supplémentaire contrôlée SA-APS-412 via connexion rapide.

SA-INT-O



B-767-1011



Extension 8 zones + 4 sorties relais + 4 sorties collecteur ouvert pour centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS (hors boîtier). Raccordement possible d'une alimentation supplémentaire contrôlée SA-APS-412 via connexion rapide.

SA-INT-PP



B-767-1011



Extension 8 relais pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS. Relais prévus pour la commutation de 230VAC/16A. Montage sur rail DIN.

SA-INT-ORS



Extension 8 zones + 8 relais pour la centrale INTEGRA et INTEGRA PLUS. Relais prévu pour la commutation de 230VAC/16A. Montage sur rail DIN.

SA-INT-IORS



Alimentation 12Vdc/4A supervisée. • A utiliser en autonome avec 3 sorties collecteur ouvert pour indication de défaut • A connecter aux modules d'extension SA-INT-E, SA-INT-O, SA-INT-PP, SA-INT-ADR, SA-INT-ORS, SA-INT-IORS ou SA-INT-R pour un fonctionnement BUS supervisé. • Hors boîtier.

SA-APS-412



B-767-1019



Petit boîtier métallique avec alimentation SA-APS-412 12Vdc/4A supervisée incluse pour montage sur rail DIN. Place prévue pour les extensions SATEL et pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 328 x 304 x 117 mm.

SA-APS-412/BOX



B-767-1019

CENTRALES INTEGRA (PLUS)

MODULES D'EXTENSION - MODULES RELAIS SANS FIL



Contrôleur 230VAC sans fil ABAX2 • Prise intelligente qui vous permet d'allumer et d'éteindre à distance les appareils connectés. • Commande des appareils électriques d'une puissance jusqu'à 2300 W • L'affichage LED peut indiquer les dysfonctionnements et le niveau de consommation de courant de l'appareil connecté • Protection par logicielle contre la surcharge et la surchauffe • Possibilité de permettre au client final de faire fonctionner la prise manuellement également
ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280!

SA-ASW-200 E



Micro module à 2 canaux sans fil ABAX2 • Version miniature (peut être intégré derrière une prise de courant ou un interrupteur) • 2 sorties relais libre de potentiel • 2 entrées • Module interrupteur ON/OFF sans fonctionnalité dimmer • Dimensions (lxhxp): 47 x 47,4 x 22 mm **ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270!**

SA-ASW-210



Module ABAX2 qui permet de transmettre 4 contacts sans fil et/ou piloter 4 sorties collecteur ouvert sans fil. • Version miniature • Dimensions (lxhxp): 21x41x13 mm **ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270!**

SA-ACX-210



Module ABAX2 qui permet de transmettre 4 contacts sans fil et/ou piloter 4 sorties relais sans fil SA-ACU-220/120/280/270. • Dimensions (lxhxp): 126x158x32 mm

SA-ACX-220



Boîtier en plastique vide avec commutateur sabotage pour les extensions PERFECTA/VERSA/INTEGRA, SA-MP-1 et SA-ACX-200/220. Dimensions 126x158x32 mm.

SA-OPU-1 A

CENTRALES INTEGRA (PLUS)

TRANSCEIVERS (EMETTEUR-RECEPTEUR)

RECEPTEURS UNIVERSELS



Transceiver sans fil ABAX2 pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA ou INTEGRA PLUS. • Equipé d'une double antenne. • Dimensions (lxhxp): 126x158x32 mm • Avec boîtier PVC
ATTENTION: Uniquement compatible avec les dispositifs sans fil ABAX2!

SA-ACU-220



B-767-1001



Câble de programmation USB pour centrales INTEGRA, VERSA et PERFECTA, SA-ACU-100/120/220, barrières SA-ACTIVA, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS et modules de communication GSM GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 et SA-GPRS-A.

SA-USB-RS

RECEPTEURS RADIO 868MHZ



Transceiver sans fil ABAX2 pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA ou INTEGRA PLUS. • Equipé d'une double antenne. • Dimensions (lxhxp): 126x158x32 mm • Avec boîtier PVC
ATTENTION: Uniquement compatible avec les dispositifs sans fil ABAX2!

SA-ACU-220



B-767-1001



Transceiver sans fil ABAX2 pour centrales VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA ou INTEGRA PLUS. • Equipé d'une antenne. • Dimensions (lxhxp): 24x135x29 mm
ATTENTION: Uniquement compatible avec les dispositifs sans fil ABAX2!

SA-ACU-280



Support pour le placement du transceiver sans fil SA-ACU-280 dans le boîtier plastique SA-OPU-4 P.

SA-HOLDER A2

TELECOMMANDES RADIO 868MHZ



Emetteur bidirectionnel ABAX2 avec 5 boutons et 3 leds. • Dimensions (lxhxp): 38x78x16 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR2032 incluse

SA-APT-200

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



Tapis de touche en caoutchouc avec pictogrammes colorés pour les émetteurs SA-APT-100/200 et SA-MPT-300/350.

SA-GKX-1

CENTRALES INTEGRA (PLUS)

BOUTONS PANIQUE



Bouton, panique ou émetteur contact sans fil ABAX2 • Bouton panique sans fil utilisé pour déclencher une alarme panique ou appeler à l'aide • Peut également être utilisé pour commander divers appareils (p. ex. appareils d'automatisation ou de contrôle d'accès) • Dimensions (dpx): ø97 x 29 mm
ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR14250 incluse

SA-APB-200

+0.057 €Bebat

REPETITEURS



Module répéteur sans fil ABAX2 sur 868 MHz à utiliser pour obtenir une plus grande portée de transmission en combinaison des transceivers sans fils SA-ACU-220 ou SA-ACU-280. Permet d'amplifier les signaux sans fil de 46 dispositifs sans fil ABAX2. Nécessite une connexion 230 Vac et est équipé d'une batterie de secours Lithium-ion.
ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280!

SA-ARU-200

+0.057 €Bebat

ACCESSOIRES TELECOMANDES-RECEPTEURS



Tapis de touche en caoutchouc avec pictogrammes colorés pour les émetteurs SA-APT-100/200 et SA-MPT-300/350.

SA-GKX-1

OUTIL DE TEST SANS FIL



Outil de test ABAX2 pour vérifier la portée sans fil à partir du et vers le SA-ACU-220 et SA-ACU-280.

SA-ARF-200

+0.057 €Bebat +0.1 €Recupel

CENTRALES INTEGRA (PLUS)

KEYFOB-BOUTON PANIQUE-HOLD UP

BOUTON PANIQUE



Bouton poussoir holdup avec contact de sabotage • Bouton panique utilisé pour déclencher une alarme panique ou appeler à l'aide • Peut également être utilisé pour commander divers appareils (p. ex. appareils d'automatisation ou de contrôle d'accès) • Dimensions (dpx): ø97 x 29 mm

SA-PB-10



Bouton, panique ou émetteur contact sans fil ABAX2 • Bouton panique sans fil utilisé pour déclencher une alarme panique ou appeler à l'aide • Peut également être utilisé pour commander divers appareils (p. ex. appareils d'automatisation ou de contrôle d'accès) • Dimensions (dpx): ø97 x 29 mm
ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR14250 incluse

SA-APB-200

+0.057 €Bebat

HOLDUP



Bouton poussoir holdup avec contact de sabotage • Bouton panique utilisé pour déclencher une alarme panique ou appeler à l'aide • Peut également être utilisé pour commander divers appareils (p. ex. appareils d'automatisation ou de contrôle d'accès) • Dimensions (dpx): ø97 x 29 mm

SA-PB-10



Bouton, panique ou émetteur contact sans fil ABAX2 • Bouton panique sans fil utilisé pour déclencher une alarme panique ou appeler à l'aide • Peut également être utilisé pour commander divers appareils (p. ex. appareils d'automatisation ou de contrôle d'accès) • Dimensions (dpx): ø97 x 29 mm
ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR14250 incluse

SA-APB-200

+0.057 €Bebat

MEDICAL



Bouton, panique ou émetteur contact sans fil ABAX2 • Bouton panique sans fil utilisé pour déclencher une alarme panique ou appeler à l'aide • Peut également être utilisé pour commander divers appareils (p. ex. appareils d'automatisation ou de contrôle d'accès) • Dimensions (dpx): ø97 x 29 mm
ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR14250 incluse

SA-APB-200

+0.057 €Bebat

CENTRALES INTEGRA (PLUS)

MODULES DE COMMUNICATION/OUTILS

MODULES DE COMMUNICATION IP ETHERNET



Module de communication ETHM-1 PLUS TCP/IP pour centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS.

SA-ETHM-1-INTEGRA



B-767-1016



Câble pour la connexion du module SA-ETHM-1 sur le port RJ de la centrale INTEGRA

SA-RJ/PIN5

MODULES DE COMMUNICATION GSM



Module de communication GSM/GPRS/SMS pour les centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS. Antenne non incluse! Equipé d'un raccordement antenne du type SMA et IPX.

SA-INT-GSM



B-767-1008



Module de communication GSM/GPRS/SMS pour les centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS. • Antenne SA-ANT-GSM-E incluse

SA-INT-GSM/ANT-GSM-E



B-767-1008



Module de communication GSM/GPRS/SMS pour les centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS. • Antenne SA-ANT-GSM-E incluse • Câble de connexion SA-RJ/PIN5 incluse

SA-INT-GSM+RJ/ANT-GSM-E



B-767-1008



Module de communication GSM/LTE/SMS pour les centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS. Antenne non incluse! Equipé d'un raccordement antenne du type SMA et IPX.

SA-INT-GSM_LTE



Module de communication GSM/LTE/SMS pour les centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS. • Antenne SA-ANT-LTE-O incluse

SA-INT-GSM_LTE/ANT-LTE-O

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



Module de communication GSM/LTE/SMS pour les centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS. • Antenne SA-ANT-LTE-O incluse • Câble de connexion SA-RJ/PIN5 incluse

SA-INT-GSM_LTE+RJ/ANT-LTE-O



Boîtier en plastique vide avec commutateur sabotage pour: • SA-ETHM-1 PLUS • SA-INT-GSM • SA-INT-GSM LTE • SA-GSM-X • SA-GSM-X LTE Dimensions 126x158x46 mm

SA-OPU-2 B

ANTENNES POUR MODULES GSM



Antenne 900/1800 MHz avec socle magnétique et câble de 2,5m. Convient pour la connexion à un connecteur type SMA.

SA-ANT-900/1800-S



Antenne T-bar 900/1800 MHz pour montage sur le boîtier d'une centrale d'alarme. Convient pour la connexion à un connecteur type SMA.

SA-ANT-GSM-E



Câble adaptateur GSM. Permet le raccordement d'une antenne GSM, équipée d'un connecteur SMA, sur un module GSM avec connecteur IPX. D'application pour les antennes de type SA-ANT-OBU-Q, SA-ANT-900/1800-S et SA-ANT-GSM-E.

SA-IPX-SMA

TRANSMETTEURS VOCAUX



Module vocal pour centrales VERSA, INTEGRA et INTEGRA PLUS. Appels vocaux par la centrale ainsi que le contrôle à distance possibles via téléphone (mobile).

SA-INT-VG



Module pour la lecture de 16 messages enregistrables via un système d'appel. Activation via bus INTEGRA et INTEGRA PLUS ou via 16 entrées.

SA-INT-VMG

CENTRALES INTEGRA (PLUS)

CABLES RS232, USB & CONVERTISSEURS

CABLES USB



Câble de programmation USB pour centrales INTEGRA, VERSA et PERFECTA, SA-ACU-100/120/220, barrières SA-ACTIVA, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS et modules de communication GSM GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 et SA-GPRS-A.

SA-USB-RS

CABLES DE PROGRAMMATION



Câble de programmation USB pour centrales INTEGRA, VERSA et PERFECTA, SA-ACU-100/120/220, barrières SA-ACTIVA, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS et modules de communication GSM GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 et SA-GPRS-A.

SA-USB-RS

CONVERTISSEURS



Module pour convertir le bus clavier et bus d'extension de la centrale INTEGRA et INTEGRA PLUS vers une liaison fibre optique. Distance de max. 2km.

SA-INT-FI



Câble de programmation USB pour centrales INTEGRA, VERSA et PERFECTA, SA-ACU-100/120/220, barrières SA-ACTIVA, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS et modules de communication GSM GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 et SA-GPRS-A.

SA-USB-RS

CENTRALES INTEGRA (PLUS)

CONTROLE D'ACCES

LECTEURS DE PROXIMITE



Lecteur de proximité (125kHz) avec fonction armement/désarmement. A raccorder sur le bus des centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS.

SA-INT-CR



Lecteur de proximité (125kHz) avec fonction Armement/Désarmement, Accès ou Serrure de porte. A raccorder sur le bus de la centrale INTEGRA et INTEGRA PLUS.

SA-INT-SCR-BL



Lecteur de proximité EM MARIN (125kHz) pour usage intérieur. A raccorder au contrôleur SA-INT-R.

SA-CZ-EMM



Entretoise de 6mm pour le lecteur de proximité SA-CZ-EMM.

SA-CZ-EMM POD



Lecteur de proximité EM MARIN (125kHz) pour usage intérieur. A raccorder au contrôleur SA-INT-R.

SA-CZ-EMM2



Lecteur de proximité EM MARIN (125kHz) pour usage intérieur, équipé de 4 m de câble de connexion. A raccorder au contrôleur SA-INT-R.

SA-CZ-EMM2-4M



Lecteur de proximité EM MARIN (125kHz) pour usage extérieur. A raccorder au contrôleur SA-INT-R.

SA-CZ-EMM3



Lecteur de proximité EM MARIN (125kHz) pour usage extérieur, pourvu d'une fonction carillon. A raccorder au contrôleur SA-INT-R.

SA-CZ-EMM4

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2



Carte de proximité (125kHz), finition standard.

SA-KT-STD-1



Carte de proximité (125kHz), finition épaisse 2mm.

SA-KT-STD-2

MODULES DE CONTROLE D'ACCESS



Module de contrôle d'accès pour centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS. Permet de commander un système de verrouillage de porte, d'armer et/ou désarmer le système. Raccordement de 2 lecteurs de type EM MARIN, WIEGAND 26/34/42/56 ou DALLAS iBUTTON.

SA-INT-R

LECTEURS DE CLES



Lecteur bouton-I DALLAS. A raccorder sur le module contrôle d'accès SA-INT-R.

SA-CZ-DALLAS



Chip bouton-I DALLAS pour lecteur SA-CZ-DALLAS.

SA-PAS-DALLAS

CENTRALES INTEGRA (PLUS)

ACCESSOIRES LECTEURS



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2



Entretoise de 6mm pour le lecteur de proximité SA-CZ-EMM.

SA-CZ-EMM POD



Carte de proximité (125kHz), finition standard.

SA-KT-STD-1



Carte de proximité (125kHz), finition épaisse 2mm.

SA-KT-STD-2



Chip bouton-I DALLAS pour lecteur SA-CZ-DALLAS.

SA-PAS-DALLAS

CENTRALES INTEGRA (PLUS)

HOME MANAGEMENT/DOMOTIQUE

KNX



Interface domotique KNX pour l'intégration sur la centrale INTEGRA ET INTEGRA PLUS (équipée d'une connexion directe).

SA-INT-KNX-2



Dimmer KNX 2 canaux 230Vac • Puissance de commutation de 300 watts par canal • Reconnaissance automatique de la charge (résistive, inductive, capacitive) • Indication de l'état via LED's • Bouton poussoir pour interaction manuelle • Réaction réglable pour le bus KNX et pour le rétablissement 230V • Possibilité de détecter des charges de faibles puissances (jusqu'à environ 1 watt) • Possibilité d'aller à la position dimmer souhaitée par palier progressif/dégressif dans un délai configurable

SA-KNX-DIM21



Module de commutation KNX • 4 canaux, 4 circuits indépendants avec 1relais par circuit (C/NO/NG) • Puissance de commutation 230Vac 16A par sortie • Indication de l'état via LED • Bouton poussoir pour interaction manuelle • Réaction réglable pour le bus KNX et pour la récupération du 230V après une interruption • Fonctionnement réglable (on/off, pulsé, temporisé,...) • Fonctions logiques attribuables sans avoir besoin d'un serveur KNX (AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR)

SA-KNX-SA41



Module de commutation KNX • 8 canaux, 2 circuits indépendants avec 4 relais par circuit (C/NO/NG) • Puissance de commutation 230Vac 16A par sortie • Indication de l'état via LED • Bouton poussoir pour interaction manuelle • Réaction réglable pour le bus KNX et pour la récupération du 230V après une interruption • Fonctionnement réglable (on/off, pulsé, temporisé,...) • Fonctions logiques attribuables sans avoir besoin d'un serveur KNX (AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR)

SA-KNX-SA24



Module d'entrée binaire KNX • 8 entrées avec plage de mesure 0-30 V ac/dc • Indication d'état via LED's • Bouton poussoir pour interaction manuelle

SA-KNX-BIN24



Actionneur KNX • Commande moteur 230 VAC • 2canaux indépendants • Puissance de commutation de max. 6A • Possibilité de détecter des charges de faible puissance 160mA • Reconnaissance de fin de boucle automatique (étalonnage automatique du temps de parcours 'travel-time') • Indication d'état via LED's • Bouton poussoir pour interaction manuelle • Réaction réglable pour le bus KNX et pour le rétablissement 230V • Position réglable en fonction de l'alarme météo (capteurs vent/pluie/gel)

SA-KNX-BSA12H



Actionneur KNX • Commande moteur 24 VDC • 2canaux indépendants • Puissance de commutation de max. 6A • Possibilité de détecter des charges de faible puissance 30mA • Reconnaissance de fin de boucle automatique (étalonnage automatique du temps de parcours 'travel-time') • Indication d'état via LED's • Bouton poussoir pour interaction manuelle • Réaction réglable pour le bus KNX et pour le rétablissement 230V • Position réglable en fonction de l'alarme météo (capteurs vent/pluie/gel) • Fonction lamelles/persiennes (Position angulaire de la lamelle/persienne réglable)

SA-KNX-BSA12L

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



Alimentation KNX 230Vac / 28-30Vdc • Puissance 640mA
• Résistant aux court-circuits/surcharges

SA-KNX-PS640



Interface KNX • A utiliser entre le software KNX ETS et les modules KNX • Outil nécessaire pour la programmation des éléments KNX • Version portable (ne nécessitant pas de configuration permanente par installation) • Permet l'enregistrement de télégrammes KNX (jusque 350K events) • Buffer événements transférable au format HTML (pour ETS) ou .CSV

SA-KNX-USB

DETECTEURS SUR BUS

AUTRES DETECTEURS



Module adressable pour l'interface SA-INT-ADR.

SA-CA-64 ADR-MOD



Extension INTEGRA (PLUS) pour le raccordement des modules SA-CA-64 ADR-MOD (hors transfo et boîtier). Raccordement possible d'une alimentation supplémentaire contrôlée SA-APS-412 via connexion rapide.

SA-INT-ADR

ACCESSOIRES DETECTEURS



Module adressable pour l'interface SA-INT-ADR.

SA-CA-64 ADR-MOD

CENTRALES INTEGRA (PLUS)

CONTACTS MAGNETIQUES FILAIRES

CONTACTS MAGNETIQUES STANDARD



Détecteur multifonction finition blanche. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 25\%$) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2

+0.01 €Recupel



Détecteur multifonction finition brune. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 25\%$) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2 BR

+0.01 €Recupel



Détecteur multifonction finition gris foncé. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 25\%$) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2 DG

+0.01 €Recupel



Boîtier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

CONTACTS MAGNETIQUES SANS FIL

CONTACTS MAGNETIQUES STANDARD




Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition blanche. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition brune. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 BR

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition gris foncé. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 DG

+0.057 €Bebat



B-767-1006

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



3 entretoises blancs et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200. Prix par pièce, commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER



3 entretoises brun et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 BR. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR



3 entretoises gris foncé et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 DG. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Boîtier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

SIRENES & SIGNALISATION SANS FIL

SIRENES SANS FIL INTERIEURES



Sirène intérieure avec lampe flash rouge sans fil ABAX2. • 3 tonalités sirène sélectionnables • Puissance acoustique de 105dBA à 1 mètre • Dimensions (lxhxp): 87x133x37 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-ASP-215 R

+0.057 €Bebat



B-767-1004

SIRENES SANS FIL EXTERIEURES



Sirène extérieure avec lampe flash rouge sans fil ABAX2. • 4 tonalités sirène sélectionnables • Puissance acoustique de 105dBA à 1 mètre • Dimensions (lxhxp): 148x254x64 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Batterie ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride incluse

SA-ASP-200 R

+0.057 €Bebat



B-767-1003



Batterie ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride pour la sirène extérieure SA-ASP-100 R et SA-ATTENTION, un support de batterie supplémentaire de type SA-HOLDER-ER est nécessaire pour les modèles de sirènes extérieures sans fil 2022 (ou plus anciens) !La combinaison de la batterie et du support de batterie est également disponible via le code d'article SA-BAT-ER34615+HOLDER.ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615

+0.057 €Bebat



Combinaison de la batterie SA-BAT-ER34615 et du support de batterie en plastique SA-HOLDER-ER pour les sirènes extérieures sans fil de type SA-ASP-100 R et SA-ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615/HOLDER

ACCESSOIRES POUR SIRENES



Batterie ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride pour la sirène extérieure SA-ASP-100 R et SA-ATTENTION, un support de batterie supplémentaire de type SA-HOLDER-ER est nécessaire pour les modèles de sirènes extérieures sans fil 2022 (ou plus anciens) !La combinaison de la batterie et du support de batterie est également disponible via le code d'article SA-BAT-ER34615+HOLDER.ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615

+0.057 €Bebat

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



Combinaison de la batterie SA-BAT-ER34615 et du support de batterie en plastique SA-HOLDER-ER pour les sirènes extérieures sans fil de type SA-ASP-100 R et SA-ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615/HOLDER

ALIMENTATIONS AVEC BOITIER

ALIMENTATIONS 13?8 VOLTS



Petit boîtier métallique avec alimentation SA-APS-412 12Vdc/4A supervisée incluse pour montage sur rail DIN. Place prévue pour les extensions SATEL et pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 328 x 304 x 117 mm.

SA-APS-412/BOX



B-767-1019

ACCESSOIRES ALIMENTATIONS ET BOITIERS



Platine multifonctionnelle pour la conversion des sorties collecteur ouvert en sorties relais contact sec. 2 relais de 4A et 2 relais de puissance commutée 8A.

SA-MP-1

ALIMENTATIONS PCB

ACCESSOIRES ALIMENTATIONS ET BOITIERS



Platine multifonctionnelle pour la conversion des sorties collecteur ouvert en sorties relais contact sec. 2 relais de 4A et 2 relais de puissance commutée 8A.

SA-MP-1

CENTRALES INTEGRA (PLUS)

BATTERIES - PILES

ACCESSOIRES



Batterie ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride pour la sirène extérieure SA-ASP-100 R et SA-ATTENTION, un support de batterie supplémentaire de type SA-HOLDER-ER est nécessaire pour les modèles de sirènes extérieures sans fil 2022 (ou plus anciens) ! La combinaison de la batterie et du support de batterie est également disponible via le code d'article SA-BAT-ER34615+HOLDER.ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615

+0.057 €Bebat



Combinaison de la batterie SA-BAT-ER34615 et du support de batterie en plastique SA-HOLDER-ER pour les sirènes extérieures sans fil de type SA-ASP-100 R et SA-ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615/HOLDER



Module de protection contre la décharge profonde d'une batterie au plomb de 12 volts.

SA-ZB-1

UPS - ONDULEURS

ACCESSOIRES ALIMENTATIONS ET BOITIERS



Platine multifonctionnelle pour la conversion des sorties collecteur ouvert en sorties relais contact sec. 2 relais de 4A et 2 relais de puissance commutée 8A.

SA-MP-1

CENTRALES INTEGRA (PLUS)

BOITIERS & BOITES DE JONCTION ET DERIVATION

BOITIERS PVC



Support pour le placement du transceiver sans fil SA-ACU-280 dans le boîtier plastique SA-OPU-4 P.

SA-HOLDER A2



Grand boîtier plastique vide avec contact sabotage pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA, INTEGRA PLUS, extensions et place pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions 324 x 382 x 108 mm. ! Hors transfo 40VA SA-TR-40VA.

SA-OPU-3 P



Petit boîtier plastique vide avec contact sabotage pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA24/32, extensions et place pour loger une batterie 12V/7h. Dimensions 266 x 286 x 100 mm. ! Hors transfo 40VA SA-TR-40VA.

SA-OPU-4 P



Transfo 60VA 18V/20V pour boîtier plastique SA-OPU-3 P et SA-OPU-4 P.

SA-TR-60VA

BOITIERS METAL



Petit boîtier vide avec rail DIN et interrupteurs sabotage pour les extensions SATEL et l'alimentation supplémentaire SA-APS-412. Place pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 328 x 304 x 117 mm.

SA-PU-AWO229



B-767-0040



Petit boîtier vide avec transfo 50VA et interrupteurs sabotage pour centrales INTEGRA64/128 ainsi que pour les extensions SATEL. Place pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 340 x 400 x 110 mm.

SA-PU-AWO257/50VA



B-767-0041



Petit boîtier vide SANS transfo mais équipé d'interrupteurs sabotage pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP et INTEGRA (PLUS) ainsi que pour les extensions SATEL. Place pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 340 x 400 x 110 mm.

SA-PU-AWO265



B-767-0041

CENTRALES INTEGRA (PLUS)



Petit boîtier vide avec transfo 40VA et interrupteurs sabotage pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP et INTEGRA24/32 ainsi que pour les extensions SATEL. Place pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 340 x 400 x 110 mm.

SA-PU-AWO265/40VA



B-767-0041



Grand boîtier vide avec transfo 40VA et interrupteurs sabotage pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP et INTEGRA24/32 ainsi que pour les extensions SATEL. Place pour loger deux batteries 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 420 x 525 x 130 mm.

SA-PU-AWO266/40VA



B-767-0039



Grand boîtier vide SANS transfo mais équipé d'interrupteurs sabotage pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP et INTEGRA (PLUS) ainsi que pour les extensions SATEL. Place pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 420 x 525 x 130 mm.

SA-PU-AWO267



B-767-0039



Grand boîtier vide avec transfo 50VA et interrupteurs sabotage pour centrales INTEGRA64/128 ainsi que pour les extensions SATEL. Place pour loger deux batteries 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 420 x 525 x 130 mm.

SA-PU-AWO267/50VA



B-767-0039



Grand boîtier vide avec transfo 80VA et interrupteurs sabotage pour centrales INTEGRA PLUS 64/128/256 ainsi que pour les extensions SATEL. Place pour loger deux batteries 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 420 x 525 x 130 mm.

SA-PU-AWO272/80VA



B-767-0039



Transfo 40VA 16V/18V pour centrales VERSA et INTEGRA24/32.

SA-PU-40VA



Transfo 50VA 16V/18V/20V pour centrales INTEGRA64/128.

SA-PU-50VA



Transfo 80VA 20V pour centrales INTEGRA PLUS.

SA-PU-80VA

BATTERIES - PILES

PILES



Pile Lithium 3V pour détecteurs sans fil

123A

+0.053 €Bebat



Pile lithium type CR2032

CR2032

+0.053 €Bebat



Batterie ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride pour la sirène extérieure SA-ASP-100 R et SA-ATTENTION, un support de batterie supplémentaire de type SA-HOLDER-ER est nécessaire pour les modèles de sirènes extérieures sans fil 2022 (ou plus anciens) !La combinaison de la batterie et du support de batterie est également disponible via le code d'article SA-BAT-ER34615+HOLDER.ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615

+0.057 €Bebat



SPARE PARTS

Combinaison de la batterie SA-BAT-ER34615 et du support de batterie en plastique SA-HOLDER-ER pour les sirènes extérieures sans fil de type SA-ASP-100 R et SA-ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615/HOLDER

ACCESSOIRES



Pile Lithium 3V pour détecteurs sans fil

123A

+0.053 €Bebat



Pile lithium type CR2032

CR2032

+0.053 €Bebat



Module de protection contre la décharge profonde d'une batterie au plomb de 12 volts.

SA-ZB-1

BATTERIES-PILES SATEL



Batterie ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride pour la sirène extérieure SA-ASP-100 R et SA-ATTENTION, un support de batterie supplémentaire de type SA-HOLDER-ER est nécessaire pour les modèles de sirènes extérieures sans fil 2022 (ou plus anciens) !La combinaison de la batterie et du support de batterie est également disponible via le code d'article SA-BAT-ER34615+HOLDER.ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615

+0.057 €Bebat

SPARE PARTS



Combinaison de la batterie SA-BAT-ER34615 et du support de batterie en plastique SA-HOLDER-ER pour les sirènes extérieures sans fil de type SA-ASP-100 R et SA-ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615/HOLDER

DETECTEURS FILAIRES

DETECTEURS INTERIEURS

DETECTEURS INFRA-ROUGES



Détecteur Slim Line à infrarouge passif. • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée: 15m x 20m • Technologie de détection IRP: Lentille • Compensation digitale de la température • Résistances d'alarme et de sabotage intégrées et sélectionnables (choix 2EOL: aucune/1K1) • Couleur à définir pour les diverses indications LED (4 couleurs disponibles) • Supervision de la détection de mouvement et du circuit d'alimentation • Possibilité d'activer/désactiver l'indication LED via jumper ou à distance • Protection sabotage contre l'ouverture du boîtier • Dimensions (HxLxD): 137 x 62 x 42 mm • Consommation en courant 12Vdc: 8mA (nominal) / 23mA (max) • SA-BRACKET D support de montage mur/plafond optionnel • SA-CT-CL2 Couvercle optionnel avec lentille patron de détection rideau vertical (16m x 2m) • SA-LR-CL2 Couvercle optionnel avec lentille patron de détection couloir (25m x 2m)

SA-SLIM-PIR



B-767-1017

+0.01 €Recupel



Couvercle avec lentille patron rideau vertical. A utiliser avec le détecteur: • SA-SLIM-PIR-LUNA / Portée de détection 22m x 2m • SA-SLIM-PIR-PRO / Portée de détection 22m x 2m • SA-SLIM-DUAL-LUNA / Portée de détection 22m x 2m • SA-SLIM-DUAL-PRO / Portée de détection 22m x 2m • SA-APD-200 / Portée de détection 22m x 2m • SA-APMD-250 / Portée de détection 22m x 2m • SA-MPD-310 / Portée de détection 14m x 1m

SA-CT-CL



Détecteur Slim Line à infrarouge passif. • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée: 15m x 20m • Technologie de détection IRP: Lentille • Compensation digitale de la température • Résistances d'alarme et de sabotage intégrées et sélectionnables (choix 2EOL: aucune/1K1) • Couleur à définir pour les diverses indications LED (4 couleurs disponibles) • Supervision de la détection de mouvement et du circuit d'alimentation • Possibilité d'activer/désactiver l'indication LED via jumper ou à distance • Protection sabotage contre l'ouverture du boîtier • Dimensions (HxLxD): 137 x 62 x 42 mm • Consommation en courant 12Vdc: 8mA (nominal) / 23mA (max) • SA-BRACKET D support de montage mur/plafond optionnel • Finition gris foncé

SA-SLIM-PIR DG

+0.01 €Recupel



Couvercle avec lentille patron rideau vertical. A utiliser avec le détecteur: • SA-SLIM-PIR / Portée de détection 16m x 2m • SA-SLIM-DUAL / Portée de détection 16m x 2m

SA-CT-CL2



Couvercle avec lentille longue portée. A utiliser avec le détecteur: • SA-SLIM-PIR-LUNA / Portée de détection 30m x 2m • SA-SLIM-PIR-PRO / Portée de détection 30m x 2m • SA-SLIM-DUAL-LUNA / Portée de détection 28m x 2m • SA-SLIM-DUAL-PRO / Portée de détection 28m x 2m • SA-APD-200 / Portée de détection 30m x 2m • SA-APMD-250 / Portée de détection 28m x 2m • SA-MPD-310 / Portée de détection 28m x 2m

SA-LR-CL

DETECTEURS SATEL



Détecteur Slim Line à infrarouge passif. • Fonction d'éclairage lumière blanche intégrée • Fonction d'éclairage à activer à distance et/ou via mouvement • Commutation à distance entre les niveaux de sensibilité des deux éléments IRP • Possibilité de configurer les paramètres du détecteur via la télécommande SA-OPT-1 • Possibilité d'activer/désactiver à distance le mode configuration • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée: 20m x 24m • Technologie de détection IRP: Lentille • Commutateur pour activer/désactiver la protection Creep Zone • Compensation digitale de la température • Résistances d'alarme et de sabotage intégrées et sélectionnables (choix 2EOL: aucune/1K1/4K7/5K6) • Couleur à définir pour les diverses indications LED (7 couleurs disponibles) • Possibilité d'activer/désactiver l'indication LED via jumper ou à distance • Supervision de la détection de mouvement et du circuit d'alimentation • Protection sabotage contre l'ouverture du boîtier et le retrait du mur • Dimensions (HxLxD): 137 x 62 x 42 mm • Consommation en courant 12Vdc: 13mA (nominal) / 97mA (max) • SA-BRACKET D support de montage mur/plafond inclus • SA-CT-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection rideau vertical (22m x 2m) • SA-LR-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection couloir (30m x 2m)

SA-SLIM-PIR-LUNA



B-767-1017

+0.01 €Recupel



Couvercle avec lentille longue portée. A utiliser avec le détecteur: • SA-SLIM-PIR / Portée de détection 24m x 2m • SA-SLIM-DUAL / Portée de détection 20m x 2m

SA-LR-CL2



Détecteur Slim Line à infrarouge passif. • Fonction d'éclairage lumière blanche intégrée • Fonction d'éclairage à activer à distance et/ou via mouvement • Commutation à distance entre les niveaux de sensibilité des deux éléments IRP • Possibilité de configurer les paramètres du détecteur via la télécommande SA-OPT-1 • Possibilité d'activer/désactiver à distance le mode configuration • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée: 20m x 24m • Technologie de détection IRP: Lentille • Commutateur pour activer/désactiver la protection Creep Zone • Compensation digitale de la température • Résistances d'alarme et de sabotage intégrées et sélectionnables (choix 2EOL: aucune/1K1/4K7/5K6) • Couleur à définir pour les diverses indications LED (7 couleurs disponibles) • Possibilité d'activer/désactiver l'indication LED via jumper ou à distance • Supervision de la détection de mouvement et du circuit d'alimentation • Protection sabotage contre l'ouverture du boîtier et le retrait du mur • Dimensions (HxLxD): 137 x 62 x 42 mm • Consommation en courant 12Vdc: 14mA (nominal) / 100mA (max) • Finition gris foncé

SA-SLIM-PIR-LUNA DG

+0.01 €Recupel



Détecteur IRP avec lentille, portée 12 mètres.

SA-AQUA PLUS

+0.01 €Recupel



Support plafond et mur pour détecteurs SA-AQUA PLUS, SA-AQUA PRO, SA-GRAPHITE, SA-SILVER, SA-AGATE, SA-APD-100, SA-APMD-150, SA-MPD-300, SA-AOCD-250 et SA-AOCD-260. Pas de passage de câble intégré. Adaptation de 30° de l'angle d'inclinaison. Adaptation de 90° de l'angle de rotation.

SA-BRACKET-A

DETECTEURS SATEL



Détecteur IRP avec lentille, portée 12 mètres. Alimentation 24V ac/dc. Support plafond et mur SA-BRACKET-A inclus.

SA-AQUA S

+0.01 €Recupel



Support massif plafond et mur pour détecteurs SA-AQUA PLUS, SA-AQUA PRO, SA-GRAPHITE, SA-SILVER, SA-AGATE, SA-APD-100, SA-APMD-150, SA-MPD-300, SA-AOCD-250 et SA-AOCD-260. Passage de câble intégré. Adaptation de 30° de l'angle d'inclinaison. Adaptation de 90° de l'angle de rotation.

SA-BRACKET-B



Support plafond et mur avec passage de câble intégré. Finition blanche. Adaptation de 35° de l'angle d'inclinaison. Adaptation de 90° de l'angle de rotation. pour détecteurs SA-SLIM-PIR et SA-SLIM-DUAL. Convient pour: - SA-SLIM-PIR - SA-SLIM-PIR-LUNA - SA-SLIM-DUAL - SA-SLIM-DUAL-LUNA - SA-APD-200 - SA-APMD-250 - SA-MPD-310

SA-BRACKET D



Détecteur IRP avec lentille, portée 15 mètres.

SA-GRAPHITE

+0.01 €Recupel



Détecteur IRP avec lentille et détection de bris de verre intégré. • Portée IRP 12 mètres • Immunité aux animaux domestiques jusque 15kg • Portée de bris de verre 6 mètres

SA-NAVY

+0.01 €Recupel



Support plafond et mur avec passage de câble intégré. Finition gris foncé. Adaptation de 35° de l'angle d'inclinaison. Adaptation de 90° de l'angle de rotation. pour détecteurs SA-SLIM-PIR et SA-SLIM-DUAL. Convient pour: - SA-SLIM-PIR DG - SA-SLIM-PIR-LUNA DG - SA-SLIM-DUAL DG - SA-SLIM-DUAL-LUNA DG

SA-BRACKET D DG



Câble de programmation USB pour centrales INTEGRA, VERSA et PERFECTA, SA-ACU-100/120/220, barrières SA-ACTIVA, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS et modules de communication GSM GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 et SA-GPRS-A.

SA-USB-RS



Lentille barrière verticale pour détecteurs SA-AQUA PLUS et SA-AQUA PRO. Portée 22,5 sur 2,2 mètres.

SA-VB

DETECTEURS SATEL



Support plafond et mur avec passage de câble intégré. Finition blanche. Adaptation de 35° de l'angle d'inclinaison. Adaptation de 90° de l'angle de rotation. pour détecteurs SA-SLIM-PIR et SA-SLIM-DUAL. Convient pour: - SA-SLIM-PIR - SA-SLIM-PIR-LUNA - SA-SLIM-DUAL - SA-SLIM-DUAL-LUNA - SA-APD-200 - SA-APMD-250 - SA-MPD-310

SA-BRACKET D



Support plafond et mur avec passage de câble intégré. Finition gris foncé. Adaptation de 35° de l'angle d'inclinaison. Adaptation de 90° de l'angle de rotation. pour détecteurs SA-SLIM-PIR et SA-SLIM-DUAL. Convient pour: - SA-SLIM-PIR DG - SA-SLIM-PIR-LUNA DG - SA-SLIM-DUAL DG - SA-SLIM-DUAL-LUNA DG

SA-BRACKET D DG



Support plafond et mur pour détecteurs SA-AQUA PLUS, SA-AQUA PRO, SA-GRAPHITE, SA-SILVER, SA-AGATE, SA-APD-100, SA-APMD-150, SA-MPD-300, SA-AOCD-250 et SA-AOCD-260. Pas de passage de câble intégré. Adaptation de 30° de l'angle d'inclinaison. Adaptation de 90° de l'angle de rotation.

SA-BRACKET-A



Support massif plafond et mur pour détecteurs SA-AQUA PLUS, SA-AQUA PRO, SA-GRAPHITE, SA-SILVER, SA-AGATE, SA-APD-100, SA-APMD-150, SA-MPD-300, SA-AOCD-250 et SA-AOCD-260. Passage de câble intégré. Adaptation de 30° de l'angle d'inclinaison. Adaptation de 90° de l'angle de rotation.

SA-BRACKET-B

DETECTEURS DOUBLE TECHNOLOGIE



Détecteur Slim Line IRP+RADAR • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée: 15m x 20m • Technologie de détection IRP: Lentille • Technologie de détection RADAR: bande K (24GHz) • Compensation digitale de la température • Résistances d'alarme et de sabotage intégrées et sélectionnables (choix 2EOL: aucune/1K1) • Couleur à définir pour les diverses indications LED (4 couleurs disponibles) • Supervision de la détection de mouvement et du circuit d'alimentation • Possibilité d'activer/désactiver l'indication LED via jumper ou à distance • Protection sabotage contre l'ouverture du boîtier • Dimensions (HxLxD): 137 x 62 x 42 mm • Consommation en courant 12Vdc: 10mA (nominal) / 25mA (max) • SA-BRACKET D support de montage mur/plafond optionnel • SA-CT-CL2 Couvercle optionnel avec lentille patron de détection rideau vertical (16m x 2m) • SA-LR-CL2 Couvercle optionnel avec lentille patron de détection couloir (20m x 2m)

SA-SLIM-DUAL



B-767-1018

+0.01 €Recupel



Détecteur Slim Line IRP+RADAR • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée: 15m x 20m • Technologie de détection IRP: Lentille • Technologie de détection RADAR: bande K (24GHz) • Compensation digitale de la température • Résistances d'alarme et de sabotage intégrées et sélectionnables (choix 2EOL: aucune/1K1) • Couleur à définir pour les diverses indications LED (4 couleurs disponibles) • Supervision de la détection de mouvement et du circuit d'alimentation • Possibilité d'activer/désactiver l'indication LED via jumper ou à distance • Protection sabotage contre l'ouverture du boîtier • Dimensions (HxLxD): 137 x 62 x 42 mm • Consommation en courant 12Vdc: 10mA (nominal) / 25mA (max) • SA-BRACKET D support de montage mur/plafond optionnel • Finition gris foncé

SA-SLIM-DUAL DG

+0.01 €Recupel

DETECTEURS SATEL



Détecteur Slim Line IRP+RADAR • Fonction d'éclairage lumière blanche intégrée • Fonction d'éclairage à activer à distance et/ou via mouvement • Commutation à distance entre les niveaux de sensibilité des deux éléments IRP & RADAR • Possibilité de configurer les paramètres du détecteur via la télécommande SA-OPT-1 • Possibilité d'activer/désactiver à distance le mode configuration • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée: 20m x 24m • Technologie de détection IRP: Lentille • Technologie de détection RADAR: bande K (24GHz) • Commutateur pour activer/désactiver la protection Creep Zone • Compensation digitale de la température • Résistances d'alarme et de sabotage intégrées et sélectionnables (choix 2EOL: aucune/1K1/4K7/5K6) • Couleur à définir pour les diverses indications LED (7 couleurs disponibles) • Possibilité d'activer/désactiver l'indication LED via jumper ou à distance • Supervision de la détection de mouvement et du circuit d'alimentation • Protection sabotage contre l'ouverture du boîtier et le retrait du mur • Dimensions (HxLxD): 137 x 62 x 42 mm • Consommation en courant 12Vdc: 14mA (nominal) / 100mA (max) • SA-BRACKET D support de montage mur/plafond inclus • SA-CT-CL2 Couvercle optionnel avec lentille patron de détection rideau vertical (22m x 2m) • SA-LR-CL2 Couvercle optionnel avec lentille patron de détection couloir (28m x 2m)

SA-SLIM-DUAL-LUNA



B-767-1018

+0.01 €Recupel



Détecteur Slim Line IRP+RADAR • Fonction d'éclairage lumière blanche intégrée • Fonction d'éclairage à activer à distance et/ou via mouvement • Commutation à distance entre les niveaux de sensibilité des deux éléments IRP & RADAR • Possibilité de configurer les paramètres du détecteur via la télécommande SA-OPT-1 • Possibilité d'activer/désactiver à distance le mode configuration • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée: 20m x 24m • Technologie de détection IRP: Lentille • Technologie de détection RADAR: bande K (24GHz) • Commutateur pour activer/désactiver la protection Creep Zone • Compensation digitale de la température • Résistances d'alarme et de sabotage intégrées et sélectionnables (choix 2EOL: aucune/1K1/4K7/5K6) • Couleur à définir pour les diverses indications LED (7 couleurs disponibles) • Possibilité d'activer/désactiver l'indication LED via jumper ou à distance • Supervision de la détection de mouvement et du circuit d'alimentation • Protection sabotage contre l'ouverture du boîtier et le retrait du mur • Dimensions (HxLxD): 137 x 62 x 42 mm • Consommation en courant 12Vdc: 14mA (nominal) / 100mA (max) • SA-BRACKET D support de montage mur/plafond inclus • Finition gris foncé

SA-SLIM-DUAL-LUNA DG

+0.01 €Recupel



Support plafond et mur avec passage de câble intégré. Finition blanche. Adaptation de 35° de l'angle d'inclinaison. Adaptation de 90° de l'angle de rotation. pour détecteurs SA-SLIM-PIR et SA-SLIM-DUAL. Convient pour: - SA-SLIM-PIR - SA-SLIM-PIR-LUNA - SA-SLIM-DUAL - SA-SLIM-DUAL-LUNA - SA-APD-200 - SA-APMD-250 - SA-MPD-310

SA-BRACKET D



Support plafond et mur avec passage de câble intégré. Finition gris foncé. Adaptation de 35° de l'angle d'inclinaison. Adaptation de 90° de l'angle de rotation. pour détecteurs SA-SLIM-PIR et SA-SLIM-DUAL. Convient pour: - SA-SLIM-PIR DG - SA-SLIM-PIR-LUNA DG - SA-SLIM-DUAL DG - SA-SLIM-DUAL-LUNA DG

SA-BRACKET D DG



Support plafond et mur pour détecteurs SA-AQUA PLUS, SA-AQUA PRO, SA-GRAPHITE, SA-SILVER, SA-AGATE, SA-APD-100, SA-APMD-150, SA-MPD-300, SA-AOCD-250 et SA-AOCD-260. Pas de passage de câble intégré. Adaptation de 30° de l'angle d'inclinaison. Adaptation de 90° de l'angle de rotation.

SA-BRACKET-A

DETECTEURS SATEL



Support massif plafond et mur pour détecteurs SA-AQUA PLUS, SA-AQUA PRO, SA-GRAPHITE, SA-SILVER, SA-AGATE, SA-APD-100, SA-APMD-150, SA-MPD-300, SA-AOCD-250 et SA-AOCD-260. Passage de câble intégré. Adaptation de 30° de l'angle d'inclinaison. Adaptation de 90° de l'angle de rotation.

SA-BRACKET-B

DETECTEURS ANTIMASKING



Détecteur Slim Line à infrarouge passif. • Détection anti-masquage IR active, conformément à EN 50131-2-4 pour Grade 3 • Possibilité de configurer les paramètres du détecteur via la télécommande SA-OPT-1 • Possibilité d'activer/désactiver à distance le mode configuration • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée: 20m x 24m • Technologie de détection IRP: Lentille • Commutateur pour activer/désactiver la protection Creep zone • Compensation digitale de la température • Résistances d'alarme et de sabotage intégrées et sélectionnables (choix 2EOL: aucune/1K1/4K7/5K6) • Couleur à définir pour les diverses indications LED (7 couleurs disponibles) • Possibilité d'activer/désactiver l'indication LED via jumper ou à distance • Supervision de la détection de mouvement et du circuit d'alimentation • Protection sabotage contre l'ouverture du boîtier et le retrait du mur • Dimensions (HxLxD): 137 x 62 x 42 mm • Consommation en courant 12Vdc: 20mA (nominal) / 82mA (max) • SA-BRACKET D support de montage mur/plafond avec contact sabotage inclus • SA-CT-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection rideau vertical (22m x 2m) • SA-LR-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection couloir (30m x 2m)

SA-SLIM-PIR-PRO



B-767-1014

+0.01 €Recupel



Détecteur Slim Line IRP+RADAR • Détection anti-masquage IR active, conformément à EN 50131-2-4 pour Grade 3 • Possibilité de configurer les paramètres du détecteur via la télécommande SA-OPT-1 • Possibilité d'activer/désactiver à distance le mode configuration • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée: 20m x 24m • Technologie de détection IRP: Lentille • Technologie de détection RADAR: bande K (24GHz) • Commutateur pour activer/désactiver la protection Creep zone • Compensation digitale de la température • Résistances d'alarme et de sabotage intégrées et sélectionnables (choix 2EOL: aucune/1K1/4K7/5K6) • Couleur à définir pour les diverses indications LED (7 couleurs disponibles) • Possibilité d'activer/désactiver l'indication LED via jumper ou à distance • Supervision de la détection de mouvement et du circuit d'alimentation • Protection sabotage contre l'ouverture du boîtier et le retrait du mur • Dimensions (HxLxD): 137 x 62 x 42 mm • Consommation en courant 12Vdc: 21mA (nominal) / 85mA (max) • SA-BRACKET D support de montage mur/plafond avec contact sabotage inclus • SA-CT-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection rideau vertical (22m x 2m) • SA-LR-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection couloir (28m x 2m)

SA-SLIM-DUAL-PRO



B-767-1015

+0.01 €Recupel

DETECTEURS PET IMMUNE

DETECTEURS SATEL



Détecteur Slim Line à infrarouge passif. • Immunité aux animaux domestiques jusque 20kg • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée: 12m x 13m • Technologie de détection IRP: Lentille • Compenstaion digitale de la température • Résistances d'alarme et de sabotage intégrées et sélectionnables (choix 2EOL: aucune/1K1) • Couleur à définir pour les diverses indications LED (4 couleurs disponibles) • Possibilité d'activer/désactiver l'indication LED via jumper ou à distance • Supervision de la détection de mouvement et du circuit d'alimentation • Protection sabotage contre l'ouverture du boîtier • Dimensions (HxLxD): 137 x 62 x 42 mm • Consommation en courant 12Vdc: 8mA (nominal) / 23mA (max)

SA-SLIM-PIR-PET



B-767-1017

+0.01 €Recupel



Détecteur Slim Line à infrarouge passif. • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Fonction d'éclairage lumière blanche intégrée • Fonction d'éclairage à activer à distance et/ou via mouvement • Commutation possible à distance entre les niveaux de sensibilité des deux éléments IRP • Possibilité de configurer les paramètres du détecteur via la télécommande SA-OPT-1 • Possibilité d'activer/désactiver à distance le mode configuration • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée: 12m x 13m • Technologie de détection IRP: Lentille • Compensation digitale de la température • Résistances d'alarme et de sabotage intégrées et sélectionnables (choix 2EOL: aucune/1K1/4K7/5K6) • Couleur à définir pour les diverses indications LED (7 couleurs disponibles) • Possibilité d'activer/désactiver l'indication LED via jumper ou à distance • Supervision de la détection de mouvement et du circuit d'alimentation • Protection sabotage contre l'ouverture du boîtier et le retrait du mur • Dimensions (HxLxD): 137 x 62 x 42 mm • Consommation en courant 12Vdc: 13mA (nominal) / 97mA (max)

SA-SLIM-PIR-LUNA-PET



B-767-1017

+0.01 €Recupel



Détecteur Slim Line IRP+RADAR. • Immunité aux animaux domestiques jusque 20kg • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée: 12m x 13m • Technologie de détection IRP: Lentille • Technologie de détection RADAR: bande K (24GHz) • Compenstaion digitale de la température • Résistances d'alarme et de sabotage intégrées et sélectionnables (choix 2EOL: aucune/1K1) • Couleur à définir pour les diverses indications LED (4 couleurs disponibles) • Possibilité d'activer/désactiver l'indication LED via jumper ou à distance • Supervision de la détection de mouvement et du circuit d'alimentation • Protection sabotage contre l'ouverture du boîtier • Dimensions (HxLxD): 137 x 62 x 42 mm • Consommation en courant 12Vdc: 10mA (nominal) / 25mA (max)

SA-SLIM-DUAL-PET



B-767-1018

+0.01 €Recupel



Détecteur Slim Line IRP+RADAR • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Fonction d'éclairage lumière blanche intégrée • Fonction d'éclairage à activer à distance et/ou via mouvement • Commutation possible à distance entre les niveaux de sensibilité des deux éléments IRP&RADAR • Possibilité de configurer les paramètres du détecteur via la télécommande SA-OPT-1 • Possibilité d'activer/désactiver à distance le mode configuration • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée: 12m x 13m • Technologie de détection IRP: Lentille • Technologie de détection RADAR: bande K (24GHz) • Compensation digitale de la température • Résistances d'alarme et de sabotage intégrées et sélectionnables (choix 2EOL: aucune/1K1/4K7/5K6) • Couleur à définir pour les diverses indications LED (7 couleurs disponibles) • Possibilité d'activer/désactiver l'indication LED via jumper ou à distance • Supervision de la détection de mouvement et du circuit d'alimentation • Protection sabotage contre l'ouverture du boîtier et le retrait du mur • Dimensions (HxLxD): 137 x 62 x 42 mm • Consommation en courant 12Vdc: 14mA (nominal) / 100mA (max)

SA-SLIM-DUAL-LUNA-PET



B-767-1018

+0.01 €Recupel

DETECTEURS SATEL



Détecteur IRP avec lentille, portée 12 mètres, immunité aux animaux domestiques jusque 15kg.

SA-AQUA PET

+0.01 €Recupel



Détecteur IRP avec lentille et détection de bris de verre intégré. • Portée IRP 12 mètres • Immunité aux animaux domestiques jusque 15kg • Portée de bris de verre 6 mètres

SA-NAVY

+0.01 €Recupel

DETECTEURS RIDEAUX



Détecteur de mouvement rideau IRP, finition blanche • Généralement utilisé pour sécuriser les portes, les fenêtres et autres passages • Détection de mouvement au moyen d'un capteur infrarouge passif (IRP) • Plage de détection 2m (large) / 5m (lointain) , 1m/15° (épais) • Sensibilité réglable • Dimensions (lxhxp): 20x102x25 mm

SA-CD-2

+0.057 €Bebat



Détecteur de mouvement rideau IRP, finition brune • Généralement utilisé pour sécuriser les portes, les fenêtres et autres passages • Détection de mouvement au moyen d'un capteur infrarouge passif (IRP) • Plage de détection 2m (large) / 5m (lointain) , 1m/15° (épais) • Sensibilité réglable • Dimensions (lxhxp): 20x102x25 mm

SA-CD-2 BR

+0.057 €Bebat



Détecteur de mouvement rideau IRP, finition gris foncé • Généralement utilisé pour sécuriser les portes, les fenêtres et autres passages • Détection de mouvement au moyen d'un capteur infrarouge passif (IRP) • Plage de détection 2m (large) / 5m (lointain) , 1m/15° (épais) • Sensibilité réglable • Dimensions (lxhxp): 20x102x25 mm

SA-CD-2 DG

+0.057 €Bebat



Détecteur IRP+RADAR pour application intérieure et extérieure avec patron de détection rideau. • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée de détection 14m X 1m • Détection AM sur la technologie IR (uniquement d'application en cas d'utilisation à l'intérieur) • Technologie de détection IRP: Lentille • Tension d'alimentation: 12Vdc • Consommation en courant: 21mA (au repos), 25mA (max) • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 44x105x40 mm • Support de montage mural 90° inclus

SA-AGATE

+0.01 €Recupel

BARRIERES IR











Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 516mm, 2 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.

SA-ACTIVA-2

+0.01 €Recupel

DETECTEURS SATEL

	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 516mm, 2 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-2 BR	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 781mm, 3 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-3	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 781mm, 3 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-3 BR	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1046mm, 4 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-4	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1046mm, 4 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-4 BR	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1312mm, 5 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-5	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1312mm, 5 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-5 BR	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1577mm, 6 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-6	+0.01 €Recupel

DETECTEURS SATEL



Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1577mm, 6 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.

SA-ACTIVA-6 BR

+0.01 €Recupel



Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1841mm, 7 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.

SA-ACTIVA-7

+0.01 €Recupel



Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1841mm, 7 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.

SA-ACTIVA-7 BR

+0.01 €Recupel



Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 2016mm, 8 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.

SA-ACTIVA-8

+0.01 €Recupel



Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 2016mm, 8 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.

SA-ACTIVA-8 BR

+0.01 €Recupel



Entretoise pour montage des barrières IRA SA-ACTIVA, 4 pièces. A utiliser en combinaison de l'outil SA-ACTIVA-K.

SA-ACTIVA-D



Accessoires pour montage en angle des barrières IRA SA-ACTIVA, 4 pièces.

SA-ACTIVA-K



Câble de programmation USB pour centrales INTEGRA, VERSA et PERFECTA, SA-ACU-100/120/220, barrières SA-ACTIVA, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS et modules de communication GSM GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 et SA-GPRS-A.

SA-USB-RS

DETECTEURS EXTERIEURS

ACCESSOIRES DETECTEURS



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Télécommande pour réglage du: - détecteur extérieur SA-OPAL-PLUS et SA-OPAL-PRO - détecteur SA-SLIM-PIR-LUNA et SA-SLIM-PIR-LUNA DG - détecteur SA-SLIM-PIR-LUNA-PET - détecteur SA-SLIM-PIR-PRO - détecteur SA-SLIM-DUAL-LUNA et SA-SLIM-DUAL-LUNA DG - détecteur SA-SLIM-DUAL-LUNA-PET - détecteur SA-SLIM-DUAL-PRO Batterie CR2032 incluse.

SA-OPT-1

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



Kit de montage mural pour les détecteurs extérieurs SA-OPAL, SA-OPAL-PLUS, SA-OPAL-PRO et SA-AOD-200/210. Se compose de 2 supports pour montage mural: 1. Support mural pivotant • Réglable horizontalement sur 90° (maximum 45° à gauche et 45° à droite) • Réglable verticalement sur 60° (maximum 30° vers le haut et 30° vers le bas) • Plastique blanc 2. Support mural fixe • Pour montage fixe sous un angle de 45° • Plastique blanc

SA-BRACKET/C/WH



Kit de montage mural pour les détecteurs extérieurs SA-OPAL, SA-OPAL-PLUS, SA-OPAL-PRO et SA-AOD-200/210. Se compose de 2 supports pour montage mural : 1. Support mural pivotant • Réglable horizontalement sur 90° (maximum 45° à gauche et 45° à droite) • Réglable verticalement sur 60° (maximum 30° vers le haut et 30° vers le bas) • Plastique gris foncé 2. Support mural fixe • Pour montage fixe sous un angle de 45° • Plastique gris foncé

SA-BRACKET/C/GR



Câble de programmation USB pour centrales INTEGRA, VERSA et PERFECTA, SA-ACU-100/120/220, barrières SA-ACTIVA, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS et modules de communication GSM GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 et SA-GPRS-A.

SA-USB-RS

DETECTEURS DOUBLE TECHNOLOGIE

DETECTEURS SATEL



Détecteur extérieur double technologie avec LED tricolore. • Couvercle et socle en plastique blanc • Technologie intégrée qui assure que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, ne provoquent pas de fausses alarmes. • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusqu'à 20 kg • Détection anti-masquage basée sur la technologie RADAR • Le témoin LED peut être activé ou désactivé via un cavalier ou une entrée pilotable • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable selon 16 niveaux de sensibilité (la réaction de détection par rapport à la sensibilité réglée peut être testée par technologie) • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée de détection: 12m x 12m • Technologie de détection IRP: Lentille • Tension d'alimentation: 12Vdc ±15% • Consommation en courant: 12mA (au repos), 20mA (max) • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm • Support de montage mural SA-BRACKET/C/WH inclus"

SA-OPAL/WH/SET

+0.01 €Recupel



Détecteur extérieur double technologie avec LED tricolore. • Couvercle en plastique gris clair et socle en plastique gris foncé • Technologie intégrée qui assure que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, ne provoquent pas de fausses alarmes. • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusqu'à 20 kg • Détection anti-masquage basée sur la technologie RADAR • Le témoin LED peut être activé ou désactivé via un cavalier ou une entrée pilotable • Sensibilité IRP et RADAR réglable selon 16 niveaux de sensibilité (la réaction de détection par rapport à la sensibilité réglée peut être testée par technologie) • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée de détection: 12m x 12m • Technologie de détection IRP: Lentille • Tension d'alimentation: 12Vdc ±15% • Consommation en courant: 12mA (au repos), 20mA (max) • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm • Support de montage mural SA-BRACKET/C/GR inclus

SA-OPAL/GR/SET

+0.01 €Recupel



Détecteur extérieur double technologie avec LED tricolore. • Couvercle et socle en plastique blanc • Technologie intégrée qui assure que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, ne provoquent pas de fausses alarmes. • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusqu'à 20 kg • Détection anti-masquage basée sur la technologie RADAR • Le témoin LED peut être activé ou désactivé via un cavalier ou une entrée pilotable • Equipé d'un interrupteur crépusculaire réglable avec sortie à collecteur ouvert • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable selon 16 niveaux de sensibilité (la réaction de détection par rapport à la sensibilité réglée peut être testée par technologie) • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION également réglable via la commande à distance infrarouge bidirectionnelle portable optionnelle SA-OPT-1 • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée de détection: 12m x 12m • Technologie de détection IRP: Lentille • Tension d'alimentation: 12Vdc ±15% • Consommation en courant: 15mA (au repos), 20mA (max) • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm • Support de montage mural SA-BRACKET/C/WH inclus

SA-OPAL PLUS/WH/SET

+0.01 €Recupel

DETECTEURS SATEL



Détecteur extérieur double technologie avec LED tricolore. • Couvercle en plastique gris clair et socle en plastique gris foncé • Technologie intégrée qui assure que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, ne provoquent pas de fausses alarmes. • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Détection anti-masquage basée sur la technologie RADAR • Le témoin LED peut être activé ou désactivé via un cavalier ou une entrée pilotable • Equipé d'un interrupteur crépusculaire réglable avec sortie à collecteur ouvert • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable selon 16 niveaux de sensibilité (la réaction de détection par rapport à la sensibilité réglée peut être testée par technologie) • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION également réglable via la commande à distance infrarouge bidirectionnelle portative optionnelle SA-OPT-1 • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée de détection: 12m x 12m • Technologie de détection IRP: Lentille • Tension d'alimentation: 12Vdc ±15% • Consommation en courant: 15mA (au repos), 20mA (max) • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm • Support de montage mural SA-BRACKET/C/GR inclus

SA-OPAL PLUS/GR/SET

+0.01 €Recupel



Détecteur extérieur double technologie avec LED tricolore. • Couvercle et socle en plastique blanc • Technologie intégrée qui assure que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, ne provoquent pas de fausses alarmes. • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Détection anti-masquage basée sur la technologie IR, conforme EN 50131-2-4 Grade 3 en cas d'installation à l'intérieur • Le témoin LED peut être activé ou désactivé via un cavalier ou une entrée pilotable • Equipé d'un interrupteur crépusculaire réglable avec sortie à collecteur ouvert • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable selon 16 niveaux de sensibilité (la réaction de détection par rapport à la sensibilité réglée peut être testée par technologie) • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION également réglable via la commande à distance infrarouge bidirectionnelle portative optionnelle SA-OPT-1 • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée de détection: 12m x 12m • Technologie de détection IRP: Lentille • Tension d'alimentation: 12Vdc ±15% • Consommation en courant: 15mA (au repos), 20mA (max) • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm • Support de montage mural SA-BRACKET/C/WH NON-inclus

SA-OPAL PRO/WH

+0.01 €Recupel



Détecteur extérieur double technologie avec LED tricolore. • Couvercle en plastique gris clair et socle en plastique gris foncé • Technologie intégrée qui assure que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, ne provoquent pas de fausses alarmes. • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Détection anti-masquage basée sur la technologie IR, conforme EN 50131-2-4 Grade 3 en cas d'installation à l'intérieur • Le témoin LED peut être activé ou désactivé via un cavalier ou une entrée pilotable • Equipé d'un interrupteur crépusculaire réglable avec sortie à collecteur ouvert • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable selon 16 niveaux de sensibilité (la réaction de détection par rapport à la sensibilité réglée peut être testée par technologie) • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION également réglable via la commande à distance infrarouge bidirectionnelle portative optionnelle SA-OPT-1 • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée de détection: 12m x 12m • Technologie de détection IRP: Lentille • Tension d'alimentation: 12Vdc ±15% • Consommation en courant: 15mA (au repos), 20mA (max) • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm • Support de montage mural SA-BRACKET/C/GR NON-inclus

SA-OPAL PRO/GR

+0.01 €Recupel

DETECTEURS SATEL



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Télécommande pour réglage du: - détecteur extérieur SA-OPAL-PLUS et SA-OPAL-PRO - détecteur SA-SLIM-PIR-LUNA et SA-SLIM-PIR-LUNA DG - détecteur SA-SLIM-PIR-LUNA-PET - détecteur SA-SLIM-PIR-PRO - détecteur SA-SLIM-DUAL-LUNA et SA-SLIM-DUAL-LUNA DG - détecteur SA-SLIM-DUAL-LUNA-PET - détecteur SA-SLIM-DUAL-PRO Batterie CR2032 incluse.

SA-OPT-1

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



Kit de montage mural pour les détecteurs extérieurs SA-OPAL, SA-OPAL-PLUS, SA-OPAL-PRO et SA-AOD-200/210. Se compose de 2 supports pour montage mural: 1. Support mural pivotant • Réglable horizontalement sur 90° (maximum 45° à gauche et 45° à droite) • Réglable verticalement sur 60° (maximum 30° vers le haut et 30° vers le bas) • Plastique blanc 2. Support mural fixe • Pour montage fixe sous un angle de 45° • Plastique blanc

SA-BRACKET/C/WH



Kit de montage mural pour les détecteurs extérieurs SA-OPAL, SA-OPAL-PLUS, SA-OPAL-PRO et SA-AOD-200/210. Se compose de 2 supports pour montage mural: 1. Support mural pivotant • Réglable horizontalement sur 90° (maximum 45° à gauche et 45° à droite) • Réglable verticalement sur 60° (maximum 30° vers le haut et 30° vers le bas) • Plastique gris foncé 2. Support mural fixe • Pour montage fixe sous un angle de 45° • Plastique gris foncé

SA-BRACKET/C/GR

DETECTEURS ANTIMASKING



Détecteur extérieur double technologie avec LED tricolore. • Couvercle et socle en plastique blanc • Technologie intégrée qui assure que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, ne provoquent pas de fausses alarmes. • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusqu'à 20 kg • Détection anti-masquage basée sur la technologie RADAR • Le témoin LED peut être activé ou désactivé via un cavalier ou une entrée pilotable • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable selon 16 niveaux de sensibilité (la réaction de détection par rapport à la sensibilité réglée peut être testée par technologie) • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée de détection: 12m x 12m • Technologie de détection IRP: Lentille • Tension d'alimentation: 12Vdc ±15% • Consommation en courant: 12mA (au repos), 20mA (max) • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm • Support de montage mural SA-BRACKET/C/WH inclus"

SA-OPAL/WH/SET

+0.01 €Recupel

DETECTEURS SATEL



Détecteur extérieur double technologie avec LED tricolore. • Couvercle en plastique gris clair et socle en plastique gris foncé • Technologie intégrée qui assure que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, ne provoquent pas de fausses alarmes. • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Détection anti-masquage basée sur la technologie RADAR • Le témoin LED peut être activé ou désactivé via un cavalier ou une entrée pilotable • Sensibilité IRP et RADAR réglable selon 16 niveaux de sensibilité (la réaction de détection par rapport à la sensibilité réglée peut être testée par technologie) • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée de détection: 12m x 12m • Technologie de détection IRP: Lentille • Tension d'alimentation: 12Vdc \pm 15% • Consommation en courant: 12mA (au repos), 20mA (max) • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm • Support de montage mural SA-BRACKET/C/GR inclus

SA-OPAL/GR/SET

+0.01 €Recupel



Détecteur extérieur double technologie avec LED tricolore. • Couvercle et socle en plastique blanc • Technologie intégrée qui assure que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, ne provoquent pas de fausses alarmes. • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Détection anti-masquage basée sur la technologie RADAR • Le témoin LED peut être activé ou désactivé via un cavalier ou une entrée pilotable • Equipé d'un interrupteur crépusculaire réglable avec sortie à collecteur ouvert • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable selon 16 niveaux de sensibilité (la réaction de détection par rapport à la sensibilité réglée peut être testée par technologie) • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION également réglable via la commande à distance infrarouge bidirectionnelle portative optionnelle SA-OPT-1 • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée de détection: 12m x 12m • Technologie de détection IRP: Lentille • Tension d'alimentation: 12Vdc \pm 15% • Consommation en courant: 15mA (au repos), 20mA (max) • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm • Support de montage mural SA-BRACKET/C/WH inclus

SA-OPAL PLUS/WH/SET

+0.01 €Recupel



Détecteur extérieur double technologie avec LED tricolore. • Couvercle en plastique gris clair et socle en plastique gris foncé • Technologie intégrée qui assure que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, ne provoquent pas de fausses alarmes. • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Détection anti-masquage basée sur la technologie RADAR • Le témoin LED peut être activé ou désactivé via un cavalier ou une entrée pilotable • Equipé d'un interrupteur crépusculaire réglable avec sortie à collecteur ouvert • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable selon 16 niveaux de sensibilité (la réaction de détection par rapport à la sensibilité réglée peut être testée par technologie) • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION également réglable via la commande à distance infrarouge bidirectionnelle portative optionnelle SA-OPT-1 • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée de détection: 12m x 12m • Technologie de détection IRP: Lentille • Tension d'alimentation: 12Vdc \pm 15% • Consommation en courant: 15mA (au repos), 20mA (max) • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm • Support de montage mural SA-BRACKET/C/GR inclus

SA-OPAL PLUS/GR/SET

+0.01 €Recupel

DETECTEURS SATEL



Détecteur extérieur double technologie avec LED tricolore. • Couvreclie et socle en plastique blanc • Technologie intégrée qui assure que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, ne provoquent pas de fausses alarmes. • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusqu'à 20 kg • Détection anti-masquage basée sur la technologie IR, conforme EN 50131-2-4 Grade 3 en cas d'installation à l'intérieur • Le témoin LED peut être activé ou désactivé via un cavalier ou une entrée pilotable • Equipé d'un interrupteur crépusculaire réglable avec sortie à collecteur ouvert • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable selon 16 niveaux de sensibilité (la réaction de détection par rapport à la sensibilité réglée peut être testée par technologie) • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION également réglable via la commande à distance infrarouge bidirectionnelle portative optionnelle SA-OPT-1 • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée de détection: 12m x 12m • Technologie de détection IRP: Lentille • Tension d'alimentation: 12Vdc ±15% • Consommation en courant: 15mA (au repos), 20mA (max) • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm • Support de montage mural SA-BRACKET/C/WH NON-inclus

SA-OPAL PRO/WH

+0.01 €Recupel



Détecteur extérieur double technologie avec LED tricolore. • Couvreclie en plastique gris clair et socle en plastique gris foncé • Technologie intégrée qui assure que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, ne provoquent pas de fausses alarmes. • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusqu'à 20 kg • Détection anti-masquage basée sur la technologie IR, conforme EN 50131-2-4 Grade 3 en cas d'installation à l'intérieur • Le témoin LED peut être activé ou désactivé via un cavalier ou une entrée pilotable • Equipé d'un interrupteur crépusculaire réglable avec sortie à collecteur ouvert • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable selon 16 niveaux de sensibilité (la réaction de détection par rapport à la sensibilité réglée peut être testée par technologie) • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION également réglable via la commande à distance infrarouge bidirectionnelle portative optionnelle SA-OPT-1 • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée de détection: 12m x 12m • Technologie de détection IRP: Lentille • Tension d'alimentation: 12Vdc ±15% • Consommation en courant: 15mA (au repos), 20mA (max) • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm • Support de montage mural SA-BRACKET/C/GR NON-inclus

SA-OPAL PRO/GR

+0.01 €Recupel



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

DETECTEURS SATEL



Télécommande pour réglage du: - détecteur extérieur SA-OPAL-PLUS et SA-OPAL-PRO - détecteur SA-SLIM-PIR-LUNA et SA-SLIM-PIR-LUNA DG - détecteur SA-SLIM-PIR-LUNA-PET - détecteur SA-SLIM-PIR-PRO - détecteur SA-SLIM-DUAL-LUNA et SA-SLIM-DUAL-LUNA DG - détecteur SA-SLIM-DUAL-LUNA-PET - détecteur SA-SLIM-DUAL-PRO Batterie CR2032 incluse.

SA-OPT-1

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



Kit de montage mural pour les détecteurs extérieurs SA-OPAL, SA-OPAL-PLUS, SA-OPAL-PRO et SA-AOD-200/210. Se compose de 2 supports pour montage mural: 1. Support mural pivotant • Réglable horizontalement sur 90° (maximum 45° à gauche et 45° à droite) • Réglable verticalement sur 60° (maximum 30° vers le haut et 30° vers le bas) • Plastique blanc 2. Support mural fixe • Pour montage fixe sous un angle de 45° • Plastique blanc

SA-BRACKET/C/WH



Kit de montage mural pour les détecteurs extérieurs SA-OPAL, SA-OPAL-PLUS, SA-OPAL-PRO et SA-AOD-200/210. Se compose de 2 supports pour montage mural : 1. Support mural pivotant • Réglable horizontalement sur 90° (maximum 45° à gauche et 45° à droite) • Réglable verticalement sur 60° (maximum 30° vers le haut et 30° vers le bas) • Plastique gris foncé 2. Support mural fixe • Pour montage fixe sous un angle de 45° • Plastique gris foncé

SA-BRACKET/C/GR

DETECTEURS PET IMMUNE



Détecteur extérieur double technologie avec LED tricolore. • Couvercle et socle en plastique blanc • Technologie intégrée qui assure que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, ne provoquent pas de fausses alarmes. • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusqu'à 20 kg • Détection anti-masquage basée sur la technologie RADAR • Le témoin LED peut être activé ou désactivé via un cavalier ou une entrée pilotable • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable selon 16 niveaux de sensibilité (la réaction de détection par rapport à la sensibilité réglée peut être testée par technologie) • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée de détection: 12m x 12m • Technologie de détection IRP: Lentille • Tension d'alimentation: 12Vdc ±15% • Consommation en courant: 12mA (au repos), 20mA (max) • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm • Support de montage mural SA-BRACKET/C/WH inclus"

SA-OPAL/WH/SET

+0.01 €Recupel



Détecteur extérieur double technologie avec LED tricolore. • Couvercle en plastique gris clair et socle en plastique gris foncé • Technologie intégrée qui assure que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, ne provoquent pas de fausses alarmes. • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusqu'à 20 kg • Détection anti-masquage basée sur la technologie RADAR • Le témoin LED peut être activé ou désactivé via un cavalier ou une entrée pilotable • Sensibilité IRP et RADAR réglable selon 16 niveaux de sensibilité (la réaction de détection par rapport à la sensibilité réglée peut être testée par technologie) • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée de détection: 12m x 12m • Technologie de détection IRP: Lentille • Tension d'alimentation: 12Vdc ±15% • Consommation en courant: 12mA (au repos), 20mA (max) • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm • Support de montage mural SA-BRACKET/C/GR inclus

SA-OPAL/GR/SET

+0.01 €Recupel

DETECTEURS SATEL



Détecteur extérieur double technologie avec LED tricolore. • Couvercle et socle en plastique blanc • Technologie intégrée qui assure que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, ne provoquent pas de fausses alarmes. • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusqu'à 20 kg • Détection anti-masquage basée sur la technologie RADAR • Le témoin LED peut être activé ou désactivé via un cavalier ou une entrée pilotable • Equipé d'un interrupteur crépusculaire réglable avec sortie à collecteur ouvert • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable selon 16 niveaux de sensibilité (la réaction de détection par rapport à la sensibilité réglée peut être testée par technologie) • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION également réglable via la commande à distance infrarouge bidirectionnelle portative optionnelle SA-OPT-1 • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée de détection: 12m x 12m • Technologie de détection IRP: Lentille • Tension d'alimentation: 12Vdc ±15% • Consommation en courant: 15mA (au repos), 20mA (max) • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm • Support de montage mural SA-BRACKET/C/WH inclus

SA-OPAL PLUS/WH/SET

+0.01 €Recupel



Détecteur extérieur double technologie avec LED tricolore. • Couvercle en plastique gris clair et socle en plastique gris foncé • Technologie intégrée qui assure que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, ne provoquent pas de fausses alarmes. • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusqu'à 20 kg • Détection anti-masquage basée sur la technologie RADAR • Le témoin LED peut être activé ou désactivé via un cavalier ou une entrée pilotable • Equipé d'un interrupteur crépusculaire réglable avec sortie à collecteur ouvert • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable selon 16 niveaux de sensibilité (la réaction de détection par rapport à la sensibilité réglée peut être testée par technologie) • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION également réglable via la commande à distance infrarouge bidirectionnelle portative optionnelle SA-OPT-1 • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée de détection: 12m x 12m • Technologie de détection IRP: Lentille • Tension d'alimentation: 12Vdc ±15% • Consommation en courant: 15mA (au repos), 20mA (max) • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm • Support de montage mural SA-BRACKET/C/GR inclus

SA-OPAL PLUS/GR/SET

+0.01 €Recupel



Détecteur extérieur double technologie avec LED tricolore. • Couvercle et socle en plastique blanc • Technologie intégrée qui assure que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, ne provoquent pas de fausses alarmes. • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusqu'à 20 kg • Détection anti-masquage basée sur la technologie IR, conforme EN 50131-2-4 Grade 3 en cas d'installation à l'intérieur • Le témoin LED peut être activé ou désactivé via un cavalier ou une entrée pilotable • Equipé d'un interrupteur crépusculaire réglable avec sortie à collecteur ouvert • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable selon 16 niveaux de sensibilité (la réaction de détection par rapport à la sensibilité réglée peut être testée par technologie) • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION également réglable via la commande à distance infrarouge bidirectionnelle portative optionnelle SA-OPT-1 • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée de détection: 12m x 12m • Technologie de détection IRP: Lentille • Tension d'alimentation: 12Vdc ±15% • Consommation en courant: 15mA (au repos), 20mA (max) • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm • Support de montage mural SA-BRACKET/C/WH NON-inclus

SA-OPAL PRO/WH

+0.01 €Recupel

DETECTEURS SATEL



Détecteur extérieur double technologie avec LED tricolore. • Couvercle en plastique gris clair et socle en plastique gris foncé • Technologie intégrée qui assure que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, ne provoquent pas de fausses alarmes. • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Détection anti-masquage basée sur la technologie IR, conforme EN 50131-2-4 Grade 3 en cas d'installation à l'intérieur • Le témoin LED peut être activé ou désactivé via un cavalier ou une entrée pilotable • Equipé d'un interrupteur crépusculaire réglable avec sortie à collecteur ouvert • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable selon 16 niveaux de sensibilité (la réaction de détection par rapport à la sensibilité réglée peut être testée par technologie) • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION également réglable via la commande à distance infrarouge bidirectionnelle portable optionnelle SA-OPT-1 • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée de détection: 12m x 12m • Technologie de détection IRP: Lentille • Tension d'alimentation: 12Vdc ±15% • Consommation en courant: 15mA (au repos), 20mA (max) • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm • Support de montage mural SA-BRACKET/C/GR NON-inclus

SA-OPAL PRO/GR

+0.01 €Recupel



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Télécommande pour réglage du: - détecteur extérieur SA-OPAL-PLUS et SA-OPAL-PRO - détecteur SA-SLIM-PIR-LUNA et SA-SLIM-PIR-LUNA DG - détecteur SA-SLIM-PIR-LUNA-PET - détecteur SA-SLIM-PIR-PRO - détecteur SA-SLIM--DUAL-LUNA et SA-SLIM-DUAL-LUNA DG - détecteur SA-SLIM-DUAL-LUNA-PET - détecteur SA-SLIM-DUAL-PRO Batterie CR2032 incluse.

SA-OPT-1

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel

DETECTEURS RIDEAUX











Détecteur IRP+RADAR pour application intérieure et extérieure avec patron de détection rideau. • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée de détection 14m X 1m • Détection AM sur la technologie IR (uniquement d'application en cas d'utilisation à l'intérieur) • Technologie de détection IRP: Lentille • Tension d'alimentation: 12Vdc • Consommation en courant: 21mA (au repos), 25mA (max) • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 44x105x40 mm • Support de montage mural 90° inclus

SA-AGATE









+0.01 €Recupel

DETECTEURS SATEL

BARRIERES IR

	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 516mm, 2 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-2	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 516mm, 2 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-2 BR	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 781mm, 3 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-3	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 781mm, 3 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-3 BR	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1046mm, 4 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-4	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1046mm, 4 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-4 BR	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1312mm, 5 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-5	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1312mm, 5 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-5 BR	+0.01 €Recupel

DETECTEURS SATEL

	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1577mm, 6 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-6	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1577mm, 6 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-6 BR	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1841mm, 7 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-7	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1841mm, 7 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-7 BR	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 2016mm, 8 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-8	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 2016mm, 8 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-8 BR	+0.01 €Recupel
	Entretoise pour montage des barrières IRA SA-ACTIVA, 4 pièces. A utiliser en combinaison de l'outil SA-ACTIVA-K.	SA-ACTIVA-D	
	Accessoires pour montage en angle des barrières IRA SA-ACTIVA, 4 pièces.	SA-ACTIVA-K	

DETECTEURS SATEL



Câble de programmation USB pour centrales INTEGRA, VERSA et PERFECTA, SA-ACU-100/120/220, barrières SA-ACTIVA, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS et modules de communication GSM GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 et SA-GPRS-A.

SA-USB-RS

DETECTEURS CHOC-BRIS DE VITRE



Détecteur de bris de vitre audio. • Portée 6 mètres

SA-INDIGO

+0.01 €Recupel



Détecteur IRP avec lentille et détection de bris de verre intégré. • Portée IRP 12 mètres • Immunité aux animaux domestiques jusque 15kg • Portée de bris de verre 6 mètres

SA-NAVY

+0.01 €Recupel



Détecteur multifonction finition blanche. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 25\%$) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2

+0.01 €Recupel



Détecteur multifonction finition brune. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 25\%$) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2 BR

+0.01 €Recupel



Détecteur multifonction finition gris foncé. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 25\%$) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2 DG

+0.01 €Recupel



Boîtier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1

DETECTEURS SATEL



Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

ROTULES DE MONTAGE



Support plafond et mur avec passage de câble intégré. Finition blanche. Adaptation de 35° de l'angle d'inclinaison. Adaptation de 90° de l'angle de rotation. pour détecteurs SA-SLIM-PIR et SA-SLIM-DUAL. Convient pour: - SA-SLIM-PIR - SA-SLIM-PIR-LUNA - SA-SLIM-DUAL - SA-SLIM-DUAL-LUNA - SA-APD-200 - SA-APMD-250 - SA-MPD-310

SA-BRACKET D



Support plafond et mur avec passage de câble intégré. Finition gris foncé. Adaptation de 35° de l'angle d'inclinaison. Adaptation de 90° de l'angle de rotation. pour détecteurs SA-SLIM-PIR et SA-SLIM-DUAL. Convient pour: - SA-SLIM-PIR DG - SA-SLIM-PIR-LUNA DG - SA-SLIM-DUAL DG - SA-SLIM-DUAL-LUNA DG

SA-BRACKET D DG



Kit de montage mural pour les détecteurs extérieurs SA-OPAL, SA-OPAL-PLUS, SA-OPAL-PRO et SA-AOD-200/210. Se compose de 2 supports pour montage mural: 1. Support mural pivotant • Réglable horizontalement sur 90° (maximum 45° à gauche et 45° à droite) • Réglable verticalement sur 60° (maximum 30° vers le haut et 30° vers le bas) • Plastique blanc 2. Support mural fixe • Pour montage fixe sous un angle de 45° • Plastique blanc

SA-BRACKET/C/WH

DETECTEURS SATEL



Kit de montage mural pour les détecteurs extérieurs SA-OPAL, SA-OPAL-PLUS, SA-OPAL-PRO et SA-AOD-200/210. Se compose de 2 supports pour montage mural : 1. Support mural pivotant • Réglable horizontalement sur 90° (maximum 45° à gauche et 45° à droite) • Réglable verticalement sur 60° (maximum 30° vers le haut et 30° vers le bas) • Plastique gris foncé 2. Support mural fixe • Pour montage fixe sous un angle de 45° • Plastique gris foncé

SA-BRACKET/C/GR



Support plafond et mur pour détecteurs SA-AQUA PLUS, SA-AQUA PRO, SA-GRAPHITE, SA-SILVER, SA-AGATE, SA-APD-100, SA-APMD-150, SA-MPD-300, SA-AOCD-250 et SA-AOCD-260. Pas de passage de câble intégré. Adaptation de 30° de l'angle d'inclinaison. Adaptation de 90° de l'angle de rotation.

SA-BRACKET-A



Support massif plafond et mur pour détecteurs SA-AQUA PLUS, SA-AQUA PRO, SA-GRAPHITE, SA-SILVER, SA-AGATE, SA-APD-100, SA-APMD-150, SA-MPD-300, SA-AOCD-250 et SA-AOCD-260. Passage de câble intégré. Adaptation de 30° de l'angle d'inclinaison. Adaptation de 90° de l'angle de rotation.

SA-BRACKET-B

DETECTEURS INCENDIE

DETECTEURS OPTIQUES



Détecteur de fumée et/ou de chaleur 4 fils 12Vdc avec sortie NO ou NF.

SA-TSD-1

+0.6612 €Recupel

DETECTEURS OPTIQUES & THERMIQUES



Détecteur de fumée et/ou de chaleur 4 fils 12Vdc avec sortie NO ou NF.

SA-TSD-1

+0.6612 €Recupel

DETECTEURS THERMOVELOCIMETRIQUES



Détecteur de fumée et/ou de chaleur 4 fils 12Vdc avec sortie NO ou NF.

SA-TSD-1

+0.6612 €Recupel

DETECTEURS SATEL

DETECTEURS THERMIQUES



Détecteur de fumée et/ou de chaleur 4 fils 12Vdc avec sortie NO ou NF.

SA-TSD-1

+0.6612 €Recupel

DETECTEURS GAZ/CO/EAU/TEMPERATURE

DETECTEURS CO



Détecteur de monoxyde de carbone 12Vdc, 4 fils, avec sortie NF. Ronfleur intégré configurable pour avertissement vocal et témoin led rouge pour indication visuelle de la détection.

SA-DG-1 CO

+0.2066 €Recupel

DETECTEUR MULTIFONCTION



Détecteur multifonction finition blanche. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 25\%$) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2

+0.01 €Recupel



Détecteur multifonction finition brune. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 25\%$) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2 BR

+0.01 €Recupel



Détecteur multifonction finition gris foncé. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 25\%$) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2 DG

+0.01 €Recupel



Boitier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1

DETECTEURS SATEL



Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

DETECTEURS DE GAZ



Détecteur de gaz butane et propane 12Vdc, 4 fils, avec sortie NF. Ronfleur intégré configurable pour avertissement vocal et témoin led vert pour indication visuelle de la détection.

SA-DG-1 LPG

+0.2066 €Recupel



Détecteur de gaz naturel (méthane) 12Vdc, 4 fils, avec sortie NF. Ronfleur intégré configurable pour avertissement vocal et témoin led jaune pour indication visuelle de la détection.

SA-DG-1 ME

+0.2066 €Recupel



Détecteur de gaz soporifique (tel que le chloroforme) 12Vdc, 4 fils, avec sortie NF. Ronfleur intégré configurable pour avertissement vocal et témoin led bleu pour indication visuelle de la détection.

SA-DG-1 TCM

+0.2066 €Recupel

DETECTEURS TEMPERATURE



Dispositif de contrôle de température 2 zones. La zone 1 est associée à un capteur de température intégré tandis que la zone 2 peut être reliée à une sonde de température fournie (la sonde peut être utilisée pour un usage extérieur) • Plage de température de -35°C à +60°C • Seuil minimal et/ou maximal de température réglable par zone • Possibilité de détecter une différence de température endéans un temps défini • Sortie relais (fonctionnement NO ou NF au choix, puissance commutée 1A/30VDC) • Tension de fonctionnement 12Vdc ($\pm 15\%$) • Ronfleur intégré pour avertissement local • Boîtier 48x78x18 mm équipé d'une détection sabotage • Programmation au moyen des touches intégrées et d'un affichage 7 segments

SA-TD-1

AUTRES DETECTEURS



Détecteur IRP avec lentille et détection de bris de verre intégré. • Portée IRP 12 mètres • Immunité aux animaux domestiques jusque 15kg • Portée de bris de verre 6 mètres

SA-NAVY

+0.01 €Recupel



Détecteur Slim Line à infrarouge passif. • Fonction d'éclairage lumière blanche intégrée • Fonction d'éclairage à activer à distance et/ou via mouvement • Commutation à distance entre les niveaux de sensibilité des deux éléments IRP • Possibilité de configurer les paramètres du détecteur via la télécommande SA-OPT-1 • Possibilité d'activer/désactiver à distance le mode configuration • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée: 20m x 24m • Technologie de détection IRP: Lentille • Commutateur pour activer/désactiver la protection Creep Zone • Compensation digitale de la température • Résistances d'alarme et de sabotage intégrées et sélectionnables (choix 2EOL: aucune/1K1/4K7/5K6) • Couleur à définir pour les diverses indications LED (7 couleurs disponibles) • Possibilité d'activer/désactiver l'indication LED via jumper ou à distance • Supervision de la détection de mouvement et du circuit d'alimentation • Protection sabotage contre l'ouverture du boîtier et le retrait du mur • Dimensions (HxLxD): 137 x 62 x 42 mm • Consommation en courant 12Vdc: 13mA (nominal) / 97mA (max) • SA-BRACKET D support de montage mur/plafond inclus • SA-CT-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection rideau vertical (22m x 2m) • SA-LR-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection couloir (30m x 2m)

SA-SLIM-PIR-LUNA

+0.01 €Recupel



B-767-1017



Détecteur Slim Line à infrarouge passif. • Fonction d'éclairage lumière blanche intégrée • Fonction d'éclairage à activer à distance et/ou via mouvement • Commutation à distance entre les niveaux de sensibilité des deux éléments IRP • Possibilité de configurer les paramètres du détecteur via la télécommande SA-OPT-1 • Possibilité d'activer/désactiver à distance le mode configuration • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée: 20m x 24m • Technologie de détection IRP: Lentille • Commutateur pour activer/désactiver la protection Creep Zone • Compensation digitale de la température • Résistances d'alarme et de sabotage intégrées et sélectionnables (choix 2EOL: aucune/1K1/4K7/5K6) • Couleur à définir pour les diverses indications LED (7 couleurs disponibles) • Possibilité d'activer/désactiver l'indication LED via jumper ou à distance • Supervision de la détection de mouvement et du circuit d'alimentation • Protection sabotage contre l'ouverture du boîtier et le retrait du mur • Dimensions (HxLxD): 137 x 62 x 42 mm • Consommation en courant 12Vdc: 14mA (nominal) / 100mA (max) • Finition gris foncé

SA-SLIM-PIR-LUNA DG

+0.01 €Recupel

DETECTEURS SATEL



Détecteur Slim Line à infrarouge passif. • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Fonction d'éclairage lumière blanche intégrée • Fonction d'éclairage à activer à distance et/ou via mouvement • Commutation possible à distance entre les niveaux de sensibilité des deux éléments IRP • Possibilité de configurer les paramètres du détecteur via la télécommande SA-OPT-1 • Possibilité d'activer/désactiver à distance le mode configuration • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée: 12m x 13m • Technologie de détection IRP: Lentille • Compensation digitale de la température • Résistances d'alarme et de sabotage intégrées et sélectionnables (choix 2EOL: aucune/1K1/4K7/5K6) • Couleur à définir pour les diverses indications LED (7 couleurs disponibles) • Possibilité d'activer/désactiver l'indication LED via jumper ou à distance • Supervision de la détection de mouvement et du circuit d'alimentation • Protection sabotage contre l'ouverture du boîtier et le retrait du mur • Dimensions (HxLxD): 137 x 62 x 42 mm • Consommation en courant 12Vdc: 13mA (nominal) / 97mA (max)

SA-SLIM-PIR-LUNA-PET



B-767-1017

+0.01 €Recupel



Détecteur Slim Line IRP+RADAR • Fonction d'éclairage lumière blanche intégrée • Fonction d'éclairage à activer à distance et/ou via mouvement • Commutation à distance entre les niveaux de sensibilité des deux éléments IRP & RADAR • Possibilité de configurer les paramètres du détecteur via la télécommande SA-OPT-1 • Possibilité d'activer/désactiver à distance le mode configuration • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée: 20m x 24m • Technologie de détection IRP: Lentille • Technologie de détection RADAR: bande K (24GHz) • Commutateur pour activer/désactiver la protection Creep Zone • Compensation digitale de la température • Résistances d'alarme et de sabotage intégrées et sélectionnables (choix 2EOL: aucune/1K1/4K7/5K6) • Couleur à définir pour les diverses indications LED (7 couleurs disponibles) • Possibilité d'activer/désactiver l'indication LED via jumper ou à distance • Supervision de la détection de mouvement et du circuit d'alimentation • Protection sabotage contre l'ouverture du boîtier et le retrait du mur • Dimensions (HxLxD): 137 x 62 x 42 mm • Consommation en courant 12Vdc: 14mA (nominal) / 100mA (max) • SA-BRACKET D support de montage mur/plafond inclus • SA-CT-CL2 Couvercle optionnel avec lentille patron de détection rideau vertical (22m x 2m) • SA-LR-CL2 Couvercle optionnel avec lentille patron de détection couloir (28m x 2m)

SA-SLIM-DUAL-LUNA



B-767-1018

+0.01 €Recupel



Détecteur Slim Line IRP+RADAR • Fonction d'éclairage lumière blanche intégrée • Fonction d'éclairage à activer à distance et/ou via mouvement • Commutation à distance entre les niveaux de sensibilité des deux éléments IRP & RADAR • Possibilité de configurer les paramètres du détecteur via la télécommande SA-OPT-1 • Possibilité d'activer/désactiver à distance le mode configuration • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée: 20m x 24m • Technologie de détection IRP: Lentille • Technologie de détection RADAR: bande K (24GHz) • Commutateur pour activer/désactiver la protection Creep Zone • Compensation digitale de la température • Résistances d'alarme et de sabotage intégrées et sélectionnables (choix 2EOL: aucune/1K1/4K7/5K6) • Couleur à définir pour les diverses indications LED (7 couleurs disponibles) • Possibilité d'activer/désactiver l'indication LED via jumper ou à distance • Supervision de la détection de mouvement et du circuit d'alimentation • Protection sabotage contre l'ouverture du boîtier et le retrait du mur • Dimensions (HxLxD): 137 x 62 x 42 mm • Consommation en courant 12Vdc: 14mA (nominal) / 100mA (max) • SA-BRACKET D support de montage mur/plafond inclus • Finition gris foncé

SA-SLIM-DUAL-LUNA DG

+0.01 €Recupel

DETECTEURS SATEL



Détecteur Slim Line IRP+RADAR • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Fonction d'éclairage lumière blanche intégrée • Fonction d'éclairage à activer à distance et/ou via mouvement • Commutation possible à distance entre les niveaux de sensibilité des deux éléments IRP&RADAR • Possibilité de configurer les paramètres du détecteur via la télécommande SA-OPT-1 • Possibilité d'activer/désactiver à distance le mode configuration • Hauteur de montage recommandée: 2.40m • Portée: 12m x 13m • Technologie de détection IRP: Lentille • Technologie de détection RADAR: bande K (24GHz) • Compensation digitale de la température • Résistances d'alarme et de sabotage intégrées et sélectionnables (choix 2EOL: aucune/1K1/4K7/5K6) • Couleur à définir pour les diverses indications LED (7 couleurs disponibles) • Possibilité d'activer/désactiver l'indication LED via jumper ou à distance • Supervision de la détection de mouvement et du circuit d'alimentation • Protection sabotage contre l'ouverture du boîtier et le retrait du mur • Dimensions (HxLxD): 137 x 62 x 42 mm • Consommation en courant 12Vdc: 14mA (nominal) / 100mA (max)

SA-SLIM-DUAL-LUNA-PET



B-767-1018

+0.01 €Recupel



Détecteur multifonction finition blanche. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc (± 25 %) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2

+0.01 €Recupel



Détecteur multifonction finition brune. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc (± 25 %) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2 BR

+0.01 €Recupel



Détecteur multifonction finition gris foncé. • Configurable comme détecteur de vibration • Configurable comme contact magnétique • Configurable comme contact magnétique avec détecteur de vibration • Configurable comme senseur d'eau - inondation (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Affichage d'état via LED (par dip-switch ou en/hors service à distance) • Sensibilité détection de vibration réglable par 2 potentiomètres • Tension de fonctionnement 12Vdc (± 25 %) • Sortie relais de type NF • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm

SA-XD-2 DG

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel

DETECTEURS SATEL



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel

ACCESSOIRES DETECTEURS



Support plafond et mur pour détecteurs SA-AQUA PLUS, SA-AQUA PRO, SA-GRAPHITE, SA-SILVER, SA-AGATE, SA-APD-100, SA-APMD-150, SA-MPD-300, SA-AOCD-250 et SA-AOCD-260. Pas de passage de câble intégré. Adaptation de 30° de l'angle d'inclinaison. Adaptation de 90° de l'angle de rotation.

SA-BRACKET-A



Support massif plafond et mur pour détecteurs SA-AQUA PLUS, SA-AQUA PRO, SA-GRAPHITE, SA-SILVER, SA-AGATE, SA-APD-100, SA-APMD-150, SA-MPD-300, SA-AOCD-250 et SA-AOCD-260. Passage de câble intégré. Adaptation de 30° de l'angle d'inclinaison. Adaptation de 90° de l'angle de rotation.

SA-BRACKET-B



Kit de montage mural pour les détecteurs extérieurs SA-OPAL, SA-OPAL-PLUS, SA-OPAL-PRO et SA-AOD-200/210. Se compose de 2 supports pour montage mural: 1. Support mural pivotant • Réglable horizontalement sur 90° (maximum 45° à gauche et 45° à droite) • Réglable verticalement sur 60° (maximum 30° vers le haut et 30° vers le bas) • Plastique blanc 2. Support mural fixe • Pour montage fixe sous un angle de 45° • Plastique blanc

SA-BRACKET/C/WH



Kit de montage mural pour les détecteurs extérieurs SA-OPAL, SA-OPAL-PLUS, SA-OPAL-PRO et SA-AOD-200/210. Se compose de 2 supports pour montage mural : 1. Support mural pivotant • Réglable horizontalement sur 90° (maximum 45° à gauche et 45° à droite) • Réglable verticalement sur 60° (maximum 30° vers le haut et 30° vers le bas) • Plastique gris foncé 2. Support mural fixe • Pour montage fixe sous un angle de 45° • Plastique gris foncé

SA-BRACKET/C/GR



Support plafond et mur avec passage de câble intégré. Finition blanche. Adaptation de 35° de l'angle d'inclinaison. Adaptation de 90° de l'angle de rotation. pour détecteurs SA-SLIM-PIR et SA-SLIM-DUAL. Convient pour: - SA-SLIM-PIR - SA-SLIM-PIR-LUNA - SA-SLIM-DUAL - SA-SLIM-DUAL-LUNA - SA-APD-200 - SA-APMD-250 - SA-MPD-310

SA-BRACKET D



Support plafond et mur avec passage de câble intégré. Finition gris foncé. Adaptation de 35° de l'angle d'inclinaison. Adaptation de 90° de l'angle de rotation. pour détecteurs SA-SLIM-PIR et SA-SLIM-DUAL. Convient pour: - SA-SLIM-PIR DG - SA-SLIM-PIR-LUNA DG - SA-SLIM-DUAL DG - SA-SLIM-DUAL-LUNA DG

SA-BRACKET D DG



Couvercle avec lentille patron rideau vertical. A utiliser avec le détecteur: • SA-SLIM-PIR-LUNA / Portée de détection 22m x 2m • SA-SLIM-PIR-PRO / Portée de détection 22m x 2m • SA-SLIM-DUAL-LUNA / Portée de détection 22m x 2m • SA-SLIM-DUAL-PRO / Portée de détection 22m x 2m • SA-APD-200 / Portée de détection 22m x 2m • SA-APMD-250 / Portée de détection 22m x 2m • SA-MPD-310 / Portée de détection 14m x 1m

SA-CT-CL

DETECTEURS SATEL



Couvercle avec lentille patron rideau vertical. A utiliser avec le détecteur: • SA-SLIM-PIR / Portée de détection 16m x 2m • SA-SLIM-DUAL / Portée de détection 16m x 2m

SA-CT-CL2



Couvercle avec lentille longue portée. A utiliser avec le détecteur: • SA-SLIM-PIR-LUNA / Portée de détection 30m x 2m • SA-SLIM-PIR-PRO / Portée de détection 30m x 2m • SA-SLIM-DUAL-LUNA / Portée de détection 28m x 2m • SA-SLIM-DUAL-PRO / Portée de détection 28m x 2m • SA-APD-200 / Portée de détection 30m x 2m • SA-APMD-250 / Portée de détection 28m x 2m • SA-MPD-310 / Portée de détection 28m x 2m

SA-LR-CL



Couvercle avec lentille longue portée. A utiliser avec le détecteur: • SA-SLIM-PIR / Portée de détection 24m x 2m • SA-SLIM-DUAL / Portée de détection 20m x 2m

SA-LR-CL2



Lentille barrière verticale pour détecteurs SA-AQUA PLUS et SA-AQUA PRO. Portée 22,5 sur 2,2 mètres.

SA-VB



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Entretoise pour montage des barrières IRA SA-ACTIVA, 4 pièces. A utiliser en combinaison de l'outil SA-ACTIVA-K.

SA-ACTIVA-D



Accessoires pour montage en angle des barrières IRA SA-ACTIVA, 4 pièces.

SA-ACTIVA-K

DETECTEURS SATEL



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel



Télécommande pour réglage du: - détecteur extérieur SA-OPAL-PLUS et SA-OPAL-PRO - détecteur SA-SLIM-PIR-LUNA et SA-SLIM-PIR-LUNA DG - détecteur SA-SLIM-PIR-LUNA-PET - détecteur SA-SLIM-PIR-PRO - détecteur SA-SLIM-DUAL-LUNA et SA-SLIM-DUAL-LUNA DG - détecteur SA-SLIM-DUAL-LUNA-PET - détecteur SA-SLIM-DUAL-PRO Batterie CR2032 incluse.

SA-OPT-1

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



Câble de programmation USB pour centrales INTEGRA, VERSA et PERFECTA, SA-ACU-100/120/220, barrières SA-ACTIVA, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS et modules de communication GSM GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 et SA-GPRS-A.

SA-USB-RS

DETECTEURS SANS FIL

DETECTEURS INTERIEURS

ACCESSOIRES DETECTEURS



Support plafond et mur avec passage de câble intégré. Finition gris foncé. Adaptation de 35° de l'angle d'inclinaison. Adaptation de 90° de l'angle de rotation. pour détecteurs SA-SLIM-PIR et SA-SLIM-DUAL. Convient pour: - SA-SLIM-PIR DG - SA-SLIM-PIR-LUNA DG - SA-SLIM-DUAL DG - SA-SLIM-DUAL-LUNA DG

SA-BRACKET D DG



Détecteur IRP sans fil ABAX2. • Hauteur de montage recommandée: 2.0-2.4 m • Portée de détection 15m x 24m • Technologie de détection IRP: Lentille • Dimensions (lxhxp): 62x137x42 mm • SA-CT-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection rideau vertical (22m x 2m) • SA-LR-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection couloir (30m x 2m) ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse • Support mural/plafond inclus

SA-APD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



B-767-1002

DETECTEURS SATEL



Support plafond et mur avec passage de câble intégré. Finition blanche. Adaptation de 35° de l'angle d'inclinaison. Adaptation de 90° de l'angle de rotation. pour détecteurs SA-SLIM-PIR et SA-SLIM-DUAL. Convient pour: - SA-SLIM-PIR - SA-SLIM-PIR-LUNA - SA-SLIM-DUAL - SA-SLIM-DUAL-LUNA - SA-APD-200 - SA-APMD-250 - SA-MPD-310

SA-BRACKET D



Couvercle avec lentille patron rideau vertical. A utiliser avec le détecteur: • SA-SLIM-PIR-LUNA / Portée de détection 22m x 2m • SA-SLIM-PIR-PRO / Portée de détection 22m x 2m • SA-SLIM-DUAL-LUNA / Portée de détection 22m x 2m • SA-SLIM-DUAL-PRO / Portée de détection 22m x 2m • SA-APD-200 / Portée de détection 22m x 2m • SA-APMD-250 / Portée de détection 22m x 2m • SA-MPD-310 / Portée de détection 14m x 1m

SA-CT-CL



Couvercle avec lentille longue portée. A utiliser avec le détecteur: • SA-SLIM-PIR-LUNA / Portée de détection 30m x 2m • SA-SLIM-PIR-PRO / Portée de détection 30m x 2m • SA-SLIM-DUAL-LUNA / Portée de détection 28m x 2m • SA-SLIM-DUAL-PRO / Portée de détection 28m x 2m • SA-APD-200 / Portée de détection 30m x 2m • SA-APMD-250 / Portée de détection 28m x 2m • SA-MPD-310 / Portée de détection 28m x 2m

SA-LR-CL

DETECTEURS DOUBLE TECHNOLOGIE



Détecteur IRP+RADAR sans fil ABAX2. • Hauteur de montage recommandée: 2.0-2.4 m • Portée de détection 15m x 24m • Technologie de détection IRP: Lentille • Dimensions (lxhxp): 62x137x42 mm • SA-CT-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection rideau vertical (22m x 2m) • SA-LR-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection couloir (28m x 2m) ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse • Support mural/plafond inclus

SA-APMD-250

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



B-767-1005

DETECTEURS PET IMMUNE



Détecteur IRP sans fil ABAX2. • Hauteur de montage recommandée: 2.4 m • Portée de détection 14m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Immunité animaux domestiques réglable jusque 20kg • Dimensions (lxhxp): 62x137x42 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-APD-200 PET

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



B-767-1002

DETECTEURS RIDEAUX



Détecteur de mouvement rideau IRP sans fil ABAX2, finition blanche • Généralement utilisé pour sécuriser les portes, les fenêtres et autres passages • Détection de mouvement au moyen d'un capteur infrarouge passif (IRP) • Plage de détection 2m (large) / 5m (lointain) , 1m/15° (épais) • Sensibilité réglable sans fil • Capteur de température intégré (mesure de la température de -10 °C à +55 °C) • Dimensions (lxhxp): 20x102x25 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ACD-220

+0.057 €Bebat

DETECTEURS SATEL



Détecteur de mouvement rideau IRP sans fil ABAX2, finition brune • Généralement utilisé pour sécuriser les portes, les fenêtres et autres passages • Détection de mouvement au moyen d'un capteur infrarouge passif (IRP) • Plage de détection 2m (large) / 5m (lointain) , 1m/15° (épais) • Sensibilité réglable sans fil • Capteur de température intégré (mesure de la température de -10 °C à +55 °C) • Dimensions (lxhxp): 20x102x25 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ACD-220 BR

+0.057 €Bebat



Détecteur de mouvement rideau IRP sans fil ABAX2, finition gris foncé • Généralement utilisé pour sécuriser les portes, les fenêtres et autres passages • Détection de mouvement au moyen d'un capteur infrarouge passif (IRP) • Plage de détection 2m (large) / 5m (lointain) , 1m/15° (épais) • Sensibilité réglable sans fil • Capteur de température intégré (mesure de la température de -10 °C à +55 °C) • Dimensions (lxhxp): 20x102x25 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ACD-220 DG

+0.057 €Bebat

DETECTEURS EXTERIEURS

ACCESSOIRES DETECTEURS



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

DETECTEURS DOUBLE TECHNOLOGIE



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2. • Couvercle en plastique blanc et socle en plastique blanc • Technologie intégrée qui empêche que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, de déclencher une alarme non désirée • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Equipé d'une détection crépusculaire réglable • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable de façon software • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 16m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm REMARQUE: Support de montage mural SA-BRACKET/C/WH NON inclus! ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOD-210

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

DETECTEURS SATEL



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2. • Couvercle en plastique gris clair et socle en plastique gris foncé • Technologie intégrée qui empêche que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, de déclencher une alarme non désirée • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Equipé d'une détection crépusculaire réglable • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable de façon software • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 16m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm
REMARQUE: Support de montage mural
SA-BRACKET/C/GR NON inclus! ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOD-210 GY

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

DETECTEURS PET IMMUNE



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2. • Couvercle en plastique blanc et socle en plastique blanc • Technologie intégrée qui empêche que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, de déclencher une alarme non désirée • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Equipé d'une détection crépusculaire réglable • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable de façon software • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 16m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm
REMARQUE: Support de montage mural
SA-BRACKET/C/WH NON inclus! ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOD-210

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2. • Couvercle en plastique gris clair et socle en plastique gris foncé • Technologie intégrée qui empêche que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, de déclencher une alarme non désirée • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Equipé d'une détection crépusculaire réglable • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable de façon software • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 16m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm
REMARQUE: Support de montage mural
SA-BRACKET/C/GR NON inclus! ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOD-210 GY

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

DETECTEURS SATEL



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

DETECTEURS RIDEAUX



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2 avec patron de détection rideau. • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 10m x 0,6m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Support de montage mural 90° inclus • Dimensions (lxhxp): 44x105x40 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOCD-260

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupe!

DETECTEURS CHOC-BRIS DE VITRE



Détecteur bris de vitre audio sans fil ABAX, finition blanche. • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AGD-200

+0.057 €Bebat



Détecteur bris de vitre audio sans fil ABAX, finition brune. • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AGD-200 BR

+0.057 €Bebat



Détecteur bris de vitre audio sans fil ABAX, finition gris foncé. • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AGD-200 DG

+0.057 €Bebat

DETECTEURS SATEL




Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition blanche. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition brune. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 BR

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition gris foncé. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 DG

+0.057 €Bebat



B-767-1006

SPARE PARTS



3 entretoises blancs et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200. Prix par pièce, commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER

SPARE PARTS



3 entretoises brun et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 BR. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR

SPARE PARTS



3 entretoises gris foncé et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 DG. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG

DETECTEURS SATEL



Boîtier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Testeur pour le détecteur bris de verre audio sans fil ABAX: - SA-AGD-100/200 - SA-AGD-100/200 BR - SA-AGD-200 DG

SA-TESTER INDIGO

ROTULES DE MONTAGE



Support plafond et mur avec passage de câble intégré. Finition gris foncé. Adaptation de 35° de l'angle d'inclinaison. Adaptation de 90° de l'angle de rotation. pour détecteurs SA-SLIM-PIR et SA-SLIM-DUAL. Convient pour: - SA-SLIM-PIR DG - SA-SLIM-PIR-LUNA DG - SA-SLIM-DUAL DG - SA-SLIM-DUAL-LUNA DG

SA-BRACKET D DG

DETECTEURS SATEL

DETECTEURS INCENDIE

DETECTEURS OPTIQUES



Détecteur de fumée avec sirène intégrée sans fil ABAX2. • Peut être utilisé en combinaison d'un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270 • Peut être utilisé de façon autonome conformément à EN 14604 • Interconnectable avec d'autres détecteurs de fumée SA-ASD-250 (uniquement en cas d'utilisation en combinaison d'un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270) • Dimensions (Øxp): 108x54 mm • Pile CR123A incluse

SA-ASD-250

+0.057 €Bebat +0.6612 €Recupel

DETECTEURS OPTIQUES & THERMIQUES



Détecteur de fumée et chaleur avec sirène intégrée sans fil ABAX2. • Dimensions (Øxp): 108x54 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-ASD-200

+0.057 €Bebat +0.6612 €Recupel

DETECTEURS THERMOVELOCIMETRIQUES



Détecteur de fumée et chaleur avec sirène intégrée sans fil ABAX2. • Dimensions (Øxp): 108x54 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-ASD-200

+0.057 €Bebat +0.6612 €Recupel

DETECTEURS THERMIQUES



Détecteur de fumée et chaleur avec sirène intégrée sans fil ABAX2. • Dimensions (Øxp): 108x54 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-ASD-200

+0.057 €Bebat +0.6612 €Recupel

DETECTEURS GAZ/CO/EAU/TEMPERATURE

DETECTEURS CO



Détecteur de monoxyde de carbone avec sirène intégrée sans fil ABAX2 • Capteur électromécanique de monoxyde de carbone • Compensation numérique de température • Fonction de test • Voyant LED pour la signalisation optique • Transducteur piézoélectrique pour la signalisation acoustique • Surveillance du capteur de gaz • Contrôle de l'état de la pile • Dimensions (Øxp): 108x49 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ACMD-200

+0.057 €Bebat

DETECTEUR MULTIFONCTION



ABAX2 Détecteur extérieur crépusculaire et de température sans fil
 Détecteur crépusculaire: - Mesure de l'intensité lumineuse de 2 lx jusque 250 lx - Possibilité de sélectionner un des 16 seuils de détection lx - Immunité aux variations d'intensité lumineuse passagères et accidentelles
 Senseur de température: - Mesure de la température de -30°C à +70°C - Seuil de température programmable (BAS ou HAUT) • Dimensions (lxhxp): 58x115x34 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ADD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel




Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition blanche. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition brune. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 BR

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition gris foncé. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 DG

+0.057 €Bebat



B-767-1006

SPARE PARTS



3 entretoises blancs et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200. Prix par pièce, commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER

DETECTEURS SATEL



3 entretoises brun et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 BR. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR



3 entretoises gris foncé et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 DG. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel



Boitier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boitier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boitier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY

DETECTEURS SATEL



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

DETECTEURS EAU




Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition blanche. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition brune. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 BR

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition gris foncé. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 DG

+0.057 €Bebat



B-767-1006

DETECTEURS SATEL



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel



Boitier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boitier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boitier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY

DETECTEURS TEMPERATURE



ABAX2 Détecteur extérieur crépusculaire et de température sans fil Détecteur crépusculaire: - Mesure de l'intensité lumineuse de 2 lx jusque 250 lx - Possibilité de sélectionner un des 16 seuils de détection lx - Immunité aux variations d'intensité lumineuse passagères et accidentelles Senseur de température: - Mesure de la température de -30°C à +70°C - Seuil de température programmable (BAS ou HAUT) • Dimensions (lxhxp): 58x115x34 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ADD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

CAPTEUR CREPUSCULAIRE



ABAX2 Détecteur extérieur crépusculaire et de température sans fil
 Détecteur crépusculaire: - Mesure de l'intensité lumineuse de 2 lx jusque 250 lx - Possibilité de sélectionner un des 16 seuils de détection lx - Immunité aux variations d'intensité lumineuse passagères et accidentelles
 Senseur de température: - Mesure de la température de -30°C à +70°C - Seuil de température programmable (BAS ou HAUT) • Dimensions (lxhxp): 58x115x34 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ADD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

AUTRES DETECTEURS



ABAX2 Détecteur extérieur crépusculaire et de température sans fil
 Détecteur crépusculaire: - Mesure de l'intensité lumineuse de 2 lx jusque 250 lx - Possibilité de sélectionner un des 16 seuils de détection lx - Immunité aux variations d'intensité lumineuse passagères et accidentelles
 Senseur de température: - Mesure de la température de -30°C à +70°C - Seuil de température programmable (BAS ou HAUT) • Dimensions (lxhxp): 58x115x34 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ADD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel




Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition blanche. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition brune. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 BR

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition gris foncé. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 DG

+0.057 €Bebat



B-767-1006

DETECTEURS SATEL



3 entretoises blancs et 1 aiment supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200. Prix par pièce, commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER



3 entretoises brun et 1 aiment supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 BR. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR



3 entretoises gris foncé et 1 aiment supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 DG. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel



Boitier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boitier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B

DETECTEURS SATEL



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

ACCESSOIRES DETECTEURS



SPARE PARTS

3 entretoises blancs et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200. Prix par pièce, commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER



SPARE PARTS

3 entretoises brun et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 BR. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR



SPARE PARTS

3 entretoises gris foncé et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 DG. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel

DETECTEURS SATEL



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Testeur pour le détecteur bris de verre audio sans fil ABAX: - SA-AGD-100/200 - SA-AGD-100/200 BR - SA-AGD-200 DG

SA-TESTER INDIGO



Couvercle avec lentille patron rideau vertical. A utiliser avec le détecteur: • SA-SLIM-PIR-LUNA / Portée de détection 22m x 2m • SA-SLIM-PIR-PRO / Portée de détection 22m x 2m • SA-SLIM-DUAL-LUNA / Portée de détection 22m x 2m • SA-SLIM-DUAL-PRO / Portée de détection 22m x 2m • SA-APD-200 / Portée de détection 22m x 2m • SA-APMD-250 / Portée de détection 22m x 2m • SA-MPD-310 / Portée de détection 14m x 1m

SA-CT-CL



Couvercle avec lentille longue portée. A utiliser avec le détecteur: • SA-SLIM-PIR-LUNA / Portée de détection 30m x 2m • SA-SLIM-PIR-PRO / Portée de détection 30m x 2m • SA-SLIM-DUAL-LUNA / Portée de détection 28m x 2m • SA-SLIM-DUAL-PRO / Portée de détection 28m x 2m • SA-APD-200 / Portée de détection 30m x 2m • SA-APMD-250 / Portée de détection 28m x 2m • SA-MPD-310 / Portée de détection 28m x 2m

SA-LR-CL

DETECTEURS SATEL

KEYFOB-BOUTON PANIQUE-HOLD UP

BOUTON PANIQUE



Bouton poussoir holdup avec contact de sabotage • Bouton panique utilisé pour déclencher une alarme panique ou appeler à l'aide • Peut également être utilisé pour commander divers appareils (p. ex. appareils d'automatisation ou de contrôle d'accès) • Dimensions (dpx): ø97 x 29 mm

SA-PB-10

HOLDUP



Bouton poussoir holdup avec contact de sabotage • Bouton panique utilisé pour déclencher une alarme panique ou appeler à l'aide • Peut également être utilisé pour commander divers appareils (p. ex. appareils d'automatisation ou de contrôle d'accès) • Dimensions (dpx): ø97 x 29 mm

SA-PB-10

ACCESSOIRES DETECTEURS

DETECTEURS EXTERIEURS

ACCESSOIRES DETECTEURS



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

DETECTEURS DOUBLE TECHNOLOGIE



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C

DETECTEURS SATEL



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

DETECTEURS PET IMMUNE



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

ACCESSOIRES DETECTEURS



Support plafond et mur avec passage de câble intégré. Finition gris foncé. Adaptation de 35° de l'angle d'inclinaison. Adaptation de 90° de l'angle de rotation. pour détecteurs SA-SLIM-PIR et SA-SLIM-DUAL. Convient pour: - SA-SLIM-PIR DG - SA-SLIM-PIR-LUNA DG - SA-SLIM-DUAL DG - SA-SLIM-DUAL-LUNA DG

SA-BRACKET D DG



Support plafond et mur avec passage de câble intégré. Finition blanche. Adaptation de 35° de l'angle d'inclinaison. Adaptation de 90° de l'angle de rotation. pour détecteurs SA-SLIM-PIR et SA-SLIM-DUAL. Convient pour: - SA-SLIM-PIR - SA-SLIM-PIR-LUNA - SA-SLIM-DUAL - SA-SLIM-DUAL-LUNA - SA-APD-200 - SA-APMD-250 - SA-MPD-310

SA-BRACKET D



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C











Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY









DETECTEURS SATEL

BARRIERES DETECTION INTRUSION

BARRIERES IR ACTIF

	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 516mm, 2 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-2	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 516mm, 2 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-2 BR	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 781mm, 3 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-3	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 781mm, 3 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-3 BR	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1046mm, 4 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-4	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1046mm, 4 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-4 BR	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1312mm, 5 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-5	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1312mm, 5 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-5 BR	+0.01 €Recupel

DETECTEURS SATEL

	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1577mm, 6 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-6	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1577mm, 6 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-6 BR	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1841mm, 7 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-7	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1841mm, 7 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-7 BR	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 2016mm, 8 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-8	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 2016mm, 8 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-8 BR	+0.01 €Recupel
	Entretoise pour montage des barrières IRA SA-ACTIVA, 4 pièces. A utiliser en combinaison de l'outil SA-ACTIVA-K.	SA-ACTIVA-D	
	Accessoires pour montage en angle des barrières IRA SA-ACTIVA, 4 pièces.	SA-ACTIVA-K	

ACCESSOIRES BARRIERES



Entretoise pour montage des barrières IRA SA-ACTIVA, 4 pièces. A utiliser en combinaison de l'outil SA-ACTIVA-K.

SA-ACTIVA-D



Accessoires pour montage en angle des barrières IRA SA-ACTIVA, 4 pièces.

SA-ACTIVA-K

CLAVIERS FILAIRES

CLAVIERS LCD



Clavier LCD pour centrales PERFECTA. • Rétro-éclairage blanc

SA-PRF-LCD



B-767-1026

CLAVIERS TOUCHSCREEN AVEC LECTEUR DE PROXIMITE INTEGRE



Clavier tactile Sensoric pour centrales PERFECTA 64 M, INTEGRA et INTEGRA PLUS avec affichage LCD réglable et touches macro. • Finition blanche • Contrôle tactile et par glissement • 4 fois 16 Macro-commandes réglables • Lecteur de proximité MIFARE intégré • Economiseur d'écran (affichage en veille réglable) • Rétro-éclairage blanc réglable de l'écran et de la zone tactile • 2 zones librement programmables • Dimensions (lxhxp): 132x129x17 mm • Déployable sur: - Série Integra (Plus) AVEC support du lecteur de proximité - Perfecta-64 M SANS support du lecteur de proximité ATTENTION: La compatibilité avec le lecteur de proximité MIFARE n'est pas encore disponible !

SA-INT-KSG2R-W

+0.124 €Recupel



B-767-1027



Clavier tactile Sensoric pour centrales PERFECTA 64 M, INTEGRA et INTEGRA PLUS avec affichage LCD réglable et touches macro. • Finition noire • Contrôle tactile et par glissement • 4 fois 16 Macro-commandes réglables • Lecteur de proximité MIFARE intégré • Economiseur d'écran (affichage en veille réglable) • Rétro-éclairage blanc réglable de l'écran et de la zone tactile • 2 zones librement programmables • Dimensions (lxhxp): 132x129x17 mm • Déployable sur: - Série Integra (Plus) AVEC support du lecteur de proximité - Perfecta-64 M SANS support du lecteur de proximité ATTENTION: La compatibilité avec le lecteur de proximité MIFARE n'est pas encore disponible !

SA-INT-KSG2R-B

+0.124 €Recupel



B-767-1027

PERIPHERIQUES BUS POUR PERFECTA

MODULES D'EXTENSION - MODULES RELAIS FILAIRES

ALIMENTATION DEPORTEE + MODULE D'EXTENSION



Extension 8 zones pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS (hors boîtier). Raccordement possible d'une alimentation supplémentaire contrôlée SA-APS-412 via connexion rapide.

SA-INT-E



B-767-1011

MODULE D'EXTENSION



Extension 8 zones pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS (hors boîtier). Raccordement possible d'une alimentation supplémentaire contrôlée SA-APS-412 via connexion rapide.

SA-INT-E



B-767-1011

MODULE RELAIS/SORTIES



Extension de sorties 8 relais/collecteur ouvert pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS (hors boîtier). Raccordement possible d'une alimentation supplémentaire contrôlée SA-APS-412 via connexion rapide.

SA-INT-O



B-767-1011



Extension 8 relais pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS. Relais prévus pour la commutation de 230VAC/16A. Montage sur rail DIN.

SA-INT-ORS

PERIPHERIQUES BUS POUR PERFECTA

LEVEE DE DOUTE

MODULE VERIFICATION AUDIO



Microphone d'écoute pour centrale PERFECTA 64 M. Équipé d'un câble de connexion de 10 mètres de long et d'une prise jack de 3,5 mm.

SA-MIC 1

+0.124 €Recupel

DETECTEURS SUR BUS

ACCESSOIRES DETECTEURS



Extension INTEGRA (PLUS) pour le raccordement des modules SA-CA-64 ADR-MOD (hors transfo et boîtier). Raccordement possible d'une alimentation supplémentaire contrôlée SA-APS-412 via connexion rapide.

SA-INT-ADR



Module adressable pour l'interface SA-INT-ADR.

SA-CA-64 ADR-MOD

BOITIERS & BOITES DE JONCTION ET DERIVATION

BOITIERS PVC



Boîtier en plastique vide avec commutateur sabotage pour les extensions PERFECTA/VERSA/INTEGRA, SA-MP-1 et SA-ACX-200/220. Dimensions 126x158x32 mm.

SA-OPU-1 A



Boîtier en plastique vide avec commutateur sabotage. Dimensions 126x158x32 mm

SA-OPU-2 A



Boîtier en plastique vide avec commutateur sabotage pour: • SA-ETHM-1 PLUS • SA-INT-GSM • SA-INT-GSM LTE • SA-GSM-X • SA-GSM-X LTE Dimensions 126x158x46 mm

SA-OPU-2 B

PERIPHERIQUES BUS POUR PERFECTA



Grand boîtier plastique vide avec contact sabotage pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA, INTEGRA PLUS, extensions et place pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions 324 x 382 x 108 mm. ! Hors transfo 40VA SA-TR-40VA.

SA-OPU-3 P



Petit boîtier plastique vide avec contact sabotage pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA24/32, extensions et place pour loger une batterie 12V/7h. Dimensions 266 x 286 x 100 mm. ! Hors transfo 40VA SA-TR-40VA.

SA-OPU-4 P

MODULES D'EXTENSION - MODULES RELAIS FILAIRES

ALIMENTATION DEPORTEE + MODULE D'EXTENSION



Extension 8 zones pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS (hors boîtier). Raccordement possible d'une alimentation supplémentaire contrôlée SA-APS-412 via connexion rapide.

SA-INT-E



B-767-1011



Alimentation 12Vdc/4A supervisée. • A utiliser en autonome avec 3 sorties collecteur ouvert pour indication de défaut • A connecter aux modules d'extension SA-INT-E, SA-INT-O, SA-INT-PP, SA-INT-ADR, SA-INT-ORS, SA-INT-IORS ou SA-INT-R pour un fonctionnement BUS supervisée. • Hors boîtier.

SA-APS-412



B-767-1019



Petit boîtier métallique avec alimentation SA-APS-412 12Vdc/4A supervisée incluse pour montage sur rail DIN. Place prévue pour les extensions SATEL et pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 328 x 304 x 117 mm.

SA-APS-412/BOX



B-767-1019

MODULE D'EXTENSION



Extension 8 zones pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS (hors boîtier). Raccordement possible d'une alimentation supplémentaire contrôlée SA-APS-412 via connexion rapide.

SA-INT-E



B-767-1011



Petit boîtier vide avec rail DIN et interrupteurs sabotage pour les extensions SATEL et l'alimentation supplémentaire SA-APS-412. Place pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 328 x 304 x 117 mm.

SA-PU-AWO229



B-767-0040

MODULE RELAIS/SORTIES



Extension de sorties 8 relais/collecteur ouvert pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS (hors boîtier). Raccordement possible d'une alimentation supplémentaire contrôlée SA-APS-412 via connexion rapide.

SA-INT-O



B-767-1011

PERIPHERIQUES BUS POUR VERSA



Alimentation 12Vdc/4A supervisée. • A utiliser en autonome avec 3 sorties collecteur ouvert pour indication de défaut • A connecter aux modules d'extension SA-INT-E, SA-INT-O, SA-INT-PP, SA-INT-ADR, SA-INT-ORS, SA-INT-IORS ou SA-INT-R pour un fonctionnement BUS supervisé. • Hors boîtier.

SA-APS-412



B-767-1019



Petit boîtier métallique avec alimentation SA-APS-412 12Vdc/4A supervisée incluse pour montage sur rail DIN. Place prévue pour les extensions SATEL et pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 328 x 304 x 117 mm.

SA-APS-412/BOX



B-767-1019



Extension 8 relais pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS. Relais prévus pour la commutation de 230VAC/16A. Montage sur rail DIN.

SA-INT-ORS

MODULES DE COMMUNICATION/OUTILS

MODULES DE COMMUNICATION IP ETHERNET



Module de communication ETHM-1 PLUS TCP/IP pour centrales VERSA.

SA-ETHM-1-VERSA



B-767-1016

ANTENNES POUR MODULES GSM



Câble adaptateur GSM. Permet le raccordement d'une antenne GSM, équipée d'un connecteur SMA, sur un module GSM avec connecteur IPX. D'application pour les antennes de type SA-ANT-OBU-Q, SA-ANT-900/1800-S et SA-ANT-GSM-E.

SA-IPX-SMA

TRANSMETTEURS VOCAUX



Module vocal pour centrales VERSA, INTEGRA et INTEGRA PLUS. Appels vocaux par la centrale ainsi que le contrôle à distance possibles via téléphone (mobile).

SA-INT-VG

PERIPHERIQUES BUS POUR VERSA

CONTROLE D'ACCES

LECTEURS DE PROXIMITE



Lecteur de proximité (125kHz) avec fonction armement/désarmement. A raccorder sur le bus des centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS.

SA-INT-CR

ALIMENTATIONS AVEC BOITIER

ALIMENTATIONS 13?8 VOLTS



Petit boîtier métallique avec alimentation SA-APS-412 12Vdc/4A supervisée incluse pour montage sur rail DIN. Place prévue pour les extensions SATEL et pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 328 x 304 x 117 mm.

SA-APS-412/BOX



B-767-1019

ALIMENTATIONS PCB

ALIMENTATIONS 13?8 VOLTS



Alimentation 12Vdc/4A supervisée. • A utiliser en autonome avec 3 sorties collecteur ouvert pour indication de défaut • A connecter aux modules d'extension SA-INT-E, SA-INT-O, SA-INT-PP, SA-INT-ADR, SA-INT-ORS, SA-INT-IORS ou SA-INT-R pour un fonctionnement BUS supervisé. • Hors boîtier.

SA-APS-412



B-767-1019

PERIPHERIQUES BUS POUR VERSA

BOITIERS & BOITES DE JONCTION ET DERIVATION

BOITIERS PVC



Boîtier en plastique vide avec commutateur sabotage pour les extensions PERFECTA/VERSA/INTEGRA, SA-MP-1 et SA-ACX-200/220. Dimensions 126x158x32 mm.

SA-OPU-1 A



Boîtier en plastique vide avec commutateur sabotage. Dimensions 126x158x32 mm

SA-OPU-2 A



Boîtier en plastique vide avec commutateur sabotage pour: • SA-ETHM-1 PLUS • SA-INT-GSM • SA-INT-GSM LTE • SA-GSM-X • SA-GSM-X LTE Dimensions 126x158x46 mm

SA-OPU-2 B



Grand boîtier plastique vide avec contact sabotage pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA, INTEGRA PLUS, extensions et place pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions 324 x 382 x 108 mm. ! Hors transfo 40VA SA-TR-40VA.

SA-OPU-3 P



Petit boîtier plastique vide avec contact sabotage pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA24/32, extensions et place pour loger une batterie 12V/7h. Dimensions 266 x 286 x 100 mm. ! Hors transfo 40VA SA-TR-40VA.

SA-OPU-4 P

CLAVIERS FILAIRES

CLAVIERS TOUCHSCREEN AVEC LECTEUR DE PROXIMITE INTEGRE



Clavier tactile Sensoric pour centrales PERFECTA 64 M, INTEGRA et INTEGRA PLUS avec affichage LCD réglable et touches macro. • Finition blanche • Contrôle tactile et par glissement • 4 fois 16 Macro-commandes réglables • Lecteur de proximité MIFARE intégré • Economiseur d'écran (affichage en veille réglable) • Rétro-éclairage blanc réglable de l'écran et de la zone tactile • 2 zones librement programmables • Dimensions (LxHxp): 132x129x17 mm • Déployable sur: - Série Integra (Plus) AVEC support du lecteur de proximité - Perfecta-64 M SANS support du lecteur de proximité ATTENTION: La compatibilité avec le lecteur de proximité MIFARE n'est pas encore disponible !

SA-INT-KSG2R-W

+0.124 €Recupel



B-767-1027



Clavier tactile Sensoric pour centrales PERFECTA 64 M, INTEGRA et INTEGRA PLUS avec affichage LCD réglable et touches macro. • Finition noire • Contrôle tactile et par glissement • 4 fois 16 Macro-commandes réglables • Lecteur de proximité MIFARE intégré • Economiseur d'écran (affichage en veille réglable) • Rétro-éclairage blanc réglable de l'écran et de la zone tactile • 2 zones librement programmables • Dimensions (LxHxp): 132x129x17 mm • Déployable sur: - Série Integra (Plus) AVEC support du lecteur de proximité - Perfecta-64 M SANS support du lecteur de proximité ATTENTION: La compatibilité avec le lecteur de proximité MIFARE n'est pas encore disponible !

SA-INT-KSG2R-B

+0.124 €Recupel



B-767-1027

MODULES D'EXTENSION - MODULES RELAIS FILAIRES

ALIMENTATION DEPORTEE + MODULE D'EXTENSION



Extension 8 zones pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS (hors boîtier). Raccordement possible d'une alimentation supplémentaire contrôlée SA-APS-412 via connexion rapide.

SA-INT-E



B-767-1011



Alimentation 12Vdc/4A supervisée. • A utiliser en autonome avec 3 sorties collecteur ouvert pour indication de défaut • A connecter aux modules d'extension SA-INT-E, SA-INT-O, SA-INT-PP, SA-INT-ADR, SA-INT-ORS, SA-INT-IORS ou SA-INT-R pour un fonctionnement BUS supervisée. • Hors boîtier.

SA-APS-412



B-767-1019



Petit boîtier métallique avec alimentation SA-APS-412 12Vdc/4A supervisée incluse pour montage sur rail DIN. Place prévue pour les extensions SATEL et pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 328 x 304 x 117 mm.

SA-APS-412/BOX



B-767-1019

PERIPHERIQUES BUS POUR INTEGRA



Extension 8 zones + 4 sorties relais + 4 sorties collecteur ouvert pour centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS (hors boîtier). Raccordement possible d'une alimentation supplémentaire contrôlée SA-APS-412 via connexion rapide.

SA-INT-PP



B-767-1011

MODULE D'EXTENSION



Module adressable pour l'interface SA-INT-ADR.

SA-CA-64 ADR-MOD



Extension mimic avec 128 sorties pour afficher l'état des zones ou partitions des centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS. Alimentation commutée 12V-1,3A intégrée (hors transfo et boîtier). Nécessite un transfo 40VA.

SA-CA-64 PTSA



Extension 8 zones pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS (hors boîtier). Raccordement possible d'une alimentation supplémentaire contrôlée SA-APS-412 via connexion rapide.

SA-INT-E



B-767-1011



Extension 8 zones + 8 relais pour la centrale INTEGRA et INTEGRA PLUS. Relais prévu pour la commutation de 230VAC/16A. Montage sur rail DIN.

SA-INT-IORS



Extension 8 zones + 4 sorties relais + 4 sorties collecteur ouvert pour centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS (hors boîtier). Raccordement possible d'une alimentation supplémentaire contrôlée SA-APS-412 via connexion rapide.

SA-INT-PP



B-767-1011



Petit boîtier vide avec rail DIN et interrupteurs sabotage pour les extensions SATEL et l'alimentation supplémentaire SA-APS-412. Place pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 328 x 304 x 117 mm.

SA-PU-AWO229



B-767-0040

MODULE RELAIS/SORTIES



Extension 8 zones + 8 relais pour la centrale INTEGRA et INTEGRA PLUS. Relais prévu pour la commutation de 230VAC/16A. Montage sur rail DIN.

SA-INT-IORS



Extension de sorties 8 relais/collecteur ouvert pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS (hors boîtier). Raccordement possible d'une alimentation supplémentaire contrôlée SA-APS-412 via connexion rapide.

SA-INT-O



B-767-1011



Alimentation 12Vdc/4A supervisée. • A utiliser en autonome avec 3 sorties collecteur ouvert pour indication de défaut • A connecter aux modules d'extension SA-INT-E, SA-INT-O, SA-INT-PP, SA-INT-ADR, SA-INT-ORS, SA-INT-IORS ou SA-INT-R pour un fonctionnement BUS supervisé. • Hors boîtier.

SA-APS-412



B-767-1019



Petit boîtier métallique avec alimentation SA-APS-412 12Vdc/4A supervisée incluse pour montage sur rail DIN. Place prévue pour les extensions SATEL et pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 328 x 304 x 117 mm.

SA-APS-412/BOX



B-767-1019



Extension 8 relais pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS. Relais prévus pour la commutation de 230VAC/16A. Montage sur rail DIN.

SA-INT-ORS



Extension 8 zones + 4 sorties relais + 4 sorties collecteur ouvert pour centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS (hors boîtier). Raccordement possible d'une alimentation supplémentaire contrôlée SA-APS-412 via connexion rapide.

SA-INT-PP



B-767-1011

PERIPHERIQUES BUS POUR INTEGRA

MODULES DE COMMUNICATION/OUTILS

MODULES DE COMMUNICATION IP ETHERNET



Module de communication ETHM-1 PLUS TCP/IP pour centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS.

SA-ETHM-1-INTEGRA



B-767-1016

MODULES DE COMMUNICATION GSM



Module de communication GSM/GPRS/SMS pour les centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS. Antenne non incluse! Equipé d'un raccordement antenne du type SMA et IPX.

SA-INT-GSM



B-767-1008



Module de communication GSM/GPRS/SMS pour les centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS. • Antenne SA-ANT-GSM-E incluse

SA-INT-GSM/ANT-GSM-E



B-767-1008



Module de communication GSM/GPRS/SMS pour les centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS. • Antenne SA-ANT-GSM-E incluse • Cable de connexion SA-RJ/PIN5 incluse

SA-INT-GSM+RJ/ANT-GSM-E



B-767-1008



Module de communication GSM/LTE/SMS pour les centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS. Antenne non incluse! Equipé d'un raccordement antenne du type SMA et IPX.

SA-INT-GSM_LTE



Module de communication GSM/LTE/SMS pour les centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS. • Antenne SA-ANT-LTE-O incluse

SA-INT-GSM_LTE/ANT-LTE-O



Module de communication GSM/LTE/SMS pour les centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS. • Antenne SA-ANT-LTE-O incluse • Cable de connexion SA-RJ/PIN5 incluse

SA-INT-GSM_LTE+RJ/ANT-LTE-O

PERIPHERIQUES BUS POUR INTEGRA



Boîtier en plastique vide avec commutateur sabotage pour: • SA-ETHM-1 PLUS • SA-INT-GSM • SA-INT-GSM LTE • SA-GSM-X • SA-GSM-X LTE Dimensions 126x158x46 mm

SA-OPU-2 B

ANTENNES POUR MODULES GSM



Câble adaptateur GSM. Permet le raccordement d'une antenne GSM, équipée d'un connecteur SMA, sur un module GSM avec connecteur IPX. D'application pour les antennes de type SA-ANT-OBU-Q, SA-ANT-900/1800-S et SA-ANT-GSM-E.

SA-IPX-SMA

TRANSMETTEURS VOCAUX



Module vocal pour centrales VERSA, INTEGRA et INTEGRA PLUS. Appels vocaux par la centrale ainsi que le contrôle à distance possibles via téléphone (mobile).

SA-INT-VG



Module pour la lecture de 16 messages enregistrables via un système d'appel. Activation via bus INTEGRA et INTEGRA PLUS ou via 16 entrées.

SA-INT-VMG

CABLES RS232, USB & CONVERTISSEURS

CONVERTISSEURS



Module pour convertir le bus clavier et bus d'extension de la centrale INTEGRA et INTEGRA PLUS vers une liaison fibre optique. Distance de max. 2km.

SA-INT-FI

PERIPHERIQUES BUS POUR INTEGRA

CONTROLE D'ACCES

LECTEURS DE PROXIMITE



Lecteur de proximité (125kHz) avec fonction armement/désarmement. A raccorder sur le bus des centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA et INTEGRA PLUS.

SA-INT-CR



Lecteur de proximité EM MARIN (125kHz) pour usage intérieur. A raccorder au contrôleur SA-INT-R.

SA-CZ-EMM



Entretoise de 6mm pour le lecteur de proximité SA-CZ-EMM.

SA-CZ-EMM POD



Lecteur de proximité EM MARIN (125kHz) pour usage intérieur. A raccorder au contrôleur SA-INT-R.

SA-CZ-EMM2



Lecteur de proximité EM MARIN (125kHz) pour usage intérieur, équipé de 4 m de câble de connexion. A raccorder au contrôleur SA-INT-R.

SA-CZ-EMM2-4M



Lecteur de proximité EM MARIN (125kHz) pour usage extérieur. A raccorder au contrôleur SA-INT-R.

SA-CZ-EMM3



Lecteur de proximité EM MARIN (125kHz) pour usage extérieur, pourvu d'une fonction carillon. A raccorder au contrôleur SA-INT-R.

SA-CZ-EMM4



Lecteur de proximité (125kHz) avec fonction Armement/Désarmement, Accès ou Serrure de porte. A raccorder sur le bus de la centrale INTEGRA et INTEGRA PLUS.

SA-INT-SCR-BL

PERIPHERIQUES BUS POUR INTEGRA

MODULES DE CONTROLE D'ACCESS



Module de contrôle d'accès pour centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS. Permet de commander un système de verrouillage de porte, d'armer et/ou désarmer le système. Raccordement de 2 lecteurs de type EM MARIN, WIEGAND 26/34/42/56 ou DALLAS iBUTTON.

SA-INT-R

LECTEURS DE CLES



Lecteur bouton-I DALLAS. A raccorder sur le module contrôle d'accès SA-INT-R.

SA-CZ-DALLAS



Chip bouton-I DALLAS pour lecteur SA-CZ-DALLAS.

SA-PAS-DALLAS

ACCESSOIRES LECTEURS



Entretoise de 6mm pour le lecteur de proximité SA-CZ-EMM.

SA-CZ-EMM POD



Chip bouton-I DALLAS pour lecteur SA-CZ-DALLAS.

SA-PAS-DALLAS

PERIPHERIQUES BUS POUR INTEGRA

HOME MANAGEMENT/DOMOTIQUE

KNX



Interface domotique KNX pour l'intégration sur la centrale INTEGRA ET INTEGRA PLUS (équipée d'une connexion directe).

SA-INT-KNX-2

ALIMENTATIONS AVEC BOITIER

ALIMENTATIONS 13?8 VOLTS



Petit boîtier métallique avec alimentation SA-APS-412 12Vdc/4A supervisée incluse pour montage sur rail DIN. Place prévue pour les extensions SATEL et pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 328 x 304 x 117 mm.

SA-APS-412/BOX



B-767-1019

ALIMENTATIONS PCB

ALIMENTATIONS 13?8 VOLTS



Alimentation 12Vdc/4A supervisée. • A utiliser en autonome avec 3 sorties collecteur ouvert pour indication de défaut • A connecter aux modules d'extension SA-INT-E, SA-INT-O, SA-INT-PP, SA-INT-ADR, SA-INT-ORS, SA-INT-IORS ou SA-INT-R pour un fonctionnement BUS supervisé. • Hors boîtier.

SA-APS-412



B-767-1019

PERIPHERIQUES BUS POUR INTEGRA

BOITIERS & BOITES DE JONCTION ET DERIVATION

BOITIERS PVC



Boîtier en plastique vide avec commutateur sabotage pour les extensions PERFECTA/VERSA/INTEGRA, SA-MP-1 et SA-ACX-200/220. Dimensions 126x158x32 mm.

SA-OPU-1 A



Boîtier en plastique vide avec commutateur sabotage. Dimensions 126x158x32 mm

SA-OPU-2 A



Boîtier en plastique vide avec commutateur sabotage pour: • SA-ETHM-1 PLUS • SA-INT-GSM • SA-INT-GSM LTE • SA-GSM-X • SA-GSM-X LTE Dimensions 126x158x46 mm

SA-OPU-2 B



Grand boîtier plastique vide avec contact sabotage pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA, INTEGRA PLUS, extensions et place pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions 324 x 382 x 108 mm. ! Hors transfo 40VA SA-TR-40VA.

SA-OPU-3 P



Petit boîtier plastique vide avec contact sabotage pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA24/32, extensions et place pour loger une batterie 12V/7h. Dimensions 266 x 286 x 100 mm. ! Hors transfo 40VA SA-TR-40VA.

SA-OPU-4 P

SIRENES & SIGNALISATION FILAIRES

SIRENES INTERIEURES



Sirène intérieure • Finition blanche • Commande par apparition du 12Vdc • Choix entre 3 tonalités de sirène • Rendement sonore de 120 dBA à 1 mètre • Consommation de 320mA • Dimensions (L x H x P): 130 x 130 x 40 mm

SA-SPW-100



B-767-0052



Sirène intérieure • Finition blanche • Version autonome par commande 12Vdc avec possibilité d'utiliser une batterie backup Lithium de 9Vdc (non-incluse) • Choix entre 3 tonalités de sirène • Rendement sonore de 120 dBA à 1 mètre • Consommation de 330mA • Dimensions (L x H x P): 130 x 130 x 40 mm

SA-SPW-150



B-767-0052



Sirène intérieure • Finition blanche • Commande par apparition du 12Vdc • Choix entre 3 tonalités de sirène • Rendement sonore de 120 dBA à 1 mètre • Consommation maximale de 110mA en alarme • Dimensions (L x H x P): 87 x 133 x 37 mm

SA-SPW-210 WH



Sirène intérieure • Finition blanche avec lampe flash bleue intégrée • Commande par apparition du 12Vdc • Choix entre 3 tonalités de sirène • Rendement sonore de 120 dBA à 1 mètre • Consommation maximale de 300mA en alarme • Dimensions (L x H x P): 87 x 133 x 37 mm

SA-SPW-220-BL



Sirène intérieure • Finition blanche avec lampe flash rouge intégrée • Commande par apparition du 12Vdc • Choix entre 3 tonalités de sirène • Rendement sonore de 120 dBA à 1 mètre • Consommation maximale de 300mA en alarme • Dimensions (L x H x P): 87 x 133 x 37 mm

SA-SPW-220-R



Sirène intérieure • Finition blanche avec lampe flash rouge intégrée • Version autonome par commande 12Vdc avec utilisation d'une batterie backup Lithium de 3Vdc CR123A (incluse) • Commande configurable par disparition du +12V ou du COM • Rendement sonore de 120 dBA à 1 mètre • Alimentation: 12Vdc (combinaison possible avec/sans batterie de secours 12Vdc 2,3Ah) • Consommation: 10µA (repos) / 90mA (alarme) • Dimensions (L x H x P): 87 x 133 x 37 mm

SA-SPW-250 R

+0.057 €Bebat

SIRENES EXTERIEURES



Sirène extérieure avec lampe flash rouge. • Finition blanche en polycarbonate • Flash rouge intégré par LED • 3 tonalités réglables • Volume sonore 120 dBA à 1 mètre • Température de fonctionnement: -35 à 55°C • Dimensions (L x H x P): 148 x 254 x 64 mm ATTENTION : Nécessite une batterie de secours au plomb de 6V/1.3Ah !

SA-SP-4002 R

SIRENES & SIGNALISATION SATEL



Sirène extérieure avec lampe flash rouge. • Finition blanche en polycarbonate • Flash rouge intégré par LED • 3 tonalités réglables • Volume sonore 120 dBA à 1 mètre • Température de fonctionnement: -35 à 55°C • Dimensions (L x H x P): 148 x 254 x 64 mm

SA-SP-4003 R



Sirène extérieure avec lampe flash rouge. • Finition blanche en polycarbonate • Flash rouge intégré par LED • Activation séparée d'une LED pour indication visuelle au choix • Fonctionnement jusque fin de commande ou protection via minuterie jusque 1, 5, 10 ou 15 minutes • 4 tonalités réglables • Volume sonore 120 dBA à 1 mètre • Température de fonctionnement: -25 à 70°C • Dimensions (L x H x P): 230 x 230 x 65 mm

SA-SP-6500 R

SIGNALISATION



Led de signalisation • Couleur led: Bleu • 4 possibilités de commande: continu, clignotement lent ou rapide, double clignotement avec intervalle • Possibilité de commande par apparition d'une tension de commande (12VDC ou masse commune) • Equipé d'un contact sabotage • Température de fonctionnement: -10 / +55 °C • Tension de fonctionnement: 12 Vdc ±15% • Consommation: 85mA • Raccordement à vis • Boîtier: Blanc & transparent • Dimensions (Ø x H): 97 x 37 mm

SA-SOW-300 BL



Led de signalisation • Couleur led: Rouge • 4 possibilités de commande: continu, clignotement lent ou rapide, double clignotement avec intervalle • Possibilité de commande par apparition d'une tension de commande (12VDC ou masse commune) • Equipé d'un contact sabotage • Température de fonctionnement: -10 / +55 °C • Tension de fonctionnement: 12 Vdc ±15% • Consommation: 44mA • Raccordement à vis • Boîtier: Blanc & transparent • Dimensions (Ø x H): 97 x 37 mm

SA-SOW-300 R

CONTACTS MAGNETIQUES FILAIRES

CONTACTS MAGNETIQUES INDUSTRIELS



Contact magnétique pour montage au sol • Raccordement par câble dans une gaine avec armature métallique (4 fils, longueur 55 centimètres) • Contact d'alarme: Normalement Fermé • Distance de fonctionnement: 25 mm • Couleur: Noir • Dimensions Aimant (L x H x P): 50 x 26 x 25 mm • Dimensions Contact (L x H x P): 85 x 38 x 13 mm • Type de matière: Aluminium moulé sous pression

SA-B-4S

MODULES DE COMMUNICATION/OUTILS

MODULES DE COMMUNICATION IP ETHERNET



Sonde de température numérique à 1 fil, type montage en surface • Plage de mesure : -35°C à +60°C • Convient à un usage intérieur et extérieur • Le capteur communique via le bus 1 fil avec les appareils aptes à le recevoir, tels que SA-GPRS-A, SA-GPRS-A LTE et SA-ETHM-A • Connexion par câble (3m) • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-DS-T1

+0.01 €Recupel



Module de communication ETHM-1 PLUS TCP/IP pour centrales VERSA.

SA-ETHM-1-VERSA



Module de communication ETHM-1 PLUS TCP/IP pour centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS.



B-767-1016

SA-ETHM-1-INTEGRA



Module de communication universel réseau Ethernet dans un boîtier en plastique. • 8 entrées contrôlables (NO, NC ou contrôle analogique entre 0 et 16,56 V) • 4 sorties contrôlables (4 x OC) • Capture possible des formats de transmission SIA, Contact ID et Scancom provenant d'un transmetteur PSTN classique • Programmation facile via GX Soft (USB local ou via le serveur Satel) • Connectivité serveur Satel • Journal de 500 événements • Communication vers centre de télésurveillance (via le protocole SIA-IP) des informations saisies ou des changements d'état des entrées • Notification vers 8 adresses e-mail des informations copiées ou des changements d'état des entrées • Notification Push vers smartphone ou tablette des informations capturées ou des changements d'état de l'entrée • Commande et contrôle possibles via l'application GX Control • Raccordement possible de 8 senseurs de température digitaux 1 fil SA-DS-T1 • Intégration possible avec Internet of Things (IoT) • Alimentation 12 Vcc (± 15%) • Connexion rapide possible avec l'alimentation SA-APS-412/BOX



B-767-1016

SA-ETHM-A

+0.01 €Recupel

MODULES DE COMMUNICATION IP RESEAU MOBILE



Sonde de température numérique à 1 fil, type montage en surface • Plage de mesure : -35°C à +60°C • Convient à un usage intérieur et extérieur • Le capteur communique via le bus 1 fil avec les appareils aptes à le recevoir, tels que SA-GPRS-A, SA-GPRS-A LTE et SA-ETHM-A • Connexion par câble (3m) • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-DS-T1

+0.01 €Recupel

MODULES DE COMMUNICATION SATEL



Module de communication universel GSM/LTE(4G)/ SMS dans un boîtier en plastique. • Equipé de 2 verrous nano-SIM pour la fonctionnalité de sauvegarde • Extensible via le module enfichable SA-GSM-X-ETH rendant la transmission Ethernet câblée possible en tant que support primaire, support back-up ou solution DUAL de transmission de rapports • 4 entrées contrôlables • 4 sorties OC contrôlables • Capture possible des formats de transmission SIA, Contact ID et Scancom provenant d'un transmetteur PSTN classique • Simulation d'une ligne PSTN pour une communication transparente via le canal voice GSM • Peut être utilisé comme support back-up en cas d'interruption du PSTN • Programmation facile via GX Soft (local ou via le serveur Satel) • Connectivité serveur Satel • Journal de 500 événements • Notification par SMS vers 8 numéros de téléphone mobile • Notification de message vocal vers 8 numéros de téléphone mobile • Notification Push vers smartphone ou tablette • Commande et contrôle possibles via l'application GX Control • Contrôle gratuit des sorties via la reconnaissance CLIP • Alimentation 12 Vcc ($\pm 15\%$) • Connexion rapide possible avec l'alimentation SA-APS-412/BOX

SA-GSM-X_LTE



Extension Ethernet pour le module de communication universel GSM/GPRS/2G/SMS SA-GSM-X. • Module enfichable rendant la transmission Ethernet câblée possible en tant que support primaire, support back-up ou solution DUAL de transmission de rapports

SA-GSM-X-ETH



Boîtier en plastique vide avec commutateur sabotage pour: • SA-ETHM-1 PLUS • SA-INT-GSM • SA-INT-GSM LTE • SA-GSM-X • SA-GSM-X LTE Dimensions 126x158x46 mm

SA-OPU-2 B

MODULES DE COMMUNICATION GSM



Sonde de température numérique à 1 fil, type montage en surface • Plage de mesure : -35°C à $+60^{\circ}\text{C}$ • Convient à un usage intérieur et extérieur • Le capteur communique via le bus 1 fil avec les appareils aptes à le recevoir, tels que SA-GPRS-A, SA-GPRS-A LTE et SA-ETHM-A • Connexion par câble (3m) • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-DS-T1

+0.01 €Recupel



Module de communication universel GSM/2G/GPRS/SMS dans un boîtier en plastique. • 8 entrées contrôlables • 4 sorties contrôlables (2 x relais NO et 2 x OC) • Capture possible des formats de transmission SIA, Contact ID et Scancom provenant d'un transmetteur PSTN classique • Programmation facile via GX Soft (local ou via le serveur Satel) • Connectivité serveur Satel • Journal de 500 événements • Notification par SMS vers 8 numéros de téléphone mobile • Notification Push vers smartphone ou tablette • Commande et contrôle possibles via l'application GX Control • Contrôle gratuit des sorties via la reconnaissance CLIP • Raccordement possible de 8 senseurs de température digitaux 1 fil SA-DS-T1 • Intégration possible avec Internet of Things (IoT) • Alimentation 12 Vcc ($\pm 15\%$) • Connexion rapide possible avec l'alimentation SA-APS-412/BOX

SA-GPRS-A

MODULES DE COMMUNICATION SATEL



Module de communication universel GSM/LTE(4G)/ SMS dans un boîtier en plastique. • Equipé de 2 verrous nano-SIM pour la fonctionnalité de sauvegarde • Extensible via le module enfichable SA-GSM-X-ETH rendant la transmission Ethernet câblée possible en tant que support primaire, support back-up ou solution DUAL de transmission de rapports • 4 entrées contrôlables • 4 sorties OC contrôlables • Capture possible des formats de transmission SIA, Contact ID et Scancom provenant d'un transmetteur PSTN classique • Simulation d'une ligne PSTN pour une communication transparente via le canal voice GSM • Peut être utilisé comme support back-up en cas d'interruption du PSTN • Programmation facile via GX Soft (local ou via le serveur Satel) • Connectivité serveur Satel • Journal de 500 événements • Notification par SMS vers 8 numéros de téléphone mobile • Notification de message vocal vers 8 numéros de téléphone mobile • Notification Push vers smartphone ou tablette • Commande et contrôle possibles via l'application GX Control • Contrôle gratuit des sorties via la reconnaissance CLIP • Alimentation 12 Vcc ($\pm 15\%$) • Connexion rapide possible avec l'alimentation SA-APS-412/BOX

SA-GSM-X_LTE



Module de communication GSM/GPRS/SMS pour les centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS. Antenne non incluse! Equipé d'un raccordement antenne du type SMA et IPX.

SA-INT-GSM



B-767-1008



Module de communication GSM/GPRS/SMS pour les centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS. • Antenne SA-ANT-GSM-E incluse

SA-INT-GSM/ANT-GSM-E



B-767-1008



Module de communication GSM/GPRS/SMS pour les centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS. • Antenne SA-ANT-GSM-E incluse • Cable de connexion SA-RJ/PIN5 incluse

SA-INT-GSM+RJ/ANT-GSM-E



B-767-1008



Module de communication GSM/LTE/SMS pour les centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS. Antenne non incluse! Equipé d'un raccordement antenne du type SMA et IPX.

SA-INT-GSM_LTE



Module de communication GSM/LTE/SMS pour les centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS. • Antenne SA-ANT-LTE-O incluse

SA-INT-GSM_LTE/ANT-LTE-O



Module de communication GSM/LTE/SMS pour les centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS. • Antenne SA-ANT-LTE-O incluse • Cable de connexion SA-RJ/PIN5 incluse

SA-INT-GSM_LTE+RJ/ANT-LTE-O

MODULES DE COMMUNICATION SATEL



Boîtier en plastique vide avec commutateur sabotage.
Dimensions 126x158x32 mm

SA-OPU-2 A



Boîtier en plastique vide avec commutateur sabotage pour: •
SA-ETHM-1 PLUS • SA-INT-GSM • SA-INT-GSM LTE •
SA-GSM-X • SA-GSM-X LTE Dimensions 126x158x46 mm

SA-OPU-2 B

ANTENNES POUR MODULES GSM



Antenne 900/1800 MHz avec socle magnétique et câble de
2,5m. Convient pour la connexion à un connecteur type SMA.

SA-ANT-900/1800-S



Antenne T-bar 900/1800 MHz pour montage sur le boîtier
d'une centrale d'alarme. Convient pour la connexion à un
connecteur type SMA.

SA-ANT-GSM-E



Câble adaptateur GSM. Permet le raccordement d'une
antenne GSM, équipée d'un connecteur SMA, sur un module
GSM avec connecteur IPX. D'application pour les antennes de
type SA-ANT-OBU-Q, SA-ANT-900/1800-S et
SA-ANT-GSM-E.

SA-IPX-SMA

TRANSMETTEURS VOCAUX



Module de communication universel GSM/LTE(4G)/ SMS dans
un boîtier en plastique. • Equipé de 2 verrous nano-SIM pour
la fonctionnalité de sauvegarde • Extensible via le module
enfichable SA-GSM-X-ETH rendant la transmission Ethernet
câblée possible en tant que support primaire, support back-up
ou solution DUAL de transmission de rapports • 4 entrées
contrôlables • 4 sorties OC contrôlables • Capture possible
des formats de transmission SIA, Contact ID et Scancom
provenant d'un transmetteur PSTN classique • Simulation
d'une ligne PSTN pour une communication transparente via le
canal voice GSM • Peut être utilisé comme support back-up
en cas d'interruption du PSTN • Programmation facile via GX
Soft (local ou via le serveur Satel) • Connectivité serveur Satel
• Journal de 500 événements • Notification par SMS vers 8
numéros de téléphone mobile • Notification de message vocal
vers 8 numéros de téléphone mobile • Notification Push vers
smartphone ou tablette • Commande et contrôle possibles via
l'application GX Control • Contrôle gratuit des sorties via la
reconnaissance CLIP • Alimentation 12 Vcc ($\pm 15\%$) •
Connexion rapide possible avec l'alimentation
SA-APS-412/BOX

SA-GSM-X_LTE

MODULES DE COMMUNICATION SATEL



Module vocal pour centrales VERSA, INTEGRA et INTEGRA PLUS. Appels vocaux par la centrale ainsi que le contrôle à distance possibles via téléphone (mobile).

SA-INT-VG



Module pour la lecture de 16 messages enregistrables via un système d'appel. Activation via bus INTEGRA et INTEGRA PLUS ou via 16 entrées.

SA-INT-VMG



Boîtier en plastique vide avec commutateur sabotage pour: • SA-ETHM-1 PLUS • SA-INT-GSM • SA-INT-GSM LTE • SA-GSM-X • SA-GSM-X LTE Dimensions 126x158x46 mm

SA-OPU-2 B

MODULES AUDIO

MODULES DE LEVEE DE DOUTE AUDIO



Module qui permet d'écouter et de parler sur une centrale VERSA PLUS, centrale VERSA PLUS IP ou sur le module SA-INT-AV.

SA-INT-AVT

SYNTHESES VOCALES



Module vocal pour centrales VERSA, INTEGRA et INTEGRA PLUS. Appels vocaux par la centrale ainsi que le contrôle à distance possibles via téléphone (mobile).

SA-INT-VG



Module pour la lecture de 16 messages enregistrables via un système d'appel. Activation via bus INTEGRA et INTEGRA PLUS ou via 16 entrées.

SA-INT-VMG

ALIMENTATIONS AVEC BOITIER

ALIMENTATIONS 13?8 VOLTS



Petit boîtier métallique avec alimentation SA-APS-412 12Vdc/4A supervisée incluse pour montage sur rail DIN. Place prévue pour les extensions SATEL et pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 328 x 304 x 117 mm.

SA-APS-412/BOX



B-767-1019

ACCESSOIRES ALIMENTATIONS ET BOITIERS



Platine multifonctionnelle pour la conversion des sorties collecteur ouvert en sorties relais contact sec. 2 relais de 4A et 2 relais de puissance commutée 8A.

SA-MP-1



Module de protection contre la décharge profonde d'une batterie au plomb de 12 volts.

SA-ZB-1

ALIMENTATIONS PCB

ACCESSOIRES ALIMENTATIONS ET BOITIERS



Platine multifonctionnelle pour la conversion des sorties collecteur ouvert en sorties relais contact sec. 2 relais de 4A et 2 relais de puissance commutée 8A.

SA-MP-1

ALIMENTATIONS ET BOITIERS SATEL

UPS - ONDULEURS

ACCESSOIRES ALIMENTATIONS ET BOITIERS



Platine multifonctionnelle pour la conversion des sorties collecteur ouvert en sorties relais contact sec. 2 relais de 4A et 2 relais de puissance commutée 8A.

SA-MP-1

BOITIERS & BOITES DE JONCTION ET DERIVATION

BOITIERS PVC



Boîtier en plastique vide avec commutateur sabotage pour les extensions PERFECTA/VERSA/INTEGRA, SA-MP-1 et SA-ACX-200/220. Dimensions 126x158x32 mm.

SA-OPU-1 A



Boîtier en plastique vide avec commutateur sabotage. Dimensions 126x158x32 mm

SA-OPU-2 A



Boîtier en plastique vide avec commutateur sabotage pour: • SA-ETHM-1 PLUS • SA-INT-GSM • SA-INT-GSM LTE • SA-GSM-X • SA-GSM-X LTE Dimensions 126x158x46 mm

SA-OPU-2 B



Grand boîtier plastique vide avec contact sabotage pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA, INTEGRA PLUS, extensions et place pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions 324 x 382 x 108 mm. ! Hors transfo 40VA SA-TR-40VA.

SA-OPU-3 P



Petit boîtier plastique vide avec contact sabotage pour centrales PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA24/32, extensions et place pour loger une batterie 12V/7h. Dimensions 266 x 286 x 100 mm. ! Hors transfo 40VA SA-TR-40VA.

SA-OPU-4 P

BOITIERS METAL



Boîtier métallique universel avec serrure et 2 clés. • Dimensions extérieures: 480x360x154 (lxhxp) mm • Dimensions intérieures: 440x320x120 (lxhxp) mm • Equipé d'une plaque de montage en bois étanche: 410x260x6 (lxhxp) mm • Montage de porte adaptable: gauche/droite avec charnière

PU-AWO654



Petit boîtier vide avec rail DIN et interrupteurs sabotage pour les extensions SATEL et l'alimentation supplémentaire SA-APS-412. Place pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 328 x 406 x 122 mm.

SA-OMI-5



Transfo 40VA 16V/18V pour centrales VERSA et INTEGRA24/32.

SA-PU-40VA



Transfo 50VA 16V/18V/20V pour centrales INTEGRA64/128.

SA-PU-50VA



Transfo 80VA 20V pour centrales INTEGRA PLUS.

SA-PU-80VA



Petit boîtier vide avec rail DIN et interrupteurs sabotage pour les extensions SATEL et l'alimentation supplémentaire SA-APS-412. Place pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 328 x 304 x 117 mm.

SA-PU-AWO229



B-767-0040



Petit boîtier vide avec transfo 50VA et interrupteurs sabotage pour centrales INTEGRA64/128 ainsi que pour les extensions SATEL. Place pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 340 x 400 x 110 mm.

SA-PU-AWO257/50VA



B-767-0041



Petit boîtier vide SANS transfo mais équipé d'interrupteurs sabotage pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP et INTEGRA (PLUS) ainsi que pour les extensions SATEL. Place pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 340 x 400 x 110 mm.

SA-PU-AWO265



B-767-0041

ALIMENTATIONS ET BOITIERS SATEL



Petit boîtier vide avec transfo 40VA et interrupteurs sabotage pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP et INTEGRA24/32 ainsi que pour les extensions SATEL. Place pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 340 x 400 x 110 mm.

SA-PU-AWO265/40VA



B-767-0041



Grand boîtier vide avec transfo 40VA et interrupteurs sabotage pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP et INTEGRA24/32 ainsi que pour les extensions SATEL. Place pour loger deux batteries 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 420 x 525 x 130 mm.

SA-PU-AWO266/40VA



B-767-0039



Grand boîtier vide SANS transfo mais équipé d'interrupteurs sabotage pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP et INTEGRA (PLUS) ainsi que pour les extensions SATEL. Place pour loger une batterie 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 420 x 525 x 130 mm.

SA-PU-AWO267



B-767-0039



Grand boîtier vide avec transfo 50VA et interrupteurs sabotage pour centrales INTEGRA64/128 ainsi que pour les extensions SATEL. Place pour loger deux batteries 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 420 x 525 x 130 mm.

SA-PU-AWO267/50VA



B-767-0039



Grand boîtier vide avec transfo 80VA et interrupteurs sabotage pour centrales INTEGRA PLUS 64/128/256 ainsi que pour les extensions SATEL. Place pour loger deux batteries 12V/18Ah. Dimensions (LxHxP): 420 x 525 x 130 mm.

SA-PU-AWO272/80VA



B-767-0039

PERIPHERIQUES SANS FIL-UNIDIRECTIONNELS POUR PERFECTA

DETECTEURS SANS FIL

DETECTEURS INTERIEURS

DETECTEURS INFRA-ROUGES



Détecteur IRP sans fil 433MHz • 15 m de portée de détection
• Immunité animaux domestiques réglable jusque 15 Kg •
Batterie CR123A incluse! A utiliser en combinaison avec des
récepteurs Satel qui utilisent 433MHz comme: - les centrales
PERFECTA-WRL - la centrale PERFECTA 64 M en
combinaison avec le module SA-PERFECTA-RF - le
répétiteur SA-MRU-300 repeater

SA-MPD-300

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

DETECTEURS CHOC-BRIS DE VITRE



Détecteur bris de vitre sans fil 433MHz. • Finition blanche •
Batterie CR123A incluse! A utiliser en combinaison avec des
récepteurs Satel qui utilisent 433MHz comme: - les centrales
PERFECTA-WRL - la centrale PERFECTA 64 M en
combinaison avec le module SA-PERFECTA-RF - le
répétiteur SA-MRU-300 repeater

SA-MGD-300

+0.057 €Bebat

DETECTEURS INCENDIE

DETECTEURS OPTIQUES & THERMIQUES



Détecteur de fumée et chaleur avec sirène intégrée sans fil
433MHz. • Batterie CR123A incluse! A utiliser en combinaison
avec des récepteurs Satel qui utilisent 433MHz comme: - les
centrales PERFECTA-WRL - la centrale PERFECTA 64 M en
combinaison avec le module SA-PERFECTA-RF - le
répétiteur SA-MRU-300 repeater

SA-MSD-300

+0.057 €Bebat +0.6612 €Recupel

PERIPHERIQUES SANS FIL-UNIDIRECTIONNELS POUR PERFECTA

TRANSCEIVERS (EMETTEUR-RECEPTEUR)

TELECOMMANDES RADIO 433HZ



Télécommande avec 5 boutons et 3 leds 433MHz. • Dimensions (lxhxp): 38x78x16 mm • Batterie CR2032 incluse! A utiliser en combinaison avec des récepteurs Satel qui utilisent 433MHz comme: - les centrales PERFECTA-WRL - la centrale PERFECTA 64 M en combinaison avec le module SA-PERFECTA-RF - le répéteur SA-MRU-300 repeater - le récepteur SA-INT-RX-S

SA-MPT-350

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupe!

REPETITEURS



Module répéteur sans fil ABAX2 sur 868 MHz à utiliser pour obtenir une plus grande portée de transmission en combinaison des transceivers sans fils SA-ACU-220 ou SA-ACU-280. Permet d'amplifier les signaux sans fil de 46 dispositifs sans fil ABAX2. Nécessite une connexion 230 Vac et est équipé d'une batterie de secours Lithium-ion. ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280!

SA-ARU-200

+0.057 €Bebat

KEYFOB-BOUTON PANIQUE-HOLD UP

KEYFOB



Télécommande avec 5 boutons et 3 leds 433MHz. • Dimensions (lxhxp): 38x78x16 mm • Batterie CR2032 incluse! A utiliser en combinaison avec des récepteurs Satel qui utilisent 433MHz comme: - les centrales PERFECTA-WRL - la centrale PERFECTA 64 M en combinaison avec le module SA-PERFECTA-RF - le répéteur SA-MRU-300 repeater - le récepteur SA-INT-RX-S

SA-MPT-350

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupe!

SIRENES & SIGNALISATION SANS FIL

SIRENES SANS FIL EXTERIEURES



Sirène extérieure avec lampe flash rouge sans fil 433MHz. • Puissance acoustique de 105dBA à 1 mètre • Batterie ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride incluse! A utiliser en combinaison avec des récepteurs Satel qui utilisent 433MHz comme: - les centrales PERFECTA-WRL - la centrale PERFECTA 64 M en combinaison avec le module SA-PERFECTA-RF - le répéteur SA-MRU-300 repeater

SA-MSP-300 R

+0.057 €Bebat

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIIDIRECTIONNELS POUR PERFECTA

CLAVIERS SANS FIL

CLAVIERS LCD AVEC LECTEUR DE PROXIMITE INTEGRE



Clavier LCD sans fil ABAX2 pour centrale PERFECTA 64 M. • Rétro-éclairage blanc • Lecteur de proximité intégré (125kHz) • Combinable avec le SA-APS-055 comme source d'alimentation principale • Dimensions (lxhxp): 139x124x22 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • 2 piles CR123A incluses

SA-PRF-LCD-A2

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



B-767-1028



Alimentation 5VDC/0,5A pour alimenter les unités de commande sans fil Satel. • Protection électronique contre les courts-circuits de l'alimentation AC • Protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges de la sortie 5Vdc de l'alimentation • Installation possible dans des boîtes électriques encastrées ou en saillie d'un diamètre minimum de 60 mm • Peut être déployé en option comme source d'alimentation primaire pour les claviers Satel de type: - SA-INT-KWRL2-x (version hardware 3.2 ou supérieure) - SA-VERSA-KWRL2 (version hardware 2.2 ou supérieure) - SA-PRF-LCD-A2 (version hardware 2.2 ou supérieure) - SA-PRF-LCD-WRL (version hardware 2.2 ou ultérieure) • Dimensions (lxhxp): 47 x 47,4 x 22 mm Attention: Non certifié Incert!

SA-APS-055

ACCESSOIRES CLAVIERS



Alimentation 5VDC/0,5A pour alimenter les unités de commande sans fil Satel. • Protection électronique contre les courts-circuits de l'alimentation AC • Protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges de la sortie 5Vdc de l'alimentation • Installation possible dans des boîtes électriques encastrées ou en saillie d'un diamètre minimum de 60 mm • Peut être déployé en option comme source d'alimentation primaire pour les claviers Satel de type: - SA-INT-KWRL2-x (version hardware 3.2 ou supérieure) - SA-VERSA-KWRL2 (version hardware 2.2 ou supérieure) - SA-PRF-LCD-A2 (version hardware 2.2 ou supérieure) - SA-PRF-LCD-WRL (version hardware 2.2 ou ultérieure) • Dimensions (lxhxp): 47 x 47,4 x 22 mm Attention: Non certifié Incert!

SA-APS-055

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIIDIRECTIONNELS POUR PERFECTA

DETECTEURS SANS FIL

DETECTEURS INTERIEURS

DETECTEURS INFRA-ROUGES



Détecteur IRP sans fil ABAX2. • Hauteur de montage recommandée: 2.0-2.4 m • Portée de détection 15m x 24m • Technologie de détection IRP: Lentille • Dimensions (lxhxp): 62x137x42 mm • SA-CT-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection rideau vertical (22m x 2m) • SA-LR-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection couloir (30m x 2m) ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse • Support mural/plafond inclus

SA-APD-200



B-767-1002

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

DETECTEURS DOUBLE TECHNOLOGIE



Détecteur IRP+RADAR sans fil ABAX2. • Hauteur de montage recommandée: 2.0-2.4 m • Portée de détection 15m x 24m • Technologie de détection IRP: Lentille • Dimensions (lxhxp): 62x137x42 mm • SA-CT-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection rideau vertical (22m x 2m) • SA-LR-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection couloir (28m x 2m) ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse • Support mural/plafond inclus

SA-APMD-250



B-767-1005

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

DETECTEURS PET IMMUNE



Détecteur IRP sans fil ABAX2. • Hauteur de montage recommandée: 2.4 m • Portée de détection 14m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Immunité animaux domestiques réglable jusqu'à 20kg • Dimensions (lxhxp): 62x137x42 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-APD-200 PET



B-767-1002

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

DETECTEURS RIDEAUX



Détecteur de mouvement rideau IRP sans fil ABAX2, finition blanche • Généralement utilisé pour sécuriser les portes, les fenêtres et autres passages • Détection de mouvement au moyen d'un capteur infrarouge passif (IRP) • Plage de détection 2m (large) / 5m (lointain) , 1m/15° (épais) • Sensibilité réglable sans fil • Capteur de température intégré (mesure de la température de -10 °C à +55 °C) • Dimensions (lxhxp): 20x102x25 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ACD-220

+0.057 €Bebat



Détecteur de mouvement rideau IRP sans fil ABAX2, finition brune • Généralement utilisé pour sécuriser les portes, les fenêtres et autres passages • Détection de mouvement au moyen d'un capteur infrarouge passif (IRP) • Plage de détection 2m (large) / 5m (lointain) , 1m/15° (épais) • Sensibilité réglable sans fil • Capteur de température intégré (mesure de la température de -10 °C à +55 °C) • Dimensions (lxhxp): 20x102x25 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ACD-220 BR

+0.057 €Bebat

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIIDIRECTIONNELS POUR PERFECTA



Détecteur de mouvement rideau IRP sans fil ABAX2, finition gris foncé • Généralement utilisé pour sécuriser les portes, les fenêtres et autres passages • Détection de mouvement au moyen d'un capteur infrarouge passif (IRP) • Plage de détection 2m (large) / 5m (lointain) , 1m/15° (épais) • Sensibilité réglable sans fil • Capteur de température intégré (mesure de la température de -10 °C à +55 °C) • Dimensions (lxhxp): 20x102x25 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ACD-220 DG

+0.057 €Bebat

DETECTEURS EXTERIEURS

DETECTEURS DOUBLE TECHNOLOGIE



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2. • Couvercle en plastique blanc et socle en plastique blanc • Technologie intégrée qui empêche que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, de déclencher une alarme non désirée • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Equipé d'une détection crépusculaire réglable • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable de façon software • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 16m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm REMARQUE: Support de montage mural SA-BRACKET/C/WH NON inclus! ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOD-210

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2. • Couvercle en plastique gris clair et socle en plastique gris foncé • Technologie intégrée qui empêche que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, de déclencher une alarme non désirée • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Equipé d'une détection crépusculaire réglable • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable de façon software • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 16m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm REMARQUE: Support de montage mural SA-BRACKET/C/GR NON inclus! ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOD-210 GY

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIIDIRECTIONNELS POUR PERFECTA

DETECTEURS PET IMMUNE



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2. • Couvercle en plastique blanc et socle en plastique blanc • Technologie intégrée qui empêche que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, de déclencher une alarme non désirée • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Equipé d'une détection crépusculaire réglable • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable de façon software • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 16m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm REMARQUE: Support de montage mural SA-BRACKET/C/WH NON inclus! ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOD-210

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2. • Couvercle en plastique gris clair et socle en plastique gris foncé • Technologie intégrée qui empêche que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, de déclencher une alarme non désirée • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Equipé d'une détection crépusculaire réglable • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable de façon software • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 16m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm REMARQUE: Support de montage mural SA-BRACKET/C/GR NON inclus! ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOD-210 GY

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

DETECTEURS RIDEAUX



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2 avec patron de détection rideau. • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 10m x 0,6m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Support de montage mural 90° inclus • Dimensions (lxhxp): 44x105x40 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOCD-260

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIIDIRECTIONNELS POUR PERFECTA

DETECTEURS CHOC-BRIS DE VITRE



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition blanche. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200



B-767-1006

+0.057 €Bebat



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition brune. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 BR



B-767-1006

+0.057 €Bebat



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition gris foncé. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 DG



B-767-1006

+0.057 €Bebat



Détecteur bris de vitre audio sans fil ABAX, finition blanche. • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AGD-200

+0.057 €Bebat



Détecteur bris de vitre audio sans fil ABAX, finition brune. • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AGD-200 BR

+0.057 €Bebat

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIIDIRECTIONNELS POUR PERFECTA



Détecteur bris de vitre audio sans fil ABAX, finition gris foncé.
• Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AGD-200 DG

+0.057 €Bebat

DETECTEURS INCENDIE

DETECTEURS OPTIQUES



Détecteur de fumée avec sirène intégrée sans fil ABAX2. • Peut être utilisé en combinaison d'un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270 • Peut être utilisé de façon autonome conformément à EN 14604 • Interconnectable avec d'autres détecteurs de fumée SA-ASD-250 (uniquement en cas d'utilisation en combinaison d'un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270) • Dimensions (Øxp): 1082x54 mm • Pile CR123A incluse

SA-ASD-250

+0.057 €Bebat +0.6612 €Recupel

DETECTEURS OPTIQUES & THERMIQUES



Détecteur de fumée et chaleur avec sirène intégrée sans fil ABAX2. • Dimensions (Øxp): 108x54 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-ASD-200

+0.057 €Bebat +0.6612 €Recupel

DETECTEURS THERMOVELOCIMETRIQUES



Détecteur de fumée et chaleur avec sirène intégrée sans fil ABAX2. • Dimensions (Øxp): 108x54 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-ASD-200

+0.057 €Bebat +0.6612 €Recupel

DETECTEURS THERMIQUES



Détecteur de fumée et chaleur avec sirène intégrée sans fil ABAX2. • Dimensions (Øxp): 108x54 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-ASD-200

+0.057 €Bebat +0.6612 €Recupel

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIIDIRECTIONNELS POUR PERFECTA

DETECTEURS GAZ/CO/EAU/TEMPERATURE

DETECTEURS CO



Détecteur de monoxyde de carbone avec sirène intégrée sans fil ABAX2 • Capteur électromécanique de monoxyde de carbone • Compensation numérique de température • Fonction de test • Voyant LED pour la signalisation optique • Transducteur piézoélectrique pour la signalisation acoustique • Surveillance du capteur de gaz • Contrôle de l'état de la pile • Dimensions (Øxp): 108x49 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ACMD-200

+0.057 €Bebat

DETECTEUR MULTIFONCTION




Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition blanche. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition brune. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 BR

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition gris foncé. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 DG

+0.057 €Bebat



B-767-1006

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIIDIRECTIONNELS POUR PERFECTA



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel



ABAX2 Détecteur extérieur crépusculaire et de température sans fil
 Détecteur crépusculaire: - Mesure de l'intensité lumineuse de 2 lx jusque 250 lx - Possibilité de sélectionner un des 16 seuils de détection lx - Immunité aux variations d'intensité lumineuse passagères et accidentelles
 Senseur de température: - Mesure de la température de -30°C à +70°C - Seuil de température programmable (BAS ou HAUT) • Dimensions (lxhxp): 58x115x34 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ADD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

DETECTEURS EAU



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition blanche. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition brune. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 BR

+0.057 €Bebat



B-767-1006

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIIDIRECTIONNELS POUR PERFECTA



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition gris foncé. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 DG

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel

DETECTEURS TEMPERATURE



ABAX2 Détecteur extérieur crépusculaire et de température sans fil Détecteur crépusculaire: - Mesure de l'intensité lumineuse de 2 lx jusque 250 lx - Possibilité de sélectionner un des 16 seuils de détection lx - Immunité aux variations d'intensité lumineuse passagères et accidentelles Senseur de température: - Mesure de la température de -30°C à +70°C - Seuil de température programmable (BAS ou HAUT) • Dimensions (lxhxp): 58x115x34 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ADD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

CAPTEUR CREPUSCULAIRE



ABAX2 Détecteur extérieur crépusculaire et de température sans fil Détecteur crépusculaire: - Mesure de l'intensité lumineuse de 2 lx jusque 250 lx - Possibilité de sélectionner un des 16 seuils de détection lx - Immunité aux variations d'intensité lumineuse passagères et accidentelles Senseur de température: - Mesure de la température de -30°C à +70°C - Seuil de température programmable (BAS ou HAUT) • Dimensions (lxhxp): 58x115x34 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ADD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIIDIRECTIONNELS POUR PERFECTA

AUTRES DETECTEURS




Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition blanche. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200



B-767-1006

+0.057 €Bebat



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition brune. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 BR



B-767-1006

+0.057 €Bebat



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition gris foncé. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 DG



B-767-1006

+0.057 €Bebat



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIIDIRECTIONNELS POUR PERFECTA



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel



ABAX2 Détecteur extérieur crépusculaire et de température sans fil
 Détecteur crépusculaire: - Mesure de l'intensité lumineuse de 2 lx jusque 250 lx - Possibilité de sélectionner un des 16 seuils de détection lx - Immunité aux variations d'intensité lumineuse passagères et accidentelles
 Senseur de température: - Mesure de la température de -30°C à +70°C - Seuil de température programmable (BAS ou HAUT) • Dimensions (lxhxp): 58x115x34 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ADD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

ACCESSOIRES DETECTEURS



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIIDIRECTIONNELS POUR PERFECTA

MODULES D'EXTENSION - MODULES RELAIS SANS FIL



Module ABAX2 qui permet de transmettre 4 contacts sans fil et/ou piloter 4 sorties collecteur ouvert sans fil. • Version miniature • Dimensions (lxhxp): 21x41x13 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270!

SA-ACX-210



Module ABAX2 qui permet de transmettre 4 contacts sans fil et/ou piloter 4 sorties relais sans fil SA-ACU-220/120/280/270. • Dimensions (lxhxp): 126x158x32 mm

SA-ACX-220



Contrôleur 230VAC sans fil ABAX2 • Prise intelligente qui vous permet d'allumer et d'éteindre à distance les appareils connectés. • Commande des appareils électriques d'une puissance jusqu'à 2300 W • L'affichage LED peut indiquer les dysfonctionnements et le niveau de consommation de courant de l'appareil connecté • Protection par logicielle contre la surcharge et la surchauffe • Possibilité de permettre au client final de faire fonctionner la prise manuellement également ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280!

SA-ASW-200 E



Micro module à 2 canaux sans fil ABAX2 • Version miniature (peut être intégré derrière une prise de courant ou un interrupteur) • 2 sorties relais libre de potentiel • 2 entrées • Module interrupteur ON/OFF sans fonctionnalité dimmer • Dimensions (lxhxp): 47 x 47,4 x 22 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270!

SA-ASW-210

TRANSCIVERS (EMETTEUR-RECEPTEUR)

RECEPTEURS UNIVERSELS



Transceiver sans fil ABAX2 pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA ou INTEGRA PLUS. • Equipé d'une double antenne. • Dimensions (lxhxp): 126x158x32 mm • Avec boîtier PVC ATTENTION: Uniquement compatible avec les dispositifs sans fil ABAX2!

SA-ACU-220



B-767-1001

RECEPTEURS RADIO 868MHZ



Transceiver sans fil ABAX2 pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA ou INTEGRA PLUS. • Equipé d'une double antenne. • Dimensions (lxhxp): 126x158x32 mm • Avec boîtier PVC ATTENTION: Uniquement compatible avec les dispositifs sans fil ABAX2!

SA-ACU-220



B-767-1001

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIIDIRECTIONNELS POUR PERFECTA



Transceiver sans fil ABAX2 pour centrales VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA ou INTEGRA PLUS. • Equipé d'une antenne. • Dimensions (lxhp): 24x135x29 mm ATTENTION: Uniquement compatible avec les dispositifs sans fil ABAX2!

SA-ACU-280



Support pour le placement du transceiver sans fil SA-ACU-280 dans le boîtier plastique SA-OPU-4 P.

SA-HOLDER A2

TELECOMMANDES RADIO 868MHZ



Emetteur bidirectionnel ABAX2 avec 5 boutons et 3 leds. • Dimensions (lxhp): 38x78x16 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR2032 incluse

SA-APT-200

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



Tapis de touche en caoutchouc avec pictogrammes colorés pour les émetteurs SA-APT-100/200 et SA-MPT-300/350.

SA-GKX-1

BOUTONS PANIQUE



Emetteur bidirectionnel ABAX2 avec 5 boutons et 3 leds. • Dimensions (lxhp): 38x78x16 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR2032 incluse

SA-APT-200

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



Bouton, panique ou émetteur contact sans fil ABAX2 • Bouton panique sans fil utilisé pour déclencher une alarme panique ou appeler à l'aide • Peut également être utilisé pour commander divers appareils (p. ex. appareils d'automatisation ou de contrôle d'accès) • Dimensions (d xp): ø97 x 29 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR14250 incluse

SA-APB-200

+0.057 €Bebat

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIIDIRECTIONNELS POUR PERFECTA

ACCESSOIRES TELECOMANDES-RECEPTEURS



Tapis de touche en caoutchouc avec pictogrammes colorés pour les émetteurs SA-APT-100/200 et SA-MPT-300/350.

SA-GKX-1

OUTIL DE TEST SANS FIL



Outil de test ABAX2 pour vérifier la portée sans fil à partir du et vers le SA-ACU-220 et SA-ACU-280.

SA-ARF-200

+0.057 €Bebat +0.1 €Recupel

KEYFOB-BOUTON PANIQUE-HOLD UP

BOUTON PANIQUE



Bouton, panique ou émetteur contact sans fil ABAX2 • Bouton panique sans fil utilisé pour déclencher une alarme panique ou appeler à l'aide • Peut également être utilisé pour commander divers appareils (p. ex. appareils d'automatisation ou de contrôle d'accès) • Dimensions (dpx): ø97 x 29 mm
ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR14250 incluse

SA-APB-200

+0.057 €Bebat

HOLDUP



Bouton, panique ou émetteur contact sans fil ABAX2 • Bouton panique sans fil utilisé pour déclencher une alarme panique ou appeler à l'aide • Peut également être utilisé pour commander divers appareils (p. ex. appareils d'automatisation ou de contrôle d'accès) • Dimensions (dpx): ø97 x 29 mm
ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR14250 incluse

SA-APB-200

+0.057 €Bebat

MEDICAL



Bouton, panique ou émetteur contact sans fil ABAX2 • Bouton panique sans fil utilisé pour déclencher une alarme panique ou appeler à l'aide • Peut également être utilisé pour commander divers appareils (p. ex. appareils d'automatisation ou de contrôle d'accès) • Dimensions (dpx): ø97 x 29 mm
ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR14250 incluse

SA-APB-200

+0.057 €Bebat

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIIDIRECTIONNELS POUR PERFECTA

SIRENES & SIGNALISATION SANS FIL

SIRENES SANS FIL INTERIEURES



Sirène intérieure avec lampe flash rouge sans fil ABAX2. • 3 tonalités sirène sélectionnables • Puissance acoustique de 105dBA à 1 mètre • Dimensions (lxhxp): 87x133x37 mm
ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-ASP-215 R

+0.057 €Bebat



B-767-1004

SIRENES SANS FIL EXTERIEURES



Sirène extérieure avec lampe flash rouge sans fil ABAX2. • 4 tonalités sirène sélectionnables • Puissance acoustique de 105dBA à 1 mètre • Dimensions (lxhxp): 148x254x64 mm
ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Batterie ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride incluse

SA-ASP-200 R

+0.057 €Bebat



B-767-1003



Batterie ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride pour la sirène extérieure SA-ASP-100 R et SA-ATTENTION, un support de batterie supplémentaire de type SA-HOLDER-ER est nécessaire pour les modèles de sirènes extérieures sans fil 2022 (ou plus anciens) !La combinaison de la batterie et du support de batterie est également disponible via le code d'article SA-BAT-ER34615+HOLDER.ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615

+0.057 €Bebat



SPARE PARTS

Combinaison de la batterie SA-BAT-ER34615 et du support de batterie en plastique SA-HOLDER-ER pour les sirènes extérieures sans fil de type SA-ASP-100 R et SA-ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615/HOLDER

ACCESSOIRES POUR SIRENES



Batterie ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride pour la sirène extérieure SA-ASP-100 R et SA-ATTENTION, un support de batterie supplémentaire de type SA-HOLDER-ER est nécessaire pour les modèles de sirènes extérieures sans fil 2022 (ou plus anciens) !La combinaison de la batterie et du support de batterie est également disponible via le code d'article SA-BAT-ER34615+HOLDER.ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615

+0.057 €Bebat



SPARE PARTS

Combinaison de la batterie SA-BAT-ER34615 et du support de batterie en plastique SA-HOLDER-ER pour les sirènes extérieures sans fil de type SA-ASP-100 R et SA-ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615/HOLDER

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR VERSA

CLAVIERS FILAIRES

CLAVIERS LED AVEC LECTEUR DE PROXIMITE INTEGRE



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2

CLAVIERS LCD AVEC LECTEUR DE PROXIMITE INTEGRE



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2

CLAVIERS TOUCHSCREEN AVEC LECTEUR DE PROXIMITE INTEGRE



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR VERSA

ACCESSOIRES CLAVIERS



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2

CLAVIERS SANS FIL

CLAVIERS LED AVEC LECTEUR DE PROXIMITE INTEGRE



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2

CLAVIERS LCD AVEC LECTEUR DE PROXIMITE INTEGRE



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR VERSA

CLAVIERS TOUCHSCREEN AVEC LECTEUR DE PROXIMITE INTEGRE



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2

ACCESSOIRES CLAVIERS



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2

TAGS-CARTES-BADGES-CLES

TAGS DE PROXIMITE



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR VERSA

DETECTEURS SANS FIL

DETECTEURS INTERIEURS

DETECTEURS INFRA-ROUGES



Détecteur IRP sans fil ABAX2. • Hauteur de montage recommandée: 2.0-2.4 m • Portée de détection 15m x 24m • Technologie de détection IRP: Lentille • Dimensions (lxhxp): 62x137x42 mm • SA-CT-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection rideau vertical (22m x 2m) • SA-LR-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection couloir (30m x 2m) ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse • Support mural/plafond inclus

SA-APD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



B-767-1002

DETECTEURS DOUBLE TECHNOLOGIE



Détecteur IRP+RADAR sans fil ABAX2. • Hauteur de montage recommandée: 2.0-2.4 m • Portée de détection 15m x 24m • Technologie de détection IRP: Lentille • Dimensions (lxhxp): 62x137x42 mm • SA-CT-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection rideau vertical (22m x 2m) • SA-LR-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection couloir (28m x 2m) ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse • Support mural/plafond inclus

SA-APMD-250

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



B-767-1005

DETECTEURS PET IMMUNE



Détecteur IRP sans fil ABAX2. • Hauteur de montage recommandée: 2.4 m • Portée de détection 14m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Immunité animaux domestiques réglable jusqu'à 20kg • Dimensions (lxhxp): 62x137x42 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-APD-200 PET

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



B-767-1002

DETECTEURS RIDEAUX



Détecteur de mouvement rideau IRP sans fil ABAX2, finition blanche • Généralement utilisé pour sécuriser les portes, les fenêtres et autres passages • Détection de mouvement au moyen d'un capteur infrarouge passif (IRP) • Plage de détection 2m (large) / 5m (lointain) , 1m/15° (épais) • Sensibilité réglable sans fil • Capteur de température intégré (mesure de la température de -10 °C à +55 °C) • Dimensions (lxhxp): 20x102x25 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ACD-220

+0.057 €Bebat



Détecteur de mouvement rideau IRP sans fil ABAX2, finition brune • Généralement utilisé pour sécuriser les portes, les fenêtres et autres passages • Détection de mouvement au moyen d'un capteur infrarouge passif (IRP) • Plage de détection 2m (large) / 5m (lointain) , 1m/15° (épais) • Sensibilité réglable sans fil • Capteur de température intégré (mesure de la température de -10 °C à +55 °C) • Dimensions (lxhxp): 20x102x25 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ACD-220 BR

+0.057 €Bebat

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR VERSA



Détecteur de mouvement rideau IRP sans fil ABAX2, finition gris foncé • Généralement utilisé pour sécuriser les portes, les fenêtres et autres passages • Détection de mouvement au moyen d'un capteur infrarouge passif (IRP) • Plage de détection 2m (large) / 5m (lointain) , 1m/15° (épais) • Sensibilité réglable sans fil • Capteur de température intégré (mesure de la température de -10 °C à +55 °C) • Dimensions (lxhxp): 20x102x25 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ACD-220 DG

+0.057 €Bebat

DETECTEURS EXTERIEURS

ACCESSOIRES DETECTEURS



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

DETECTEURS DOUBLE TECHNOLOGIE



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2. • Couvercle en plastique blanc et socle en plastique blanc • Technologie intégrée qui empêche que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, de déclencher une alarme non désirée • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Equipé d'une détection crépusculaire réglable • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable de façon software • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 16m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm REMARQUE: Support de montage mural SA-BRACKET/C/WH NON inclus! ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOD-210

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2. • Couvercle en plastique gris clair et socle en plastique gris foncé • Technologie intégrée qui empêche que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, de déclencher une alarme non désirée • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Equipé d'une détection crépusculaire réglable • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable de façon software • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 16m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm REMARQUE: Support de montage mural SA-BRACKET/C/GR NON inclus! ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOD-210 GY

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR VERSA



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

DETECTEURS PET IMMUNE



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2. • Couvercle en plastique blanc et socle en plastique blanc • Technologie intégrée qui empêche que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, de déclencher une alarme non désirée • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Equipé d'une détection crépusculaire réglable • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable de façon software • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 16m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm REMARQUE: Support de montage mural SA-BRACKET/C/WH NON inclus! ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOD-210

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2. • Couvercle en plastique gris clair et socle en plastique gris foncé • Technologie intégrée qui empêche que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, de déclencher une alarme non désirée • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Equipé d'une détection crépusculaire réglable • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable de façon software • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 16m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm REMARQUE: Support de montage mural SA-BRACKET/C/GR NON inclus! ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOD-210 GY

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR VERSA

DETECTEURS RIDEAUX



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2 avec patron de détection rideau. • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 10m x 0,6m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Support de montage mural 90° inclus • Dimensions (lxhxp): 44x105x40 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOCD-260

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

DETECTEURS CHOC-BRIS DE VITRE



Détecteur bris de vitre audio sans fil ABAX, finition blanche. • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AGD-200

+0.057 €Bebat



Détecteur bris de vitre audio sans fil ABAX, finition brune. • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AGD-200 BR

+0.057 €Bebat



Détecteur bris de vitre audio sans fil ABAX, finition gris foncé. • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AGD-200 DG

+0.057 €Bebat




Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition blanche. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition brune. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 BR

+0.057 €Bebat



B-767-1006

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR VERSA



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition gris foncé. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 DG



B-767-1006

+0.057 €Bebat

SPARE PARTS



3 entretoises blancs et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200. Prix par pièce, commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER

SPARE PARTS



3 entretoises brun et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 BR. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR

SPARE PARTS



3 entretoises gris foncé et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 DG. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Boitier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boitier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boitier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR VERSA



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Testeur pour le détecteur bris de vitre audio sans fil ABAX: - SA-AGD-100/200 - SA-AGD-100/200 BR - SA-AGD-200 DG

SA-TESTER INDIGO

DETECTEURS INCENDIE

DETECTEURS OPTIQUES



Détecteur de fumée avec sirène intégrée sans fil ABAX2. • Peut être utilisé en combinaison d'un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270 • Peut être utilisé de façon autonome conformément à EN 14604 • Interconnectable avec d'autres détecteurs de fumée SA-ASD-250 (uniquement en cas d'utilisation en combinaison d'un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270) • Dimensions (Øxp): 108x54 mm • Pile CR123A incluse

SA-ASD-250

+0.057 €Bebat +0.6612 €Recupel

DETECTEURS OPTIQUES & THERMIQUES



Détecteur de fumée et chaleur avec sirène intégrée sans fil ABAX2. • Dimensions (Øxp): 108x54 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-ASD-200

+0.057 €Bebat +0.6612 €Recupel

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR VERSA

DETECTEURS THERMOVELOCIMETRIQUES



Détecteur de fumée et chaleur avec sirène intégrée sans fil ABAX2. • Dimensions (Øxp): 108x54 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-ASD-200

+0.057 €Bebat +0.6612 €Recupel

DETECTEURS THERMIQUES



Détecteur de fumée et chaleur avec sirène intégrée sans fil ABAX2. • Dimensions (Øxp): 108x54 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-ASD-200

+0.057 €Bebat +0.6612 €Recupel

DETECTEURS GAZ/CO/EAU/TEMPERATURE

DETECTEURS CO



Détecteur de monoxyde de carbone avec sirène intégrée sans fil ABAX2 • Capteur électromécanique de monoxyde de carbone • Compensation numérique de température • Fonction de test • Voyant LED pour la signalisation optique • Transducteur piézoélectrique pour la signalisation acoustique • Surveillance du capteur de gaz • Contrôle de l'état de la pile • Dimensions (Øxp): 108x49 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ACMD-200

+0.057 €Bebat

DETECTEUR MULTIFONCTION



ABAX2 Détecteur extérieur crépusculaire et de température sans fil Détecteur crépusculaire: - Mesure de l'intensité lumineuse de 2 lx jusqu'à 250 lx - Possibilité de sélectionner un des 16 seuils de détection lx - Immunité aux variations d'intensité lumineuse passagères et accidentelles Senseur de température: - Mesure de la température de -30°C à +70°C - Seuil de température programmable (BAS ou HAUT) • Dimensions (lxhxp): 58x115x34 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ADD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition blanche. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200

+0.057 €Bebat



B-767-1006

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR VERSA



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition brune. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 BR

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition gris foncé. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 DG

+0.057 €Bebat



B-767-1006

SPARE PARTS



3 entretoises blancs et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200. Prix par pièce, commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER

SPARE PARTS



3 entretoises brun et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 BR. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR

SPARE PARTS



3 entretoises gris foncé et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 DG. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR VERSA



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel



Boîtier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

DETECTEURS EAU

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR VERSA




Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition blanche. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition brune. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 BR

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition gris foncé. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 DG

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR VERSA



Boîtier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY

DETECTEURS TEMPERATURE



ABAX2 Détecteur extérieur crépusculaire et de température sans fil Détecteur crépusculaire: - Mesure de l'intensité lumineuse de 2 lx jusque 250 lx - Possibilité de sélectionner un des 16 seuils de détection lx - Immunité aux variations d'intensité lumineuse passagères et accidentelles Senseur de température: - Mesure de la température de -30°C à +70°C - Seuil de température programmable (BAS ou HAUT) • Dimensions (lxhxp): 58x115x34 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ADD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

CAPTEUR CREPUSCULAIRE



ABAX2 Détecteur extérieur crépusculaire et de température sans fil Détecteur crépusculaire: - Mesure de l'intensité lumineuse de 2 lx jusque 250 lx - Possibilité de sélectionner un des 16 seuils de détection lx - Immunité aux variations d'intensité lumineuse passagères et accidentelles Senseur de température: - Mesure de la température de -30°C à +70°C - Seuil de température programmable (BAS ou HAUT) • Dimensions (lxhxp): 58x115x34 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ADD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

AUTRES DETECTEURS



ABAX2 Détecteur extérieur crépusculaire et de température sans fil Détecteur crépusculaire: - Mesure de l'intensité lumineuse de 2 lx jusque 250 lx - Possibilité de sélectionner un des 16 seuils de détection lx - Immunité aux variations d'intensité lumineuse passagères et accidentelles Senseur de température: - Mesure de la température de -30°C à +70°C - Seuil de température programmable (BAS ou HAUT) • Dimensions (lxhxp): 58x115x34 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ADD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR VERSA



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition blanche. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition brune. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 BR

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition gris foncé. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 DG

+0.057 €Bebat



B-767-1006

SPARE PARTS



3 entretoises blancs et 1 aiment supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200. Prix par pièce, commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER

SPARE PARTS



3 entretoises brun et 1 aiment supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 BR. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR

SPARE PARTS



3 entretoises gris foncé et 1 aiment supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 DG. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR VERSA



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel



Boîtier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR VERSA



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

ACCESSOIRES DETECTEURS



SPARE PARTS

3 entretoises blancs et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200. Prix par pièce, commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER



SPARE PARTS

3 entretoises brun et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 BR. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR



SPARE PARTS

3 entretoises gris foncé et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 DG. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR VERSA



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Testeur pour le détecteur bris de vitre audio sans fil ABAX: - SA-AGD-100/200 - SA-AGD-100/200 BR - SA-AGD-200 DG

SA-TESTER INDIGO

MODULES D'EXTENSION - MODULES RELAIS SANS FIL



Module ABAX2 qui permet de transmettre 4 contacts sans fil et/ou piloter 4 sorties collecteur ouvert sans fil. • Version miniature • Dimensions (lxhxp): 21x41x13 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270!

SA-ACX-210



Module ABAX2 qui permet de transmettre 4 contacts sans fil et/ou piloter 4 sorties relais sans fil SA-ACU-220/120/280/270. • Dimensions (lxhxp): 126x158x32 mm

SA-ACX-220



Contrôleur 230VAC sans fil ABAX2 • Prise intelligente qui vous permet d'allumer et d'éteindre à distance les appareils connectés. • Commande des appareils électriques d'une puissance jusqu'à 2300 W • L'affichage LED peut indiquer les dysfonctionnements et le niveau de consommation de courant de l'appareil connecté • Protection par logicielle contre la surcharge et la surchauffe • Possibilité de permettre au client final de faire fonctionner la prise manuellement également ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280!

SA-ASW-200 E



Micro module à 2 canaux sans fil ABAX2 • Version miniature (peut être intégré derrière une prise de courant ou un interrupteur) • 2 sorties relais libre de potentiel • 2 entrées • Module interrupteur ON/OFF sans fonctionnalité dimmer • Dimensions (lxhxp): 47 x 47,4 x 22 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270!

SA-ASW-210



Boîtier en plastique vide avec commutateur sabotage pour les extensions PERFECTA/VERSA/INTEGRA, SA-MP-1 et SA-ACX-200/220. Dimensions 126x158x32 mm.

SA-OPU-1 A

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR VERSA

TRANSCEIVERS (EMETTEUR-RECEPTEUR)

RECEPTEURS UNIVERSELS



Transceiver sans fil ABAX2 pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA ou INTEGRA PLUS. • Equipé d'une double antenne. • Dimensions (lxhxp): 126x158x32 mm • Avec boîtier PVC
ATTENTION: Uniquement compatible avec les dispositifs sans fil ABAX2!

SA-ACU-220



B-767-1001



Câble de programmation USB pour centrales INTEGRA, VERSA et PERFECTA, SA-ACU-100/120/220, barrières SA-ACTIVA, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS et modules de communication GSM GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 et SA-GPRS-A.

SA-USB-RS

RECEPTEURS RADIO 868MHZ



Transceiver sans fil ABAX2 pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA ou INTEGRA PLUS. • Equipé d'une double antenne. • Dimensions (lxhxp): 126x158x32 mm • Avec boîtier PVC
ATTENTION: Uniquement compatible avec les dispositifs sans fil ABAX2!

SA-ACU-220



B-767-1001



Transceiver sans fil ABAX2 pour centrales VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA ou INTEGRA PLUS. • Equipé d'une antenne. • Dimensions (lxhxp): 24x135x29 mm
ATTENTION: Uniquement compatible avec les dispositifs sans fil ABAX2!

SA-ACU-280



Support pour le placement du transceiver sans fil SA-ACU-280 dans le boîtier plastique SA-OPU-4 P.

SA-HOLDER A2

TELECOMMANDES RADIO 868MHZ



Emetteur bidirectionnel ABAX2 avec 5 boutons et 3 leds. • Dimensions (lxhxp): 38x78x16 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR2032 incluse

SA-APT-200

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR VERSA



Tapis de touche en caoutchouc avec pictogrammes colorés pour les émetteurs SA-APT-100/200 et SA-MPT-300/350.

SA-GKX-1

BOUTONS PANIQUE



Bouton, panique ou émetteur contact sans fil ABAX2 • Bouton panique sans fil utilisé pour déclencher une alarme panique ou appeler à l'aide • Peut également être utilisé pour commander divers appareils (p. ex. appareils d'automatisation ou de contrôle d'accès) • Dimensions (dpx): ø97 x 29 mm
ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR14250 incluse

SA-APB-200

+0.057 €Bebat

REPETITEURS



Module répéteur sans fil ABAX2 sur 868 MHz à utiliser pour obtenir une plus grande portée de transmission en combinaison des transceivers sans fils SA-ACU-220 ou SA-ACU-280. Permet d'amplifier les signaux sans fil de 46 dispositifs sans fil ABAX2. Nécessite une connexion 230 Vac et est équipé d'une batterie de secours Lithium-ion.
ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280!

SA-ARU-200

+0.057 €Bebat

ACCESSOIRES TELECOMANDES-RECEPTEURS



Tapis de touche en caoutchouc avec pictogrammes colorés pour les émetteurs SA-APT-100/200 et SA-MPT-300/350.

SA-GKX-1

OUTIL DE TEST SANS FIL



Outil de test ABAX2 pour vérifier la portée sans fil à partir du et vers le SA-ACU-220 et SA-ACU-280.

SA-ARF-200

+0.057 €Bebat +0.1 €Recupel

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR VERSA

CONTROLE D'ACCES

LECTEURS DE PROXIMITE



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2

ACCESSOIRES LECTEURS



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2

CONTACTS MAGNETIQUES SANS FIL

CONTACTS MAGNETIQUES STANDARD



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition blanche. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200



B-767-1006

+0.057 €Bebat

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR VERSA



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition brune. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 BR



B-767-1006

+0.057 €Bebat



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition gris foncé. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 DG



B-767-1006

+0.057 €Bebat

SPARE PARTS



3 entretoises blancs et 1 aiment supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200. Prix par pièce, commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER

SPARE PARTS



3 entretoises brun et 1 aiment supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 BR. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR

SPARE PARTS



3 entretoises gris foncé et 1 aiment supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 DG. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR VERSA

SIRENES & SIGNALISATION SANS FIL

SIRENES SANS FIL INTERIEURES



Sirène intérieure avec lampe flash rouge sans fil ABAX2. • 3 tonalités sirène sélectionnables • Puissance acoustique de 105dBA à 1 mètre • Dimensions (lxhxp): 87x133x37 mm
ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-ASP-215 R

+0.057 €Bebat



B-767-1004

SIRENES SANS FIL EXTERIEURES



Sirène extérieure avec lampe flash rouge sans fil ABAX2. • 4 tonalités sirène sélectionnables • Puissance acoustique de 105dBA à 1 mètre • Dimensions (lxhxp): 148x254x64 mm
ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Batterie ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride incluse

SA-ASP-200 R

+0.057 €Bebat



B-767-1003



Batterie ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride pour la sirène extérieure SA-ASP-100 R et SA-ATTENTION, un support de batterie supplémentaire de type SA-HOLDER-ER est nécessaire pour les modèles de sirènes extérieures sans fil 2022 (ou plus anciens) !La combinaison de la batterie et du support de batterie est également disponible via le code d'article SA-BAT-ER34615+HOLDER.ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615

+0.057 €Bebat



SPARE PARTS

Combinaison de la batterie SA-BAT-ER34615 et du support de batterie en plastique SA-HOLDER-ER pour les sirènes extérieures sans fil de type SA-ASP-100 R et SA-ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615/HOLDER

ACCESSOIRES POUR SIRENES



Batterie ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride pour la sirène extérieure SA-ASP-100 R et SA-ATTENTION, un support de batterie supplémentaire de type SA-HOLDER-ER est nécessaire pour les modèles de sirènes extérieures sans fil 2022 (ou plus anciens) !La combinaison de la batterie et du support de batterie est également disponible via le code d'article SA-BAT-ER34615+HOLDER.ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615

+0.057 €Bebat



SPARE PARTS

Combinaison de la batterie SA-BAT-ER34615 et du support de batterie en plastique SA-HOLDER-ER pour les sirènes extérieures sans fil de type SA-ASP-100 R et SA-ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615/HOLDER

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR INTEGRA

CLAVIERS FILAIRES

CLAVIERS LED AVEC LECTEUR DE PROXIMITE INTEGRE



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2

CLAVIERS LCD AVEC LECTEUR DE PROXIMITE INTEGRE



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2

CLAVIERS TOUCHSCREEN AVEC LECTEUR DE PROXIMITE INTEGRE



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR INTEGRA

ACCESSOIRES CLAVIERS



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2

CLAVIERS SANS FIL

CLAVIERS LED AVEC LECTEUR DE PROXIMITE INTEGRE



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2

CLAVIERS LCD AVEC LECTEUR DE PROXIMITE INTEGRE



Clavier LCD sans fil ABAX2 pour centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS. • Rétro-éclairage blanc • Lecteur de proximité intégré (125kHz) • Finition blanche • Dimensions (lxhxp): 145x143x25 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 piles CR123A incluses

SA-INT-KWRL2-W

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



B-767-1007



Clavier LCD sans fil ABAX2 pour centrales INTEGRA et INTEGRA PLUS. • Rétro-éclairage blanc • Lecteur de proximité intégré (125kHz) • Finition noire • Dimensions (lxhxp): 145x143x25 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 piles CR123A incluses

SA-INT-KWRL2-B

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



B-767-1007

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR INTEGRA



Alimentation 5VDC/0,5A pour alimenter les unités de commande sans fil Satel. • Protection électronique contre les courts-circuits de l'alimentation AC • Protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges de la sortie 5Vdc de l'alimentation • Installation possible dans des boîtes électriques encastrées ou en saillie d'un diamètre minimum de 60 mm • Peut être déployé en option comme source d'alimentation primaire pour les claviers Satel de type: - SA-INT-KWRL2-x (version hardware 3.2 ou supérieure) - SA-VERSA-KWRL2 (version hardware 2.2 ou supérieure) - SA-PRF-LCD-A2 (version hardware 2.2 ou supérieure) - SA-PRF-LCD-WRL (version hardware 2.2 ou ultérieure) • Dimensions (lxhxp): 47 x 47,4 x 22 mm Attention: Non certifié Incert!

SA-APS-055



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2

CLAVIERS TOUCHSCREEN AVEC LECTEUR DE PROXIMITE INTEGRE



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2

ACCESSOIRES CLAVIERS

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR INTEGRA



Alimentation 5VDC/0,5A pour alimenter les unités de commande sans fil Satel. • Protection électronique contre les courts-circuits de l'alimentation AC • Protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges de la sortie 5Vdc de l'alimentation • Installation possible dans des boîtes électriques encastrées ou en saillie d'un diamètre minimum de 60 mm • Peut être déployé en option comme source d'alimentation primaire pour les claviers Satel de type: - SA-INT-KWRL2-x (version hardware 3.2 ou supérieure) - SA-VERSA-KWRL2 (version hardware 2.2 ou supérieure) - SA-PRF-LCD-A2 (version hardware 2.2 ou supérieure) - SA-PRF-LCD-WRL (version hardware 2.2 ou ultérieure) • Dimensions (lxhxp): 47 x 47,4 x 22 mm Attention: Non certifié Incert!

SA-APS-055

TAGS-CARTES-BADGES-CLES

TAGS DE PROXIMITE



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2

DETECTEURS SANS FIL

DETECTEURS INTERIEURS

DETECTEURS INFRA-ROUGES



Détecteur IRP sans fil ABAX2. • Hauteur de montage recommandée: 2.0-2.4 m • Portée de détection 15m x 24m • Technologie de détection IRP: Lentille • Dimensions (lxhxp): 62x137x42 mm • SA-CT-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection rideau vertical (22m x 2m) • SA-LR-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection couloir (30m x 2m) ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse • Support mural/plafond inclus

SA-APD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



B-767-1002

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR INTEGRA

DETECTEURS DOUBLE TECHNOLOGIE



Détecteur IRP+RADAR sans fil ABAX2. • Hauteur de montage recommandée: 2.0-2.4 m • Portée de détection 15m x 24m • Technologie de détection IRP: Lentille • Dimensions (lxhxp): 62x137x42 mm • SA-CT-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection rideau vertical (22m x 2m) • SA-LR-CL Couvercle optionnel avec lentille patron de détection couloir (28m x 2m) ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse • Support mural/plafond inclus

SA-APMD-250

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



B-767-1005

DETECTEURS PET IMMUNE



Détecteur IRP sans fil ABAX2. • Hauteur de montage recommandée: 2.4 m • Portée de détection 14m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Immunité animaux domestiques réglable jusque 20kg • Dimensions (lxhxp): 62x137x42 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-APD-200 PET

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



B-767-1002

DETECTEURS RIDEAUX



Détecteur de mouvement rideau IRP sans fil ABAX2, finition blanche • Généralement utilisé pour sécuriser les portes, les fenêtres et autres passages • Détection de mouvement au moyen d'un capteur infrarouge passif (IRP) • Plage de détection 2m (large) / 5m (lointain) , 1m/15° (épais) • Sensibilité réglable sans fil • Capteur de température intégré (mesure de la température de -10 °C à +55 °C) • Dimensions (lxhxp): 20x102x25 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ACD-220

+0.057 €Bebat



Détecteur de mouvement rideau IRP sans fil ABAX2, finition brune • Généralement utilisé pour sécuriser les portes, les fenêtres et autres passages • Détection de mouvement au moyen d'un capteur infrarouge passif (IRP) • Plage de détection 2m (large) / 5m (lointain) , 1m/15° (épais) • Sensibilité réglable sans fil • Capteur de température intégré (mesure de la température de -10 °C à +55 °C) • Dimensions (lxhxp): 20x102x25 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ACD-220 BR

+0.057 €Bebat



Détecteur de mouvement rideau IRP sans fil ABAX2, finition gris foncé • Généralement utilisé pour sécuriser les portes, les fenêtres et autres passages • Détection de mouvement au moyen d'un capteur infrarouge passif (IRP) • Plage de détection 2m (large) / 5m (lointain) , 1m/15° (épais) • Sensibilité réglable sans fil • Capteur de température intégré (mesure de la température de -10 °C à +55 °C) • Dimensions (lxhxp): 20x102x25 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ACD-220 DG

+0.057 €Bebat

DETECTEURS EXTERIEURS

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR INTEGRA

ACCESSOIRES DETECTEURS



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

DETECTEURS DOUBLE TECHNOLOGIE



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2. • Couvercle en plastique blanc et socle en plastique blanc • Technologie intégrée qui empêche que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, de déclencher une alarme non désirée • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Equipé d'une détection crépusculaire réglable • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable de façon software • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 16m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm REMARQUE: Support de montage mural SA-BRACKET/C/WH NON inclus! ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOD-210

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2. • Couvercle en plastique gris clair et socle en plastique gris foncé • Technologie intégrée qui empêche que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, de déclencher une alarme non désirée • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Equipé d'une détection crépusculaire réglable • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable de façon software • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 16m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm REMARQUE: Support de montage mural SA-BRACKET/C/GR NON inclus! ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOD-210 GY

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR INTEGRA



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

DETECTEURS PET IMMUNE



DéTECTEUR extérieur double technologie sans fil ABAX2. • Couvercle en plastique blanc et socle en plastique blanc • Technologie intégrée qui empêche que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, de déclencher une alarme non désirée • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Equipé d'une détection crépusculaire réglable • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable de façon software • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 16m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm REMARQUE: Support de montage mural SA-BRACKET/C/WH NON inclus! ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOD-210

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



DéTECTEUR extérieur double technologie sans fil ABAX2. • Couvercle en plastique gris clair et socle en plastique gris foncé • Technologie intégrée qui empêche que des objets oscillants tels que le mouvement de branches d'arbres ou d'arbustes, de déclencher une alarme non désirée • Compensation de température digitale • Immunité aux animaux domestiques jusque 20 kg • Equipé d'une détection crépusculaire réglable • Sensibilité IRP, RADAR et d'OCCULTATION réglable de façon software • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 16m x 16m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Dimensions (lxhxp): 65x138x58 mm REMARQUE: Support de montage mural SA-BRACKET/C/GR NON inclus! ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOD-210 GY

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR INTEGRA

DETECTEURS RIDEAUX



Détecteur extérieur double technologie sans fil ABAX2 avec patron de détection rideau. • Hauteur de montage recommandée: 2.4m • Portée de détection: 10m x 0,6m • Technologie de détection IRP: Lentille • Indice de protection: IP54 • Support de montage mural 90° inclus • Dimensions (lxhxp): 44x105x40 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AOCD-260

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

DETECTEURS CHOC-BRIS DE VITRE



Détecteur bris de vitre audio sans fil ABAX, finition blanche. • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AGD-200

+0.057 €Bebat



Détecteur bris de vitre audio sans fil ABAX, finition brune. • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AGD-200 BR

+0.057 €Bebat



Détecteur bris de vitre audio sans fil ABAX, finition gris foncé. • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-AGD-200 DG

+0.057 €Bebat




Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition blanche. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition brune. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 BR

+0.057 €Bebat



B-767-1006

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR INTEGRA



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition gris foncé. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 DG

+0.057 €Bebat



B-767-1006



SPARE PARTS

3 entretoises blancs et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200. Prix par pièce, commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER



SPARE PARTS

3 entretoises brun et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 BR. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR



SPARE PARTS

3 entretoises gris foncé et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 DG. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Boitier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boitier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boitier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR INTEGRA



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Testeur pour le détecteur bris de vitre audio sans fil ABAX: - SA-AGD-100/200 - SA-AGD-100/200 BR - SA-AGD-200 DG

SA-TESTER INDIGO

DETECTEURS INCENDIE

DETECTEURS OPTIQUES



Détecteur de fumée avec sirène intégrée sans fil ABAX2. • Peut être utilisé en combinaison d'un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270 • Peut être utilisé de façon autonome conformément à EN 14604 • Interconnectable avec d'autres détecteurs de fumée SA-ASD-250 (uniquement en cas d'utilisation en combinaison d'un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270) • Dimensions (Øxp): 108x54 mm • Pile CR123A incluse

SA-ASD-250

+0.057 €Bebat +0.6612 €Recupel

DETECTEURS OPTIQUES & THERMIQUES



Détecteur de fumée et chaleur avec sirène intégrée sans fil ABAX2. • Dimensions (Øxp): 108x54 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-ASD-200

+0.057 €Bebat +0.6612 €Recupel

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR INTEGRA

DETECTEURS THERMOVELOCIMETRIQUES



Détecteur de fumée et chaleur avec sirène intégrée sans fil ABAX2. • Dimensions (Øxp): 108x54 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-ASD-200

+0.057 €Bebat +0.6612 €Recupel

DETECTEURS THERMIQUES



Détecteur de fumée et chaleur avec sirène intégrée sans fil ABAX2. • Dimensions (Øxp): 108x54 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-ASD-200

+0.057 €Bebat +0.6612 €Recupel

DETECTEURS GAZ/CO/EAU/TEMPERATURE

DETECTEURS CO



Détecteur de monoxyde de carbone avec sirène intégrée sans fil ABAX2 • Capteur électromécanique de monoxyde de carbone • Compensation numérique de température • Fonction de test • Voyant LED pour la signalisation optique • Transducteur piézoélectrique pour la signalisation acoustique • Surveillance du capteur de gaz • Contrôle de l'état de la pile • Dimensions (Øxp): 108x49 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ACMD-200

+0.057 €Bebat

DETECTEUR MULTIFONCTION



ABAX2 Détecteur extérieur crépusculaire et de température sans fil Détecteur crépusculaire: - Mesure de l'intensité lumineuse de 2 lx jusqu'à 250 lx - Possibilité de sélectionner un des 16 seuils de détection lx - Immunité aux variations d'intensité lumineuse passagères et accidentelles Senseur de température: - Mesure de la température de -30°C à +70°C - Seuil de température programmable (BAS ou HAUT) • Dimensions (lxhxp): 58x115x34 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ADD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition blanche. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200

+0.057 €Bebat



B-767-1006

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR INTEGRA



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition brune. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 BR

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition gris foncé. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 DG

+0.057 €Bebat



B-767-1006

SPARE PARTS



3 entretoises blancs et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200. Prix par pièce, commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER

SPARE PARTS



3 entretoises brun et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 BR. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR

SPARE PARTS



3 entretoises gris foncé et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 DG. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR INTEGRA



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel



Boîtier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

DETECTEURS EAU

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR INTEGRA



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition blanche. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition brune. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 BR

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition gris foncé. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 DG

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR INTEGRA



Boîtier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY

DETECTEURS TEMPERATURE



ABAX2 Détecteur extérieur crépusculaire et de température sans fil Détecteur crépusculaire: - Mesure de l'intensité lumineuse de 2 lx jusque 250 lx - Possibilité de sélectionner un des 16 seuils de détection lx - Immunité aux variations d'intensité lumineuse passagères et accidentelles Senseur de température: - Mesure de la température de -30°C à +70°C - Seuil de température programmable (BAS ou HAUT) • Dimensions (lxhxp): 58x115x34 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ADD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

CAPTEUR CREPUSCULAIRE



ABAX2 Détecteur extérieur crépusculaire et de température sans fil Détecteur crépusculaire: - Mesure de l'intensité lumineuse de 2 lx jusque 250 lx - Possibilité de sélectionner un des 16 seuils de détection lx - Immunité aux variations d'intensité lumineuse passagères et accidentelles Senseur de température: - Mesure de la température de -30°C à +70°C - Seuil de température programmable (BAS ou HAUT) • Dimensions (lxhxp): 58x115x34 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ADD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

AUTRES DETECTEURS



ABAX2 Détecteur extérieur crépusculaire et de température sans fil Détecteur crépusculaire: - Mesure de l'intensité lumineuse de 2 lx jusque 250 lx - Possibilité de sélectionner un des 16 seuils de détection lx - Immunité aux variations d'intensité lumineuse passagères et accidentelles Senseur de température: - Mesure de la température de -30°C à +70°C - Seuil de température programmable (BAS ou HAUT) • Dimensions (lxhxp): 58x115x34 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR123A incluse

SA-ADD-200

+0.057 €Bebat +0.01 €Recupel

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR INTEGRA



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition blanche. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition brune. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 BR

+0.057 €Bebat



B-767-1006



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition gris foncé. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 DG

+0.057 €Bebat



B-767-1006

SPARE PARTS



3 entretoises blancs et 1 aiment supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200. Prix par pièce, commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER

SPARE PARTS



3 entretoises brun et 1 aiment supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 BR. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR

SPARE PARTS



3 entretoises gris foncé et 1 aiment supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 DG. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR INTEGRA



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel



Boîtier hermétique universel IP65, finition blanche • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Boîtier hermétique universel IP65, finition noire • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Boîtier hermétique universel IP65, finition grise • Permet de loger le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 DG ABAX2 • Permet de loger le détecteur multifonction filaire SA-XD-2 DG • Dimensions (lxhxp): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



Aimant dans un boîtier IP65, finition blanche • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Aimant dans un boîtier IP65, finition noire • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR INTEGRA



Aimant dans un boîtier IP65, finition grise • Pour utilisation avec le détecteur multifonction sans fil SA-AXD-200 ABAX2 et le boîtier SA-OPX-1 • Peut être utilisé en combinaison avec le détecteur multifonction SA-XD-2 et le boîtier SA-OPX-1 • Dimensions (lxhxp) : 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

ACCESSOIRES DETECTEURS



3 entretoises blancs et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200. Prix par pièce, commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER



3 entretoises brun et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 BR. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR



3 entretoises gris foncé et 1 aimant supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 DG. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 détecteur universel filaire et SA-AXD-200 détecteur universel sans fil ABAX2, finition blanche.

SA-FPX-1

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 BR détecteur universel filaire et SA-AXD-200 BR détecteur universel sans fil ABAX2, finition brune.

SA-FPX-1 BR

+0.01 €Recupel



Capteur d'eau (inondation) pour le SA-XD-2 DG détecteur universel filaire et SA-AXD-200 DG détecteur universel sans fil ABAX2, finition gris foncé.

SA-FPX-1 DG

+0.01 €Recupel



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition blanche. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR INTEGRA



Capot de protection contre des conditions climatiques extrêmes et la poussière, finition grise. Peut être utilisé sur le SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO et SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Testeur pour le détecteur bris de vitre audio sans fil ABAX: - SA-AGD-100/200 - SA-AGD-100/200 BR - SA-AGD-200 DG

SA-TESTER INDIGO

MODULES D'EXTENSION - MODULES RELAIS SANS FIL



Module ABAX2 qui permet de transmettre 4 contacts sans fil et/ou piloter 4 sorties collecteur ouvert sans fil. • Version miniature • Dimensions (lxhxp): 21x41x13 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270!

SA-ACX-210



Module ABAX2 qui permet de transmettre 4 contacts sans fil et/ou piloter 4 sorties relais sans fil SA-ACU-220/120/280/270. • Dimensions (lxhxp): 126x158x32 mm

SA-ACX-220



Contrôleur 230VAC sans fil ABAX2 • Prise intelligente qui vous permet d'allumer et d'éteindre à distance les appareils connectés. • Commande des appareils électriques d'une puissance jusqu'à 2300 W • L'affichage LED peut indiquer les dysfonctionnements et le niveau de consommation de courant de l'appareil connecté • Protection par logicielle contre la surcharge et la surchauffe • Possibilité de permettre au client final de faire fonctionner la prise manuellement également ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280!

SA-ASW-200 E



Micro module à 2 canaux sans fil ABAX2 • Version miniature (peut être intégré derrière une prise de courant ou un interrupteur) • 2 sorties relais libre de potentiel • 2 entrées • Module interrupteur ON/OFF sans fonctionnalité dimmer • Dimensions (lxhxp): 47 x 47,4 x 22 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270!

SA-ASW-210



Boîtier en plastique vide avec commutateur sabotage pour les extensions PERFECTA/VERSA/INTEGRA, SA-MP-1 et SA-ACX-200/220. Dimensions 126x158x32 mm.

SA-OPU-1 A

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR INTEGRA

TRANSCEIVERS (EMETTEUR-RECEPTEUR)

RECEPTEURS UNIVERSELS



Transceiver sans fil ABAX2 pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA ou INTEGRA PLUS. • Equipé d'une double antenne. • Dimensions (lxhxp): 126x158x32 mm • Avec boîtier PVC
ATTENTION: Uniquement compatible avec les dispositifs sans fil ABAX2!

SA-ACU-220



B-767-1001



Câble de programmation USB pour centrales INTEGRA, VERSA et PERFECTA, SA-ACU-100/120/220, barrières SA-ACTIVA, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS et modules de communication GSM GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 et SA-GPRS-A.

SA-USB-RS

RECEPTEURS RADIO 868MHZ



Transceiver sans fil ABAX2 pour centrales PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA ou INTEGRA PLUS. • Equipé d'une double antenne. • Dimensions (lxhxp): 126x158x32 mm • Avec boîtier PVC
ATTENTION: Uniquement compatible avec les dispositifs sans fil ABAX2!

SA-ACU-220



B-767-1001



Transceiver sans fil ABAX2 pour centrales VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA ou INTEGRA PLUS. • Equipé d'une antenne. • Dimensions (lxhxp): 24x135x29 mm
ATTENTION: Uniquement compatible avec les dispositifs sans fil ABAX2!

SA-ACU-280



Support pour le placement du transceiver sans fil SA-ACU-280 dans le boîtier plastique SA-OPU-4 P.

SA-HOLDER A2



Câble de programmation USB pour centrales INTEGRA, VERSA et PERFECTA, SA-ACU-100/120/220, barrières SA-ACTIVA, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS et modules de communication GSM GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 et SA-GPRS-A.

SA-USB-RS

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR INTEGRA

TELECOMMANDES RADIO 868MHZ



Emetteur bidirectionnel ABAX2 avec 5 boutons et 3 leds. • Dimensions (lxhxp): 38x78x16 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR2032 incluse

SA-APT-200

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



Tapis de touche en caoutchouc avec pictogrammes colorés pour les émetteurs SA-APT-100/200 et SA-MPT-300/350.

SA-GKX-1

BOUTONS PANIQUE



Emetteur bidirectionnel ABAX2 avec 5 boutons et 3 leds. • Dimensions (lxhxp): 38x78x16 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR2032 incluse

SA-APT-200

+0.057 €Bebat +0.124 €Recupel



Bouton, panique ou émetteur contact sans fil ABAX2 • Bouton panique sans fil utilisé pour déclencher une alarme panique ou appeler à l'aide • Peut également être utilisé pour commander divers appareils (p. ex. appareils d'automatisation ou de contrôle d'accès) • Dimensions (d xp): ø97 x 29 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR14250 incluse

SA-APB-200

+0.057 €Bebat

REPETITEURS



Module répéteur sans fil ABAX2 sur 868 MHz à utiliser pour obtenir une plus grande portée de transmission en combinaison des transceivers sans fils SA-ACU-220 ou SA-ACU-280. Permet d'amplifier les signaux sans fil de 46 dispositifs sans fil ABAX2. Nécessite une connexion 230 Vac et est équipé d'une batterie de secours Lithium-ion. ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280!

SA-ARU-200

+0.057 €Bebat

ACCESSOIRES TELECOMANDES-RECEPTEURS



Tapis de touche en caoutchouc avec pictogrammes colorés pour les émetteurs SA-APT-100/200 et SA-MPT-300/350.

SA-GKX-1

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR INTEGRA

OUTIL DE TEST SANS FIL



Outil de test ABAX2 pour vérifier la portée sans fil à partir du et vers le SA-ACU-220 et SA-ACU-280.

SA-ARF-200

+0.057 €Bebat +0.1 €Recupel

KEYFOB-BOUTON PANIQUE-HOLD UP

BOUTON PANIQUE



Bouton, panique ou émetteur contact sans fil ABAX2 • Bouton panique sans fil utilisé pour déclencher une alarme panique ou appeler à l'aide • Peut également être utilisé pour commander divers appareils (p. ex. appareils d'automatisation ou de contrôle d'accès) • Dimensions (dpx): ø97 x 29 mm
ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR14250 incluse

SA-APB-200

+0.057 €Bebat

HOLDUP



Bouton, panique ou émetteur contact sans fil ABAX2 • Bouton panique sans fil utilisé pour déclencher une alarme panique ou appeler à l'aide • Peut également être utilisé pour commander divers appareils (p. ex. appareils d'automatisation ou de contrôle d'accès) • Dimensions (dpx): ø97 x 29 mm
ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR14250 incluse

SA-APB-200

+0.057 €Bebat

MEDICAL



Bouton, panique ou émetteur contact sans fil ABAX2 • Bouton panique sans fil utilisé pour déclencher une alarme panique ou appeler à l'aide • Peut également être utilisé pour commander divers appareils (p. ex. appareils d'automatisation ou de contrôle d'accès) • Dimensions (dpx): ø97 x 29 mm
ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220 ou SA-ACU-280! • Pile CR14250 incluse

SA-APB-200

+0.057 €Bebat

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR INTEGRA

CONTROLE D'ACCES

LECTEURS DE PROXIMITE



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2

ACCESSOIRES LECTEURS



Tag de proximité (125kHz), finition ovale.

SA-BR-STD-1



Tag de proximité (125kHz), finition triangle arrondi.

SA-BR-STD-2

CONTACTS MAGNETIQUES SANS FIL

CONTACTS MAGNETIQUES STANDARD



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition blanche. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200



B-767-1006

+0.057 €Bebat

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR INTEGRA



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition brune. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 BR optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 BR



B-767-1006

+0.057 €Bebat



Détecteur multifonction sans fil ABAX2, finition gris foncé. • Configurable comme contact magnétique sans fil • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée supplémentaire • Configurable comme contact magnétique sans fil avec entrée pour comptage d'impulsion volet • Configurable comme contact magnétique sans fil avec détecteur de vibration • Configurable comme détecteur de réorientation sans fil • Configurable comme senseur de température sans fil • Configurable comme senseur d'eau - inondation sans fil (nécessite un senseur SA-FPX-1 DG optionnel) • Dimensions (lxhxp): 20x102x23 mm ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • 2 aimants inclus (pour montage en surface et encastré) • Pile CR123A incluse

SA-AXD-200 DG



B-767-1006

+0.057 €Bebat

SPARE PARTS



3 entretoises blancs et 1 aiment supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200. Prix par pièce, commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER

SPARE PARTS



3 entretoises brun et 1 aiment supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 BR. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR

SPARE PARTS



3 entretoises gris foncé et 1 aiment supplémentaires pour le détecteur sans fil universel SA-AXD-200 DG. Prix par pièce, à commander par 10 pièces.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR INTEGRA

SIRENES & SIGNALISATION SANS FIL

SIRENES SANS FIL INTERIEURES



Sirène intérieure avec lampe flash rouge sans fil ABAX2. • 3 tonalités sirène sélectionnables • Puissance acoustique de 105dBA à 1 mètre • Dimensions (lxhxp): 87x133x37 mm
ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Pile CR123A incluse

SA-ASP-215 R

+0.057 €Bebat



B-767-1004

SIRENES SANS FIL EXTERIEURES



Sirène extérieure avec lampe flash rouge sans fil ABAX2. • 4 tonalités sirène sélectionnables • Puissance acoustique de 105dBA à 1 mètre • Dimensions (lxhxp): 148x254x64 mm
ATTENTION: Nécessite un récepteur SA-ACU-220/120 ou SA-ACU-280/270! • Batterie ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride incluse

SA-ASP-200 R

+0.057 €Bebat



B-767-1003



Batterie ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride pour la sirène extérieure SA-ASP-100 R et SA-ATTENTION, un support de batterie supplémentaire de type SA-HOLDER-ER est nécessaire pour les modèles de sirènes extérieures sans fil 2022 (ou plus anciens) !La combinaison de la batterie et du support de batterie est également disponible via le code d'article SA-BAT-ER34615+HOLDER.ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615

+0.057 €Bebat



SPARE PARTS

Combinaison de la batterie SA-BAT-ER34615 et du support de batterie en plastique SA-HOLDER-ER pour les sirènes extérieures sans fil de type SA-ASP-100 R et SA-ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615/HOLDER

ACCESSOIRES POUR SIRENES



Batterie ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride pour la sirène extérieure SA-ASP-100 R et SA-ATTENTION, un support de batterie supplémentaire de type SA-HOLDER-ER est nécessaire pour les modèles de sirènes extérieures sans fil 2022 (ou plus anciens) !La combinaison de la batterie et du support de batterie est également disponible via le code d'article SA-BAT-ER34615+HOLDER.ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615

+0.057 €Bebat



SPARE PARTS

Combinaison de la batterie SA-BAT-ER34615 et du support de batterie en plastique SA-HOLDER-ER pour les sirènes extérieures sans fil de type SA-ASP-100 R et SA-ASP-200 R.

SA-BAT-ER34615/HOLDER

CABLES RS232, USB & CONVERTISSEURS

CONVERTISSEURS










Module pour convertir le bus clavier et bus d'extension de la centrale INTEGRA et INTEGRA PLUS vers une liaison fibre optique. Distance de max. 2km.

SA-INT-FI









DETECTEURS FILAIRES

DETECTEURS INTERIEURS

BARRIERES IR

	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 516mm, 2 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-2	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 516mm, 2 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-2 BR	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 781mm, 3 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-3	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 781mm, 3 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-3 BR	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1046mm, 4 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-4	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1046mm, 4 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-4 BR	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1312mm, 5 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-5	+0.01 €Recupel

PROTECTION PERIMETRIQUE EXTERIEURE SATEL

	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1312mm, 5 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-5 BR	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1577mm, 6 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-6	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1577mm, 6 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-6 BR	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1841mm, 7 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-7	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1841mm, 7 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-7 BR	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 2016mm, 8 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-8	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 2016mm, 8 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-8 BR	+0.01 €Recupel
	Entretoise pour montage des barrières IRA SA-ACTIVA, 4 pièces. A utiliser en combinaison de l'outil SA-ACTIVA-K.	SA-ACTIVA-D	



Accessoires pour montage en angle des barrières IRA SA-ACTIVA, 4 pièces.

SA-ACTIVA-K

DETECTEURS EXTERIEURS

ACCESSOIRES DETECTEURS



Câble de programmation USB pour centrales INTEGRA, VERSA et PERFECTA, SA-ACU-100/120/220, barrières SA-ACTIVA, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS et modules de communication GSM GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 et SA-GPRS-A.

SA-USB-RS

BARRIERES IR



Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 516mm, 2 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.

SA-ACTIVA-2

+0.01 €Recupel



Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 516mm, 2 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.

SA-ACTIVA-2 BR

+0.01 €Recupel



Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 781mm, 3 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.

SA-ACTIVA-3

+0.01 €Recupel



Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 781mm, 3 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.

SA-ACTIVA-3 BR

+0.01 €Recupel











Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1046mm, 4 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.

SA-ACTIVA-4

+0.01 €Recupel

PROTECTION PERIMETRIQUE EXTERIEURE SATEL

	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1046mm, 4 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-4 BR	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1312mm, 5 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-5	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1312mm, 5 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-5 BR	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1577mm, 6 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-6	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1577mm, 6 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-6 BR	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1841mm, 7 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-7	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 1841mm, 7 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-7 BR	+0.01 €Recupel
	Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 2016mm, 8 faisceaux IRA. Finition couleur métal. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.	SA-ACTIVA-8	+0.01 €Recupel

PROTECTION PERIMETRIQUE EXTERIEURE SATEL



Barrière IRA en profilé aluminium, hauteur de 2016mm, 8 faisceaux IRA. Finition brune. Portée intérieure = 20 mètres, portée extérieure = 10 mètres.

SA-ACTIVA-8 BR

+0.01 €Recupel



Entretoise pour montage des barrières IRA SA-ACTIVA, 4 pièces. A utiliser en combinaison de l'outil SA-ACTIVA-K.

SA-ACTIVA-D



Accessoires pour montage en angle des barrières IRA SA-ACTIVA, 4 pièces.

SA-ACTIVA-K



Câble de programmation USB pour centrales INTEGRA, VERSA et PERFECTA, SA-ACU-100/120/220, barrières SA-ACTIVA, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS et modules de communication GSM GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 et SA-GPRS-A.

SA-USB-RS

BARRIERES DETECTION INTRUSION

ACCESSOIRES BARRIERES



Accessoires pour montage en angle des barrières IRA SA-ACTIVA, 4 pièces.

SA-ACTIVA-K



Entretoise pour montage des barrières IRA SA-ACTIVA, 4 pièces. A utiliser en combinaison de l'outil SA-ACTIVA-K.

SA-ACTIVA-D

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Les conditions suivantes sont réputées être admises par les clients lors de la commande même lorsqu'elles sont en contradiction avec leurs conditions d'achat. Ces dernières ne nous engagent que si nous les avons acceptées par écrit.
2. Si la facture, à la demande du donneur d'ordre, est établie au nom d'un tiers, le donneur d'ordre et le tiers sont solidairement responsables pour le paiement de celle-ci et l'exécution des autres engagements résultant des conditions générales de vente.
3. Les offres et listes de prix ont un caractère purement indicatif et ne nous lient en aucun cas. Les prix donnés s'entendent toujours pour des marchandises enlevées en nos magasins. Sauf convention contraire, les marchandises sont transportées aux risques et périls et aux frais de l'acheteur, quel que soit le mode de transport.
4. Les commandes avec un délai de livraison de plus d'un mois ne sont acceptées qu'après confirmation écrite et signée par un membre habilité de notre firme. Notre société ne peut être tenue pour responsable de la non-exécution de la commande reçue en cas de circonstances indépendantes de notre volonté (grève, lock-out, etc...). Les prix des commandes sont acceptés sous réserve de cas de force majeure, entre autres des hausses de prix qui nous sont imposées par nos propres fournisseurs. Dans ces cas, les commandes seront facturées aux conditions de la liste de prix en vigueur au moment de la date de fourniture, indépendamment du prix auquel elles auraient été confirmées ou quel que puisse être le délai de livraison.
5. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre de renseignement et ne peuvent en aucun cas conduire à l'annulation du bon de commande ni donner lieu à une indemnité.
6. Toute réclamation concernant les marchandises fournies doit, sous peine de nullité, nous parvenir par écrit dans les trois jours de réception, en se référant au numéro de la note d'envoi. Aucun retour de marchandises ne sera accepté sauf accord préalable par écrit de notre part et pour autant qu'elles nous soient retournées en bon état et dans leur emballage d'origine. Les marchandises reprises seront créditées avec une déduction de 30% sur la valeur facturée.
7. En raison de notre qualité d'intermédiaire, la garantie se rapportant aux marchandises livrées par nos soins se limite à celle accordée par le fabricant. Cette garantie se limite dans tous les cas à l'échange pur et simple des pièces défectueuses; aucun remboursement, indemnité ou dommage et intérêt ne pourront nous être réclamés, pour quels que motifs que ce soient. Le dépôt d'une plainte ne peut en aucun cas justifier un délai ou une suspension de paiement.
8. En cas de remplacement d'un appareil, pour quelle que raison que ce soit, nous ne pouvons être tenus pour responsable des frais ou dommages occasionnés par l'enlèvement de l'ancien appareil. Nous ne sommes en aucun cas responsables pour les détériorations pouvant survenir aux appareils pendant leur séjour sur les chantiers ou au cours de leur placement par l'installateur.
9. Le client prend livraison de la marchandise devant le chantier ou le domicile.
10. Les factures sont payables au comptant à la livraison sauf si des dérogations écrites ont été conclues au préalable. En cas de livraison, paiement doit être remis au chauffeur du camion amenant la marchandise. En cas d'enlèvement au comptoir, le paiement doit être effectué à la caisse du point de vente.
11. La fourniture incomplète d'une commande ne peut justifier le refus de paiement des marchandises livrées. Des factures partielles pourront être réalisées au fur et à mesure de la fourniture des marchandises. Le paiement des factures ne peut jamais être subordonné à la mise en marche ou l'installation des appareils.
12. En cas de retard de paiement injustifié à l'échéance et sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire, des intérêts de retard s'élevant à l'intérêt légal de + 2% seront dus. En cas de non-paiement total ou partiel, sans motifs valables, de la dette à l'échéance de la facture, le solde sera, après mise en demeure infructueuse, majoré de 15% avec un minimum de € 50,00 et un maximum de € 1900,00, même dans le cas où des termes et délais seraient accordés.
13. Le défaut de paiement d'une facture à son échéance rend immédiatement exigible de plein droit le solde dû sur toutes les autres factures, quelles que soient les facilités de paiement préalablement accordées.
14. En cas de manquement par l'acheteur de ses obligations, la vente sera résiliée de plein droit sans sommation. Pour cela, notre volonté exprimée par l'envoi d'une lettre recommandée sera suffisante. Lorsque la solvabilité de l'acheteur se détériore, nous nous réservons le droit, même après expédition partielle de marchandises, d'exiger de l'acheteur les garanties que nous jugeons appropriées en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire nous octroie le droit d'annuler l'entièreté ou une partie de la commande.
15. Toute réclamation concernant nos factures doit être portée à notre connaissance par écrit, endéans dix jours après la réception de la facture.
16. Nous conservons la pleine propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement complet. Les risques sont à charge de l'acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles de la revente.
17. Nous ne nous occupons jamais directement ou indirectement de l'installation des appareils. Nous nous refusons à intervenir dans les contestations relatives aux installations qui pourraient survenir entre consommateurs

TABLE DES MATIERES

CENTRALES PERFECTA	2
CENTRALES INTRUSION HYBRIDES EN KIT	2
CENTRALES INTRUSION SANS FIL EN KIT	2
CENTRALES INTRUSION HYBRIDES	3
CENTRALES PCB	4
CLAVIERS FILAIRES	6
CLAVIERS SANS FIL	8
TAGS-CARTES-BADGES-CLES	10
DETECTEURS FILAIRES	11
DETECTEURS SANS FIL	15
MODULES D'EXTENSION - MODULES RELAIS FILAIRES	29
MODULES D'EXTENSION - MODULES RELAIS SANS FIL	30
TRANSCIVERS (EMETTEUR-RECEPTEUR)	31
KEYFOB-BOUTON PANIQUE-HOLD UP	33
CABLES RS232, USB & CONVERTISSEURS	34
CONTROLE D'ACCES	34
LEVEE DE DOUTE	36
SIRENES & SIGNALISATION SANS FIL	36
ALIMENTATIONS AVEC BOITIER	37
ALIMENTATIONS PCB	37
BATTERIES - PILES	38
UPS - ONDULEURS	38
BOITIERS & BOITES DE JONCTION ET DERIVATION	38
CENTRALES VERSA	40
CENTRALES INTRUSION HYBRIDES EN KIT	40
CENTRALES INTRUSION HYBRIDES	45
CENTRALES PCB	47
CLAVIERS FILAIRES	48
CLAVIERS SANS FIL	51
TAGS-CARTES-BADGES-CLES	53
DETECTEURS FILAIRES	54
DETECTEURS SANS FIL	60
MODULES D'EXTENSION - MODULES RELAIS FILAIRES	74
MODULES D'EXTENSION - MODULES RELAIS SANS FIL	76
TRANSCIVERS (EMETTEUR-RECEPTEUR)	77
KEYFOB-BOUTON PANIQUE-HOLD UP	79

MODULES DE COMMUNICATION/OUTILS	80
CABLES RS232, USB & CONVERTISSEURS	81
CONTROLE D'ACCES	81
MODULES AUDIO	83
CONTACTS MAGNETIQUES FILAIRES	83
CONTACTS MAGNETIQUES SANS FIL	85
SIRENES & SIGNALISATION SANS FIL	88
ALIMENTATIONS AVEC BOITIER	89
ALIMENTATIONS PCB	90
BATTERIES - PILES	90
UPS - ONDULEURS	91
BOITIERS & BOITES DE JONCTION ET DERIVATION	91
CENTRALES INTEGRA (PLUS)	94
CENTRALES INTRUSION HYBRIDES EN KIT	94
CENTRALES INTRUSION HYBRIDES	95
CENTRALES PCB	97
CLAVIERS FILAIRES	99
CLAVIERS SANS FIL	105
TAGS-CARTES-BADGES-CLES	107
DETECTEURS FILAIRES	108
DETECTEURS SANS FIL	114
MODULES D'EXTENSION - MODULES RELAIS FILAIRES	128
MODULES D'EXTENSION - MODULES RELAIS SANS FIL	131
TRANSCEIVERS (EMETTEUR-RECEPTEUR)	132
KEYFOB-BOUTON PANIQUE-HOLD UP	134
MODULES DE COMMUNICATION/OUTILS	135
CABLES RS232, USB & CONVERTISSEURS	137
CONTROLE D'ACCES	138
HOME MANAGEMENT/DOMOTIQUE	141
DETECTEURS SUR BUS	142
CONTACTS MAGNETIQUES FILAIRES	143
CONTACTS MAGNETIQUES SANS FIL	144
SIRENES & SIGNALISATION SANS FIL	146
ALIMENTATIONS AVEC BOITIER	147
ALIMENTATIONS PCB	147
BATTERIES - PILES	148
UPS - ONDULEURS	148
BOITIERS & BOITES DE JONCTION ET DERIVATION	149
BATTERIES-PILES SATEL	151

BATTERIES - PILES	151
DETECTEURS SATEL	153
DETECTEURS FILAIRES	153
DETECTEURS SANS FIL	184
KEYFOB-BOUTON PANIQUE-HOLD UP	200
ACCESSOIRES DETECTEURS	200
BARRIERES DETECTION INTRUSION	202
PERIPHERIQUES BUS POUR PERFECTA	205
CLAVIERS FILAIRES	205
MODULES D'EXTENSION - MODULES RELAIS FILAIRES	206
LEVEE DE DOUTE	207
DETECTEURS SUR BUS	207
BOITIERS & BOITES DE JONCTION ET DERIVATION	207
PERIPHERIQUES BUS POUR VERSA	209
MODULES D'EXTENSION - MODULES RELAIS FILAIRES	209
MODULES DE COMMUNICATION/OUTILS	210
CONTROLE D'ACCES	211
ALIMENTATIONS AVEC BOITIER	211
ALIMENTATIONS PCB	211
BOITIERS & BOITES DE JONCTION ET DERIVATION	212
PERIPHERIQUES BUS POUR INTEGRA	213
CLAVIERS FILAIRES	213
MODULES D'EXTENSION - MODULES RELAIS FILAIRES	213
MODULES DE COMMUNICATION/OUTILS	216
CABLES RS232, USB & CONVERTISSEURS	217
CONTROLE D'ACCES	218
HOME MANAGEMENT/DOMOTIQUE	220
ALIMENTATIONS AVEC BOITIER	220
ALIMENTATIONS PCB	220
BOITIERS & BOITES DE JONCTION ET DERIVATION	221
SIRENES & SIGNALISATION SATEL	222
SIRENES & SIGNALISATION FILAIRES	222
CONTACTS MAGNETIQUES SATEL	224
CONTACTS MAGNETIQUES FILAIRES	224
MODULES DE COMMUNICATION SATEL	225
MODULES DE COMMUNICATION/OUTILS	225
MODULES AUDIO	229
	230

ALIMENTATIONS ET BOITIERS SATEL

ALIMENTATIONS AVEC BOITIER	230
ALIMENTATIONS PCB	230
UPS - ONDULEURS	231
BOITIERS & BOITES DE JONCTION ET DERIVATION	231

PERIPHERIQUES SANS FIL-UNIDIRECTIONNELS POUR PERFECTA 234

DETECTEURS SANS FIL	234
TRANSCEIVERS (EMETTEUR-RECEPTEUR)	235
KEYFOB-BOUTON PANIQUE-HOLD UP	235
SIRENES & SIGNALISATION SANS FIL	235

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIIDIRECTIONNELS POUR PERFECTA 236

CLAVIERS SANS FIL	236
DETECTEURS SANS FIL	237
MODULES D'EXTENSION - MODULES RELAIS SANS FIL	247
TRANSCEIVERS (EMETTEUR-RECEPTEUR)	247
KEYFOB-BOUTON PANIQUE-HOLD UP	249
SIRENES & SIGNALISATION SANS FIL	250

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR VERSA 251

CLAVIERS FILAIRES	251
CLAVIERS SANS FIL	252
TAGS-CARTES-BADGES-CLES	253
DETECTEURS SANS FIL	254
MODULES D'EXTENSION - MODULES RELAIS SANS FIL	268
TRANSCEIVERS (EMETTEUR-RECEPTEUR)	269
CONTROLE D'ACCES	271
CONTACTS MAGNETIQUES SANS FIL	271
SIRENES & SIGNALISATION SANS FIL	273

PERIPHERIQUES SANS FIL-BIDIRECTIONNELS POUR INTEGRA 274

CLAVIERS FILAIRES	274
CLAVIERS SANS FIL	275
TAGS-CARTES-BADGES-CLES	277
DETECTEURS SANS FIL	277
MODULES D'EXTENSION - MODULES RELAIS SANS FIL	292
TRANSCEIVERS (EMETTEUR-RECEPTEUR)	293
KEYFOB-BOUTON PANIQUE-HOLD UP	295
CONTROLE D'ACCES	296
CONTACTS MAGNETIQUES SANS FIL	296
SIRENES & SIGNALISATION SANS FIL	298

PHERIPHERIQUES BUS POUR INTEGRA	299
CABLES RS232, USB & CONVERTISSEURS	299
PROTECTION PERIMETRIQUE EXTERIEURE SATEL	300
DETECTEURS FILAIRES	300
BARRIERES DETECTION INTRUSION	304



Brugsesteenweg, 257
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40
F +32 56 36 08 12

ras.contact@rassecurity.com



Rue de Namur, 101
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26
B-8510 Marke