



Satel[®] 

SATEL

13/12/2025

HYBRIDE INBRAAKCENTRALES KIT

SATEL INTEGRA - KIT



Integra 32 Comfort Kit met dubbele technologie detectoren, Nederlandstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: 1 x INTEGRA 32-BEL-S40 1 x SA-INT-KLCD-BL 2 x ISC-BDL2-W12 Dual detector Blue Line 1 x binnensirene SA-SPW-100 1 x BS2500P buitensirene 1 x SNP18-12 batterij 12V-18Ah 1 x SNP2.0-12 batterij 12V-2.0Ah 1 x SA-ETHM-1 1 x SA-RJ/PIN5

INT32-CDUA-IP-NL



Integra 32 Comfort Kit met dubbele technologie detectoren, Franstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: 1 x INTEGRA 32-BEF-S40 1 x SA-INT-KLCD-BL 2 x ISC-BDL2-W12 Dual detector Blue Line 1 x binnensirene SA-SPW-100 1 x BS2500P buitensirene 1 x SNP18-12 batterij 12V-18Ah 1 x SNP2.0-12 batterij 12V-2.0Ah 1 x SA-ETHM-1 1 x SA-RJ/PIN5

INT32-CDUA-IP-FR



Integra 32 Comfort Kit met dubbele technologie detectoren, Nederlandstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: 1 x INTEGRA 32-BEL-S40 1 x SA-INT-KLCD-BL 2 x ISC-BDL2-WP12 Dual detector Blue Line (pet friendly) 1 x binnensirene SA-SPW-100 1 x BS2500P buitensirene 1 x SNP18-12 batterij 12V-18Ah 1 x SNP2.0-12 batterij 12V-2.0Ah 1 x SA-INT-VG

INT32-CDUA-VO-NL



Integra 32 Comfort Kit met dubbele technologie detectoren, Franstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: 1 x INTEGRA 32-BEF-S40 1 x SA-INT-KLCD-BL 2 x ISC-BDL2-WP12 Dual detector Blue Line (pet friendly) 1 x binnensirene SA-SPW-100 1 x BS2500P buitensirene 1 x SNP18-12 batterij 12V-18Ah 1 x SNP2.0-12 batterij 12V-2.0Ah 1 x SA-INT-VG

INT32-CDUA-VO-FR



Integra 32 Comfort Kit met dubbele technologie detectoren, Nederlandstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: 1 x INTEGRA 32-BEL-S40 1 x SA-INT-KLFR-WSW 2 x ISC-BDL2-W12 Dual detector Blue Line 1 x binnensirene SA-SPW-100 1 x BS2500P buitensirene 1 x SNP18-12 batterij 12V-18Ah 1 x SNP2.0-12 batterij 12V-2.0Ah 1 x SA-ETHM-1 1 x SA-RJ/PIN5

INT32-CDUA-K1W-IP-NL



Integra 32 Comfort Kit met dubbele technologie detectoren, Nederlandstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: 1 x INTEGRA 32-BEL-S40 1 x SA-INT-KSG-WH 2 x ISC-BDL2-WP12 Dual detector Blue Line (pet friendly) 1 x binnensirene SA-SPW-100 1 x BS2500P buitensirene 1 x SNP18-12 batterij 12V-18Ah 1 x SNP2.0-12 batterij 12V-2.0Ah 1 x SA-ETHM-1 1 x SA-RJ/PIN5

INT32-CDUA-K2W-IP-NL

INTEGRA (PLUS) CENTRALES

HYBRIDE INBRAAKCENTRALES

SATEL INTEGRA - METALEN BEHUIZING



INTEGRA 32-BEL centrale in kleine kast met 40VA transfo.
Nederlandstalige versie.

INTEGRA 32-BEL-S40



B-767-1010



INTEGRA 32-BEF centrale in kleine kast met 40VA transfo.
Franstalige versie.

INTEGRA 32-BEF-S40



B-767-1010



INTEGRA 32-BEL centrale in grote kast met 40VA transfo.
Nederlandstalige versie.

INTEGRA 32-BEL-L40



B-767-1010



INTEGRA 32-BEF centrale in grote kast met 40VA transfo.
Franstalige versie.

INTEGRA 32-BEF-L40



B-767-1010



INTEGRA 64-BEL centrale in kleine kast met 50VA transfo.
Nederlandstalige versie.

INTEGRA 64-BEL-S50



B-767-1010



INTEGRA 64-BEF centrale in kleine kast met 50VA transfo.
Franstalige versie.

INTEGRA 64-BEF-S50



B-767-1010



INTEGRA 64-BEL centrale in grote kast met 50VA transfo.
Nederlandstalige versie.

INTEGRA 64-BEL-L50



B-767-1010



INTEGRA 64-BEF centrale in grote kast met 50VA transfo.
Franstalige versie.

INTEGRA 64-BEF-L50



B-767-1010

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



INTEGRA 128-BEL centrale in kleine kast met 50VA transfo. Nederlandstalige versie.

INTEGRA 128-BEL-S50



B-767-1010



INTEGRA 128-BEF centrale in kleine kast met 50VA transfo. Franstalige versie.

INTEGRA 128-BEF-S50



B-767-1010



INTEGRA 128-BEL centrale in grote kast met 50VA transfo. Nederlandstalige versie.

INTEGRA 128-BEL-L50



B-767-1010



INTEGRA 128-BEF centrale in grote kast met 50VA transfo. Franstalige versie.

INTEGRA 128-BEF-L50



B-767-1010



INTEGRA PLUS 64-BEL centrale in grote kast met 80VA transfo. Nederlandstalige versie.

INTEGRA 64P-BEL-L75



B-767-1009



INTEGRA PLUS 64-BEF centrale in grote kast met 80VA transfo. Franstalige versie.

INTEGRA 64P-BEF-L75



B-767-1009



INTEGRA PLUS 64-BEF centrale in grote kast met 80VA transfo. Duitstalige versie.

INTEGRA 64P-DE-L75



B-767-1009



INTEGRA PLUS 128-BEL centrale in grote kast met 80VA transfo. Nederlandstalige versie.

INTEGRA 128P-BEL-L75



B-767-1009



INTEGRA PLUS 128-BEF centrale in grote kast met 80VA transfo. Franstalige versie.

INTEGRA 128P-BEF-L75



B-767-1009

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



INTEGRA PLUS 256-BEL centrale in grote kast met 80VA transfo. Nederlandstalige versie.

INTEGRA 256P-BEL-L75



B-767-1009



INTEGRA PLUS 256-BEF centrale in grote kast met 80VA transfo. Franstalige versie.

INTEGRA 256P-BEF-L75



B-767-1009

INBRAAKCENTRALES PCB

SATEL INTEGRA - PCB



Hoofdprint van een INTEGRA 32-BEL centrale. • Standaard voorzien van 8 zones, uitbreidbaar tot 32 zones • Maximum 16 partities • 64 gebruiker codes • Standaard voorzien van PSTN communicatiemedië • Nederlandstalige versie

SA-INTEGRA 32-BEL

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



B-767-1010



Hoofdprint van een INTEGRA 32-BEF centrale. • Standaard voorzien van 8 zones, uitbreidbaar tot 32 zones • Maximum 16 partities • 64 gebruiker codes • Standaard voorzien van PSTN communicatiemedië • Franstalige versie

SA-INTEGRA 32-BEF

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



B-767-1010



Hoofdprint van een INTEGRA 64-BEL centrale. • Standaard voorzien van 16 zones, uitbreidbaar tot 64 zones • Maximum 32 partities • 192 gebruiker codes • Standaard voorzien van PSTN communicatiemedië • Nederlandstalige versie

SA-INTEGRA 64-BEL

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



B-767-1010



Hoofdprint van een INTEGRA 64-BEF centrale. • Standaard voorzien van 16 zones, uitbreidbaar tot 64 zones • Maximum 32 partities • 192 gebruiker codes • Standaard voorzien van PSTN communicatiemedië • Franstalige versie

SA-INTEGRA 64-BEF

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



B-767-1010



Hoofdprint van een INTEGRA 64-DE centrale. • Standaard voorzien van 16 zones, uitbreidbaar tot 64 zones • Maximum 32 partities • 192 gebruiker codes • Standaard voorzien van PSTN communicatiemedië • Duitstalige versie

SA-INTEGRA 64-DE

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



B-767-1010



Hoofdprint van een INTEGRA 128-BEL centrale. • Standaard voorzien van 16 zones, uitbreidbaar tot 128 zones • Maximum 32 partities • 240 gebruiker codes • Standaard voorzien van PSTN communicatiemedië • Nederlandstalige versie

SA-INTEGRA 128-BEL

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



B-767-1010

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



Hoofdprint van een INTEGRA 128-BEF centrale. •
 Standaard voorzien van 16 zones, uitbreidbaar tot 128 zones • Maximum 32 partities • 240 gebruiker codes •
 Standaard voorzien van PSTN communicatiemedië •
 Franstalige versie

SA-INTEGRA 128-BEF

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



B-767-1010



Hoofdprint van een INTEGRA PLUS 64-BEL centrale. •
 Standaard voorzien van 16 zones, uitbreidbaar tot 64 zones • Maximum 32 partities • 192 gebruiker codes • Standaard
 voorzien van PSTN communicatiemedië • Nederlandstalige versie

SA-INTEGRA 64 P-BEL

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



B-767-1009



Hoofdprint van een INTEGRA PLUS 64-BEF centrale. •
 Standaard voorzien van 16 zones, uitbreidbaar tot 64 zones • Maximum 32 partities • 192 gebruiker codes • Standaard
 voorzien van PSTN communicatiemedië • Franstalige versie

SA-INTEGRA 64 P-BEF

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



B-767-1009



Hoofdprint van een INTEGRA PLUS 64-DE centrale. •
 Standaard voorzien van 16 zones, uitbreidbaar tot 64 zones • Maximum 32 partities • 192 gebruiker codes • Standaard
 voorzien van PSTN communicatiemedië • Duitstalige versie

SA-INTEGRA 64 P-DE

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



B-767-1009



Hoofdprint van een INTEGRA PLUS 128-BEL centrale. •
 Standaard voorzien van 16 zones, uitbreidbaar tot 128 zones • Maximum 32 partities • 240 gebruiker codes •
 Standaard voorzien van PSTN communicatiemedië • Nederlandstalige versie

SA-INTEGRA 128 P-BEL

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



B-767-1009



Hoofdprint van een INTEGRA PLUS 128-BEF centrale. •
 Standaard voorzien van 16 zones, uitbreidbaar tot 128 zones • Maximum 32 partities • 240 gebruiker codes •
 Standaard voorzien van PSTN communicatiemedië • Franstalige versie

SA-INTEGRA 128 P-BEF

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



B-767-1009



Hoofdprint van een INTEGRA PLUS 128-DE centrale. •
 Standaard voorzien van 16 zones, uitbreidbaar tot 128 zones • Maximum 32 partities • 240 gebruiker codes •
 Standaard voorzien van PSTN communicatiemedië • Duitstalige versie

SA-INTEGRA 128 P-DE

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



B-767-1009



Hoofdprint van een INTEGRA PLUS 256-BEL centrale. •
 Standaard voorzien van 16 zones, uitbreidbaar tot 256 zones • Maximum 32 partities • 240 gebruiker codes •
 Standaard voorzien van PSTN communicatiemedië • Nederlandstalige versie

SA-INTEGRA 256 P-BEL

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



B-767-1009



Hoofdprint van een INTEGRA PLUS 256-BEF centrale. •
 Standaard voorzien van 16 zones, uitbreidbaar tot 256 zones • Maximum 32 partities • 240 gebruiker codes •
 Standaard voorzien van PSTN communicatiemedië • Franstalige versie

SA-INTEGRA 256 P-BEF

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



B-767-1009

INTEGRA (PLUS) CENTRALES

BEKABELDE KEYPADS

KEYPAD LED



Enkelvoudig partitie klavier met witte toetsen verlichting voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrale. Locale aansturing van een deurslot mogelijk. Verticale versie.

SA-INT-S-W

+0.124 € Recupel



Enkelvoudig partitie klavier met blauwe toetsen verlichting voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrale. Locale aansturing van een deurslot mogelijk. Verticale versie.

SA-INT-S-BL



Enkelvoudig partitie klavier voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales, witte achtergrondverlichting, gescheiden toetsopstelling. Witte uitvoering.

SA-INT-SF-W

+0.124 € Recupel



B-767-1021



Enkelvoudig partitie klavier voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales, witte achtergrondverlichting, gescheiden toetsopstelling. Zwarte uitvoering.

SA-INT-SF-B

+0.124 € Recupel



B-767-1021



Enkelvoudig partitie klavier met groene toetsen verlichting voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrale. Locale aansturing van een deurslot mogelijk. Verticale versie.

SA-INT-S-GR

+0.124 € Recupel

KEYPAD LED MET GEINTEGREERD PROXIMITY

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



Proximity lezer, witte uitvoering: • Inzetbaar als proximity lezer in combinatie met de SA-INT-R deurcontroller voor het Integra (Plus) alarmsysteem • Inzetbaar als proximity lezer in combinatie met de SA-ACCO-KP deurcontroller voor het ACCO NET of ACCO toegangscontrole systeem • Inzetbaar als proximity lezer voor andere apparatuur die gebruik maakt van het OSDP of Wiegand protocol • Inzetbaar als standalone deur controle module • Ingebouwde MIFARE proximity lezer (13.56 MHz) • Herkenning van de operator via aanbieden van een MIFARE proximity kaart • Compatibiliteit met Mifare kaarten van het type: - Ultralight CSN/SSN - Classic CSN/SSN/MSN - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN • Werkingsmode instelbaar via de CR SOFT in combinatie met de SA-ACCO-USB programmatie interface • Voorzien van een aanstuurbare relaisuitgang (C/NO/NG 1A/30Vdc), NG deur status ingang en NO request-to-exit ingang • Inzetbaar voor binnenopstelling • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de wand • Afmetingen (HxBxD): 128 x 45 x 21 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 63mA (standby) / 112mA (max) • OPGELET: Vergt een tijdelijke verbinding met de SA-ACCO-USB programmatie interface in combinatie met de CR SOFT om de werkingsmode van de lezer in te stellen!

SA-SO-MF3-W

+0.124 € Recupel



Proximity lezer, zwarte uitvoering: • Inzetbaar als proximity lezer in combinatie met de SA-INT-R deurcontroller voor het Integra (Plus) alarmsysteem • Inzetbaar als proximity lezer in combinatie met de SA-ACCO-KP deurcontroller voor het ACCO NET of ACCO toegangscontrole systeem • Inzetbaar als proximity lezer voor andere apparatuur die gebruik maakt van het OSDP of Wiegand protocol • Inzetbaar als standalone deur controle module • Ingebouwde MIFARE proximity lezer (13.56 MHz) • Herkenning van de operator via aanbieden van een MIFARE proximity kaart • Compatibiliteit met Mifare kaarten van het type: - Ultralight CSN/SSN - Classic CSN/SSN/MSN - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN • Werkingsmode instelbaar via de CR SOFT in combinatie met de SA-ACCO-USB programmatie interface • Voorzien van een aanstuurbare relaisuitgang (C/NO/NG 1A/30Vdc), NG deur status ingang en NO request-to-exit ingang • Inzetbaar voor binnenopstelling • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de wand • Afmetingen (HxBxD): 128 x 45 x 21 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 63mA (standby) / 112mA (max) • OPGELET: Vergt een tijdelijke verbinding met de SA-ACCO-USB programmatie interface in combinatie met de CR SOFT om de werkingsmode van de lezer in te stellen!

SA-SO-MF3-B

+0.124 € Recupel

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



Proximity lezer met ingebouwd toetsenbord, witte uitvoering: • Inzetbaar als INT-SCR partitie bediendeenheid in combinatie met het Integra (Plus) alarmsysteem • Inzetbaar als ACCO-SCR bediendeenheid in combinatie met het ACCO NET of ACCO toegangscontrole systeem • Inzetbaar als proximity lezer met toetsenbord voor andere apparatuur die gebruik maakt van het OSDP of Wiegand protocol • Inzetbaar als standalone deur controle module • Ingebouwde MIFARE proximity lezer (13.56 MHz) • Herkenning van de operator via ingeven van een code combinatie en/of aanbieden van een MIFARE proximity kaart • Compatibiliteit met Mifare kaarten van het type: - Ultralight CSN/SSN - Classic CSN/SSN/MSN - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN • Werkingsmode instelbaar via de CR SOFT in combinatie met de SA-ACCO-USB programmatie interface • Voorzien van een aanstuurbare relaisuitgang (C/NO/NG 1A/30Vdc), NG deur status ingang en NO request-to-exit ingang • Inzetbaar voor binnenopstelling • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de wand • Afmetingen (HxBxD): 128 x 45 x 21 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 65mA (standby) / 120mA (max) OPGELET: Vergt een tijdelijke verbinding met de SA-ACCO-USB programmatie interface in combinatie met de CR SOFT om de werkingsmode van de lezer in te stellen!

SA-SO-MF5-W

+0.124 € Recupel



Proximity lezer met ingebouwd toetsenbord, zwarte uitvoering: • Inzetbaar als INT-SCR partitie bediendeenheid in combinatie met het Integra (Plus) alarmsysteem • Inzetbaar als ACCO-SCR bediendeenheid in combinatie met het ACCO NET of ACCO toegangscontrole systeem • Inzetbaar als proximity lezer met toetsenbord voor andere apparatuur die gebruik maakt van het OSDP of Wiegand protocol • Inzetbaar als standalone deur controle module • Ingebouwde MIFARE proximity lezer (13.56 MHz) • Herkenning van de operator via ingeven van een code combinatie en/of aanbieden van een MIFARE proximity kaart • Compatibiliteit met Mifare kaarten van het type: - Ultralight CSN/SSN - Classic CSN/SSN/MSN - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN • Werkingsmode instelbaar via de CR SOFT in combinatie met de SA-ACCO-USB programmatie interface • Voorzien van een aanstuurbare relaisuitgang (C/NO/NG 1A/30Vdc), NG deur status ingang en NO request-to-exit ingang • Inzetbaar voor binnenopstelling • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de wand • Afmetingen (HxBxD): 128 x 45 x 21 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 65mA (standby) / 120mA (max) OPGELET: Vergt een tijdelijke verbinding met de SA-ACCO-USB programmatie interface in combinatie met de CR SOFT om de werkingsmode van de lezer in te stellen!

SA-SO-MF5-B

+0.124 € Recupel

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



Proximity lezer: • Inzetbaar als proximity lezer in combinatie met de SA-INT-R deurcontroller voor het Integra (Plus) alarmsysteem • Inzetbaar als proximity lezer in combinatie met de SA-ACCO-KP deurcontroller voor het ACCO NET of ACCO toegangscontrole systeem • Inzetbaar als proximity lezer voor andere apparatuur die gebruik maakt van het OSDP of Wiegand protocol • Inzetbaar als standalone deur controle module • Ingebouwde MIFARE proximity lezer (13.56 MHz) • Herkenning van de operator via aanbieden van een MIFARE proximity kaart • Compatibiliteit met Mifare kaarten van het type: - Ultralight CSN/SSN - Classic CSN/SSN/MSN - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN • Werkingsmode instelbaar via de CR SOFT in combinatie met de SA-ACCO-USB programmatie interface • Voorzien van een aanstuurbare relaisuitgang (C/NO/NG 1A/30Vdc), NG deur status ingang en NO request-to-exit ingang • Inzetbaar voor binnen- en buitenopstelling • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de wand • Afmetingen (HxBxD): 158 x 47 x 30 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 66mA (standby) / 110mA (max) OPGELET: Vergt een tijdelijke verbinding met de SA-ACCO-USB programmatie interface in combinatie met de CR SOFT om de werkingsmode van de lezer in te stellen!

SA-CR-MF3

+0.124 € Recupel



Proximity lezer met ingebouwd toetsenbord: • Inzetbaar als INT-SCR partitie bedienseenheid in combinatie met het Integra (Plus) alarmsysteem • Inzetbaar als ACCO-SCR bedienseenheid in combinatie met het ACCO NET of ACCO toegangscontrole systeem • Inzetbaar als proximity lezer met toetsenbord voor andere apparatuur die gebruik maakt van het OSDP of Wiegand protocol • Inzetbaar als standalone deur controle module • Ingebouwde MIFARE proximity lezer (13.56 MHz) • Herkenning van de operator via ingeven van een code combinatie en/of aanbieden van een MIFARE proximity kaart • Compatibiliteit met Mifare kaarten van het type: - Ultralight CSN/SSN - Classic CSN/SSN/MSN - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN • Werkingsmode instelbaar via de CR SOFT in combinatie met de SA-ACCO-USB programmatie interface • Voorzien van een aanstuurbare relaisuitgang (C/NO/NG 1A/30Vdc), NG deur status ingang en NO request-to-exit ingang • Inzetbaar voor binnen- en buitenopstelling • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de wand • Afmetingen (HxBxD): 158 x 47 x 30 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 65mA (standby) / 115mA (max) OPGELET: Vergt een tijdelijke verbinding met de SA-ACCO-USB programmatie interface in combinatie met de CR SOFT om de werkingsmode van de lezer in te stellen!

SA-CR-MF5

+0.124 € Recupel



MIFARE® DESFire EV3 2K proximity kaart (13.56 MHz) • 13,56 MHz passieve transponder van de MIFARE DESFire EV3 2K standaard • Standaard creditcardformaat (85 x 55 mm, dikte < 1 mm) • Kleur: wit • Bedrukt met SATEL-logo • Kaartparameters instelbaar via de SA-SO-PRG-B kaart programmeerapparaat in combinatie met de CR SOFT

SA-MC-DF3-2



MIFARE® DESFire EV3 2K proximity badge (13.56 MHz) • 13,56 MHz passieve transponder van de MIFARE DESFire EV3 2K standaard • Sleutelhanger model (50 x 30 mm) • Kleur: wit • Bedrukt met SATEL-logo • Kaartparameters instelbaar via de SA-SO-PRG-B kaart programmeerapparaat in combinatie met de CR SOFT

SA-MK-DF3-4

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



MIFARE kaart programmeerapparaat: • Laat toe om via de CR SOFT Mifare kaarten te programmeren van het type: - Ultralight CSN/SSN - Classic CSN/SSN/MSN - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN • Laat programmatie toe van de Satel SA-MC-DF3-2 Mifare DESFire EV3 2K (13.56 MHz) proximity kaart en SA-MC-SRV-8 service kaart • Verbinding via USB (type Micro-B) • Voeding via de USB-poort van de computer

SA-SO-PRG-B

+0.124 € Recupel



Proximity lezer (125kHz) met Inschakel/Uitschakel, Toegang of Deurslot functie. Aansluitbaar op de BUS van de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrale.

SA-INT-SCR-BL



Proximity tag (125kHz), afgeronde driehoek uitvoering.

SA-BR-STD-2



Proximity tag (125kHz), ovaal uitvoering.

SA-BR-STD-1



Proximity tag (125kHz), kunstleder uitvoering.

SA-BR-STD-3



Proximity kaart (125kHz), standaard uitvoering.

SA-KT-STD-1



Proximity kaart (125kHz), dikke 2mm uitvoering.

SA-KT-STD-2

KEYPAD LCD



LCD klavier voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. Witte achtergrondverlichting. Gescheiden toetsopstelling.

SA-INT-KLCD-W

+0.124 € Recupel



B-767-1023

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



Klavier met klein LCD display voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. Blauwe achtergrondverlichting. Centrale toetsopstelling.

SA-INT-KLCDS-BL

+0.124 € Recupel



B-767-0007



Klavier met klein LCD display voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. Groene achtergrond. Centrale toetsopstelling.

SA-INT-KLCDS-GR

+0.124 € Recupel



B-767-0007

KEYPAD LCD MET GEINTEGREERD PROXIMITY LEZER



LCD klavier voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales, witte achtergrondverlichting, gescheiden toetsopstelling. Witte uitvoering. Ingebouwde proximity lezer (125kHz).

SA-INT-KLFR-W

+0.124 € Recupel



B-767-1023



LCD klavier voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales, witte achtergrondverlichting, gescheiden toetsopstelling. Zwarte uitvoering. Ingebouwde proximity lezer (125kHz).

SA-INT-KLFR-B

+0.124 € Recupel



B-767-1023



LCD klavier voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. Witte achtergrondverlichting. Gescheiden toetsopstelling. Ingebouwde proximity lezer (125kHz).

SA-INT-KLCDR-W

+0.124 € Recupel



B-767-1023



Proximity tag (125kHz), ovaal uitvoering.

SA-BR-STD-1



Proximity tag (125kHz), afgeronde driehoek uitvoering.

SA-BR-STD-2



Proximity tag (125kHz), kunstleder uitvoering.

SA-BR-STD-3

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



Proximity kaart (125kHz), standaard uitvoering.

SA-KT-STD-1



Proximity kaart (125kHz), dikke 2mm uitvoering.

SA-KT-STD-2

KEYPAD TOUCHSCREEN



7.0" TFT 1024X600 pixel 16,7 miljoen kleuren (true colour) touch display klavier voor de PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. Zwarte uitvoering. Weergave van tekst, iconen en een afbeelding als screen saver (vergt een SD kaart).

SA-INT-TSH2-B



B-767-1024

+0.124 € Recupel



10.0" TFT 1024X600 pixel 16,7 miljoen kleuren (true colour) touch display klavier voor de PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. Witte uitvoering. Weergave van tekst, iconen en een afbeelding als screen saver (vergt een SD kaart).

SA-INT-TSH210-W

+0.124 € Recupel



10.0" TFT 1024X600 pixel 16,7 miljoen kleuren (true colour) touch display klavier voor de PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. Zwarte uitvoering. Weergave van tekst, iconen en een afbeelding als screen saver (vergt een SD kaart).

SA-INT-TSH210-B

+0.124 € Recupel



7.0" TFT 800 X 480 pixel kleuren touch display klavier voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. Witte uitvoering. Weergave van tekst, iconen en een afbeelding als screen saver.

SA-INT-TSI-W

+0.124 € Recupel



7.0" TFT 800 X 480 pixel kleuren touch display klavier voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. Zwarte uitvoering. Weergave van tekst, iconen en een afbeelding als screen saver.

SA-INT-TSI-B

+0.124 € Recupel

KEYPAD TOUCHSCREEN MET GEINTEGREERD PROXIMITY LEZER

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



Proximity lezer met ingebouwd toetsenbord, witte uitvoering: • Inzetbaar als INT-SCR partitie bediener in combinatie met het Integra (Plus) alarmsysteem • Inzetbaar als ACCO-SCR bediener in combinatie met het ACCO NET of ACCO toegangscontrole systeem • Inzetbaar als proximity lezer met toetsenbord voor andere apparatuur die gebruik maakt van het OSDP of Wiegand protocol • Inzetbaar als standalone deur controle module • Ingebouwde MIFARE proximity lezer (13.56 MHz) • Herkenning van de operator via ingeven van een code combinatie en/of aanbieden van een MIFARE proximity kaart • Compatibiliteit met Mifare kaarten van het type: - Ultralight CSN/SSN - Classic CSN/SSN/MSN - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN • Werkingsmode instelbaar via de CR SOFT in combinatie met de SA-ACCO-USB programmatie interface • Voorzien van een aanstuurbare relaisuitgang (C/NO/NG 1A/30Vdc), NG deur status ingang en NO request-to-exit ingang • Inzetbaar voor binnenopstelling • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de wand • Afmetingen (HxBxD): 128 x 45 x 21 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 65mA (standby) / 120mA (max) OPGELET: Vergt een tijdelijke verbinding met de SA-ACCO-USB programmatie interface in combinatie met de CR SOFT om de werkingsmode van de lezer in te stellen!

SA-SO-MF5-W

+0.124 € Recupel



Proximity lezer met ingebouwd toetsenbord, zwarte uitvoering: • Inzetbaar als INT-SCR partitie bediener in combinatie met het Integra (Plus) alarmsysteem • Inzetbaar als ACCO-SCR bediener in combinatie met het ACCO NET of ACCO toegangscontrole systeem • Inzetbaar als proximity lezer met toetsenbord voor andere apparatuur die gebruik maakt van het OSDP of Wiegand protocol • Inzetbaar als standalone deur controle module • Ingebouwde MIFARE proximity lezer (13.56 MHz) • Herkenning van de operator via ingeven van een code combinatie en/of aanbieden van een MIFARE proximity kaart • Compatibiliteit met Mifare kaarten van het type: - Ultralight CSN/SSN - Classic CSN/SSN/MSN - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN • Werkingsmode instelbaar via de CR SOFT in combinatie met de SA-ACCO-USB programmatie interface • Voorzien van een aanstuurbare relaisuitgang (C/NO/NG 1A/30Vdc), NG deur status ingang en NO request-to-exit ingang • Inzetbaar voor binnenopstelling • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de wand • Afmetingen (HxBxD): 128 x 45 x 21 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 65mA (standby) / 120mA (max) OPGELET: Vergt een tijdelijke verbinding met de SA-ACCO-USB programmatie interface in combinatie met de CR SOFT om de werkingsmode van de lezer in te stellen!

SA-SO-MF5-B

+0.124 € Recupel



Sensoric touch klavier voor de PERFECTA 64 M, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales met groot instelbaar LCD display en macro toetsen. • Witte uitvoering • Aanraakgevoelige Touch & Swipe bediening • 4 maal 16 instelbare Macro commando's • Ingebouwde MIFARE proximity lezer • Screensaver (instelbare standby weergave) • Instelbare witte achtergrondverlichting van het display en het touch gedeelte • 2 vrij programmeerbare zones • Afmetingen (bxbxd): 132x129x17 mm • Inzetbaar op: - Integra (Plus) reeks MET proximity lezer support - Perfecta-64 M ZONDER proximity lezer support

SA-INT-KSG2R-W

+0.124 € Recupel



B-767-1027

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



Sensoric touch klavier voor de PERFECTA 64 M, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales met groot instelbaar LCD display en macro toetsen. • Zwarte uitvoering • Aanraakgevoelige Touch & Swipe bediening • 4 maal 16 instelbare Macro commando's • Ingebouwde MIFARE proximity lezer • Screensaver (instelbare standby weergave) • Instelbare witte achtergrondverlichting van het display en het touch gedeelte • 2 vrij programmeerbare zones • Afmetingen (bxhxd): 132x129x17 mm • Inzetbaar op: - Integra (Plus) reeks MET proximity lezer support - Perfecta-64 M ZONDER proximity lezer support

SA-INT-KSG2R-B



B-767-1027

+0.124 € Recupel



4.3" TFT 480x272 pixel 16,7 miljoen kleuren (true colour) touch display klavier voor de PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. Voorzien van ingebouwde MIFARE proximity lezer (13.56 MHz). Witte uitvoering. Weergave van tekst, iconen en een afbeelding als screen saver (vergt een SD kaart). Inzetbaar op: - Integra (Plus) reeks MET proximity lezer support - Perfecta-64 M ZONDER proximity lezer support

SA-INT-TSG2R-W



B-767-1024

+0.124 € Recupel



4.3" TFT 480x272 pixel 16,7 miljoen kleuren (true colour) touch display klavier voor de PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. Voorzien van ingebouwde MIFARE proximity lezer (13.56 MHz). Zwarte uitvoering. Weergave van tekst, iconen en een afbeelding als screen saver (vergt een SD kaart). Inzetbaar op: - Integra (Plus) reeks MET proximity lezer support - Perfecta-64 M ZONDER proximity lezer support

SA-INT-TSG2R-B



B-767-1024

+0.124 € Recupel



7.0" TFT 1024X600 pixel kleuren 16,7 miljoen kleuren (true colour) touch display klavier voor de PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. Voorzien van ingebouwde MIFARE proximity lezer (13.56 MHz). Witte uitvoering. Weergave van tekst, iconen en een afbeelding als screen saver (vergt een SD kaart). Inzetbaar op: - Integra (Plus) reeks MET proximity lezer support - Perfecta-64 M ZONDER proximity lezer support

SA-INT-TSH2R-W



B-767-1024

+0.124 € Recupel



7.0" TFT 1024X600 pixel kleuren 16,7 miljoen kleuren (true colour) touch display klavier voor de PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. Voorzien van ingebouwde MIFARE proximity lezer (13.56 MHz). Zwarte uitvoering. Weergave van tekst, iconen en een afbeelding als screen saver (vergt een SD kaart). Inzetbaar op: - Integra (Plus) reeks MET proximity lezer support - Perfecta-64 M ZONDER proximity lezer support

SA-INT-TSH2R-B



B-767-1024

+0.124 € Recupel



MIFARE® DESFire EV3 2K proximity kaart (13.56 MHz) • 13,56 MHz passieve transponder van de MIFARE DESFire EV3 2K standaard • Standaard creditcardformaat (85 x 55 mm, dikte < 1 mm) • Kleur: wit • Bedrukt met SATEL-logo • Kaartparameters instelbaar via de SA-SO-PRG-B kaart programmeerapparaat in combinatie met de CR SOFT

SA-MC-DF3-2



MIFARE® DESFire EV3 2K proximity badge (13.56 MHz) • 13,56 MHz passieve transponder van de MIFARE DESFire EV3 2K standaard • Sleutelhanger model (50 x 30 mm) • Kleur: wit • Bedrukt met SATEL-logo • Kaartparameters instelbaar via de SA-SO-PRG-B kaart programmeerapparaat in combinatie met de CR SOFT

SA-MK-DF3-4

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



MIFARE kaart programmeerapparaat: • Laat toe om via de CR SOFT Mifare kaarten te programmeren van het type: - Ultralight CSN/SSN - Classic CSN/SSN/MSN - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN • Laat programmatie toe van de Satel SA-MC-DF3-2 Mifare DESFire EV3 2K (13.56 MHz) proximity kaart en SA-MC-SRV-8 service kaart • Verbinding via USB (type Micro-B) • Voeding via de USB-poort van de computer

SA-SO-PRG-B

+0.124 € Recupel

TOEBEHOREN KEYPADS



Metalen kast met slot, 2 sleutels en sabotagecontact voor het behuizen van klavieren. Buitenafmetingen : 215x150x50 (bxhxd) mm Binnenafmetingen : 160x145x40 (bxhxd) mm Geschikt voor onder andere: • SA-INT-KLCD-xx • SA-INT-KLCDL-xx • SA-INT-KLCDR-xx • PROSYSLCD • PROSYSLCD/PROX

SA-PU-AWO353



Module om de klavier- en uitbreidingsbus van de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrale om te zetten naar glasvezel verbinding. Afstand overbrugbaar tot 2 km.

SA-INT-FI



MIFARE® DESFire EV3 2K proximity kaart (13.56 MHz) • 13,56 MHz passieve transponder van de MIFARE DESFire EV3 2K standaard • Standaard creditcardformaat (85 x 55 mm, dikte < 1 mm) • Kleur: wit • Bedrukt met SATEL-logo • Kaartparameters instelbaar via de SA-SO-PRG-B kaart programmeerapparaat in combinatie met de CR SOFT

SA-MC-DF3-2



MIFARE® DESFire EV3 2K proximity badge (13.56 MHz) • 13,56 MHz passieve transponder van de MIFARE DESFire EV3 2K standaard • Sleutelhanger model (50 x 30 mm) • Kleur: wit • Bedrukt met SATEL-logo • Kaartparameters instelbaar via de SA-SO-PRG-B kaart programmeerapparaat in combinatie met de CR SOFT

SA-MK-DF3-4



MIFARE kaart programmeerapparaat: • Laat toe om via de CR SOFT Mifare kaarten te programmeren van het type: - Ultralight CSN/SSN - Classic CSN/SSN/MSN - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN • Laat programmatie toe van de Satel SA-MC-DF3-2 Mifare DESFire EV3 2K (13.56 MHz) proximity kaart en SA-MC-SRV-8 service kaart • Verbinding via USB (type Micro-B) • Voeding via de USB-poort van de computer

SA-SO-PRG-B

+0.124 € Recupel



Proximity tag (125kHz), ovaal uitvoering.

SA-BR-STD-1



Proximity tag (125kHz), afgeronde driehoek uitvoering.

SA-BR-STD-2

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



Proximity tag (125kHz), kunstleder uitvoering.

SA-BR-STD-3



Proximity kaart (125kHz), standaard uitvoering.

SA-KT-STD-1



Proximity kaart (125kHz), dikke 2mm uitvoering.

SA-KT-STD-2

DRAADLOZE KEYPADS

KEYPAD LCD MET GEINTEGREERD PROXIMITY LEZER



ABAX2 draadloos LCD klavier voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. • Witte achtergrond verlichting • Ingebouwde proximity lezer (125kHz) • Witte uitvoering • Afmetingen (bxhxd): 145x143x25 mm OPGELET: Vergt een SA-ACU-220/120 of SA-ACU-280/270 ontvanger! • 2 maal CR123A batterijen inbegrepen

SA-INT-KWRL2-W

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



B-767-1007



ABAX2 draadloos LCD klavier voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. • Witte achtergrond verlichting • Ingebouwde proximity lezer (125kHz) • Zwarte uitvoering • Afmetingen (bxhxd): 145x143x25 mm • 2 maal CR123A batterijen inbegrepen OPGELET: Vergt een SA-ACU-220/210 of SA-ACU-280/270 ontvanger!

SA-INT-KWRL2-B

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



B-767-1007



5VDC/0.5A voeding voor het voeden van de draadloze Satel bedieneenheden en de SA-APCAM-200. • Elektronische kortsluitbeveiliging van de wisselstroomvoeding • Elektronische kortsluit- en overbelastingsbeveiliging van de 5Vdc uitgang van de voeding • Installatie mogelijk in elektrische inbouw- en opbouwdozen met een minimumdiameter van 60 mm • Optioneel inzetbaar als primaire voedingsbron voor de Satel klavieren van het type: - SA-INT-KWRL2-x (hardware versie 3.2 of hoger) - SA-VERSA-KWRL2 (hardware versie 2.2 of hoger) - SA-PRF-LCD-A2 (hardware versie 2.2 of hoger) - SA-PRF-LCD-WRL (hardware versie 2.2 of hoger) • Optioneel inzetbaar als primaire voedingsbron voor de Satel SA-APCAM-200 draadloze detector met ingebouwde camera • Afmetingen (bxhxd): 47 x 47,4 x 22 mm Opgelet: Niet Incert gecertificeerd!

SA-APS-055



Proximity tag (125kHz), ovaal uitvoering.

SA-BR-STD-1

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



Proximity tag (125kHz), afgeronde driehoek uitvoering.

SA-BR-STD-2



Proximity tag (125kHz), kunstleder uitvoering.

SA-BR-STD-3



Proximity kaart (125kHz), standaard uitvoering.

SA-KT-STD-1



Proximity kaart (125kHz), dikke 2mm uitvoering.

SA-KT-STD-2

TOEBEHOREN KEYPADS



5VDC/0.5A voeding voor het voeden van de draadloze Satel bedieneenheden en de SA-APCAM-200. • Elektronische kortsluitbeveiliging van de wisselstroomvoeding • Elektronische kortsluit- en overbelastingsbeveiliging van de 5Vdc uitgang van de voeding • Installatie mogelijk in elektrische inbouw- en opbouwdozen met een minimumdiameter van 60 mm • Optioneel inzetbaar als primaire voedingsbron voor de Satel klavieren van het type: - SA-INT-KWRL2-x (hardware versie 3.2 of hoger) - SA-VERSA-KWRL2 (hardware versie 2.2 of hoger) - SA-PRF-LCD-A2 (hardware versie 2.2 of hoger) - SA-PRF-LCD-WRL (hardware versie 2.2 of hoger) • Optioneel inzetbaar als primaire voedingsbron voor de Satel SA-APCAM-200 draadloze detector met ingebouwde camera • Afmetingen (bxhxd): 47 x 47,4 x 22 mm Opgelet: Niet Incert gecertificeerd!

SA-APS-055



Proximity tag (125kHz), ovaal uitvoering.

SA-BR-STD-1



Proximity tag (125kHz), afgeronde driehoek uitvoering.

SA-BR-STD-2

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



Proximity tag (125kHz), kunstleder uitvoering.

SA-BR-STD-3



Proximity kaart (125kHz), standaard uitvoering.

SA-KT-STD-1



Proximity kaart (125kHz), dikke 2mm uitvoering.

SA-KT-STD-2

TAGS-KAARTEN-BADGES-SLEUTELS

PROXIMITY KAARTEN



MIFARE® DESFire EV3 2K proximity kaart (13.56 MHz) • 13,56 MHz passieve transponder van de MIFARE DESFire EV3 2K standaard • Standaard creditcardformaat (85 x 55 mm, dikte < 1 mm) • Kleur: wit • Bedrukt met SATEL-logo • Kaartparameters instelbaar via de SA-SO-PRG-B kaart programmeerapparaat in combinatie met de CR SOFT

SA-MC-DF3-2



Proximity kaart (125kHz), standaard uitvoering.

SA-KT-STD-1



MIFARE kaart programmeerapparaat: • Laat toe om via de CR SOFT Mifare kaarten te programmeren van het type: - Ultralight CSN/SSN - Classic CSN/SSN/MSN - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN • Laat programmatie toe van de Satel SA-MC-DF3-2 Mifare DESFire EV3 2K (13.56 MHz) proximty kaart en SA-MC-SRV-8 service kaart • Verbinding via USB (type Micro-B) • Voeding via de USB-poort van de computer

SA-SO-PRG-B

+0.124 € Recupel



Proximity kaart (125kHz), dikke 2mm uitvoering.

SA-KT-STD-2

INTEGRA (PLUS) CENTRALES

PROXIMITY TAGS



MIFARE® DESFire EV3 2K proximity badge (13.56 MHz) • 13,56 MHz passieve transponder van de MIFARE DESFire EV3 2K standaard • Sleutelhanger model (50 x 30 mm) • Kleur: wit • Bedrukt met SATEL-logo • Kaartparameters instelbaar via de SA-SO-PRG-B kaart programmeerapparaat in combinatie met de CR SOFT

SA-MK-DF3-4



Proximity tag (125kHz), ovaal uitvoering.

SA-BR-STD-1



Proximity tag (125kHz), afgeronde driehoek uitvoering.

SA-BR-STD-2



Proximity tag (125kHz), kunstleder uitvoering.

SA-BR-STD-3

BEKABELDE DETECTOREN

GLASBREUK/TRIL DETECTOREN



Multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2

+0.01 € Recupel



Multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2 BR

+0.01 € Recupel

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



Multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2 DG

+0.01 € Recupel



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG

INTEGRA (PLUS) CENTRALES

GAS/CO/WATER/TEMPERATUUR DETECTOREN

CO DETECTOREN



4-draads 12Vdc carbon monoxide detector met NG uitgang. Instelbare ingebouwde zoemer voor vocale waarschuwing en ingebouwde rode led voor visuele weergave van detectie.

SA-DG-1 CO

+0.0826 € Recupel

MULTIFUNCTIONELE DETECTOREN



Multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2

+0.01 € Recupel



Multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2 BR

+0.01 € Recupel



Multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2 DG

+0.01 € Recupel



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG

GAS DETECTOREN



4-draads 12Vdc propaan en butaan gas detector met NG uitgang. Instelbare ingebouwde zoemer voor vocale waarschuwing en ingebouwde groene led voor visuele weergave van detectie.

SA-DG-1 LPG

+0.0826 € Recupel



4-draads 12Vdc natuurlijk gas (methaan) detector met NG uitgang. Instelbare ingebouwde zoemer voor vocale waarschuwing en ingebouwde gele led voor visuele weergave van detectie.

SA-DG-1 ME

+0.0826 € Recupel



4-draads 12Vdc slaapverwekkend gas detector (zoals chloroform) met NG uitgang. Instelbare ingebouwde zoemer voor vocale waarschuwing en ingebouwde blauwe led voor visuele weergave van detectie.

SA-DG-1 TCM

+0.0826 € Recupel

WATER DETECTOREN



Multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2

+0.01 € Recupel

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



Multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2 BR

+0.01 € Recupel



Multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2 DG

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG

TEMPERATUUR DETECTOREN



Toestel voor temperatuur controle aan de hand van 2 zones. Zone 1 is gekoppeld aan een ingebouwde temperatuursensor terwijl zone 2 kan gekoppeld worden aan een meegeleverde temperatuurprobe (probe inzetbaar voor buitengebruik) • Temperatuurbereik -35°C tot 60°C • Minimum en/of maximum temperatuurdrempel instelbaar per zone • Mogelijkheid tot detectie van een temperatuurverschil binnen een bepaalde tijd • Relaisuitgang per zone (instelbaar volgens NG of NO werking, schakelvermogen 1A/30VDC) • Werkingsspanning 12Vdc (±15%) • Ingebouwde buzzer voor lokale waarschuwing • Behuizing 48x78x18 mm, voorzien van een sabotagedetectie • Programmatie aan de hand van de ingebouwde toetsen en 7-segment display

SA-TD-1

ANDERE DETECTOREN



Multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc (±25%) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2

+0.01 € Recupel



Multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc (±25%) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2 BR

+0.01 € Recupel



Multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc (±25%) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2 DG

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG

DRAADLOZE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

PIR DETECTOREN



ABAX2 draadloze PIR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.0-2.4 m • Detectiebereik 15m x 24m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (30m x 2m) • CR123A batterij inbegrepen • Wand-/plafondbeugel inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APD-200



B-767-1002

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze PIR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.0-2.4 m • Detectiebereik 15m x 24m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Donkergrijze/antracietuitvoering • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (30m x 2m) • CR123A batterij inbegrepen • Wand-/plafondbeugel inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APD-200 DG

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

PIR+RADAR DETECTOREN



ABAX2 draadloze PIR+RADAR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.0-2.4 m • Detectiebereik 15m x 24m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (28m x 2m) • CR123A batterij inbegrepen • Wand-/plafondbeugel inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APMD-250



B-767-1005

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze PIR+RADAR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.0-2.4 m • Detectiebereik 15m x 24m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Donkergrijze/antracietuitvoering • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (28m x 2m) • CR123A batterij inbegrepen • Wand-/plafondbeugel inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APMD-250 DG

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

HUIDIER IMMUNE DETECTOREN



ABAX2 draadloze PIR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.4 m • Detectiebereik 14m x 16m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Huisdier immuniteit, tot 20kg • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APD-200 PET



B-767-1002

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

INTEGRA (PLUS) CENTRALES

GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN



ABAX2 draadloze PIR gordijnbewegingsdetector, witte uitvoering • Typisch inzetbaar voor beveiliging van deuren, ramen en andere doorgangen • Bewegingsdetectie door middel van een passieve infraroodsensor (PIR) • Detectiebereik 2m (breed) / 5m (ver) , 1m/15° (dik) • Gevoeligheid draadloos instelbaar • Ingebouwde temperatuursensor (temperatuurmeting van -10 °C tot +55 °C) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x25 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ACD-220

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze PIR gordijnbewegingsdetector, bruine uitvoering • Typisch inzetbaar voor beveiliging van deuren, ramen en andere doorgangen • Bewegingsdetectie door middel van een passieve infraroodsensor (PIR) • Detectiebereik 2m (breed) / 5m (ver) , 1m/15° (dik) • Gevoeligheid draadloos instelbaar • Ingebouwde temperatuursensor (temperatuurmeting van -10 °C tot +55 °C) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x25 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ACD-220 BR

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze PIR gordijnbewegingsdetector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Typisch inzetbaar voor beveiliging van deuren, ramen en andere doorgangen • Bewegingsdetectie door middel van een passieve infraroodsensor (PIR) • Detectiebereik 2m (breed) / 5m (ver) , 1m/15° (dik) • Gevoeligheid draadloos instelbaar • Ingebouwde temperatuursensor (temperatuurmeting van -10 °C tot +55 °C) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x25 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ACD-220 DG

+0.053 € Bebat

BUITENDETECTOREN

PIR+RADAR DETECTOREN



ABAX2 draadloze dubbele technologie buitendetector. • Wit kunststof deksel en witte kunststof basis • Ingebouwde technologie die voorkomt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, een ongewenst alarm veroorzaken • Digitale temperatuur compensatie • Immun voor huisdieren tot 20 kg • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar • DETECTIE en VERDUISTERING gevoeligheid softwarematig instelbaar • Aanbevolen montagehoogte: 2.4m • Detectie bereik: 16m x 16m • PIR detectie technologie: Lens • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver. OPMERKING: SA-BRACKET/C/WH muurmontagesteun NIET inbegrepen!

SA-AOD-210

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



ABAX2 draadloze dubbele technologie buitendetector. • Lichtgrijs kunststof deksel en donkergrijze kunststof basis • Ingebouwde technologie die voorkomt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, een ongewenst alarm veroorzaken • Digitale temperatuur compensatie • Immun voor huisdieren tot 20 kg • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar • DETECTIE en VERDUISTERING gevoeligheid softwarematig instelbaar • Aanbevolen montagehoogte: 2.4m • Detectie bereik: 16m x 16m • PIR detectie technologie: Lens • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver. OPMERKING: SA-BRACKET/C/GR muurmontagesteun NIET inbegrepen!

SA-AOD-210 GY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-OPAL reeks buitendetectors - SA-AOD-210 buitendetector • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2B – Inzetstuk voor montage van de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-OPAL-EX

HUIDIER IMMUNE DETECTOREN



ABAX2 draadloze dubbele technologie buitendetector. • Wit kunststof deksel en witte kunststof basis • Ingebouwde technologie die voorkomt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, een ongewenst alarm veroorzaken • Digitale temperatuur compensatie • Immun voor huisdieren tot 20 kg • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar • DETECTIE en VERDUISTERING gevoeligheid softwarematig instelbaar • Aanbevolen montagehoogte: 2.4m • Detectie bereik: 16m x 16m • PIR detectie technologie: Lens • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver. OPMERKING: SA-BRACKET/C/WH muurmontagesteun NIET inbegrepen!

SA-AOD-210

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



ABAX2 draadloze dubbele technologie buitendetector. • Lichtgrijs kunststof deksel en donkergrijze kunststof basis • Ingebouwde technologie die voorkomt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, een ongewenst alarm veroorzaken • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar • DETECTIE en VERDUISTERING gevoeligheid softwarematig instelbaar • Aanbevolen montagehoogte: 2.4m • Detectie bereik: 16m x 16m • PIR detectie technologie: Lens • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver. OPMERKING: SA-BRACKET/C/GR muurmontagesteun NIET inbegrepen!

SA-AOD-210 GY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-OPAL reeks buitendetectors - SA-AOD-210 buitendetector • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2B – Inzetstuk voor montage van de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-OPAL-EX

GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN



ABAX2 draadloze dubbele technologie buitendetector met gordijn detectiepatroon. • Aanbevolen montagehoogte: 2.4m • Detectie bereik: 10m x 0,6m • PIR detectie technologie: Lens • Omgevingskwalificatie: IP54 • 90° wandmontagebeugel inbegrepen • Afmetingen (bxhxd): 44x105x40 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AOCD-260

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-AGATE en SA-AOCD-260.

SA-HOOD-A

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-AOCD-260 buitendetector met gordijn detectiepatroon - SA-AGATE detector voor binnen en buiten opstelling met gordijn detectiepatroon • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2A – Inzetstuk voor montage van de SA-AGATE en SA-AOCD-260 detectoren met gordijn detectiepatroon - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-AGATE-EX

TOEBEHOREN DETECTOREN



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-AOCD-260 buitendetector met gordijn detectiepatroon - SA-AGATE detector voor binnen en buiten opstelling met gordijn detectiepatroon • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2A – Inzetstuk voor montage van de SA-AGATE en SA-AOCD-260 detectoren met gordijn detectiepatroon - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-AGATE-EX

GLASBREUK/TRIL DETECTOREN



ABAX2 draadloze audio glasbreuk detector, witte uitvoering. • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AGD-200

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze audio glasbreuk detector, bruine uitvoering. • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AGD-200 BR

+0.053 € Bebat

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



ABAX2 draadloze audio glasbreuk detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AGD-200 DG

+0.053 € Bebat




ABAX2 draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200

+0.053 € Bebat



B-767-1006



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 BR

+0.053 € Bebat



B-767-1006



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 DG

+0.053 € Bebat



B-767-1006

SPARE PARTS



Set van 3 witte spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 draadloze universele detector. Prijs per stuk, bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER

SPARE PARTS



Set van 3 bruine spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 BR draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



Set van 3 donkergrijze/antraciet spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 DG draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG



Tester voor de ABAX draadloze audio glasbreuk detector: - SA-AGD-100/200 - SA-AGD-100/200 BR - SA-AGD-200 DG

SA-TESTER INDIGO

INTEGRA (PLUS) CENTRALES

BRANDETECTOREN

OPTISCHE DETECTOREN



ABAX2 draadloze rook detector met ingebouwde sirene. • Autonom inzetbaar conform EN 14604 • Vernetbaar met andere SA-ASD-250 rookdetectoren (enkel bij gebruik in combinatie met een SA-ACU-220/120 of SA-ACU-280/270 ontvanger) • Afmetingen (Øxd): 108x54 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASD-250

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel

OPTISCHE & THERMISCHE DETECTOREN



ABAX2 draadloze rook en hitte detector met ingebouwde sirene. • Afmetingen (Øxd): 108x54 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASD-200

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel

THERMOVELOCIMETRISCHE DETECTOREN



ABAX2 draadloze rook en hitte detector met ingebouwde sirene. • Afmetingen (Øxd): 108x54 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASD-200

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel

THERMISCHE DETECTOREN



ABAX2 draadloze rook en hitte detector met ingebouwde sirene. • Afmetingen (Øxd): 108x54 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASD-200

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel

GAS/CO/WATER/TEMPERATUUR DETECTOREN

CO DETECTOREN



ABAX2 Draadloze koolmonoxidedetector met ingebouwde sirene • Elektrochemische koolmonoxidedetector • Digitale temperatuurcompensatie • Testfunctie • LED voor optische signalering • Piëzo-elektrische transducer voor akoestische signalering • Bewaking van de gassensor • Controle van de batterijstatus • Afmetingen (Øxd): 108x49 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ACMD-200

+0.053 € Bebat

MULTIFUNCTIONELE DETECTOREN

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



ABAX2 draadloze temperatuur- en schemersensor
 Schemersensor: - meetbereik lichtintensiteit van 2 lx tot 250 lx - mogelijkheid om een van de 16 detectie lx drempelwaarden te selecteren - immuniteit voor korte en onbedoelde veranderingen van de lichtintensiteit
 Temperatuur sensor: - temperatuur meetbereik van -30°C tot +70°C - programmeerbare temperatuur drempelwaarde (LAAG of HOOG) • Afmetingen (bxhxd): 58x115x34 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ADD-200

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel




ABAX2 draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200

+0.053 € Bebat



B-767-1006



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 BR

+0.053 € Bebat



B-767-1006



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 DG

+0.053 € Bebat



B-767-1006

SPARE PARTS



Set van 3 witte spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 draadloze universele detector. Prijs per stuk, bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



Set van 3 bruine spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 BR draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR



Set van 3 donkergrijze/antraciet spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 DG draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG

WATER DETECTOREN



ABAX2 draadloze water sensor, witte uitvoering. • Ingebouwde overstromingssonde • Dankzij de telescopische sensorpoten is effectieve lekdetectie mogelijk, zelfs als de sensor op een ongelijk oppervlak wordt geplaatst • Ingebouwde temperatuursensor (temperatuurmeting van -10 °C tot +55 °C) • Ingebouwde versnellingsmeter (detectie van omvallen van het apparaat) • LED-indicator • Ingebouwde buzzer (alarm- en omkeersignalering) • Parameters en gevoeligheid draadloos instelbaar • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • Spatwaterdichte behuizing (IPX4 bescherming tegen binnendringing) • Afmetingen (bxhxd): 65x65x24 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver (niet in combinatie met de Versa-reeks centrales).

SA-AFD-200

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.


SA-AXD-200

+0.053 € Bebat



B-767-1006

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 BR



B-767-1006

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 DG



B-767-1006

+0.053 € Bebat



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG

TEMPERATUUR DETECTOREN



ABAX2 draadloze temperatuur- en schemersensor
Schemersensor: - meetbereik lichtintensiteit van 2 lx tot 250 lx - mogelijkheid om een van de 16 detectie lx drempelwaarden te selecteren - immuniteit voor korte en onbedoelde veranderingen van de lichtintensiteit
Temperatuur sensor: - temperatuur meetbereik van -30°C tot +70°C - programmeerbare temperatuur drempelwaarde (LAAG of HOOG) • Afmetingen (bxhxd): 58x115x34 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ADD-200

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze intelligente thermostatische radiatorkraan • M30x1.5mm & Danfos RA/RAV/RAVL koppeling • Lokale & draadloze bediening/aansturing • Instelbereik 5°C tot 30°C • Ingebouwde temperatuursensor (meetbereik: -10 °C tot +55 °C) • LCD display voor eenvoudige bediening, configuratie en weergave van de status en temperatuur • 3 werksmodi die bijdragen tot optimalisatie van energieverbruik door automatische temperatuurregeling: - Comfortabele temperatuur - Besparingstemperatuur - Handmatige klepstand/temperatuur • Instelbaar of de ingebouwde SA-ART-210 temperatuursensor of een andere ABAX2 draadloos apparaat (met ingebouwde temperatuurdetectie) de referentie is voor de temperatuur meting. • Snelle verwarmingsfunctie (Boost Heat), klep ontkalkingsfunctie, kinderslot en open raam detectie • Parameters draadloos instelbaar • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • 2 x 1,5 V LR6 AA batterij (NIET inbegrepen) ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver (niet in combinatie met de Versa-reeks centrales).

SA-ART-210

LICHTSERKTE SENSOR



ABAX2 draadloze temperatuur- en schemersensor
Schemersensor: - meetbereik lichtintensiteit van 2 lx tot 250 lx - mogelijkheid om een van de 16 detectie lx drempelwaarden te selecteren - immuniteit voor korte en onbedoelde veranderingen van de lichtintensiteit
Temperatuur sensor: - temperatuur meetbereik van -30°C tot +70°C - programmeerbare temperatuur drempelwaarde (LAAG of HOOG) • Afmetingen (bxhxd): 58x115x34 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ADD-200

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

ANDERE DETECTOREN

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



ABAX2 draadloze temperatuur- en schemersensor
Schemersensor: - meetbereik lichtintensiteit van 2 lx tot 250 lx - mogelijkheid om een van de 16 detectie lx drempelwaarden te selecteren - immuniteit voor korte en onbedoelde veranderingen van de lichtintensiteit
Temperatuur sensor: - temperatuur meetbereik van -30°C tot +70°C - programmeerbare temperatuur drempelwaarde (LAAG of HOOG) • Afmetingen (bxhxd): 58x115x34 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ADD-200

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel




ABAX2 draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200

+0.053 € Bebat



B-767-1006



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 BR

+0.053 € Bebat



B-767-1006



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 DG

+0.053 € Bebat



B-767-1006

SPARE PARTS



Set van 3 witte spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 draadloze universele detector. Prijs per stuk, bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



Set van 3 bruine spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 BR draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR



Set van 3 donkergrijze/antraciet spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 DG draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG



ABAX2 draadloze intelligente thermostatische radiatorkraan • M30x1.5mm & Danfos RA/RAV/RAVL koppeling • Lokale & draadloze bediening/aansturing • Instelbereik 5°C tot 30°C • Ingebouwde temperatuursensor (meetbereik: -10 °C tot +55 °C) • LCD display voor eenvoudige bediening, configuratie en weergave van de status en temperatuur • 3 werkingsmodes die bijdragen tot optimalisatie van energieverbruik door automatische temperatuurregeling: - Comfortabele temperatuur - Besparingstemperatuur - Handmatige klepstand/temperatuur • Instelbaar of de ingebouwde SA-ART-210 temperatuursensor of een andere ABAX2 draadloos apparaat (met ingebouwde temperatuurdetectie) de referentie is voor de temperatuur meting. • Snelle verwarmingsfunctie (Boost Heat), klep ontkalkingsfunctie, kinderslot en open raam detectie • Parameters draadloos instelbaar • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • 2 x 1,5 V LR6 AA batterij (NIET inbegrepen) ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver (niet in combinatie met de Versa-reeks centrales).

SA-ART-210

TOEBEHOREN DETECTOREN



Set van 3 witte spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 draadloze universele detector. Prijs per stuk, bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER



Set van 3 bruine spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 BR draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



Set van 3 donkergrijze/antraciet spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 DG draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Tester voor de ABAX draadloze audio glasbreuk detector: - SA-AGD-100/200 - SA-AGD-100/200 BR - SA-AGD-200 DG

SA-TESTER INDIGO

INTEGRA (PLUS) CENTRALES

BEKABELDE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES

BUS VOEDING + UITBREIDINGSMODULE



8 zone uitbreiding voor de PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales (exclusief behuizing). Aansluiting van de gecontroleerde SA-APS-412 extra voeding mogelijk via snelverbinding.

SA-INT-E



B-767-1011



8 zone + 4 relais + 4 open-collector uitgang uitbreiding voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales (exclusief behuizing). Aansluiting van de gecontroleerde SA-APS-412 extra voeding mogelijk via snelverbinding.

SA-INT-PP



B-767-1011



Gecontroleerde 12Vdc/4A voeding. • Stand-alone inzetbaar met 3 open collector uitgangen voor foutweergave • Aansluitbaar op de SA-INT-E, SA-INT-O, SA-INT-PP, SA-INT-ADR, SA-INT-ORS, SA-INT-IORS en SA-INT-R uitbreidingsmodules voor gecontroleerde BUS-werking. • Exclusief kast.

SA-APS-412



B-767-1019



Kleine metalen kast, inclusief 12Vdc/4A voeding SA-APS-412 voor montage op de ingebouwde DIN rail. Plaats voorzien voor de SATEL uitbreidingen en voor het behuizen van een 12V/18Ah batterij. Afmetingen (BxHxD): 328 x 304 x 117 mm.

SA-APS-412/BOX



B-767-1019

UITBREIDINGSMODULE



Adresseerbare module voor de SA-INT-ADR interface.

SA-CA-64 ADR-MOD



Mimic uitbreiding met 128 uitgangen om de status van zones of partities weer te geven van een INTEGRA en INTEGRA PLUS centrale. Ingebouwde 12V-1,3A geschakelde voeding (exclusief transfo en kast). Vergt een 40VA transfo.

SA-CA-64 PTSA



INTEGRA (PLUS) uitbreiding voor het aansluiten van SA-CA-64 ADR-MOD modules (exclusief kast). Aansluiting van de gecontroleerde SA-APS-412 extra voeding mogelijk via snelverbinding.

SA-INT-ADR



8 zone uitbreiding voor de PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales (exclusief behuizing). Aansluiting van de gecontroleerde SA-APS-412 extra voeding mogelijk via snelverbinding.

SA-INT-E



B-767-1011

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



8 zone + 8 relais uitbreiding voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrale. De relais zijn voorzien voor het schakelen van 230Vac/16A. Montage op DIN rail.

SA-INT-IORS



8 zone + 4 relais + 4 open-collector uitgang uitbreiding voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales (exclusief behuizing). Aansluiting van de gecontroleerde SA-APS-412 extra voeding mogelijk via snelverbinding.

SA-INT-PP



B-767-1011



Lege kleine kast met DIN rail en tamperschakelaars voor SATEL uitbreidingen en de extra voeding SA-APS-412. Plaats voor het behuizen van een 12V/18Ah batterij. Afmetingen (BxHxD): 328 x 304 x 117 mm.

SA-PU-AWO229



B-767-0040

RELAIS/UITGANG MODULE



8 relais/open-collector uitgang uitbreiding voor de PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales (exclusief behuizing). Aansluiting van de gecontroleerde SA-APS-412 extra voeding mogelijk via snelverbinding.

SA-INT-O



B-767-1011



8 zone + 4 relais + 4 open-collector uitgang uitbreiding voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales (exclusief behuizing). Aansluiting van de gecontroleerde SA-APS-412 extra voeding mogelijk via snelverbinding.

SA-INT-PP



B-767-1011



8 relais uitbreiding voor de PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. De relais zijn voorzien voor het schakelen van 230Vac/16A. Montage op DIN rail.

SA-INT-ORS



8 zone + 8 relais uitbreiding voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrale. De relais zijn voorzien voor het schakelen van 230Vac/16A. Montage op DIN rail.

SA-INT-IORS



Gecontroleerde 12Vdc/4A voeding. • Stand-alone inzetbaar met 3 open collector uitgangen voor foutweergave • Aansluitbaar op de SA-INT-E, SA-INT-O, SA-INT-PP, SA-INT-ADR, SA-INT-ORS, SA-INT-IORS en SA-INT-R uitbreidingsmodules voor gecontroleerde BUS-werking. • Exclusief kast.

SA-APS-412



B-767-1019

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



Kleine metalen kast, inclusief 12Vdc/4A voeding SA-APS-412 voor montage op de ingebouwde DIN rail. Plaats voorzien voor de SATEL uitbreidingen en voor het behuizen van een 12V/18Ah batterij. Afmetingen (BxHxD): 328 x 304 x 117 mm.

SA-APS-412/BOX



B-767-1019

DRAADLOZE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES



ABAX2 draadloze 230VAC controller • Slimme stekker waarmee u aangesloten apparaten op afstand kunt in- en uitschakelen • Aansturing van elektrische apparaten tot 2300 W • LED-indicatie kan storingen en het huidige verbruiksniveau door het aangesloten apparaat weergeven • Softwarebeveiliging tegen overbelasting en oververhitting • Mogelijkheid om de eindklant toe te laten de stekker ook manueel te bedienen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASW-200 E



ABAX2 draadloze 2-kanaals micro module • Miniatuurversie (kan ingebouwd worden achter een schakelaar of stopcontact) • 2 spanningsloze relaisuitgang • 2 ingangen • AAN/UIT-schakelmodule zonder dimmerfunctie • Voeding 230 V AC • Aanstuurbaar vermogen: 5A / 230 VAC • Rustverbruik: 0.47W • Montage op inbouw- en opbouwdozen met een minimale diameter van 60 mm • Afmetingen (bxhxd): 47 x 47,4 x 22 mm ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASW-210



ABAX2 module die toelaat om 4 contacten draadloos door te sturen en/of 4 open collector uitgangen draadloos aan te sturen. • Miniatuurversie • Afmetingen (bxhxd): 21x41x13 mm ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver

SA-ACX-210



ABAX2 module die toelaat om 4 contacten draadloos door te sturen en/of 4 relais uitgangen draadloos aan te sturen. • Inclusief SA-OPU-1 A kunststof behuizing • Afmetingen (bxhxd): 126x158x32 mm ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver

SA-ACX-220



Lege kunststof behuizing met sabotage schakelaar voor PERFECTA/VERSA/INTEGRA (PLUS) uitbreidingen, SA-MP-1 en SA-ACX-200/220. Afmetingen 126x158x32 mm.

SA-OPU-1 A

INTEGRA (PLUS) CENTRALES

TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER)

UNIVERSELE TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER)



ABAX2 draadloze transceiver voor de PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA of INTEGRA PLUS centrale. • Voorzien van dubbele antenne • Inclusief SA-OPU-1 A kunststof behuizing • Afmetingen (bxhxd): 126x158x32 mm OPGELET: Enkel compatibel met de ABAX2 draadloze apparaten!

SA-ACU-220



B-767-1001



USB programmatiekabel voor de INTEGRA, VERSA en PERFECTA centrales, SA-ACU-100/120/220, SA-ACTIVA barrières, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS en GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 GSM, SA-GPRS-A communicatie modules.

SA-USB-RS

DRAADLOZE TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER) 868MHZ



ABAX2 draadloze transceiver voor de PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA of INTEGRA PLUS centrale. • Voorzien van dubbele antenne • Inclusief SA-OPU-1 A kunststof behuizing • Afmetingen (bxhxd): 126x158x32 mm OPGELET: Enkel compatibel met de ABAX2 draadloze apparaten!

SA-ACU-220



B-767-1001



ABAX2 draadloze transceiver voor de VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA of INTEGRA PLUS centrale. • Voorzien van enkele antenne • Afmetingen (bxhxd): 24x135x29 mm OPGELET: Enkel compatibel met de ABAX2 draadloze apparaten!

SA-ACU-280



Houder voor het plaatsen van de SA-ACU-280 draadloze transceiver in de SA-OPU-4 P kunststof behuizing.

SA-HOLDER A2

DRAADLOZE AFSTANDBEDIENINGEN 868MHZ



ABAX2 bi-directionele handzender met 5 knoppen en 3 leds. • 5 knoppen (5 instelbare functies) • 3 instelbare LED-indicatoren • Ingebouwde buzzer voor bevestiging van de acties • Parameters draadloos instelbaar • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • Spatwaterdichte behuizing (IPX4 bescherming tegen binnendringing) • Afmetingen (bxhxd): 37x66x14 mm • CR2032 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APT-210

+0.053 € Bebat



ABAX2 bi-directionele handzender met 5 knoppen en 3 leds. • Afmetingen (bxhxd): 38x78x16 mm • CR2032 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver

SA-APT-200

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



Rubberen toetsenmat met gekleurde pictogrammen voor de SA-APT-100/200 en SA-MPT-300/350 handzenders.

SA-GKX-1



ABAX2 draadloze paniekknop of contact zender met meervoudige functionaliteit • Draadloze paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Functies toekenbaar volgens activiteit: enkele druk, dubbel indrukken, driedubbel indrukken, lang vasthouden, loslaten (beperkt tot enkele druk bij gebruik in combinatie met de SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver) • Afmetingen (dxh): ø50 x 13 mm • CR2032 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver (niet in combinatie met de Versa-reeks centrales).

SA-APB-210

+0.053 € Bebat

NOOD/PANIEK DRUKKNOPPEN



ABAX2 draadloze paniekknop of contact zender • Draadloze paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Afmetingen (dxh): ø97 x 29 mm • CR14250 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met een SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APB-200

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze paniekknop of contact zender met meervoudige functionaliteit • Draadloze paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Functies toekenbaar volgens activiteit: enkele druk, dubbel indrukken, driedubbel indrukken, lang vasthouden, loslaten (beperkt tot enkele druk bij gebruik in combinatie met de SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver) • Afmetingen (dxh): ø50 x 13 mm • CR2032 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver (niet in combinatie met de Versa-reeks centrales).

SA-APB-210

+0.053 € Bebat

DRAADLOZE HERHAALMODULES



ABAX2 draadloze herhaalmodule op 868MHz voor het bekomen van een groter zendbereik in combinatie met de SA-ACU-220 of SA-ACU-280 draadloze transceivers. Laat toe om de draadloze signalen van 46 draadloze ABAX2 apparaten herhaald te versterken. Vergt een 230Vac aansluiting en is voorzien van een Lithium-ion noodbatterij. OPGELET: Vergt een SA-ACU-220 of SA-ACU-280 ontvanger!

SA-ARU-200

+0.057 € Bebat

INTEGRA (PLUS) CENTRALES

TOEBEHOREN DRAADLOZE AFSTANDBEDIENINGEN



Rubberen toetsenmat met gekleurde pictogrammen voor de SA-APT-100/200 en SA-MPT-300/350 handzenders.

SA-GKX-1

DRAADLOZE TEST TOOL



ABAX2 test tool om het draadloze bereik van en naar de SA-ACU-220 en SA-ACU-280 na te gaan.

SA-ARF-200

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel

HANDZENDER-NOODKNOP-HOLD UP

PANIEK KNOP



Holdup drukknop met sabotagecontact • Paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Afmetingen (dxh): ø97 x 29 mm

SA-PB-10



ABAX2 draadloze paniekknop of contact zender • Draadloze paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Afmetingen (dxh): ø97 x 29 mm • CR14250 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met een SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APB-200

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze paniekknop of contact zender met meervoudige functionaliteit • Draadloze paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Functies toekenbaar volgens activiteit: enkele druk, dubbel indrukken, driedubbel indrukken, lang vasthouden, loslaten (beperkt tot enkele druk bij gebruik in combinatie met de SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver) • Afmetingen (dxh): ø50 x 13 mm • CR2032 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver (niet in combinatie met de Versa-reeks centrales).

SA-APB-210

+0.053 € Bebat

INTEGRA (PLUS) CENTRALES

HOLDUP



Holdup drukknop met sabotagecontact • Paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Afmetingen (dxh): ø97 x 29 mm

SA-PB-10



ABAX2 draadloze paniekknop of contact zender • Draadloze paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Afmetingen (dxh): ø97 x 29 mm • CR14250 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met een SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APB-200

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze paniekknop of contact zender met meervoudige functionaliteit • Draadloze paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Functies toekenbaar volgens activiteit: enkele druk, dubbel indrukken, driedubbel indrukken, lang vasthouden, loslaten (beperkt tot enkele druk bij gebruik in combinatie met de SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver) • Afmetingen (dxh): ø50 x 13 mm • CR2032 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver (niet in combinatie met de Versa-reeks centrales).

SA-APB-210

+0.053 € Bebat

MEDICAL



ABAX2 draadloze paniekknop of contact zender • Draadloze paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Afmetingen (dxh): ø97 x 29 mm • CR14250 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met een SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APB-200

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze paniekknop of contact zender met meervoudige functionaliteit • Draadloze paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Functies toekenbaar volgens activiteit: enkele druk, dubbel indrukken, driedubbel indrukken, lang vasthouden, loslaten (beperkt tot enkele druk bij gebruik in combinatie met de SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver) • Afmetingen (dxh): ø50 x 13 mm • CR2032 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver (niet in combinatie met de Versa-reeks centrales).

SA-APB-210

+0.053 € Bebat

INTEGRA (PLUS) CENTRALES

COMMUNICATIE MODULES/TOOLS

COMMUNICATIE MODULES IP ETHERNET



ETHM-1 PLUS TCP/IP communicatie module voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrale.

SA-ETHM-1-INTEGRA



B-767-1016



Kabel voor verbinding van de SA-ETHM-1 module op de RJ-poort van de INTEGRA centrale.

SA-RJ/PIN5

COMMUNICATIE MODULES GSM



GSM/GPRS/SMS communicatie module voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. Antenne niet inbegrepen! Voorzien van antenne aansluiting type SMA en IPX.

SA-INT-GSM



B-767-1008



GSM/GPRS/SMS communicatie module voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. • Antenne SA-ANT-GSM-E inbegrepen.

SA-INT-GSM/ANT-GSM-E



B-767-1008



GSM/GPRS/SMS communicatie module voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. • Antenne SA-ANT-GSM-E inbegrepen. • Verbindingskabel SA-RJ/PIN5 inbegrepen.

SA-INT-GSM+RJ/ANT-GSM-E



B-767-1008



GSM/LTE/SMS communicatie module voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. Antenne niet inbegrepen! Voorzien van antenne aansluiting type SMA en IPX.

SA-INT-GSM_LTE



B-767-1008



GSM/LTE/SMS communicatie module voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. • Antenne SA-ANT-LTE-O inbegrepen.

SA-INT-GSM_LTE/ANT-LTE-O



B-767-1008



GSM/LTE/SMS communicatie module voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. • Antenne SA-ANT-LTE-O inbegrepen. • Verbindingskabel SA-RJ/PIN5 inbegrepen.

SA-INT-GSM_LTE+RJ/ANT-LTE-O



B-767-1008

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



Lege kunststof behuizing met sabotage schakelaar voor: • SA-ETHM-1 PLUS • SA-INT-GSM • SA-INT-GSM LTE • SA-GSM-X • SA-GSM-X LTE Afmetingen 126x158x46 mm

SA-OPU-2 B

ANTENNES VOOR GSM MODULES



900/1800 MHz antenne met magneetvoet en 2,5m kabel. Geschikt voor aansluiting op een SMA type connector.

SA-ANT-900/1800-S



900/1800 MHz T-bar antenne voor montage op een kast van een alarmcentrale. Geschikt voor aansluiting op een SMA type connector.

SA-ANT-GSM-E



900/1800 MHz T-bar antenne voor montage op een kast van een alarmcentrale. Geschikt voor aansluiting op een SMA type connector.

SA-ANT-LTE-O



GSM adapterkabel. Laat aansluiting toe van een GSM antenne, uitgerust met een SMA connector, op een GSM module met een IPX connector. Van toepassing voor de antennes van het type SA-ANT-OBQ-Q, SA-ANT-900/1800-S en SA-ANT-GSM-E.

SA-IPX-SMA

VOCAL COMMUNICATIE MODULES



Spraakmodule voor de VERSA, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. Vocale oproepen mogelijk en aansturing mogelijk van op afstand via (mobiel) telefoontoestel.

SA-INT-VG



Module voor het afspelen van 16 insprekbare boodschappen via een omroepsysteem. Aansturing via de INTEGRA en INTEGRA PLUS bus of via 16 ingangen.

SA-INT-VMG



Actieve weerbestendige hoornluidspreker • Geïntegreerde 30W versterker • Volume regelbaar via potentiometer • Omgevingsclassificatie: IP66 • Vergt een 12-24 VDC/2,5A voeding • Frequentiebereik: 250-16,000 Hz • Audio ingangssignaal: 750 mV/5kOhm/m • Witte kunststof behuizing • Geïntegreerde montagesteun • 2 maal 2-draads verbinding (voeding en audio signaal) • Afmetingen: 290x215x260 mm

SPEAKER-30W-ACTIVE

+0.3 € Recupel

INTEGRA (PLUS) CENTRALES

KABEL RS232, USB & OMVORMERS

USB KABEL



USB programmatiekabel voor de INTEGRA, VERSA en PERFECTA centrales, SA-ACU-100/120/220, SA-ACTIVA barrières, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS en GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 GSM, SA-GPRS-A communicatie modules.

SA-USB-RS

PROGRAMMATIE KABEL



USB programmatiekabel voor de INTEGRA, VERSA en PERFECTA centrales, SA-ACU-100/120/220, SA-ACTIVA barrières, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS en GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 GSM, SA-GPRS-A communicatie modules.

SA-USB-RS

OMVORMERS



Module om de klavier- en uitbreidingsbus van de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrale om te zetten naar glasvezel verbinding. Afstand overbrugbaar tot 2 km.

SA-INT-FI



USB programmatiekabel voor de INTEGRA, VERSA en PERFECTA centrales, SA-ACU-100/120/220, SA-ACTIVA barrières, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS en GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 GSM, SA-GPRS-A communicatie modules.

SA-USB-RS



RS-232 interface voor systeem integratie op de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrale.

SA-INT-RS

TOEGANGSCONTROLE

PROXIMITY LEZERS



Proximity lezer, witte uitvoering: • Inzetbaar als proximity lezer in combinatie met de SA-INT-R deurcontroller voor het Integra (Plus) alarmsysteem • Inzetbaar als proximity lezer in combinatie met de SA-ACCO-KP deurcontroller voor het ACCO NET of ACCO toegangscontrole systeem • Inzetbaar als proximity lezer voor andere apparatuur die gebruik maakt van het OSDP of Wiegand protocol • Inzetbaar als standalone deur controle module • Ingebouwde MIFARE proximity lezer (13.56 MHz) • Herkenning van de operator via aanbieden van een MIFARE proximity kaart • Compatibiliteit met Mifare kaarten van het type: - Ultralight CSN/SSN - Classic CSN/SSN/MSN - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN • Werkingsmode instelbaar via de CR SOFT in combinatie met de SA-ACCO-USB programmatie interface • Voorzien van een aanstuurbare relaisuitgang (C/NO/NG 1A/30Vdc), NG deur status ingang en NO request-to-exit ingang • Inzetbaar voor binnenopstelling • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de wand • Afmetingen (HxBxD): 128 x 45 x 21 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 63mA (standby) / 112mA (max) • OPGELET: Vergt een tijdelijke verbinding met de SA-ACCO-USB programmatie interface in combinatie met de CR SOFT om de werkingsmode van de lezer in te stellen!

SA-SO-MF3-W

+0.124 € Recupel



Proximity lezer, zwarte uitvoering: • Inzetbaar als proximity lezer in combinatie met de SA-INT-R deurcontroller voor het Integra (Plus) alarmsysteem • Inzetbaar als proximity lezer in combinatie met de SA-ACCO-KP deurcontroller voor het ACCO NET of ACCO toegangscontrole systeem • Inzetbaar als proximity lezer voor andere apparatuur die gebruik maakt van het OSDP of Wiegand protocol • Inzetbaar als standalone deur controle module • Ingebouwde MIFARE proximity lezer (13.56 MHz) • Herkenning van de operator via aanbieden van een MIFARE proximity kaart • Compatibiliteit met Mifare kaarten van het type: - Ultralight CSN/SSN - Classic CSN/SSN/MSN - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN • Werkingsmode instelbaar via de CR SOFT in combinatie met de SA-ACCO-USB programmatie interface • Voorzien van een aanstuurbare relaisuitgang (C/NO/NG 1A/30Vdc), NG deur status ingang en NO request-to-exit ingang • Inzetbaar voor binnenopstelling • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de wand • Afmetingen (HxBxD): 128 x 45 x 21 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 63mA (standby) / 112mA (max) • OPGELET: Vergt een tijdelijke verbinding met de SA-ACCO-USB programmatie interface in combinatie met de CR SOFT om de werkingsmode van de lezer in te stellen!

SA-SO-MF3-B

+0.124 € Recupel

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



Proximity lezer met ingebouwd toetsenbord, witte uitvoering: • Inzetbaar als INT-SCR partitie bediendeenheid in combinatie met het Integra (Plus) alarmsysteem • Inzetbaar als ACCO-SCR bediendeenheid in combinatie met het ACCO NET of ACCO toegangscontrole systeem • Inzetbaar als proximity lezer met toetsenbord voor andere apparatuur die gebruik maakt van het OSDP of Wiegand protocol • Inzetbaar als standalone deur controle module • Ingebouwde MIFARE proximity lezer (13.56 MHz) • Herkenning van de operator via ingeven van een code combinatie en/of aanbieden van een MIFARE proximity kaart • Compatibiliteit met Mifare kaarten van het type: - Ultralight CSN/SSN - Classic CSN/SSN/MSN - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN • Werkingsmode instelbaar via de CR SOFT in combinatie met de SA-ACCO-USB programmatie interface • Voorzien van een aanstuurbare relaisuitgang (C/NO/NG 1A/30Vdc), NG deur status ingang en NO request-to-exit ingang • Inzetbaar voor binnenopstelling • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de wand • Afmetingen (HxBxD): 128 x 45 x 21 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 65mA (standby) / 120mA (max) OPGELET: Vergt een tijdelijke verbinding met de SA-ACCO-USB programmatie interface in combinatie met de CR SOFT om de werkingsmode van de lezer in te stellen!

SA-SO-MF5-W

+0.124 € Recupel



Proximity lezer met ingebouwd toetsenbord, zwarte uitvoering: • Inzetbaar als INT-SCR partitie bediendeenheid in combinatie met het Integra (Plus) alarmsysteem • Inzetbaar als ACCO-SCR bediendeenheid in combinatie met het ACCO NET of ACCO toegangscontrole systeem • Inzetbaar als proximity lezer met toetsenbord voor andere apparatuur die gebruik maakt van het OSDP of Wiegand protocol • Inzetbaar als standalone deur controle module • Ingebouwde MIFARE proximity lezer (13.56 MHz) • Herkenning van de operator via ingeven van een code combinatie en/of aanbieden van een MIFARE proximity kaart • Compatibiliteit met Mifare kaarten van het type: - Ultralight CSN/SSN - Classic CSN/SSN/MSN - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN • Werkingsmode instelbaar via de CR SOFT in combinatie met de SA-ACCO-USB programmatie interface • Voorzien van een aanstuurbare relaisuitgang (C/NO/NG 1A/30Vdc), NG deur status ingang en NO request-to-exit ingang • Inzetbaar voor binnenopstelling • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de wand • Afmetingen (HxBxD): 128 x 45 x 21 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 65mA (standby) / 120mA (max) OPGELET: Vergt een tijdelijke verbinding met de SA-ACCO-USB programmatie interface in combinatie met de CR SOFT om de werkingsmode van de lezer in te stellen!

SA-SO-MF5-B

+0.124 € Recupel

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



Proximity lezer: • Inzetbaar als proximity lezer in combinatie met de SA-INT-R deurcontroller voor het Integra (Plus) alarmsysteem • Inzetbaar als proximity lezer in combinatie met de SA-ACCO-KP deurcontroller voor het ACCO NET of ACCO toegangscontrole systeem • Inzetbaar als proximity lezer voor andere apparatuur die gebruik maakt van het OSDP of Wiegand protocol • Inzetbaar als standalone deur controle module • Ingebouwde MIFARE proximity lezer (13.56 MHz) • Herkenning van de operator via aanbieden van een MIFARE proximity kaart • Compatibiliteit met Mifare kaarten van het type: - Ultralight CSN/SSN - Classic CSN/SSN/MSN - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN • Werkingsmode instelbaar via de CR SOFT in combinatie met de SA-ACCO-USB programmatie interface • Voorzien van een aanstuurbare relaisuitgang (C/NO/NG 1A/30Vdc), NG deur status ingang en NO request-to-exit ingang • Inzetbaar voor binnen- en buitenopstelling • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de wand • Afmetingen (HxBxD): 158 x 47 x 30 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 66mA (standby) / 110mA (max) OPGELET: Vergt een tijdelijke verbinding met de SA-ACCO-USB programmatie interface in combinatie met de CR SOFT om de werkingsmode van de lezer in te stellen!

SA-CR-MF3

+0.124 € Recupel



Proximity lezer met ingebouwd toetsenbord: • Inzetbaar als INT-SCR partitie bediener in combinatie met het Integra (Plus) alarmsysteem • Inzetbaar als ACCO-SCR bediener in combinatie met het ACCO NET of ACCO toegangscontrole systeem • Inzetbaar als proximity lezer met toetsenbord voor andere apparatuur die gebruik maakt van het OSDP of Wiegand protocol • Inzetbaar als standalone deur controle module • Ingebouwde MIFARE proximity lezer (13.56 MHz) • Herkenning van de operator via ingeven van een code combinatie en/of aanbieden van een MIFARE proximity kaart • Compatibiliteit met Mifare kaarten van het type: - Ultralight CSN/SSN - Classic CSN/SSN/MSN - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN • Werkingsmode instelbaar via de CR SOFT in combinatie met de SA-ACCO-USB programmatie interface • Voorzien van een aanstuurbare relaisuitgang (C/NO/NG 1A/30Vdc), NG deur status ingang en NO request-to-exit ingang • Inzetbaar voor binnen- en buitenopstelling • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de wand • Afmetingen (HxBxD): 158 x 47 x 30 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 65mA (standby) / 115mA (max) OPGELET: Vergt een tijdelijke verbinding met de SA-ACCO-USB programmatie interface in combinatie met de CR SOFT om de werkingsmode van de lezer in te stellen!

SA-CR-MF5

+0.124 € Recupel



MIFARE® DESFire EV3 2K proximity kaart (13.56 MHz) • 13,56 MHz passieve transponder van de MIFARE DESFire EV3 2K standaard • Standaard creditcardformaat (85 x 55 mm, dikte < 1 mm) • Kleur: wit • Bedrukt met SATEL-logo • Kaartparameters instelbaar via de SA-SO-PRG-B kaart programmeerapparaat in combinatie met de CR SOFT

SA-MC-DF3-2



MIFARE® DESFire EV3 2K proximity badge (13.56 MHz) • 13,56 MHz passieve transponder van de MIFARE DESFire EV3 2K standaard • Sleutelhanger model (50 x 30 mm) • Kleur: wit • Bedrukt met SATEL-logo • Kaartparameters instelbaar via de SA-SO-PRG-B kaart programmeerapparaat in combinatie met de CR SOFT

SA-MK-DF3-4

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



MIFARE kaart programmeerapparaat: • Laat toe om via de CR SOFT Mifare kaarten te programmeren van het type: - Ultralight CSN/SSN - Classic CSN/SSN/MSN - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN • Laat programmatie toe van de Satel SA-MC-DF3-2 Mifare DESFire EV3 2K (13.56 MHz) proximity kaart en SA-MC-SRV-8 service kaart • Verbinding via USB (type Micro-B) • Voeding via de USB-poort van de computer

SA-SO-PRG-B

+0.124 € Recupel



Proximity tag (125kHz), ovaal uitvoering.

SA-BR-STD-1



Proximity lezer (125kHz) met Inschakel/Uitschakel functie. Rechtstreeks aansluitbaar op de BUS van de PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales.

SA-INT-CR



Proximity lezer (125kHz) met Inschakel/Uitschakel, Toegang of Deurslot functie. Aansluitbaar op de BUS van de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrale.

SA-INT-SCR-BL



EM MARIN proximity lezer (125kHz) voor binnengebruik. Aansluitbaar op de SA-INT-R controller.

SA-CZ-EMM



6mm spacer voor de SA-CZ-EMM proximity lezer.

SA-CZ-EMM POD



EM MARIN proximity lezer (125kHz) voor binnengebruik. Aansluitbaar op de SA-INT-R controller.

SA-CZ-EMM2



EM MARIN proximity lezer (125kHz) voor binnengebruik, voorzien van 4m aansluitkabel. Aansluitbaar op de SA-INT-R controller.

SA-CZ-EMM2-4M

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



EM MARIN proximity lezer (125kHz) voor buitengebruik. Aansluitbaar op de SA-INT-R controller.

SA-CZ-EMM3



EM MARIN proximity lezer (125kHz) voor buitengebruik, voorzien van deurbel functie. Aansluitbaar op de SA-INT-R controller.

SA-CZ-EMM4



Proximity tag (125kHz), afgeronde driehoek uitvoering.

SA-BR-STD-2



Proximity kaart (125kHz), standaard uitvoering.

SA-KT-STD-1



Proximity kaart (125kHz), dikke 2mm uitvoering.

SA-KT-STD-2

TOEGANGSCONTROLE MODULES



Toegangscontrole module voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrale. Laat toe om een deurslot te bedienen, het systeem In te schakelen en/of Uit te schakelen. 2 lezers aansluitbaar van het type EM MARIN, WIEGAND 26/34/42/56 of DALLAS iBUTTON.

SA-INT-R

KEY LEZERS



DALLAS iBUTTON lezer. Aansluitbaar op de SA-INT-R toegangscontrole module.

SA-CZ-DALLAS



DALLAS iBUTTON chip voor de SA-CZ-DALLAS lezer.

SA-PAS-DALLAS

TOEBEHOREN LEZERS



MIFARE® DESFire EV3 2K proximity kaart (13.56 MHz) • 13,56 MHz passieve transponder van de MIFARE DESFire EV3 2K standaard • Standaard creditcardformaat (85 x 55 mm, dikte < 1 mm) • Kleur: wit • Bedrukt met SATEL-logo • Kaartparameters instelbaar via de SA-SO-PRG-B kaart programmeerapparaat in combinatie met de CR SOFT

SA-MC-DF3-2



MIFARE® DESFire EV3 2K proximity badge (13.56 MHz) • 13,56 MHz passieve transponder van de MIFARE DESFire EV3 2K standaard • Sleutelhanger model (50 x 30 mm) • Kleur: wit • Bedrukt met SATEL-logo • Kaartparameters instelbaar via de SA-SO-PRG-B kaart programmeerapparaat in combinatie met de CR SOFT

SA-MK-DF3-4



MIFARE kaart programmeerapparaat: • Laat toe om via de CR SOFT Mifare kaarten te programmeren van het type: - Ultralight CSN/SSN - Classic CSN/SSN/MSN - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN • Laat programmatie toe van de Satec SA-MC-DF3-2 Mifare DESFire EV3 2K (13.56 MHz) proximty kaart en SA-MC-SRV-8 service kaart • Verbinding via USB (type Micro-B) • Voeding via de USB-poort van de computer

SA-SO-PRG-B

+0.124 € Recupel



Proximity tag (125kHz), ovaal uitvoering.

SA-BR-STD-1



Proximity tag (125kHz), afgeronde driehoek uitvoering.

SA-BR-STD-2



6mm spacer voor de SA-CZ-EMM proximity lezer.

SA-CZ-EMM POD



Proximity kaart (125kHz), standaard uitvoering.

SA-KT-STD-1



Proximity kaart (125kHz), dikke 2mm uitvoering.

SA-KT-STD-2

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



DALLAS iBUTTON chip voor de SA-CZ-DALLAS lezer.

SA-PAS-DALLAS

AUTOMATISATIE / DOMOTICA

KNX



KNX domotica interface voor systeem integratie op de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrale (voorzien van een directe verbinding).

SA-INT-KNX-2



KNX 2-kanaals 230Vac dimmer • 300 watt schakelvermogen per kanaal • Automatische herkenning van belasting (resistief, inductief, capacatief) • Status weergave via LED's • Drukknop voor manuele interactie • Reactie instelbaar bij KNX bus en bij 230V herstel • Mogelijkheid tot waarnemen van laag vermogen belastingen (tot ongeveer 1 watt) • Mogelijkheid om naar de gewenste dimstand te gaan door progressief/degressief patroon binnen een definieerbare tijd

SA-KNX-DIM21



KNX schakelmodule • 4-kanaals, 4 onafhankelijke circuits met 1 relais per circuit (C/NO/NG) • Schakelvermogen 230Vac 16A per uitgang • Status weergave via LED • Drukknop voor manuele interactie • Reactie instelbaar bij KNX bus en bij 230V herstel na een onderbreking • Werking instelbaar (on/off, pulserend, tijd gestuurd,...) • Logische functies toekenbaar zonder nood aan KNX server (AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR)

SA-KNX-SA41



KNX schakelmodule • 8-kanaals, 2 onafhankelijke circuits met 4 relais per circuit (C/NO/NG) • Schakelvermogen 230Vac 16A per uitgang • Status weergave via LED • Drukknop voor manuele interactie • Reactie instelbaar bij KNX bus en bij 230V herstel na een onderbreking • Werking instelbaar (on/off, pulserend, tijd gestuurd,...) • Logische functies toekenbaar zonder nood aan KNX server (AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR)

SA-KNX-SA24



KNX binaire input module • 8 ingangen met meetbereik 0-30 V ac/dc • Status weergave via LED's • Drukknop voor manuele interactie

SA-KNX-BIN24



KNX actuator • 230 V AC motor controle • 2 onafhankelijke kanalen • Schakelvermogen tot 6A • Mogelijkheid tot waarnemen van 160mA laag vermogen belastingen • Automatische herkenning van eindeloop (auto travel-time calibratie) • Status weergave via LED's • Drukknop voor manuele interactie • Reactie instelbaar bij KNX bus en bij 230V herstel • Positie instelbaar volgens weeralarm (wind/regen/vries sensoren)

SA-KNX-BSA12H

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



KNX actuator • 24 V DC motor controle • 2 onafhankelijke kanalen • Schakelvermogen tot 6A • Mogelijkheid tot waarnemen van 30mA laag vermogen belastingen • Automatische herkenning van eindeloop (auto travel-time calibratie) • Status weergave via LED's • Drukknop voor manuele interactie • Reactie instelbaar bij KNX bus en bij 230V herstel • Positie instelbaar volgens weeralarm (wind/regen/vries sensoren) • Lat/Lamellen functie (hoek positie van de lat/lamellen instelbaar)

SA-KNX-BSA12L



KNX Voeding 230Vac / 28-30Vdc • Vermogen 640mA • Kortsluit/overbelasting resistent

SA-KNX-PS640



KNX interface • Voor gebruik tussen de KNX ETS software en KNX modules • Noodzakelijke tool voor de programmatie van de KNX apparatuur • Draagbare versie (niet nodig permanent per installatie op te stellen) • Laat logging toe van de KNX telegrammen (tot 350K events) • Evenementenbuffer overzetbaar in HTML (voor ETS) of .CSV formaat

SA-KNX-USB

BUS DETECTOREN

ANDERE DETECTOREN



Adresseerbare module voor de SA-INT-ADR interface.

SA-CA-64 ADR-MOD



INTEGRA (PLUS) uitbreiding voor het aansluiten van SA-CA-64 ADR-MOD modules (exclusief kast). Aansluiting van de gecontroleerde SA-APS-412 extra voeding mogelijk via snelverbinding.

SA-INT-ADR

TOEBEHOREN DETECTOREN



Adresseerbare module voor de SA-INT-ADR interface.

SA-CA-64 ADR-MOD

BEKABELDE MAGNEETCONTACTEN

STANDAARD MAGNEETCONTACTEN



Multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2

+0.01 € Recupel



Multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2 BR

+0.01 € Recupel



Multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2 DG

+0.01 € Recupel



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN

STANDAARD MAGNEETCONTACTEN



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200



B-767-1006

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 BR



B-767-1006

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 DG



B-767-1006

+0.053 € Bebat



Set van 3 witte spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 draadloze universele detector. Prijs per stuk, bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



Set van 3 bruine spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 BR draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR



Set van 3 donkergrijze/antraciet spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 DG draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

INTEGRA (PLUS) CENTRALES

DRAADLOZE SIRENES & SIGNALISATIE

DRAADLOZE BINNENSIRENES



ABAX2 draadloze binnensirene met rood flitslicht. • 3 selecteerbare sirenetonen • Lawaaiopbrengst tot 105dBA op 1 meter • Afmetingen (bxhxd): 87x133x37 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASP-215 R



B-767-1004

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze binnensirene met blauw flitslicht. • 3 selecteerbare sirenetonen • Lawaaiopbrengst tot 105dBA op 1 meter • Afmetingen (bxhxd): 87x133x37 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASP-215 BL



B-767-1004

+0.053 € Bebat

DRAADLOZE BUITENSIRENES



ABAX2 draadloze buitensirene met rood flitslicht. • 4 selecteerbare sirenetonen • Lawaaiopbrengst tot 105dBA op 1 meter • Afmetingen (bxhxd): 148x254x64 mm • ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASP-200 R



B-767-1003

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze buitensirene met blauw flitslicht. • 4 selecteerbare sirenetonen • Lawaaiopbrengst tot 105dBA op 1 meter • Afmetingen (bxhxd): 148x254x64 mm • ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASP-200 BL



B-767-1003

+0.053 € Bebat



ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride batterij voor de SA-ASP-100 R/B en SA-ASP-200 R buitensirene. OPGELET, voor de draadloze buitensirene modellen 2022 (of ouder) is een bijkomende batterijhouder van het type SA-HOLDER-ER vereist! De combinatie van batterij en batterijhouder is eveneens beschikbaar via artikelcode SA-BAT-ER34615+HOLDER.

SA-BAT-ER34615

+0.053 € Bebat



Combineer van batterij SA-BAT-ER34615 en kunststof batterijhouder SA-HOLDER-ER voor de draadloze buitensirenes van het type SA-ASP-100 R en SA-ASP-200 R/B.

SA-BAT-ER34615/HOLDER

TOEBEHOREN SIRENES



ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride batterij voor de SA-ASP-100 R/B en SA-ASP-200 R buitensirene. OPGELET, voor de draadloze buitensirene modellen 2022 (of ouder) is een bijkomende batterijhouder van het type SA-HOLDER-ER vereist! De combinatie van batterij en batterijhouder is eveneens beschikbaar via artikelcode SA-BAT-ER34615+HOLDER.

SA-BAT-ER34615

+0.053 € Bebat

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



Combineer van batterij SA-BAT-ER34615 en kunststof batterijhouder SA-HOLDER-ER voor de draadloze buitensirenes van het type SA-ASP-100 R en SA-ASP-200 R/B.

SA-BAT-ER34615/HOLDER

VOEDINGEN IN BEHUIZING

12 VOLT VOEDINGEN



Kleine metalen kast, inclusief 12Vdc/4A voeding SA-APS-412 voor montage op de ingebouwde DIN rail. Plaats voorzien voor de SATEL uitbreidingen en voor het behuizen van een 12V/18Ah batterij. Afmetingen (BxHxD): 328 x 304 x 117 mm.

SA-APS-412/BOX



B-767-1019

TOEBEHOREN VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN



Multifunctionele print voor omzetten van open collector uitgangen naar droog contact relais uitgangen. 2 relais met 4A en 2 relais met 8A schakelvermogen.

SA-MP-1

VOEDINGEN ZONDER BEHUIZING

TOEBEHOREN VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN



Multifunctionele print voor omzetten van open collector uitgangen naar droog contact relais uitgangen. 2 relais met 4A en 2 relais met 8A schakelvermogen.

SA-MP-1

INTEGRA (PLUS) CENTRALES

BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN

ACCESSOIRES



ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride batterij voor de SA-ASP-100 R/B en SA-ASP-200 R buitensirene. OPGELET, voor de draadloze buitensirene modellen 2022 (of ouder) is een bijkomende batterijhouder van het type SA-HOLDER-ER vereist! De combinatie van batterij en batterijhouder is eveneens beschikbaar via artikelcode SA-BAT-ER34615+HOLDER.

SA-BAT-ER34615

+0.053 € Bebat



Combineer van batterij SA-BAT-ER34615 en kunststof batterijhouder SA-HOLDER-ER voor de draadloze buitensirenes van het type SA-ASP-100 R en SA-ASP-200 R/B.

SA-BAT-ER34615/HOLDER



Beveiligingsmodule tegen diepe ontlading van een 12 volt loodbatterij.

SA-ZB-1

UPS - NOODVOEDING

TOEBEHOREN VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN



Multifunctionele print voor omzetten van open collector uitgangen naar droog contact relais uitgangen. 2 relais met 4A en 2 relais met 8A schakelvermogen.

SA-MP-1

BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN

KUNSTSTOF BEHUIZINGEN



Houder voor het plaatsen van de SA-ACU-280 draadloze transceiver in de SA-OPU-4 P kunststof behuizing.

SA-HOLDER A2



Lege grote kunststof behuizing met sabotage schakelaar voor PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales, uitbreidingen en plaats voor het behuizen van een 12V/18Ah batterij. Afmetingen 324 x 382 x 108 mm. ! Exclusief 40VA transfo SA-TR-40VA.

SA-OPU-3 P

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



Lege kleine kunststof behuizing met sabotage schakelaar voor PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA24/32 centrales, uitbreidingen en plaats voor het behuizen van een 12V/7Ah batterij. Afmetingen 266 x 286 x 100 mm. ! Exclusief 40VA transfo SA-TR-40VA.

SA-OPU-4 P



60VA 18V/20V transfo voor de SA-OPU-3 P en SA-OPU-4 P kunststof behuizing.

SA-TR-60VA

METALEN BEHUIZINGEN



Lege kleine kast met DIN rail en tamperschakelaars voor SATEL uitbreidingen en de extra voeding SA-APS-412. Plaats voor het behuizen van een 12V/18Ah batterij. Afmetingen (BxHxD): 328 x 304 x 117 mm.

SA-PU-AWO229



B-767-0040



Lege kleine kast met 50VA transfo en tamperschakelaars voor INTEGRA64/128 centrales en de SATEL uitbreidingen. Plaats voor het behuizen van een 12V/18Ah batterij. Afmetingen (BxHxD): 340 x 400 x 110 mm.

SA-PU-AWO257/50VA



B-767-0041



Lege kleine kast ZONDER transfo maar voorzien van tamperschakelaars voor PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA (PLUS) centrales en de SATEL uitbreidingen. Plaats voor het behuizen van een 12V/18Ah batterij. Afmetingen (BxHxD): 340 x 400 x 110 mm.

SA-PU-AWO265



B-767-0041



Lege kleine kast met 40VA transfo en tamperschakelaars voor PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA24/32 centrales en de SATEL uitbreidingen. Plaats voor het behuizen van een 12V/18Ah batterij. Afmetingen (BxHxD): 340 x 400 x 110 mm.

SA-PU-AWO265/40VA



B-767-0041



Lege grote kast met 40VA transfo en tamperschakelaars voor PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA24/32 centrales en de SATEL uitbreidingen. Plaats voor het behuizen van twee 12V/18Ah batterijen. Afmetingen (BxHxD): 420 x 525 x 130 mm.

SA-PU-AWO266/40VA



B-767-0039



Lege grote kast ZONDER transfo maar voorzien van tamperschakelaars voor PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA (PLUS) centrales en de SATEL uitbreidingen. Plaats voor het behuizen van twee 12V/18Ah batterijen. Afmetingen (BxHxD): 420 x 525 x 130 mm.

SA-PU-AWO267



B-767-0039

INTEGRA (PLUS) CENTRALES



Lege grote kast met 50VA transfo en tamperschakelaars voor INTEGRA64/128 centrales en de SATEL uitbreidingen. Plaats voor het behuizen van twee 12V/18Ah batterijen. Afmetingen (BxHxD): 420 x 525 x 130 mm.

SA-PU-AWO267/50VA



B-767-0039



Lege grote kast met 80VA transfo en tamperschakelaars voor INTEGRA PLUS 64/128/256 centrales en de SATEL uitbreidingen. Plaats voor het behuizen van twee 12V/18Ah batterijen. Afmetingen (BxHxD): 420 x 525 x 130 mm.

SA-PU-AWO272/80VA



B-767-0039



40VA 16V/18V transfo voor de VERSA en INTEGRA24/32 centralereeks.

SA-PU-40VA



50VA 16V/18V/20V transfo voor de INTEGRA64/128 centralereeks.

SA-PU-50VA



80VA 20V transfo voor de INTEGRA PLUS centralereeks.

SA-PU-80VA

HYBRIDE INBRAAKCENTRALES KIT

SATEL PERFECTA - KIT



Kit PERFECTA 64 M, bekabeld systeem met LCD klavier, Nederlandstalige versie, bestaande uit : - 1x SA-PERFECTA 64 M-NL - 1x SA-PU-AWO265/40VA - 1x SA-PRF-LCD - 3x SA-SLIM-DUAL - 1x SA-SLIM-DUAL-LUNA - 1x SNP17-12

PERFECTA64M-BEL_KIT
WIRED_LCD



B-767-1025



Kit PERFECTA 64 M, bekabeld systeem met KSG klavier, Nederlandstalige versie, bestaande uit : - 1x SA-PERFECTA 64 M-NL - 1x SA-PU-AWO265/40VA - 1x SA-INT-KSG2R-W - 3x SA-SLIM-DUAL - 1x SA-SLIM-DUAL-LUNA - 1x SNP17-12

PERFECTA64M-BEL_KIT
WIRED_KSG2R



B-767-1025



Kit PERFECTA 64 M, draadloos systeem, Nederlandstalige versie, bestaande uit : - 1x SA-PERFECTA 64 M-NL - 1x SA-PU-AWO265/40VA - 1x SA-PRF-LCD-A2 - 1x SA-APS-055 - 1x SA-ACU-220 - 3x SA-APD-220 - 1x SA-AXD-200 - 1x SA-ASD-250

PERFECTA64M-BEL_KIT WRLS



B-767-1025



Kit PERFECTA 64 M, bekabeld systeem met LCD klavier, Franstalige versie, bestaande uit : - 1x SA-PERFECTA 64 M-FR - 1x SA-PU-AWO265/40VA - 1x SA-PRF-LCD - 3x SA-SLIM-DUAL - 1x SA-SLIM-DUAL-LUNA - 1x SNP17-12

PERFECTA64M-BEF_KIT
WIRED_LCD



B-767-1025



Kit PERFECTA 64 M, draadloos systeem, Franstalige versie, bestaande uit : - 1x SA-PERFECTA 64 M-FR - 1x SA-PU-AWO265/40VA - 1x SA-PRF-LCD-A2 - 1x SA-APS-055 - 1x SA-ACU-220 - 3x SA-APD-220 - 1x SA-AXD-200 - 1x SA-ASD-250

PERFECTA64M-BEF_KIT WRLS



B-767-1025



Kit PERFECTA 64 M, bekabeld systeem met KSG klavier, Franstalige versie, bestaande uit : - 1x SA-PERFECTA 64 M-FR - 1x SA-PU-AWO265/40VA - 1x SA-INT-KSG2R-W - 3x SA-SLIM-DUAL - 1x SA-SLIM-DUAL-LUNA - 1x SNP17-12

PERFECTA64M-BEF_KIT
WIRED_KSG2R



B-767-1025

DRAADLOZE INBRAAKCENTRALES KIT

SATEL PERFECTA - KIT



Kit PERFECTA 64 M, draadloos systeem, Nederlandstalige versie, bestaande uit : - 1x SA-PERFECTA 64 M-NL - 1x SA-PU-AWO265/40VA - 1x SA-PRF-LCD-A2 - 1x SA-APS-055 - 1x SA-ACU-220 - 3x SA-APD-220 - 1x SA-AXD-200 - 1x SA-ASD-250

PERFECTA64M-BEL_KIT WRLS



B-767-1025

HYBRIDE INBRAAKCENTRALES

SATEL PERFECTA - METALEN BEHUIZING



PERFECTA 64 M centrale in kleine metalen kast met 40VA transfo. Nederlandstalige versie.

PERFECTA 64 M-BEL-S40



B-767-1025



PERFECTA 64 M centrale in kleine metalen kast met 40VA transfo. Franstalige versie.

PERFECTA 64 M-BEF-S40



B-767-1025



PERFECTA 64 M centrale in grote metalen kast met 40VA transfo. Nederlandstalige versie.

PERFECTA 64 M-BEL-L40



B-767-1025



PERFECTA 64 M centrale in grote metalen kast met 40VA transfo. Franstalige versie.

PERFECTA 64 M-BEF-L40



B-767-1025



PERFECTA-IP 64 M centrale in kleine metalen kast met 40VA transfo. Nederlandstalige versie.

PERFECTA IP-64 M-BEL-S40



PERFECTA-IP 64 M centrale in kleine metalen kast met 40VA transfo. Franstalige versie.

PERFECTA IP-64 M-BEF-S40

PERFECTA CENTRALES



PERFECTA-IP 64 M centrale in grote metalen kast met 40VA transfo.

PERFECTA IP-64 M-BEL-L40



PERFECTA-IP 64 M centrale in grote metalen kast met 40VA transfo. Franstalige versie.

PERFECTA IP-64 M-BEF-L40

INBRAAKCENTRALES PCB

SATEL PERFECTA - PCB



Hoofdprint van een PERFECTA 64 M-BEL centrale, Nederlandstalige versie. • Standaard voorzien van 8 zones, uitbreidbaar tot 64 zones • Maximum 4 partities • 62 gebruikerscodes. • Standaard voorzien van ingebouwde GSM (2G/4G) communicatiemedi

SA-PERFECTA 64 M-NL

+0.124 € Recupel



B-767-1025



Hoofdprint van een PERFECTA 64 M-BEL centrale, Franstalige versie. • Standaard voorzien van 8 zones, uitbreidbaar tot 64 zones • Maximum 4 partities • 62 gebruikerscodes. • Standaard voorzien van ingebouwde GSM (2G/4G) communicatiemedi

SA-PERFECTA 64 M-FR

+0.124 € Recupel



B-767-1025



Hoofdprint van een PERFECTA-IP 64 M-BEL centrale, Nederlandstalige versie. • Standaard voorzien van 8 zones, uitbreidbaar tot 64 zones • Maximum 4 partities • 62 gebruikerscodes. • Standaard voorzien van ingebouwde Ethernet communicatiemedi

SA-PERFECTA-IP 64 M-NL

+0.124 € Recupel



Hoofdprint van een PERFECTA-IP 64 M-BEF centrale, Franstalige versie. • Standaard voorzien van 8 zones, uitbreidbaar tot 64 zones • Maximum 4 partities • 62 gebruikerscodes. • Standaard voorzien van ingebouwde Ethernet communicatiemedi

SA-PERFECTA-IP 64 M-FR

+0.124 € Recupel

BEKABELDE KEYPADS

KEYPAD LCD



LCD klavier voor de PERFECTA centrales. • Witte achtergrond verlichting

SA-PRF-LCD



B-767-1026



Sensoric touch klavier voor de PERFECTA 64 M, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales met groot instelbaar LCD display en macro toetsen. • Witte uitvoering • Aanraakgevoelige Touch & Swipe bediening • 4 maal 16 instelbare Macro commando's • Ingebouwde MIFARE proximity lezer • Screensaver (instelbare standby weergave) • Instelbare witte achtergrondverlichting van het display en het touch gedeelte • 2 vrij programmeerbare zones • Afmetingen (bxhxd): 132x129x17 mm • Inzetbaar op: - Integra (Plus) reeks MET proximity lezer support - Perfecta-64 M ZONDER proximity lezer support

SA-INT-KSG2R-W



B-767-1027

+0.124 € Recupel



Sensoric touch klavier voor de PERFECTA 64 M, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales met groot instelbaar LCD display en macro toetsen. • Zwarte uitvoering • Aanraakgevoelige Touch & Swipe bediening • 4 maal 16 instelbare Macro commando's • Ingebouwde MIFARE proximity lezer • Screensaver (instelbare standby weergave) • Instelbare witte achtergrondverlichting van het display en het touch gedeelte • 2 vrij programmeerbare zones • Afmetingen (bxhxd): 132x129x17 mm • Inzetbaar op: - Integra (Plus) reeks MET proximity lezer support - Perfecta-64 M ZONDER proximity lezer support

SA-INT-KSG2R-B



B-767-1027

+0.124 € Recupel

KEYPAD TOUCHSCREEN



4.3" TFT 480x272 pixel 16,7 miljoen kleuren (true colour) touch display klavier voor de PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. Voorzien van ingebouwde MIFARE proximity lezer (13.56 MHz). Witte uitvoering. Weergave van tekst, iconen en een afbeelding als screen saver (vergt een SD kaart). Inzetbaar op: - Integra (Plus) reeks MET proximity lezer support - Perfecta-64 M ZONDER proximity lezer support

SA-INT-TSG2R-W



B-767-1024

+0.124 € Recupel



4.3" TFT 480x272 pixel 16,7 miljoen kleuren (true colour) touch display klavier voor de PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. Voorzien van ingebouwde MIFARE proximity lezer (13.56 MHz). Zwarte uitvoering. Weergave van tekst, iconen en een afbeelding als screen saver (vergt een SD kaart). Inzetbaar op: - Integra (Plus) reeks MET proximity lezer support - Perfecta-64 M ZONDER proximity lezer support

SA-INT-TSG2R-B



B-767-1024

+0.124 € Recupel



7.0" TFT 1024X600 pixel 16,7 miljoen kleuren (true colour) touch display klavier voor de PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. Zwarte uitvoering. Weergave van tekst, iconen en een afbeelding als screen saver (vergt een SD kaart).

SA-INT-TSH2-B



B-767-1024

+0.124 € Recupel

PERFECTA CENTRALES



7.0" TFT 1024X600 pixel kleuren 16,7 miljoen kleuren (true colour) touch display klavier voor de PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. Voorzien van ingebouwde MIFARE proximity lezer (13.56 MHz). Witte uitvoering. Weergave van tekst, iconen en een afbeelding als screen saver (vergt een SD kaart). Inzetbaar op: - Integra (Plus) reeks MET proximity lezer support - Perfecta-64 M ZONDER proximity lezer support

SA-INT-TSH2R-W



B-767-1024

+0.124 € Recupel



7.0" TFT 1024X600 pixel kleuren 16,7 miljoen kleuren (true colour) touch display klavier voor de PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. Voorzien van ingebouwde MIFARE proximity lezer (13.56 MHz). Zwarte uitvoering. Weergave van tekst, iconen en een afbeelding als screen saver (vergt een SD kaart). Inzetbaar op: - Integra (Plus) reeks MET proximity lezer support - Perfecta-64 M ZONDER proximity lezer support

SA-INT-TSH2R-B



B-767-1024

+0.124 € Recupel



10.0" TFT 1024X600 pixel 16,7 miljoen kleuren (true colour) touch display klavier voor de PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. Witte uitvoering. Weergave van tekst, iconen en een afbeelding als screen saver (vergt een SD kaart).

SA-INT-TSH210-W

+0.124 € Recupel



10.0" TFT 1024X600 pixel 16,7 miljoen kleuren (true colour) touch display klavier voor de PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. Zwarte uitvoering. Weergave van tekst, iconen en een afbeelding als screen saver (vergt een SD kaart).

SA-INT-TSH210-B

+0.124 € Recupel

TOEBEHOREN KEYPADS



Metalen kast met slot, 2 sleutels en sabotagecontact voor het behuizen van klavieren. Buitenafmetingen : 215x150x50 (bxhxd) mm Binnenafmetingen : 160x145x40 (bxhxd) mm Geschikt voor onder andere: • SA-INT-KLCD-xx • SA-INT-KLCDL-xx • SA-INT-KLCDR-xx • PROSYSLCD • PROSYSLCD/PROX

SA-PU-AWO353



Proximity tag (125kHz), ovaal uitvoering.

SA-BR-STD-1



Proximity tag (125kHz), afgeronde driehoek uitvoering.

SA-BR-STD-2



Proximity tag (125kHz), kunstleder uitvoering.

SA-BR-STD-3

PERFECTA CENTRALES



Proximity kaart (125kHz), standaard uitvoering.

SA-KT-STD-1



Proximity kaart (125kHz), dikke 2mm uitvoering.

SA-KT-STD-2

DRAADLOZE KEYPADS

KEYPAD LCD



ABAX2 draadloos LCD klavier voor de PERFECTA 64 M centrale. • Witte achtergrond verlichting • Ingebouwde proximity lezer (125kHz) • Combineerbaar met de SA-APS-055 als primaire voedingsbron • Afmetingen (bxhxd): 139x124x22 mm • 2 maal CR123A batterijen ingegrepen OPGELET: Vergt een SA-ACU-220 of SA-ACU-280 ontvanger!

SA-PRF-LCD-A2



B-767-1028

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



5VDC/0.5A voeding voor het voeden van de draadloze Satel bedienenheden en de SA-APCAM-200. • Elektronische kortsluitbeveiliging van de wisselstroomvoeding • Elektronische kortsluit- en overbelastingsbeveiliging van de 5Vdc uitgang van de voeding • Installatie mogelijk in elektrische inbouw- en opbouwdozen met een minimumdiameter van 60 mm • Optioneel inzetbaar als primaire voedingsbron voor de Satel klavieren van het type: - SA-INT-KWRL2-x (hardware versie 3.2 of hoger) - SA-VERSA-KWRL2 (hardware versie 2.2 of hoger) - SA-PRF-LCD-A2 (hardware versie 2.2 of hoger) - SA-PRF-LCD-WRL (hardware versie 2.2 of hoger) • Optioneel inzetbaar als primaire voedingsbron voor de Satel SA-APCAM-200 draadloze detector met ingebouwde camera • Afmetingen (bxhxd): 47 x 47,4 x 22 mm Opgelet: Niet Incert gecertificeerd!

SA-APS-055



Draadloos 433MHz LCD klavier voor de PERFECTA centrales. • Witte achtergrond verlichting • Combineerbaar met de SA-APS-055 als primaire voedingsbron • Afmetingen (bxhxd): 139x124x22 mm Te gebruiken in combinatie met Satel ontvangers die werken op 433MHz zoals de PERFECTA-WRL centrales of de SA-PERFECTA-RF transceiverprint in combinatie met het PERFECTA 64 M alarmsysteem! • 2 maal CR123A batterijen ingegrepen!

SA-PRF-LCD-WRL

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

KEYPAD LCD MET GEINTEGREERD PROXIMITY LEZER



ABAX2 draadloos LCD klavier voor de PERFECTA 64 M centrale. • Witte achtergrond verlichting • Ingebouwde proximity lezer (125kHz) • Combineerbaar met de SA-APS-055 als primaire voedingsbron • Afmetingen (bxhxd): 139x124x22 mm • 2 maal CR123A batterijen ingegrepen OPGELET: Vergt een SA-ACU-220 of SA-ACU-280 ontvanger!

SA-PRF-LCD-A2



B-767-1028

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

PERFECTA CENTRALES



5VDC/0.5A voeding voor het voeden van de draadloze Satel bedieneenheden en de SA-APCAM-200. • Elektronische kortsluitbeveiliging van de wisselstroomvoeding • Elektronische kortsluit- en overbelastingsbeveiliging van de 5Vdc uitgang van de voeding • Installatie mogelijk in elektrische inbouw- en opbouwdozen met een minimumdiameter van 60 mm • Optioneel inzetbaar als primaire voedingsbron voor de Satel klavieren van het type: - SA-INT-KWRL2-x (hardware versie 3.2 of hoger) - SA-VERSA-KWRL2 (hardware versie 2.2 of hoger) - SA-PRF-LCD-A2 (hardware versie 2.2 of hoger) - SA-PRF-LCD-WRL (hardware versie 2.2 of hoger) • Optioneel inzetbaar als primaire voedingsbron voor de Satel SA-APCAM-200 draadloze detector met ingebouwde camera • Afmetingen (bxhxd): 47 x 47,4 x 22 mm Opgelet: Niet Incert gecertificeerd!

SA-APS-055



Proximity tag (125kHz), ovaal uitvoering.

SA-BR-STD-1



Proximity tag (125kHz), afgeronde driehoek uitvoering.

SA-BR-STD-2



Proximity tag (125kHz), kunstleder uitvoering.

SA-BR-STD-3



Proximity kaart (125kHz), standaard uitvoering.

SA-KT-STD-1



Proximity kaart (125kHz), dikke 2mm uitvoering.

SA-KT-STD-2

TOEBEHOREN KEYPADS



5VDC/0.5A voeding voor het voeden van de draadloze Satel bedieneenheden en de SA-APCAM-200. • Elektronische kortsluitbeveiliging van de wisselstroomvoeding • Elektronische kortsluit- en overbelastingsbeveiliging van de 5Vdc uitgang van de voeding • Installatie mogelijk in elektrische inbouw- en opbouwdozen met een minimumdiameter van 60 mm • Optioneel inzetbaar als primaire voedingsbron voor de Satel klavieren van het type: - SA-INT-KWRL2-x (hardware versie 3.2 of hoger) - SA-VERSA-KWRL2 (hardware versie 2.2 of hoger) - SA-PRF-LCD-A2 (hardware versie 2.2 of hoger) - SA-PRF-LCD-WRL (hardware versie 2.2 of hoger) • Optioneel inzetbaar als primaire voedingsbron voor de Satel SA-APCAM-200 draadloze detector met ingebouwde camera • Afmetingen (bxhxd): 47 x 47,4 x 22 mm Opgelet: Niet Incert gecertificeerd!

SA-APS-055



Proximity tag (125kHz), ovaal uitvoering.

SA-BR-STD-1



Proximity tag (125kHz), afgeronde driehoek uitvoering.

SA-BR-STD-2



Proximity tag (125kHz), kunstleder uitvoering.

SA-BR-STD-3



Proximity kaart (125kHz), standaard uitvoering.

SA-KT-STD-1



Proximity kaart (125kHz), dikke 2mm uitvoering.

SA-KT-STD-2

TAGS-KAARTEN-BADGES-SLEUTELS

PROXIMITY KAARTEN



Proximity kaart (125kHz), standaard uitvoering.

SA-KT-STD-1



Proximity kaart (125kHz), dikke 2mm uitvoering.

SA-KT-STD-2

PROXIMITY TAGS



Proximity tag (125kHz), ovaal uitvoering.

SA-BR-STD-1



Proximity tag (125kHz), afgeronde driehoek uitvoering.

SA-BR-STD-2



Proximity tag (125kHz), kunstleder uitvoering.

SA-BR-STD-3

BEKABELDE DETECTOREN

GLASBREUK/TRIL DETECTOREN



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG

GAS/CO/WATER/TEMPERATUUR DETECTOREN

WATER DETECTOREN



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B

PERFECTA CENTRALES



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG

ANDERE DETECTOREN



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG

PERFECTA CENTRALES



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG

TOEBEHOREN DETECTOREN



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1

PERFECTA CENTRALES



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG

DRAADLOZE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

PIR DETECTOREN



ABAX2 draadloze PIR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.0-2.4 m • Detectiebereik 15m x 24m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (30m x 2m) • CR123A batterij inbegrepen • Wand-/plafondbeugel inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APD-200



B-767-1002

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze PIR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.0-2.4 m • Detectiebereik 15m x 24m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Donkergrijze/antracietuitvoering • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (30m x 2m) • CR123A batterij inbegrepen • Wand-/plafondbeugel inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APD-200 DG

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



433MHz draadloze PIR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.4 m • Detectiebereik 14m x 11,5m (82° openingshoek) • PIR detectie technologie: Lens • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (14m x 1m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (26m x 2m) OPGELET: Vergt een SA-PERFECTA-RF transceiverprint in combinatie met het PERFECTA 64 M alarmsysteem! • CR123A batterij inbegrepen

SA-MPD-310

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



Draadloze 433MHz PIR detector • Detectiebereik 15m • Instelbare huisdier immuniteit, tot 15kg • CR123A batterij inbegrepen! Te gebruiken in combinatie met Satel ontvangers die werken op 433MHz zoals: - de PERFECTA-WRL centrales - de PERFECTA 64 M centrale in combinatie met de SA-PERFECTA-RF module - de SA-MRU-300 repeater

SA-MPD-300

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

PIR+RADAR DETECTOREN



ABAX2 draadloze PIR+RADAR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.0-2.4 m • Detectiebereik 15m x 24m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (28m x 2m) • CR123A batterij inbegrepen • Wand-/plafondbeugel inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APMD-250



B-767-1005

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze PIR+RADAR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.0-2.4 m • Detectiebereik 15m x 24m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Donkergrijze/antracietuitvoering • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (28m x 2m) • CR123A batterij inbegrepen • Wand-/plafondbeugel inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APMD-250 DG

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

HUIDIER IMMUNE DETECTOREN



ABAX2 draadloze PIR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.4 m • Detectiebereik 14m x 16m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Huidier immuniteit, tot 20kg • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APD-200 PET

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



B-767-1002



433MHz draadloze PIR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.4 m • Detectiebereik 14m x 11,5m (82° openingshoek) • PIR detectie technologie: Lens • Huidier immuniteit, tot 20kg • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm OPGELET: Vergt een SA-PERFECTA-RF transceiverprint in combinatie met het PERFECTA 64 M alarmsysteem! • CR123A batterij inbegrepen

SA-MPD-310 PET

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN



ABAX2 draadloze PIR gordijnbewegingsdetector, witte uitvoering • Typisch inzetbaar voor beveiliging van deuren, ramen en andere doorgangen • Bewegingsdetectie door middel van een passieve infraroodsensor (PIR) • Detectiebereik 2m (breed) / 5m (ver) , 1m/15° (dik) • Gevoeligheid draadloos instelbaar • Ingebouwde temperatuursensor (temperatuurmeting van -10 °C tot +55 °C) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x25 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ACD-220

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze PIR gordijnbewegingsdetector, bruine uitvoering • Typisch inzetbaar voor beveiliging van deuren, ramen en andere doorgangen • Bewegingsdetectie door middel van een passieve infraroodsensor (PIR) • Detectiebereik 2m (breed) / 5m (ver) , 1m/15° (dik) • Gevoeligheid draadloos instelbaar • Ingebouwde temperatuursensor (temperatuurmeting van -10 °C tot +55 °C) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x25 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ACD-220 BR

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze PIR gordijnbewegingsdetector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Typisch inzetbaar voor beveiliging van deuren, ramen en andere doorgangen • Bewegingsdetectie door middel van een passieve infraroodsensor (PIR) • Detectiebereik 2m (breed) / 5m (ver) , 1m/15° (dik) • Gevoeligheid draadloos instelbaar • Ingebouwde temperatuursensor (temperatuurmeting van -10 °C tot +55 °C) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x25 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ACD-220 DG

+0.053 € Bebat

BUITENDETECTOREN

PIR+RADAR DETECTOREN



ABAX2 draadloze dubbele technologie buitendetector. • Wit kunststof deksel en witte kunststof basis • Ingebouwde technologie die voorkomt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, een ongewenst alarm veroorzaken • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar • DETECTIE en VERDUISTERING gevoeligheid softwarematig instelbaar • Aanbevolen montagehoogte: 2.4m • Detectie bereik: 16m x 16m • PIR detectie technologie: Lens • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver. OPMERKING: SA-BRACKET/C/WH muurmontagesteun NIET inbegrepen!

SA-AOD-210

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze dubbele technologie buitendetector. • Lichtgrijs kunststof deksel en donkergrijs kunststof basis • Ingebouwde technologie die voorkomt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, een ongewenst alarm veroorzaken • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar • DETECTIE en VERDUISTERING gevoeligheid softwarematig instelbaar • Aanbevolen montagehoogte: 2.4m • Detectie bereik: 16m x 16m • PIR detectie technologie: Lens • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver. OPMERKING: SA-BRACKET/C/GR muurmontagesteun NIET inbegrepen!

SA-AOD-210 GY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-OPAL reeks buitendetectors - SA-AOD-210 buitendetector • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2B – Inzetstuk voor montage van de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-OPAL-EX

HUIDIER IMMUNE DETECTOREN



ABAX2 draadloze dubbele technologie buitendetector. • Wit kunststof deksel en witte kunststof basis • Ingebouwde technologie die voorkomt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, een ongewenst alarm veroorzaken • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar • DETECTIE en VERDUISTERING gevoeligheid softwarematig instelbaar • Aanbevolen montagehoogte: 2.4m • Detectie bereik: 16m x 16m • PIR detectie technologie: Lens • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver. OPMERKING: SA-BRACKET/C/WH muurmontagesteun NIET inbegrepen!

SA-AOD-210

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze dubbele technologie buitendetector. • Lichtgrijs kunststof deksel en donkergrijs kunststof basis • Ingebouwde technologie die voorkomt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, een ongewenst alarm veroorzaken • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar • DETECTIE en VERDUISTERING gevoeligheid softwarematig instelbaar • Aanbevolen montagehoogte: 2.4m • Detectie bereik: 16m x 16m • PIR detectie technologie: Lens • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver. OPMERKING: SA-BRACKET/C/GR muurmontagesteun NIET inbegrepen!

SA-AOD-210 GY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-OPAL reeks buitendetectors - SA-AOD-210 buitendetector • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 - Body - BRACKET E-2B - Inzetstuk voor montage van de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - 4x BRACKET E-3 - 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 - Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 - Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 - Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-OPAL-EX

GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN



ABAX2 draadloze dubbele technologie buitendetector met gordijn detectiepatroon. • Aanbevolen montagehoogte: 2.4m • Detectie bereik: 10m x 0,6m • PIR detectie technologie: Lens • Omgevingskwalificatie: IP54 • 90° wandmontagebeugel inbegrepen • Afmetingen (bxhxd): 44x105x40 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AOCD-260

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-AGATE en SA-AOCD-260.

SA-HOOD-A



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-AOCD-260 buitendetector met gordijn detectiepatroon - SA-AGATE detector voor binnen en buiten opstelling met gordijn detectiepatroon • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2A – Inzetstuk voor montage van de SA-AGATE en SA-AOCD-260 detectoren met gordijn detectiepatroon - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-AGATE-EX

TOEBEHOREN DETECTOREN



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-AOCD-260 buitendetector met gordijn detectiepatroon - SA-AGATE detector voor binnen en buiten opstelling met gordijn detectiepatroon • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2A – Inzetstuk voor montage van de SA-AGATE en SA-AOCD-260 detectoren met gordijn detectiepatroon - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-AGATE-EX

GLASBREUK/TRIL DETECTOREN




ABAX2 draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200

+0.053 € Bebat



B-767-1006



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 BR



B-767-1006

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 DG



B-767-1006

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze audio glasbreuk detector, witte uitvoering. • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AGD-200

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze audio glasbreuk detector, bruine uitvoering. • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AGD-200 BR

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze audio glasbreuk detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AGD-200 DG

+0.053 € Bebat



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B

PERFECTA CENTRALES



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG



Draadloze 433MHz glasbreuk detector • Witte uitvoering • CR123A batterij inbegrepen! Te gebruiken in combinatie met Satel ontvangers die werken op 433MHz zoals: - de PERFECTA-WRL centrales - de PERFECTA 64 M centrale in combinatie met de SA-PERFECTA-RF module - de SA-MRU-300 repeater

SA-MGD-300

+0.053 € Bebat



433MHz draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor roluike pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 26x112x29 mm OPGELET: Vergt een SA-PERFECTA-RF transceiverprint in combinatie met het PERFECTA 64 M alarmsysteem! • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen

SA-MXD-300

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



433MHz draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 26x112x29 mm OPGELET: Vergt een SA-PERFECTA-RF transceiverprint in combinatie met het PERFECTA 64 M alarmsysteem! • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen

SA-MXD-300 BR

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

BRANDDETECTOREN

OPTISCHE DETECTOREN



ABAX2 draadloze rook detector met ingebouwde sirene. • Autonom inzetbaar conform EN 14604 • Vernetbaar met andere SA-ASD-250 rookdetectoren (enkel bij gebruik in combinatie met een SA-ACU-220/120 of SA-ACU-280/270 ontvanger) • Afmetingen (Øxd): 108x54 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASD-250

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel



433MHz draadloze rook detector met ingebouwde sirene. • Inzetbaar in combinatie met een SA-PERFECTA-RF transceiverprint in combinatie met het PERFECTA 64 M alarmsysteem • Autonom inzetbaar conform EN 14604 • Afmetingen (Øxd): 108x54 mm • CR123A batterij inbegrepen

SA-MSD-350

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel

OPTISCHE & THERMISCHE DETECTOREN



Draadloze 433MHz rook en hitte detector met ingebouwde sirene. • CR123A batterij inbegrepen! Te gebruiken in combinatie met Satel ontvangers die werken op 433MHz zoals: - de PERFECTA-WRL centrales - de PERFECTA 64 M centrale in combinatie met de SA-PERFECTA-RF module - de SA-MRU-300 repeater

SA-MSD-300

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel



ABAX2 draadloze rook en hitte detector met ingebouwde sirene. • Afmetingen (Øxd): 108x54 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASD-200

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel

THERMOVELOCIMETRISCHE DETECTOREN



ABAX2 draadloze rook en hitte detector met ingebouwde sirene. • Afmetingen (Øxd): 108x54 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASD-200

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel

THERMISCHE DETECTOREN



ABAX2 draadloze rook en hitte detector met ingebouwde sirene. • Afmetingen (Øxd): 108x54 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASD-200

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel

GAS/CO/WATER/TEMPERATUUR DETECTOREN

CO DETECTOREN



ABAX2 Draadloze koolmonoxidedetector met ingebouwde sirene • Elektrochemische koolmonoxidedetector • Digitale temperatuurcompensatie • Testfunctie • LED voor optische signalering • Piëzo-elektrische transducer voor akoestische signalering • Bewaking van de gassensor • Controle van de batterijstatus • Afmetingen (Øxd): 108x49 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ACMD-200

+0.053 € Bebat

MULTIFUNCTIONELE DETECTOREN



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200



B-767-1006

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 BR



B-767-1006

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 DG



B-767-1006

+0.053 € Bebat

PERFECTA CENTRALES



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

PERFECTA CENTRALES



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG



ABAX2 draadloze temperatuur- en schemersensor
Schemersensor: - meetbereik lichtintensiteit van 2 lx tot 250 lx - mogelijkheid om een van de 16 detectie lx drempelwaarden te selecteren - immuniteit voor korte en onbedoelde veranderingen van de lichtintensiteit
Temperatuur sensor: - temperatuur meetbereik van -30°C tot +70°C - programmeerbare temperatuur drempelwaarde (LAAG of HOOG) • Afmetingen (bxhxd): 58x115x34 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ADD-200

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



433MHz draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 26x112x29 mm OPGELET: Vergt een SA-PERFECTA-RF transceiverprint in combinatie met het PERFECTA 64 M alarmsysteem! • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen

SA-MXD-300

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



433MHz draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 26x112x29 mm OPGELET: Vergt een SA-PERFECTA-RF transceiverprint in combinatie met het PERFECTA 64 M alarmsysteem! • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen

SA-MXD-300 BR

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

WATER DETECTOREN



ABAX2 draadloze water sensor, witte uitvoering. • Ingebouwde overstromingssonde • Dankzij de telescopische sensorpoten is effectieve lekdetectie mogelijk, zelfs als de sensor op een ongelijk oppervlak wordt geplaatst • Ingebouwde temperatuursensor (temperatuurmeting van -10 °C tot +55 °C) • Ingebouwde versnellingsmeter (detectie van omvallen van het apparaat) • LED-indicator • Ingebouwde buzzer (alarm- en omkeersignalering) • Parameters en gevoeligheid draadloos instelbaar • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • Spatwaterdichte behuizing (IPX4 bescherming tegen binnendringing) • Afmetingen (bxhxd): 65x65x24 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver (niet in combinatie met de Versa-reeks centrales).

SA-AFD-200

+0.053 € Bebat

PERFECTA CENTRALES



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200



B-767-1006

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 BR



B-767-1006

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 DG



B-767-1006

+0.053 € Bebat



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel

PERFECTA CENTRALES



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG



433MHz draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 26x112x29 mm OPGELET: Vergt een SA-PERFECTA-RF transceiverprint in combinatie met het PERFECTA 64 M alarmsysteem! • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen

SA-MXD-300

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



433MHz draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor roluijk pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 26x112x29 mm OPGELET: Vergt een SA-PERFECTA-RF transceiverprint in combinatie met het PERFECTA 64 M alarmsysteem! • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen

SA-MXD-300 BR

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

TEMPERATUUR DETECTOREN



ABAX2 draadloze temperatuur- en schemersensor
Schemersensor: - meetbereik lichtintensiteit van 2 lx tot 250 lx - mogelijkheid om een van de 16 detectie lx drempelwaarden te selecteren - immuniteit voor korte en onbedoelde veranderingen van de lichtintensiteit
Temperatuur sensor: - temperatuur meetbereik van -30°C tot +70°C - programmeerbare temperatuur drempelwaarde (LAAG of HOOG) • Afmetingen (bxhxd): 58x115x34 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ADD-200

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze intelligente thermostatische radiatorkraan • M30x1.5mm & Danfos RA/RAV/RAVL koppeling • Lokale & draadloze bediening/aansturing • Instelbereik 5°C tot 30°C • Ingebouwde temperatuursensor (meetbereik: -10 °C tot +55 °C) • LCD display voor eenvoudige bediening, configuratie en weergave van de status en temperatuur • 3 werkingsmodes die bijdragen tot optimalisatie van energieverbruik door automatische temperatuurregeling: - Comfortabele temperatuur - Besparingstemperatuur - Handmatige klepstand/temperatuur • Instelbaar of de ingebouwde SA-ART-210 temperatuursensor of een andere ABAX2 draadloos apparaat (met ingebouwde temperatuurdetectie) de referentie is voor de temperatuur meting. • Snelle verwarmingsfunctie (Boost Heat), klep ontkalkingsfunctie, kinderslot en open raam detectie • Parameters draadloos instelbaar • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • 2 x 1,5 V LR6 AA batterij (NIET inbegrepen) ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver (niet in combinatie met de Versa-reeks centrales).

SA-ART-210

LICHTSERKTE SENSOR



ABAX2 draadloze temperatuur- en schemersensor
Schemersensor: - meetbereik lichtintensiteit van 2 lx tot 250 lx - mogelijkheid om een van de 16 detectie lx drempelwaarden te selecteren - immuniteit voor korte en onbedoelde veranderingen van de lichtintensiteit
Temperatuur sensor: - temperatuur meetbereik van -30°C tot +70°C - programmeerbare temperatuur drempelwaarde (LAAG of HOOG) • Afmetingen (bxhxd): 58x115x34 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ADD-200

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

ANDERE DETECTOREN




ABAX2 draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200



B-767-1006

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 BR



B-767-1006

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 DG



B-767-1006

+0.053 € Bebat



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel

PERFECTA CENTRALES



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG



ABAX2 draadloze temperatuur- en schemersensor
Schemersensor: - meetbereik lichtintensiteit van 2 lx tot 250 lx - mogelijkheid om een van de 16 detectie lx drempelwaarden te selecteren - immuniteit voor korte en onbedoelde veranderingen van de lichtintensiteit
Temperatuur sensor: - temperatuur meetbereik van -30°C tot +70°C - programmeerbare temperatuur drempelwaarde (LAAG of HOOG) • Afmetingen (bxhxd): 58x115x34 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ADD-200

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

PERFECTA CENTRALES



433MHz draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor roluijk pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 26x112x29 mm OPGELET: Vergt een SA-PERFECTA-RF transceiverprint in combinatie met het PERFECTA 64 M alarmsysteem! • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen

SA-MXD-300

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



433MHz draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor roluijk pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 26x112x29 mm OPGELET: Vergt een SA-PERFECTA-RF transceiverprint in combinatie met het PERFECTA 64 M alarmsysteem! • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen

SA-MXD-300 BR

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze intelligente thermostatische radiatorkraan • M30x1.5mm & Danfos RA/RAV/RAVL koppeling • Lokale & draadloze bediening/aansturing • Instelbereik 5°C tot 30°C • Ingebouwde temperatuursensor (meetbereik: -10 °C tot +55 °C) • LCD display voor eenvoudige bediening, configuratie en weergave van de status en temperatuur • 3 werkingsmodes die bijdragen tot optimalisatie van energieverbruik door automatische temperatuurregeling: - Comfortabele temperatuur - Besparingstemperatuur - Handmatige klepstand/temperatuur • Instelbaar of de ingebouwde SA-ART-210 temperatuursensor of een andere ABAX2 draadloos apparaat (met ingebouwde temperatuurdetectie) de referentie is voor de temperatuur meting. • Snelle verwarmingsfunctie (Boost Heat), klep ontkalkingsfunctie, kinderslot en open raam detectie • Parameters draadloos instelbaar • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • 2 x 1,5 V LR6 AA batterij (NIET inbegrepen) ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver (niet in combinatie met de Versa-reeks centrales).

SA-ART-210

TOEBEHOREN DETECTOREN



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

PERFECTA CENTRALES



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

PERFECTA CENTRALES



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG

BEKABELDE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES

BUS VOEDING + UITBREIDINGSMODULE



8 zone uitbreiding voor de PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales (exclusief behuizing). Aansluiting van de gecontroleerde SA-APS-412 extra voeding mogelijk via snelverbinding.

SA-INT-E



B-767-1011



Gecontroleerde 12Vdc/4A voeding. • Stand-alone inzetbaar met 3 open collector uitgangen voor foutweergave • Aansluitbaar op de SA-INT-E, SA-INT-O, SA-INT-PP, SA-INT-ADR, SA-INT-ORS, SA-INT-IORS en SA-INT-R uitbreidingsmodules voor gecontroleerde BUS-werking. • Exclusief kast.

SA-APS-412



B-767-1019



Kleine metalen kast, inclusief 12Vdc/4A voeding SA-APS-412 voor montage op de ingebouwde DIN rail. Plaats voorzien voor de SATEL uitbreidingen en voor het behuizen van een 12V/18Ah batterij. Afmetingen (BxHxD): 328 x 304 x 117 mm.

SA-APS-412/BOX



B-767-1019

UITBREIDINGSMODULE



8 zone uitbreiding voor de PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales (exclusief behuizing). Aansluiting van de gecontroleerde SA-APS-412 extra voeding mogelijk via snelverbinding.

SA-INT-E



B-767-1011



Adresseerbare module voor de SA-INT-ADR interface.

SA-CA-64 ADR-MOD

RELAIS/UITGANG MODULE



8 relais/open-collector uitgang uitbreiding voor de PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales (exclusief behuizing). Aansluiting van de gecontroleerde SA-APS-412 extra voeding mogelijk via snelverbinding.

SA-INT-O



B-767-1011

PERFECTA CENTRALES



8 relais uitbreiding voor de PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. De relais zijn voorzien voor het schakelen van 230Vac/16A. Montage op DIN rail.

SA-INT-ORS



Gecontroleerde 12Vdc/4A voeding. • Stand-alone inzetbaar met 3 open collector uitgangen voor foutweergave • Aansluitbaar op de SA-INT-E, SA-INT-O, SA-INT-PP, SA-INT-ADR, SA-INT-ORS, SA-INT-IORS en SA-INT-R uitbreidingsmodules voor gecontroleerde BUS-werking. • Exclusief kast.

SA-APS-412



B-767-1019

DRAADLOZE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES



ABAX2 module die toelaat om 4 contacten draadloos door te sturen en/of 4 open collector uitgangen draadloos aan te sturen. • Miniatuurversie • Afmetingen (bxhxd): 21x41x13 mm ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver

SA-ACX-210



ABAX2 module die toelaat om 4 contacten draadloos door te sturen en/of 4 relais uitgangen draadloos aan te sturen. • Inclusief SA-OPU-1 A kunststof behuizing • Afmetingen (bxhxd): 126x158x32 mm ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver

SA-ACX-220



ABAX2 draadloze 230VAC controller • Slimme stekker waarmee u aangesloten apparaten op afstand kunt in- en uitschakelen • Aansturing van elektrische apparaten tot 2300 W • LED-indicatie kan storingen en het huidige verbruiksniveau door het aangesloten apparaat weergeven • Softwarebeveiliging tegen overbelasting en oververhitting • Mogelijkheid om de eindklant toe te laten de stekker ook manueel te bedienen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASW-200 E



ABAX2 draadloze 2-kanaals micro module • Miniatuurversie (kan ingebouwd worden achter een schakelaar of stopcontact) • 2 spanningsloze relaisuitgang • 2 ingangen • AAN/UIT-schakelmodule zonder dimmerfunctie • Voeding 230 V AC • Aanstuurbaar vermogen: 5A / 230 VAC • Rustverbruik: 0.47W • Montage op inbouw- en opbouwdozen met een minimale diameter van 60 mm • Afmetingen (bxhxd): 47 x 47,4 x 22 mm ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASW-210

TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER)

UNIVERSELE TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER)



ABAX2 draadloze transceiver voor de PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA of INTEGRA PLUS centrale. • Voorzien van dubbele antenne • Inclusief SA-OPU-1 A kunststof behuizing • Afmetingen (bxhxd): 126x158x32 mm OPGELET: Enkel compatibel met de ABAX2 draadloze apparaten!

SA-ACU-220



B-767-1001

DRAADLOZE ONTVANGERS 433MHZ



Inplugbare draadloze 433MHz transceiver voor de PERFECTA 64 M centrale. OPGELET: Vergt in combinatie met het PERFECTA 64 M moederbord, een kunststof behuizing van het type SA-OPU-3 P of SA-OPU-4 P.

SA-PERFECTA-RF

+0.124 € Recupel

DRAADLOZE TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER) 868MHZ



ABAX2 draadloze transceiver voor de PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA of INTEGRA PLUS centrale. • Voorzien van dubbele antenne • Inclusief SA-OPU-1 A kunststof behuizing • Afmetingen (bxhxd): 126x158x32 mm OPGELET: Enkel compatibel met de ABAX2 draadloze apparaten!

SA-ACU-220



B-767-1001



ABAX2 draadloze transceiver voor de VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA of INTEGRA PLUS centrale. • Voorzien van enkele antenne • Afmetingen (bxhxd): 24x135x29 mm OPGELET: Enkel compatibel met de ABAX2 draadloze apparaten!

SA-ACU-280



Houder voor het plaatsen van de SA-ACU-280 draadloze transceiver in de SA-OPU-4 P kunststof behuizing.

SA-HOLDER A2

DRAADLOZE AFSTANDBEDIENINGEN 868MHZ



ABAX2 bi-directionele handzender met 5 knoppen en 3 leds. • 5 knoppen (5 instelbare functies) • 3 instelbare LED-indicatoren • Ingebouwde buzzer voor bevestiging van de acties • Parameters draadloos instelbaar • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • Spatwaterdichte behuizing (IPX4 bescherming tegen binnendringing) • Afmetingen (bxhxd): 37x66x14 mm • CR2032 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APT-210

+0.053 € Bebat

PERFECTA CENTRALES



ABAX2 bi-directionele handzender met 5 knoppen en 3 leds. • Afmetingen (bxhxd): 38x78x16 mm • CR2032 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver

SA-APT-200

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Rubberen toetsenmat met gekleurde pictogrammen voor de SA-APT-100/200 en SA-MPT-300/350 handzenders.

SA-GKX-1



ABAX2 draadloze paniekknop of contact zender met meervoudige functionaliteit • Draadloze paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Functies toekenbaar volgens activiteit: enkele druk, dubbel indrukken, driedubbel indrukken, lang vasthouden, loslaten (beperkt tot enkele druk bij gebruik in combinatie met de SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver) • Afmetingen (dxh): ø50 x 13 mm • CR2032 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver (niet in combinatie met de Versa-reeks centrales).

SA-APB-210

+0.053 € Bebat

DRAADLOZE AFSTANDBEDIENINGEN 433MHZ



Draadloze 433MHz handzender met 5 knoppen en 3 leds. • Afmetingen (bxhxd): 38x78x16 mm • CR2032 batterij inbegrepen! Te gebruiken in combinatie met Satel ontvangers die werken op 433MHz zoals: - de PERFECTA-WRL centrales - de PERFECTA 64 M centrale in combinatie met de SA-PERFECTA-RF module - de SA-MRU-300 repeater - de SA-INT-RX-S ontvanger

SA-MPT-350

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

NOOD/PANIEK DRUKKNOPPEN



ABAX2 draadloze paniekknop of contact zender • Draadloze paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Afmetingen (dxh): ø97 x 29 mm • CR14250 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met een SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APB-200

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze paniekknop of contact zender met meervoudige functionaliteit • Draadloze paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Functies toekenbaar volgens activiteit: enkele druk, dubbel indrukken, driedubbel indrukken, lang vasthouden, loslaten (beperkt tot enkele druk bij gebruik in combinatie met de SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver) • Afmetingen (dxh): ø50 x 13 mm • CR2032 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver (niet in combinatie met de Versa-reeks centrales).

SA-APB-210

+0.053 € Bebat

DRAADLOZE HERHAALMODULES



ABAX2 draadloze herhaalmodule op 868MHz voor het bekomen van een groter zendbereik in combinatie met de SA-ACU-220 of SA-ACU-280 draadloze transceivers. Laat toe om de draadloze signalen van 46 draadloze ABAX2 apparaten herhaald te versterken. Vergt een 230Vac aansluiting en is voorzien van een Lithium-ion noodbatterij. OPGELET: Vergt een SA-ACU-220 of SA-ACU-280 ontvanger!

SA-ARU-200

+0.057 € Bebat



Draadloze herhaalmodule op 433MHz voor het bekomen van een groter zendbereik in combinatie met de SA-PERFECTA-RF draadloze transceiver. Laat toe om de draadloze signalen van draadloze 433MHz apparaten herhaald te versterken. Vergt een 230Vac aansluiting en is voorzien van een Lithium-ion noodbatterij. OPGELET: Vergt een SA-PERFECTA-RF transceiverprint in combinatie met het PERFECTA 64 M alarmsysteem! Compatibele draadloze apparaten: • SA-MPD-310 Draadloze PIR detector • SA-MPD-310 PET Draadloze PIR detector met huisdier immuniteit • SA-MXD-300 Draadloze universele Multi-sensor • SA-MSD-300 Draadloze rook en/of hitte detector • SA-MSD-350 Draadloze rook detector • SA-MPT-350 Draadloze handzender

SA-MRU-300

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

TOEBEHOREN DRAADLOZE AFSTANDBEDIENINGEN



Rubberen toetsenmat met gekleurde pictogrammen voor de SA-APT-100/200 en SA-MPT-300/350 handzenders.

SA-GKX-1

DRAADLOZE TEST TOOL



ABAX2 test tool om het draadloze bereik van en naar de SA-ACU-220 en SA-ACU-280 na te gaan.

SA-ARF-200

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel

HANDZENDER-NOODKNOP-HOLD UP

HANDZENDER



Draadloze 433MHz handzender met 5 knoppen en 3 leds. • Afmetingen (bxhxd): 38x78x16 mm • CR2032 batterij inbegrepen! Te gebruiken in combinatie met Satel ontvangers die werken op 433MHz zoals: - de PERFECTA-WRL centrales - de PERFECTA 64 M centrale in combinatie met de SA-PERFECTA-RF module - de SA-MRU-300 repeater - de SA-INT-RX-S ontvanger

SA-MPT-350

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

PANIEK KNOP



ABAX2 draadloze panieknop of contact zender • Draadloze panieknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Afmetingen (dxh): ø97 x 29 mm • CR14250 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met een SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APB-200

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze panieknop of contact zender met meervoudige functionaliteit • Draadloze panieknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Functies toekenbaar volgens activiteit: enkele druk, dubbel indrukken, driedubbel indrukken, lang vasthouden, loslaten (beperkt tot enkele druk bij gebruik in combinatie met de SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver) • Afmetingen (dxh): ø50 x 13 mm • CR2032 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver (niet in combinatie met de Versa-reeks centrales).

SA-APB-210

+0.053 € Bebat



433MHz draadloze panieknop of contact zender • Draadloze panieknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Afmetingen (dxh): ø97 x 29 mm OPGELET: Vergt een SA-PERFECTA-RF transceiverprint in combinatie met het PERFECTA 64 M alarmsysteem! • CR14250 batterij inbegrepen

SA-MPB-300

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

HOLDUP



ABAX2 draadloze panieknop of contact zender • Draadloze panieknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Afmetingen (dxh): ø97 x 29 mm • CR14250 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met een SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APB-200

+0.053 € Bebat

PERFECTA CENTRALES



ABAX2 draadloze paniekknop of contact zender met meervoudige functionaliteit • Draadloze paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Functies toekenbaar volgens activiteit: enkele druk, dubbel indrukken, driedubbel indrukken, lang vasthouden, loslaten (beperkt tot enkele druk bij gebruik in combinatie met de SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver) • Afmetingen (dxh): ø50 x 13 mm • CR2032 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver (niet in combinatie met de Versa-reeks centrales).

SA-APB-210

+0.053 € Bebat



433MHz draadloze paniekknop of contact zender • Draadloze paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Afmetingen (dxh): ø97 x 29 mm OPGELET: Vergt een SA-PERFECTA-RF transceiverprint in combinatie met het PERFECTA 64 M alarmsysteem! • CR14250 batterij inbegrepen

SA-MPB-300

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

MEDICAL



ABAX2 draadloze paniekknop of contact zender • Draadloze paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Afmetingen (dxh): ø97 x 29 mm • CR14250 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met een SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APB-200

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze paniekknop of contact zender met meervoudige functionaliteit • Draadloze paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Functies toekenbaar volgens activiteit: enkele druk, dubbel indrukken, driedubbel indrukken, lang vasthouden, loslaten (beperkt tot enkele druk bij gebruik in combinatie met de SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver) • Afmetingen (dxh): ø50 x 13 mm • CR2032 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver (niet in combinatie met de Versa-reeks centrales).

SA-APB-210

+0.053 € Bebat



433MHz draadloze paniekknop of contact zender • Draadloze paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Afmetingen (dxh): ø97 x 29 mm OPGELET: Vergt een SA-PERFECTA-RF transceiverprint in combinatie met het PERFECTA 64 M alarmsysteem! • CR14250 batterij inbegrepen

SA-MPB-300

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

COMMUNICATIE MODULES/TOOLS

COMMUNICATIE MODULES IP ETHERNET



ETHM-1 PLUS TCP/IP communicatie module voor de PERFECTA-64 M centrale

SA-ETHM-1-PERFECTA64M



B-767-1016

KABEL RS232, USB & OMVORMERS

USB KABEL



USB programmatiekabel voor de INTEGRA, VERSA en PERFECTA centrales, SA-ACU-100/120/220, SA-ACTIVA barrières, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS en GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 GSM, SA-GPRS-A communicatie modules.

SA-USB-RS

PROGRAMMATIE KABEL



USB programmatiekabel voor de INTEGRA, VERSA en PERFECTA centrales, SA-ACU-100/120/220, SA-ACTIVA barrières, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS en GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 GSM, SA-GPRS-A communicatie modules.

SA-USB-RS

OMVORMERS



USB programmatiekabel voor de INTEGRA, VERSA en PERFECTA centrales, SA-ACU-100/120/220, SA-ACTIVA barrières, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS en GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 GSM, SA-GPRS-A communicatie modules.

SA-USB-RS

TOEGANGSCONTROLE

PROXIMITY LEZERS



Proximity lezer (125kHz) met Inschakel/Uitschakel functie. Rechtstreeks aansluitbaar op de BUS van de PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales.

SA-INT-CR



Proximity tag (125kHz), ovaal uitvoering.

SA-BR-STD-1



Proximity tag (125kHz), afgeronde driehoek uitvoering.

SA-BR-STD-2



Proximity tag (125kHz), kunstleder uitvoering.

SA-BR-STD-3



Proximity kaart (125kHz), standaard uitvoering.

SA-KT-STD-1



Proximity kaart (125kHz), dikke 2mm uitvoering.

SA-KT-STD-2

TOEBEHOREN LEZERS



Proximity tag (125kHz), ovaal uitvoering.

SA-BR-STD-1



Proximity tag (125kHz), afgeronde driehoek uitvoering.

SA-BR-STD-2

PERFECTA CENTRALES



Proximity tag (125kHz), kunstleder uitvoering.

SA-BR-STD-3



Proximity kaart (125kHz), standaard uitvoering.

SA-KT-STD-1



Proximity kaart (125kHz), dikke 2mm uitvoering.

SA-KT-STD-2

ALARM VERIFICATIE

AUDIO VERIFICATIE MODULES



Inluister microfoon voor de PERFECTA 64 M centrale. Voorzien van een 10 meter lange aansluitkabel en 3.5mm jack plug.

SA-MIC 1

+0.124 € Recupel

DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN

STANDAARD MAGNEETCONTACTEN

OPBOUW MAGNEETCONTACTEN



433MHz draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 26x112x29 mm OPGELET: Vergt een SA-PERFECTA-RF transceiverprint in combinatie met het PERFECTA 64 M alarmsysteem! • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen

SA-MXD-300

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



433MHz draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 26x112x29 mm OPGELET: Vergt een SA-PERFECTA-RF transceiverprint in combinatie met het PERFECTA 64 M alarmsysteem! • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen

SA-MXD-300 BR

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

DRAADLOZE SIRENES & SIGNALISATIE

DRAADLOZE BINNENSIRENES



ABAX2 draadloze binnensirene met rood flitslicht. • 3 selecteerbare sirenetonen • Lawaaiopbrengst tot 105dBA op 1 meter • Afmetingen (bxhxd): 87x133x37 mm • CR123A batterij inbegrepen! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASP-215 R



B-767-1004

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze binnensirene met blauw flitslicht. • 3 selecteerbare sirenetonen • Lawaaiopbrengst tot 105dBA op 1 meter • Afmetingen (bxhxd): 87x133x37 mm • CR123A batterij inbegrepen! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASP-215 BL



B-767-1004

+0.053 € Bebat

DRAADLOZE BUITENSIRENES



Draadloze 433MHz buitensirene met rood flitslicht. • Lawaaiopbrengst tot 105dBA op 1 meter • ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride batterij inbegrepen! Te gebruiken in combinatie met Satel ontvangers die werken op 433MHz zoals: - de PERFECTA-WRL centrales - de PERFECTA 64 M centrale in combinatie met de SA-PERFECTA-RF module - de SA-MRU-300 repeater

SA-MSP-300 R

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze buitensirene met rood flitslicht. • 4 selecteerbare sirenetonen • Lawaaiopbrengst tot 105dBA op 1 meter • Afmetingen (bxhxd): 148x254x64 mm • ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride batterij inbegrepen! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASP-200 R



B-767-1003

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze buitensirene met blauw flitslicht. • 4 selecteerbare sirenetonen • Lawaaiopbrengst tot 105dBA op 1 meter • Afmetingen (bxhxd): 148x254x64 mm • ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride batterij inbegrepen! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASP-200 BL



B-767-1003

+0.053 € Bebat



ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride batterij voor de SA-ASP-100 R/B en SA-ASP-200 R buitensirene. OPGELET, voor de draadloze buitensirene modellen 2022 (of ouder) is een bijkomende batterijhouder van het type SA-HOLDER-ER vereist! De combinatie van batterij en batterijhouder is eveneens beschikbaar via artikelcode SA-BAT-ER34615+HOLDER.

SA-BAT-ER34615

+0.053 € Bebat



Combineer van batterij SA-BAT-ER34615 en kunststof batterijhouder SA-HOLDER-ER voor de draadloze buitensirenes van het type SA-ASP-100 R en SA-ASP-200 R/B.

SA-BAT-ER34615/HOLDER

TOEBEHOREN SIRENES



ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride batterij voor de SA-ASP-100 R/B en SA-ASP-200 R buitensirene. OPGELET, voor de draadloze buitensirene modellen 2022 (of ouder) is een bijkomende batterijhouder van het type SA-HOLDER-ER vereist! De combinatie van batterij en batterijhouder is eveneens beschikbaar via artikelcode SA-BAT-ER34615+HOLDER.

SA-BAT-ER34615

+0.053 € Bebat



Combineer van batterij SA-BAT-ER34615 en kunststof batterijhouder SA-HOLDER-ER voor de draadloze buitensirenes van het type SA-ASP-100 R en SA-ASP-200 R/B.

SA-BAT-ER34615/HOLDER

VOEDINGEN IN BEHUIZING

TOEBEHOREN VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN



Multifunctionele print voor omzetten van open collector uitgangen naar droog contact relais uitgangen. 2 relais met 4A en 2 relais met 8A schakelvermogen.

SA-MP-1



60VA 18V/20V transfo voor de SA-OPU-3 P en SA-OPU-4 P kunststof behuizing.

SA-TR-60VA

VOEDINGEN ZONDER BEHUIZING

TOEBEHOREN VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN



Multifunctionele print voor omzetten van open collector uitgangen naar droog contact relais uitgangen. 2 relais met 4A en 2 relais met 8A schakelvermogen.

SA-MP-1



60VA 18V/20V transfo voor de SA-OPU-3 P en SA-OPU-4 P kunststof behuizing.

SA-TR-60VA

BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN

ACCESSOIRES



Beveiligingsmodule tegen diepe ontlading van een 12 volt loodbatterij.

SA-ZB-1

BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN

KUNSTSTOF BEHUIZINGEN



Lege kunststof behuizing met sabotage schakelaar voor PERFECTA/VERSA/INTEGRA (PLUS) uitbreidingen, SA-MP-1 en SA-ACX-200/220. Afmetingen 126x158x32 mm.

SA-OPU-1 A



Lege kunststof behuizing met sabotage schakelaar voor: • SA-ETHM-1 PLUS • SA-INT-GSM • SA-INT-GSM LTE • SA-GSM-X • SA-GSM-X LTE Afmetingen 126x158x46 mm

SA-OPU-2 B



Lege kleine kunststof behuizing met sabotage schakelaar voor PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA24/32 centrales, uitbreidingen en plaats voor het behuizen van een 12V/7Ah batterij. Afmetingen 266 x 286 x 100 mm. ! Exclusief 40VA transfo SA-TR-40VA.

SA-OPU-4 P



Lege grote kunststof behuizing met sabotage schakelaar voor PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales, uitbreidingen en plaats voor het behuizen van een 12V/18Ah batterij. Afmetingen 324 x 382 x 108 mm. ! Exclusief 40VA transfo SA-TR-40VA.

SA-OPU-3 P



Houder voor het plaatsen van de SA-ACU-280 draadloze transceiver in de SA-OPU-4 P kunststof behuizing.

SA-HOLDER A2

BE WAVE HUBS & KITS



Draadloos 868MHz BEWAVE SMART HUB systeem • AES gecodeerde tweeweg radiocommunicatie met 4 kanalen voor automatische kanaalselectie voor de meest optimale communicatiekwaliteit • Separaat transmissiekanaal om beelden te ontvangen van bewegingsmelders met ingebouwde camera • Ingebouwde WIFI module (IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) / IEEE 802.11 a/n (5 GHz) standaarden) • Ingebouwde Ethernet (LAN) poort • Ondersteuning voor maximaal 128 BE WAVE draadloze apparaten • Mogelijkheid om apparaten toe te wijzen aan 50 ruimtes • Tot 50 gebruikers • Tot 50 scènes en routines inzetbaar voor eenvoudigere en automatische systeembediening • 8000 evenementen logboek • BE WAVE mobiele app om het systeem te beheren via het lokale netwerk of het tot stand brengen van een verbinding via internet met behulp van de SATEL server • De BE WAVE app laat systeemprogrammering, systeemcontrole en systeemdiagnose toe • Tot 5 verschillende mobiele apparaten kunnen gelijktijdig communiceren via de BE WAVE app • Notificatie via SMS berichten en/of push berichten naar de BE WAVE app en/of rapportering mogelijk naar de meldkamer • Primaire 230Vac voeding met herlaadbare 18650 Li-ion 3.6V/3200mAh batterij inbegrepen • Lokaal of muurbevestiging mogelijk • Witte kunststof uitvoering

SA-SMART HUB

+0.053 € Bebat



Draadloos 868MHz BEWAVE SMART HUB PLUS systeem • AES gecodeerde tweeweg radiocommunicatie met 4 kanalen voor automatische kanaalselectie voor de meest optimale communicatiekwaliteit • Separaat transmissiekanaal om beelden te ontvangen van bewegingsmelders met ingebouwde camera • Ingebouwde WIFI module (IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) / IEEE 802.11 a/n (5 GHz) standaarden) • Ingebouwde Ethernet (LAN) poort • Ingebouwde mobiele communicatie via dual SIM-ondersteuning die werkt op 4G- en 2G-netwerken • Ondersteuning voor maximaal 128 BE WAVE draadloze apparaten • Mogelijkheid om apparaten toe te wijzen aan 50 ruimtes • Tot 50 gebruikers • Tot 50 scènes en routines inzetbaar voor eenvoudigere en automatische systeembediening • 8000 evenementen logboek • BE WAVE mobiele app om het systeem te beheren via het lokale netwerk of het tot stand brengen van een verbinding via internet met behulp van de SATEL server • De BE WAVE app laat systeemprogrammering, systeemcontrole en systeemdiagnose toe • Tot 5 verschillende mobiele apparaten kunnen gelijktijdig communiceren via de BE WAVE app • Notificatie via SMS berichten en/of push berichten naar de BE WAVE app en/of rapportering mogelijk naar de meldkamer • Primaire 230Vac voeding met herlaadbare 18650 Li-ion 3.6V/3200mAh batterij inbegrepen • Lokaal of muurbevestiging mogelijk • Witte kunststof uitvoering

SA-SMART HUB PLUS

+0.053 € Bebat

BE WAVE SYSTEEM

Smart HUB Plus LV



Draadloos 868MHz BEWAVE SMART HUB PLUS systeem. OPGELET: Laagspanning versie; vergt een primaire voeding van 9-28 Vdc! • AES gecodeerde tweeweg radiocommunicatie met 4 kanalen voor automatische kanaalselectie voor de meest optimale communicatiekwaliteit • Separaat transmissiekanaal om beelden te ontvangen van bewegingsmelders met ingebouwde camera • Ingebouwde WIFI module (IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) / IEEE 802.11 a/n (5 GHz) standaarden) • Ingebouwde Ethernet (LAN) poort • Ingebouwde mobiele communicatie via dual SIM-ondersteuning die werkt op 4G- en 2G-netwerken • Ondersteuning voor maximaal 128 BE WAVE draadloze apparaten • Mogelijkheid om apparaten toe te wijzen aan 50 ruimtes • Tot 50 gebruikers • Tot 50 scènes en routines inzetbaar voor eenvoudigere en automatische systeembediening • 8000 evenementen logboek • BE WAVE mobiele app om het systeem te beheren via het lokale netwerk of het tot stand brengen van een verbinding via internet met behulp van de SATEL server • De BE WAVE app laat systeemprogrammering, systeemcontrole en systeemdiagnose toe • Tot 5 verschillende mobiele apparaten kunnen gelijktijdig communiceren via de BE WAVE app • Notificatie via SMS berichten en/of push berichten naar de BE WAVE app en/of rapportering mogelijk naar de meldkamer • Secundaire voeding via herlaadbare 18650 Li-ion 3.6V/3200mAh inbegrepen batterij • Lostaande of muurbevestiging mogelijk • Witte kunststof uitvoering

SA-SMART HUB PLUS LV

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

BE WAVE BEDIENINGSAPPARATEN



Bi-directioneel 868MHz draadloos klavier. • Witte uitvoering • Aanraakgevoelige Touch bediening • 2 instelbare Macro toetsen met elke twee koppelbare commando's (code vooraf wel/niet ingevoerd) • 4 LED's voor visuele weergave en ingebouwde buzzer voor auditieve weergave • Combineerbaar met de SA-APS-055 als primaire voedingsbron • Afmetingen (bxhxd): 45x128x21 mm ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS. OPGELET: 2 maal AA 1.5V batterijen NIET inbegrepen!

SA-AKP-200-W

+0.124 € Recupel



Bi-directioneel 868MHz draadloos klavier. • Zwarte uitvoering • Aanraakgevoelige Touch bediening • 2 instelbare Macro toetsen met elke twee koppelbare commando's (code vooraf wel/niet ingevoerd) • 4 LED's voor visuele weergave en ingebouwde buzzer voor auditieve weergave • Combineerbaar met de SA-APS-055 als primaire voedingsbron • Afmetingen (bxhxd): 45x128x21 mm ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS. OPGELET: 2 maal AA 1.5V batterijen NIET inbegrepen!

SA-AKP-200-B

+0.124 € Recupel



ABAX2 bi-directionele handzender met 5 knoppen en 3 leds. • 5 knoppen (5 instelbare functies) • 3 instelbare LED-indicatoren • Ingebouwde buzzer voor bevestiging van de acties • Parameters draadloos instelbaar • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • Spatwaterdichte behuizing (IPX4 bescherming tegen binnendringing) • Afmetingen (bxhxd): 37x66x14 mm • CR2032 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APT-210

+0.053 € Bebat

BE WAVE SYSTEEM



ABAX2 bi-directionele handzender met 5 knoppen en 3 leds. • Afmetingen (bxhxd): 38x78x16 mm • CR2032 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver

SA-APT-200

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Rubberen toetsenmat met gekleurde pictogrammen voor de SA-APT-100/200 en SA-MPT-300/350 handzenders.

SA-GKX-1



ABAX2 draadloze paniekknop of contact zender • Draadloze paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Afmetingen (dxh): ø97 x 29 mm • CR14250 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met een SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APB-200

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze paniekknop of contact zender met meervoudige functionaliteit • Draadloze paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Functies toekenbaar volgens activiteit: enkele druk, dubbel indrukken, driedubbel indrukken, lang vasthouden, loslaten (beperkt tot enkele druk bij gebruik in combinatie met de SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver) • Afmetingen (dxh): ø50 x 13 mm • CR2032 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver (niet in combinatie met de Versa-reeks centrales).

SA-APB-210

+0.053 € Bebat

BE WAVE DETECTIE APPARATEN

BEWEGINGSDETECTOREN



Bi-directionele 868MHz draadloze PIR/CAM detector. • Ingebouwde camera voor beelden verificatie • Cameraresolutie 640x480 pixels met 65° zichtveld • Discrete IR-flitser voor opnamen bij duistere omstandigheden • Opeenvolging van drie beelden in geval van een gebeurtenis • On-demand beelden vanaf een geautoriseerd mobiel apparaat • Aanbevolen montagehoogte: 2.0-2.4 m • Detectiebereik 15m x 24m • PIR detectie technologie: Lens • Parameters en gevoeligheid draadloos instelbaar • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • Ingebouwde temperatuursensor (temperatuurmeting van -10 °C tot +55 °C) • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • Wand/plafondbeugel inbegrepen • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS.

SA-APCAM-200

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze PIR+RADAR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.0-2.4 m • Detectiebereik 15m x 24m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (28m x 2m) • CR123A batterij inbegrepen • Wand-/plafondbeugel inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APMD-250



B-767-1005

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze PIR+RADAR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.0-2.4 m • Detectiebereik 15m x 24m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Donkergrijze/antracietuitvoering • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (28m x 2m) • CR123A batterij inbegrepen • Wand-/plafondbeugel inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APMD-250 DG

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze PIR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.4 m • Detectiebereik 14m x 16m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Huisdier immuniteit, tot 20kg • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APD-200 PET



B-767-1002

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze PIR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.0-2.4 m • Detectiebereik 15m x 24m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (30m x 2m) • CR123A batterij inbegrepen • Wand-/plafondbeugel inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APD-200



B-767-1002

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze PIR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.0-2.4 m • Detectiebereik 15m x 24m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Donkergrijze/antracietuitvoering • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (30m x 2m) • CR123A batterij inbegrepen • Wand-/plafondbeugel inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APD-200 DG

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



Deksel met ingebouwde lange afstand lens. Inzetbaar op de volgende detector modellen: • SA-SLIM-PIR-LUNA / Detectiebereik 30m x 2m • SA-SLIM-PIR-PRO / Detectiebereik 30m x 2m • SA-SLIM-DUAL-LUNA / Detectiebereik 28m x 2m • SA-SLIM-DUAL-PRO / Detectiebereik 28m x 2m • SA-APD-200 / Detectiebereik 30m x 2m • SA-APMD-250 / Detectiebereik 28m x 2m • SA-MPD-310 / Detectiebereik 28m x 2m

SA-LR-CL

BE WAVE SYSTEEM



Deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens. Inzetbaar op de volgende detector modellen: • SA-SLIM-PIR-LUNA / Detectiebereik 22m x 2m • SA-SLIM-PIR-PRO / Detectiebereik 22m x 2m • SA-SLIM-DUAL-LUNA / Detectiebereik 22m x 2m • SA-SLIM-DUAL-PRO / Detectiebereik 22m x 2m • SA-APD-200 / Detectiebereik 22m x 2m • SA-APMD-250 / Detectiebereik 22m x 2m • SA-MPD-310 / Detectiebereik 14m x 1m

SA-CT-CL



ABAX2 draadloze PIR gordijnbewegingsdetector, witte uitvoering • Typisch inzetbaar voor beveiliging van deuren, ramen en andere doorgangen • Bewegingsdetectie door middel van een passieve infraroodsensor (PIR) • Detectiebereik 2m (breed) / 5m (ver) , 1m/15° (dik) • Gevoeligheid draadloos instelbaar • Ingebouwde temperatuursensor (temperatuurmeting van -10 °C tot +55 °C) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x25 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ACD-220

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze PIR gordijnbewegingsdetector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Typisch inzetbaar voor beveiliging van deuren, ramen en andere doorgangen • Bewegingsdetectie door middel van een passieve infraroodsensor (PIR) • Detectiebereik 2m (breed) / 5m (ver) , 1m/15° (dik) • Gevoeligheid draadloos instelbaar • Ingebouwde temperatuursensor (temperatuurmeting van -10 °C tot +55 °C) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x25 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ACD-220 DG

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze PIR gordijnbewegingsdetector, bruine uitvoering • Typisch inzetbaar voor beveiliging van deuren, ramen en andere doorgangen • Bewegingsdetectie door middel van een passieve infraroodsensor (PIR) • Detectiebereik 2m (breed) / 5m (ver) , 1m/15° (dik) • Gevoeligheid draadloos instelbaar • Ingebouwde temperatuursensor (temperatuurmeting van -10 °C tot +55 °C) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x25 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ACD-220 BR

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze dubbele technologie buitendetector met gordijn detectiepatroon. • Aanbevolen montagehoogte: 2.4m • Detectie bereik: 10m x 0,6m • PIR detectie technologie: Lens • Omgevingskwalificatie: IP54 • 90° wandmontagebeugel inbegrepen • Afmetingen (bxhxd): 44x105x40 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AOCD-260

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-AGATE en SA-AOCD-260.

SA-HOOD-A



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-AOCD-260 buitendetector met gordijn detectiepatroon - SA-AGATE detector voor binnen en buiten opstelling met gordijn detectiepatroon • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2A – Inzetstuk voor montage van de SA-AGATE en SA-AOCD-260 detectoren met gordijn detectiepatroon - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-AGATE-EX



ABAX2 draadloze dubbele technologie buitendetector. • Wit kunststof deksel en witte kunststof basis • Ingebouwde technologie die voorkomt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, een ongewenst alarm veroorzaken • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar • DETECTIE en VERDUISTERING gevoeligheid softwarematig instelbaar • Aanbevolen montagehoogte: 2.4m • Detectie bereik: 16m x 16m • PIR detectie technologie: Lens • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • CR123A batterij ingegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver. OPMERKING: SA-BRACKET/C/WH muurmontagesteun NIET ingegrepen!

SA-AOD-210

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze dubbele technologie buitendetector. • Lichtgrijs kunststof deksel en donkergrijze kunststof basis • Ingebouwde technologie die voorkomt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, een ongewenst alarm veroorzaken • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar • DETECTIE en VERDUISTERING gevoeligheid softwarematig instelbaar • Aanbevolen montagehoogte: 2.4m • Detectie bereik: 16m x 16m • PIR detectie technologie: Lens • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • CR123A batterij ingegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver. OPMERKING: SA-BRACKET/C/GR muurmontagesteun NIET ingegrepen!

SA-AOD-210 GY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-OPAL reeks buitendetectors - SA-AOD-210 buitendetector • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2B – Inzetstuk voor montage van de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-OPAL-EX

MAGNEETCONTACTEN



Bi-directioneel 868MHz draadloos magneetcontact, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS.

SA-AXD-200 LITE

+0.053 € Bebat



Bi-directioneel 868MHz draadloos magneetcontact, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS.

SA-AXD-200 LITE DG

+0.053 € Bebat



Bi-directioneel 868MHz draadloos magneetcontact, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS.

SA-AXD-200 LITE BR

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200

+0.053 € Bebat



B-767-1006



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor roluijk pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 DG



B-767-1006

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor roluijk pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 BR



B-767-1006

+0.053 € Bebat



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG

BE WAVE SYSTEEM



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Set van 3 witte spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 draadloze universele detector. Prijs per stuk, bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER



Set van 3 donkergrijze/antraciet spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 DG draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Set van 3 bruine spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 BR draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR

ROOK / HITTE / CO DETECTOREN



ABAX2 draadloze rook en hitte detector met ingebouwde sirene. • Afmetingen (Øxd): 108x54 mm • CR123A batterij ingegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASD-200

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel



ABAX2 draadloze rook detector met ingebouwde sirene. • Autonoom inzetbaar conform EN 14604 • Vernetbaar met andere SA-ASD-250 rookdetectoren (enkel bij gebruik in combinatie met een SA-ACU-220/120 of SA-ACU-280/270 ontvanger) • Afmetingen (Øxd): 108x54 mm • CR123A batterij ingegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASD-250

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel



ABAX2 Draadloze koolmonoxidedetector met ingebouwde sirene • Elektrochemische koolmonoxidedetector • Digitale temperatuurcompensatie • Testfunctie • LED voor optische signalering • Piëzo-elektrische transducer voor akoestische signalering • Bewaking van de gassensor • Controle van de batterijstatus • Afmetingen (Øxd): 108x49 mm • CR123A batterij ingegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ACMD-200

+0.053 € Bebat

GLASBREUK DETECTOREN



ABAX2 draadloze audio glasbreuk detector, witte uitvoering. • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AGD-200

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze audio glasbreuk detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AGD-200 DG

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze audio glasbreuk detector, bruine uitvoering. • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AGD-200 BR

+0.053 € Bebat

ANDERE DETECTOREN



ABAX2 draadloze temperatuur- en schemersensor
Schemersensor: - meetbereik lichtintensiteit van 2 lx tot 250 lx - mogelijkheid om een van de 16 detectie lx drempelwaarden te selecteren - immuniteit voor korte en onbedoelde veranderingen van de lichtintensiteit
Temperatuur sensor: - temperatuur meetbereik van -30°C tot +70°C - programmeerbare temperatuur drempelwaarde (LAAG of HOOG) • Afmetingen (bxhxd): 58x115x34 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ADD-200

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze water sensor, witte uitvoering. • Ingebouwde overstromingssonde • Dankzij de telescopische sensorpoten is effectieve lekdetectie mogelijk, zelfs als de sensor op een ongelijk oppervlak wordt geplaatst • Ingebouwde temperatuursensor (temperatuurmeting van -10 °C tot +55 °C) • Ingebouwde versnellingsmeter (detectie van omvallen van het apparaat) • LED-indicator • Ingebouwde buzzer (alarm- en omkeersignalering) • Parameters en gevoeligheid draadloos instelbaar • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • Spatwaterdichte behuizing (IPX4 bescherming tegen binnendringing) • Afmetingen (bxhxd): 65x65x24 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver (niet in combinatie met de Versa-reeks centrales).

SA-AFD-200

+0.053 € Bebat



Bi-directionele 868MHz draadloze omgevingssensor, witte uitvoering. • Ingebouwde temperatuursensor (meetbereik: -10 °C tot +55 °C) • Ingebouwde barometrische druksensor (meetbereik: 260 ÷ 1260 hPa) • Ingebouwde luchtvochtigheidssensor (meetbereik: 0%RV÷ 100%RV) • Parameters en gevoeligheid draadloos instelbaar • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS.

SA-ATPH-200

+0.053 € Bebat

BE WAVE SYSTEEM



Bi-directionele 868MHz draadloze omgevingssensor, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Ingebouwde temperatuursensor (meetbereik: -10 °C tot +55 °C) • Ingebouwde barometrische druksensor (meetbereik: 260 ÷ 1260 hPa) • Ingebouwde luchtvochtigheidssensor (meetbereik: 0%RV÷ 100%RV) • Parameters en gevoeligheid draadloos instelbaar • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS.

SA-ATPH-200 DG

+0.053 € Bebat



Bi-directionele 868MHz draadloze omgevingssensor, bruine uitvoering. • Ingebouwde temperatuursensor (meetbereik: -10 °C tot +55 °C) • Ingebouwde barometrische druksensor (meetbereik: 260 ÷ 1260 hPa) • Ingebouwde luchtvochtigheidssensor (meetbereik: 0%RV÷ 100%RV) • Parameters en gevoeligheid draadloos instelbaar • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS.

SA-ATPH-200 BR

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200

+0.053 € Bebat



B-767-1006



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 DG

+0.053 € Bebat



B-767-1006



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 BR

+0.053 € Bebat



B-767-1006

BE WAVE SYSTEEM



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel

BE WAVE SIGNALISATIE



ABAX2 draadloze binnensirene met rood flitslicht. • 3 selecteerbare sirenetonen • Lawaaiopbrengst tot 105dBA op 1 meter • Afmetingen (bxhxd): 87x133x37 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASP-215 R

+0.053 € Bebat



B-767-1004



ABAX2 draadloze binnensirene met blauw flitslicht. • 3 selecteerbare sirenetonen • Lawaaiopbrengst tot 105dBA op 1 meter • Afmetingen (bxhxd): 87x133x37 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASP-215 BL

+0.053 € Bebat



B-767-1004



ABAX2 draadloze buitensirene met rood flitslicht. • 4 selecteerbare sirenetonen • Lawaaiopbrengst tot 105dBA op 1 meter • Afmetingen (bxhxd): 148x254x64 mm • ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASP-200 R

+0.053 € Bebat



B-767-1003



ABAX2 draadloze buitensirene met blauw flitslicht. • 4 selecteerbare sirenetonen • Lawaaiopbrengst tot 105dBA op 1 meter • Afmetingen (bxhxd): 148x254x64 mm • ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASP-200 BL

+0.053 € Bebat



B-767-1003

BE WAVE SMARTHOME

VERLICHTING



Bi-directionele 868MHz draadloze universele dimmer. • Met de intelligente dimmer kun je de helderheid van 230 V AC-verlichting regelen. • Hiermee kun je de verlichting in- of uitschakelen, dimmen of helderder maken • Ondersteunde lichtbronnen: - Traditionele gloeilampen - Halogeenlampen - LED-lampen - Lichtbronnen gevoed door een elektronische of magnetische transformator • Automatische detectie van aangesloten belasting • Afstandsbediening of lokale bediening met behulp van sturingangen • Traploze aanpassing van de lichtsterkte met geheugen voor het ingestelde helderheidsniveau • 2 sturingangen: - Mogelijkheid om een belknop of schakelaar aan te sluiten - Lokale bediening van verlichting - Mogelijkheid om elk apparaat in het systeem te bedienen • Softwarebeveiliging tegen overbelasting en oververhitting • Voeding 230 V AC • Aanstuurbaar vermogen: 0.7A / 150W / 230 VAC • Rustverbruik: 0.6W • Montage op inbouw- en opbouwdozen met een minimale diameter van 60 mm • Afmetingen (bxhxd): 47 x 47,4 x 22 mm ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS.

SA-ADC-200

+0.124 € Recupel



Bi-directionele draadloze intelligente RGBW LED driver. • Met de intelligente controller kan je de lichtkleur beheeren en de helderheid aanpassen van de LED-verlichting 12...48 V DC • Hiermee kun je de verlichting in- en uitschakelen en de lichtkleur instellen, de verlichting dimmen of helderder maken • Ondersteunde lichtbronnen: - RGBW LED strip - RGB LED strip - Enkelvoudige kleur LED strip - LED spots - Halogeen spots • Afstandsbediening of lokale bediening met behulp van sturingangen • Traploze aanpassing van de lichtsterkte en kleur met geheugen voor het ingestelde helderheidsniveau en geselecteerde kleur • 2 sturingangen: - Mogelijkheid om een belknop of schakelaar aan te sluiten - Lokale bediening van verlichting - Mogelijkheid om elk apparaat in het systeem te bedienen • Hardwarebeveiliging tegen oververhitting • Voeding 12-48 V DC • Aanstuurbaar vermogen: - bij gebruik van 4 uitgangen: 4A / 125W / 12-48V DC - bij gebruik van 2 uitgangen: 8A / 192W / 12-48V DC • Rustverbruik: 0.6W • Montage op inbouw- en opbouwdozen met een minimale diameter van 60 mm • Afmetingen (bxhxd): 47 x 47,4 x 22 mm ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS.

SA-ARC-200

+0.124 € Recupel



ABAX2 draadloze 2-kanaals micro module • Miniaturversie (kan ingebouwd worden achter een schakelaar of stopcontact) • 2 spanningsloze relaisuitgang • 2 ingangen • AAN/UIT-schakelmodule zonder dimmerfunctie • Voeding 230 V AC • Aanstuurbaar vermogen: 5A / 230 VAC • Rustverbruik: 0.47W • Montage op inbouw- en opbouwdozen met een minimale diameter van 60 mm • Afmetingen (bxhxd): 47 x 47,4 x 22 mm ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASW-210

BE WAVE SYSTEEM



ABAX2 draadloze temperatuur- en schemersensor
Schemersensor: - meetbereik lichtintensiteit van 2 lx tot 250 lx - mogelijkheid om een van de 16 detectie lx drempelwaarden te selecteren - immuniteit voor korte en onbedoelde veranderingen van de lichtintensiteit
Temperatuur sensor: - temperatuur meetbereik van -30°C tot +70°C - programmeerbare temperatuur drempelwaarde (LAAG of HOOG) • Afmetingen (bxhxd): 58x115x34 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ADD-200

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze 230VAC controller • Slimme stekker waarmee u aangesloten apparaten op afstand kunt in- en uitschakelen • Aansturing van elektrische apparaten tot 2300 W • LED-indicatie kan storingen en het huidige verbruiksniveau door het aangesloten apparaat weergeven • Softwarebeveiliging tegen overbelasting en oververhitting • Mogelijkheid om de eindklant toe te laten de stekker ook manueel te bedienen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASW-200 E

VERWARMING



ABAX2 draadloze intelligente thermostatische radiatorkraan • M30x1.5mm & Danfos RA/RAV/RAVL koppeling • Lokale & draadloze bediening/aansturing • Instelbereik 5°C tot 30°C • Ingebouwde temperatuursensor (meetbereik: -10 °C tot +55 °C) • LCD display voor eenvoudige bediening, configuratie en weergave van de status en temperatuur • 3 werkingsmodes die bijdragen tot optimalisatie van energieverbruik door automatische temperatuurregeling: - Comfortabele temperatuur - Besparingstemperatuur - Handmatige klepstand/temperatuur • Instelbaar of de ingebouwde SA-ART-210 temperatuursensor of een andere ABAX2 draadloos apparaat (met ingebouwde temperatuurdetectie) de referentie is voor de temperatuur meting. • Snelle verwarmingsfunctie (Boost Heat), klep ontkalkingsfunctie, kinderslot en open raam detectie • Parameters draadloos instelbaar • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • 2 x 1,5 V LR6 AA batterij (NIET inbegrepen) ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver (niet in combinatie met de Versa-reeks centrales).

SA-ART-210



ABAX2 draadloze temperatuur- en schemersensor
Schemersensor: - meetbereik lichtintensiteit van 2 lx tot 250 lx - mogelijkheid om een van de 16 detectie lx drempelwaarden te selecteren - immuniteit voor korte en onbedoelde veranderingen van de lichtintensiteit
Temperatuur sensor: - temperatuur meetbereik van -30°C tot +70°C - programmeerbare temperatuur drempelwaarde (LAAG of HOOG) • Afmetingen (bxhxd): 58x115x34 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ADD-200

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

BE WAVE SYSTEEM



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200



B-767-1006

+0.053 € Bebat




ABAX2 draadloze multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 DG



B-767-1006

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 BR



B-767-1006

+0.053 € Bebat



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B

AANSTURING



ABAX2 module die toelaat om 4 contacten draadloos door te sturen en/of 4 open collector uitgangen draadloos aan te sturen. • Miniatuurversie • Afmetingen (bxhxd): 21x41x13 mm ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver

SA-ACX-210



ABAX2 module die toelaat om 4 contacten draadloos door te sturen en/of 4 relais uitgangen draadloos aan te sturen. • Inclusief SA-OPU-1 A kunststof behuizing • Afmetingen (bxhxd): 126x158x32 mm ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver

SA-ACX-220



Bi-directionele 868MHz draadloze module die toelaat om 4 contacten draadloos door te sturen. • 4 aanstuurbare ingangen • Functies per ingang toekenbaar volgens activiteit: enkele druk, dubbel indrukken, driedubbel indrukken, lang vasthouden, loslaten • Montage op inbouw- en opbouwdozen met een minimale diameter van 60 mm • Afmetingen (bxhxd): 47 x 47,4 x 22 mm • CR14250 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS.

SA-ATX-200

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



ABAX2 draadloze 230VAC controller • Slimme stekker waarmee u aangesloten apparaten op afstand kunt in- en uitschakelen • Aansturing van elektrische apparaten tot 2300 W • LED-indicatie kan storingen en het huidige verbruiksniveau door het aangesloten apparaat weergeven • Softwarebeveiliging tegen overbelasting en oververhitting • Mogelijkheid om de eindklant toe te laten de stekker ook manueel te bedienen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASW-200 E



ABAX2 draadloze 2-kanaals micro module • Miniatuurversie (kan ingebouwd worden achter een schakelaar of stopcontact) • 2 spanningsloze relaisuitgang • 2 ingangen • AAN/UIT-schakelmodule zonder dimmerfunctie • Voeding 230 V AC • Aanstuurbaar vermogen: 5A / 230 VAC • Rustverbruik: 0.47W • Montage op inbouw- en opbouwdozen met een minimale diameter van 60 mm • Afmetingen (bxhxd): 47 x 47,4 x 22 mm ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASW-210



Bi-directionele 868MHz draadloze stuureenheid voor bedienen van rolgordijnen, lamellen, rolluiken en ramen. • Sturing voor 230 V AC motoren • Maximale belasting 350 W / stroombelastbaarheid 1,7 A • Draadloze bediening of lokale bediening door middel van twee sturingangen • Automatische detectie van de looptijd van de rolgordijnen, lamellen en rolluiken • Kantelsturing van horizontale jaloezieën en lamellen • Detectie van jaloeziefouten: geen stroom, verkeerde positie, mechanische blokkering, oververhitting van de motor • Parameters en gevoeligheid draadloos instelbaar • Firmware-update op afstand • Afmetingen (bxhxd): 47x47x22 mm ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS.

SA-ARSC-200

ANDERE



ABAX2 draadloze water sensor, witte uitvoering. • Ingebouwde overstromingssonde • Dankzij de telescopische sensorpoten is effectieve lekdetectie mogelijk, zelfs als de sensor op een ongelijk oppervlak wordt geplaatst • Ingebouwde temperatuursensor (temperatuurmeting van -10 °C tot +55 °C) • Ingebouwde versnellingsmeter (detectie van omvallen van het apparaat) • LED-indicator • Ingebouwde buzzer (alarm- en omkeersignalering) • Parameters en gevoeligheid draadloos instelbaar • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • Spatwaterdichte behuizing (IPX4 bescherming tegen binnendringing) • Afmetingen (bxhxd): 65x65x24 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver (niet in combinatie met de Versa-reeks centrales).

SA-AFD-200

+0.053 € Bebat



Bi-directionele 868MHz draadloze omgevingssensor, witte uitvoering. • Ingebouwde temperatuursensor (meetbereik: -10 °C tot +55 °C) • Ingebouwde barometrische druksensor (meetbereik: 260 ÷ 1260 hPa) • Ingebouwde luchtvochtigheidssensor (meetbereik: 0%RV÷ 100%RV) • Parameters en gevoeligheid draadloos instelbaar • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS.

SA-ATPH-200

+0.053 € Bebat



Bi-directionele 868MHz draadloze omgevingssensor, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Ingebouwde temperatuursensor (meetbereik: -10 °C tot +55 °C) • Ingebouwde barometrische druksensor (meetbereik: 260 ÷ 1260 hPa) • Ingebouwde luchtvochtigheidssensor (meetbereik: 0%RV÷ 100%RV) • Parameters en gevoeligheid draadloos instelbaar • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS.

SA-ATPH-200 DG

+0.053 € Bebat



Bi-directionele 868MHz draadloze omgevingssensor, bruine uitvoering. • Ingebouwde temperatuursensor (meetbereik: -10 °C tot +55 °C) • Ingebouwde barometrische druksensor (meetbereik: 260 ÷ 1260 hPa) • Ingebouwde luchtvochtigheidssensor (meetbereik: 0%RV÷ 100%RV) • Parameters en gevoeligheid draadloos instelbaar • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS.

SA-ATPH-200 BR

+0.053 € Bebat

BE WAVE TOEBEHOREN



Draadloze herhaalmodule op 868MHz voor het bekomen van een groter zendbereik in combinatie met de SA-SMART HUB, SA-SMART HUB PLUS of SA-SMART HUB LV systemen. Laat toe om de draadloze signalen van 48 draadloze BeWave apparaten herhaald te versterken. Vergt een 230Vac aansluiting en is voorzien van een Lithium-ion noodbatterij. OPGELET: Niet inzetbaar voor de SA-APCAM-200 Motion Detector CAM, SA-ASP-200-x Outdoor Siren, SA-ADC-200 Smart Dimmer en SA-ARC-200 Smart RGBW LED Driver

SA-SMART REPEATER

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Deksel met ingebouwde lange afstandlens. Inzetbaar op de volgende detector modellen: • SA-SLIM-PIR-LUNA / Detectiebereik 30m x 2m • SA-SLIM-PIR-PRO / Detectiebereik 30m x 2m • SA-SLIM-DUAL-LUNA / Detectiebereik 28m x 2m • SA-SLIM-DUAL-PRO / Detectiebereik 28m x 2m • SA-APD-200 / Detectiebereik 30m x 2m • SA-APMD-250 / Detectiebereik 28m x 2m • SA-MPD-310 / Detectiebereik 28m x 2m

SA-LR-CL



Deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens. Inzetbaar op de volgende detector modellen: • SA-SLIM-PIR-LUNA / Detectiebereik 22m x 2m • SA-SLIM-PIR-PRO / Detectiebereik 22m x 2m • SA-SLIM-DUAL-LUNA / Detectiebereik 22m x 2m • SA-SLIM-DUAL-PRO / Detectiebereik 22m x 2m • SA-APD-200 / Detectiebereik 22m x 2m • SA-APMD-250 / Detectiebereik 22m x 2m • SA-MPD-310 / Detectiebereik 14m x 1m

SA-CT-CL



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel



Rubberen toetsenmat met gekleurde pictogrammen voor de SA-APT-100/200 en SA-MPT-300/350 handzenders.

SA-GKX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1

BE WAVE SYSTEEM



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-AGATE en SA-AOCD-260.

SA-HOOD-A



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-AOCD-260 buitendetector met gordijn detectiepatroon - SA-AGATE detector voor binnen en buiten opstelling met gordijn detectiepatroon • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2A – Inzetstuk voor montage van de SA-AGATE en SA-AOCD-260 detectoren met gordijn detectiepatroon - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-AGATE-EX



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-OPAL reeks buitendetectors - SA-AOD-210 buitendetector • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2B – Inzetstuk voor montage van de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-OPAL-EX



Set van 3 witte spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 draadloze universele detector. Prijs per stuk, bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER



Set van 3 donkergrijze/antraciet spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 DG draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Set van 3 bruine spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 BR draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR

HYBRIDE INBRAAKCENTRALES KIT

SATEL VERSA - KIT



VERSA PLUS IP KIT1, Nederlandstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: • SA-VERSA PLUS IP-BEL Hoofdprint van een VERSA PLUS IP systeem, Nederlandstalige versie • SA-OPU-3 P Grote lege kunststof behuizing • SA-TR-40VA Transfo 40VA • SA-VERSA-LCDM-WH LCD klavier, witte achtergrond verlichting • 2 maal ISC-BPR2-W12 PIR detector, detectiebereik 12m x 12m • SA-SPW-100 Binnensirene met drie selecteerbare tonen, 12Vdc, 320mA, 120dBA, wit • ENP7-12 Batterij 12V-7Ah

VERPLUS IP-KIT1-NL



VERSA PLUS IP KIT1, Franstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: • SA-VERSA PLUS IP-BEF Hoofdprint van een VERSA PLUS IP systeem, Franstalige versie • SA-OPU-3 P Grote lege kunststof behuizing • SA-TR-40VA Transfo 40VA • SA-VERSA-LCDM-WH LCD klavier, witte achtergrond verlichting • 2 maal ISC-BPR2-W12 Blue Line GEN2 Passief Infrarood detector, detectiebereik 12m x 12m • SA-SPW-100 Binnensirene met drie selecteerbare tonen, 12Vdc, 320mA, 120dBA, wit • ENP7-12 Batterij 12V-7Ah

VERPLUS IP-KIT1-FR



VERSA PLUS IP KIT2, Nederlandstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: • SA-VERSA PLUS IP-BEL Hoofdprint van een VERSA PLUS IP systeem, Nederlandstalige versie • SA-PU-AWO265/40VA Kleine lege metalen behuizing met 40VA transfo • SA-VERSA-LCDM-WH LCD klavier, witte achtergrond verlichting • 2 maal ISC-BPR2-W12 Blue Line GEN2 Passief Infrarood detector, detectiebereik 12m x 12m • SA-SPW-100 Binnensirene met drie selecteerbare tonen, 12Vdc, 320mA, 120dBA, wit • SNP18-12 Sefica batterij 12V-18Ah

VERPLUS IP-KIT2-NL



VERSA PLUS IP KIT2, Franstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: • SA-VERSA PLUS IP-BEF Hoofdprint van een VERSA PLUS IP systeem, Franstalige versie • SA-PU-AWO265/40VA Kleine lege metalen behuizing met 40VA transfo • SA-VERSA-LCDM-WH LCD klavier, witte achtergrond verlichting • 2 maal ISC-BPR2-W12 Blue Line GEN2 Passief Infrarood detector, detectiebereik 12m x 12m • SA-SPW-100 Binnensirene met drie selecteerbare tonen, 12Vdc, 320mA, 120dBA, wit • SNP18-12 Sefica batterij 12V-18Ah

VERPLUS IP-KIT2-FR



VERSA PLUS IP KIT3, Nederlandstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: • SA-VERSA PLUS IP-BEL Hoofdprint van een VERSA PLUS IP systeem, Nederlandstalige versie • SA-OPU-3 P Grote lege kunststof behuizing • SA-TR-40VA Transfo 40VA • SA-SPW-100 Binnensirene met drie selecteerbare tonen, 12Vdc, 320mA, 120dBA, wit • SA-ACU-220 ABAX2 draadloze transceiver, voorzien van dubbele antenne • 2 maal SA-APD-200 PET ABAX2 draadloze PIR detector, detectiebereik 14m x 16m Huisdier immuniteit, tot 20kg CR123A batterij inbegrepen • SA-VERSA-KWRL2 ABAX2 draadloos LCD klavier, witte achtergrond verlichting 2 maal CR123A batterijen inbegrepen • ENP7-12 Batterij 12V-7Ah

VERPLUS IP-KIT3-NL

VERSA CENTRALES



VERSA PLUS IP KIT3, Franstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: • SA-VERSA PLUS IP-BEF Hoofdprint van een VERSA PLUS IP systeem, Franstalige versie • SA-OPU-3 P Grote lege kunststof behuizing • SA-TR-40VA Transfo 40VA • SA-SPW-100 Binnensirene met drie selecteerbare tonen, 12Vdc, 320mA, 120dBA, wit • SA-ACU-220 ABAX2 draadloze transceiver, voorzien van dubbele antenne • 2 maal SA-APD-200 PET ABAX2 draadloze PIR detector, detectiebereik 14m x 16m Huisdier immuniteit, tot 20kg CR123A batterij inbegrepen • SA-VERSA-KWRL2 ABAX2 draadloos LCD klavier, witte achtergrond verlichting 2 maal CR123A batterijen inbegrepen • ENP7-12 Batterij 12V-7Ah

VERPLUS IP-KIT3-FR



VERSA PLUS IP Comfort KIT bekabeld, Nederlandstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: • SA-VERSA PLUS IP-BEL Hoofdprint van een VERSA PLUS IP systeem, Nederlandstalig versie • SA-PU-AWO265/40VA Kleine lege metalen behuizing met 40VA transfo • SA-INT-E 8 zone uitbreiding • SA-VERSA-LCDM-WH LCD klavier, witte achtergrond verlichting • SA-SPW-100 Binnensirene met drie selecteerbare tonen, 12Vdc, 320mA, 120dBA, wit • BS2500P Buitensirene met flits in inox behuizing • SNP18-12 Sefica batterij 12V-18Ah • SNP2.0-12 Sefica batterij 12V-2,0Ah

VERSA PL IP_NL-WIR



VERSA PLUS IP Comfort KIT bekabeld, Franstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: • SA-VERSA PLUS IP-BEF Hoofdprint van een VERSA PLUS IP systeem, Franstalige versie • SA-PU-AWO265/40VA Kleine lege metalen behuizing met 40VA transfo • SA-INT-E 8 zone uitbreiding • SA-VERSA-LCDM-WH LCD klavier, witte achtergrond verlichting • SA-SPW-100 Binnensirene met drie selecteerbare tonen, 12Vdc, 320mA, 120dBA, wit • BS2500P Buitensirene met flits in inox behuizing • SNP18-12 Sefica batterij 12V-18Ah • SNP2.0-12 Sefica batterij 12V-2,0Ah

VERSA PL IP_FR-WIR



VERSA PLUS IP Comfort KIT draadloos, Nederlandstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: • SA-VERSA PLUS IP-BEL Hoofdprint van een VERSA PLUS IP systeem, Nederlandstalig versie • SA-PU-AWO265/40VA Kleine lege metalen behuizing met 40VA transfo • SA-ACU-220 ABAX2 draadloze transceiver, voorzien van dubbele antenne • 2 maal SA-APD-200 PET ABAX2 draadloze PIR detector, detectiebereik 14m x 16m Huisdier immuniteit, tot 20kg CR123A batterij inbegrepen • SA-VERSA-KWRL2 ABAX2 draadloos LCD klavier, witte achtergrond verlichting 2 maal CR123A batterijen inbegrepen • SA-SPW-100 Binnensirene met drie selecteerbare tonen, 12Vdc, 320mA, 120dBA, wit • BS2500P Buitensirene met flits in inox behuizing • SNP18-12 Sefica batterij 12V-18Ah • SNP2.0-12 Sefica batterij 12V-2,0Ah

VERSA PL IP_NL-WRL



VERSA PLUS IP Comfort KIT draadloos, Franstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: • SA-VERSA PLUS IP-BEF Hoofdprint van een VERSA PLUS IP systeem, Franstalige versie • SA-PU-AWO265/40VA Kleine lege metalen behuizing met 40VA transfo • SA-ACU-220 ABAX2 draadloze transceiver, voorzien van dubbele antenne • 2 maal SA-APD-200 PET ABAX2 draadloze PIR detector, detectiebereik 14m x 16m Huisdier immuniteit, tot 20kg CR123A batterij inbegrepen • SA-VERSA-KWRL2 ABAX2 draadloos LCD klavier, witte achtergrond verlichting 2 maal CR123A batterijen inbegrepen • SA-SPW-100 Binnensirene met drie selecteerbare tonen, 12Vdc, 320mA, 120dBA, wit • BS2500P Buitensirene met flits in inox behuizing • SNP18-12 Sefica batterij 12V-18Ah • SNP2.0-12 Sefica batterij 12V-2,0Ah

VERSA PL IP_FR-WRL

VERSA CENTRALES



VERSA PLUS Interieur PIR/RADAR KIT, Nederlandstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: • SA-VERSA PLUS-BEL Hoofdprint van een VERSA PLUS systeem, Nederlandstalige versie • SA-PU-AWO265/40VA Kleine lege metalen behuizing met 40VA transfo • SA-VERSA-LCDM-WH LCD klavier, witte achtergrond verlichting • 2 maal ISC-BDL2-W12GE Blue Line GEN2 Dubbele technologie detector, detectiebereik 12m x 12m • SA-SPW-100 Binnensirene met drie selecteerbare tonen, 12Vdc, 320mA, 120dBA, wit • ENP7-12 Batterij 12V-7Ah

VERPL-IDUA-7AH-NL



VERSA PLUS Interieur PIR/RADAR KIT, Franstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: • SA-VERSA PLUS-BEF Hoofdprint van een VERSA PLUS systeem, Franstalige versie • SA-PU-AWO265/40VA Kleine lege metalen behuizing met 40VA transfo • SA-VERSA-LCDM-WH LCD klavier, witte achtergrond verlichting • 2 maal ISC-BDL2-W12GE Blue Line GEN2 Dubbele technologie detector, detectiebereik 12m x 12m • SA-SPW-100 Binnensirene met drie selecteerbare tonen, 12Vdc, 320mA, 120dBA, wit • ENP7-12 Batterij 12V-7Ah

VERPL-IDUA-7AH-FR



VERSA 10 Basic LCD KIT, Nederlandstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: • SA-VERSA 10-BEL Hoofdprint van een VERSA 10 systeem, Nederlandstalig versie • SA-PU-AWO265/40VA Kleine lege metalen behuizing met 40VA transfo • SA-VERSA-LCD-GR LCD klavier, groene achtergrond verlichting

VER10-BLCD-NL



VERSA 10 Basic LCD KIT, Franstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: • SA-VERSA 10-BEF Hoofdprint van een VERSA 10 systeem, Franstalig versie • SA-PU-AWO265/40VA Kleine lege metalen behuizing met 40VA transfo • SA-VERSA-LCD-GR LCD klavier, groene achtergrond verlichting

VER10-BLCD-FR



VERSA 10 Basic LCDM-WH KIT, Nederlandstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: • SA-VERSA 10-BEL Hoofdprint van een VERSA 10 systeem, Nederlandstalig versie • SA-PU-AWO265/40VA Kleine lege metalen behuizing met 40VA transfo • SA-VERSA-LCDM-WH LCD klavier, witte achtergrond verlichting

VER10-BLCDM-WH-NL



VERSA 10 Basic LCDM-WH KIT, Franstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: • SA-VERSA 10-BEF Hoofdprint van een VERSA 10 systeem, Franstalig versie • SA-PU-AWO265/40VA Kleine lege metalen behuizing met 40VA transfo • SA-VERSA-LCDM-WH LCD klavier, witte achtergrond verlichting

VER10-BLCDM-WH-FR



VERSA 10 Economische PIR KIT, Nederlandstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: • SA-VERSA 10-BEL Hoofdprint van een VERSA 10 systeem, Nederlandstalig versie • SA-PU-AWO265/40VA Kleine lege metalen behuizing met 40VA transfo • SA-VERSA-LCDM-WH LCD klavier, witte achtergrond verlichting • 2 maal ISC-BPR2-W12 Blue Line GEN2 Passief Infrarood detector, detectiebereik 12m x 12m • SA-SPW-100 Binnensirene met drie selecteerbare tonen, 12Vdc, 320mA, 120dBA, wit • DOGE LS GREY Buitensirene in polycarbonaat uitvoering met LED-flits. Ingebouwde schuim- en schokdetectie. • SNP18-12 Sefica batterij 12V-18Ah • SNP2.0-12 Sefica batterij 12V-2,0Ah • SA-INT-VG Spraakmodule voor de VERSA centrale

VER10-EPIR-VO-NL



VERSA 10 Economische PIR KIT, Franstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: • SA-VERSA 10-BEF Hoofdprint van een VERSA 10 systeem, Franstalig versie • SA-PU-AWO265/40VA Kleine lege metalen behuizing met 40VA transfo • SA-VERSA-LCDM-WH LCD klavier, witte achtergrond verlichting • 2 maal ISC-BPR2-W12 Blue Line GEN2 Passief Infrarood detector, detectiebereik 12m x 12m • SA-SPW-100 Binnensirene met drie selecteerbare tonen, 12Vdc, 320mA, 120dBA, wit • DOGE LS GREY Buitensirene in polycarbonaat uitvoering met LED-flits. Ingebouwde schuim- en schokdetectie. • SNP18-12 Sefica batterij 12V-18Ah • SNP2.0-12 Sefica batterij 12V-2,0Ah • SA-INT-VG Spraakmodule voor de VERSA centrale

VER10-EPIR-VO-FR



VERSA 10 Economische PIR/RADAR KIT, Nederlandstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: • SA-VERSA 10-BEL Hoofdprint van een VERSA 10 systeem, Nederlandstalig versie • SA-PU-AWO265/40VA Kleine lege metalen behuizing met 40VA transfo • SA-VERSA-LCDM-WH LCD klavier, witte achtergrond verlichting • 2 maal ISC-BDL2-W12G Blue Line GEN2 Dubbele technologie detector, detectiebereik 12m x 12m • SA-SPW-100 Binnensirene met drie selecteerbare tonen, 12Vdc, 320mA, 120dBA, wit • DOGE LS GREY Buitensirene in polycarbonaat uitvoering met LED-flits. Ingebouwde schuim- en schokdetectie. • SNP18-12 Sefica batterij 12V-18Ah • SNP2.0-12 Sefica batterij 12V-2,0Ah • SA-INT-VG Spraakmodule voor de VERSA centrale

VER10-EDUA-VO-NL



VERSA 10 Economische PIR/RADAR KIT, Franstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: • SA-VERSA 10-BEF Hoofdprint van een VERSA 10 systeem, Franstalig versie • SA-PU-AWO265/40VA Kleine lege metalen behuizing met 40VA transfo • SA-VERSA-LCDM-WH LCD klavier, witte achtergrond verlichting • 2 maal ISC-BDL2-W12G Blue Line GEN2 Dubbele technologie detector, detectiebereik 12m x 12m • SA-SPW-100 Binnensirene met drie selecteerbare tonen, 12Vdc, 320mA, 120dBA, wit • DOGE LS GREY Buitensirene in polycarbonaat uitvoering met LED-flits. Ingebouwde schuim- en schokdetectie. • SNP18-12 Sefica batterij 12V-18Ah • SNP2.0-12 Sefica batterij 12V-2,0Ah • SA-INT-VG Spraakmodule voor de VERSA centrale

VER10-EDUA-VO-FR



VERSA 10 Comfort PIR KIT, Nederlandstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: • SA-VERSA 10-BEL Hoofdprint van een VERSA 10 systeem, Nederlandstalig versie • SA-PU-AWO265/40VA Kleine lege metalen behuizing met 40VA transfo • SA-VERSA-LCDM-WH LCD klavier, witte achtergrond verlichting • 2 maal ISC-BPR2-W12 Blue Line GEN2 Passief Infrarood detector, detectiebereik 12m x 12m • SA-SPW-100 Binnensirene met drie selecteerbare tonen, 12Vdc, 320mA, 120dBA, wit • BS2500P Buitensirene met flits in inox behuizing • SNP18-12 Sefica batterij 12V-18Ah • SNP2.0-12 Sefica batterij 12V-2,0Ah • SA-INT-VG Spraakmodule voor de VERSA centrale

VER10-CPIR-VO-NL



VERSA 10 Comfort PIR KIT, Franstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: • SA-VERSA 10-BEF Hoofdprint van een VERSA 10 systeem, Franstalig versie • SA-PU-AWO265/40VA Kleine lege metalen behuizing met 40VA transfo • SA-VERSA-LCDM-WH LCD klavier, witte achtergrond verlichting • 2 maal ISC-BPR2-W12 Blue Line GEN2 Passief Infrarood detector, detectiebereik 12m x 12m • SA-SPW-100 Binnensirene met drie selecteerbare tonen, 12Vdc, 320mA, 120dBA, wit • BS2500P Buitensirene met flits in inox behuizing • SNP18-12 Sefica batterij 12V-18Ah • SNP2.0-12 Sefica batterij 12V-2,0Ah • SA-INT-VG Spraakmodule voor de VERSA centrale

VER10-CPIR-VO-FR

VERSA CENTRALES



VERSA 10 Comfort PIR/RADAR KIT, Nederlandstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: • SA-VERSA 10-BEL Hoofdprint van een VERSA 10 systeem, Nederlandstalige versie • SA-PU-AWO265/40VA Kleine lege metalen behuizing met 40VA transfo • SA-VERSA-LCDM-WH LCD klavier, witte achtergrond verlichting • 2 maal ISC-BDL2-W12G Blue Line GEN2 Dubbele technologie detector, detectiebereik 12m x 12m • SA-SPW-100 Binnensirene met drie selecteerbare tonen, 12Vdc, 320mA, 120dBA, wit • BS2500P Buitensirene met flits in inox behuizing • SNP18-12 Sefica batterij 12V-18Ah • SNP2.0-12 Sefica batterij 12V-2,0Ah • SA-INT-VG Spraakmodule voor de VERSA centrale

VER10-CDUA-VO-NL



VERSA 10 Comfort PIR/RADAR KIT, Franstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: • SA-VERSA 10-BEF Hoofdprint van een VERSA 10 systeem, Franstalig versie • SA-PU-AWO265/40VA Kleine lege metalen behuizing met 40VA transfo • SA-VERSA-LCDM-WH LCD klavier, witte achtergrond verlichting • 2 maal ISC-BDL2-W12G Blue Line GEN2 Dubbele technologie detector, detectiebereik 12m x 12m • SA-SPW-100 Binnensirene met drie selecteerbare tonen, 12Vdc, 320mA, 120dBA, wit • BS2500P Buitensirene met flits in inox behuizing • SNP18-12 Sefica batterij 12V-18Ah • SNP2.0-12 Sefica batterij 12V-2,0Ah • SA-INT-VG Spraakmodule voor de VERSA centrale

VER10-CDUA-VO-FR



VERSA 15 Basic LCDM-WH KIT, Nederlandstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: • SA-VERSA 15-BEL Hoofdprint van een VERSA 15 systeem, Nederlandstalige versie • SA-PU-AWO265/40VA Kleine lege metalen behuizing met 40VA transfo • SA-VERSA-LCDM-WH LCD klavier, witte achtergrond verlichting

VER15-BLCDM-WH-NL



VERSA 15 Basic LCDM-WH KIT, Franstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: • SA-VERSA 15-BEF Hoofdprint van een VERSA 15 systeem, Franstalig versie • SA-PU-AWO265/40VA Kleine lege metalen behuizing met 40VA transfo • SA-VERSA-LCDM-WH LCD klavier, witte achtergrond verlichting

VER15-BLCDM-WH-FR



VERSA 15 Comfort PIR/RADAR KIT, Nederlandstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: • SA-VERSA 15-BEL Hoofdprint van een VERSA 15 systeem, Nederlandstalig versie • SA-PU-AWO265/40VA Kleine lege metalen behuizing met 40VA transfo • SA-VERSA-LCDM-WH LCD klavier, witte achtergrond verlichting • 2 maal ISC-BDL2-W12G Blue Line GEN2 Dubbele technologie detector, detectiebereik 12m x 12m • SA-SPW-100 Binnensirene met drie selecteerbare tonen, 12Vdc, 320mA, 120dBA, wit • BS2500P Buitensirene met flits in inox behuizing • SNP18-12 Sefica batterij 12V-18Ah • SNP2.0-12 Sefica batterij 12V-2,0Ah • SA-INT-VG Spraakmodule voor de VERSA centrale

VER15-CDUA-VO-NL



VERSA 15 Comfort PIR/RADAR KIT, Franstalige versie. De KIT bevat de volgende producten: • SA-VERSA 15-BEF Hoofdprint van een VERSA 15 systeem, Franstalig versie • SA-PU-AWO265/40VA Kleine lege metalen behuizing met 40VA transfo • SA-VERSA-LCDM-WH LCD klavier, witte achtergrond verlichting • 2 maal ISC-BDL2-W12G Blue Line GEN2 Dubbele technologie detector, detectiebereik 12m x 12m • SA-SPW-100 Binnensirene met drie selecteerbare tonen, 12Vdc, 320mA, 120dBA, wit • BS2500P Buitensirene met flits in inox behuizing • SNP18-12 Sefica batterij 12V-18Ah • SNP2.0-12 Sefica batterij 12V-2,0Ah • SA-INT-VG Spraakmodule voor de VERSA centrale

VER15-CDUA-VO-FR

HYBRIDE INBRAAKCENTRALES

SATEL VERSA - KUNSTSTOF BEHUIZING



VERSA PLUS IP-BEL centrale in kleine kunststof kast met 40VA transfo. Nederlandstalige versie.

VERSA PL IP-BEL-PS40



VERSA PLUS IP-BEF centrale in kleine kunststof kast met 40VA transfo. Franstalige versie.

VERSA PL IP-BEF-PS40



VERSA PLUS IP-BEL centrale in grote kunststof kast met 40VA transfo. Nederlandstalige versie.

VERSA PL IP-BEL-PL40



VERSA PLUS IP-BEF centrale in grote kunststof kast met 40VA transfo. Franstalige versie.

VERSA PL IP-BEF-PL40



VERSA PLUS LTE centrale in grote kunststof kast met 40VA transfo. Nederlandstalige versie.

VERSA PLUS LTE-BEL-PL40



VERSA PLUS LTE centrale in grote kunststof kast met 40VA transfo. Franstalige versie.

VERSA PLUS LTE-BEF-PL40



VERSA PLUS-BEL centrale in kleine kunststof kast met 40VA transfo. Nederlandstalige versie.

VERSA PLUS-BEL-PS40



VERSA PLUS-BEF centrale in kleine kunststof kast met 40VA transfo. Franstalige versie.

VERSA PLUS-BEF-PS40

VERSA CENTRALES



VERSA PLUS-BEL centrale in grote kunststof kast met 40VA transfo. Nederlandstalige versie.

VERSA PLUS-BEL-PL40



VERSA PLUS-BEF centrale in grote kunststof kast met 40VA transfo. Franstalige versie.

VERSA PLUS-BEF-PL40

SATEL VERSA - METALEN BEHUIZING



VERSA PLUS IP-BEL centrale in kleine metalen kast met 40VA transfo. Nederlandstalige versie.

VERSA PL IP-BEL-S40



VERSA PLUS IP-BEF centrale in kleine metalen kast met 40VA transfo. Franstalige versie.

VERSA PL IP-BEF-S40



VERSA PLUS IP-BEL centrale in grote metalen kast met 40VA transfo. Nederlandstalige versie.

VERSA PL IP-BEL-L40



VERSA PLUS IP-BEF centrale in grote metalen kast met 40VA transfo. Franstalige versie.

VERSA PL IP-BEF-L40



VERSA PLUS LTE centrale in kleine metalen kast met 40VA transfo. Nederlandstalige versie.

VERSA PLUS LTE-BEL-S40



VERSA PLUS LTE centrale in kleine metalen kast met 40VA transfo. Franstalige versie.

VERSA PLUS LTE-BEF-S40

VERSA CENTRALES



VERSA PLUS LTE centrale in grote metalen kast met 40VA transfo. Nederlandstalige versie.

VERSA PLUS LTE-BEL-L40



VERSA PLUS LTE centrale in grote metalen kast met 40VA transfo. Franstalige versie.

VERSA PLUS LTE-BEF-L40



VERSA PLUS-BEL centrale in kleine metalen kast met 40VA transfo. Nederlandstalige versie.

VERSA PLUS-BEL-S40



VERSA PLUS-BEF centrale in kleine metalen kast met 40VA transfo. Franstalige versie.

VERSA PLUS-BEF-S40



VERSA PLUS-BEL centrale in grote metalen kast met 40VA transfo. Nederlandstalige versie.

VERSA PLUS-BEL-L40



VERSA PLUS-BEF centrale in grote metalen kast met 40VA transfo. Franstalige versie.

VERSA PLUS-BEF-L40

INBRAAKCENTRALES PCB

SATEL VERSA - PCB



Hoofdprint van een VERSA PLUS LTE-BEL centrale, Nederlandstalige versie. • Standaard voorzien van 4 zones, uitbreidbaar tot 30 zones • Maximum 2+1 partities • 30 gebruiker codes. • Standaard voorzien van PSTN, ETHERNET en 4G (LTE) GSM communicatiemedi

SA-VERSA PLUS LTE-BEL

+0.124 € Recupel



Hoofdprint van een VERSA PLUS LTE-BEF centrale, Franstalige versie. • Standaard voorzien van 4 zones, uitbreidbaar tot 30 zones • Maximum 2+1 partities • 30 gebruiker codes. • Standaard voorzien van PSTN, ETHERNET en 4G (LTE) GSM communicatiemedi

SA-VERSA PLUS LTE-BEF

+0.124 € Recupel



Hoofdprint van een VERSA PLUS IP-BEL centrale, Nederlandstalige versie. • Standaard voorzien van 4 zones, uitbreidbaar tot 30 zones • Maximum 2+1 partities • 30 gebruiker codes. • Standaard voorzien van PSTN en IP communicatiemedi

SA-VERSA PLUS IP-BEL

+0.124 € Recupel



B-767-1012



Hoofdprint van een VERSA PLUS IP-BEF centrale, Franstalige versie. • Standaard voorzien van 4 zones, uitbreidbaar tot 30 zones • Maximum 2+1 partities • 30 gebruiker codes. • Standaard voorzien van PSTN en IP communicatiemedi

SA-VERSA PLUS IP-BEF

+0.124 € Recupel



B-767-1012



Hoofdprint van een VERSA PLUS-BEL centrale, Nederlandstalige versie. • Standaard voorzien van 4 zones, uitbreidbaar tot 30 zones • Maximum 2+1 partities • 30 gebruiker codes. • Standaard voorzien van PSTN, IP en GSM/GPRS communicatiemedi

SA-VERSA PLUS-BEL

+0.124 € Recupel



B-767-1012



Hoofdprint van een VERSA PLUS-BEF centrale, Franstalige versie. • Standaard voorzien van 4 zones, uitbreidbaar tot 30 zones • Maximum 2+1 partities • 30 gebruiker codes. • Standaard voorzien van PSTN, IP en GSM/GPRS communicatiemedi

SA-VERSA PLUS-BEF

+0.124 € Recupel



B-767-1012



Hoofdprint van een VERSA PLUS-DE centrale, Duitstalige versie. • Standaard voorzien van 4 zones, uitbreidbaar tot 30 zones • Maximum 2+1 partities • 30 gebruiker codes. • Standaard voorzien van PSTN, IP en GSM/GPRS communicatiemedi

SA-VERSA PLUS-DE

+0.124 € Recupel



B-767-1012



Hoofdprint van een VERSA 5-BEF centrale. • Standaard voorzien van 5 zones, uitbreidbaar tot 30 zones • Maximum 2 partities • 30 gebruiker codes • Standaard voorzien van PSTN communicatiemedi • Franstalige versie

SA-VERSA 5-BEF

+0.124 € Recupel

VERSA CENTRALES



Hoofdprint van een VERSA 10-BEF centrale. • Standaard voorzien van 10 zones, uitbreidbaar tot 30 zones • Maximum 2 partities • 30 gebruiker codes • Standaard voorzien van PSTN communicatiemedie • Franstalige versie.

SA-VERSA 10-BEF

+0.124 € Recupel



Hoofdprint van een VERSA 15-BEL centrale. • Standaard voorzien van 15 zones, uitbreidbaar tot 30 zones • Maximum 2 partities • 30 gebruiker codes • Standaard voorzien van PSTN communicatiemedie • Nederlandstalige versie

SA-VERSA 15-BEL

+0.124 € Recupel

BEKABELDE KEYPADS

KEYPAD LED



LED klavier voor de VERSA, VERSA PLUS en VERSA PLUS IP centrales. Blauwe achtergrond verlichting.

SA-VERSA-LED-BL

+0.124 € Recupel



LED klavier voor de VERSA, VERSA PLUS en VERSA PLUS IP centrales. Groene achtergrond verlichting.

SA-VERSA-LED-GR

+0.124 € Recupel

KEYPAD LCD



LCD klavier voor de VERSA, VERSA PLUS en VERSA PLUS IP centrales. Witte achtergrond verlichting.

SA-VERSA-LCDM-WH

+0.124 € Recupel



B-767-1020



LCD klavier voor de VERSA, VERSA PLUS en VERSA PLUS IP centrales. Blauwe achtergrond verlichting.

SA-VERSA-LCD-BL

+0.124 € Recupel



B-767-1020



LCD klavier voor de VERSA, VERSA PLUS en VERSA PLUS IP centrales. Groene achtergrond verlichting.

SA-VERSA-LCD-GR

+0.124 € Recupel



B-767-1020

VERSA CENTRALES

KEYPAD LCD MET GEINTEGREERD PROXIMITY LEZER



LCD klavier voor de VERSA, VERSA PLUS en VERSA PLUS IP centrales. Witte achtergrond verlichting. Ingebouwde proximity lezer (125kHz).

SA-VERSA-LCDR-WH

+0.124 € Recupel



B-767-1020



Proximity tag (125kHz), ovaal uitvoering.

SA-BR-STD-1



Proximity tag (125kHz), afgeronde driehoek uitvoering.

SA-BR-STD-2



Proximity tag (125kHz), kunstleder uitvoering.

SA-BR-STD-3



Proximity kaart (125kHz), standaard uitvoering.

SA-KT-STD-1



Proximity kaart (125kHz), dikke 2mm uitvoering.

SA-KT-STD-2

KEYPAD TOUCHSCREEN



7.0" TFT 1024X600 pixel 16,7 miljoen kleuren (true colour) touch display klavier voor de PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. Zwarte uitvoering. Weergave van tekst, iconen en een afbeelding als screen saver (vergt een SD kaart).

SA-INT-TSH2-B

+0.124 € Recupel



B-767-1024



10.0" TFT 1024X600 pixel 16,7 miljoen kleuren (true colour) touch display klavier voor de PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. Witte uitvoering. Weergave van tekst, iconen en een afbeelding als screen saver (vergt een SD kaart).

SA-INT-TSH210-W

+0.124 € Recupel

VERSA CENTRALES



10.0" TFT 1024X600 pixel 16,7 miljoen kleuren (true colour) touch display klavier voor de PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. Zwarte uitvoering. Weergave van tekst, iconen en een afbeelding als screen saver (vergt een SD kaart).

SA-INT-TSH210-B

+0.124 € Recupel

TOEBEHOREN KEYPADS



Proximity tag (125kHz), ovaal uitvoering.

SA-BR-STD-1



Proximity tag (125kHz), afgeronde driehoek uitvoering.

SA-BR-STD-2



Proximity tag (125kHz), kunstleder uitvoering.

SA-BR-STD-3



Proximity kaart (125kHz), standaard uitvoering.

SA-KT-STD-1



Proximity kaart (125kHz), dikke 2mm uitvoering.

SA-KT-STD-2



Metalen kast met slot, 2 sleutels en sabotagecontact voor het behuizen van klavieren. Buitenafmetingen : 215x150x50 (bxhxd) mm Binnenafmetingen : 160x145x40 (bxhxd) mm Geschikt voor onder andere: • SA-INT-KLCD-xx • SA-INT-KLCDL-xx • SA-INT-KLCDR-xx • PROSYSLCD • PROSYSLCD/PROX

SA-PU-AWO353

DRAADLOZE KEYPADS

KEYPAD LCD MET GEINTEGREERD PROXIMITY LEZER



ABAX2 draadloos LCD klavier voor de VERSA, VERSA PLUS en VERSA PLUS IP centrales. • Witte achtergrond verlichting • Ingebouwde proximity lezer (125kHz) • Afmetingen (bxhxd): 139x124x22 mm • 2 maal CR123A batterijen inbegrepen OPGELET: Vergt een SA-ACU-220/120 of SA-ACU-280/270 ontvanger!

SA-VERSA-KWRL2

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



B-767-1022



5VDC/0.5A voeding voor het voeden van de draadloze Satel bedieneenheden en de SA-APCAM-200. • Elektronische kortsluitbeveiliging van de wisselstroomvoeding • Elektronische kortsluit- en overbelastingsbeveiliging van de 5Vdc uitgang van de voeding • Installatie mogelijk in elektrische inbouw- en opbouwdozen met een minimumdiameter van 60 mm • Optioneel inzetbaar als primaire voedingsbron voor de Satel klavieren van het type: - SA-INT-KWRL2-x (hardware versie 3.2 of hoger) - SA-VERSA-KWRL2 (hardware versie 2.2 of hoger) - SA-PRF-LCD-A2 (hardware versie 2.2 of hoger) - SA-PRF-LCD-WRL (hardware versie 2.2 of hoger) • Optioneel inzetbaar als primaire voedingsbron voor de Satel SA-APCAM-200 draadloze detector met ingebouwde camera • Afmetingen (bxhxd): 47 x 47,4 x 22 mm Opgelet: Niet Incert gecertificeerd!

SA-APS-055



Proximity tag (125kHz), ovaal uitvoering.

SA-BR-STD-1



Proximity tag (125kHz), afgeronde driehoek uitvoering.

SA-BR-STD-2



Proximity tag (125kHz), kunstleder uitvoering.

SA-BR-STD-3



Proximity kaart (125kHz), standaard uitvoering.

SA-KT-STD-1



Proximity kaart (125kHz), dikke 2mm uitvoering.

SA-KT-STD-2

TOEBEHOREN KEYPADS



5VDC/0.5A voeding voor het voeden van de draadloze Satel bedieneenheden en de SA-APCAM-200. • Elektronische kortsluitbeveiliging van de wisselstroomvoeding • Elektronische kortsluit- en overbelastingsbeveiliging van de 5Vdc uitgang van de voeding • Installatie mogelijk in elektrische inbouw- en opbouwdozen met een minimumdiameter van 60 mm • Optioneel inzetbaar als primaire voedingsbron voor de Satel klavieren van het type: - SA-INT-KWRL2-x (hardware versie 3.2 of hoger) - SA-VERSA-KWRL2 (hardware versie 2.2 of hoger) - SA-PRF-LCD-A2 (hardware versie 2.2 of hoger) - SA-PRF-LCD-WRL (hardware versie 2.2 of hoger) • Optioneel inzetbaar als primaire voedingsbron voor de Satel SA-APCAM-200 draadloze detector met ingebouwde camera • Afmetingen (bxhxd): 47 x 47,4 x 22 mm Opgelet: Niet Incert gecertificeerd!

SA-APS-055



Proximity tag (125kHz), ovaal uitvoering.

SA-BR-STD-1



Proximity tag (125kHz), afgeronde driehoek uitvoering.

SA-BR-STD-2



Proximity tag (125kHz), kunstleder uitvoering.

SA-BR-STD-3



Proximity kaart (125kHz), standaard uitvoering.

SA-KT-STD-1



Proximity kaart (125kHz), dikke 2mm uitvoering.

SA-KT-STD-2

TAGS-KAARTEN-BADGES-SLEUTELS

PROXIMITY KAARTEN



Proximity kaart (125kHz), standaard uitvoering.

SA-KT-STD-1



Proximity kaart (125kHz), dikke 2mm uitvoering.

SA-KT-STD-2

PROXIMITY TAGS



Proximity tag (125kHz), afgeronde driehoek uitvoering.

SA-BR-STD-2



Proximity tag (125kHz), ovaal uitvoering.

SA-BR-STD-1



Proximity tag (125kHz), kunstleder uitvoering.

SA-BR-STD-3

BEKABELDE DETECTOREN

GLASBREUK/TRIL DETECTOREN



Multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2

+0.01 € Recupel



Multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2 BR

+0.01 € Recupel



Multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2 DG

+0.01 € Recupel



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1

VERSA CENTRALES



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG

GAS/CO/WATER/TEMPERATUUR DETECTOREN

CO DETECTOREN



4-draads 12Vdc carbon monoxide detector met NG uitgang. Instelbare ingebouwde zoemer voor vocale waarschuwing en ingebouwde rode led voor visuele weergave van detectie.

SA-DG-1 CO

+0.0826 € Recupel

MULTIFUNCTIONELE DETECTOREN



Multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2

+0.01 € Recupel



Multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2 BR

+0.01 € Recupel



Multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2 DG

+0.01 € Recupel

VERSA CENTRALES



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG

GAS DETECTOREN



4-draads 12Vdc propaan en butaan gas detector met NG uitgang. Instelbare ingebouwde zoemer voor vocale waarschuwing en ingebouwde groene led voor visuele weergave van detectie.

SA-DG-1 LPG

+0.0826 € Recupel

VERSA CENTRALES



4-draads 12Vdc natuurlijk gas (methaan) detector met NG uitgang. Instelbare ingebouwde zoemer voor vocale waarschuwing en ingebouwde gele led voor visuele weergave van detectie.

SA-DG-1 ME

+0.0826 € Recupel



4-draads 12Vdc slaapverwekkend gas detector (zoals chloroform) met NG uitgang. Instelbare ingebouwde zoemer voor vocale waarschuwing en ingebouwde blauwe led voor visuele weergave van detectie.

SA-DG-1 TCM

+0.0826 € Recupel

WATER DETECTOREN



Multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2

+0.01 € Recupel



Multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2 BR

+0.01 € Recupel



Multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2 DG

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel

VERSA CENTRALES



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG

TEMPERATUUR DETECTOREN



Toestel voor temperatuur controle aan de hand van 2 zones. Zone 1 is gekoppeld aan een ingebouwde temperatuursensor terwijl zone 2 kan gekoppeld worden aan een meegeleverde temperatuurprobe (probe inzetbaar voor buitengebruik) • Temperatuurbereik -35°C tot 60°C • Minimum en/of maximum temperatuurdrempel instelbaar per zone • Mogelijkheid tot detectie van een temperatuurverschil binnen een bepaalde tijd • Relaisuitgang per zone (instelbaar volgens NG of NO werking, schakelvermogen 1A/30VDC) • Werkingsspanning 12Vdc (±15%) • Ingebouwde buzzer voor lokale waarschuwing • Behuizing 48x78x18 mm, voorzien van een sabotagedetectie • Programmatie aan de hand van de ingebouwde toetsen en 7-segment display

SA-TD-1

ANDERE DETECTOREN



Multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc (±25%) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2

+0.01 € Recupel

VERSA CENTRALES



Multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2 BR

+0.01 € Recupel



Multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2 DG

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG

VERSA CENTRALES



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG

DRAADLOZE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

PIR DETECTOREN



ABAX2 draadloze PIR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.0-2.4 m • Detectiebereik 15m x 24m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (30m x 2m) • CR123A batterij inbegrepen • Wand-/plafondbeugel inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APD-200



B-767-1002

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze PIR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.0-2.4 m • Detectiebereik 15m x 24m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Donkergrijze/antracietuitvoering • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (30m x 2m) • CR123A batterij inbegrepen • Wand-/plafondbeugel inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APD-200 DG

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

PIR+RADAR DETECTOREN



ABAX2 draadloze PIR+RADAR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.0-2.4 m • Detectiebereik 15m x 24m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (28m x 2m) • CR123A batterij inbegrepen • Wand-/plafondbeugel inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APMD-250



B-767-1005

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze PIR+RADAR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.0-2.4 m • Detectiebereik 15m x 24m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Donkergrijze/antraciet uitvoering • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (28m x 2m) • CR123A batterij inbegrepen • Wand-/plafondbeugel inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APMD-250 DG

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

HUIDIER IMMUNE DETECTOREN



ABAX2 draadloze PIR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.4 m • Detectiebereik 14m x 16m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Huisdier immuniteit, tot 20kg • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APD-200 PET



B-767-1002

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN



ABAX2 draadloze PIR gordijnbewegingsdetector, witte uitvoering • Typisch inzetbaar voor beveiliging van deuren, ramen en andere doorgangen • Bewegingsdetectie door middel van een passieve infraroodsensor (PIR) • Detectiebereik 2m (breed) / 5m (ver) , 1m/15° (dik) • Gevoeligheid draadloos instelbaar • Ingebouwde temperatuursensor (temperatuurmeting van -10 °C tot +55 °C) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x25 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ACD-220

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze PIR gordijnbewegingsdetector, bruine uitvoering • Typisch inzetbaar voor beveiliging van deuren, ramen en andere doorgangen • Bewegingsdetectie door middel van een passieve infraroodsensor (PIR) • Detectiebereik 2m (breed) / 5m (ver) , 1m/15° (dik) • Gevoeligheid draadloos instelbaar • Ingebouwde temperatuursensor (temperatuurmeting van -10 °C tot +55 °C) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x25 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ACD-220 BR

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze PIR gordijnbewegingsdetector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Typisch inzetbaar voor beveiliging van deuren, ramen en andere doorgangen • Bewegingsdetectie door middel van een passieve infraroodsensor (PIR) • Detectiebereik 2m (breed) / 5m (ver) , 1m/15° (dik) • Gevoeligheid draadloos instelbaar • Ingebouwde temperatuursensor (temperatuurmeting van -10 °C tot +55 °C) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x25 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ACD-220 DG

+0.053 € Bebat

BUITENDETECTOREN

PIR+RADAR DETECTOREN



ABAX2 draadloze dubbele technologie buitendetector. • Wit kunststof deksel en witte kunststof basis • Ingebouwde technologie die voorkomt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, een ongewenst alarm veroorzaken • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar • DETECTIE en VERDUISTERING gevoeligheid softwarematig instelbaar • Aanbevolen montagehoogte: 2.4m • Detectie bereik: 16m x 16m • PIR detectie technologie: Lens • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver. OPMERKING: SA-BRACKET/C/WH muurmontagesteun NIET inbegrepen!

SA-AOD-210

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze dubbele technologie buitendetector. • Lichtgrijs kunststof deksel en donkergrijze kunststof basis • Ingebouwde technologie die voorkomt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, een ongewenst alarm veroorzaken • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar • DETECTIE en VERDUISTERING gevoeligheid softwarematig instelbaar • Aanbevolen montagehoogte: 2.4m • Detectie bereik: 16m x 16m • PIR detectie technologie: Lens • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver. OPMERKING: SA-BRACKET/C/GR muurmontagesteun NIET inbegrepen!

SA-AOD-210 GY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-OPAL reeks buitendetectors - SA-AOD-210 buitendetector • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2B – Inzetstuk voor montage van de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-OPAL-EX

HUIDIER IMMUNE DETECTOREN



ABAX2 draadloze dubbele technologie buitendetector. • Wit kunststof deksel en witte kunststof basis • Ingebouwde technologie die voorkomt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, een ongewenst alarm veroorzaken • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar • DETECTIE en VERDUISTERING gevoeligheid softwarematig instelbaar • Aanbevolen montagehoogte: 2.4m • Detectie bereik: 16m x 16m • PIR detectie technologie: Lens • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver. OPMERKING: SA-BRACKET/C/WH muurmontagesteun NIET inbegrepen!

SA-AOD-210

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze dubbele technologie buitendetector. • Lichtgrijs kunststof deksel en donkergrijze kunststof basis • Ingebouwde technologie die voorkomt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, een ongewenst alarm veroorzaken • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar • DETECTIE en VERDUISTERING gevoeligheid softwarematig instelbaar • Aanbevolen montagehoogte: 2.4m • Detectie bereik: 16m x 16m • PIR detectie technologie: Lens • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver. OPMERKING: SA-BRACKET/C/GR muurmontagesteun NIET inbegrepen!

SA-AOD-210 GY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-OPAL reeks buitendetectors - SA-AOD-210 buitendetector • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2B – Inzetstuk voor montage van de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-OPAL-EX

GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN



ABAX2 draadloze dubbele technologie buitendetector met gordijn detectiepatroon. • Aanbevolen montagehoogte: 2.4m • Detectie bereik: 10m x 0,6m • PIR detectie technologie: Lens • Omgevingskwalificatie: IP54 • 90° wandmontagebeugel inbegrepen • Afmetingen (bxhxd): 44x105x40 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AOCD-260

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-AGATE en SA-AOCD-260.

SA-HOOD-A



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-AOCD-260 buitendetector met gordijn detectiepatroon - SA-AGATE detector voor binnen en buiten opstelling met gordijn detectiepatroon • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2A – Inzetstuk voor montage van de SA-AGATE en SA-AOCD-260 detectoren met gordijn detectiepatroon - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-AGATE-EX

TOEBEHOREN DETECTOREN



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-AOCD-260 buitendetector met gordijn detectiepatroon - SA-AGATE detector voor binnen en buiten opstelling met gordijn detectiepatroon • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2A – Inzetstuk voor montage van de SA-AGATE en SA-AOCD-260 detectoren met gordijn detectiepatroon - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-AGATE-EX

GLASBREUK/TRIL DETECTOREN



ABAX2 draadloze audio glasbreuk detector, witte uitvoering. • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AGD-200

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze audio glasbreuk detector, bruine uitvoering. • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AGD-200 BR

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze audio glasbreuk detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AGD-200 DG

+0.053 € Bebat




ABAX2 draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200

+0.053 € Bebat



B-767-1006



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 BR

+0.053 € Bebat



B-767-1006



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor roluijk pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 DG



B-767-1006

+0.053 € Bebat



SPARE PARTS

Set van 3 witte spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 draadloze universele detector. Prijs per stuk, bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER



SPARE PARTS

Set van 3 bruine spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 BR draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR



SPARE PARTS

Set van 3 donkergrijze/antraciet spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 DG draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1

VERSA CENTRALES



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG



Tester voor de ABAX draadloze audio glasbreuk detector: - SA-AGD-100/200 - SA-AGD-100/200 BR - SA-AGD-200 DG

SA-TESTER INDIGO

BRANDETECTOREN

OPTISCHE DETECTOREN



ABAX2 draadloze rook detector met ingebouwde sirene. • Autonoom inzetbaar conform EN 14604 • Vernetbaar met andere SA-ASD-250 rookdetectoren (enkel bij gebruik in combinatie met een SA-ACU-220/120 of SA-ACU-280/270 ontvanger) • Afmetingen (Øxd): 108x54 mm • CR123A batterij ingegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASD-250

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel

OPTISCHE & THERMISCHE DETECTOREN



ABAX2 draadloze rook en hitte detector met ingebouwde sirene. • Afmetingen (Øxd): 108x54 mm • CR123A batterij ingegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASD-200

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel

THERMOVELOCIMETRISCHE DETECTOREN



ABAX2 draadloze rook en hitte detector met ingebouwde sirene. • Afmetingen (Øxd): 108x54 mm • CR123A batterij ingegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASD-200

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel

THERMISCHE DETECTOREN



ABAX2 draadloze rook en hitte detector met ingebouwde sirene. • Afmetingen (Øxd): 108x54 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASD-200

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel

GAS/CO/WATER/TEMPERATUUR DETECTOREN

CO DETECTOREN



ABAX2 Draadloze koolmonoxidedetector met ingebouwde sirene • Elektrochemische koolmonoxidedetector • Digitale temperatuurcompensatie • Testfunctie • LED voor optische signalering • Piëzo-elektrische transducer voor akoestische signalering • Bewaking van de gassensor • Controle van de batterijstatus • Afmetingen (Øxd): 108x49 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ACMD-200

+0.053 € Bebat

MULTIFUNCTIONELE DETECTOREN



ABAX2 draadloze temperatuur- en schemersensor
Schemersensor: - meetbereik lichtintensiteit van 2 lx tot 250 lx - mogelijkheid om een van de 16 detectie lx drempelwaarden te selecteren - immuniteit voor korte en onbedoelde veranderingen van de lichtintensiteit
Temperatuur sensor: - temperatuur meetbereik van -30°C tot +70°C - programmeerbare temperatuur drempelwaarde (LAAG of HOOG) • Afmetingen (bxhxd): 58x115x34 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ADD-200

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200

+0.053 € Bebat



B-767-1006



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 BR

+0.053 € Bebat



B-767-1006

VERSA CENTRALES



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor roluijk pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 DG



B-767-1006

+0.053 € Bebat



SPARE PARTS

Set van 3 witte spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 draadloze universele detector. Prijs per stuk, bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER



SPARE PARTS

Set van 3 bruine spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 BR draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR



SPARE PARTS

Set van 3 donkergrijze/antraciet spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 DG draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1

VERSA CENTRALES



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG

WATER DETECTOREN



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.


SA-AXD-200



B-767-1006

+0.053 € Bebat

VERSA CENTRALES



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 BR



B-767-1006

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 DG



B-767-1006

+0.053 € Bebat



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG

TEMPERATUUR DETECTOREN



ABAX2 draadloze temperatuur- en schemersensor
Schemersensor: - meetbereik lichtintensiteit van 2 lx tot 250 lx - mogelijkheid om een van de 16 detectie lx drempelwaarden te selecteren - immuniteit voor korte en onbedoelde veranderingen van de lichtintensiteit
Temperatuur sensor: - temperatuur meetbereik van -30°C tot +70°C - programmeerbare temperatuur drempelwaarde (LAAG of HOOG) • Afmetingen (bxhxd): 58x115x34 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ADD-200

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

LICHTSERKTE SENSOR



ABAX2 draadloze temperatuur- en schemersensor
Schemersensor: - meetbereik lichtintensiteit van 2 lx tot 250 lx - mogelijkheid om een van de 16 detectie lx drempelwaarden te selecteren - immuniteit voor korte en onbedoelde veranderingen van de lichtintensiteit
Temperatuur sensor: - temperatuur meetbereik van -30°C tot +70°C - programmeerbare temperatuur drempelwaarde (LAAG of HOOG) • Afmetingen (bxhxd): 58x115x34 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ADD-200

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

ANDERE DETECTOREN



ABAX2 draadloze temperatuur- en schemersensor
Schemersensor: - meetbereik lichtintensiteit van 2 lx tot 250 lx - mogelijkheid om een van de 16 detectie lx drempelwaarden te selecteren - immuniteit voor korte en onbedoelde veranderingen van de lichtintensiteit
Temperatuur sensor: - temperatuur meetbereik van -30°C tot +70°C - programmeerbare temperatuur drempelwaarde (LAAG of HOOG) • Afmetingen (bxhxd): 58x115x34 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ADD-200

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200

+0.053 € Bebat



B-767-1006

VERSA CENTRALES



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 BR



B-767-1006

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 DG



B-767-1006

+0.053 € Bebat



Set van 3 witte spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 draadloze universele detector. Prijs per stuk, bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER



Set van 3 bruine spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 BR draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR



Set van 3 donkergrijze/antraciet spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 DG draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel

VERSA CENTRALES



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG

TOEBEHOREN DETECTOREN



Set van 3 witte spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 draadloze universele detector. Prijs per stuk, bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER



Set van 3 bruine spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 BR draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR



Set van 3 donkergrijze/antraciet spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 DG draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

VERSA CENTRALES



Tester voor de ABAX draadloze audio glasbreuk detector: - SA-AGD-100/200 - SA-AGD-100/200 BR - SA-AGD-200 DG

SA-TESTER INDIGO

BEKABELDE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES

BUS VOEDING + UITBREIDINGSMODULE



8 zone uitbreiding voor de PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales (exclusief behuizing). Aansluiting van de gecontroleerde SA-APS-412 extra voeding mogelijk via snelverbinding.

SA-INT-E



B-767-1011



Gecontroleerde 12Vdc/4A voeding. • Stand-alone inzetbaar met 3 open collector uitgangen voor foutweergave • Aansluitbaar op de SA-INT-E, SA-INT-O, SA-INT-PP, SA-INT-ADR, SA-INT-ORS, SA-INT-IORS en SA-INT-R uitbreidingsmodules voor gecontroleerde BUS-werking. • Exclusief kast.

SA-APS-412



B-767-1019



Kleine metalen kast, inclusief 12Vdc/4A voeding SA-APS-412 voor montage op de ingebouwde DIN rail. Plaats voorzien voor de SATEL uitbreidingen en voor het behuizen van een 12V/18Ah batterij. Afmetingen (BxHxD): 328 x 304 x 117 mm.

SA-APS-412/BOX



B-767-1019

UITBREIDINGSMODULE



8 zone uitbreiding voor de PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales (exclusief behuizing). Aansluiting van de gecontroleerde SA-APS-412 extra voeding mogelijk via snelverbinding.

SA-INT-E



B-767-1011



Lege kleine kast met DIN rail en tampschakelaars voor SATEL uitbreidingen en de extra voeding SA-APS-412. Plaats voor het behuizen van een 12V/18Ah batterij. Afmetingen (BxHxD): 328 x 304 x 117 mm.

SA-PU-AWO229



B-767-0040

RELAIS/UITGANG MODULE



8 relais/open-collector uitgang uitbreiding voor de PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales (exclusief behuizing). Aansluiting van de gecontroleerde SA-APS-412 extra voeding mogelijk via snelverbinding.

SA-INT-O



B-767-1011

VERSA CENTRALES



Gecontroleerde 12Vdc/4A voeding. • Stand-alone inzetbaar met 3 open collector uitgangen voor foutweergave • Aansluitbaar op de SA-INT-E, SA-INT-O, SA-INT-PP, SA-INT-ADR, SA-INT-ORS, SA-INT-IORS en SA-INT-R uitbreidingsmodules voor gecontroleerde BUS-werking. • Exclusief kast.

SA-APS-412



B-767-1019



Kleine metalen kast, inclusief 12Vdc/4A voeding SA-APS-412 voor montage op de ingebouwde DIN rail. Plaats voorzien voor de SATEL uitbreidingen en voor het behuizen van een 12V/18Ah batterij. Afmetingen (BxHxD): 328 x 304 x 117 mm.

SA-APS-412/BOX



B-767-1019



8 relais uitbreiding voor de PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. De relais zijn voorzien voor het schakelen van 230Vac/16A. Montage op DIN rail.

SA-INT-ORS



Lege kleine kast met DIN rail en tamperschakelaars voor SATEL uitbreidingen en de extra voeding SA-APS-412. Plaats voor het behuizen van een 12V/18Ah batterij. Afmetingen (BxHxD): 328 x 304 x 117 mm.

SA-PU-AWO229



B-767-0040

DRAADLOZE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES



ABAX2 module die toelaat om 4 contacten draadloos door te sturen en/of 4 open collector uitgangen draadloos aan te sturen. • Miniatuurversie • Afmetingen (bxhxd): 21x41x13 mm ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver

SA-ACX-210



ABAX2 module die toelaat om 4 contacten draadloos door te sturen en/of 4 relais uitgangen draadloos aan te sturen. • Inclusief SA-OPU-1 A kunststof behuizing • Afmetingen (bxhxd): 126x158x32 mm ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver

SA-ACX-220



ABAX2 draadloze 230VAC controller • Slimme stekker waarmee u aangesloten apparaten op afstand kunt in- en uitschakelen • Aansturing van elektrische apparaten tot 2300 W • LED-indicatie kan storingen en het huidige verbruiksniveau door het aangesloten apparaat weergeven • Softwarebeveiliging tegen overbelasting en oververhitting • Mogelijkheid om de eindklant toe te laten de stekker ook manueel te bedienen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASW-200 E

VERSA CENTRALES



ABAX2 draadloze 2-kanaals micro module • Miniatuurversie (kan ingebouwd worden achter een schakelaar of stopcontact) • 2 spanningsloze relaisuitgang • 2 ingangen • AAN/UIT-schakelmodule zonder dimmerfunctie • Voeding 230 V AC • Aanstuurbaar vermogen: 5A / 230 VAC • Rustverbruik: 0.47W • Montage op inbouw- en opbouwdozen met een minimale diameter van 60 mm • Afmetingen (bxhxd): 47 x 47,4 x 22 mm ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASW-210



Lege kunststof behuizing met sabotage schakelaar voor PERFECTA/VERSA/INTEGRA (PLUS) uitbreidingen, SA-MP-1 en SA-ACX-200/220. Afmetingen 126x158x32 mm.

SA-OPU-1 A

TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER)

UNIVERSELE TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER)



ABAX2 draadloze transceiver voor de PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA of INTEGRA PLUS centrale. • Voorzien van dubbele antenne • Inclusief SA-OPU-1 A kunststof behuizing • Afmetingen (bxhxd): 126x158x32 mm OPGELET: Enkel compatibel met de ABAX2 draadloze apparaten!

SA-ACU-220



B-767-1001



USB programmatiekabel voor de INTEGRA, VERSA en PERFECTA centrales, SA-ACU-100/120/220, SA-ACTIVA barrières, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS en GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 GSM, SA-GPRS-A communicatie modules.

SA-USB-RS

DRAADLOZE TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER) 868MHZ



ABAX2 draadloze transceiver voor de PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA of INTEGRA PLUS centrale. • Voorzien van dubbele antenne • Inclusief SA-OPU-1 A kunststof behuizing • Afmetingen (bxhxd): 126x158x32 mm OPGELET: Enkel compatibel met de ABAX2 draadloze apparaten!

SA-ACU-220



B-767-1001



ABAX2 draadloze transceiver voor de VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA of INTEGRA PLUS centrale. • Voorzien van enkele antenne • Afmetingen (bxhxd): 24x135x29 mm OPGELET: Enkel compatibel met de ABAX2 draadloze apparaten!

SA-ACU-280



Houder voor het plaatsen van de SA-ACU-280 draadloze transceiver in de SA-OPU-4 P kunststof behuizing.

SA-HOLDER A2

DRAADLOZE AFSTANDBEDIENINGEN 868MHZ



ABAX2 bi-directionele handzender met 5 knoppen en 3 leds. • 5 knoppen (5 instelbare functies) • 3 instelbare LED-indicatoren • Ingebouwde buzzer voor bevestiging van de acties • Parameters draadloos instelbaar • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • Spatwaterdichte behuizing (IPX4 bescherming tegen binnendringing) • Afmetingen (bxhxd): 37x66x14 mm • CR2032 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APT-210

+0.053 € Bebat



ABAX2 bi-directionele handzender met 5 knoppen en 3 leds. • Afmetingen (bxhxd): 38x78x16 mm • CR2032 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver

SA-APT-200

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Rubberen toetsenmat met gekleurde pictogrammen voor de SA-APT-100/200 en SA-MPT-300/350 handzenders.

SA-GKX-1

NOOD/PANIEK DRUKKNOPPEN



ABAX2 draadloze paniekknop of contact zender • Draadloze paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Afmetingen (dxh): ø97 x 29 mm • CR14250 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met een SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APB-200

+0.053 € Bebat

DRAADLOZE HERHAALMODULES



ABAX2 draadloze herhaalmodule op 868MHz voor het bekomen van een groter zendbereik in combinatie met de SA-ACU-220 of SA-ACU-280 draadloze transceivers. Laat toe om de draadloze signalen van 46 draadloze ABAX2 apparaten herhaald te versterken. Vergt een 230Vac aansluiting en is voorzien van een Lithium-ion noodbatterij. OPGELET: Vergt een SA-ACU-220 of SA-ACU-280 ontvanger!

SA-ARU-200

+0.057 € Bebat

TOEBEHOREN DRAADLOZE AFSTANDBEDIENINGEN



Rubberen toetsenmat met gekleurde pictogrammen voor de SA-APT-100/200 en SA-MPT-300/350 handzenders.

SA-GKX-1

DRAADLOZE TEST TOOL



ABAX2 test tool om het draadloze bereik van en naar de SA-ACU-220 en SA-ACU-280 na te gaan.

SA-ARF-200

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel

HANDZENDER-NOODKNOP-HOLD UP

PANIEK KNOP



Holdup drukknop met sabotagecontact • Paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Afmetingen (dxh): ø97 x 29 mm

SA-PB-10



ABAX2 draadloze paniekknop of contact zender • Draadloze paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Afmetingen (dxh): ø97 x 29 mm • CR14250 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met een SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APB-200

+0.053 € Bebat

HOLDUP



Holdup drukknop met sabotagecontact • Paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Afmetingen (dxh): ø97 x 29 mm

SA-PB-10



ABAX2 draadloze paniekknop of contact zender • Draadloze paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Afmetingen (dxh): ø97 x 29 mm • CR14250 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met een SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APB-200

+0.053 € Bebat

MEDICAL



ABAX2 draadloze paniekknop of contact zender • Draadloze paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Afmetingen (dxh): ø97 x 29 mm • CR14250 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met een SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APB-200

+0.053 € Bebat

COMMUNICATIE MODULES/TOOLS

COMMUNICATIE MODULES IP ETHERNET



ETHM-1 PLUS TCP/IP communicatie module voor de VERSA centrales.

SA-ETHM-1-VERSA



B-767-1016



Kabel voor de verbinding van de SA-ETHM-1 module op de VERSA en PERFECTA64M centrale.

SA-RS232-RSTTL

ANTENNES VOOR GSM MODULES



900/1800 MHz antenne met magneetvoet en 2,5m kabel. Geschikt voor aansluiting op een SMA type connector.

SA-ANT-900/1800-S



900/1800 MHz T-bar antenne voor montage op een kast van een alarmcentrale. Geschikt voor aansluiting op een SMA type connector.

SA-ANT-GSM-E



900/1800 MHz T-bar antenne voor montage op een kast van een alarmcentrale. Geschikt voor aansluiting op een SMA type connector.

SA-ANT-LTE-O



GSM adapterkabel. Laat aansluiting toe van een GSM antenne, uitgerust met een SMA connector, op een GSM module met een IPX connector. Van toepassing voor de antennes van het type SA-ANT-OBQ-Q, SA-ANT-900/1800-S en SA-ANT-GSM-E.

SA-IPX-SMA

VOCAL COMMUNICATIE MODULES



Spraakmodule voor de VERSA, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. Vocale oproepen mogelijk en aansturing mogelijk van op afstand via (mobiel) telefoontoestel.

SA-INT-VG

VERSA CENTRALES



Module die inluisteren en spreken toelaat op een VERSA PLUS centrale, VERSA PLUS IP centrale of SA-INT-AV module.

SA-INT-AVT

KABEL RS232, USB & OMVORMERS

USB KABEL



USB programmatiekabel voor de INTEGRA, VERSA en PERFECTA centrales, SA-ACU-100/120/220, SA-ACTIVA barrières, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS en GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 GSM, SA-GPRS-A communicatie modules.

SA-USB-RS

PROGRAMMATIE KABEL



USB programmatiekabel voor de INTEGRA, VERSA en PERFECTA centrales, SA-ACU-100/120/220, SA-ACTIVA barrières, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS en GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 GSM, SA-GPRS-A communicatie modules.

SA-USB-RS

OMVORMERS



USB programmatiekabel voor de INTEGRA, VERSA en PERFECTA centrales, SA-ACU-100/120/220, SA-ACTIVA barrières, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS en GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 GSM, SA-GPRS-A communicatie modules.

SA-USB-RS

TOEGANGSCONTROLE

PROXIMITY LEZERS



Proximity lezer (125kHz) met Inschakel/Uitschakel functie. Rechtstreeks aansluitbaar op de BUS van de PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales.

SA-INT-CR



Proximity tag (125kHz), ovaal uitvoering.

SA-BR-STD-1

VERSA CENTRALES



Proximity tag (125kHz), afgeronde driehoek uitvoering.

SA-BR-STD-2



Proximity tag (125kHz), kunstleder uitvoering.

SA-BR-STD-3



Proximity kaart (125kHz), standaard uitvoering.

SA-KT-STD-1



Proximity kaart (125kHz), dikke 2mm uitvoering.

SA-KT-STD-2

TOEBEHOREN LEZERS



Proximity tag (125kHz), afgeronde driehoek uitvoering.

SA-BR-STD-2



Proximity tag (125kHz), ovaal uitvoering.

SA-BR-STD-1



Proximity tag (125kHz), kunstleder uitvoering.

SA-BR-STD-3



Proximity kaart (125kHz), standaard uitvoering.

SA-KT-STD-1

VERSA CENTRALES



Proximity kaart (125kHz), dikke 2mm uitvoering.

SA-KT-STD-2

AUDIO MODULES

AUDIO VERIFICATIE MODULES



Module die inluisteren en spreken toelaat op een VERSA PLUS centrale, VERSA PLUS IP centrale of SA-INT-AV module.

SA-INT-AVT

BEKABELDE MAGNEETCONTACTEN

STANDAARD MAGNEETCONTACTEN



Multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2

+0.01 € Recupel



Multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2 BR

+0.01 € Recupel



Multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2 DG

+0.01 € Recupel



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1

VERSA CENTRALES



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

TOEBEHOREN MAGNEETCONTACTEN



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1

VERSA CENTRALES



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG

DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN

STANDAARD MAGNEETCONTACTEN



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200



B-767-1006

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 BR



B-767-1006

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor roluijk pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 DG



B-767-1006

+0.053 € Bebat



Set van 3 witte spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 draadloze universele detector. Prijs per stuk, bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER



Set van 3 bruine spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 BR draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR



Set van 3 donkergrijze/antraciet spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 DG draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY

TOEBEHOREN MAGNEETCONTACTEN



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG

DRAADLOZE SIRENES & SIGNALISATIE

DRAADLOZE BINNENSIRENES



ABAX2 draadloze binnensirene met rood flitslicht. • 3 selecteerbare sirenetonen • Lawaaiopbrengst tot 105dBA op 1 meter • Afmetingen (bxhxd): 87x133x37 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASP-215 R



B-767-1004

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze binnensirene met blauw flitslicht. • 3 selecteerbare sirenetonen • Lawaaiopbrengst tot 105dBA op 1 meter • Afmetingen (bxhxd): 87x133x37 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASP-215 BL



B-767-1004

+0.053 € Bebat

DRAADLOZE BUITENSIRENES



ABAX2 draadloze buitensirene met rood flitslicht. • 4 selecteerbare sirenetonen • Lawaaiopbrengst tot 105dBA op 1 meter • Afmetingen (bxhxd): 148x254x64 mm • ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASP-200 R



B-767-1003

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze buitensirene met blauw flitslicht. • 4 selecteerbare sirenetonen • Lawaaiopbrengst tot 105dBA op 1 meter • Afmetingen (bxhxd): 148x254x64 mm • ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASP-200 BL



B-767-1003

+0.053 € Bebat



ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride batterij voor de SA-ASP-100 R/B en SA-ASP-200 R buitensirene. OPGELET, voor de draadloze buitensirene modellen 2022 (of ouder) is een bijkomende batterijhouder van het type SA-HOLDER-ER vereist! De combinatie van batterij en batterijhouder is eveneens beschikbaar via artikelcode SA-BAT-ER34615+HOLDER.

SA-BAT-ER34615

+0.053 € Bebat



Combine van batterij SA-BAT-ER34615 en kunststof batterijhouder SA-HOLDER-ER voor de draadloze buitensirenes van het type SA-ASP-100 R en SA-ASP-200 R/B.

SA-BAT-ER34615/HOLDER

TOEBEHOREN SIRENES



ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride batterij voor de SA-ASP-100 R/B en SA-ASP-200 R buitensirene. OPGELET, voor de draadloze buitensirene modellen 2022 (of ouder) is een bijkomende batterijhouder van het type SA-HOLDER-ER vereist! De combinatie van batterij en batterijhouder is eveneens beschikbaar via artikelcode SA-BAT-ER34615+HOLDER.

SA-BAT-ER34615

+0.053 € Bebat



Combine van batterij SA-BAT-ER34615 en kunststof batterijhouder SA-HOLDER-ER voor de draadloze buitensirenes van het type SA-ASP-100 R en SA-ASP-200 R/B.

SA-BAT-ER34615/HOLDER

VOEDINGEN IN BEHUIZING

12 VOLT VOEDINGEN



Kleine metalen kast, inclusief 12Vdc/4A voeding SA-APS-412 voor montage op de ingebouwde DIN rail. Plaats voorzien voor de SATEL uitbreidingen en voor het behuizen van een 12V/18Ah batterij. Afmetingen (BxHxD): 328 x 304 x 117 mm.

SA-APS-412/BOX



B-767-1019

TOEBEHOREN VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN



Multifunctionele print voor omzetten van open collector uitgangen naar droog contact relais uitgangen. 2 relais met 4A en 2 relais met 8A schakelvermogen.

SA-MP-1



Lege kleine kast met DIN rail en tamperschakelaars voor SATEL uitbreidingen en de extra voeding SA-APS-412. Plaats voor het behuizen van een 12V/18Ah batterij. Afmetingen (BxHxD): 328 x 304 x 117 mm.

SA-PU-AWO229



B-767-0040

VOEDINGEN ZONDER BEHUIZING

12 VOLT VOEDINGEN



Gecontroleerde 12Vdc/4A voeding. • Stand-alone inzetbaar met 3 open collector uitgangen voor foutweergave • Aansluitbaar op de SA-INT-E, SA-INT-O, SA-INT-PP, SA-INT-ADR, SA-INT-ORS, SA-INT-IORS en SA-INT-R uitbreidingsmodules voor gecontroleerde BUS-werking. • Exclusief kast.

SA-APS-412



B-767-1019

TOEBEHOREN VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN



Multifunctionele print voor omzetten van open collector uitgangen naar droog contact relais uitgangen. 2 relais met 4A en 2 relais met 8A schakelvermogen.

SA-MP-1

BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN

ACCESSOIRES



ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride batterij voor de SA-ASP-100 R/B en SA-ASP-200 R buitensirene. OPGELET, voor de draadloze buitensirene modellen 2022 (of ouder) is een bijkomende batterijhouder van het type SA-HOLDER-ER vereist! De combinatie van batterij en batterijhouder is eveneens beschikbaar via artikelcode SA-BAT-ER34615+HOLDER.

SA-BAT-ER34615

+0.053 € Bebat



Combine van batterij SA-BAT-ER34615 en kunststof batterijhouder SA-HOLDER-ER voor de draadloze buitensirenes van het type SA-ASP-100 R en SA-ASP-200 R/B.

SA-BAT-ER34615/HOLDER



Beveiligingsmodule tegen diepe ontlading van een 12 volt loodbatterij.

SA-ZB-1

BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN

KUNSTSTOF BEHUIZINGEN



Houder voor het plaatsen van de SA-ACU-280 draadloze transceiver in de SA-OPU-4 P kunststof behuizing.

SA-HOLDER A2



Lege grote kunststof behuizing met sabotage schakelaar voor PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales, uitbreidingen en plaats voor het behuizen van een 12V/18Ah batterij. Afmetingen 324 x 382 x 108 mm. ! Exclusief 40VA transfo SA-TR-40VA.

SA-OPU-3 P



Lege kleine kunststof behuizing met sabotage schakelaar voor PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA24/32 centrales, uitbreidingen en plaats voor het behuizen van een 12V/7Ah batterij. Afmetingen 266 x 286 x 100 mm. ! Exclusief 40VA transfo SA-TR-40VA.

SA-OPU-4 P



60VA 18V/20V transfo voor de SA-OPU-3 P en SA-OPU-4 P kunststof behuizing.

SA-TR-60VA

METALEN BEHUIZINGEN



Lege kleine kast met DIN rail en tamperschakelaars voor SATEL uitbreidingen en de extra voeding SA-APS-412. Plaats voor het behuizen van een 12V/18Ah batterij. Afmetingen (BxHxD): 328 x 304 x 117 mm.

SA-PU-AWO229



B-767-0040



Lege kleine kast met 50VA transfo en tamperschakelaars voor INTEGRA64/128 centrales en de SATEL uitbreidingen. Plaats voor het behuizen van een 12V/18Ah batterij. Afmetingen (BxHxD): 340 x 400 x 110 mm.

SA-PU-AWO257/50VA



B-767-0041



Lege kleine kast ZONDER transfo maar voorzien van tamperschakelaars voor PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA (PLUS) centrales en de SATEL uitbreidingen. Plaats voor het behuizen van een 12V/18Ah batterij. Afmetingen (BxHxD): 340 x 400 x 110 mm.

SA-PU-AWO265



B-767-0041



Lege kleine kast met 40VA transfo en tamperschakelaars voor PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA24/32 centrales en de SATEL uitbreidingen. Plaats voor het behuizen van een 12V/18Ah batterij. Afmetingen (BxHxD): 340 x 400 x 110 mm.

SA-PU-AWO265/40VA



B-767-0041



Lege grote kast met 40VA transfo en tamperschakelaars voor PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA24/32 centrales en de SATEL uitbreidingen. Plaats voor het behuizen van twee 12V/18Ah batterijen. Afmetingen (BxHxD): 420 x 525 x 130 mm.

SA-PU-AWO266/40VA



B-767-0039



Lege grote kast ZONDER transfo maar voorzien van tamperschakelaars voor PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA (PLUS) centrales en de SATEL uitbreidingen. Plaats voor het behuizen van twee 12V/18Ah batterijen. Afmetingen (BxHxD): 420 x 525 x 130 mm.

SA-PU-AWO267



B-767-0039



Lege grote kast met 50VA transfo en tamperschakelaars voor INTEGRA64/128 centrales en de SATEL uitbreidingen. Plaats voor het behuizen van twee 12V/18Ah batterijen. Afmetingen (BxHxD): 420 x 525 x 130 mm.

SA-PU-AWO267/50VA



B-767-0039



Lege grote kast met 80VA transfo en tamperschakelaars voor INTEGRA PLUS 64/128/256 centrales en de SATEL uitbreidingen. Plaats voor het behuizen van twee 12V/18Ah batterijen. Afmetingen (BxHxD): 420 x 525 x 130 mm.

SA-PU-AWO272/80VA



B-767-0039

VERSA CENTRALES



40VA 16V/18V transfo voor de VERSA en INTEGRA24/32 centralereeks.

SA-PU-40VA



50VA 16V/18V/20V transfo voor de INTEGRA64/128 centralereeks.

SA-PU-50VA



80VA 20V transfo voor de INTEGRA PLUS centralereeks.

SA-PU-80VA

BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN

VERVANGBATTERIJEN



Lithium batterij 3V voor RF940E, RF3401E en RF280ETHS

123A

+0.053 € Bebat



Lithium batterij type CR2032

CR2032

+0.053 € Bebat



ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride batterij voor de SA-ASP-100 R/B en SA-ASP-200 R buitensirene. OPGELET, voor de draadloze buitensirene modellen 2022 (of ouder) is een bijkomende batterijhouder van het type SA-HOLDER-ER vereist! De combinatie van batterij en batterijhouder is eveneens beschikbaar via artikelcode SA-BAT-ER34615+HOLDER.

SA-BAT-ER34615

+0.053 € Bebat



Combineer van batterij SA-BAT-ER34615 en kunststof batterijhouder SA-HOLDER-ER voor de draadloze buitensirenes van het type SA-ASP-100 R en SA-ASP-200 R/B.

SA-BAT-ER34615/HOLDER

ACCESSOIRES



Lithium batterij 3V voor RF940E, RF3401E en RF280ETHS

123A

+0.053 € Bebat



Lithium batterij type CR2032

CR2032

+0.053 € Bebat



Beveiligingsmodule tegen diepe ontlading van een 12 volt loodbatterij.

SA-ZB-1

BATTERIJEN / VERVANGBATTERIJEN SATEL



ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride batterij voor de SA-ASP-100 R/B en SA-ASP-200 R buitensirene. OPGELET, voor de draadloze buitensirene modellen 2022 (of ouder) is een bijkomende batterijhouder van het type SA-HOLDER-ER vereist! De combinatie van batterij en batterijhouder is eveneens beschikbaar via artikelcode SA-BAT-ER34615+HOLDER.

SA-BAT-ER34615

+0.053 € Bebat



Kunststof batterijhouder voor de draadloze buitensirenes van het type SA-ASP-100 R en SA-ASP-200 R.

SA-HOLDER-ER



Combine van batterij SA-BAT-ER34615 en kunststof batterijhouder SA-HOLDER-ER voor de draadloze buitensirenes van het type SA-ASP-100 R en SA-ASP-200 R/B.

SA-BAT-ER34615/HOLDER



Batterij kabelset voor de PERFECTA, VERSA en INTEGRA centralereeks. Verpakt per 10 stuks. Prijs per stuk.

SA-BATT-CABLE-10PCS

BEKABELDE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

PIR DETECTOREN



Slim Line Passief Infrarood detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 15m x 20m • PIR detectie technologie: Lens • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (4 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 8mA (typisch) / 23mA (max) • SA-BRACKET D optionele wand/plafond montagesteun beschikbaar • SA-CT-CL2 optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (16m x 2m) • SA-LR-CL2 optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (25m x 2m)

SA-SLIM-PIR



B-767-1017

+0.01 € Recupel



Slim Line Passief Infrarood detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 15m x 20m • PIR detectie technologie: Lens • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (4 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 8mA (typisch) / 23mA (max) • SA-BRACKET D optionele wand/plafond montagesteun beschikbaar • Donkergrijze/antraciet uitvoering

SA-SLIM-PIR DG

+0.01 € Recupel



Slim Line Passief Infrarood detector. • Ingebouwde wit licht verlichtingsfunctie • Verlichtingsfunctie op afstand en/of door beweging te activeren • Op afstand schakelen tussen twee sets PIR gevoeligheidsparameters • Mogelijkheid om de detectorparameters te configureren via de SA-OPT-1 handzender • Configuratie mode op afstand in-/uit te schakelen • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 20m x 24m • PIR detectie technologie: Lens • Tuimelschakelaar om de kruipzone beveiliging in/uit te schakelen • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1/4K7/5K6) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (7 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de muur • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 13mA (typisch) / 97mA (max) • SA-BRACKET D wand/plafond montagesteun inbegrepen • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (30m x 2m)

SA-SLIM-PIR-LUNA



B-767-1017

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



Slim Line Passief Infrarood detector. • Ingebouwde wit licht verlichtingsfunctie • Verlichtingsfunctie op afstand en/of door beweging te activeren • Op afstand schakelen tussen twee sets PIR gevoeligheidsparameters • Mogelijkheid om de detectorparameters te configureren via de SA-OPT-1 handzender • Configuratie mode op afstand in-/uit te schakelen • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 20m x 24m • PIR detectie technologie: Lens • Tuimelschakelaar om de kruipzone beveiliging in/uit te schakelen • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1/4K7/5K6) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (7 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de muur • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 14mA (typisch) / 100mA (max) • Donkergrijze/antraciet uitvoering

SA-SLIM-PIR-LUNA DG

+0.01 € Recupel



PIR detector met lens, bereik 12 meter.

SA-AQUA PLUS

+0.01 € Recupel



PIR detector met lens, bereik 12 meter. Voeding 24V ac/dc. Plafond en muursteun SA-BRACKET-A inbegrepen.

SA-AQUA S

+0.01 € Recupel



PIR detector met lens, bereik 15 meter.

SA-GRAPHITE

+0.01 € Recupel



PIR detector met lens en ingebouwde glasbreuk detectie. • PIR detectiebereik 12 meter • Immuun voor huisdieren tot 15kg • Glasbreuk detectiebereik 6 meter

SA-NAVY

+0.01 € Recupel



Verticale barrière lens voor de SA-AQUA PLUS en SA-AQUA PRO detector. Bereik 22,5 op 2,2 meter.

SA-VB



Plafond en muursteun met ingebouwde kabeldoorgang. Witte uitvoering. Kantelhoek aanpassing 35°. Draaihoek aanpassing 90°. Geschikt voor: - SA-SLIM-PIR - SA-SLIM-PIR-LUNA - SA-SLIM-DUAL - SA-SLIM-DUAL-LUNA - SA-APD-200 - SA-APMD-250 - SA-MPD-310

SA-BRACKET D

DETECTOREN SATEL



Plafond en muursteen met ingebouwde kabeldoorgang. Donkergrijze/antraciet uitvoering. Kantelhoek aanpassing 35°. Draaihoek aanpassing 90°. Geschikt voor: - SA-SLIM-PIR DG - SA-SLIM-PIR-LUNA DG - SA-SLIM-DUAL DG - SA-SLIM-DUAL-LUNA DG

SA-BRACKET D DG



Plafond en muursteen voor de SA-AQUA PLUS, SA-AQUA PRO, SA-GRAPHITE, SA-SILVER, SA-AGATE, SA-APD-100, SA-APMD-150, SA-MPD-300, SA-AOCD-250 en SA-AOCD-260 detector. Geen ingebouwde kabeldoorgang. Kantelhoek aanpassing 30°. Draaihoek aanpassing 90°.

SA-BRACKET-A



Massieve plafond en muursteen voor de SA-AQUA PLUS, SA-AQUA PRO, SA-GRAPHITE, SA-SILVER, SA-AGATE, SA-APD-100, SA-APMD-150, SA-MPD-300, SA-AOCD-250 en SA-AOCD-260 detector. Ingebouwde kabeldoorgang. Kantelhoek aanpassing 30°. Draaihoek aanpassing 90°.

SA-BRACKET-B

PIR+RADAR DETECTOREN



Slim Line PIR+RADAR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 15m x 20m • PIR detectie technologie: Lens • RADAR detectie technologie: K-band (24 GHz) • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (4 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 10mA (typisch) / 25mA (max) • SA-BRACKET D optionele wand/plafond montagesteun beschikbaar • SA-CT-CL2 optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (16m x 2m) • SA-LR-CL2 optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (20m x 2m)

SA-SLIM-DUAL



B-767-1018

+0.01 € Recupel



Slim Line PIR+RADAR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 15m x 20m • PIR detectie technologie: Lens • RADAR detectie technologie: K-band (24 GHz) • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (4 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 10mA (typisch) / 25mA (max) • SA-BRACKET D optionele wand/plafond montagesteun beschikbaar • Donkergrijze/antraciet uitvoering

SA-SLIM-DUAL DG

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



Slim Line PIR+RADAR detector. • Ingebouwde wit licht verlichtingsfunctie • Verlichtingsfunctie op afstand en/of door beweging te activeren • Op afstand schakelen tussen twee sets PIR & RADAR gevoeligheidsparameters • Mogelijkheid om de detectorparameters te configureren via de SA-OPT-1 handzender • Configuratie mode op afstand in-/uit te schakelen • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 20m x 24m • PIR detectie technologie: Lens • RADAR detectie technologie: K-band (24 GHz) • Tuimelschakelaar om de kruipzone beveiliging in/uit te schakelen • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1/4K7/5K6) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (7 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de muur • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 14mA (typisch) / 100mA (max) • SA-BRACKET D wand/plafond montagesteun inbegrepen • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (28m x 2m)

SA-SLIM-DUAL-LUNA



B-767-1018

+0.01 € Recupel



Slim Line PIR+RADAR detector. • Ingebouwde wit licht verlichtingsfunctie • Verlichtingsfunctie op afstand en/of door beweging te activeren • Op afstand schakelen tussen twee sets PIR & RADAR gevoeligheidsparameters • Mogelijkheid om de detectorparameters te configureren via de SA-OPT-1 handzender • Configuratie mode op afstand in-/uit te schakelen • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 20m x 24m • PIR detectie technologie: Lens • RADAR detectie technologie: K-band (24 GHz) • Tuimelschakelaar om de kruipzone beveiliging in/uit te schakelen • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1/4K7/5K6) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (7 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de muur • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 14mA (typisch) / 100mA (max) • SA-BRACKET D wand/plafond montagesteun inbegrepen • Donkergrijze/antraciet uitvoering

SA-SLIM-DUAL-LUNA DG

+0.01 € Recupel



Plafond en muursteun met ingebouwde kabeldoorgang. Witte uitvoering. Kantelhoek aanpassing 35°. Draaihoek aanpassing 90°. Geschikt voor: - SA-SLIM-PIR - SA-SLIM-PIR-LUNA - SA-SLIM-DUAL - SA-SLIM-DUAL-LUNA - SA-APD-200 - SA-APMD-250 - SA-MPD-310

SA-BRACKET D



Plafond en muursteun met ingebouwde kabeldoorgang. Donkergrijze/antraciet uitvoering. Kantelhoek aanpassing 35°. Draaihoek aanpassing 90°. Geschikt voor: - SA-SLIM-PIR DG - SA-SLIM-PIR-LUNA DG - SA-SLIM-DUAL DG - SA-SLIM-DUAL-LUNA DG

SA-BRACKET D DG



Plafond en muursteun voor de SA-AQUA PLUS, SA-AQUA PRO, SA-GRAPHITE, SA-SILVER, SA-AGATE, SA-APD-100, SA-APMD-150, SA-MPD-300, SA-AOCD-250 en SA-AOCD-260 detector. Geen ingebouwde kabeldoorgang. Kantelhoek aanpassing 30°. Draaihoek aanpassing 90°.

SA-BRACKET-A



Massieve plafond en muursteun voor de SA-AQUA PLUS, SA-AQUA PRO, SA-GRAPHITE, SA-SILVER, SA-AGATE, SA-APD-100, SA-APMD-150, SA-MPD-300, SA-AOCD-250 en SA-AOCD-260 detector. Ingebouwde kabeldoorgang. Kantelhoek aanpassing 30°. Draaihoek aanpassing 90°.

SA-BRACKET-B

ANTI-MASKEER DETECTOREN



Slim Line Passief Infrarood detector. • Actieve IR anti-maskeer detectie, in overeenstemming met de EN 50131-2-4 voor Grade 3 • Mogelijkheid om de detectorparameters te configureren via de SA-OPT-1 handzender • Configuratie mode op afstand in-/uit te schakelen • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 20m x 24m • PIR detectie technologie: Lens • Tuimelschakelaar om de kruipzone beveiliging in/uit te schakelen • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1/4K7/5K6) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (7 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de muur • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 20mA (typisch) / 82mA (max) • SA-BRACKET D wand/plafond montagesteun met tampercontact inbegrepen • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (30m x 2m)

SA-SLIM-PIR-PRO



B-767-1014

+0.01 € Recupel



Slim Line PIR+RADAR detector. • Actieve IR anti-maskeer detectie, in overeenstemming met de EN 50131-2-4 voor Grade 3 • Mogelijkheid om de detectorparameters te configureren via de SA-OPT-1 handzender • Configuratie mode op afstand in-/uit te schakelen • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 20m x 24m • PIR detectie technologie: Lens • RADAR detectie technologie: K-band (24 GHz) • Tuimelschakelaar om de kruipzone beveiliging in/uit te schakelen • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1/4K7/5K6) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (7 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de muur • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 21mA (typisch) / 85mA (max) • SA-BRACKET D wand/plafond montagesteun met tampercontact inbegrepen • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (28m x 2m)

SA-SLIM-DUAL-PRO



B-767-1015

+0.01 € Recupel

HUIDIER IMMUNE DETECTOREN

DETECTOREN SATEL



Slim Line Passief Infrarood detector. • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 13m • PIR detectie technologie: Lens • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (4 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 8mA (typisch) / 23mA (max)

SA-SLIM-PIR-PET



B-767-1017

+0.01 € Recupel



Slim Line Passief Infrarood detector. • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • Ingebouwde wit licht verlichtingsfunctie • Verlichtingsfunctie op afstand en/of door beweging te activeren • Op afstand schakelen tussen twee sets PIR gevoeligheidsparameters • Mogelijkheid om de detectorparameters te configureren via de SA-OPT-1 handzender • Configuratie mode op afstand in-/uit te schakelen • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 13m • PIR detectie technologie: Lens • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1/4K7/5K6) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (7 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de muur • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 13mA (typisch) / 97mA (max)

SA-SLIM-PIR-LUNA-PET



B-767-1017

+0.01 € Recupel



Slim Line PIR+RADAR detector. • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 13m • PIR detectie technologie: Lens • RADAR detectie technologie: K-band (24 GHz) • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (4 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 10mA (typisch) / 25mA (max)

SA-SLIM-DUAL-PET



B-767-1018

+0.01 € Recupel



Slim Line PIR+RADAR detector. • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • Ingebouwde wit licht verlichtingsfunctie • Verlichtingsfunctie op afstand en/of door beweging te activeren • Op afstand schakelen tussen twee sets PIR & RADAR gevoeligheidsparameters • Mogelijkheid om de detectorparameters te configureren via de SA-OPT-1 handzender • Configuratie mode op afstand in-/uit te schakelen • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 13m • PIR detectie technologie: Lens • RADAR detectie technologie: K-band (24 GHz) • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1/4K7/5K6) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (7 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de muur • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 14mA (typisch) / 100mA (max)

SA-SLIM-DUAL-LUNA-PET



B-767-1018

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



PIR detector met lens, bereik 12 meter, immuun voor huisdieren tot 15kg.

SA-AQUA PET

+0.01 € Recupel



PIR detector met lens en ingebouwde glasbreuk detectie. • PIR detectiebereik 12 meter • Immuun voor huisdieren tot 15kg • Glasbreuk detectiebereik 6 meter

SA-NAVY

+0.01 € Recupel

GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN



PIR gordijnbewegingsdetector, witte uitvoering • Typisch inzetbaar voor beveiliging van deuren, ramen en andere doorgangen • Bewegingsdetectie door middel van een passieve infraroodsensor (PIR) • Detectiebereik 2m (breed) / 5m (ver) , 1m/15° (dik) • Gevoeligheid instelbaar • Afmetingen (bxhxd): 20x102x25 mm

SA-CD-2

+0.053 € Bebat



PIR gordijnbewegingsdetector, bruine uitvoering • Typisch inzetbaar voor beveiliging van deuren, ramen en andere doorgangen • Bewegingsdetectie door middel van een passieve infraroodsensor (PIR) • Detectiebereik 2m (breed) / 5m (ver) , 1m/15° (dik) • Gevoeligheid instelbaar • Afmetingen (bxhxd): 20x102x25 mm

SA-CD-2 BR

+0.053 € Bebat



PIR gordijnbewegingsdetector, donkergrijze/antraciet uitvoering • Typisch inzetbaar voor beveiliging van deuren, ramen en andere doorgangen • Bewegingsdetectie door middel van een passieve infraroodsensor (PIR) • Detectiebereik 2m (breed) / 5m (ver) , 1m/15° (dik) • Gevoeligheid instelbaar • Afmetingen (bxhxd): 20x102x25 mm

SA-CD-2 DG

+0.053 € Bebat



PIR+RADAR detector voor binnen en buiten opstelling met gordijn detectiepatroon. • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectiebereik 14m X 1m • AM detectie op IR technologie (enkel van toepassing bij binnen opstelling) • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc • Stroomverbruik: 21mA (rust), 25mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 44x105x40 mm • 90° wandmontagebeugel inbegrepen

SA-AGATE

+0.01 € Recupel



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-AGATE en SA-AOCD-260.

SA-HOOD-A



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-AOCD-260 buitendetector met gordijn detectiepatroon - SA-AGATE detector voor binnen en buiten opstelling met gordijn detectiepatroon • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2A – Inzetstuk voor montage van de SA-AGATE en SA-AOCD-260 detectoren met gordijn detectiepatroon - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-AGATE-EX

IR BARRIERES



AIR barrière in aluminium profiel, 516mm hoog, 2 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-2

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 516mm hoog, 2 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-2 BR

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 781mm hoog, 3 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-3

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 781mm hoog, 3 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-3 BR

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1046mm hoog, 4 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-4

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1046mm hoog, 4 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-4 BR

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



AIR barrière in aluminium profiel, 1312mm hoog, 5 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-5

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1312mm hoog, 5 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-5 BR

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1577mm hoog, 6 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-6

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1577mm hoog, 6 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-6 BR

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1841mm hoog, 7 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-7

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1841mm hoog, 7 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-7 BR

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 2106mm hoog, 8 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-8

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 2106mm hoog, 8 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-8 BR

+0.01 € Recupel



Spacer voor montage van de SA-ACTIVA AIR barrières, 4 stuks. Te gebruiken in combinatie met hulpstuk SA-ACTIVA-K.

SA-ACTIVA-D

DETECTOREN SATEL



Hulpstuk voor hoekmontage van de SA-ACTIVA AIR barrières, 4 stuks.

SA-ACTIVA-K



USB programmatiekabel voor de INTEGRA, VERSA en PERFECTA centrales, SA-ACU-100/120/220, SA-ACTIVA barrières, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS en GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 GSM, SA-GPRS-A communicatie modules.

SA-USB-RS

TOEBEHOREN DETECTOREN



Deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens. Inzetbaar op de volgende detector modellen: • SA-SLIM-PIR-LUNA / Detectiebereik 22m x 2m • SA-SLIM-PIR-PRO / Detectiebereik 22m x 2m • SA-SLIM-DUAL-LUNA / Detectiebereik 22m x 2m • SA-SLIM-DUAL-PRO / Detectiebereik 22m x 2m • SA-APD-200 / Detectiebereik 22m x 2m • SA-APMD-250 / Detectiebereik 22m x 2m • SA-MPD-310 / Detectiebereik 14m x 1m

SA-CT-CL



Deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens. Inzetbaar op de volgende detector modellen: • SA-SLIM-PIR / Detectiebereik 16m x 2m • SA-SLIM-DUAL / Detectiebereik 16m x 2m

SA-CT-CL2



Deksel met ingebouwde lange afstandlens. Inzetbaar op de volgende detector modellen: • SA-SLIM-PIR-LUNA / Detectiebereik 30m x 2m • SA-SLIM-PIR-PRO / Detectiebereik 30m x 2m • SA-SLIM-DUAL-LUNA / Detectiebereik 28m x 2m • SA-SLIM-DUAL-PRO / Detectiebereik 28m x 2m • SA-APD-200 / Detectiebereik 30m x 2m • SA-APMD-250 / Detectiebereik 28m x 2m • SA-MPD-310 / Detectiebereik 28m x 2m

SA-LR-CL



Deksel met ingebouwde lange afstandlens. Inzetbaar op de volgende detector modellen: • SA-SLIM-PIR / Detectiebereik 24m x 2m • SA-SLIM-DUAL / Detectiebereik 20m x 2m

SA-LR-CL2



Plafond en muursteun voor de SA-AQUA PLUS, SA-AQUA PRO, SA-GRAPHITE, SA-SILVER, SA-AGATE, SA-APD-100, SA-APMD-150, SA-MPD-300, SA-AOCD-250 en SA-AOCD-260 detector. Geen ingebouwde kabeldoorgang. Kantelhoek aanpassing 30°. Draaihoek aanpassing 90°.

SA-BRACKET-A



Massieve plafond en muursteun voor de SA-AQUA PLUS, SA-AQUA PRO, SA-GRAPHITE, SA-SILVER, SA-AGATE, SA-APD-100, SA-APMD-150, SA-MPD-300, SA-AOCD-250 en SA-AOCD-260 detector. Ingebouwde kabeldoorgang. Kantelhoek aanpassing 30°. Draaihoek aanpassing 90°.

SA-BRACKET-B

DETECTOREN SATEL



Plafond en muursteun met ingebouwde kabeldoorgang. Witte uitvoering. Kantelhoek aanpassing 35°. Draaihoek aanpassing 90°. Geschikt voor: - SA-SLIM-PIR - SA-SLIM-PIR-LUNA - SA-SLIM-DUAL - SA-SLIM-DUAL-LUNA - SA-APD-200 - SA-APMD-250 - SA-MPD-310

SA-BRACKET D



Plafond en muursteun met ingebouwde kabeldoorgang. Donkergrijze/antraciet uitvoering. Kantelhoek aanpassing 35°. Draaihoek aanpassing 90°. Geschikt voor: - SA-SLIM-PIR DG - SA-SLIM-PIR-LUNA DG - SA-SLIM-DUAL DG - SA-SLIM-DUAL-LUNA DG

SA-BRACKET D DG



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-AGATE en SA-AOCD-260.

SA-HOOD-A



USB programmatiekabel voor de INTEGRA, VERSA en PERFECTA centrales, SA-ACU-100/120/220, SA-ACTIVA barrières, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS en GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 GSM, SA-GPRS-A communicatie modules.

SA-USB-RS



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-AOCD-260 buitendetector met gordijn detectiepatroon - SA-AGATE detector voor binnen en buiten opstelling met gordijn detectiepatroon • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2A – Inzetstuk voor montage van de SA-AGATE en SA-AOCD-260 detectoren met gordijn detectiepatroon - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-AGATE-EX

BUITENDETECTOREN

PIR+RADAR DETECTOREN



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Wit kunststof deksel en witte kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op RADAR gebaseerde technologie • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • PIR en RADAR gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc $\pm 15\%$ • Stroomverbruik: 12mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • Inclusief SA-BRACKET/C/WH muurmontagesteun

SA-OPAL/WH/SET

+0.01 € Recupel



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Lichtgrijs kunststof deksel en donkergrijze kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op RADAR gebaseerde technologie • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • PIR en RADAR gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc $\pm$ 15% • Stroomverbruik: 12mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • Inclusief SA-BRACKET/C/GR muurmontagesteun

SA-OPAL/GR/SET

+0.01 € Recupel



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Wit kunststof deksel en witte kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op RADAR gebaseerde technologie • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar met open collector uitgang • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid eveneens instelbaar via de optionele SA-OPT-1 draagbare infrarood bi-directionele afstandsbediening • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc $\pm$ 15% • Stroomverbruik: 15mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • Inclusief SA-BRACKET/C/WH muurmontagesteun

SA-OPAL PLUS/WH/SET

+0.01 € Recupel



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Lichtgrijs kunststof deksel en donkergrijze kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op RADAR gebaseerde technologie • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar met open collector uitgang • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid eveneens instelbaar via de optionele SA-OPT-1 draagbare infrarood bi-directionele afstandsbediening • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc $\pm$ 15% • Stroomverbruik: 15mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • Inclusief SA-BRACKET/C/GR muurmontagesteun

SA-OPAL PLUS/GR/SET

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Wit kunststof deksel en witte kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op IR gebaseerde technologie, conform EN 50131-2-4 Graad 3 bij binnenopstelling • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar met open collector uitgang • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid eveneens instelbaar via de optionele SA-OPT-1 draagbare infrarood bi-directionele afstandsbediening • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc ±15% • Stroomverbruik: 15mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • EXCLUSIEF SA-BRACKET/C/WH muurmontagesteun

SA-OPAL PRO/WH

+0.01 € Recupel



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Lichtgrijs kunststof deksel en donkergrijze kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op IR gebaseerde technologie, conform EN 50131-2-4 Graad 3 bij binnenopstelling • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar met open collector uitgang • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid eveneens instelbaar via de optionele SA-OPT-1 draagbare infrarood bi-directionele afstandsbediening • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc ±15% • Stroomverbruik: 15mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • EXCLUSIEF SA-BRACKET/C/GR muurmontagesteun

SA-OPAL PRO/GR

+0.01 € Recupel



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

DETECTOREN SATEL



Afstandsbediening voor het instellen van de: - SA-OPAL PLUS en SA-OPAL-PRO buitendetector - SA-SLIM-PIR-LUNA en SA-SLIM-PIR-LUNA DG detector - SA-SLIM-PIR-LUNA-PET detector - SA-SLIM-PIR-PRO detector - SA-SLIM-DUAL-LUNA en SA-SLIM-DUAL-LUNA DG detector - SA-SLIM-DUAL-LUNA-PET detector - SA-SLIM-DUAL-PRO detector CR2032 batterij inbegrepen.

SA-OPT-1

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Muurmontageset voor de SA-OPAL, SA-OPAL-PLUS, SA-OPAL-PRO en SA-AOD-200/210 buitendetector. Bestaat uit 2 muurmontagesteunen: 1. Draaibare muursteun • 90° horizontaal instelbaar (maximum 45° links en 45° rechts) • 60° verticaal instelbaar (maximum 30° omhoog en 30° omlaag) • Witte kunststof 2. Vaste muursteun • Voor vaste montage onder een hoek van 45° • Witte kunststof

SA-BRACKET/C/WH



Muurmontageset voor de SA-OPAL, SA-OPAL-PLUS, SA-OPAL-PRO en SA-AOD-200/210 buitendetector. Bestaat uit 2 muurmontagesteunen: 1. Draaibare muursteun • 90° horizontaal instelbaar (maximum 45° links en 45° rechts) • 60° verticaal instelbaar (maximum 30° omhoog en 30° omlaag) • Witte kunststof 2. Vaste muursteun • Voor vaste montage onder een hoek van 45° • Donkergrijze kunststof

SA-BRACKET/C/GR



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-OPAL reeks buitendetectors - SA-AOD-210 buitendetector • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2B – Inzetstuk voor montage van de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-OPAL-EX

ANTI-MASKEER DETECTOREN



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Wit kunststof deksel en witte kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op RADAR gebaseerde technologie • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • PIR en RADAR gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc $\pm 15\%$ • Stroomverbruik: 12mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • Inclusief SA-BRACKET/C/WH muurmontagesteun

SA-OPAL/WH/SET

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Lichtgrijs kunststof deksel en donkergrijze kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op RADAR gebaseerde technologie • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • PIR en RADAR gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc $\pm 15\%$ • Stroomverbruik: 12mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • Inclusief SA-BRACKET/C/GR muurmontagesteun

SA-OPAL/GR/SET

+0.01 € Recupel



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Wit kunststof deksel en witte kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op RADAR gebaseerde technologie • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar met open collector uitgang • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid eveneens instelbaar via de optionele SA-OPT-1 draagbare infrarood bi-directionele afstandsbediening • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc $\pm 15\%$ • Stroomverbruik: 15mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • Inclusief SA-BRACKET/C/WH muurmontagesteun

SA-OPAL PLUS/WH/SET

+0.01 € Recupel



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Lichtgrijs kunststof deksel en donkergrijze kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op RADAR gebaseerde technologie • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar met open collector uitgang • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid eveneens instelbaar via de optionele SA-OPT-1 draagbare infrarood bi-directionele afstandsbediening • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc $\pm 15\%$ • Stroomverbruik: 15mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • Inclusief SA-BRACKET/C/GR muurmontagesteun

SA-OPAL PLUS/GR/SET

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Wit kunststof deksel en witte kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op IR gebaseerde technologie, conform EN 50131-2-4 Graad 3 bij binnenopstelling • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar met open collector uitgang • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid eveneens instelbaar via de optionele SA-OPT-1 draagbare infrarood bi-directionele afstandsbediening • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc $\pm$ 15% • Stroomverbruik: 15mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • EXCLUSIEF SA-BRACKET/C/WH muurmontagesteun

SA-OPAL PRO/WH

+0.01 € Recupel



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Lichtgrijs kunststof deksel en donkergrijze kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op IR gebaseerde technologie, conform EN 50131-2-4 Graad 3 bij binnenopstelling • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar met open collector uitgang • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid eveneens instelbaar via de optionele SA-OPT-1 draagbare infrarood bi-directionele afstandsbediening • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc $\pm$ 15% • Stroomverbruik: 15mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • EXCLUSIEF SA-BRACKET/C/GR muurmontagesteun

SA-OPAL PRO/GR

+0.01 € Recupel



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

DETECTOREN SATEL



Afstandsbediening voor het instellen van de: - SA-OPAL PLUS en SA-OPAL-PRO buitendetector - SA-SLIM-PIR-LUNA en SA-SLIM-PIR-LUNA DG detector - SA-SLIM-PIR-LUNA-PET detector - SA-SLIM-PIR-PRO detector - SA-SLIM-DUAL-LUNA en SA-SLIM-DUAL-LUNA DG detector - SA-SLIM-DUAL-LUNA-PET detector - SA-SLIM-DUAL-PRO detector CR2032 batterij inbegrepen.

SA-OPT-1

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Muurmontageset voor de SA-OPAL, SA-OPAL-PLUS, SA-OPAL-PRO en SA-AOD-200/210 buitendetector. Bestaat uit 2 muurmontagesteunen: 1. Draaibare muursteun • 90° horizontaal instelbaar (maximum 45° links en 45° rechts) • 60° verticaal instelbaar (maximum 30° omhoog en 30° omlaag) • Witte kunststof 2. Vaste muursteun • Voor vaste montage onder een hoek van 45° • Witte kunststof

SA-BRACKET/C/WH



Muurmontageset voor de SA-OPAL, SA-OPAL-PLUS, SA-OPAL-PRO en SA-AOD-200/210 buitendetector. Bestaat uit 2 muurmontagesteunen: 1. Draaibare muursteun • 90° horizontaal instelbaar (maximum 45° links en 45° rechts) • 60° verticaal instelbaar (maximum 30° omhoog en 30° omlaag) • Witte kunststof 2. Vaste muursteun • Voor vaste montage onder een hoek van 45° • Donkergrijze kunststof

SA-BRACKET/C/GR



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-OPAL reeks buitendetectors - SA-AOD-210 buitendetector • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2B – Inzetstuk voor montage van de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-OPAL-EX

HUIDIER IMMUNE DETECTOREN



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Wit kunststof deksel en witte kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op RADAR gebaseerde technologie • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • PIR en RADAR gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc $\pm 15\%$ • Stroomverbruik: 12mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • Inclusief SA-BRACKET/C/WH muurmontagesteun

SA-OPAL/WH/SET

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Lichtgrijs kunststof deksel en donkergrijze kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op RADAR gebaseerde technologie • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • PIR en RADAR gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc $\pm 15\%$ • Stroomverbruik: 12mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • Inclusief SA-BRACKET/C/GR muurmontagesteun

SA-OPAL/GR/SET

+0.01 € Recupel



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Wit kunststof deksel en witte kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op RADAR gebaseerde technologie • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar met open collector uitgang • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid eveneens instelbaar via de optionele SA-OPT-1 draagbare infrarood bi-directionele afstandsbediening • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc $\pm 15\%$ • Stroomverbruik: 15mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • Inclusief SA-BRACKET/C/WH muurmontagesteun

SA-OPAL PLUS/WH/SET

+0.01 € Recupel



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Lichtgrijs kunststof deksel en donkergrijze kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op RADAR gebaseerde technologie • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar met open collector uitgang • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid eveneens instelbaar via de optionele SA-OPT-1 draagbare infrarood bi-directionele afstandsbediening • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc $\pm 15\%$ • Stroomverbruik: 15mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • Inclusief SA-BRACKET/C/GR muurmontagesteun

SA-OPAL PLUS/GR/SET

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Wit kunststof deksel en witte kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op IR gebaseerde technologie, conform EN 50131-2-4 Graad 3 bij binnenopstelling • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar met open collector uitgang • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid eveneens instelbaar via de optionele SA-OPT-1 draagbare infrarood bi-directionele afstandsbediening • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc $\pm$ 15% • Stroomverbruik: 15mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • EXCLUSIEF SA-BRACKET/C/WH muurmontagesteun

SA-OPAL PRO/WH

+0.01 € Recupel



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Lichtgrijs kunststof deksel en donkergrijze kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op IR gebaseerde technologie, conform EN 50131-2-4 Graad 3 bij binnenopstelling • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar met open collector uitgang • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid eveneens instelbaar via de optionele SA-OPT-1 draagbare infrarood bi-directionele afstandsbediening • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc $\pm$ 15% • Stroomverbruik: 15mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • EXCLUSIEF SA-BRACKET/C/GR muurmontagesteun

SA-OPAL PRO/GR

+0.01 € Recupel



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

DETECTOREN SATEL



Afstandsbediening voor het instellen van de: - SA-OPAL PLUS en SA-OPAL-PRO buitendetector - SA-SLIM-PIR-LUNA en SA-SLIM-PIR-LUNA DG detector - SA-SLIM-PIR-LUNA-PET detector - SA-SLIM-PIR-PRO detector - SA-SLIM-DUAL-LUNA en SA-SLIM-DUAL-LUNA DG detector - SA-SLIM-DUAL-LUNA-PET detector - SA-SLIM-DUAL-PRO detector CR2032 batterij inbegrepen.

SA-OPT-1

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-OPAL reeks buitendetectors - SA-AOD-210 buitendetector • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2B – Inzetstuk voor montage van de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-OPAL-EX

GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN



PIR+RADAR detector voor binnen en buiten opstelling met gordijn detectiepatroon. • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectiebereik 14m X 1m • AM detectie op IR technologie (enkel van toepassing bij binnen opstelling) • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc • Stroomverbruik: 21mA (rust), 25mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 44x105x40 mm • 90° wandmontagebeugel inbegrepen

SA-AGATE

+0.01 € Recupel



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-AGATE en SA-AOCD-260.

SA-HOOD-A



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-AOCD-260 buitendetector met gordijn detectiepatroon - SA-AGATE detector voor binnen en buiten opstelling met gordijn detectiepatroon • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2A – Inzetstuk voor montage van de SA-AGATE en SA-AOCD-260 detectoren met gordijn detectiepatroon - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-AGATE-EX

IR BARRIERES



AIR barrière in aluminium profiel, 516mm hoog, 2 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-2

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL

	AIR barrière in aluminium profiel, 516mm hoog, 2 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-2 BR	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 781mm hoog, 3 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-3	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 781mm hoog, 3 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-3 BR	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 1046mm hoog, 4 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-4	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 1046mm hoog, 4 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-4 BR	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 1312mm hoog, 5 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-5	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 1312mm hoog, 5 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-5 BR	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 1577mm hoog, 6 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-6	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 1577mm hoog, 6 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-6 BR	+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



AIR barrière in aluminium profiel, 1841mm hoog, 7 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-7

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1841mm hoog, 7 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-7 BR

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 2106mm hoog, 8 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-8

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 2106mm hoog, 8 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-8 BR

+0.01 € Recupel



Spacer voor montage van de SA-ACTIVA AIR barrières, 4 stuks. Te gebruiken in combinatie met hulpstuk SA-ACTIVA-K.

SA-ACTIVA-D



Hulpstuk voor hoekmontage van de SA-ACTIVA AIR barrières, 4 stuks.

SA-ACTIVA-K



USB programmatiekabel voor de INTEGRA, VERSA en PERFECTA centrales, SA-ACU-100/120/220, SA-ACTIVA barrières, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS en GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 GSM, SA-GPRS-A communicatie modules.

SA-USB-RS

TOEBEHOREN DETECTOREN



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-AGATE en SA-AOCD-260.

SA-HOOD-A

DETECTOREN SATEL



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Afstandsbediening voor het instellen van de: - SA-OPAL PLUS en SA-OPAL-PRO buitendetector - SA-SLIM-PIR-LUNA en SA-SLIM-PIR-LUNA DG detector - SA-SLIM-PIR-LUNA-PET detector - SA-SLIM-PIR-PRO detector - SA-SLIM-DUAL-LUNA en SA-SLIM-DUAL-LUNA DG detector - SA-SLIM-DUAL-LUNA-PET detector - SA-SLIM-DUAL-PRO detector CR2032 batterij inbegrepen.

SA-OPT-1

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Muurmontageset voor de SA-OPAL, SA-OPAL-PLUS, SA-OPAL-PRO en SA-AOD-200/210 buitendetector. Bestaat uit 2 muurmontagesteunen: 1. Draaibare muursteun • 90° horizontaal instelbaar (maximum 45° links en 45° rechts) • 60° verticaal instelbaar (maximum 30° omhoog en 30° omlaag) • Witte kunststof 2. Vaste muursteun • Voor vaste montage onder een hoek van 45° • Witte kunststof

SA-BRACKET/C/WH



Muurmontageset voor de SA-OPAL, SA-OPAL-PLUS, SA-OPAL-PRO en SA-AOD-200/210 buitendetector. Bestaat uit 2 muurmontagesteunen: 1. Draaibare muursteun • 90° horizontaal instelbaar (maximum 45° links en 45° rechts) • 60° verticaal instelbaar (maximum 30° omhoog en 30° omlaag) • Witte kunststof 2. Vaste muursteun • Voor vaste montage onder een hoek van 45° • Donkergrijze kunststof

SA-BRACKET/C/GR



USB programmatiekabel voor de INTEGRA, VERSA en PERFECTA centrales, SA-ACU-100/120/220, SA-ACTIVA barrières, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS en GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 GSM, SA-GPRS-A communicatie modules.

SA-USB-RS



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-AOCD-260 buitendetector met gordijn detectiepatroon - SA-AGATE detector voor binnen en buiten opstelling met gordijn detectiepatroon • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2A – Inzetstuk voor montage van de SA-AGATE en SA-AOCD-260 detectoren met gordijn detectiepatroon - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-AGATE-EX

DETECTOREN SATEL



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-OPAL reeks buitendetectors - SA-AOD-210 buitendetector • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2B – Inzetstuk voor montage van de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-OPAL-EX

GLASBREUK/TRIL DETECTOREN



Audio glasbreukdetector. • Bereik 6 meter

SA-INDIGO

+0.01 € Recupel



PIR detector met lens en ingebouwde glasbreuk detectie. • PIR detectiebereik 12 meter • Immuun voor huisdieren tot 15kg • Glasbreuk detectiebereik 6 meter

SA-NAVY

+0.01 € Recupel



Multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2

+0.01 € Recupel



Multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2 BR

+0.01 € Recupel



Multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2 DG

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG

BEVESTIGINGSBEUGELS



Plafond en muursteun met ingebouwde kabeldoorgang. Witte uitvoering. Kantelhoek aanpassing 35°. Draaihoek aanpassing 90°. Geschikt voor: - SA-SLIM-PIR - SA-SLIM-PIR-LUNA - SA-SLIM-DUAL - SA-SLIM-DUAL-LUNA - SA-APD-200 - SA-APMD-250 - SA-MPD-310

SA-BRACKET D

DETECTOREN SATEL



Plafond en muursteen met ingebouwde kabeldoorgang. Donkergrijze/antraciet uitvoering. Kantelhoek aanpassing 35°. Draaihoek aanpassing 90°. Geschikt voor: - SA-SLIM-PIR DG - SA-SLIM-PIR-LUNA DG - SA-SLIM-DUAL DG - SA-SLIM-DUAL-LUNA DG

SA-BRACKET D DG



Muurmontageset voor de SA-OPAL, SA-OPAL-PLUS, SA-OPAL-PRO en SA-AOD-200/210 buitendetector. Bestaat uit 2 muurmontagesteunen: 1. Draaibare muursteen • 90° horizontaal instelbaar (maximum 45° links en 45° rechts) • 60° verticaal instelbaar (maximum 30° omhoog en 30° omlaag) • Witte kunststof 2. Vaste muursteen • Voor vaste montage onder een hoek van 45° • Witte kunststof

SA-BRACKET/C/WH



Muurmontageset voor de SA-OPAL, SA-OPAL-PLUS, SA-OPAL-PRO en SA-AOD-200/210 buitendetector. Bestaat uit 2 muurmontagesteunen: 1. Draaibare muursteen • 90° horizontaal instelbaar (maximum 45° links en 45° rechts) • 60° verticaal instelbaar (maximum 30° omhoog en 30° omlaag) • Witte kunststof 2. Vaste muursteen • Voor vaste montage onder een hoek van 45° • Donkergrijze kunststof

SA-BRACKET/C/GR



Plafond en muursteen voor de SA-AQUA PLUS, SA-AQUA PRO, SA-GRAPHITE, SA-SILVER, SA-AGATE, SA-APD-100, SA-APMD-150, SA-MPD-300, SA-AOCD-250 en SA-AOCD-260 detector. Geen ingebouwde kabeldoorgang. Kantelhoek aanpassing 30°. Draaihoek aanpassing 90°.

SA-BRACKET-A



Massieve plafond en muursteen voor de SA-AQUA PLUS, SA-AQUA PRO, SA-GRAPHITE, SA-SILVER, SA-AGATE, SA-APD-100, SA-APMD-150, SA-MPD-300, SA-AOCD-250 en SA-AOCD-260 detector. Ingebouwde kabeldoorgang. Kantelhoek aanpassing 30°. Draaihoek aanpassing 90°.

SA-BRACKET-B

BRANDETECTOREN

OPTISCHE DETECTOREN



4-draads 12Vdc rook en/of hitte detector met NO of NG uitgang.

SA-TSD-1

+0.6612 € Recupel

OPTISCHE & THERMISCHE DETECTOREN



4-draads 12Vdc rook en/of hitte detector met NO of NG uitgang.

SA-TSD-1

+0.6612 € Recupel

DETECTOREN SATEL

THERMOVELOCIMETRISCHE DETECTOREN



4-draads 12Vdc rook en/of hitte detector met NO of NG uitgang.

SA-TSD-1

+0.6612 € Recupel

THERMISCHE DETECTOREN



4-draads 12Vdc rook en/of hitte detector met NO of NG uitgang.

SA-TSD-1

+0.6612 € Recupel

GAS/CO/WATER/TEMPERATUUR DETECTOREN

CO DETECTOREN



4-draads 12Vdc carbon monoxide detector met NG uitgang. Instelbare ingebouwde zoemer voor vocale waarschuwing en ingebouwde rode led voor visuele weergave van detectie.

SA-DG-1 CO

+0.0826 € Recupel

MULTIFUNCTIONELE DETECTOREN



Multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2

+0.01 € Recupel



Multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2 BR

+0.01 € Recupel



Multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2 DG

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG

GAS DETECTOREN



4-draads 12Vdc propaan en butaan gas detector met NG uitgang. Instelbare ingebouwde zoemer voor vocale waarschuwing en ingebouwde groene led voor visuele weergave van detectie.

SA-DG-1 LPG

+0.0826 € Recupel

DETECTOREN SATEL



4-draads 12Vdc natuurlijk gas (methaan) detector met NG uitgang. Instelbare ingebouwde zoemer voor vocale waarschuwing en ingebouwde gele led voor visuele weergave van detectie.

SA-DG-1 ME

+0.0826 € Recupel



4-draads 12Vdc slaapverwekkend gas detector (zoals chloroform) met NG uitgang. Instelbare ingebouwde zoemer voor vocale waarschuwing en ingebouwde blauwe led voor visuele weergave van detectie.

SA-DG-1 TCM

+0.0826 € Recupel

TEMPERATUUR DETECTOREN



Toestel voor temperatuur controle aan de hand van 2 zones. Zone 1 is gekoppeld aan een ingebouwde temperatuursensor terwijl zone 2 kan gekoppeld worden aan een meegeleverde temperatuurprobe (probe inzetbaar voor buitengebruik) • Temperatuurbereik -35°C tot 60°C • Minimum en/of maximum temperatuurdrempel instelbaar per zone • Mogelijkheid tot detectie van een temperatuurverschil binnen een bepaalde tijd • Relaisuitgang per zone (instelbaar volgens NG of NO werking, schakelvermogen 1A/30VDC) • Werkingsspanning 12Vdc (±15%) • Ingebouwde buzzer voor lokale waarschuwing • Behuizing 48x78x18 mm, voorzien van een sabotagedetectie • Programmatie aan de hand van de ingebouwde toetsen en 7-segment display

SA-TD-1

ANDERE DETECTOREN



PIR detector met lens en ingebouwde glasbreuk detectie. • PIR detectiebereik 12 meter • Immuun voor huisdieren tot 15kg • Glasbreuk detectiebereik 6 meter

SA-NAVY

+0.01 € Recupel



Slim Line Passief Infrarood detector. • Ingebouwde wit licht verlichtingsfunctie • Verlichtingsfunctie op afstand en/of door beweging te activeren • Op afstand schakelen tussen twee sets PIR gevoeligheidsparameters • Mogelijkheid om de detectorparameters te configureren via de SA-OPT-1 handzender • Configuratie mode op afstand in-/uit te schakelen • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 20m x 24m • PIR detectie technologie: Lens • Tuimelschakelaar om de kruipzone beveiliging in/uit te schakelen • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1/4K7/5K6) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (7 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de muur • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 13mA (typisch) / 97mA (max) • SA-BRACKET D wand/plafond montagesteun inbegrepen • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (30m x 2m)

SA-SLIM-PIR-LUNA

+0.01 € Recupel



B-767-1017



Slim Line Passief Infrarood detector. • Ingebouwde wit licht verlichtingsfunctie • Verlichtingsfunctie op afstand en/of door beweging te activeren • Op afstand schakelen tussen twee sets PIR gevoeligheidsparameters • Mogelijkheid om de detectorparameters te configureren via de SA-OPT-1 handzender • Configuratie mode op afstand in-/uit te schakelen • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 20m x 24m • PIR detectie technologie: Lens • Tuimelschakelaar om de kruipzone beveiliging in/uit te schakelen • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1/4K7/5K6) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (7 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de muur • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 14mA (typisch) / 100mA (max) • Donkergrijze/antraciet uitvoering

SA-SLIM-PIR-LUNA DG

+0.01 € Recupel



Slim Line Passief Infrarood detector. • Immun voor huisdieren tot 20 kg • Ingebouwde wit licht verlichtingsfunctie • Verlichtingsfunctie op afstand en/of door beweging te activeren • Op afstand schakelen tussen twee sets PIR gevoeligheidsparameters • Mogelijkheid om de detectorparameters te configureren via de SA-OPT-1 handzender • Configuratie mode op afstand in-/uit te schakelen • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 13m • PIR detectie technologie: Lens • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1/4K7/5K6) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (7 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de muur • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 13mA (typisch) / 97mA (max)

SA-SLIM-PIR-LUNA-PET

+0.01 € Recupel



B-767-1017



Slim Line PIR+RADAR detector. • Ingebouwde wit licht verlichtingsfunctie • Verlichtingsfunctie op afstand en/of door beweging te activeren • Op afstand schakelen tussen twee sets PIR & RADAR gevoeligheidsparameters • Mogelijkheid om de detectorparameters te configureren via de SA-OPT-1 handzender • Configuratie mode op afstand in-/uit te schakelen • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 20m x 24m • PIR detectie technologie: Lens • RADAR detectie technologie: K-band (24 GHz) • Tuimelschakelaar om de kruipzone beveiliging in/uit te schakelen • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1/4K7/5K6) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (7 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de muur • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 14mA (typisch) / 100mA (max) • SA-BRACKET D wand/plafond montagesteun inbegrepen • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (28m x 2m)

SA-SLIM-DUAL-LUNA

+0.01 € Recupel



B-767-1018

DETECTOREN SATEL



Slim Line PIR+RADAR detector. • Ingebouwde wit licht verlichtingsfunctie • Verlichtingsfunctie op afstand en/of door beweging te activeren • Op afstand schakelen tussen twee sets PIR & RADAR gevoeligheidsparameters • Mogelijkheid om de detectorparameters te configureren via de SA-OPT-1 handzender • Configuratie mode op afstand in-/uit te schakelen • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 20m x 24m • PIR detectie technologie: Lens • RADAR detectie technologie: K-band (24 GHz) • Tuimelschakelaar om de kruipzone beveiliging in/uit te schakelen • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1/4K7/5K6) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (7 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de muur • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 14mA (typisch) / 100mA (max) • SA-BRACKET D wand/plafond montagesteun inbegrepen • Donkergrijze/antraciet uitvoering

SA-SLIM-DUAL-LUNA DG

+0.01 € Recupel



Slim Line PIR+RADAR detector. • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • Ingebouwde wit licht verlichtingsfunctie • Verlichtingsfunctie op afstand en/of door beweging te activeren • Op afstand schakelen tussen twee sets PIR & RADAR gevoeligheidsparameters • Mogelijkheid om de detectorparameters te configureren via de SA-OPT-1 handzender • Configuratie mode op afstand in-/uit te schakelen • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 13m • PIR detectie technologie: Lens • RADAR detectie technologie: K-band (24 GHz) • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1/4K7/5K6) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (7 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de muur • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 14mA (typisch) / 100mA (max)

SA-SLIM-DUAL-LUNA-PET



B-767-1018

+0.01 € Recupel



Multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2

+0.01 € Recupel



Multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2 BR

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



Multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2 DG

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel

TOEBEHOREN DETECTOREN



Plafond en muursteun voor de SA-AQUA PLUS, SA-AQUA PRO, SA-GRAPHITE, SA-SILVER, SA-AGATE, SA-APD-100, SA-APMD-150, SA-MPD-300, SA-AOCD-250 en SA-AOCD-260 detector. Geen ingebouwde kabeldoorgang. Kantelhoek aanpassing 30°. Draaihoek aanpassing 90°.

SA-BRACKET-A



Massieve plafond en muursteun voor de SA-AQUA PLUS, SA-AQUA PRO, SA-GRAPHITE, SA-SILVER, SA-AGATE, SA-APD-100, SA-APMD-150, SA-MPD-300, SA-AOCD-250 en SA-AOCD-260 detector. Ingebouwde kabeldoorgang. Kantelhoek aanpassing 30°. Draaihoek aanpassing 90°.

SA-BRACKET-B



Muurmontageset voor de SA-OPAL, SA-OPAL-PLUS, SA-OPAL-PRO en SA-AOD-200/210 buitendetector. Bestaat uit 2 muurmontagesteunen: 1. Draaibare muursteun • 90° horizontaal instelbaar (maximum 45° links en 45° rechts) • 60° verticaal instelbaar (maximum 30° omhoog en 30° omlaag) • Witte kunststof 2. Vaste muursteun • Voor vaste montage onder een hoek van 45° • Witte kunststof

SA-BRACKET/C/WH



Muurmontageset voor de SA-OPAL, SA-OPAL-PLUS, SA-OPAL-PRO en SA-AOD-200/210 buitendetector. Bestaat uit 2 muurmontagesteunen: 1. Draaibare muursteun • 90° horizontaal instelbaar (maximum 45° links en 45° rechts) • 60° verticaal instelbaar (maximum 30° omhoog en 30° omlaag) • Witte kunststof 2. Vaste muursteun • Voor vaste montage onder een hoek van 45° • Donkergrijze kunststof

SA-BRACKET/C/GR

DETECTOREN SATEL



Plafond en muursteun met ingebouwde kabeldoorgang. Witte uitvoering. Kantelhoek aanpassing 35°. Draaihoek aanpassing 90°. Geschikt voor: - SA-SLIM-PIR - SA-SLIM-PIR-LUNA - SA-SLIM-DUAL - SA-SLIM-DUAL-LUNA - SA-APD-200 - SA-APMD-250 - SA-MPD-310

SA-BRACKET D



Plafond en muursteun met ingebouwde kabeldoorgang. Donkergrijze/antraciet uitvoering. Kantelhoek aanpassing 35°. Draaihoek aanpassing 90°. Geschikt voor: - SA-SLIM-PIR DG - SA-SLIM-PIR-LUNA DG - SA-SLIM-DUAL DG - SA-SLIM-DUAL-LUNA DG

SA-BRACKET D DG



Deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens. Inzetbaar op de volgende detector modellen: • SA-SLIM-PIR-LUNA / Detectiebereik 22m x 2m • SA-SLIM-PIR-PRO / Detectiebereik 22m x 2m • SA-SLIM-DUAL-LUNA / Detectiebereik 22m x 2m • SA-SLIM-DUAL-PRO / Detectiebereik 22m x 2m • SA-APD-200 / Detectiebereik 22m x 2m • SA-APMD-250 / Detectiebereik 22m x 2m • SA-MPD-310 / Detectiebereik 14m x 1m

SA-CT-CL



Deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens. Inzetbaar op de volgende detector modellen: • SA-SLIM-PIR / Detectiebereik 16m x 2m • SA-SLIM-DUAL / Detectiebereik 16m x 2m

SA-CT-CL2



Deksel met ingebouwde lange afstandlens. Inzetbaar op de volgende detector modellen: • SA-SLIM-PIR-LUNA / Detectiebereik 30m x 2m • SA-SLIM-PIR-PRO / Detectiebereik 30m x 2m • SA-SLIM-DUAL-LUNA / Detectiebereik 28m x 2m • SA-SLIM-DUAL-PRO / Detectiebereik 28m x 2m • SA-APD-200 / Detectiebereik 30m x 2m • SA-APMD-250 / Detectiebereik 28m x 2m • SA-MPD-310 / Detectiebereik 28m x 2m

SA-LR-CL



Deksel met ingebouwde lange afstandlens. Inzetbaar op de volgende detector modellen: • SA-SLIM-PIR / Detectiebereik 24m x 2m • SA-SLIM-DUAL / Detectiebereik 20m x 2m

SA-LR-CL2



Verticale barrière lens voor de SA-AQUA PLUS en SA-AQUA PRO detector. Bereik 22,5 op 2,2 meter.

SA-VB



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C

DETECTOREN SATEL



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Spacer voor montage van de SA-ACTIVA AIR barrières, 4 stuks. Te gebruiken in combinatie met hulpstuk SA-ACTIVA-K.

SA-ACTIVA-D



Hulpstuk voor hoekmontage van de SA-ACTIVA AIR barrières, 4 stuks.

SA-ACTIVA-K



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel



Afstandsbediening voor het instellen van de: - SA-OPAL PLUS en SA-OPAL-PRO buitendetector - SA-SLIM-PIR-LUNA en SA-SLIM-PIR-LUNA DG detector - SA-SLIM-PIR-LUNA-PET detector - SA-SLIM-PIR-PRO detector - SA-SLIM--DUAL-LUNA en SA-SLIM-DUAL-LUNA DG detector - SA-SLIM-DUAL-LUNA-PET detector - SA-SLIM-DUAL-PRO detector CR2032 batterij inbegrepen.

SA-OPT-1

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



USB programmatiekabel voor de INTEGRA, VERSA en PERFECTA centrales, SA-ACU-100/120/220, SA-ACTIVA barrières, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS en GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 GSM, SA-GPRS-A communicatie modules.

SA-USB-RS

DRAADLOZE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

PIR DETECTOREN



ABAX2 draadloze PIR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.0-2.4 m • Detectiebereik 15m x 24m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (30m x 2m) • CR123A batterij inbegrepen • Wand-/plafondbeugel inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APD-200



B-767-1002

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze PIR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.0-2.4 m • Detectiebereik 15m x 24m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Donkergrijze/antracietuitvoering • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (30m x 2m) • CR123A batterij inbegrepen • Wand-/plafondbeugel inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APD-200 DG

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

PIR+RADAR DETECTOREN



ABAX2 draadloze PIR+RADAR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.0-2.4 m • Detectiebereik 15m x 24m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (28m x 2m) • CR123A batterij inbegrepen • Wand-/plafondbeugel inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APMD-250



B-767-1005

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze PIR+RADAR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.0-2.4 m • Detectiebereik 15m x 24m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Donkergrijze/antracietuitvoering • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (28m x 2m) • CR123A batterij inbegrepen • Wand-/plafondbeugel inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APMD-250 DG

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

HUIDIER IMMUNE DETECTOREN



ABAX2 draadloze PIR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.4 m • Detectiebereik 14m x 16m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Huisdier immuniteit, tot 20kg • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APD-200 PET



B-767-1002

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN



ABAX2 draadloze PIR gordijnbewegingsdetector, witte uitvoering • Typisch inzetbaar voor beveiliging van deuren, ramen en andere doorgangen • Bewegingsdetectie door middel van een passieve infraroodsensor (PIR) • Detectiebereik 2m (breed) / 5m (ver) , 1m/15° (dik) • Gevoeligheid draadloos instelbaar • Ingebouwde temperatuursensor (temperatuurmeting van -10 °C tot +55 °C) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x25 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ACD-220

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze PIR gordijnbewegingsdetector, bruine uitvoering • Typisch inzetbaar voor beveiliging van deuren, ramen en andere doorgangen • Bewegingsdetectie door middel van een passieve infraroodsensor (PIR) • Detectiebereik 2m (breed) / 5m (ver) , 1m/15° (dik) • Gevoeligheid draadloos instelbaar • Ingebouwde temperatuursensor (temperatuurmeting van -10 °C tot +55 °C) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x25 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ACD-220 BR

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze PIR gordijnbewegingsdetector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Typisch inzetbaar voor beveiliging van deuren, ramen en andere doorgangen • Bewegingsdetectie door middel van een passieve infraroodsensor (PIR) • Detectiebereik 2m (breed) / 5m (ver) , 1m/15° (dik) • Gevoeligheid draadloos instelbaar • Ingebouwde temperatuursensor (temperatuurmeting van -10 °C tot +55 °C) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x25 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ACD-220 DG

+0.053 € Bebat

TOEBEHOREN DETECTOREN



Plafond en muursteun met ingebouwde kabeldoorgang. Donkergrijze/antraciet uitvoering. Kantelhoek aanpassing 35°. Draaihoek aanpassing 90°. Geschikt voor: - SA-SLIM-PIR DG - SA-SLIM-PIR-LUNA DG - SA-SLIM-DUAL DG - SA-SLIM-DUAL-LUNA DG

SA-BRACKET D DG



Plafond en muursteun met ingebouwde kabeldoorgang. Witte uitvoering. Kantelhoek aanpassing 35°. Draaihoek aanpassing 90°. Geschikt voor: - SA-SLIM-PIR - SA-SLIM-PIR-LUNA - SA-SLIM-DUAL - SA-SLIM-DUAL-LUNA - SA-APD-200 - SA-APMD-250 - SA-MPD-310

SA-BRACKET D



Deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens. Inzetbaar op de volgende detector modellen: • SA-SLIM-PIR-LUNA / Detectiebereik 22m x 2m • SA-SLIM-PIR-PRO / Detectiebereik 22m x 2m • SA-SLIM-DUAL-LUNA / Detectiebereik 22m x 2m • SA-SLIM-DUAL-PRO / Detectiebereik 22m x 2m • SA-APD-200 / Detectiebereik 22m x 2m • SA-APMD-250 / Detectiebereik 22m x 2m • SA-MPD-310 / Detectiebereik 14m x 1m

SA-CT-CL

DETECTOREN SATEL



Deksel met ingebouwde lange afstandlens. Inzetbaar op de volgende detector modellen: • SA-SLIM-PIR-LUNA / Detectiebereik 30m x 2m • SA-SLIM-PIR-PRO / Detectiebereik 30m x 2m • SA-SLIM-DUAL-LUNA / Detectiebereik 28m x 2m • SA-SLIM-DUAL-PRO / Detectiebereik 28m x 2m • SA-APD-200 / Detectiebereik 30m x 2m • SA-APMD-250 / Detectiebereik 28m x 2m • SA-MPD-310 / Detectiebereik 28m x 2m

SA-LR-CL

BUITENDETECTOREN

PIR+RADAR DETECTOREN



ABAX2 draadloze dubbele technologie buitendetector. • Wit kunststof deksel en witte kunststof basis • Ingebouwde technologie die voorkomt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, een ongewenst alarm veroorzaken • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar • DETECTIE en VERDUISTERING gevoeligheid softwarematig instelbaar • Aanbevolen montagehoogte: 2.4m • Detectie bereik: 16m x 16m • PIR detectie technologie: Lens • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver. OPMERKING: SA-BRACKET/C/WH muurmontagesteun NIET inbegrepen!

SA-AOD-210

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze dubbele technologie buitendetector. • Lichtgrijs kunststof deksel en donkergrijze kunststof basis • Ingebouwde technologie die voorkomt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, een ongewenst alarm veroorzaken • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar • DETECTIE en VERDUISTERING gevoeligheid softwarematig instelbaar • Aanbevolen montagehoogte: 2.4m • Detectie bereik: 16m x 16m • PIR detectie technologie: Lens • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver. OPMERKING: SA-BRACKET/C/GR muurmontagesteun NIET inbegrepen!

SA-AOD-210 GY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-OPAL reeks buitendetectors - SA-AOD-210 buitendetector • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2B – Inzetstuk voor montage van de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-OPAL-EX

HUIDIER IMMUNE DETECTOREN



ABAX2 draadloze dubbele technologie buitendetector. • Wit kunststof deksel en witte kunststof basis • Ingebouwde technologie die voorkomt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, een ongewenst alarm veroorzaken • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar • DETECTIE en VERDUISTERING gevoeligheid softwarematig instelbaar • Aanbevolen montagehoogte: 2.4m • Detectie bereik: 16m x 16m • PIR detectie technologie: Lens • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver. OPMERKING: SA-BRACKET/C/WH muurmontagesteun NIET inbegrepen!

SA-AOD-210

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze dubbele technologie buitendetector. • Lichtgrijs kunststof deksel en donkergrijs kunststof basis • Ingebouwde technologie die voorkomt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, een ongewenst alarm veroorzaken • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar • DETECTIE en VERDUISTERING gevoeligheid softwarematig instelbaar • Aanbevolen montagehoogte: 2.4m • Detectie bereik: 16m x 16m • PIR detectie technologie: Lens • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver. OPMERKING: SA-BRACKET/C/GR muurmontagesteun NIET inbegrepen!

SA-AOD-210 GY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-OPAL reeks buitendetectors - SA-AOD-210 buitendetector • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2B – Inzetstuk voor montage van de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-OPAL-EX

GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN



ABAX2 draadloze dubbele technologie buitendetector met gordijn detectiepatroon. • Aanbevolen montagehoogte: 2.4m • Detectie bereik: 10m x 0,6m • PIR detectie technologie: Lens • Omgevingskwalificatie: IP54 • 90° wandmontagebeugel inbegrepen • Afmetingen (bxhxd): 44x105x40 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AOCD-260

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-AGATE en SA-AOCD-260.

SA-HOOD-A



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-AOCD-260 buitendetector met gordijn detectiepatroon - SA-AGATE detector voor binnen en buiten opstelling met gordijn detectiepatroon • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2A – Inzetstuk voor montage van de SA-AGATE en SA-AOCD-260 detectoren met gordijn detectiepatroon - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-AGATE-EX

TOEBEHOREN DETECTOREN



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

DETECTOREN SATEL



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-AOCD-260 buitendetector met gordijn detectiepatroon - SA-AGATE detector voor binnen en buiten opstelling met gordijn detectiepatroon • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2A – Inzetstuk voor montage van de SA-AGATE en SA-AOCD-260 detectoren met gordijn detectiepatroon - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-AGATE-EX

GLASBREUK/TRIL DETECTOREN



ABAX2 draadloze audio glasbreuk detector, witte uitvoering. • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AGD-200

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze audio glasbreuk detector, bruine uitvoering. • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AGD-200 BR

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze audio glasbreuk detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AGD-200 DG

+0.053 € Bebat




ABAX2 draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200

+0.053 € Bebat



B-767-1006



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 BR

+0.053 € Bebat



B-767-1006

DETECTOREN SATEL



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor roluijk pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 DG



B-767-1006

+0.053 € Bebat



Set van 3 witte spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 draadloze universele detector. Prijs per stuk, bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER



Set van 3 bruine spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 BR draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR



Set van 3 donkergrijze/antraciet spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 DG draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1

DETECTOREN SATEL



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG



Tester voor de ABAX draadloze audio glasbreuk detector: - SA-AGD-100/200 - SA-AGD-100/200 BR - SA-AGD-200 DG

SA-TESTER INDIGO

BEVESTIGINGSBEUGELS



Plafond en muursteun met ingebouwde kabeldoorgang. Donkergrijze/antraciet uitvoering. Kantelhoek aanpassing 35°. Draaihoek aanpassing 90°. Geschikt voor: - SA-SLIM-PIR DG - SA-SLIM-PIR-LUNA DG - SA-SLIM-DUAL DG - SA-SLIM-DUAL-LUNA DG

SA-BRACKET D DG

BRANDDETECTOREN

OPTISCHE DETECTOREN



ABAX2 draadloze rook detector met ingebouwde sirene. • Autonoom inzetbaar conform EN 14604 • Vernetbaar met andere SA-ASD-250 rookdetectoren (enkel bij gebruik in combinatie met een SA-ACU-220/120 of SA-ACU-280/270 ontvanger) • Afmetingen (Øxd): 108x54 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASD-250

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel

OPTISCHE & THERMISCHE DETECTOREN



ABAX2 draadloze rook en hitte detector met ingebouwde sirene. • Afmetingen (Øxd): 108x54 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASD-200

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel

THERMOVELOCIMETRISCHE DETECTOREN



ABAX2 draadloze rook en hitte detector met ingebouwde sirene. • Afmetingen (Øxd): 108x54 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASD-200

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel

THERMISCHE DETECTOREN



ABAX2 draadloze rook en hitte detector met ingebouwde sirene. • Afmetingen (Øxd): 108x54 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASD-200

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel

GAS/CO/WATER/TEMPERATUUR DETECTOREN

CO DETECTOREN



ABAX2 Draadloze koolmonoxidedetector met ingebouwde sirene • Elektrochemische koolmonoxidedetector • Digitale temperatuurcompensatie • Testfunctie • LED voor optische signalering • Piëzo-elektrische transducer voor akoestische signalering • Bewaking van de gassensor • Controle van de batterijstatus • Afmetingen (Øxd): 108x49 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ACMD-200

+0.053 € Bebat

MULTIFUNCTIONELE DETECTOREN



ABAX2 draadloze temperatuur- en schemersensor
Schemersensor: - meetbereik lichtintensiteit van 2 lx tot 250 lx - mogelijkheid om een van de 16 detectie lx drempelwaarden te selecteren - immuniteit voor korte en onbedoelde veranderingen van de lichtintensiteit
Temperatuur sensor: - temperatuur meetbereik van -30°C tot +70°C - programmeerbare temperatuur drempelwaarde (LAAG of HOOG) • Afmetingen (bxhxd): 58x115x34 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ADD-200

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.


SA-AXD-200

+0.053 € Bebat



B-767-1006

DETECTOREN SATEL



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 BR



B-767-1006

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 DG



B-767-1006

+0.053 € Bebat



Set van 3 witte spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 draadloze universele detector. Prijs per stuk, bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER



Set van 3 bruine spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 BR draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR



Set van 3 donkergrijze/antraciet spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 DG draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG

WATER DETECTOREN



ABAX2 draadloze water sensor, witte uitvoering. • Ingebouwde overstromingssonde • Dankzij de telescopische sensorpoten is effectieve lekdetectie mogelijk, zelfs als de sensor op een ongelijk oppervlak wordt geplaatst • Ingebouwde temperatuursensor (temperatuurmeting van -10 °C tot +55 °C) • Ingebouwde versnellingsmeter (detectie van omvallen van het apparaat) • LED-indicator • Ingebouwde buzzer (alarm- en omkeersignalering) • Parameters en gevoeligheid draadloos instelbaar • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • Spatwaterdichte behuizing (IPX4 bescherming tegen binnendringing) • Afmetingen (bxhxd): 65x65x24 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver (niet in combinatie met de Versa-reeks centrales).

SA-AFD-200

+0.053 € Bebat




ABAX2 draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200

+0.053 € Bebat



B-767-1006



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 BR

+0.053 € Bebat



B-767-1006



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 DG

+0.053 € Bebat



B-767-1006



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG

TEMPERATUUR DETECTOREN



ABAX2 draadloze temperatuur- en schemersensor
Schemersensor: - meetbereik lichtintensiteit van 2 lx tot 250 lx - mogelijkheid om een van de 16 detectie lx drempelwaarden te selecteren - immuniteit voor korte en onbedoelde veranderingen van de lichtintensiteit
Temperatuur sensor: - temperatuur meetbereik van -30°C tot +70°C - programmeerbare temperatuur drempelwaarde (LAAG of HOOG) • Afmetingen (bxhxd): 58x115x34 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ADD-200

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



ABAX2 draadloze intelligente thermostatische radiatorkraan • M30x1.5mm & Danfos RA/RAV/RAVL koppeling • Lokale & draadloze bediening/aansturing • Instelbereik 5°C tot 30°C • Ingebouwde temperatuursensor (meetbereik: -10 °C tot +55 °C) • LCD display voor eenvoudige bediening, configuratie en weergave van de status en temperatuur • 3 werkingsmodes die bijdragen tot optimalisatie van energieverbruik door automatische temperatuurregeling: - Comfortabele temperatuur - Besparingstemperatuur - Handmatige klepstand/temperatuur • Instelbaar of de ingebouwde SA-ART-210 temperatuursensor of een andere ABAX2 draadloos apparaat (met ingebouwde temperatuurdetectie) de referentie is voor de temperatuur meting. • Snelle verwarmingsfunctie (Boost Heat), klep ontkalkingsfunctie, kinderslot en open raam detectie • Parameters draadloos instelbaar • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • 2 x 1,5 V LR6 AA batterij (NIET inbegrepen) ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver (niet in combinatie met de Versa-reeks centrales).

SA-ART-210

LICHTSERKTE SENSOR



ABAX2 draadloze temperatuur- en schemersensor
Schemersensor: - meetbereik lichtintensiteit van 2 lx tot 250 lx - mogelijkheid om een van de 16 detectie lx drempelwaarden te selecteren - immuniteit voor korte en onbedoelde veranderingen van de lichtintensiteit
Temperatuur sensor: - temperatuur meetbereik van -30°C tot +70°C - programmeerbare temperatuur drempelwaarde (LAAG of HOOG) • Afmetingen (bxhxd): 58x115x34 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ADD-200

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

ANDERE DETECTOREN



ABAX2 draadloze temperatuur- en schemersensor
Schemersensor: - meetbereik lichtintensiteit van 2 lx tot 250 lx - mogelijkheid om een van de 16 detectie lx drempelwaarden te selecteren - immuniteit voor korte en onbedoelde veranderingen van de lichtintensiteit
Temperatuur sensor: - temperatuur meetbereik van -30°C tot +70°C - programmeerbare temperatuur drempelwaarde (LAAG of HOOG) • Afmetingen (bxhxd): 58x115x34 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ADD-200

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200



B-767-1006

+0.053 € Bebat

DETECTOREN SATEL



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 BR



B-767-1006

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 DG



B-767-1006

+0.053 € Bebat



Set van 3 witte spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 draadloze universele detector. Prijs per stuk, bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER



Set van 3 bruine spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 BR draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR



Set van 3 donkergrijze/antraciet spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 DG draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG

DETECTOREN SATEL



ABAX2 draadloze intelligente thermostatische radiatorkraan • M30x1.5mm & Danfos RA/RAV/RAVL koppeling • Lokale & draadloze bediening/aansturing • Instelbereik 5°C tot 30°C • Ingebouwde temperatuursensor (meetbereik: -10 °C tot +55 °C) • LCD display voor eenvoudige bediening, configuratie en weergave van de status en temperatuur • 3 werkingsmodes die bijdragen tot optimalisatie van energieverbruik door automatische temperatuurregeling: - Comfortabele temperatuur - Besparingstemperatuur - Handmatige klepstand/temperatuur • Instelbaar of de ingebouwde SA-ART-210 temperatuursensor of een andere ABAX2 draadloos apparaat (met ingebouwde temperatuurdetectie) de referentie is voor de temperatuur meting. • Snelle verwarmingsfunctie (Boost Heat), klep ontkalkingsfunctie, kinderslot en open raam detectie • Parameters draadloos instelbaar • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • 2 x 1,5 V LR6 AA batterij (NIET inbegrepen) ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver (niet in combinatie met de Versa-reeks centrales).

SA-ART-210

TOEBEHOREN DETECTOREN



Set van 3 witte spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 draadloze universele detector. Prijs per stuk, bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER



Set van 3 bruine spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 BR draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR



Set van 3 donkergrijze/antraciet spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 DG draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Tester voor de ABAX draadloze audio glasbreuk detector: - SA-AGD-100/200 - SA-AGD-100/200 BR - SA-AGD-200 DG

SA-TESTER INDIGO



Deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens.

Inzetbaar op de volgende detector modellen: •

SA-SLIM-PIR-LUNA / Detectiebereik 22m x 2m •

SA-SLIM-PIR-PRO / Detectiebereik 22m x 2m •

SA-SLIM-DUAL-LUNA / Detectiebereik 22m x 2m •

SA-SLIM-DUAL-PRO / Detectiebereik 22m x 2m •

SA-APD-200 / Detectiebereik 22m x 2m • SA-APMD-250 /

Detectiebereik 22m x 2m • SA-MPD-310 / Detectiebereik

14m x 1m

SA-CT-CL



Deksel met ingebouwde lange afstandlens. Inzetbaar op

de volgende detector modellen: • SA-SLIM-PIR-LUNA /

Detectiebereik 30m x 2m • SA-SLIM-PIR-PRO /

Detectiebereik 30m x 2m • SA-SLIM-DUAL-LUNA /

Detectiebereik 28m x 2m • SA-SLIM-DUAL-PRO /

Detectiebereik 28m x 2m • SA-APD-200 / Detectiebereik

30m x 2m • SA-APMD-250 / Detectiebereik 28m x 2m •

SA-MPD-310 / Detectiebereik 28m x 2m

SA-LR-CL

DETECTOREN SATEL

HANDZENDER-NOODKNOP-HOLD UP

PANIEK KNOP



Holdup drukknop met sabotagecontact • Paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Afmetingen (dxh): ø97 x 29 mm

SA-PB-10

HOLDUP



Holdup drukknop met sabotagecontact • Paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Afmetingen (dxh): ø97 x 29 mm

SA-PB-10

TOEBEHOREN DETECTOREN

BUITENDETECTOREN

PIR+RADAR DETECTOREN



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

HUISDIER IMMUNE DETECTOREN



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

TOEBEHOREN DETECTOREN



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

TOEBEHOREN DETECTOREN



Plafond en muursteun met ingebouwde kabeldoorgang. Donkergrijze/antraciet uitvoering. Kantelhoek aanpassing 35°. Draaihoek aanpassing 90°. Geschikt voor: - SA-SLIM-PIR DG - SA-SLIM-PIR-LUNA DG - SA-SLIM-DUAL DG - SA-SLIM-DUAL-LUNA DG

SA-BRACKET D DG



Plafond en muursteun met ingebouwde kabeldoorgang. Witte uitvoering. Kantelhoek aanpassing 35°. Draaihoek aanpassing 90°. Geschikt voor: - SA-SLIM-PIR - SA-SLIM-PIR-LUNA - SA-SLIM-DUAL - SA-SLIM-DUAL-LUNA - SA-APD-200 - SA-APMD-250 - SA-MPD-310

SA-BRACKET D



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Lens voor de SA-OPAL, SA-OPAL-PLUS, SA-OPAL-PRO, SA-AOD-200 en SA-AOD-210 detector.

SA-LENS_OPAL/AOD

INBRAAKDETECTIE BEAMS

ACTIEF IR BARRIERE SET

	AIR barrière in aluminium profiel, 516mm hoog, 2 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-2	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 516mm hoog, 2 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-2 BR	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 781mm hoog, 3 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-3	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 781mm hoog, 3 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-3 BR	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 1046mm hoog, 4 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-4	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 1046mm hoog, 4 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-4 BR	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 1312mm hoog, 5 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-5	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 1312mm hoog, 5 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-5 BR	+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



AIR barrière in aluminium profiel, 1577mm hoog, 6 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-6

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1577mm hoog, 6 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-6 BR

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1841mm hoog, 7 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-7

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1841mm hoog, 7 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-7 BR

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 2106mm hoog, 8 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-8

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 2106mm hoog, 8 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-8 BR

+0.01 € Recupel



Spacer voor montage van de SA-ACTIVA AIR barrières, 4 stuks. Te gebruiken in combinatie met hulpstuk SA-ACTIVA-K.

SA-ACTIVA-D



Hulpstuk voor hoekmontage van de SA-ACTIVA AIR barrières, 4 stuks.

SA-ACTIVA-K

TOEBEHOREN BEAMS & BARRIERES



Spacer voor montage van de SA-ACTIVA AIR barrières, 4 stuks. Te gebruiken in combinatie met hulpstuk SA-ACTIVA-K.

SA-ACTIVA-D



Hulpstuk voor hoekmontage van de SA-ACTIVA AIR barrières, 4 stuks.

SA-ACTIVA-K

BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE

BINNENSIRENES



Binnensirene • Witte uitvoering • 12Vdc opkomend aanstuurbaar • Keuze uit 3 sirenetonen • Geluidopbrengst 120 dBA op 1 meter • Verbruik 320mA • Afmetingen (B x H x D): 130 x 130 x 40 mm

SA-SPW-100



B-767-0052



Binnensirene • Witte uitvoering • 12Vdc autonoom aanstuurbare versie met mogelijkheid tot gebruik van een 9Vdc type 6LR61 batterij backup (niet inbegrepen) • Keuze uit 3 sirenetonen • Geluidopbrengst 120 dBA op 1 meter • Verbruik 330mA • Afmetingen (B x H x D): 130 x 130 x 40 mm

SA-SPW-150



B-767-0052



Binnensirene • Witte uitvoering • 12Vdc opkomend aanstuurbaar • Keuze uit 3 sirenetonen • Geluidopbrengst 120 dBA op 1 meter • Maximum verbruik 110mA bij alarm • Afmetingen (B x H x D): 87 x 133 x 37 mm

SA-SPW-210 WH



Binnensirene • Witte uitvoering met ingebouwd blauw flitslicht • 12Vdc opkomend aanstuurbaar • Keuze uit 3 sirenetonen • Geluidopbrengst 120 dBA op 1 meter • Maximum verbruik 300mA bij alarm • Afmetingen (B x H x D): 87 x 133 x 37 mm

SA-SPW-220-BL



Binnensirene • Witte uitvoering met ingebouwd rood flitslicht • 12Vdc opkomend aanstuurbaar • Keuze uit 3 sirenetonen • Geluidopbrengst 120 dBA op 1 meter • Maximum verbruik 300mA bij alarm • Afmetingen (B x H x D): 87 x 133 x 37 mm

SA-SPW-220-R



Binnensirene • Witte uitvoering met ingebouwd rood flitslicht • 12Vdc autonoom aanstuurbare versie met gebruik van een 3Vdc Lithium CR123A batterij backup (inbegrepen) • Aansturing instelbaar door wegvallende +12V of COM • Geluidopbrengst 120 dBA op 1 meter • Voeding: 12Vdc (combinatie met/zonder 12Vdc 2,3Ah noodbatterij mogelijk) • Verbruik: 10µA (rust) / 90mA (alarm) • Afmetingen (B x H x D): 87 x 133 x 37 mm

SA-SPW-250 R

+0.053 € Bebat

BUITENSIRENES



Buitensirene met rood flitslicht. • Witte uitvoering in polycarbonaat • Ingebouwde rode LED-flits • 3 selecteerbare sirenetonen • Aansturing van het geluid via opkomende 12Vdc spanning • Aansturing van de flits via opkomende 12Vdc spanning • Niet voorzien van een backup batterij voeding • Geluidopbrengst 120 dBA op 1 meter • Werkingstemperatuur = -35 tot 55°C • Afmetingen (B x H x D): 148 x 254 x 64 mm

SA-SP-4001 R

SIRENES & SIGNALISATIE SATEL



Buitensirene met rood flitslicht. • Witte uitvoering in polycarbonaat • Ingebouwde rode LED-flits • 3 selecteerbare sirenetonen • Geluidsopbrengst 120 dBA op 1 meter • Werkingstemperatuur = -35 tot 55°C • Afmetingen (B x H x D): 148 x 254 x 64 mm OPGELET: Vergt een 6V/1.3Ah lood backupbatterij !

SA-SP-4002 R



Buitensirene met rood flitslicht. • Witte uitvoering in polycarbonaat • 2 ingebouwde LED-flits sets aan de zijkanten van de behuizing verbeteren de zichtbaarheid van het lichtalarm, zelfs van een afstand en ook bij daglicht • 3 selecteerbare sirenetonen • Aansturing van het geluid via opkomende 12Vdc spanning • Aansturing van de flits via opkomende 12Vdc spanning • Niet voorzien van een backup batterij voeding • Geluidsopbrengst 120 dBA op 1 meter • Werkingstemperatuur = -35 tot 55°C • Afmetingen (B x H x D): 148 x 254 x 64 mm

SA-SP-4003 R



Buitensirene met rood flitslicht. • Witte uitvoering in polycarbonaat • Ingebouwde rode LED-flits • Aparte LED aanstuurbaar voor visuele weergave naar keuze • Werking tot einde aansturing of timerbeveiligd tot 1, 5, 10 of 15 minuten • 4 selecteerbare sirenetonen • Geluidsopbrengst 120 dBA op 1 meter • Werkingstemperatuur = -25 tot 70°C • Afmetingen (B x H x D): 230 x 230 x 65 mm

SA-SP-6500 R

SIGNALISATIE



Signalisatie LED • Kleur LED: Blauw • 4 aanstuurmogelijkheid: aanhoudend, snel of traag knipperen, dubbel knipperen met tussenpauze • Aanstuurmogelijkheid via opkomende of afvallen stuurspanning • Voorzien van een sabotagecontact • Werkingstemperatuur: -10 / +55 °C • Werkingsspanning: 12 Vdc ±15% • Verbruik: 85mA • Schroefaansluiting • Behuizing: Wit & transparant • Afmetingen (Ø x H): 97 x 37 mm

SA-SOW-300 BL



Signalisatie LED • Kleur LED: Rood • 4 aanstuurmogelijkheid: aanhoudend, snel of traag knipperen, dubbel knipperen met tussenpauze • Aanstuurmogelijkheid via opkomende of afvallen stuurspanning • Voorzien van een sabotagecontact • Werkingstemperatuur: -10 / +55 °C • Werkingsspanning: 12 Vdc ±15% • Verbruik: 44mA • Schroefaansluiting • Behuizing: Wit & transparant • Afmetingen (Ø x H): 97 x 37 mm

SA-SOW-300 R

BEKABELDE MAGNEETCONTACTEN

STANDAARD MAGNEETCONTACTEN

OPBOUW MAGNEETCONTACTEN



Opbouw magneetcontact • Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 18 mm (op non-ferro materiaal) • Kleur: Bruin • Afmetingen Magneet (B x H x D): 74 x 18 x 18 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 74 x 18 x 18 mm • Materiaalsoort: Kunststof

SA-S-4 BR

INBOUW MAGNEETCONTACTEN



Inbouw magneetcontact, zelfborgend • Kabel aansluiting (4 draads, 125 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 28 mm • Kleur: Wit • Afmetingen (D x L): 8,8 x 28,0 mm • Inbouwdiameter: 9 mm • Materiaalsoort: Kunststof

SA-S-2



Inbouw magneetcontact, zelfborgend • Kabel aansluiting (4 draads, 125 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 28 mm • Kleur: Bruin • Afmetingen (D x L): 8,8 x 28,0 mm • Inbouwdiameter: 9 mm • Materiaalsoort: Kunststof

SA-S-2 BR

INDUSTRIELE MAGNEETCONTACTEN



Magneetcontact voor vloermontage • Kabel aansluiting in kabelmantel met metaalversterking (4 draads, 55 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 75 mm • Kleur: Zwart • Afmetingen Magneet (B x H x D): 78,5 x 30 x 30 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 104,5 x 44,5 x 11,5 mm • Materiaalsoort: Gegoten aluminium

SA-B-4S

TOEBEHOREN MAGNEETCONTACTEN



100 extra donkergrijze/antraciet kunststof spacers voor de magneet van de ABAX2 SA-AXD-200 DG universele detector.

SA-AXD SPACER 100 DG



100 extra witte kunststof spacers voor de magneet van de ABAX2 SA-AXD-200 universele detector.

SA-AXD SPACER 100



100 extra bruine kunststof spacers voor de magneet van de ABAX2 SA-AXD-200 BR universele detector.

SA-AXD SPACER 100 BR

COMMUNICATIE MODULES/TOOLS

COMMUNICATIE MODULES IP ETHERNET



Digitale 1-draads temperatuursensor, opbouw type • Meetbereik: -35°C tot +60°C • Geschikt voor toepassing zowel binnen als buiten • De sensor communiceert via de 1-draads bus met apparaten die geschikt zijn voor ontvangst hiervan, zoals SA-GPRS-A, SA-GPRS-A LTE en SA-ETHM-A • Kabelaansluiting (3m) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-DS-T1

+0.01 € Recupel



ETHM-1 PLUS TCP/IP communicatie module voor de VERSA centrales.

SA-ETHM-1-VERSA



ETHM-1 PLUS TCP/IP communicatie module voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrale.



B-767-1016

SA-ETHM-1-INTEGRA



Ethernet-netwerk universele communicatie module in kunststof behuizing. • 8 aanstuurbare ingangen (NO, NG of analoge aansturing tussen 0 en 16,56 V) • 4 aanstuurbare uitgangen (4 maal OC) • Captatie mogelijk van SIA, Contact ID en Scancom doormeldformaten die afkomstig zijn van een klassieke PSTN kiezer • Eenvoudige programmatie via GX Soft (USB lokaal of via de Satel server) • Satel server connectiviteit • 500 evenementen logboek • Rapporteren naar meldkamer (via SIA-IP protocol) van de gecapteerde info of statuswijziging van de ingangen • E-mail notificatie naar 8 e-mail adressen van de gecapteerde info of statuswijziging van de ingangen • Push notificatie naar smartphone of tablet van de gecapteerde info of statuswijziging van de ingangen • Bediening en controle mogelijk via de GX Control applicatie • Aansluitmogelijkheid van 8 digitale 1-draads SA-DS-T1 temperatuur sensoren • Integratie mogelijk met Internet of Things (IoT) • Voeding 12 Vdc (±15%) • Snelverbinding mogelijk met de SA-APS-412/BOX voeding

SA-ETHM-A

+0.01 € Recupel

COMMUNICATIE MODULES IP ETHERNET & GSM



Digitale 1-draads temperatuursensor, opbouw type • Meetbereik: -35°C tot +60°C • Geschikt voor toepassing zowel binnen als buiten • De sensor communiceert via de 1-draads bus met apparaten die geschikt zijn voor ontvangst hiervan, zoals SA-GPRS-A, SA-GPRS-A LTE en SA-ETHM-A • Kabelaansluiting (3m) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-DS-T1

+0.01 € Recupel

COMMUNICATIE MODULES SATEL



GSM/LTE(4G)/SMS universele communicatie module in kunststof behuizing. • Voorzien van 2 nano-SIM sloten voor backup functionaliteit • Uitbreidbaar via de SA-GSM-X-ETH opsteekmodule waarbij bekabelde Ethernet transmissie mogelijk wordt als primair medium, backup medium of DUAL rapportering oplossing • 4 aanstuurbare ingangen • 4 aanstuurbare OC uitgangen • Captatie mogelijk van SIA, Contact ID en Scancom doormeldformaten die afkomstig zijn van een klassieke PSTN kiezer • Simulatie van PSTN lijn voor transparante communicatie via het GSM voice kanaal • Inzetbaar als backup medium bij onderbreking van PSTN • Eenvoudige programmatie via GX Soft (locaal of via de Satel server) • Satel server connectiviteit • 500 evenementen logboek • SMS notificatie naar 8 mobiele telefoonnummers • Vocale boodschap notificatie naar 8 mobiele telefoonnummers • Push notificatie naar smartphone of tablet • Bediening en controle mogelijk via de GX Control applicatie • Kostenloze aansturing van de uitgangen via CLIP herkenning • Voeding 12 Vdc ($\pm 15\%$) • Snelverbinding mogelijk met de SA-APS-412/BOX voeding

SA-GSM-X_LTE



Ethernet uitbreiding voor de SA-GSM-X gsm/gprs/2G/sms universele communicatie module. • Opsteekmodule waarbij bekabelde Ethernet transmissie mogelijk wordt als primair medium, backup medium of DUAL rapportering oplossing

SA-GSM-X-ETH



Lege kunststof behuizing met sabotage schakelaar voor: • SA-ETHM-1 PLUS • SA-INT-GSM • SA-INT-GSM LTE • SA-GSM-X • SA-GSM-X LTE Afmetingen 126x158x46 mm

SA-OPU-2 B

COMMUNICATIE MODULES GSM



GSM/GPRS/2G/SMS universele communicatie module in kunststof behuizing. • 8 aanstuurbare ingangen • 4 aanstuurbare uitgangen (2 maal NO relais en 2 maal OC) • Captatie mogelijk van SIA, Contact ID en Scancom doormeldformaten die afkomstig zijn van een klassieke PSTN kiezer • Eenvoudige programmatie via GX Soft (locaal of via de Satel server) • Satel server connectiviteit • 500 evenementen logboek • SMS notificatie naar 8 mobiele telefoonnummers • Push notificatie naar smartphone of tablet • Bediening en controle mogelijk via de GX Control applicatie • Kostenloze aansturing van de uitgangen via CLIP herkenning • Aansluitmogelijkheid van 8 digitale 1-draads SA-DS-T1 temperatuur sensoren • Integratie mogelijk met Internet of Things (IoT) • Voeding 12 Vdc ($\pm 15\%$) • Snelverbinding mogelijk met de SA-APS-412/BOX voeding

SA-GPRS-A

COMMUNICATIE MODULES SATEL



GSM LTE (4G/3G/2G) universele communicatie module in kunststof behuizing. • 8 aanstuurbare ingangen • 4 aanstuurbare uitgangen (2 maal NO relais en 2 maal OC) • Captatie mogelijk van SIA, Contact ID en Scancom doormeldformaten die afkomstig zijn van een klassieke PSTN kiezer • Eenvoudige programmatie via GX Soft (locaal of via de Satel server) • Satel server connectiviteit • 500 evenementen logboek • SMS notificatie naar 8 mobiele telefoonnummers • Push notificatie naar smartphone of tablet (GX Control Applicatie) • Bediening en controle mogelijk via de GX Control applicatie • Kostenloze aansturing van de uitgangen via CLIP herkenning • Aansluitmogelijkheid van 8 digitale 1-draads SA-DS-T1 temperatuur sensoren • Integratie mogelijk met Internet of Things (IoT) • Voeding 12 Vdc ($\pm 15\%$) • Snelverbinding mogelijk met de SA-APS-412/BOX voeding

SA-GPRS-A LTE

+0.124 € Recupel



Digitale 1-draads temperatuursensor, opbouw type • Meetbereik: -35°C tot $+60^{\circ}\text{C}$ • Geschikt voor toepassing zowel binnen als buiten • De sensor communiceert via de 1-draads bus met apparaten die geschikt zijn voor ontvangst hiervan, zoals SA-GPRS-A, SA-GPRS-A LTE en SA-ETHM-A • Kabel aansluiting (3m) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-DS-T1

+0.01 € Recupel



GSM/LTE(4G)/SMS universele communicatie module in kunststof behuizing. • Voorzien van 2 nano-SIM sloten voor backup functionaliteit • Uitbreidbaar via de SA-GSM-X-ETH opsteekmodule waarbij bekabelde Ethernet transmissie mogelijk wordt als primair medium, backup medium of DUAL rapportering oplossing • 4 aanstuurbare ingangen • 4 aanstuurbare OC uitgangen • Captatie mogelijk van SIA, Contact ID en Scancom doormeldformaten die afkomstig zijn van een klassieke PSTN kiezer • Simulatie van PSTN lijn voor transparante communicatie via het GSM voice kanaal • Inzetbaar als backup medium bij onderbreking van PSTN • Eenvoudige programmatie via GX Soft (locaal of via de Satel server) • Satel server connectiviteit • 500 evenementen logboek • SMS notificatie naar 8 mobiele telefoonnummers • Vocale boodschap notificatie naar 8 mobiele telefoonnummers • Push notificatie naar smartphone of tablet • Bediening en controle mogelijk via de GX Control applicatie • Kostenloze aansturing van de uitgangen via CLIP herkenning • Voeding 12 Vdc ($\pm 15\%$) • Snelverbinding mogelijk met de SA-APS-412/BOX voeding

SA-GSM-X_LTE



GSM/GPRS/SMS communicatie module voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. Antenne niet inbegrepen! Voorzien van antenne aansluiting type SMA en IPX.

SA-INT-GSM



B-767-1008



GSM/GPRS/SMS communicatie module voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. • Antenne SA-ANT-GSM-E inbegrepen.

SA-INT-GSM/ANT-GSM-E



B-767-1008



GSM/GPRS/SMS communicatie module voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. • Antenne SA-ANT-GSM-E inbegrepen. • Verbindingskabel SA-RJ/PIN5 inbegrepen.

SA-INT-GSM+RJ/ANT-GSM-E



B-767-1008

COMMUNICATIE MODULES SATEL



GSM/LTE/SMS communicatie module voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. Antenne niet inbegrepen! Voorzien van antenne aansluiting type SMA en IPX.

SA-INT-GSM_LTE



B-767-1008



GSM/LTE/SMS communicatie module voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. • Antenne SA-ANT-LTE-O inbegrepen.

SA-INT-GSM_LTE/ANT-LTE-O



B-767-1008



GSM/LTE/SMS communicatie module voor de INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. • Antenne SA-ANT-LTE-O inbegrepen. • Verbindingskabel SA-RJ/PIN5 inbegrepen.

SA-INT-GSM_LTE+RJ/ANT-LTE-O



B-767-1008



Lege kunststof behuizing met sabotage schakelaar voor: • SA-ETHM-1 PLUS • SA-INT-GSM • SA-INT-GSM LTE • SA-GSM-X • SA-GSM-X LTE Afmetingen 126x158x46 mm

SA-OPU-2 B

ANTENNES VOOR GSM MODULES



900/1800 MHz T-bar antenne voor montage op een kast van een alarmcentrale. Geschikt voor aansluiting op een SMA type connector.

SA-ANT-LTE-O



900/1800 MHz antenne met magneetvoet en 2,5m kabel. Geschikt voor aansluiting op een SMA type connector.

SA-ANT-900/1800-S



900/1800 MHz T-bar antenne voor montage op een kast van een alarmcentrale. Geschikt voor aansluiting op een SMA type connector.

SA-ANT-GSM-E



GSM adapterkabel. Laat aansluiting toe van een GSM antenne, uitgerust met een SMA connector, op een GSM module met een IPX connector. Van toepassing voor de antennes van het type SA-ANT-OBQ-Q, SA-ANT-900/1800-S en SA-ANT-GSM-E.

SA-IPX-SMA

VOCAL COMMUNICATIE MODULES



GSM/LTE(4G)/SMS universele communicatie module in kunststof behuizing. • Voorzien van 2 nano-SIM sloten voor backup functionaliteit • Uitbreidbaar via de SA-GSM-X-ETH opsteekmodule waarbij bekabelde Ethernet transmissie mogelijk wordt als primair medium, backup medium of DUAL rapportering oplossing • 4 aanstuurbare ingangen • 4 aanstuurbare OC uitgangen • Captatie mogelijk van SIA, Contact ID en Scancom doormeldformaten die afkomstig zijn van een klassieke PSTN kiezer • Simulatie van PSTN lijn voor transparante communicatie via het GSM voice kanaal • Inzetbaar als backup medium bij onderbreking van PSTN • Eenvoudige programmatie via GX Soft (locaal of via de Satel server) • Satel server connectiviteit • 500 evenementen logboek • SMS notificatie naar 8 mobiele telefoonnummers • Vocale boodschap notificatie naar 8 mobiele telefoonnummers • Push notificatie naar smartphone of tablet • Bediening en controle mogelijk via de GX Control applicatie • Kostenloze aansturing van de uitgangen via CLIP herkenning • Voeding 12 Vdc ($\pm 15\%$) • Snelverbinding mogelijk met de SA-APS-412/BOX voeding

SA-GSM-X_LTE



Opsteekprint voor het uitbreiden van de SA-GSM-X_LTE universele communicatiemodule met een aansluitmogelijkheid van een klassieke analoge telefoonlijn.

SA-GSM-X-PSTN

+0.124 € Recupel



Spraakmodule voor de VERSA, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. Vocale oproepen mogelijk en aansturing mogelijk van op afstand via (mobiel) telefoontoestel.

SA-INT-VG



Module voor het afspelen van 16 inspreekbare boodschappen via een omroepsysteem. Aansturing via de INTEGRA en INTEGRA PLUS bus of via 16 ingangen.

SA-INT-VMG



Lege kunststof behuizing met sabotage schakelaar voor: • SA-ETHM-1 PLUS • SA-INT-GSM • SA-INT-GSM LTE • SA-GSM-X • SA-GSM-X LTE Afmetingen 126x158x46 mm

SA-OPU-2 B



Actieve weerbestendige hoornluidspreker • Geïntegreerde 30W versterker • Volume regelbaar via potentiometer • Omgevingsklassificatie: IP66 • Vergt een 12-24 VDC/2,5A voeding • Frequentiebereik: 250-16,000 Hz • Audio ingangssignaal: 750 mV/5kOhm/m • Witte kunststof behuizing • Geïntegreerde montagesteun • 2 maal 2-draads verbinding (voeding en audio signaal) • Afmetingen: 290x215x260 mm

SPEAKER-30W-ACTIVE

+0.3 € Recupel

AUDIO MODULES

AUDIO VERIFICATIE MODULES



Module die inluisteren en spreken toelaat op een VERSA PLUS centrale, VERSA PLUS IP centrale of SA-INT-AV module.

SA-INT-AVT

VOCAL MODULES



Spraakmodule voor de VERSA, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales. Vocale oproepen mogelijk en aansturing mogelijk van op afstand via (mobiel) telefoontoestel.

SA-INT-VG



Module voor het afspelen van 16 inspreekbare boodschappen via een omroepsysteem. Aansturing via de INTEGRA en INTEGRA PLUS bus of via 16 ingangen.

SA-INT-VMG



Actieve weerbestendige hoornluidspreker • Geïntegreerde 30W versterker • Volume regelbaar via potentiometer • Omgevingsklassificatie: IP66 • Vergt een 12-24 VDC/2,5A voeding • Frequentiebereik: 250-16,000 Hz • Audio ingangsignaal: 750 mV/5kOhm/m • Witte kunststof behuizing • Geïntegreerde montagesteun • 2 maal 2-draads verbinding (voeding en audio signaal) • Afmetingen: 290x215x260 mm

SPEAKER-30W-ACTIVE

+0.3 € Recupel

VOEDINGEN IN BEHUIZING

12 VOLT VOEDINGEN



Kleine metalen kast, inclusief 12Vdc/4A voeding SA-APS-412 voor montage op de ingebouwde DIN rail. Plaats voorzien voor de SATEL uitbreidingen en voor het behuizen van een 12V/18Ah batterij. Afmetingen (BxHxD): 328 x 304 x 117 mm.

SA-APS-412/BOX



B-767-1019

TOEBEHOREN VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN



Multifunctionele print voor omzetten van open collector uitgangen naar droog contact relais uitgangen. 2 relais met 4A en 2 relais met 8A schakelvermogen.

SA-MP-1



Beveiligingsmodule tegen diepe ontlading van een 12 volt loodbatterij.

SA-ZB-1



Kleine metalen kast, inclusief 12Vdc/4A voeding SA-APS-412 voor montage op de ingebouwde DIN rail. Plaats voorzien voor de SATEL uitbreidingen en voor het behuizen van een 12V/18Ah batterij. Afmetingen (BxHxD): 328 x 304 x 117 mm.

SA-APS-412/BOX



B-767-1019

VOEDINGEN ZONDER BEHUIZING

TOEBEHOREN VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN



Multifunctionele print voor omzetten van open collector uitgangen naar droog contact relais uitgangen. 2 relais met 4A en 2 relais met 8A schakelvermogen.

SA-MP-1

BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN

KUNSTSTOF BEHUIZINGEN



Lege kunststof behuizing met sabotage schakelaar voor PERFECTA/VERSA/INTEGRA (PLUS) uitbreidingen, SA-MP-1 en SA-ACX-200/220. Afmetingen 126x158x32 mm.

SA-OPU-1 A



Lege kunststof behuizing met sabotage schakelaar voor: • SA-ETHM-1 PLUS • SA-INT-GSM • SA-INT-GSM LTE • SA-GSM-X • SA-GSM-X LTE Afmetingen 126x158x46 mm

SA-OPU-2 B



Lege grote kunststof behuizing met sabotage schakelaar voor PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA en INTEGRA PLUS centrales, uitbreidingen en plaats voor het behuizen van een 12V/18Ah batterij. Afmetingen 324 x 382 x 108 mm. ! Exclusief 40VA transfo SA-TR-40VA.

SA-OPU-3 P



Lege kleine kunststof behuizing met sabotage schakelaar voor PERFECTA, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA24/32 centrales, uitbreidingen en plaats voor het behuizen van een 12V/7Ah batterij. Afmetingen 266 x 286 x 100 mm. ! Exclusief 40VA transfo SA-TR-40VA.

SA-OPU-4 P

METALEN BEHUIZINGEN



Universele metalen kast met slot en 2 sleutels. • Buiten afmetingen: 480x360x154 (bxhxd) mm • Binnen afmetingen: 440x320x120 (bxhxd) mm • Voorzien van een waterbestendige houten montageplaat: 410x260x6 (bxhxd) mm • Deur aanpasbaar: links/rechts scharnierend

PU-AWO654



Lege kleine kast met DIN rail en tamperschakelaars voor SATEL uitbreidingen en de extra voeding SA-APS-412. Plaats voor het behuizen van een 12V/18Ah batterij. Afmetingen (BxHxD): 328 x 406 x 122 mm.

SA-OMI-5



40VA 16V/18V transfo voor de VERSA en INTEGRA24/32 centralereeks.

SA-PU-40VA



50VA 16V/18V/20V transfo voor de INTEGRA64/128 centralereeks.

SA-PU-50VA

VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN SATEL



80VA 20V transfo voor de INTEGRA PLUS centralereeks.

SA-PU-80VA



Lege kleine kast met DIN rail en tamperschakelaars voor SATEL uitbreidingen en de extra voeding SA-APS-412. Plaats voor het behuizen van een 12V/18Ah batterij. Afmetingen (BxHxD): 328 x 304 x 117 mm.

SA-PU-AWO229



B-767-0040



Lege kleine kast met 50VA transfo en tamperschakelaars voor INTEGRA64/128 centrales en de SATEL uitbreidingen. Plaats voor het behuizen van een 12V/18Ah batterij. Afmetingen (BxHxD): 340 x 400 x 110 mm.

SA-PU-AWO257/50VA



B-767-0041



Lege kleine kast ZONDER transfo maar voorzien van tamperschakelaars voor PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA (PLUS) centrales en de SATEL uitbreidingen. Plaats voor het behuizen van een 12V/18Ah batterij. Afmetingen (BxHxD): 340 x 400 x 110 mm.

SA-PU-AWO265



B-767-0041



Lege kleine kast met 40VA transfo en tamperschakelaars voor PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA24/32 centrales en de SATEL uitbreidingen. Plaats voor het behuizen van een 12V/18Ah batterij. Afmetingen (BxHxD): 340 x 400 x 110 mm.

SA-PU-AWO265/40VA



B-767-0041



Lege grote kast met 40VA transfo en tamperschakelaars voor PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA24/32 centrales en de SATEL uitbreidingen. Plaats voor het behuizen van twee 12V/18Ah batterijen. Afmetingen (BxHxD): 420 x 525 x 130 mm.

SA-PU-AWO266/40VA



B-767-0039



Lege grote kast ZONDER transfo maar voorzien van tamperschakelaars voor PERFECTA 64 M, VERSA, VERSA PLUS, VERSA PLUS IP, INTEGRA (PLUS) centrales en de SATEL uitbreidingen. Plaats voor het behuizen van twee 12V/18Ah batterijen. Afmetingen (BxHxD): 420 x 525 x 130 mm.

SA-PU-AWO267



B-767-0039



Lege grote kast met 50VA transfo en tamperschakelaars voor INTEGRA64/128 centrales en de SATEL uitbreidingen. Plaats voor het behuizen van twee 12V/18Ah batterijen. Afmetingen (BxHxD): 420 x 525 x 130 mm.

SA-PU-AWO267/50VA



B-767-0039



Lege grote kast met 80VA transfo en tamperschakelaars voor INTEGRA PLUS 64/128/256 centrales en de SATEL uitbreidingen. Plaats voor het behuizen van twee 12V/18Ah batterijen. Afmetingen (BxHxD): 420 x 525 x 130 mm.

SA-PU-AWO272/80VA



B-767-0039



Metalen kast met slot, 2 sleutels en sabotagecontact voor het behuizen van klavieren. Buitenafmetingen : 169x190x50 (bxhxd) mm Binnenafmetingen : 110x185x41 (bxhxd) mm

PU-AWO363

BEKABELDE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

IR BARRIERES

	AIR barrière in aluminium profiel, 516mm hoog, 2 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-2	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 516mm hoog, 2 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-2 BR	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 781mm hoog, 3 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-3	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 781mm hoog, 3 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-3 BR	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 1046mm hoog, 4 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-4	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 1046mm hoog, 4 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-4 BR	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 1312mm hoog, 5 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-5	+0.01 € Recupel

EXTERNE PERIMETERBEVEILIGING SATEL



AIR barrière in aluminium profiel, 1312mm hoog, 5 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-5 BR

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1577mm hoog, 6 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-6

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1577mm hoog, 6 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-6 BR

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1841mm hoog, 7 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-7

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1841mm hoog, 7 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-7 BR

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 2106mm hoog, 8 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-8

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 2106mm hoog, 8 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-8 BR

+0.01 € Recupel



Spacer voor montage van de SA-ACTIVA AIR barrières, 4 stuks. Te gebruiken in combinatie met hulpstuk SA-ACTIVA-K.

SA-ACTIVA-D



Hulpstuk voor hoekmontage van de SA-ACTIVA AIR barrières, 4 stuks.

SA-ACTIVA-K

BUITENDETECTOREN

IR BARRIERES

	AIR barrière in aluminium profiel, 516mm hoog, 2 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-2	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 516mm hoog, 2 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-2 BR	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 781mm hoog, 3 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-3	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 781mm hoog, 3 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-3 BR	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 1046mm hoog, 4 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-4	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 1046mm hoog, 4 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-4 BR	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 1312mm hoog, 5 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-5	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 1312mm hoog, 5 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-5 BR	+0.01 € Recupel

EXTERNE PERIMETERBEVEILIGING SATEL



AIR barrière in aluminium profiel, 1577mm hoog, 6 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-6

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1577mm hoog, 6 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-6 BR

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1841mm hoog, 7 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-7

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1841mm hoog, 7 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-7 BR

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 2106mm hoog, 8 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-8

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 2106mm hoog, 8 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-8 BR

+0.01 € Recupel



Spacer voor montage van de SA-ACTIVA AIR barrières, 4 stuks. Te gebruiken in combinatie met hulpstuk SA-ACTIVA-K.

SA-ACTIVA-D



Hulpstuk voor hoekmontage van de SA-ACTIVA AIR barrières, 4 stuks.

SA-ACTIVA-K



USB programmatiekabel voor de INTEGRA, VERSA en PERFECTA centrales, SA-ACU-100/120/220, SA-ACTIVA barrières, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS en GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 GSM, SA-GPRS-A communicatie modules.

SA-USB-RS

TOEBEHOREN DETECTOREN



USB programmatiekabel voor de INTEGRA, VERSA en PERFECTA centrales, SA-ACU-100/120/220, SA-ACTIVA barrières, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS en GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 GSM, SA-GPRS-A communicatie modules.

SA-USB-RS

INBRAAKDETECTIE BEAMS

TOEBEHOREN BEAMS & BARRIERES



Hulpstuk voor hoekmontage van de SA-ACTIVA AIR barrières, 4 stuks.

SA-ACTIVA-K



Spacer voor montage van de SA-ACTIVA AIR barrières, 4 stuks. Te gebruiken in combinatie met hulpstuk SA-ACTIVA-K.

SA-ACTIVA-D

BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN

VERDEELDOZEN



Aftakdoos met 6 vrije + 2 tamper aansluitklemmen.
Kabelingang per aansluitklem = 2,5 x 2,5 mm.

SA-MZ-1 L



B-767-0054



Aftakdoos met 18 vrije + 2 tamper aansluitklemmen.
Kabelingang per aansluitklem = 2,5 x 2,5 mm.

SA-MZ-2 L



B-767-0054



Aftakdoos met 38 vrije + 2 tamper aansluitklemmen.
Kabelingang per aansluitklem = 2,5 x 2,5 mm.

SA-MZ-3 L



B-767-0054

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden, uitgaande van de koper, worden als niet- bestaande beschouwd, behoudens schriftelijke instemming van de verkoper.
2. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortvloeiend uit deze algemene verkoopvoorwaarden.
3. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op kosten en risico van de koper, welke ook het vervoermiddel weze.
4. Bestellingen met leveringstermijn van meer dan een maand worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigd lid van onze firma. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in gevallen van heikracht zoals staking, lock-out, enz... De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd. In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien de prijs waarvoor ze werden bevestigd of welke ook onze leveringstermijn moge zijn.
5. Iedere opgegeven leveringstermijn is slechts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of tot schadevergoeding.
6. Klachten nopens de geleverde koopwaar moeten ons, om ontvankelijk te kunnen zijn, binnen de drie dagen na levering schriftelijk bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de leveringsbons. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentwege. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 30 % van de gefactureerde waarde.
7. Gezien onze functie van tussenpersoon beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze die ons werd toegekend door de fabrikant. Deze waarborg beperkt zich in elk geval tot de eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling zullen ons kunnen in rekening gebracht worden om welke reden ook. Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel of opschorting van betaling meebrengen.
8. In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de kosten of schade, veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan toestellen tijdens hun verblijf op werven of gedurende de plaatsing door de installateur.
9. De aflevering geschiedt vóór de bouwplaats of de woning
10. De betaling dient contant te gebeuren bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij aflevering dient te worden betaald aan de afleverende vrachtwagenbestuurder. Bij afhaling dient te worden betaald aan de kas van het verkooppunt.
11. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen. De betaling van de facturen mag in geen geval afhankelijk gesteld worden van de werking of plaatsing van de toestellen.
12. Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, loopt een verwijsrente gelijk aan de wettelijke intrest +2%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag der factuur zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 %, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1900,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
13. De niet-betaling op haar vervaldag van een factuur maakt het verschuldigde saldo van alle, andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.
15. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk binnen de tien dagen na ontvangst der factuur worden gemeld,
16. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
17. De verkoper laat zich niet in, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, met het plaatsen van toestellen. Hij

INHOUDSTAFEL

INTEGRA (PLUS) CENTRALES	2
HYBRIDE INBRAAKCENTRALES KIT	2
HYBRIDE INBRAAKCENTRALES	3
INBRAAKCENTRALES PCB	5
BEKABELDE KEYPADS	7
DRAADLOZE KEYPADS	17
TAGS-KAARTEN-BADGES-SLEUTELS	19
BEKABELDE DETECTOREN	20
DRAADLOZE DETECTOREN	27
BEKABELDE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES	44
DRAADLOZE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES	46
TRANSCIEVERS (ZENDER-ONTVANGER)	47
HANDZENDER-NOODKNOP-HOLD UP	49
COMMUNICATIE MODULES/TOOLS	51
KABEL RS232, USB & OMVORMERS	53
TOEGANGSCONTROLE	54
AUTOMATISATIE / DOMOTICA	60
BUS DETECTOREN	61
BEKABELDE MAGNEETCONTACTEN	62
DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN	63
DRAADLOZE SIRENES & SIGNALISATIE	65
VOEDINGEN IN BEHUIZING	66
VOEDINGEN ZONDER BEHUIZING	66
BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN	67
UPS - NOODVOEDING	67
BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN	67
PERFECTA CENTRALES	70
HYBRIDE INBRAAKCENTRALES KIT	70
DRAADLOZE INBRAAKCENTRALES KIT	71
HYBRIDE INBRAAKCENTRALES	71
INBRAAKCENTRALES PCB	72
BEKABELDE KEYPADS	73
DRAADLOZE KEYPADS	75
TAGS-KAARTEN-BADGES-SLEUTELS	78
BEKABELDE DETECTOREN	79
DRAADLOZE DETECTOREN	84
BEKABELDE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES	102
DRAADLOZE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES	103

TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER)	104
HANDZENDER-NOODKNOP-HOLD UP	107
COMMUNICATIE MODULES/TOOLS	109
KABEL RS232, USB & OMVORMERS	109
TOEGANGSCONTROLE	110
ALARM VERIFICATIE	111
DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN	111
DRAADLOZE SIRENES & SIGNALISATIE	112
VOEDINGEN IN BEHUIZING	113
VOEDINGEN ZONDER BEHUIZING	113
BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN	114
BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN	114
BE WAVE SYSTEEM	115
BE WAVE HUBS & KITS	115
BE WAVE BEDIENINGSAPPARATEN	116
BE WAVE DETECTIE APPARATEN	117
BE WAVE SIGNALISATIE	126
BE WAVE SMARTHOME	127
BE WAVE TOEBEHOREN	132
VERSA CENTRALES	135
HYBRIDE INBRAAKCENTRALES KIT	135
HYBRIDE INBRAAKCENTRALES	140
INBRAAKCENTRALES PCB	143
BEKABELDE KEYPADS	144
DRAADLOZE KEYPADS	147
TAGS-KAARTEN-BADGES-SLEUTELS	149
BEKABELDE DETECTOREN	150
DRAADLOZE DETECTOREN	156
BEKABELDE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES	172
DRAADLOZE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES	173
TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER)	174
HANDZENDER-NOODKNOP-HOLD UP	176
COMMUNICATIE MODULES/TOOLS	177
KABEL RS232, USB & OMVORMERS	178
TOEGANGSCONTROLE	178
AUDIO MODULES	180
BEKABELDE MAGNEETCONTACTEN	180
DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN	182
DRAADLOZE SIRENES & SIGNALISATIE	185
VOEDINGEN IN BEHUIZING	186
VOEDINGEN ZONDER BEHUIZING	186
BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN	187

BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN	187
BATTERIJEN / VERVANGBATTERIJEN SATEL	190
BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN	190
DETECTOREN SATEL	192
BEKABELDE DETECTOREN	192
DRAADLOZE DETECTOREN	226
HANDZENDER-NOODKNOP-HOLD UP	244
TOEBEHOREN DETECTOREN	244
INBRAAKDETECTIE BEAMS	246
SIRENES & SIGNALISATIE SATEL	249
BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE	249
MAGNEETCONTACTEN SATEL	251
BEKABELDE MAGNEETCONTACTEN	251
COMMUNICATIE MODULES SATEL	253
COMMUNICATIE MODULES/TOOLS	253
AUDIO MODULES	258
VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN SATEL	259
VOEDINGEN IN BEHUIZING	259
VOEDINGEN ZONDER BEHUIZING	259
BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN	260
EXTERNE PERIMETERBEVEILIGING SATEL	263
BEKABELDE DETECTOREN	263
INBRAAKDETECTIE BEAMS	267
VERDEELDOZEN	268
BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN	268



Brugsesteenweg, 257
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40
F +32 56 36 08 12

ras.contact@rassecurity.com



Rue de Namur, 101
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26
B-8510 Marke

RAS bv - srl
member of ALIA Security

www.rassecurity.com