



RAS | AIS

VANDERBILT

ACT VANDERBILT

05/05/2024

CLAVIERS ET LECTEURS DE PROXIMITE

LECTEURS DE PROXIMITE AVEC CLAVIER



Clavier codeur autonome élégant en PVC et touches en INOX. Caractéristiques: 10 codes utilisateurs, code programmeur, entrée pour bouton poussoir, LED tricolore, relais avec minuterie (5 à 255 sec), pour utilisation intérieure et extérieure IP67, touches éclairées, fonctionne avec tension de 12 à 24 VDC/AC, consommation: 30/120mA, poids: 260 grammes, température de fonctionnement: -10 à +50°C, dimensions: 100*110*35 mm

ACT-5E



Clavier codeur autonome élégant en PVC et touches en Inox. Caractéristiques: 50 codes utilisateurs et/ou cartes de proximité (50 Codes et 50 Cartes), code programmeur, entrée pour bouton poussoir, LED tricolore, relais avec minuterie (5 à 255 sec), pour application intérieure et extérieure IP67, touches éclairées, fonctionne avec tension de 12 à 24 VDC/AC, consommation: 60/100mA, poids: 260 grammes, température de fonctionnement: -10 à +50°C, dimensions: 100*110*35 mm

ACT-5E-PROX



Un clavier numérique autonome avec un boîtier en zinc résistant au vandalisme. Il est muni de touches rétroéclairées en acier inoxydable. 10 codes d'utilisateur et 2 relais de sortie. IP54

ACT-10

CARTES ET TAGS DE PROXIMITE



Tag très robuste de forme ovale, compatible avec ACT5prox, ACTsmart2 et ACTpro-X Range. 125KHZ, 10 Tags dans 1 paquet.

ACT-PROXFOBB



Badge de proximité Mifare DESFire, format porte-clés, finition noire

ACT-IB47-MIFARE DESFIRE-HD



Carte de proximité, imprimable, compatible avec ACT5prox, ACTsmart2 et ACTpro-X Range. 10 cartes par paquet.

ACT-PROXISO-B

SYSTEMES STAND ALONE



Tag de technologie Mifare DESFire EV2 - capacité 4K, très robuste, compatible avec les lecteurs SiPass SmartCard. Pas de numéro indiqué sur le badge. Vendu par 10 pièces.

ACT-IB47-EV2-HD

CONTROLEURS CONNECTABLES EN RESEAU

CONTROLEURS 1 PORTE



L'ACT 1500 est une unité contrôleur de porte pour 1 porte et extensible jusque 32 portes (avec ACT Pro 100e/100/101/102/200). Caractéristiques: ACT Pro 1500e fonctionne avec tous les lecteurs ACT Pro ainsi qu'avec la plupart des lecteurs standard avec sortie Clock&Data ou Wiegand, ACTWinPro et ACTWinPro Lite, TCP/IP - DHCP/adresse IP statique, webserver intégré, prévoit lecteur en entrée sortie pour chaque porte, protection du lecteur contre court-circuit, contrôle des tensions, journal de 5000 événements, 15000 utilisateurs, 250 groupes d'utilisateurs, contrôle E/S par porte, Antipassback, tension d'alimentation: 12 VDC, consommation en courant: 250mA, poids: 455 grammes, température de fonctionnement: -10 à +55°C, dimensions: 165*236*55 mm, montage apparent, pour utilisation en intérieur uniquement.

ACT-PRO 1500



L'ACT PRO 1520 est une unité contrôleur de porte pour 1 porte et extensible jusque 32 portes en boîtier métallique avec une alimentation de 2A et place pour batteries back-up. Dimensions: 255 x 233 x 86mm; pour utilisation en intérieur, poids: 2,450 kg. Contrôle de présence de tension, contrôle de la tension de sortie et du sabotage et notification des messages d'erreur via l'interface Web.

ACT-PRO 1520

EXTENSIONS POUR CONTROLEURS



Station de portes pour contrôleurs ACT Pro 1500/2000/4000 et 4200. Caractéristiques: Tension d'alimentation: 12 VDC, consommation en courant: 40/120 mA, poids: 434 grammes, température de fonctionnement: -10 à +50°C, dimensions: 165*236*55 mm, montage apparent / utilisation en intérieur.

ACT-PRO 100E



Station de porte pour contrôleurs ACT Pro 1500/1520/2000/4000 et 4200. Caractéristiques: Boîtier Plastic avec un ACT PRO 100 intégré, une alimentation 2A et place pour batteries back-up. Contrôle de présence de tension, tension de sortie et sabotage, Message de défaut via l'interface web. Poids: 2,450 kg, Température de fonctionnement: -10 à +50°C. Dimensions: 255 x 233 x 86 mm. Montage apparent / intérieur.

ACT-PRO120

LECTEURS DE PROXIMITE ET BIOMETRIQUES

LECTEURS WIEGAND



Lecteur de proximité avec protocole de Mifare ou bluetooth (BLE). Ce lecteur dispose d'une sortie Wiegand. Alimentation 9 à 15 VDC, Courant : 160mA (max), IP65, température de -30°C à 70°C, écran tactile, couleur: noir, dimensions: 115,5mm x 84,5mm x 20,5mm (LxHxP)

ACT-BLUE-A

Lecteur de proximité étroit pour contrôleurs ACT Pro 1500/2000/4000 et 4200. Electronique moulée, application intérieure / extérieure IP67, sortie Clock&Data ou Wiegand, LED tricolore, ronfleur intégré, tension d'alimentation: 5 à 12 VDC, consommation: 40 mA, poids: 189 grammes, dimensions: 120*37*15 mm, livré avec câble de 2 m.

ACT-PRO 1030E



Lecteur de proximité avec clavier et ronfleur multi-tons. Protocoles de lecture Mifare Classic et DESFire EV1 et EV2. Ce lecteur dispose d'une sortie OSDP et Wiegand. Alimentation 8,5 à 30 VDC, IK08, IP55, température de -40°C à 70°C, boîtier métallique avec face avant en polycarbonate, couleur: noir/chrome, dimensions: 48mm x 129mm x 24mm (LxHxP)

ACT-VR50M-MF



Lecteur de proximité avec ronfleur multi-tons. Protocoles de lecture Mifare Classic et DESFire EV1 et EV2. Ce lecteur dispose d'une sortie OSDP et Wiegand. Alimentation 8,5 à 30 VDC, IK08, IP55, température de -40°C à 70°C, boîtier métallique avec face avant en polycarbonate, couleur: noir/chrome, dimensions: 48mm x 129mm x 24mm (LxHxP)

ACT-VR20M-MF



Lecteur de proximité pour contrôleurs ACT Pro 1500/2000/4000 et 4200. Electronique moulée, intérieur / extérieur IP67, sortie Clock&Data ou Wiegand, LED tricolore, ronfleur intégré, tension d'alimentation: 5 à 16 VDC, consommation: 75 mA, poids: 130 grammes, dimensions: 94*130*25 mm, connecteur intégré avec raccordement pas vis.

ACT-PRO 1040E

LECTEURS + CLAVIER WIEGAND



Clavier code PIN pour contrôleurs ACT Pro 1500/2000/4000 et 4200. Electronique moulée, application intérieure / extérieure IP67, sortie Clock&Data ou Wiegand, LED tricolore, ronfleur intégré, tension d'alimentation: 5 à 12 VDC, consommation: 40 mA, poids: 225 grammes, dimensions: 94*130*25 mm, connecteur intégré avec raccordement par vis.

ACT-PRO 1060E



Lecteur de proximité et code PIN pour contrôleurs ACT Pro 1500/2000/4000 et 4200. Electronique moulée, application intérieure / extérieure IP67, sortie Clock&Data ou Wiegand, LED tricolore, ronfleur intégré, tension d'alimentation: 5 à 12 VDC, consommation: 40 mA, poids: 225 grammes, dimensions: 94*130*25 mm, connecteur intégré avec raccordement pas vis.

ACT-PRO 1050E

SYSTEMES ACT-PRO

LECTEURS RS-485 & OSDP



Lecteur de proximités avec protocole de Mifare ou bluetooth (BLE). Ce lecteur dispose d'une sortie Wiegand. RS485. Alimentation 9 à 15 VDC, Courant : 160mA (max), IP65, température de -30°C à 70°C, écran tactile, couleur: noir, dimensions: 115,5mm x 84,5mm x 20,5mm (LxHxP)

ACT-BLUE-C



Lecteur de proximité avec ronfleur multi-tons. Protocoles de lecture Mifare Classic et DESFire EV1 et EV2. Ce lecteur dispose d'une sortie OSDP et Wiegand. Alimentation 8,5 à 30 VDC, IK08, IP55, température de -40°C à 70°C, boîtier métallique avec face avant en polycarbonate, couleur: noir/chrome, dimensions: 48mm x 129mm x 24mm (LxHxP)

ACT-VR20M-MF

ACCESSOIRES POUR LECTEURS



Couvercle de protection inox (résistant au vandalisme) pour lecteur ACT Pro X1030.

ACT-PROX1030VR



Plaque de recouvrement inox pour lecteur ACT-PRO 1030PM

ACT-PM FLUSHPLATE

CARTES ET TAGS DE PROXIMITE



Tag très robuste de forme ovale, compatible avec ACT5prox, ACTsmart2 et ACTpro-X Range. 125KHZ, 10 Tags dans 1 paquet.

ACT-PROXFOBB



Badge de proximité Mifare DESFire, format porte-clés, finition noire

ACT-IB47-MIFARE DESFIRE-HD



Carte de proximité, imprimable, compatible avec ACT5prox, ACTsmart2 et ACTpro-X Range. 10 cartes par paquet.

ACT-PROXISO-B

SYSTEMES ACT-PRO



Tag de technologie Mifare DESFire EV2 - capacité 4K, très robuste, compatible avec les lecteurs SiPass SmartCard. Pas de numéro indiqué sur le badge. Vendu par 10 pièces.

ACT-IB47-EV2-HD

SOFTWARE ET LICENCES

SOFTWARE & LICENCES POUR TERMINAUX STAND ALONE



Licence ACTenterprise API

ACT-ENT API



Software ACT Enterprise. Nombre illimité de portes, nombre illimité de clients, Editeur de cartes, Integation Milestone et Sitemaps

ACT-ENT

ACCESSOIRES POUR SOFTWARES



ACT USB Multifomat Reader (Mifare Classic, DESFire EV1, RFID)

ACT-USB-READER



OMNIKEY 502 PROXIMITYLEZER
MIFARE-DESFIRE-ICLASS VOOR AANLEREN VIA PC,
VOOR 3CT * PROTOCOLS : T=CL, MIFARE®, iCLASS®ISO
14443A/B - up to 848 kbps (depending on card)ISO 15693 -
up to 26 kbps (depending on card)NFC Tag 1-4 * USB : Type
A, USB 2.0 Full Speed Device (12 MBps), USB 3.0 extended
operability, tested with hubs/controller * DIMENSIONS : 59 x
59 x 11,4 mm * FOR 3CT

ACT-3CT USB READER

CONTROLEURS CONNECTABLES EN RESEAU

CONTROLEURS 1 PORTE



Contrôleur IP Cloud Based pour 1 porte en boîtier. Par contrôleur de porte, des frais annuels de 40€ doivent être pris en compte pour le Cloud Services. Ces frais sont comptés à partir du 1er du mois après l'activation du contrôleur et jusqu'au 31 décembre inclus. Vous pouvez effectuer l'enregistrement via <https://payments.act.eu>.

ACT-365-ACU



Contrôleur IP Cloud Based pour 1 porte en boîtier avec alimentation 12VDC/2A. Par contrôleur de porte, des frais annuels de 40€ doivent être pris en compte pour le Cloud Services. Ces frais sont comptés à partir du 1er du mois après l'activation du contrôleur et jusqu'au 31 décembre inclus. Vous pouvez effectuer l'enregistrement via <https://payments.act.eu>.

ACT-365-ACU2P

+0.124 €Recupel

LECTEURS DE PROXIMITE ET BIOMETRIQUES

LECTEURS WIEGAND



Lecteur de proximité avec protocole de Mifare ou bluetooth (BLE). Ce lecteur dispose d'une sortie Wiegand. Alimentation 9 à 15 VDC, Courant : 160mA (max), IP65, température de -30°C à 70°C, écran tactile, couleur: noir, dimensions: 115,5mm x 84,5mm x 20,5mm (LxHxP)

ACT-BLUE-A

Lecteur de proximité étroit pour contrôleurs ACT Pro 1500/2000/4000 et 4200. Electronique moulée, application intérieure / extérieure IP67, sortie Clock&Data ou Wiegand, LED tricolore, ronfleur intégré, tension d'alimentation: 5 à 12 VDC, consommation: 40 mA, poids: 189 grammes, dimensions: 120*37*15 mm, livré avec câble de 2 m.

ACT-PRO 1030E



Lecteur de proximité avec clavier et ronfleur multi-tons. Protocoles de lecture Mifare Classic et DESFire EV1 et EV2. Ce lecteur dispose d'une sortie OSDP et Wiegand. Alimentation 8,5 à 30 VDC, IK08, IP55, température de -40°C à 70°C, boîtier métallique avec face avant en polycarbonate, couleur: noir/chrome, dimensions: 48mm x 129mm x 24mm (LxHxP)

ACT-VR50M-MF



Lecteur de proximité avec ronfleur multi-tons. Protocoles de lecture Mifare Classic et DESFire EV1 et EV2. Ce lecteur dispose d'une sortie OSDP et Wiegand. Alimentation 8,5 à 30 VDC, IK08, IP55, température de -40°C à 70°C, boîtier métallique avec face avant en polycarbonate, couleur: noir/chrome, dimensions: 48mm x 129mm x 24mm (LxHxP)

ACT-VR20M-MF



Lecteur de proximité pour contrôleurs ACT Pro 1500/2000/4000 et 4200. Electronique moulée, intérieur / extérieur IP67, sortie Clock&Data ou Wiegand, LED tricolore, ronfleur intégré, tension d'alimentation: 5 à 16 VDC, consommation: 75 mA, poids: 130 grammes, dimensions: 94*130*25 mm, connecteur intégré avec raccordement pas vis.

ACT-PRO 1040E

LECTEURS + CLAVIER WIEGAND



Lecteur de proximité et code PIN pour contrôleurs ACT Pro 1500/2000/4000 et 4200. Electronique moulée, application intérieure / extérieure IP67, sortie Clock&Data ou Wiegand, LED tricolore, ronfleur intégré, tension d'alimentation: 5 à 12 VDC, consommation: 40 mA, poids: 225 grammes, dimensions: 94*130*25 mm, connecteur intégré avec raccordement pas vis.

ACT-PRO 1050E



Clavier code PIN pour contrôleurs ACT Pro 1500/2000/4000 et 4200. Electronique moulée, application intérieure / extérieure IP67, sortie Clock&Data ou Wiegand, LED tricolore, ronfleur intégré, tension d'alimentation: 5 à 12 VDC, consommation: 40 mA, poids: 225 grammes, dimensions: 94*130*25 mm, connecteur intégré avec raccordement par vis.

ACT-PRO 1060E

LECTEURS RS-485 & OSDP



Lecteur de proximités avec protocole de Mifare ou bluetooth (BLE). Ce lecteur dispose d'une sortie Wiegand. RS485. Alimentation 9 à 15 VDC, Courant : 160mA (max), IP65, température de -30°C à 70°C, écran tactile, couleur: noir, dimensions: 115,5mm x 84,5mm x 20,5mm (LxHxP)

ACT-BLUE-C

ACCESSOIRES POUR LECTEURS



Plaque de recouvrement inox pour lecteur ACT-PRO 1030PM

ACT-PM FLUSHPLATE



Couvercle de protection inox (résistant au vandalisme) pour lecteur ACT Pro X1030.

ACT-PROX1030VR

CARTES ET TAGS DE PROXIMITE



ACT 3CT-C CARTES DE CONFIGURATION EV2 (10PCS) *
Cartes de configuration nécessaires pour 3CT. * Ces cartes
sont pré-configurées pour fonctionner avec 3CT * Dimensions
(W x H x D) : 54mm x 86mm x 0.76mm * Quantité : 10pcs

ACT-3CT CONFIG CARDS

SOFTWARE ET LICENCES

ACCESSOIRES POUR SOFTWARES



OMNIKEY 502 PROXIMITYLEZER
MIFARE-DESFIRE-ICLASS VOOR AANLEREN VIA PC,
VOOR 3CT * PROTOCOLS : T=CL, MIFARE®, iCLASS®ISO
14443A/B - up to 848 kbps (depending on card)ISO 15693 -
up to 26 kbps (depending on card)NFC Tag 1-4 * USB : Type
A, USB 2.0 Full Speed Device (12 MBps), USB 3.0 extended
operability, tested with hubs/controller * DIMENSIONS : 59 x
59 x 11,4 mm * FOR 3CT

ACT-3CT USB READER

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Les conditions suivantes sont réputées être admises par les clients lors de la commande même lorsqu'elles sont en contradiction avec leurs conditions d'achat. Ces dernières ne nous engagent que si nous les avons acceptées par écrit.
2. Si la facture, à la demande du donneur d'ordre, est établie au nom d'un tiers, le donneur d'ordre et le tiers sont solidairement responsables pour le paiement de celle-ci et l'exécution des autres engagements résultant des conditions générales de vente.
3. Les offres et listes de prix ont un caractère purement indicatif et ne nous lient en aucun cas. Les prix donnés s'entendent toujours pour des marchandises enlevées en nos magasins. Sauf convention contraire, les marchandises sont transportées aux risques et périls et aux frais de l'acheteur, quel que soit le mode de transport.
4. Les commandes avec un délai de livraison de plus d'un mois ne sont acceptées qu'après confirmation écrite et signée par un membre habilité de notre firme. Notre société ne peut être tenue pour responsable de la non-exécution de la commande reçue en cas de circonstances indépendantes de notre volonté (grève, lock-out, etc...). Les prix des commandes sont acceptés sous réserve de cas de force majeure, entre autres des hausses de prix qui nous sont imposées par nos propres fournisseurs. Dans ces cas, les commandes seront facturées aux conditions de la liste de prix en vigueur au moment de la date de fourniture, indépendamment du prix auquel elles auraient été confirmées ou quel que puisse être le délai de livraison.
5. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre de renseignement et ne peuvent en aucun cas conduire à l'annulation du bon de commande ni donner lieu à une indemnité.
6. Toute réclamation concernant les marchandises fournies doit, sous peine de nullité, nous parvenir par écrit dans les trois jours de réception, en se référant au numéro de la note d'envoi. Aucun retour de marchandises ne sera accepté sauf accord préalable par écrit de notre part et pour autant qu'elles nous soient retournées en bon état et dans leur emballage d'origine. Les marchandises reprises seront créditées avec une déduction de 30% sur la valeur facturée.
7. En raison de notre qualité d'intermédiaire, la garantie se rapportant aux marchandises livrées par nos soins se limite à celle accordée par le fabricant. Cette garantie se limite dans tous les cas à l'échange pur et simple des pièces défectueuses; aucun remboursement, indemnité ou dommage et intérêt ne pourront nous être réclamés, pour quels que motifs que ce soient. Le dépôt d'une plainte ne peut en aucun cas justifier un délai ou une suspension de paiement.
8. En cas de remplacement d'un appareil, pour quelle que raison que ce soit, nous ne pouvons être tenus pour responsable des frais ou dommages occasionnés par l'enlèvement de l'ancien appareil. Nous ne sommes en aucun cas responsables pour les détériorations pouvant survenir aux appareils pendant leur séjour sur les chantiers ou au cours de leur placement par l'installateur.
9. Le client prend livraison de la marchandise devant le chantier ou le domicile.
10. Les factures sont payables au comptant à la livraison sauf si des dérogations écrites ont été conclues au préalable. En cas de livraison, paiement doit être remis au chauffeur du camion amenant la marchandise. En cas d'enlèvement au comptoir, le paiement doit être effectué à la caisse du point de vente.
11. La fourniture incomplète d'une commande ne peut justifier le refus de paiement des marchandises livrées. Des factures partielles pourront être réalisées au fur et à mesure de la fourniture des marchandises. Le paiement des factures ne peut jamais être subordonné à la mise en marche ou l'installation des appareils.
12. En cas de retard de paiement injustifié à l'échéance et sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire, des intérêts de retard s'élevant à l'intérêt légal de + 2% seront dus. En cas de non-paiement total ou partiel, sans motifs valables, de la dette à l'échéance de la facture, le solde sera, après mise en demeure infructueuse, majoré de 15% avec un minimum de € 50,00 et un maximum de € 1900,00, même dans le cas où des termes et délais seraient accordés.
13. Le défaut de paiement d'une facture à son échéance rend immédiatement exigible de plein droit le solde dû sur toutes les autres factures, quelles que soient les facilités de paiement préalablement accordées.
14. En cas de manquement par l'acheteur de ses obligations, la vente sera résiliée de plein droit sans sommation. Pour cela, notre volonté exprimée par l'envoi d'une lettre recommandée sera suffisante. Lorsque la solvabilité de l'acheteur se détériore, nous nous réservons le droit, même après expédition partielle de marchandises, d'exiger de l'acheteur les garanties que nous jugeons appropriées en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire nous octroie le droit d'annuler l'entièreté ou une partie de la commande.
15. Toute réclamation concernant nos factures doit être portée à notre connaissance par écrit, endéans dix jours après la réception de la facture.
16. Nous conservons la pleine propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement complet. Les risques sont à charge de l'acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles de la revente.
17. Nous ne nous occupons jamais directement ou indirectement de l'installation des appareils. Nous nous refusons à intervenir dans les contestations relatives aux installations qui pourraient survenir entre consommateurs

TABLE DES MATIERES

SYSTEMES STAND ALONE	2
CLAVIERS ET LECTEURS DE PROXIMITE	2
CARTES ET TAGS DE PROXIMITE	2
SYSTEMES ACT-PRO	4
CONTROLEURS CONNECTABLES EN RESEAU	4
LECTEURS DE PROXIMITE ET BIOMETRIQUES	5
CARTES ET TAGS DE PROXIMITE	6
SOFTWARE ET LICENCES	7
SYSTEMES ACT-365	8
CONTROLEURS CONNECTABLES EN RESEAU	8
LECTEURS DE PROXIMITE ET BIOMETRIQUES	8
CARTES ET TAGS DE PROXIMITE	10
SOFTWARE ET LICENCES	10



Brugsesteenweg, 257
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40
F +32 56 36 08 12

ras.contact@rassecurity.com



Rue de Namur, 101
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26
B-8510 Marke