



- **Applique.**
- **Relais (selon modèle).**
- **Haute résistance à la corrosion.**
- **Filins de sécurité fournis.**
- **Livrée avec contre-plaque.**
- **Pas d'usure mécanique.**
- **Facilité d'installation.**
- **Préconisée en intérieur.**
- **Sécurité positive : libère instantanément l'accès lors d'une rupture de courant.**
- **Force de rétention:**
 - GAMMA V3S = 300 kg,
 - GAMMA V4S = 400 kg,
 - GAMMA V5S = 500 kg.
- **Signalisation lumineuse et sonore (selon version, voir tableau).**
- **Pas de magnétisme résiduel.**
- **Varistance incorporée (Protection électronique contre l'effet de self).**

- **Dimensions des ventouses (L x l x P) :**
 - GAMMA V3S = 254 x 45 x 28 mm,
 - GAMMA V4S = 254 x 50 x 29 mm,
 - GAMMA V5S = 273 x 67 x 41 mm.
- **Dimensions des contre-plaques (L x l x P) :**
 - GAMMA V3S = 185 x 38 x 11 mm,
 - GAMMA V4S = 185 x 45 x 12 mm,
 - GAMMA V5S = 185 x 60 x 12 mm.
- **Fonctionnement silencieux.**
- **Option : Accessoires de ventouses (p. 83).**
- **Alimentation : 12/24 V DC.**
- **Consommation :**
 - 12 V DC = 550 mA,
 - 24 V DC = 275 mA.

		SIGNALISATION		
Réf.	Force de rétention	Lumineuse	Buzzer	Relais
V3S	300 kg		-	-
V4S	400 kg		-	-
V5S	500 kg		-	-
V3SR	300 kg		-	Oui
V4SR	400 kg		-	Oui
V5SR	500 kg		-	Oui
BUZZER V3SRB	300 kg		Oui	Oui
V4SRB	400 kg		Oui	Oui
V5SRB	500 kg		Oui	Oui

CODES COULEURS :



CODE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
F0526000001	V3S	VENTOUSE APPLIQUE 300 KG 12/24 V DC
F0526000002	V3SR	VENTOUSE APPLIQUE 300 KG 12/24 V DC + RELAIS/SIGNAL
F0526000016	V3SRB	VENTOUSE APPLIQUE 300KG 12/24 V DC + RELAIS/SIGNAL ET BUZZER
F0525000016	V4S	VENTOUSE APPLIQUE 400 KG 12/24 V DC
F0525000015	V4SR	VENTOUSE APPLIQUE 400 KG 12/24 V DC + RELAIS/SIGNAL
F0526000017	V4SRB	VENTOUSE APPLIQUE 400 KG 12/24 V DC + RELAIS/SIGNAL ET BUZZER
F0526000003	V5S	VENTOUSE APPLIQUE 500 KG 12/24 V DC
F0526000004	V5SR	VENTOUSE APPLIQUE 500 KG 12/24 V DC + RELAIS/SIGNAL
F0526000018	V5SRB	VENTOUSE APPLIQUE 500 KG 12/24 V DC + RELAIS/SIGNAL ET BUZZER
F0516000003	L3L4	ÉQUERRE L POUR VENTOUSES 300 ET 400 KG (PAS POUR DES VENTOUSES EN INOX)
F0516000004	L5	ÉQUERRE L POUR VENTOUSES 500 KG (PAS POUR DES VENTOUSES EN INOX)
F0516000002	Z3Z4Z5	ÉQUERRE EN Z POUR VENTOUSES 300, 400 ET 500 KG (PAS POUR DES VENTOUSES EN INOX)