

CTC012/ALU/0M3/NC+NO



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



OPBOUW MAGNEETCONTACT GEANODISEERD ALUMINIUM

- ✓ **beproefde kwaliteit**
- ✓ **lokale voorraad**
- ✓ **onmiddellijk leverbaar**

- Kabelaansluiting, 5 draads, 30 cm lang
- Werkingsafstand 18mm
- Normaal Gesloten & Normaal Open alarmcontact

De opgegeven specificaties kunnen
steeds gewijzigd worden zonder
enige voorafgaande melding.



TECHNISCHE KENMERKEN



Eigenschappen

Versie	Opbouw magneetcontact
Toepassing	Geschikt voor gebruik op niet-ferromagnetische materialen
Aansluitingsmethode	Kabelaansluiting, 5 draads, 30 cm lang
Alarmcontact	Normaal Gesloten en Normaal Open
Werkingsafstand	18 mm
Afmetingen contact (B x H x D)	32 x 15 x 8 mm
Afmetingen magneet (B x H x D)	32 x 15 x 8 mm
Materiaalsoort	Geanodiseerd aluminium
Kleur	Naturel geanodiseerd aluminium
Interne weerstand	0.1 Ω
Maximum schakelvermogen	10VA
Maximum spanning	60Vdc of 42,2Vac piek
Maximum stroomdoorvoer	0,50 A
Werkings temperatuur	-25 °C tot 60 °C

Uw installateur: