

# CT1002/1M0

[www.sefica.be](http://www.sefica.be)



## INBOUW MAGNEETCONTACT

### ROBUUST MESSING

- ✓ **beproefde kwaliteit**
- ✓ **lokale voorraad**
- ✓ **onmiddellijk leverbaar**

- Kabelaansluiting, 4 draads, 100 cm lang
- Werkingsafstand 12mm
- Incert gecertificeerd D-Q29-0001



## TECHNISCHE KENMERKEN

| Eigenschappen              |   |
|----------------------------|---|
| Versie                     | Inbouw magneetcontact met flensrand                       |
| Toepassing                 | Geschikt voor gebruik in niet-ferromagnetische materialen |
| Aansluitingsmethode        | Kabelaansluiting, 4 draads, 100 cm lang                   |
| Alarmcontact               | Normaal Gesloten  |
| Werkingsafstand            | 12 mm   |
| Afmetingen contact (D x L) | 7,5 x 29,5 mm   |
| Afmetingen magneet (D x L) | 7,5 x 29,5 mm   |
| Inbouwdiameter             | 7,5 mm  |
| Materiaalsoort             | Robuust messing   |
| Kleur                      | Messing   |
| Interne weerstand          | 0.1 $\Omega$  |
| Maximum schakelvermogen    | 10VA  |
| Maximum spanning           | 60Vdc of 42,2Vac piek                                     |
| Maximum stroomdoorvoer     | 0,50 A  |
| Werkings temperatuur       | -25 °C tot 60 °C  |

**Uw installateur:**