

HF-DVR08PB-L-I3



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



NEPTUNE SERIE 8CH PENTABRIDE COMPACT DVR

VOOR IP - HD-CVI - AHD - TVI EN
ANALOGUE CAMERA'S

- ✓ **beproevede kwaliteit uit België**
- ✓ **plaatselijke technische ondersteuning**
- ✓ **onklopbaar in service**

- max. 12 IP camera's
- HDMI en VGA monitor uitgang
- Multistreaming
- Smartphone/tablet compatibel

De opgegeven specificaties kunnen
steeds gewijzigd worden zonder
enige voorafgaande melding.



TECHNISCHE KENMERKEN

Stelsysteem

Processor	Embedded processor
Operating systeem	Embedded Linux

Video & Audio

Aantal kanalen	8 + 4IP keuze per kanaal uit HD-CVI - AHD - TVI - IP en analoog
Compatibiliteit	Analoog: PAL HD-CVI: 5MP 4MP 1080p 720p AHD: 5MP 4MP 1080p 720p TVI: 5MP 4MP 1080p 720p IP: tot 6MP (max. 12 IP camera's)
Audio in-en uitgangen	1/1, RCA connectoren
Tweeweg audio communicatie	Audio in-en uitgang, RCA

Monitor uitgang

Uitgangen	1x HDMI/1x VGA
Resolutie	1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Display indeling	1/4/8/9/ 16(indien IP)
OSD	✓

Opname

Compressie	AI coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
Resolutie	5M-N, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF
Opname snelheid	1e stream: 5M-N (1-10bps) 4M-N/1080p (1-15bps) 720p (1-25bps) 2e stream: D1/CIF (1-15bps)
Bitrate per camera	32Kbps - 6144Kbps
Opname mode	Manueel, tijdschema (continu, bewegingsdetectie, alarm), stop
Opname interval	1-60min (standaard 60min) Pre-alarm: 1-30s Post-alarm: 10-300s

Bewegingsdetectie en alarm

Trigger events	Opname, PTZ, tour, video push, email, FTP, snapshot, buzzer en OSD
Video detectie	Bewegingsdetectie (396 zones - 22x18), videooverlies, tampering en diagnose

Weergave en backup

Sync weergave	1/4/9
Zoekmode	Tijd/datum bewegingsdetectie exact search
Backup	USB/netwerk

Netwerk

Ethernet	RJ-45 (100Mbit/s)
Protocol	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.)
Max. aantal gelijktijdige gebruikers	128
Webbrowser	✓
Mobile	Android Phone, Android tablet, iPhone, iPad Controleer steeds op de desbetreffende online stores of de app compatibel is met het toestel van de klant (dit moet aan bepaalde eisen voldoen)

Storage

Interne HDD	1 SATA poort (tot 10TB per poort)
-------------	-----------------------------------

Interface

USB	2 poorten USB 2.0
RS485	1x, voor PTZ sturing

Algemeen

Voeding	12VDC/2A
Vermogen	< 7W (excl. HDD)
Omgevingsvariabelen	-10°C-+55°C, 0%-90%RH
Afmetingen	Compact 1U Hoogte: 47.7mm breedte: 260mm diepte: 237.9mm
Gewicht	1.19Kg (excl. HDD)

* de opgegeven specificaties kunnen steeds gewijzigd worden zonder enige voorafgaande melding

** de recorder is voorzien van ventilator(en) om een goede werking te kunnen garanderen. Hou er rekening mee bij de plaatsing dat het geluid van de ventilatoren storend kan zijn in bepaalde omgevingen.

Uw installateur: