

PC95CA/MDN-IP - Cam IP série Neptune

Caméra IP box 1/3" 2.0M



Full HD
1080

ONVIF

 **Sefica**®



- Spécifications
 - Caméra Box IP
 - 2.0 mégapixel
 - Software pour Smartphones et Tablettes
 - Software pour Windows et MAC avec support plan
 - ONVIF compliant






PC95CA/MDN-IP

www.rassecurity.com

Spécifications Techniques

Modèle	PC95CA/MDN-IP
Software	Internet Explorer 8, 9, 10 ou 11 (dans liste de compatibilité), Google Chrome et Firefox Software Smart PSS pour Windows XP, Vista, 7 et 8 avec prise en charge de plans et connexions multi-sites Software Smart PSS pour MAC Lion, MACMountain Lion avec prise en charge de plans et connexions multi-sites Software DMSS pour Smartphone et tablettes (iOS, Android, Windows Phone 8) Voir fiche technique 'Software Neptune' pour plus d'info
ONVIF compliant	Oui, Onvif Profile S
Elément d'image	CMOS Exmor 1/3" scan progressif 2.0 mégapixel
Pixels effectifs HxV	1920x1080
Obturateur électronique	Auto/manuel, 1/3 à 1/10000s
Sensibilité lumineuse	0.1Lux/F1.2 (couleur) / 0.01Lux/F1.2 (noir/blanc)
LED's IR	Non
Rapport signal/bruit	>50dB
Amplification	Auto/manuel
Réduction du bruit	3D
Compensation contre-jour	Oui
Masquage privé	Oui, 4 zones
Balance des blancs	Auto
Jour/nuit	Oui, mécanique
Objectif	Non fourni, CS-mount
Compression vidéo	H.264 / MJPEG
Résolution	1080P (1920x1080) 720P (1280x720) 4CIF (704x576) CIF (352x288)
Vitesse d'encodage	1 ^{er} stream: 25ips@1080P 2 ^{ème} stream: 25ips@4CIF ou CIF
Bande passante vidéo	H.264: 32Kbps à 8192Kbps MJPEG: 32Kbps à 20480Kbps
Sortie vidéo analogique	Oui
Entrée audio	1
Sortie audio	1
Connexion réseau	RJ-45 (10/100Base-T)
Fonctions réseau	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP (GMAIL), NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPoE, DDNS (Dyndns et No-IP), QoS, FTP, Bonjour
Enregistrement local avec carte SD	Oui, carte micro SD non fournie (max. 32GB)
RS485	1
Entrées d'alarme	1
Sorties d'alarme	1
Alimentation	12VDC/3.5W ou PoE (IEEE 802.3af)
Résistance au vandalisme	Non
Température de fonctionnement	-10°C à +60°C
Niveau d'humidité	<90% RH
Dimensions (largeur x longueur x hauteur)	70mm x 150mm (connecteurs inclus) x 63.2mm

			
Poids	0.65Kg		
Remarques	Hors alimentation, objectif et support		

Packs Software fournis (ces packs fonctionnent avec les DVR's, NVR's et les caméras IP Série Neptune (le cas échéant):



Pour une description détaillée des fonctionnalités, versions software et compatibilité avec différents systèmes d'exploitation, veuillez-vous référer à la fiche technique distincte "Software pour DVR et caméras IP Série Neptune"

- **DMSS** (software pour Smartphones et tablets)
- **Smart PSS – Smart Pro Surveillance System** (Software de gestion pour connexions multi-sites avec plans pour Windows et MAC)

Accessoires

Différents accessoires sont disponibles pour ces caméras. Consultez pour cela la fiche technique "PC85-95-100_Accessoire".

Les spécifications mentionnées peuvent être modifiées sans avertissement préalable.

RAS bvba-sprl , Brugsesteenweg 257, 8500 Kortrijk | ras.contact@rassecurity.com | www.rassecurity.com